

# PunkBackup — Configuración del iPhone (Atajo de respaldo por WiFi)

Este manual te guía para crear, en la app **Atajos** de tu iPhone (viene instalada de fábrica, no necesitas descargar nada), el atajo que envía tus fotos y videos nuevos a tu PC por WiFi.

## Antes de empezar, ten a la mano

Este sistema soporta varios dispositivos/personas (perfiles) en la misma PC. **Cada dispositivo necesita su propio perfil y su propio token** — así que si vas a configurar más de un iPhone/iPad, repite estos pasos en la app de PC por cada uno.

En tu PC: 1. Abre la app y presiona **Iniciar backup**. 2. En la sección **"Perfiles"**, click **" + Agregar perfil "** y ponle un nombre que identifique ESTE dispositivo (ej. iPhone de Laura), y elige su carpeta destino cuando te la pida. 3. La app te muestra (y copia automáticamente) el **token** de ese perfil — solo sirve para ese dispositivo.

Anota estos datos:

| Dato                                                            | Dónde lo ves en la app                                         | Ejemplo                             |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Dirección del servidor (igual para todos los perfiles)          | Campo "Dirección"                                              | http://[NOMBRE_DE_TU_PC].local:8787 |
| IP alternativa (por si la anterior no responde desde el iPhone) | Campo "IP alternativa"                                         | http://192.168.1.50:8787            |
| Token de ESTE perfil                                            | Botón "Copiar token" en la fila del perfil que acabas de crear | una cadena larga de letras/números  |

Tu iPhone y tu PC deben estar conectados a la **misma red WiFi**. Si luego agregas otro dispositivo, créale su propio perfil — nunca reutilices el token de otro dispositivo.

**Nota de diseño:** este atajo NO usa ningún álbum de "ya respaldado" en el iPhone. La decisión de qué subir la toma siempre el servidor, preguntando qué existe realmente en la carpeta destino de tu perfil en ese momento — así, si cambias de USB/carpeta destino en la PC, el sistema se ajusta solo, en vez de "recordar" incorrectamente algo que en realidad nunca llegó a esa carpeta.

## Paso 1 — Crear el Atajo principal ("PunkBackup")

1. Abre la app **Atajos**.
2. Pestaña **Mis Atajos** → botón **+** → **Añadir Acción** (nuevo atajo).
3. Toca el nombre en la parte superior y cámbialo a: **PunkBackup**.
4. Agrega las siguientes acciones **en este orden** (busca cada una por nombre con la lupa):

### 1) Guardar la dirección del servidor y el token como variables

- Acción **Texto** → escribe la Dirección del servidor, ej. `http://[NOMBRE_DE_TU_PC].local:8787`
- Acción **Establecer variable** → nombre `ServidorURL` → valor: el Texto anterior.
- Acción **Texto** → pega el Token **de este perfil/dispositivo** que copiaste de la app.
- Acción **Establecer variable** → nombre `Token` → valor: el Texto anterior.

Estas 2 son las únicas acciones que vas a tener que editar si algún día renuevas el token de este perfil desde la app (botón "Renovar token").

### 2) Avisar al servidor que empieza una corrida de backup

- Acción **Obtener contenido de URL**:
- URL: `ServidorURL + /run/start` (usa "Combinar texto" o escribe la URL tocando la variable `ServidorURL` y agregando `/run/start` a continuación).
- Método: **POST**
- Encabezados (Headers): agrega uno → Clave `X-Backup-Token` → Valor: variable `Token`.
- Acción **Obtener valor de diccionario** → Clave: `run_id` → (aplicado al resultado del paso anterior).
- Acción **Establecer variable** → nombre `RunID` → valor: el resultado anterior.

### 3) Buscar TODAS las fotos/videos

- Acción **Buscar fotos** (o "Filtrar fotos" según tu versión de iOS):
- Sin filtro de álbum — queremos **todas** las fotos/videos; el servidor decide cuáles ya tiene.
- Ordenar por: **Fecha de captura, Más antiguo primero**.
- (Opcional) Límite: si tienes una biblioteca enorme (varios miles), puedes poner un límite (ej. 300) para que cada corrida sea más corta — como el chequeo es liviano y el sistema es incremental, puedes correr el atajo varias veces seguidas y cada vez seguirá avanzando.

### 4) Recorrer cada foto/video: preguntar primero, subir solo si falta

- Acción **Repetir con cada elemento** (Repeat with Each) sobre el resultado del paso anterior. Dentro del bloque "Repetir":
  - a. Acción **Formatear fecha**: - Fecha: toca el "Elemento de repetición" (Repeat Item) y elige el atributo **Fecha de captura** (Date Taken). - Formato: **Personalizado** → escribe: `yyyy-MM-dd 'T' HH:mm:ss` - Establece esto como variable `TomadaEn` (acción **Establecer variable**).
  - a.2. Acción **Texto** — arma el nombre completo, **con extensión** (■ ■ paso importante: el atributo "Nombre de archivo" de Shortcuts, por sí solo, **no incluye la extensión** — sin este paso vas a terminar con archivos como `IMG_1234` en vez de `IMG_1234.HEIC`): - En el campo de texto, inserta: **Elemento de repetición** →

elige el atributo **Nombre de archivo** → escribe un punto . (sin espacios) → inserta **Elemento de repetición** otra vez → elige el atributo **Extensión de archivo** (File Extension). - Debe quedar algo como: [Nombre de archivo].[Extensión de archivo] - Establece esto como variable **NombreArchivo** (acción **Establecer variable**).

b. Acción **Obtener contenido de URL** — el chequeo liviano, SIN el archivo: - URL: ServidorURL + /check - Método: **POST** - Tipo de solicitud: **Formulario** (Form) - Campos del formulario: - filename → valor: variable **NombreArchivo** (la del paso a.2 — NO uses el atributo "Nombre de archivo" directo, le falta la extensión). - taken\_at → valor: variable **TomadaEn**. > No hace falta mandar el tamaño del archivo — Shortcuts no tiene forma > confiable de dar el tamaño en bytes puros (siempre da algo como > "1,2 MB"), así que el chequeo solo usa nombre + fecha. La verificación > exacta por contenido pasa después, en el /upload. - Encabezados: X-Backup-Token → variable **Token**. - Acción **Obtener valor de diccionario** → clave missing → sobre ese resultado.

c. Acción **Si** (If): condición = el valor anterior **has any value** ("tiene algún valor" — así es como el servidor te dice "falta, súbela"; si ya está respaldada, el servidor no manda el campo missing en absoluto, así que esta condición da falso automáticamente y se salta el "Si" — no necesitas elegir "is equal to" ni escribir false en ningún lado, "has any value" ya es la opción correcta):

- **\*\*Obtener contenido de URL\*\*** (dentro del "Si"):
  - URL: toca el campo e inserta, EN ESTE ORDEN, dentro del mismo campo de texto: chip **\*\*ServidorURL\*\*** → escribe `/upload?filename=` → inserta el chip de la variable **\*\*NombreArchivo\*\*** (la misma del paso a.2 — NO el atributo "Nombre de archivo" suelto, le falta la extensión) → escribe `&taken_at=` → chip **\*\*TomadaEn\*\*** → escribe `&run_id=` → chip **\*\*RunID\*\***.
    - > Insertando los chips directamente en el campo de URL (no armando
    - > el texto aparte con "Combinar texto"), Shortcuts los codifica
    - > automáticamente para que la URL quede válida.
  - Método: **\*\*POST\*\***
  - **\*\*Request Body\*\*** → cámbialo a **\*\*File\*\*** (ya NO es Formulario).
  - En el campo de valor que aparece, toca la barra de variables e inserta **\*\*Elemento de repetición\*\*** — **\*\*una sola vez, sin volver a tocar el chip después\*\***. (Si lo tocas de nuevo, se abre un menú de atributos tipo "Name/Album/Width..." — si eso pasa y terminas con algo distinto de "Repeat Item" a secas, bórralo con "Clear Variable" y vuelve a insertarlo desde cero sin tocarlo otra vez).
  - Encabezados: ``X-Backup-Token`` → variable ``Token``.
- (No hace falta ninguna acción en el "Si no" — si ya estaba respaldada, simplemente no se hace nada y se sigue con la siguiente foto).

## 5) Cerrar la corrida y mostrarte el resultado

- Acción **Obtener contenido de URL**:
- URL: ServidorURL + /run/finish
- Método: **POST**, Formulario con campo `run_id` = variable **RunID**.

- Encabezado X-Backup-Token → variable Token.
- Acciones **Obtener valor de diccionario** (una por cada dato: `files_new`, `files_skipped`, `files_conflict`) sobre ese resultado.
- Acción **Combinar texto** para armar un mensaje, ej.: Backup completo ■\nNuevos: `[files_new]`\nYa existían: `[files_skipped]`\nConflictos: `[files_conflict]`
- Acción **Mostrar notificación** (o **Mostrar resultado**) con ese texto.

Guarda el atajo (listo, ya puedes tocarlo manualmente para probarlo).

**Sobre la duración de cada corrida:** la primera vez que corras esto con una biblioteca grande, va a revisar TODAS tus fotos (el chequeo `/check` es liviano — solo nombre/tamaño/fecha, no manda el archivo — así que es rápido incluso para miles de fotos). Las corridas siguientes son igual de completas pero mucho más rápidas en la práctica porque casi todo ya estará respaldado y el `/check` responde al instante para esos casos.

---

## Paso 2 — Atajo corto para consultar el estado ("Estado del Backup")

---

Opcional pero recomendado — te deja ver el estado sin correr un backup completo.

1. Crea un nuevo atajo llamado Estado del Backup.
2. Repite las 2 acciones de "Texto" + "Establecer variable" del Paso 1.1 (`ServidorURL`, `Token`).
3. Acción **Obtener contenido de URL**: URL = `ServidorURL` + `/status`, Método **GET**, encabezado X-Backup-Token → `Token`.
4. Acciones **Obtener valor de diccionario** para `last_backup_at` y `total_files_backed_up`.
5. Acción **Mostrar notificación** con esos valores.

---

## Paso 3 — Automatizar: que se dispare solo al llegar a casa

---

1. Abre **Atajos** → pestaña **Automatización** → + → **Crear automatización personal**.
2. Elige **Wi-Fi** → selecciona tu red de casa: `[TU_RED_WIFI]`.
3. Deja marcado **Al conectar**.
4. Toca **Siguiente** → **Añadir acción** → busca y elige tu atajo `PunkBackup`.
5. Toca **Siguiente** → **Listo**.
6. Muy importante: cuando el sistema te pregunte, o en la pantalla de la automatización, **desactiva "Preguntar antes de ejecutar"**. La primera vez que corra puede pedirte un permiso único de seguridad — acéptalo. A partir de ahí correrá sola, en silencio, cada vez que llegues a esa Wi-Fi.

También puedes correr PunkBackup manualmente en cualquier momento tocándolo en la app Atajos, o diciendo "Oye Siri, PunkBackup".

---

## Notas

---

- El sistema **nunca borra ni modifica nada en tu iPhone** — solo lee fotos y las sube.
- La verdad de "qué ya está respaldado" vive **solo en la carpeta destino de la PC**, nunca en el iPhone. Si en la PC cambias la carpeta/USB de tu perfil, el atajo automáticamente vuelve a enviar lo que falte en la carpeta nueva — no necesitas hacer nada distinto en el iPhone.
- Los nombres exactos de las acciones pueden variar levemente entre versiones de iOS; si no encuentras una acción con el nombre exacto, busca por una palabra clave (ej. "diccionario", "URL", "repetir").