



PunkBackup — Manual de uso de la aplicación de escritorio

Esta guía explica qué hace cada pantalla y cada botón de la app. Para instalarla por primera vez, usa el **Manual de instalación**; para problemas, el **Manual de solución de problemas**.

La ventana tiene 2 pantallas

- **Principal:** encender/apagar el backup, ver a qué dirección deben conectarse tus dispositivos, y el estado de cada perfil.
- **Configuración:** cambiar el idioma de la app, y crear/administrar cada persona o dispositivo (perfiles).

Se cambia entre ellas con los dos botones de arriba, justo debajo del nombre de la app.

La ventana se abre **maximizada** por defecto cada vez — puedes restaurarla/achicarla como cualquier ventana de Windows si prefieres tenerla más pequeña; eso es un control normal de Windows, PunkBackup no recuerda ese tamaño entre aperturas.

Pantalla "Configuración" → Idioma

Arriba de todo en Configuración hay dos botones: **Español / English**. Tócalo y **toda la app cambia de idioma al instante** — botones, títulos, mensajes, todo — sin cerrar ni reiniciar nada. Tu elección se recuerda la próxima vez que abras la app.

Pantalla "Configuración" → Preferencias

Justo debajo de Idioma, tres tarjetas — mismo estilo de interruptor on/off que el switch Activo/Pausado de cada perfil en la pantalla Principal. Cada cambio aquí se aplica de inmediato, sin reiniciar.

- **Iniciar PunkBackup con Windows:** agrega (o quita) a PunkBackup de los programas de inicio de Windows, para que se abra solo al iniciar sesión — sin tener que buscar el ícono del Escritorio cada vez. **Desactivado por defecto.**
- **Iniciar backup al abrir el programa:** apenas termina de abrirse la app, hace automáticamente lo mismo que si tú mismo hicieras clic en **"Iniciar backup"** — incluyendo los mismos avisos si todavía no hay ningún perfil configurado, o ninguno tiene carpeta destino. Combina esto con el interruptor de arriba para

que la PC quede escuchando a tu iPhone completamente sola después de reiniciar. **Desactivado por defecto.**

- **Minutos sin actividad para avisar que el backup se detuvo:** un campo numérico (1 a 30 minutos) que controla el aviso de inactividad descrito arriba en "▼ Mostrar actividad". Escribe un valor nuevo y haz clic en "**Guardar**" (o presiona Enter) — el botón solo se activa mientras hay un cambio válido sin guardar, y muestra brevemente "Guardado" una vez aplicado, así siempre queda claro si tu cambio realmente se aplicó. **5 minutos por defecto.**

Pantalla "Principal"

Botón "Iniciar backup" / "Detener backup"

Es el interruptor general del servidor — controla si la PC está **escuchando** en la red o no.

- **Apagado** (texto "Iniciar backup", verde): tu PC no acepta conexiones de ningún iPhone/iPad. Es el estado por defecto — la app nunca se enciende sola, ni siquiera si la dejas abierta.
- **Encendido** (texto "Detener backup", rojo): tu PC ya puede recibir fotos y videos de cualquier perfil que tengas **Activo**.

Justo al lado, el texto "**Estado: ...**" confirma en qué modo está: `Detenido`, `Iniciando backup...` (brevemente, justo después de hacer clic — normalmente un par de segundos, a veces un poco más si el puerto tarda en liberarse, por ejemplo justo después de que un antivirus cierre y reabra la app), o `Escuchando en el puerto 8787`. Si de verdad falla al iniciar (el puerto sigue sin liberarse), te sale una ventana de error explicando por qué, en vez de un falso "Escuchando".

No necesitas "seleccionar" qué perfil va a respaldar — mientras el servidor esté encendido, **cualquier perfil Activo puede subir en cualquier momento**, incluso varios al mismo tiempo.

"Dirección del servidor"

Dos datos que vas a necesitar **una sola vez**, al configurar el Atajo de cada iPhone/iPad (no cambian entre perfiles):

- **Dirección:** `http://NOMBRE-DE-TU-PC.local:8787` — úsala primero.
- **IP alternativa:** una dirección numérica de respaldo, por si la anterior no responde desde algún iPhone en particular.

"Perfiles conectados a este backup"

Una tarjeta por cada perfil que hayas creado, con:

- **Nombre del perfil.**
- **Total en destino:** cuántos archivos hay en total en la carpeta de ese perfil (todo lo respaldado hasta ahora, de todas las corridas), y la fecha de la última copia.

- **Última corrida:** cuántos archivos se guardaron específicamente en la corrida más reciente del Atajo (nuevos vs. los que ya existían) — si el Atajo sigue corriendo en ese momento, se marca "(en curso...)".
- **Carpeta:** a dónde está guardando sus archivos.
- **USB:** si su carpeta está en una unidad extraíble, la etiqueta y el espacio libre de ese disco.
- Un interruptor **Activo / Pausado** — ver más abajo.

El interruptor Activo / Pausado

Es distinto del botón grande de arriba. El de arriba enciende/apaga **toda la PC**; este interruptor bloquea o permite **un perfil específico**, sin tocar a los demás.

- **Activo:** ese dispositivo puede subir fotos normalmente.
- **Pausado:** ese dispositivo específico no puede subir nada (el servidor le responde "perfil pausado"), aunque el resto siga funcionando. Útil para, por ejemplo, cortar el acceso a un dispositivo de visita sin borrar su historial.

Pausar/reactivar **no borra nada** — es totalmente reversible.

"Última copia (todos los perfiles) / Total archivos"

Un resumen general sumando todos los perfiles — para ver de un vistazo si algo se respaldó recientemente, sin entrar a revisar perfil por perfil.

"▼ Mostrar actividad"

Está **visible por defecto** — colápsalo con el mismo botón si quieres una pantalla más limpia. Muestra un registro en vivo (estilo terminal, texto verde) de cada archivo que va llegando: nuevo, ya existía, o conflicto. Sirve para confirmar que algo está pasando en tiempo real mientras corres un Atajo desde el iPhone. También marca claramente cuándo **inicia** y cuándo **termina** cada corrida (con el resumen final: nuevos/ya existían/conflictos/errores), así que puedes ver de un vistazo dónde empieza y termina cada backup en el historial del log.

Cada línea lleva la **fecha y hora local** en que ocurrió (DD-MM-AAAA HH:MM:SS), así que un log que abarca varios días (si dejas la app abierta) se sigue leyendo con claridad — puedes saber exactamente cuándo corrió cada backup, no solo el orden en que aparecen.

Si una corrida se queda "en curso" sin recibir ningún archivo nuevo durante un rato (por ejemplo, si el WiFi se cortó o cerraste el Atajo en el teléfono a medio backup), el log muestra un aviso tipo ■ "[perfil]: sin actividad hace 5+ minutos — el backup parece haberse detenido" — una sola vez por cada corte, no se repite mientras siga inactivo. Cuántos minutos de inactividad cuentan como "detenido" es configurable — ver "Configuración" → Preferencias más arriba.

Junto a ese botón hay uno más pequeño, **"Expandir"**, que abre el mismo registro en una ventana aparte, más grande y redimensionable — útil cuando una corrida larga genera mucho texto y el panel chico se queda corto.

Cada línea también se guarda en un archivo en disco (%APPDATA%\PunkBackup\logs\activity.log), así que puedes revisar la actividad pasada incluso después de cerrar la app — no solo lo que está visible en pantalla en ese momento. Rota diariamente y borra automáticamente lo más viejo de unos 6 meses, para que nunca crezca sin límite.

Pantalla "Configuración" → Perfiles

Debajo del selector de idioma es donde se gestionan las identidades — una por cada persona o dispositivo.

" + Agregar perfil "

1. Escribe un nombre que identifique el dispositivo (ej. iPhone de María, iPad de Diego) — no tiene que ser técnico, es solo para que tú lo reconozcas.
2. La app genera un **token** único para ese perfil y te lo copia al portapapeles automáticamente — lo vas a pegar en el Atajo de ese dispositivo (ver el Manual de configuración del iPhone).
3. Enseguida te pide elegir la **carpeta destino** de ese perfil — puede ser cualquier carpeta, en tu disco interno o en un USB externo.

Botones de cada perfil

Botón	Qué hace
Elegir carpeta...	Cambia dónde guarda sus archivos ese perfil (por ejemplo, si cambiaste de USB). Los archivos ya respaldados en la carpeta anterior NO se mueven ni se borran.
Historial USB	Muestra los discos/carpetas que ese perfil ha usado antes — etiqueta, número de serie, espacio — para que reconozcas cuál USB es cuál aunque Windows le cambie la letra de unidad.
Copiar token	Vuelve a copiar el token al portapapeles (por si necesitas reconfigurar el Atajo).
Renombrar	Cambia solo el nombre que ves en la app — no afecta el token ni la carpeta.
Renovar token	Genera un token nuevo para ese perfil. El Atajo de ese dispositivo deja de funcionar hasta que pegues el token nuevo ahí — úsalo solo si sospechas que el token se filtró.

Botón	Qué hace
Eliminar	Revoca el acceso de ese perfil (su token deja de servir). No borra ningún archivo ya respaldado.

Flujo típico de uso diario

1. Abres la app con el ícono del Escritorio.
2. Presionas **"Iniciar backup"**.
3. Corres el Atajo en tu iPhone (manual, o automático si configuraste la automatización de WiFi).
4. Ves en la pantalla Principal cómo va subiendo (despliega "Mostrar actividad" si quieres el detalle en vivo).
5. Cuando termines, puedes cerrar la app o dejarla — no hace nada por su cuenta mientras no le des "Iniciar backup".

Buenas prácticas

- Crea un perfil por cada persona o dispositivo, nunca compartas un token entre dos iPhones.
- Si vas a usar un USB distinto para alguien, simplemente usa "Elegir carpeta..." en su perfil — no hace falta crear un perfil nuevo.
- Revisa "Historial USB" antes de conectar un disco que no usas seguido, para confirmar que es el correcto.