



PunkBackup — Configuración del iPhone (Atajo de respaldo por WiFi)

Este manual te guía para crear, en la app **Atajos** de tu iPhone (viene instalada de fábrica, no necesitas descargar nada), el atajo que envía tus fotos y videos nuevos a tu PC por WiFi.

Antes de empezar, ten a la mano

Este sistema soporta varios dispositivos/personas (perfiles) en la misma PC. **Cada dispositivo necesita su propio perfil y su propio token** — así que si vas a configurar más de un iPhone/iPad, repite estos pasos en la app de PC por cada uno.

En tu PC: 1. Abre la app y presiona **Iniciar backup**. 2. En "■ Configuración", click "+ Agregar perfil" y ponle un nombre que identifique ESTE dispositivo (ej. iPhone de Laura), y elige su carpeta destino cuando te la pida. 3. La app te muestra (y copia automáticamente) el **token** de ese perfil — solo sirve para ese dispositivo.

Anota estos datos:

Dato	Dónde lo ves en la app	Ejemplo
Dirección del servidor (igual para todos los perfiles)	Campo "Dirección"	http://[NOMBRE_DE_TU_PC].local:8787
IP alternativa (por si la anterior no responde desde el iPhone)	Campo "IP alternativa"	http://192.168.1.50:8787
Token de ESTE perfil	Botón "Copiar token" en la fila del perfil que acabas de crear	una cadena larga de letras/números

Tu iPhone y tu PC deben estar conectados a la **misma red WiFi**. Si luego agregas otro dispositivo, créale su propio perfil — nunca reutilices el token de otro dispositivo.

Nota de diseño: este atajo NO usa ningún álbum de "ya respaldado" en el iPhone. La decisión de qué subir la toma siempre el servidor, preguntando qué existe realmente en la carpeta destino de tu perfil en ese momento — así, si cambias de USB/carpeta destino en la PC, el sistema se ajusta solo, en vez de "recordar" incorrectamente algo que en realidad nunca llegó a esa carpeta.

Paso 1 — Crear el Atajo principal ("PunkBackup")

1. Abre la app **Atajos**.
2. Pestaña **Mis Atajos** → botón **+** → **Añadir Acción** (nuevo atajo).
3. Toca el nombre en la parte superior y cámbialo a: **PunkBackup**.
4. Agrega las siguientes acciones **en este orden** (busca cada una por nombre con la lupa):

1) Guardar la dirección del servidor y el token como variables

- Acción **Texto** → escribe la Dirección del servidor, ej. `http://[NOMBRE_DE_TU_PC].local:8787`
- Acción **Establecer variable** → nombre `ServidorURL` → valor: el Texto anterior.
- Acción **Texto** → pega el Token **de este perfil/dispositivo** que copiaste de la app.
- Acción **Establecer variable** → nombre `Token` → valor: el Texto anterior.

Estas 2 son las únicas acciones que vas a tener que editar si algún día renuevas el token de este perfil desde la app (botón "Renovar token").

2) Avisar al servidor que empieza una corrida de backup

- Acción **Obtener contenido de URL**:
- URL: `ServidorURL + /run/start` (usa "Combinar texto" o escribe la URL tocando la variable `ServidorURL` y agregando `/run/start` a continuación).
- Método: **POST**
- Encabezados (Headers): agrega uno → Clave `X-Backup-Token` → Valor: variable `Token`.
- Acción **Obtener valor de diccionario** → Clave: `run_id` → (aplicado al resultado del paso anterior).
- Acción **Establecer variable** → nombre `RunID` → valor: el resultado anterior.

3) Armar el barrido en bloques hacia atrás

`Buscar fotos` no tiene paginación integrada — pedirle todo de una vez directamente falla en una biblioteca grande (comprobado: sin `Limit`, el Atajo da error incluso solo contando resultados, sin subir nada). La solución es barrer la biblioteca **hacia atrás en bloques acotados**, empezando por las fotos más recientes, de a 50 a la vez, avanzando un límite de fecha móvil entre bloque y bloque — todo dentro de una sola corrida del Atajo.

- Acción **Texto** → escribe 50 (cuántos bloques de 50 barrer por corrida — ver la nota de ajuste al final de esta sección).
- **Establecer variable** → nómbrala `Repeticiones`.
- Acción **Fecha actual** (Current Date).
- Acción **Ajustar fecha** (Adjust Date) → **Sumar 1 día** a esa fecha (así el primer bloque no excluye nada — "antes de mañana" cubre todo lo que tienes hoy).
- **Establecer variable** → nómbrala `Limite` (tipo Fecha — déjalo como valor de Fecha real, no texto; el siguiente paso lo compara directamente contra la fecha de captura de cada foto).
- Acción **Repetir** (la versión simple "Repeat X times", **no** "Repetir con cada elemento" — este es el loop externo) → como cantidad, inserta la variable **Repeticiones** en vez de escribir un número fijo.

Todo lo que sigue, hasta el final de la sección 4, va **dentro** de este `Repetir` externo:

- Acción **Buscar fotos** (o "Filtrar fotos" según tu versión de iOS):
- Agrega un filtro: **Fecha de captura** → **es antes de** (is before) → inserta la variable **Limite**.
- Ordenar por: **Fecha de captura**. Orden: **Más reciente primero** (Latest First) — es lo opuesto a lo natural, y es justo lo que hace que el barrido empiece por tus fotos más nuevas y avance hacia atrás.
- **Limit**: actívalo, ponlo en **50**. Esto es obligatorio, no opcional — `Buscar fotos sin Limit` falla en una biblioteca grande.
- Acción **Contar** (Count) → **Items** sobre el resultado de `Buscar fotos`.
- Acción **Si** (If): condición = el resultado de `Count` **es** (is) **0** (esto se cumple cuando el barrido ya pasó tu foto más vieja — no queda nada por revisar).
- Dentro del "Si": acción **Stop This Shortcut**.
- No hace falta nada en "Si no" — si el conteo no es 0, la ejecución simplemente sigue después del "End If" hacia la sección 4.

4) Recorrer cada foto/video del bloque actual: preguntar primero, subir solo si falta

- Acción **Repetir con cada elemento** (Repeat with Each) sobre el resultado de `Buscar fotos` de la sección 3. Dentro de este bloque "Repetir" interno:

a.0. Acción **Establecer variable**, como la primera acción de este bloque: - Valor: toca "Elemento de repetición" (Repeat Item) y elige el atributo **Fecha de captura** (Date Taken) — déjalo como Fecha cruda, sin pasarlo por Formatear fecha aquí. - Nombra la variable `UltimaFecha`. Esto captura la fecha exacta del elemento actual; al terminar el loop, queda con la fecha del elemento MÁS VIEJO de ese bloque (porque está ordenado de más nuevo a más viejo) — los pasos finales de la sección 4 la usan para mover `Limite` de cara al siguiente bloque.

a. Acción **Formatear fecha**: - Fecha: toca el "Elemento de repetición" (Repeat Item) y elige el atributo **Fecha de captura** (Date Taken). - Formato: **Personalizado** → escribe: `yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss` - Establece esto como variable `TomadaEn` (acción **Establecer variable**).

a.2. Acción **Texto** — arma el nombre completo, **con extensión** (■■ paso importante: el atributo "Nombre de archivo" de Shortcuts, por sí solo, **no incluye la extensión** — sin este paso vas a terminar con archivos como `IMG_1234` en vez de `IMG_1234.HEIC`): - En el campo de texto, inserta: **Elemento de repetición** → elige el atributo **Nombre de archivo** → escribe un punto `.` (sin espacios) → inserta **Elemento de repetición** otra vez → elige el atributo **Extensión de archivo** (File Extension). - Debe quedar algo como: `[Nombre de archivo].[Extensión de archivo]` - Establece esto como variable `NombreArchivo` (acción **Establecer variable**).

b. Acción **Obtener contenido de URL** — el chequeo liviano, SIN el archivo: - URL: `ServidorURL + /check` - Método: **POST** - Tipo de solicitud: **Formulario** (Form) - Campos del formulario: - `filename` → valor: variable `NombreArchivo` (la del paso a.2 — NO uses el atributo "Nombre de archivo" directo, le falta la extensión). - `taken_at` → valor: variable `TomadaEn`. > No hace falta mandar el tamaño del archivo — Shortcuts no tiene forma > confiable de dar el tamaño en bytes puros (siempre da algo como > "1,2 MB"), así que el chequeo solo usa nombre + fecha. La verificación > exacta por contenido pasa después, en el

/upload. - Encabezados: X-Backup-Token → variable Token. - Acción **Obtener valor de diccionario** → clave missing → sobre ese resultado.

c. Acción **Si** (If): condición = el valor anterior **has any value** ("tiene algún valor" — así es como el servidor te dice "falta, súbela"; si ya está respaldada, el servidor no manda el campo missing en absoluto, así que esta condición da falso automáticamente y se salta el "Si" — no necesitas elegir "is equal to" ni escribir false en ningún lado, "has any value" ya es la opción correcta):

- ****Obtener contenido de URL**** (dentro del "Si"):
 - URL: toca el campo e inserta, EN ESTE ORDEN, dentro del mismo campo de texto: chip ****ServidorURL**** → escribe `/upload?filename=` → inserta el chip de la variable ****NombreArchivo**** (la misma del paso a.2 — NO el atributo "Nombre de archivo" suelto, le falta la extensión) → escribe `&taken\_at=` → chip ****TomadaEn**** → escribe `&run\_id=` → chip ****RunID****.
 - > Insertando los chips directamente en el campo de URL (no armando
 - > el texto aparte con "Combinar texto"), Shortcuts los codifica
 - > automáticamente para que la URL quede válida.
 - Método: ****POST****
 - ****Request Body**** → cámbialo a ****File**** (ya NO es Formulario).
 - En el campo de valor que aparece, toca la barra de variables e inserta ****Elemento de repetición**** — ****una sola vez, sin volver a tocar el chip después****. (Si lo tocas de nuevo, se abre un menú de atributos tipo "Name/Album/Width..." — si eso pasa y terminas con algo distinto de "Repeat Item" a secas, bórralo con "Clear Variable" y vuelve a insertarlo desde cero sin tocarlo otra vez). Si este chip alguna vez aparece resaltado en rojo/"roto" en el editor — puede pasar después de editar otras acciones más arriba en el mismo loop — bórralo y vuelve a insertarlo igual que antes; una referencia rota aquí sube un archivo vacío (0 bytes) en vez de dar un error visible.
 - Encabezados: `X-Backup-Token` → variable `Token`.
- (No hace falta ninguna acción en el "Si no" — si ya estaba respaldada, simplemente no se hace nada y se sigue con la siguiente foto).

Todavía dentro del "Repetir con cada elemento" **interno**, después de su propio "End Repeat" pero **antes** del "End Repeat" externo de la sección 3 — estas dos acciones avanzan el barrido al siguiente bloque:

- Acción **Ajustar fecha** (Adjust Date) → **Restar 1 minuto a UltimaFecha** (un pequeño colchón de seguridad, para que una foto con el mismo timestamp exacto que el límite del bloque — por ejemplo fotos en ráfaga — nunca se salte en silencio; en el peor caso se vuelve a revisar de más, lo cual es inofensivo).
- Acción **Establecer variable** → variable: **Limite** (elige la variable Limite ya existente en la lista, no crees una nueva con el mismo nombre) → valor: el resultado del **Ajustar fecha** de arriba.

Ajustando Repeticiones: un bloque de 50 que ya está completo se revisa rápido (sin transferir archivos); un bloque con contenido nuevo de verdad tarda más. Comprobado funcionando con Repeticiones hasta 50 (≈2500 fotos revisadas en una sola corrida) en pruebas reales. Para un

respaldo inicial completo de una biblioteca muy grande, corre el atajo varias veces seguidas en vez de poner un número muy alto desde el principio — el progreso en "Backup Fotos y Videos" te dice si va bien antes de subir el número.

5) Cerrar la corrida y mostrarte el resultado

- Acción **Obtener contenido de URL**:
- URL: `ServidorURL + /run/finish`
- Método: **POST**, Formulario con campo `run_id` = variable `RunID`.
- Encabezado `X-Backup-Token` → variable `Token`.
- Acciones **Obtener valor de diccionario** (una por cada dato: `files_new`, `files_skipped`, `files_conflict`) sobre ese resultado.
- Acción **Combinar texto** para armar un mensaje, ej.: Backup completo ■\nNuevos: `[files_new]`\nYa existían: `[files_skipped]`\nConflictos: `[files_conflict]`
- Acción **Mostrar notificación** (o **Mostrar resultado**) con ese texto.

Guarda el atajo (listo, ya puedes tocarlo manualmente para probarlo). (Ver la nota "Ajustando Repeticiones" en la sección 3 para saber cuánto tarda una corrida en una biblioteca grande, y cómo dimensionar el barrido para tu primer respaldo completo.)

Paso 2 — Atajo corto para consultar el estado ("Estado del Backup")

Opcional pero recomendado — te deja ver el estado sin correr un backup completo.

1. Crea un nuevo atajo llamado Estado del Backup.
2. Repite las 2 acciones de "Texto" + "Establecer variable" del Paso 1.1 (`ServidorURL`, `Token`).
3. Acción **Obtener contenido de URL**: URL = `ServidorURL + /status`, Método **GET**, encabezado `X-Backup-Token` → `Token`.
4. Acciones **Obtener valor de diccionario** para `last_backup_at` y `total_files_backed_up`.
5. Acción **Mostrar notificación** con esos valores.

Paso 3 — Automatizar: que se dispare solo al llegar a casa

1. Abre **Atajos** → pestaña **Automatización** → + → **Crear automatización personal**.
2. Elige **Wi-Fi** → selecciona tu red de casa: `[TU_RED_WIFI]`.
3. Deja marcado **Al conectar**.
4. Toca **Siguiente** → **Añadir acción** → busca y elige tu atajo PunkBackup.
5. Toca **Siguiente** → **Listo**.
6. Muy importante: cuando el sistema te pregunte, o en la pantalla de la automatización, **desactiva "Preguntar antes de ejecutar"**. La primera vez que corra puede pedirte un permiso único de seguridad — acéptalo. A partir de ahí correrá sola, en silencio, cada vez que llegues a esa Wi-Fi.

También puedes correr PunkBackup manualmente en cualquier momento tocándolo en la app Atajos, o diciendo "Oye Siri, PunkBackup".

Notas

- El sistema **nunca borra ni modifica nada en tu iPhone** — solo lee fotos y las sube.
- La verdad de "qué ya está respaldado" vive **solo en la carpeta destino de la PC**, nunca en el iPhone. Si en la PC cambias la carpeta/USB de tu perfil, el atajo automáticamente vuelve a enviar lo que falte en la carpeta nueva — no necesitas hacer nada distinto en el iPhone.
- Los nombres exactos de las acciones pueden variar levemente entre versiones de iOS; si no encuentras una acción con el nombre exacto, busca por una palabra clave (ej. "diccionario", "URL", "repetir").