

DataSinking MCP Server

把 [DataSinking](#) 的亚洲财报全文 API 暴露给 AI agent。通过 [Model Context Protocol \(MCP\)](#) 这个开放标准，任何支持 MCP 的 AI 客户端都能直接调用工具取财报，无需写代码。

支持的客户端（不止 Claude）

MCP 是开放标准，以下 AI 客户端 / agent 都能接：

- **Claude** (Desktop / Code, Anthropic)
- **Cursor**
- **OpenAI Codex** (CLI / app)
- **DeepSeek** (harness / CLI)
- **Windsurf**
- 其他支持 MCP 的 agent / 框架

安装

```
pip install mcp requests
```

需要一个 DataSinking API key ([datasink.ing](#) 免费领取)。

配置（通用）

MCP 的核心配置结构在所有客户端里是一样的（`command` + `args` + `env`），只是各客户端把它写进各自的配置文件：

```
{
  "mcpServers": {
    "datasinking": {
      "command": "python",
      "args": ["/绝对路径/mcp_server.py"],
      "env": { "DATASINK_API_KEY": "你的key" }
    }
  }
}
```

```
}  
}
```

各客户端添加方式：

客户端	添加方式
Claude Desktop	Settings → Developer → Edit Config，编辑 claude_desktop_config.json（JSON 格式，同上）
Claude Code	claude mcp add datasinking -- python /绝对路 径/mcp_server.py
Cursor	Settings → MCP → Add new MCP server（粘贴 JSON）
OpenAI Codex	编辑 ~/.codex/config.toml，加 [mcp_servers.datasinking] 段（TOML 格式，字段 同上）
DeepSeek	通过其 MCP 配置接入（JSON 同上）
Windsurf	Settings → MCP

配置好后，就能直接问：

“DataSinking 覆盖了哪些交易所？茅台 2025 年报的管理层讨论与分析讲了什么？”

设置 API key 环境变量

如果不在配置里写 env 字段（比如用 claude mcp add 加、或想全局设），需要先把 key 设进环境变量。三种 shell 的命令：

Linux / macOS (bash / zsh)：

```
export DATASINK_API_KEY="你的key"
```

Windows PowerShell：

```
$env:DATASINK_API_KEY="你的key"
```

Windows CMD：

```
set DATASINK_API_KEY=你的key
```

工具清单

工具	作用	对应 API
<code>list_exchanges</code>	列出覆盖的交易所	<code>/exchanges</code>
<code>list_stocks(exchange)</code>	列某交易所的股票	<code>/stocks</code>
<code>list_reports(symbol, doc_type, size)</code>	列某公司的报告（元数据）	<code>/documents</code>
<code>get_report(document_id)</code>	拿单篇报告全文	<code>/documents/{id}</code>
<code>list_sections(document_id)</code>	列报告的章节标题	<code>/documents/{id}/sections</code>
<code>get_section(document_id, section)</code>	只取某一章（省 token, 适合 RAG）	<code>/documents/{id}?section=</code>

提示

- **symbol 用 FMP 风格：** `600519.SS`（茅台）、`005930.KS`（三星）、`7203.T`（丰田）。
- **要省 token 用 `get_section`** 只取某章（如「管理层讨论与分析」），而不是 `get_report` 拿整篇。