# Ochoice PVS api 명세서

Ver 0.1.2

## **HOMECHOICE**

## 개정이력


개정일자	버전	개정내역	작성자	확인자
2023.05.19	0.1	2023년도 5월 신규본 (회원가입 절차 변경, 해피콜 프로 세스 추가 및 각 SO별 연동)	장준원	최민회
2023.05.22	0.1.1	<ul> <li>회원가입 api body 항목 추가</li> <li>api example response 추가</li> <li>회원연동 시나리오 추가</li> <li>상품연계 시나리오 추가</li> </ul>	장준원	최민회
2023.05.25	0.1.2	- PUT method 추가	장준원	최민회

## API 목록

Category	Api na	ame	Method	Api command	Description
회원 자동 가입		를 가인	PUT	/api/v2/usersignup	
	되면 사이	7 1 11	POST	, ap., 12, accidingap	
		해피콜			
		회원	GET	/api/v2/gethappycalllist	
	회원 수동	조회			
	가입	해피콜			
SO별		회원 업	PATCH	/api/v2/patchhappycalluserbyci	
회원연계		데이트			
	회원팀	탁튀	PUT	/ani/v2/closoaccount	
	기선교	2 -41	POST	/api/v2/closeaccount	별도 표기
	비밀번호 확인	화의	PUT	/api/v2/passwordcheck	
	7204	- 7 12	POST	7 api) v2/ passwordeneek	
	비밀번호 변경		PUT	/api/v2/passwordchange	
	7204	- 60	POST	/api/vz/passwordchange	
	ID 중복체크		POST	/api/v2/idduplicatecheck	
	Ocho	ice	GET	/api/v2/getproductlist	
	프리미엄 조회			, ap.,, getp. eduction	
Ochoice	Ochoice Ochoice 프리미엄 프리미엄 구독	ice	PUT	/api/v2/productpurchase	
프리미엄		구독	POST	, api, v2, productpurchase	
	Ocho	ice	PUT	/api/v2/productpurchase	
	프리미엄 -	구독 취소	POST	, api, v2, productpurctiuse	

## 암호화된 (AES256) Encryption/Decryption 처리방법

V2(외부연동)시 암호화(Encryption) AES256 인증키를 Decryption하여 이용한다. https://encode-decode.com/aes-256-ecb-encrypt-online/




## 1. SO별 회원연계

회원 가입 연계는 두가지 방식 중 하나로 진행 된다.

- ① 회원 자동 가입으로 각 so에서는 ochoice에서 보내는 자료를 바탕으로 가입 인증 처리 후 처리결과를 리턴한다. 마찬가지로 so에서 신규 가입한 회원의 정보를 ochoice로 보내 회원 자동 가입 프로세스를 완성한다.
- ② 회원 수동 가입 처리(해피콜 처리) 프로세스를 거쳐 가입 인증 처리 후 연계한다.

## 1.1 회원 자동 가입 (PUT/POST)



PUT: 각 SO별로 Ochoice로부터 회원 가입 정보를 PUT으로 받은 후, 회원 가입 인증을 진행하는 로직과 그 결과를 Ochoice로 전달해주는 api를 SO별로 개발하여 회원 연계 자동화

POST: SO는 신규가입한 회원의 정보를 Ochoice로 POST방식으로 회원 가입 프로세스를 자동화 AES256인증키로 홈초이스 발급

#### 1.1.1 회원 자동 가입 (PUT)

#### 1.1.2.1 API 요청

URL	HTTP method
/api/v2/usersignup	PUT

#### 1.1.2.2 요청데이터

PARAMETER	REQUIRED	DATA	DESCRIPTION
member_id	0	string	회원아이디
password	0	string	회원패스워드
user_name	0	string	회원이름
social_number	0	string	주민번호 앞자리 + 뒷자리 첫숫자
			(Ex) 900101-1
tel	0	string	회원의 핸드폰번호
address_city		stirng	주소
address_dist		string	상세주소

adult_cert		int(1)	성인인증여부
addit_cort		(1)	(0: 성인인증 x
			(0. 8년년8 X 1: 성인인증 o)
app_code		int(3)	1: 8인명 0) 1: PC, 2: TVapp, 3: Mobile
			, ,
so_id		string	CIMS에서 발급하는 so별 고유id
			(홈초이스 제공 ex 4002-딜라이브, 4003-엘
			지헬로비전, 4004-SKB)
email	0	string	회원 이메일 주소
recommender_id		string	추천인 id
ci	0	string	본인확인기관이 주민등록번호를 암호화하여
			생성한 고유값
di	0	string	홈초이스가 개인식별을 위해 암호화한 고유
			값
legal_name	14세 미만	string	보호자 이름
legal_social_number	가입자의	string	보호자 주민번호 앞자리 + 뒷자리 첫숫자
	경우		(ex) 700101-2
legal_ci	필수값	string	보호자 ci
legal_di		string	보호자 di
legal_tel		string	보호자 핸드폰번호
so_happycall_auth		int	0 or 1
			(해피콜 대상자 X:0,
			해피콜 대상자 : 1)
			default값 '1' -> 후에 so가입자라는 인증 후
			에 가입한 경우 '0', 가입하지 않은 경우 '1'
			로 PATCH
so_happycall_update_date		datetime	SO가입 인증을 진행한 날짜
market_tm_yn		int	0 or 1
· · · · · <u>-</u> · <u>-</u> ·			(전화 마케팅 미동의 : 0,
			전화 마케팅 동의 : 1)
market_email_yn		int	0 or 1
market_eman_ym		1110	(이메일 마케팅 미동의 : 0,
			이메일 마케팅 동의 : 1)
market_text_yn		int	이메일 마케팅 등의 . 1) 0 or 1
market_text_ym		1110	(문자 마케팅 미동의 : O,
nucle un		link	문자 마케팅 동의 :1)
push_yn		Int	0 or 1
			(푸시 알림 미동의 : 0,
			푸시 알림 동의 : 1)

```
method: PUT
content-Type : <a href="mailto:application/json">application/json</a>
request URL: https://{host}/api/v2/usersignup
request body : {
         member_id = homechoice
         password = 9af15b336e6a9619928537df30b2e6a2376569fcf9d7e773eccede65606529a0
         user name = 홍길동
         social_number = 123456-1
         tel = 010-1234-5678
         address_city = 서울시 강남구
         address_dist = 역삼동 123-456
         adult_cert = 0
         app\_code = 2
         so_id = string
         email = home@email.com
         recommender_id = homechoice1
         ci = string
         di = string
         legal_name = 홍길순
         legal_number = 123456-1
         legal_ci = string
         legal_di = string
         legal_tel = 010-1234-5679
         so_happycall_auth = 1
         so_happycall_update_date = datetime
         market_tm_yn = 1
         market_email_yn = 1
         market_text_yn = 0
         push_yn = 1
```

## 1.1.2.3 응답데이터

PARAMETER	REQUIRED	DATA	DESCRIPTION	
resultCode	0	int	응답 코드	
resultMessage	0	string	응답 메세지	

## 1.1.2 회원 자동 가입 (POST)

SO에 회원가입한 회원의 정보를 Ochoice로 POST하여 전달

## 1.1.2.1 API 요청

URL	HTTP method
/api/v2/usersignup	POST

## 1.1.2.2 요청데이터

PARAMETER	REQUIRED	DATA	DESCRIPTION
member_id	0	string	회원아이디
password	0	string	회원패스워드
user_name	0	string	회원이름
social_number	0	string	주민번호 앞자리 + 뒷자리 첫숫자
			(Ex) 900101-1
tel	0	string	회원의 핸드폰번호
address_city		stirng	주소
address_dist		string	상세주소
adult_cert		int(1)	성인인증여부
			(0: 성인인증 x
			1: 성인인증 o)
app_code		int(3)	1: PC, 2: TVapp, 3: Mobile
so_id		string	CIMS에서 발급하는 so별 고유id
			(홈초이스 제공 ex 4002-딜라이브, 4003-엘
			지헬로비전, 4004-SKB)
email	0	string	회원 이메일 주소
recommender_id		string	추천인 id
ci	0	string	본인확인기관이 주민등록번호를 암호화하여
			생성한 고유값
di	0	string	홈초이스가 개인식별을 위해 암호화한 고유
			값
legal_name	14세 미만	string	보호자 이름
legal_social_number	가입자의	string	보호자 주민번호 앞자리 + 뒷자리 첫숫자
	경우		(ex) 700101-2
legal_ci	필수값	string	보호자 ci
legal_di		string	보호자 di
legal_tel		string	보호자 핸드폰번호

market_tm_yn	int	0 or 1
		(전화 마케팅 미동의 : 0,
		전화 마케팅 동의 : 1)
market_email_yn	int	0 or 1
		(이메일 마케팅 미동의 : 0,
		이메일 마케팅 동의 : 1)
market_text_yn	int	0 or 1
		(문자 마케팅 미동의 : 0,
		문자 마케팅 동의 :1)
push_yn	Int	0 or 1
		(푸시 알림 미동의 : 0,
		푸시 알림 동의 : 1)

```
method: POST
content-Type : <a href="mailto:application/json">application/json</a>
request URL: https://{host}/api/v2/usersignup
request body : {
         member_id = homechoice
         password = 9af15b336e6a9619928537df30b2e6a2376569fcf9d7e773eccede65606529a0
         user name = 홍길동
         social_number = 123456-1
         tel = 010-1234-5678
         address_city = 서울시 강남구
         address_dist = 역삼동 123-456
         adult_cert = 0
         app\_code = 2
         so_id= string
         email = home@email.com
         recommender_id = homechoice1
         ci = string
         di = string
         legal_name = 홍길순
         legal_number = 123456-1
         legal_ci = string
         legal_di = string
         legal_tel = 010-1234-5679
         market_tm_yn = 1
         market_email_yn = 1
         market_text_yn = 0
         push_yn = 1
```

#### 1.1.2.2 응답데이터

PARAMETER	REQUIRED	DATA	DESCRIPTION	
resultCode	0	int	응답 코드	
resultMessage	0	string	응답 메세지	

```
      404 error


      {

      "resultCode": "404",

      "resultMessage": "요청한 페이지를 찾을 수 없습니다.",

      }
```

## 1.2 회원 수동 가입 (해피콜 처리 Process) - 1.1이 안 되어 있을 시



#### 1.2.1 해피콜 회원 정보 조회/GET

검색기간을 설정하여 조회할 경우, 해피콜 처리 완료 제외하고 기간동안 가입한 가입자를 조회한다.

SO가 사전에 발급받은 so\_id를 통해 암호화된(AES256) RequestBody를 요청해야함. 인코딩하지 않았을 경우 500에러

#### 1.2.2.2 API 요청

URL	HTTP method
/api/v2/gethappycalllist	GET

#### 1.2.2.3 요청데이터

#### **HEADERS**

PARAMETER	REQUIRED	DATA	DESCRIPTION
so_id	0	string	CIMS에서 발급하는 so별 고유id
			(홈초이스 제공 ex 4002-딜라이브, 4003-엘지
			헬로비전, 4004-SKB)

PARAMETER	REQUIRED	DATA	DESCRIPTION
search_startdate	0	date	검색기간을 설정하여 기간동안 가입한 가입자를
search_enddate	0	date	조회

```
method : GET
content-Type : application/json
request URL : https://{host}/api/v2/gethappycalllist
request headers : {
     so_id = string
}
request body : {
     search_startdate = 2023-01-01
     search_enddate = 2023-01-31
}
```

## 1.2.1.3 응답데이터

PARAMETER	DATA	DESCRIPTION
ci	string	본인확인기관이 주민등록번호를 암호화하여 생성한 고유
		값
member_id	string	회원아이디
user_name	string	회원이름
social_number	string	회원주민번호 앞자리 + 뒷자리 첫숫자
address_city	string	주소
address_dist	string	상세주소
tel	string	회원전화번호

```
200: OK
"MSG": "해피콜회원조회"
"resultCode": SUCCEEDED"
"Info" : {
        "status": True,
        "reason": "가져오기 성공",
        "type": 1
        },
"Result": {
        "Page" : {
                "total": 1,
                "per_page": 1,
                "current_page": 1,
                "last_page": 1
        },
        "JoinList": [
        {
        "ci": "string",
        "member_id": "homechoice",
        "user_name": "홍길동"
        "social_number": "123456-1",
        "address_city": "서울시 강남구",
        "address_dist": "역삼동 123-456",
        "tel": "010-1234-1234"
        }
    ]
```

## 1.2.3 해피콜 회원 정보 업데이트/PATCH

위의 happycall\_update\_date에 따라 오초이스에 가입한 회원들을 Ci, user\_id, user\_name, social\_number, address, detail\_address, phone\_number 순으로 so가입자인지 조회한 후, '1.3 해피 콜 회원 업데이트'를 통해 happycall\_auth를 patch. (0: so 가입자일 경우, 1: so 가입자가 아닐경우) 암호화된(AES256) RequestBody를 사용해야함. 인코딩하지 않았을 경우 500에러

#### 1.2.3.2 API 요청

URL	HTTP method
/api/v2/patchhappycalluserbyci	PATCH

#### 1.2.3.3 요청데이터

#### **HEADERS**

PARAMETER	REQUIRED	DATA	DESCRIPTION
so_id	0	string	CIMS에서 발급하는 so별 고유id
			(홈초이스 제공 ex 4002-딜라이브, 4003-엘지
			헬로비전, 4004-SKB)

PARAMETER	REQUIRED	DATA	DESCRIPTION
ci	0	string	본인확인기관이 주민등록번호를 암호화하
			여 생성한 고유값
member_id	0	string	회원 아이디
happycall_auth	0	int	SO가 happycall을 통해 사용가 가입 여부
			확인 후 PATCH
			(SO미가입자 : 1 -> True
			SO가입자 : 0) -> False

## 1.2.3.4 응답데이터

PARAMETER	REQUIRED	DATA	DESCRIPTION
resultCode	0	Int	응답 코드
resultMessage	0	string	응답 메세지

```
500 error
{
 "resultCode": "500",
 "resultMessage": "페이지를 표시할 수 없습니다.",
}
```

## 1.3 회원탈퇴

## 1.3.1 회원탈퇴 (PUT)

암호화된(AES256) RequestBody를 사용해야함. 인코딩하지 않았을 경우 500에러

## 1.3.1.1 API 요청

URL	HTTP method
/api/v2/closeaccount	PUT

## 1.3.1.2 요청데이터

#### **HEADERS**

PARAMETER	REQUIRED	DATA	DESCRIPTION
so_id	0	string	CIMS에서 발급하는 so별 고유id
			(홈초이스 제공 ex 4002-딜라이브, 4003-엘지
			헬로비전, 4004-SKB)

## **REQUEST BODY**

PARAMETER	REQUIRED	DATA	DESCRIPTION
member_id	0	string	회원아이디
ci	0	string	본인확인기관이 주민등록번호를 암호화하여
			생성한 고유값

```
method : PUT
content-Type : application/json
request URL : https://{host}/api/v2/closeaccount
request headers : {
        so_id = string
}
request body : {
        member_id = homechoice1
        ci = string
}
```

## 1.3.1.3 응답데이터

PARAMETER	REQUIRED	DATA	DESCRIPTION
resultCode	0	Int	응답 코드
resultMessage	0	string	응답 메세지

## 1.3.2 회원탈퇴 (POST)

암호화된(AES256) RequestBody를 사용해야함. 인코딩하지 않았을 경우 500에러

## 1.3.2.1 API 요청

URL	HTTP method
/api/v2/closeaccount	POST

## 1.3.2.2 요청데이터

#### **HEADERS**

PARAMETER	REQUIRED	DATA	DESCRIPTION
so_id	0	string	CIMS에서 발급하는 so별 고유id
			(홈초이스 제공 ex 4002-딜라이브, 4003-엘지
			헬로비전, 4004-SKB)

## **REQUEST BODY**

PARAMETER	REQUIRED	DATA	DESCRIPTION
member_id	0	string	회원아이디
ci	0	string	본인확인기관이 주민등록번호를 암호화하여
			생성한 고유값

## 1.3.2.3 응답데이터

PARAMETER	REQUIRED	DATA	DESCRIPTION
resultCode	0	Int	응답 코드
resultMessage	0	string	응답 메세지

## 1.4 비밀번호 확인

## 1.4.1 비밀번호 확인(PUT)

암호화된(AES256) RequestBody를 사용해야함. 인코딩하지 않았을 경우 500에러

## 1.4.1.1 API 요청

URL	HTTP method
/api/v2/passwordcheck	PUT

## 1.4.1.2 요청데이터

#### **HEADERS**

PARAMETER	REQUIRED	DATA	DESCRIPTION	
so_id	0	string	CIMS에서 발급하는 so별 고유id	
			(홈초이스 제공 ex 4002-딜라이브, 4003-엘지헬로비전	
			4004-SKB)	

#### **REQUEST BODY**

PARAMETER	REQUIRED	DATA	DESCRIPTION
member_id	0	string	사용자 아이디
check_password	0	string	패스워드

## 1.4.1.3 응답데이터

PARAMETER	REQUIRED	DATA	DESCRIPTION
resultCode	0	Int	응답 코드
resultMessage	0	string	응답 메세지

## 1.4.2 비밀번호 확인 (POST)

암호화된(AES256) RequestBody를 사용해야함. 인코딩하지 않았을 경우 500에러

## 1.4.2.1 API 요청

URL	HTTP method
/api/v2/passwordcheck	POST

## 1.4.2.2 요청데이터

#### **HEADERS**

PARAMETER	REQUIRED	DATA	DESCRIPTION	
so_id	0	string	CIMS에서 발급하는 so별 고유id	
			(홈초이스 제공 ex 4002-딜라이브, 4003-엘지헬로비전,	
			4004-SKB)	

#### **REQUEST BODY**

PARAMETER	REQUIRED	DATA	DESCRIPTION
member_id	0	string	사용자 아이디
check_password	0	string	패스워드

## 1.4.2.3 응답데이터

PARAMETER	REQUIRED	DATA	DESCRIPTION
resultCode	0	Int	응답 코드
resultMessage	0	string	응답 메세지

## 1.5 비밀번호 변경

## 1.5.1 비밀번호 변경(PUT)

암호화된(AES256) RequestBody를 사용해야함. 인코딩하지 않았을 경우 500에러

## 1.5.1.1 API 요청

URL	HTTP method
/api/v2/passwordchange	PUT

## 1.5.1.2 요청데이터

#### **HEADERS**

PARAMETER	REQUIRED	DATA	DESCRIPTION
so_id	0	string	CIMS에서 발급하는 so별 고유id
			(홈초이스 제공 ex 4002-딜라이브, 4003-엘지헬
			로비전, 4004-SKB)

PARAMETER	REQUIRED	DATA	DESCRIPTION
member_id	0	string	회원 ID
password	0	string	기존 패스워드(암호화 된 키값)
new_password	0	string	신규 패스워드(암호화 된 키값)
ci	0	string	본인확인기관이 주민등록번호를 암호화하여
			생성한 고유값

#### 1.5.1.3 응답데이터

PARAMETER	REQUIRED	DATA	DESCRIPTION
resultCode	0	int	응답 코드
resultMessage	0	string	응답 메세지

## 1.5.2 비밀번호 변경(POST)

암호화된(AES256) RequestBody를 사용해야함. 인코딩하지 않았을 경우 500에러

## 1.5.2 API 요청

URL	HTTP method
/api/v2/passwordchange	POST

## 1.5.3 요청데이터

#### **HEADERS**

PARAMETER	REQUIRED	DATA	DESCRIPTION
so_id	0	string	CIMS에서 발급하는 so별 고유id
			(홈초이스 제공 ex 4002-딜라이브, 4003-엘지헬
			로비전, 4004-SKB)

PARAMETER	REQUIRED	DATA	DESCRIPTION
member_id	0	string	회원 ID
password	0	string	기존 패스워드(암호화 된 키값)
new_password	0	string	신규 패스워드(암호화 된 키값)
ci	0	string	본인확인기관이 주민등록번호를 암호화하여
			생성한 고유값

## 1.5.4 응답데이터

PARAMETER	REQUIRED	DATA	DESCRIPTION
resultCode	0	int	응답 코드
resultMessage	0	string	응답 메세지

```
      404 error

      {

      "resultCode": "404",

      "resultMessage": "요청한 페이지를 찾을 수 없습니다.",

      }
```

## 1.6 ID 중복체크

암호화된(AES256) RequestBody를 사용해야함. 인코딩하지 않았을 경우 500에러

## 1.6.1 API 요청

URL	HTTP method
/api/v2/idduplicatecheck	POST

## 1.6.2 요청데이터

#### **HEADERS**

PARAMETER	REQUIRED	DATA	DESCRIPTION
so_id	0	string	CIMS에서 발급하는 so별 고유id
			(홈초이스 제공 ex 4002-딜라이브, 4003-엘지
			헬로비전, 4004-SKB)

## REQUEST BODY

PARAMETER	REQUIRED	DATA	DESCRIPTION
member_id	0	string	회원 id
ci	0	string	본인확인기관이 주민등록번호를 암호화하여
			생성한 고유값


## 1.6.3 응답데이터

<del>-</del>					
PARAMETER	REQUIRED	DATA	DESCRIPTION		
resultCode	0	Int	응답 코드		
resultMessage	0	String	응답 메세지		

## 2. Ochoice 프리미엄

So가입자가 Ochoice 상품 조회시, so별로 사전에 발급받은 고유 id(홈초이스 제공)을 통하여 상품 조회, 구매(가입) 및 취소 조회

각 so가 offer\_id를 가지고 있는 상태에서 Homechoice와 so가 offer\_id를 공유하여 상품 연계



## 2.1 Ochoice 프리미엄 조회

## 2.1.1 API 요청

URL	HTTP method
/api/v2/getproductlist	GET

## 2.1.2 요청데이터

#### **HEADERS**

PARAMETER	REQUIRED	DATA	DESCRIPTION
so_id	0	string	CIMS에서 발급하는 so별 고유id
			(홈초이스 제공 ex 4002-딜라이브, 4003-엘지헬로
			비전, 4004-SKB)

PARAMETER	REQUIRED	DATA	DESCRIPTION
search_start_date	0	datetime	상품 판매 시작일
search_end_date	0	datetime	상품 판매 종료일
status	0	int	0 : 판매중 1: 판매종료
product	0	Int	0 : svod , 1: rvod
			(svod = 월정액/구독상품, rvod = 개별컨텐츠)

## 2.1.3 응답데이터

PARAME	TER	DATA	DESCRIPTION	
offer_id	id	bigint	타이틀ID	
	rating	varchar	연령 (전체/12/15/19)	
	is_adult	bit	0: 19세이하, 1:19세 이상	
	runtime	varchar	컨텐츠의 러닝타임	
	episode_no	smallint	컨텐츠의 회차	
	translation_type	varchar	번역방식 (nor:일반 /sub: 자막/ dub:더빙 / ensub:영어자	
			막)	
	create_time	datetime	상품 업로드 시간	

```
"MSG": "OCHOICE 상품조회",
   "Request": {
      "search_start_date": "yyyy-mm-dd",
      "search_end_date": "yyyy-mm-dd",
      "status": "판매중 or 판매종료"
   },
   "ResultCode": "SUCCEEDED",
   "Info": {
      "status": true,
      "reason": "가져오기 성공",
      "Type": 1
   },
   "Result": {
      "Page": {
         "total": 2,
         "per_page": 1,
         "current_page": 1,
         "last_page": 1
      },
      "ProductList": [
         {
            "offer_id": {
               "id": "78786",
               "rating": "19",
               "is_adult": "1",
               "runtime": "varchar",
               "episode_no": "smallint",
               "translation_type": "dub",
               "create_time": "datetime"
            }
         },
         {
            "offer_id": {
               "id": "78787",
               "rating": "전체",
               "is_adult": "0",
               "runtime": "varchar",
               "episode_no": "smallint",
               "translation_type": "nor",
               "create_time": "datetime"
      ]
   }
}
```

## 2.2 Ochoice 프리미엄 구독

각 SO에서 프리미엄 상품을 구독한 회원의 정보, 구독한 상품을 Ochoice로 전달(POST) 및, Ochoice에서 프리미엄 상품을 구독한 회원의 정보, 구독한 상품을 SO로 전달(PUT)

## 2.2.1 Ochoice 프리미엄 구독 (PUT)

AES256(ECB)로 인코딩한 RequestBody를 사용해야함. 인코딩하지 않았을 경우 500에러

#### 2.2.1.1 API 요청

URL	HTTP method
/api/v2/productpurchase	PUT

#### 2.2.1.2 요청데이터

#### **HEADERS**

PARAMETER	REQUIRED	DATA	DESCRIPTION
so_id	0	string	CIMS에서 발급하는 so별 고유id
			(홈초이스 제공 ex 4002-딜라이브, 4003-엘지헬
			로비전, 4004-SKB)

## **REQUEST BODY**

PARAMETER	REQUIRED	DATA	DESCRIPTION
member_id	0	string	회원 아이디
offer_id	0	string	가입한 상품의 offer_id
			(ex) 60330, 60331, , 60336

```
method : PUT
content-Type : application/json
request URL : https://{host}/api/v2/productpurchase
request headers : {
        so_id = string
}
request body : {
        member_id = homechoiceUser1
        offer_id = 60330, 60331, ... , 60336
}
```

#### 2.2.1.3 응답데이터

PARAMETER	REQUIRED	DATA	DESCRIPTION
resultCode	0	Int	응답 코드
resultMessage	0	String	응답 메세지

```
      404 error

      {

      "resultCode": "404",

      "resultMessage": "요청한 페이지를 찾을 수 없습니다.",

      }
```

## 2.2.2 Ochoice 프리미엄 구독 (POST)

AES256(ECB)로 인코딩한 RequestBody를 사용해야함. 인코딩하지 않았을 경우 500에러 2.2.2.1 API 요청

URL	HTTP method
/api/v2/productpurchase	POST

## 2.2.2.2 요청데이터

## **HEADERS**

PARAMETER	REQUIRED	DATA	DESCRIPTION
so_id	0	string	CIMS에서 발급하는 so별 고유id
			(홈초이스 제공 ex 4002-딜라이브, 4003-엘지헬
			로비전, 4004-SKB)

#### REQUEST BODY

PARAMETER	REQUIRED	DATA	DESCRIPTION
member_id	0	string	회원 아이디
offer_id	0	string	가입한 상품의 offer_id
			(ex) 60330, 60331, , 60336

```
method : POST
content-Type : application/json
request URL : https://{host}/api/v2/productpurchase
request headers : {
     so_id = string
}
request body : {
     member_id = homechoiceUser1
     offer_id = 60330, 60331, ... , 60336
}
```

#### 2.2.2.3 응답데이터

PARAMETER	REQUIRED	DATA	DESCRIPTION
resultCode	0	Int	응답 코드
resultMessage	0	String	응답 메세지

## 2.2.3 Ochoice 프리미엄 구독 취소(PUT)

## 2.2.3.1 API 요청

URL	HTTP method
/api/v2/productpurchasecancel	PUT

## 2.2.3.2 요청데이터

## **HEADERS**

PARAMETER	REQUIRED	DATA	DESCRIPTION
so_id	0	string	CIMS에서 발급하는 so별 고유id
			(홈초이스 제공 ex 4002-딜라이브, 4003-엘지헬
			로비전, 4004-SKB)

## REQUEST BODY

PARAMETER	REQUIRED	DATA	DESCRIPTION
member_id	0	string	회원 아이디
offer_id	0	string	취소한 상품의 offer_id
			(ex) 60330, 60331, , 60336

## 2.2.3.3 응답데이터

PARAMETER	REQUIRED	DATA	DESCRIPTION
resultCode	0	Int	응답 코드
resultMessage	0	String	응답 메세지

## 2.2.4 Ochoice 프리미엄 구독 취소 (POST)

## 2.2.5

## 2.2.6 API 요청

URL	HTTP method
/api/v2/productpurchasecancel	POST

## 2.2.7 요청데이터

## **HEADERS**

PARAMETER	REQUIRED	DATA	DESCRIPTION
so_id	0	string	CIMS에서 발급하는 so별 고유id
			(홈초이스 제공 ex 4002-딜라이브, 4003-엘지헬
			로비전, 4004-SKB)

## **REQUEST BODY**

PARAMETER	REQUIRED	DATA	DESCRIPTION
member_id	0	string	회원 아이디
offer_id	0	string	취소한 상품의 offer_id
			(ex) 60330, 60331, , 60336

## 2.2.8 응답데이터

PARAMETER	REQUIRED	DATA	DESCRIPTION
resultCode	0	int	응답 코드
resultMessage	0	string	응답 메세지