

Contents

RELATÓRIO DE SESSÃO — Correcao do Freebuff: shim node quebrado e colisao de namespace

em .agents/	1
1. Contexto	1
2. Bugs Descobertos e Corrigidos	1
3. Arquivos Alterados	2
4. Validações	2
5. Commits	2
6. Resumo de Entregas	2
7. Adendo — Reconstrucao das junctions do projeto	3

RELATÓRIO DE SESSÃO — Correcao do Freebuff: shim node quebrado e colisao de namespace em .agents/

Data: 2026-08-22 **Projeto:** Fábrica Agêntica de Publicações

1. Contexto

O comando freebuff falhava dentro do projeto, imprimindo o USO do compilador-abnt e saindo. A investigacao revelou duas causas independentes e sem relacao entre si: um pacote npm global corrompido e uma colisao de namespace entre a pasta .agents/ do projeto e o diretorio de agentes do Codebuff/Freebuff.

2. Bugs Descobertos e Corrigidos

O pacote npm global node@24.19.0 instala bin/node como arquivo de texto de 34 bytes (This file intentionally left blank); o shim POSIX do freebuff prefere basedir/node e o Git Bash tentava interpretar o texto como script, gerando This: command not found

- **Causa:** O pacote npm global node@24.19.0 instala bin/node como arquivo de texto de 34 bytes (This file intentionally left blank); o shim POSIX do freebuff prefere basedir/node e o Git Bash tentava interpretar o texto como script, gerando This: command not found
- **Fix:** Removido o pacote global redundante com npm uninstall -g node; o Node real v24.19.0 em C:/Program Files/nodejs permanece intacto e continua primeiro no PATH
- **Arquivo:** AppData/Roaming/npm/node_modules/node/bin/node

setup-links apontava .agents/skills e .agents/mcp-servers para .claude/; o Codebuff/Freebuff varre .agents/ e faz import() dos .js/.mjs dentro do proprio processo, entao compilar-livro.mjs executava no import, imprimia o USO e chamava process.exit(1), derrubando o CLI

- **Causa:** setup-links apontava .agents/skills e .agents/mcp-servers para .claude/; o Codebuff/Freebuff varre .agents/ e faz import() dos .js/.mjs dentro do proprio processo, entao compilar-livro.mjs executava no import, imprimia o USO e chamava process.exit(1), derrubando o CLI
- **Fix:** Removidas as duas junctions do setup-links; .agents/ passa a receber apenas agents/ e commands/ (somente .md). Skills e MCP servers seguem expostos via agentica/ e .opencode/
- **Arquivo:** scripts/setup-links.ps1, scripts/setup-links.sh, CLAUDE.md

Incidente durante a correcao: a remocao de .agents/skills destruiu o conteudo real de 13 skills do plugin Cloudflare, porque .claude/skills/ eram junctions apontando para .agents/skills/ (o inverso do documentado). A verificacao de integridade por contagem nao detectou porque Get-ChildItem -Recurse nao desce em junction

- **Causa:** Incidente durante a correcao: a remocao de .agents/skills destruiu o conteudo real de 13 skills do plugin Cloudflare, porque .claude/skills/ eram junctions apontando para .agents/skills/ (o inverso do documentado). A verificacao de integridade por contagem nao detectou porque Get-ChildItem -Recurse nao desce em junction
- **Fix:** As 13 junctions penduradas foram removidas com Directory.Delete(path,false) e os 375 arquivos restaurados do git com git checkout – .claude/skills/; git ls-files -d voltou a zero
- **Arquivo:** .claude/skills/ (13 skills: cloudflare*, wrangler, agents-sdk, durable-objects, sandbox-*, turnstile-spin, web-perf, workers-best-practices)

A edicao de CLAUDE.md pela ferramenta Edit rompeu o hardlink com os 5 arquivos espelho, que ficaram com o conteudo antigo

- **Causa:** A edicao de CLAUDE.md pela ferramenta Edit rompeu o hardlink com os 5 arquivos espelho, que ficaram com o conteudo antigo
 - **Fix:** Hardlinks refeitos rodando scripts/setup-links.ps1; conferido com stat -c %h (voltou a 7) e inode identico nos 6 arquivos
 - **Arquivo:** CLAUDE.md, AGENTS.md, .windsurfrules, .clinerules, .github/copilot-instructions.md, .cursor/rules/fabrica-agentica.mdc
-

3. Arquivos Alterados

- CLAUDE.md
 - AGENTS.md
 - .windsurfrules
 - .clinerules
 - .github/copilot-instructions.md
 - .cursor/rules/fabrica-agentica.mdc
 - .windsurf/rules/fabrica-agentica.md
 - scripts/setup-links.ps1
 - scripts/setup-links.sh
-

4. Validações

- 833 testes passando (pytest -q, 2min04) - rodado antes do commit e de novo pelo hook pre-commit
 - freebuff e npx freebuff abrem a TUI do Freebuff dentro do projeto, sem cair no compilador-abnt
 - 13 skills restauradas: 375 arquivos, git ls-files -d = 0
 - hardlinks de CLAUDE.md restaurados: links=7, inode identico nos 6 espelhos
 - varredura de reparse points em .claude/ = 0 junctions penduradas
-

5. Commits

- f648552 fix(portabilidade): nao expor skills/ e mcp-servers/ em .agents/
-

6. Resumo de Entregas

- freebuff volta a funcionar dentro do projeto
- colisao .agents/ documentada na secao 6 do CLAUDE.md e comentada nos dois setup-links
- skills do plugin Cloudflare restauradas e agora como pastas reais em .claude/skills/ (fonte de verdade, conforme secao 6)

- tres memorias de projeto gravadas: privacidade do Freebuff, quebra de hardlink pelo Edit e links materializados na copia de backup
-

7. Adendo — Reconstrucao das junctions do projeto

O relatorio original registrava, como pendencia em aberto, que nesta copia em D:\Backup_C_... **todas** as pastas espelho estavam materializadas como diretorios reais duplicados, ja divergindo da fonte (compilar-livro.mjs com 17.677 bytes no espelho contra 18.130 em .claude/). O operador pediu a reconstrucao, feita na mesma sessao.

Verificacoes antes de apagar (aplicando a licao do incidente da secao 2):

- git nao rastreia nada nos espelhos: `agentic/` = 0 e `.agents/` = 0 arquivos versionados; `.opencode/` = 1, apenas `plugins/fabrica-hooks.ts`, que nao e junction e nao foi tocado. `.gitignore` cobre as 10 pastas.
- nenhum arquivo exclusivo dos espelhos: as 10 arvores comparadas com `comm -23` contra a fonte deram **0** arquivos que existiriam so na copia.
- nenhum reparse point aninhado nos 10 espelhos — `Remove-Item -Recurse` nao teria como atravessar para um alvo.

Execucao: as 10 pastas reais foram removidas e `scripts/setup-links.ps1` recriou as junctions. A fonte permaneceu intacta (3401 / 7 / 19 / 375 arquivos em `.claude/{skills,agents,commands,mcp-servers}`, identico ao baseline medido antes da remocao).

Junctions ativas: `agentic/{skills,agents,commands,mcp-servers}`, `.opencode/{skills,agents,commands,mcp-servers}` e `.agents/{agents,commands}`. `.agents/` **nao** recebeu `skills/` nem `mcp-servers/` — e exatamente a correcao do commit f648552, preservada.

Validacoes do adendo:

- propagacao provada por inode: `compilar-livro.mjs` tem inode 844424931101077 e 18.130 bytes lido via `.claude/`, via `agentic/` e via `.opencode/` — mesmo arquivo, sem duplicacao nem divergencia
 - espelhos agora servem a fonte atualizada (3401 arquivos em `skills`, nao os 3026 obsoletos)
 - `git ls-files -d` = 0 e `git status` limpo
 - `freebuff` continua abrindo a TUI dentro do projeto (sem regressao)
 - 833 testes passando
-

Relatório gerado em 2026-08-22 — Fábrica Agêntica de Publicações