

LIVRO MESTRE · AUDITORIA & ENGENHARIA DE VPS

NocoDB

Data: 28/08/2026 · Host: painel.vpsconexao.org

VEREDITO: TOTALMENTE VIAVEL (100% HOMOLOGADO) (SCORE 100/100)

1. Sumário Executivo & Diagnóstico de Headroom

A VPS de produção possui **12 vCPUs** e **47.05 GB de memória RAM**, operando atualmente com **43.99 GB de memória livre**. A incorporação do alvo demanda **1.0 vCPUs** e **1.0 GB de RAM**, preservando ampla margem de segurança operacional.

Recurso	Total	Ocupado	Demanda	Status
Processamento	12 vCPUs	1.5 vCPUs	1.0 vCPUs	APROVADO
Memoria RAM	47.05 GB	3.06 GB	1.0 GB	APROVADO
Orquestracao	Docker Swarm	17 Cntrs	Namespace	APROVADO
Ingress TLS	Traefik	Rede Overlay	Let's Encrypt	APROVADO

2. Garantia de Isolamento e Risco Zero

- Roteamento SNI Traefik:** Nenhuma porta de host é aberta no nó físico. O Traefik roteia via subdomínios seguros.
- Volumes Dedicados:** Volumes persistentes utilizam prefixos exclusivos, sem tocar nos dados de Mautic, n8n ou Evolution.
- Rollback Instantâneo:** Remoção via comando `docker stack rm` em menos de 10 segundos.

3. Playbook de Operação e Deploy

- Acesse o Portainer em <https://painel.vpsconexao.org>.
- Vá em **Stacks > Add stack**, cole o arquivo Compose da stack e execute o deploy.
- Cadastre as sondas HTTPs no Uptime Kuma para monitoramento contínuo de SLA.