AIDD GOVERNANCE · ROUTE AUDIT DOSSIER

Relatório de Auditoria Arquitetural & UI/UX

Inspeção Profunda da Rota: `settings`

Alvo Original:
#!/settings

Padrão de Governança:
AIDD Canary v4.0 (Zero Stubs / Zero Emojis)

Classificação:
SPA_VIEW

Emitido por:
Orquestrador Filarmônico `aidd-route-analyze`

Relatório Consolidado de Auditoria — Rota: settings (v2)

1. Sumário Executivo

- **Rota Auditada:** `https://revnault.vpsconexao.org/#/settings`
- **Identificador / Slug:** `settings`
- **Título Visual:** Configurações, Vault & Conexão TOTVS ERP
- **Classificação:** Frontend SPA View
- **Componente Principal:** `frontend/src/features/settings/CredentialsVaultPage.tsx`
- **Ciclo:** v2

2. Veredito dos Quality Gates

Quality Gate	Status	Resultado Factual
G_ROUTE_DISPATCH	APROVADO	Rota e componentes identificados com sucesso.
G_UI_IMPECCABLE	APROVADO	Zero emojis (Lei #14). Ícones estritamente em SVG Lucide e tokens do Design System.
G_SECURITY_RLS	APROVADO	RBAC, tenant isolation e prevenção de IDOR auditados.
G_DOSSIER_COMPLETE	APROVADO	Todos os 8 artefatos canônicos presentes e íntegros.
G_PDF_GENERATED	APROVADO	Relatório executivo diagramado em PDF compilado via Playwright (> 50KB).

3. Principais Descobertas

- **UI/UX:** Interface alinhada aos padrões de design tokens com alta usabilidade operacional.
- **Botões & Modais:** A rota expõe 4 botões funcionais com ações mapeadas.
- **Subprodutização:** Identificadas 2 capacidades ociosas no motor para evolução.

01. Visão Geral e Jornada do Usuário — Rota: settings (Auditoria v2)

1. Identificação e Roteamento

- **Identificador / Slug:** `settings`
- **Título Visual no Sistema:** Configurações, Vault & Conexão TOTVS ERP
- **Classificação:** Frontend SPA View (Single Page Application com Hashbang Router)
- **URL Canônica:** `https://revnault.vpsconexao.org/#/settings`
- **Componente React Raiz:** `frontend/src/features/settings/CredentialsVaultPage.tsx`
- **Ciclo de Auditoria:** v2 (Pós-implementação de gaps e tickets de produção)

---

2. Propósito e Objetivo de Negócio

A rota `settings` atua no ecossistema RevOps proporcionando aos operadores clínicos e comerciais: 1. Controle determinístico dos fluxos de configurações, vault & conexão totvs erp. 2. Redução do tempo de atendimento operacional e eliminação de processos analógicos em campo. 3. Rastreabilidade regulatória ponta a ponta com persistência auditável em SQLite WAL.

---

3. Abas e Sub-rotas Mapeadas

- **Aba / Sub-aba** `vault` **:** Cofre Seguro de Chaves de API e Segredos
- **Aba / Sub-aba** `erp` **:** Conexão TOTVS Protheus & Sincronização de Notas
- **Aba / Sub-aba** `webhooks` **:** Webhooks Studio & Assinaturas HMAC
- **Aba / Sub-aba** `users` **:** Gestão de Usuários e Perfis de Acesso

---

4. Jornada e Fluxo Operacional

O usuário autenticado acessa a rota `#/settings`. O sistema valida os privilégios do papel ativo no RBAC e carrega os dados específicos da fatia vertical de backend de forma reativa. O operador interage através dos controles dedicados sem recarregar a aplicação.

02. Auditoria Profunda de UI/UX Impeccable — Rota: settings (Auditoria v2)

1. Conformidade com a Lei #14 (Zero Emojis & UI Hygiene)

- **Status:** CONFORME (100% de adesão nos artefatos e código).
- **Inspeção de Código:** A rota utiliza exclusivamente ícones vetoriais SVG Lucide React (`stroke="currentColor"`) e tipografia semântica, sem nenhum caractere Unicode de emoji em botões, títulos, badges ou alertas.

---

2. Diagnóstico Heurístico & Flags Impeccable

- **Hierarquia Visual (`visual-hierarchy`):** Títulos, subtítulos e badges de status estruturados de forma harmoniosa, com contraste de cores em estrita conformidade WCAG AA.
- **Espaçamento e Respiro (`breathing-room`):** Uso rigoroso da grade de 4px/8px do Tailwind CSS (`space-y-6` , `p-6` , `gap-4`).
- **Prevenção de Transbordo (`overflow-prevention`):** Elementos textuais protegidos com `truncate` e tabelas responsivas para evitar quebras em resoluções menores.
- **Design Tokens (`design-system-tokens`):** Ausência de cores arbitrárias em código hexadecimal inline, garantindo consistência com o tema corporativo.
- **Micro-interações:** Feedback imediato com estados de loading nos botões e notificações discretas.

08. Auditoria Anatômica de Botões, Modais & Ações de Interface — Rota: settings (Auditoria v2)

1. Inventário Factual de Botões Existentes na Rota

Elemento / Rótulo Visual	Gatilho Técnico	O Que Faz	O Que Abre / Dispara	Por Que Existe (Propósito de Negócio)	Status Factual de Funcionamento
Salvar Chave no Cofre	Interação direta	Grava credencial com criptografia AES-256 no banco	Ação reativa	Suporte operacional	**100% Funcional**
Testar Conexão com TOTVS ERP	Interação direta	Valida comunicação SOAP/REST com o servidor ERP	Ação reativa	Suporte operacional	**100% Funcional**
Disparar Webhook de Teste	Interação direta	Envia payload simulado assinado com HMAC-SHA256	Ação reativa	Suporte operacional	**100% Funcional**
Convidar Novo Usuário	Interação direta	Gera link de ativação com perfil RBAC predefinido	Ação reativa	Suporte operacional	**100% Funcional**

2. Modais e Gavetas (Drawers) na Rota

As ações de alta densidade disparam formulários em modais Dialog centralizados ou gavetas laterais Sheet, garantindo que o operador não perca o contexto de navegação.

3. Catálogo de Botões Faltantes (Gaps de Interação & UX)

Botão Faltante	Localização Sugerida na Tela	O Que Deveria Abrir / Fazer	Por Que Está Faltando (Impacto na Jornada)	Micro-Ticket Vinculado
Rotação Automática de Chaves	Barra de ações da rota	Botão para renovar tokens e chaves com prazo de validade	Lacuna identificada no fluxo	`TICKET-SET-01`
Log de Acesso ao Cofre (Quem Acessou O Quê)	Barra de ações da rota	Visualizador de auditoria de consultas aos segredos	Lacuna identificada no fluxo	`TICKET-SET-02`

03. Motores de Backend e Subprodutização — Rota: settings (Auditoria v2)

1. Motores Subjacentes do Ecossistema

A rota conecta-se diretamente às seguintes fatias verticais do backend: - **Fatia de Backend:** `src/features/settings/router.py` - **Fatia de Backend:** `src/features/integrations/totvs/router.py` - **Fatia de Backend:** `src/features/integrations/omnichannel/router.py`

---

2. Análise de Subprodutização do Motor (Capacidades Ociosas)

Recurso / Capacidade do Motor	O Que o Backend Executa	O Que a Tela Consome Atualmente	Diagnóstico de Subprodutização & Potencial
Filtro Granular de Eventos de Webhook	Recurso implementado no motor	Não exposto na interface do usuário	**Backend suporta filtrar por 20 tópicos, UI assina todos os eventos**
Sincronização de Pedidos de Compra TOTVS	Recurso implementado no motor	Não exposto na interface do usuário	**Conector Protheus lê ordens de compra, tela só sincroniza notas fiscais**

04. Cyber-Segurança, RBAC e Isolamento Multi-tenant — Rota: settings (Auditoria v2)

1. Matriz de Autenticação e RBAC

- **Acesso Autorizado:** Controlado pelas políticas de perfil configuradas no AppShell e validadas por dependências de autorização no FastAPI.
- **Segregação de Funções:** Ações críticas exigem papéis compatíveis (ex: Diretor ou Gerente para aprovações e cadastros sensíveis).

---

2. Isolamento Multi-tenant e RLS

- **Blindagem de Tenant:** Cofre com criptografia simétrica AES-256, segredos mascarados na UI e assinaturas HMAC-SHA256 em webhooks.
- **Prevenção de IDOR:** Toda busca ou mutação valida explicitamente se o registro alvo pertence ao `organization_id` do usuário conectado.
- **Sanitização de Entradas:** Proteção contra SQLi, XSS e validação rigorosa de schemas com Pydantic.

05. Arquitetura e Engenharia de Software — Rota: settings (Auditoria v2)

1. Aderência à Arquitetura VSA (Vertical Slice Architecture)

A rota `settings` implementa uma fatia vertical bem delimitada, encapsulando componentes visuais em `frontend/src/features/settings/CredentialsVaultPage.tsx` e serviços de backend em fatias autônomas.

2. Desempenho e Persistência

- Banco de dados em modo SQLite WAL garantindo concorrência limpa sem bloqueio de tabelas.
- Invalidação cirúrgica de cache no React Query para manter a responsividade e evitar refetches desnecessários.

06. Especificação DD (TDD, BDD, SDD) — Rota: settings (Auditoria v2)

1. Especificação BDD (Gherkin)

```
Funcionalidade: Operação da Rota Configurações, Vault & Conexão TOTVS ERP
  Como Usuário Autenticado da Plataforma RevOps
  Eu quero acessar a rota "/#!/settings"
  Para executar as rotinas operacionais com integridade e segurança

  Cenário: Carga Inicial de Dados com Sucesso
    Dado que o usuário está autenticado no sistema
    Quando navega para a URL "/#!/settings"
    Então o sistema carrega os dados correspondentes com status HTTP 200
    E exibe as abas e botões operacionais sem erros no console
```

---

2. Cobertura de Testes Automatizados TDD

A rota é suportada pelas seguintes suítes de teste automatizadas reais no repositório: - `tests/test_credentials_vault.py` - `tests/test_totvs_integration.py` - `tests/test_outbound_webhooks_hmac.py`

07. Plano de Ação em Micro-Tickets Cirúrgicos — Rota: settings (Auditoria v2)

Catálogo de Micro-Tickets Executáveis

TICKET-SET-01: Implementar Rotação Automática de Chaves

- **O Que Fazer:** Adicionar rotação automática de chaves na interface da rota `settings`.
- **Como Fazer:** Integrar componente com o endpoint correspondente no backend.
- **Onde Fazer:** `frontend/src/features/settings/CredentialsVaultPage.tsx`
- **Critério Binário de Aceitação:** Teste automatizado com código exit 0.

TICKET-SET-02: Implementar Log de Acesso ao Cofre (Quem Acessou O Quê)

- **O Que Fazer:** Adicionar log de acesso ao cofre (quem acessou o quê) na interface da rota `settings`.
- **Como Fazer:** Integrar componente com o endpoint correspondente no backend.
- **Onde Fazer:** `frontend/src/features/settings/CredentialsVaultPage.tsx`
- **Critério Binário de Aceitação:** Teste automatizado com código exit 0.