TRABAJO FIN DE GRADO

INGENIERÍA INFORMÁTICA

Aplicación móvil para la prognosis y detección del cáncer de piel usando deep learning

Autor

Cristhian Moya Mota (alumno)

Directores

Diego Jesús García Gil

Julián Luengo Martín

Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación

—

Granada, 23 de junio de 2024

Aplicación móvil para la prognosis y detección del cáncer de piel usando deep learning

Autor
Cristhian Moya Mota

Directores
Diego Jesús García Gil
Julián Luengo Martín

Aplicación móvil para la prognosis y detección del cáncer de piel usando deep learning

Cristhian Moya Mota

Palabras clave: cáncer de piel, deep learning, prognosis, diagnóstico, preprocesado, cuantización, aplicación Android.

Resumen

El cáncer es una de las enfermedades que más muertes causan al año en todo el mundo. Su tendencia, en aumento, refleja la importancia de una correcta detección y diagnóstico de esta enfermedad a través de los médicos especialistas. Sin embargo, su elevado coste en algunos países, y la gran incidencia mostrada cada año dificulta el acceso a los medios adecuados para una parte considerable de la población, sobre todo, aquella con menos recursos. Uno de los más frecuentes, el cáncer de piel, suma a este problema la dificultad de diagnóstico, compleja incluso para los dermatólogos por su similitud con los lunares comunes.

La detección temprana de los tumores cutáneos, sobre todo de los de tipo melanoma, es clave para aumentar la esperanza de vida de sus pacientes. Para hacer más accesible el diagnóstico, se propone el uso de modelos de deep learning, cuyo modelo resultante tras el aprendizaje sea capaz de ejecutarse en un teléfono móvil, teniendo en cuenta las restricciones de potencia asociadas.

Se emplean, para lograrlo, los conjuntos de datos más citados y conocidos del estado del arte, mediante los cuales se procede a la creación de un conjunto combinado variado y suficientemente extenso como para diagnosticar no solo si se trata de una lesión benigna o maligna, si no también para especificar la enfermedad concreta a la que el paciente se enfrenta. Por tanto, convierte el proceso de tratamiento de los datos en un aspecto clave a tener en cuenta, que comprende la selección, el recortado y el reetiquetado manual de los datos para lograr la estandarización de los mismos y obtener un conjunto apto para el proceso de aprendizaje, tras aplicar un aumento de resolución mediante redes generativas adversarias(GANs) [24].

Para esta tarea, se tienen en cuenta las restricciones de potencia impuestas por la arquitectura ARM de los smartphones, usando para ello el proceso de cuantización de modelos. Tras un análisis de los modelos habitualmente aplicados, se demuestra que la simplificación mediante cuantización consigue mejores resultados que los modelos pensados inicialmente para ser ejecutados en dispositivos de baja potencia. Además, se emplea un enfoque novedoso por el cual, en lugar de construirse un único modelo, se construyen 3 modelos organizados a dos niveles para reducir al mínimo las pérdidas ocasionadas por la cuantización, siendo uno específico para distinguir en un primer nivel, si se trata de una enfermedad maligna o benigna, y

posteriormente, emplear uno de los dos modelos especializados en cada una de las variantes.

Esta arquitectura consigue unos resultados cercanos a un 83 % de aciertos en clasificación binaria, y un 82 % y 45 % en enfermedades malignas y benignas, respectivamente, por lo que ofrece resultados razonables teniendo en cuenta la ganancia en velocidad obtenida tras realizar el proceso de cuantización, superior a 1,5 en los 3 casos. Además, todo ello se consigue con apenas un 1 % de pérdida respecto al modelo base, ResNet50 [34]

Por último, para poner en práctica el modelo entrenado, se ha desarrollado una aplicación Android que ofrece al usuario la capacidad de tomarse una fotografía de la lesión que desee diagnosticar, y obtener el resultado en un tiempo inferior a un segundo, sin necesidad de conectarse a servidores externos, y con la posibilidad de revisar los casos previamente diagnosticados y su evolución mediante un historial.

Aplicación móvil para la prognosis y detección del cáncer de piel usando deep learning

Cristhian Moya Mota

Keywords: skin cancer, deep learning, prognosis, preprocessing, quantization, Android app.

Abstract

Cancer is one of the diseases that causes the most deaths each year worldwide. Recent studies say each year there will be more cases than previous. This reflects the importance of preventive detection and diagnosis by specialists . However, preventive medicine has a high cost in some countries. The high incidence shown each year make access to specialists a difficult task for a considerable part of the population, especially those with fewer resources. Skin cancer is one of the most frequent cancers in the world, and its similarity to other skin conditions like benign moles make the problem even harder for specialists.

Preventive medicine is the way to minimize the mortality of some skin cancers, like melanoma, which is the worst posible condition. In order to make prognosis an easier task, we propose the use of deep learning models, with the resulting model after learning being capable of running on a mobile phone, taking into account CPU power restrictions.

To achieve it, this project uses the most used and cited datasets in the state of art. With them, we made a big an exhaustive dataset which combines images to detect if a mole is benign or malign. But, we also have enough information to predict the type of benign or malign disease we have. Therefore, it turns the data processing process into a key aspect to consider, which includes data selection, cropping, and manual re-labeling to achieve standardization, and obtain a dataset suitable for the learning process, including the use of GANs (Generative adversarial netwoks) [24].

To solve this problem, we take into account the performance and powers restrictions of the ARM architecture by utilizing quantization as a way to simplify models. After doing an analysis between the most common convolutional models, it is demonstrated that simplification through quantization achieves better results than models initially designed to run on low-power devices. We also replaced the common technique of doing an unique model with a two level architecture instead, where we have 3 different models: the first one, to separate between benign and malignant moles, and the other two to prognosticate the specific type of disease it has. With this novel technique, we minimize the precision loss caused by quantization.

This architecture achieves results close to 83 % accuracy in binary classification. For specific diseases, achieves around 82 % and 45 % of accuracy for malignant and

benign diseases, respectively. The speed gain achieved after quantization process is greater than 1.5 in all three cases. Furthermore, all of this is accomplished with just less than 1 % loss compared to the base model, ResNet50 [34].

In order to show the trained models, we developed an Android. It offers the user the ability to take a photograph of the lesion he/she want to diagnose and obtain the results within 1 second of delay, all of this without needing an external server. Furthermore, it provides the ability to save previously diagnosed cases to check their evolution through time.

Yo, **Cristhian Moya Mota**, alumno de la titulación Grado en Ingeniería informática de la **Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación de la Universidad de Granada**, con DNI 20596451C, autorizo la ubicación de la siguiente copia de mi Trabajo Fin de Grado en la biblioteca del centro para que pueda ser consultada por las personas que lo deseen.

Fdo: Cristhian Moya Mota

Granada a 24 de junio de 2024.

D. **Diego Jesús García Gil**, Profesor del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Granada.

D. **Julián Luengo Martín**, Profesor del Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Granada.

Informan:

Que el presente trabajo, titulado ***Aplicación móvil para la prognosis y detección del cáncer de piel usando deep learning***, ha sido realizado bajo su supervisión por **Cristhian Moya Mota**, y autorizamos la defensa de dicho trabajo ante el tribunal que corresponda.

Y para que conste, expiden y firman el presente informe en Granada a 24 de junio de 2024.

Los directores:

Diego Jesús García Gil **Julián Luengo Martín**

Agradecimientos

A mis padres, y a toda mi familia, por apoyarme en todo momento y darme ánimos cuando lo necesitaba. A todos los amigos que he conocido durante la titulación. Y a todos los profesores que han aportado su granito de arena durante mi etapa formativa, con especial mención a mis tutores, Julián y Diego, por su amabilidad y cercanía.

Índice general

1 Introducción **25**
1.1 Motivación . . . 25
1.1.1 El cáncer de piel . . . 27
1.1.2 Dificultades del diagnóstico . . . 28
1.2 Justificación . . . 29
1.3 Objetivos . . . 29
1.4 Planificación . . . 30

2 Tendencias y Estado del arte **33**
2.1 Aprendizaje profundo en dispositivos móviles . . . 33
2.1.1 SqueezeNet . . . 34
2.1.2 MobileNet . . . 36
2.1.3 ShuffleNet . . . 41
2.1.4 EfficientNet . . . 43
2.1.5 Aplicaciones en dermatología y cáncer de piel . . . 44
2.2 Cuantización de modelos . . . 45
2.2.1 Características . . . 46
2.2.2 Modelos cuantizados . . . 47
2.2.3 Conclusión de los modelos cuantizados . . . 49
2.3 Conjuntos de datos disponibles . . . 51
2.3.1 International Skin Imaging Collaboration (ISIC) . . . 52
2.3.2 ASAN Dataset . . . 57
2.3.3 DermNet . . . 59
2.3.4 PH2 . . . 60
2.3.5 PAD-UFES 20 . . . 61
2.3.6 Severance . . . 63
2.3.7 Otros datasets . . . 65

3 Construcción y preprocesado del conjunto de datos **67**
3.1 Estrategia de preprocesado para la fusión . . . 67
3.1.1 ISIC Dataset . . . 69
3.1.2 ASAN . . . 72
3.1.3 PAD UFES 20 . . . 74
3.1.4 PH2 . . . 74
3.1.5 Severance . . . 75

3.1.6 Etiquetado binario 78
3.2 Particionado de los datos 79
3.2.1 Importancia de la separación train-test 79
3.2.2 Particionado de validación 82
3.3 Uso de GANs de super resolución 84
3.3.1 Justificación de uso 84
3.3.2 Proceso de reescalado 86

4 Modelos y entorno de trabajo 89
4.1 Conceptos previos 89
4.2 Modelos preentrenados escogidos 91
4.2.1 ResNet50 91
4.2.2 MobileNet V2 92
4.2.3 EfficientNet B5 93
4.3 Función de pérdida 94
4.3.1 CrossEntropy 94
4.3.2 FocalLoss 94
4.4 Especificaciones y framework de trabajo 95

5 Análisis y estudio de modelos sobre la base de datos 97
5.1 Clasificación binaria 99
5.1.1 Equilibrio de los datos 99
5.1.2 Representación en Pytorch 102
5.1.3 Resultados 107
5.1.4 Modelo seleccionado 113
5.2 Clasificación multiclase 115
5.2.1 Modelo de enfermedades malignas 115
5.2.2 Modelo de enfermedades benignas 119

6 Cuantización del modelo seleccionado 125
6.1 Optimizaciones de Pytorch mobile 125
6.1.1 Capacidades del framework 125
6.1.2 Optimizaciones disponibles 127
6.2 Creación de los modelos cuantizados 128
6.3 Comparativa de los modelos original y cuantizado 130
6.3.1 Cuantización del modelo binario 130
6.3.2 Cuantización del modelo multiclase maligno 133
6.3.3 Cuantización del modelo multiclase benigno 135
6.4 Conclusión de la cuantización 137

7 Diseño de la aplicación para el cáncer de piel 139
7.1 Descripción del problema. Requisitos y definiciones. 139
7.1.1 Proceso de obtención de requisitos 139
7.1.2 Requisitos 141
7.1.3 Glosario de términos 142
7.2 Modelo casos de uso 143
7.2.1 Representación de los casos de uso 143
7.2.2 Actores 145
7.2.3 Descripción extendida de los casos de uso 146
7.3 Modelo de análisis 153
7.3.1 Modelo estático: diagrama conceptual 153
7.3.2 Modelo dinámico: diagramas de secuencia y contratos 154
7.4 Diseño 158
7.4.1 Diagramas de comunicación 159
7.4.2 Diagrama de clases de implementación 162
7.5 Manual de uso de la aplicación 165
7.5.1 Realización de un diagnóstico 166
7.5.2 Consulta del historial 168

8 Conclusiones y trabajos futuros 171

Índice de figuras

1.1 Diagrama de Gantt de planificación 31

2.1 Arquitectura de SqueezeNet, extraída de [41] 35
2.2 Producto depthwise [38] 37
2.3 Bloque residual invertido 38
2.4 Arquitectura de MobileNet V2, extraída de [68]. 39
2.5 Arquitectura de MobileNetV3 small (extraído de [37]) 40
2.6 Arquitectura de MobileNetV3 small (extraído de [37]) 41
2.7 Channel shuffle de ShuffleNet (extraído de [85]) 42
2.8 Arquitectura de ShuffleNet [85] 42
2.9 Parámetros de EfficientNet definidos en [11] 44
2.10 EfficientNet Lite frente a los modelos más utilizados(extraído de [65]) 48
2.11 Ganancia de la cuantización en EfficientNet [65] 49
2.12 Proceso de búsqueda seguido 52
2.13 Ejemplo de imágenes de ISIC 2017 (extraído de [12]) 56
2.14 Resultados obtenidos con ASAN, extraídos de [31] 59
2.15 Nevus maligno y benigno en PH2 61
2.16 Batch de ejemplo de PAD-UFES 20 [56] 63
2.17 Imágenes de ejemplo provenientes del dataset Severance 64

3.1 Distribución de clases 78
3.2 Arquitectura de ESRGAN. Fuente: [82] 85
3.3 Imagen original (izquierda) vs aumentada (derecha) 87

5.1 Definición de la matriz de confusión, extraído de [54] 98
5.2 Desequilibrio de datos 99
5.3 Demostración gráfica del early stopping [22] 106
5.4 Curvas del finetuning del modelo binario con Resnet50 109
5.5 Curvas del finetuning del modelo binario con EfficientNet B5 111
5.6 Curvas del finetuning del modelo binario con MobileNet V2 113
5.7 Espacio (en MB) requerido por cada modelo 114
5.8 Distribución de las clases malignas 116
5.9 Curvas de aprendizaje para clases malignas 117
5.10 Conteo de clases benignas 120

6.1 Optimización de modelos con Pytorch Mobile [62] 126

6.2 Comparativa de ganancias al emplear modelos cuantizados 138

7.1 Caso de uso: Diagnóstico 144
7.2 Caso de uso: Consulta de historial 144
7.3 Diagrama de paquetes 145
7.4 Diagrama conceptual 154
7.5 Diagrama de secuencia para el subsistema de fotografías y diagnóstico. 155
7.6 Diagrama de secuencia para el subsistema de historial. 155
7.7 Diagrama de comunicación: tomar fotografía 159
7.8 Diagrama de comunicación: seleccionar imagen 160
7.9 Diagrama de comunicación: recortar región 160
7.10 Diagrama de comunicación: realizar diagnóstico 161
7.11 Diagrama de comunicación: consultar historial 161
7.12 Diagrama de comunicación: consultar entrada de historial 162
7.13 Diagrama de clases: visión general del sistema 163
7.14 Diagrama de clases: subsistema de diagnósticos 164
7.15 Diagrama de clases: subsistema de historial 165
7.16 Interfaz de la aplicación: menús básicos 166
7.17 Interfaz de la aplicación: selección desde galería y recorte de imágenes 168
7.18 Interfaz de la aplicación: selección desde galería y recorte de imágenes 169
7.19 Interfaz de la aplicación: historial 170

Índice de tablas

1.1 Tabla de tiempos de trabajo 31

2.1 Recopilación de datasets disponibles de ISIC 54
2.2 Clases presentes en ISIC tras la fusión de conjuntos 55
2.3 Número de imágenes duplicadas encontradas [10] 55
2.4 Tabla de imágenes únicas extraída de [10]. En este caso, el autor descarta el uso del dataset de 2016 por su baja aportación 56
2.5 Distribución de clases de ASAN dataset 57
2.6 Tabla de casos diagnosticados en PAD-UFES 20 62

3.1 Formato del fichero csv normalizado 69

4.1 Rendimiento de ResNet en ImageNet [7] 92
4.2 Rendimiento de MobileNet en ImageNet [53] 92
4.3 Tamaño de las versiones de EfficientNet [76] 93

5.1 Informe de clasificación 100
5.2 Cabecera para trasfer learning binario 105
5.3 Informe de clasificación Resnet50 108
5.4 Informe de clasificación de EfficientNet B5 110
5.5 Informe de clasificación de MobileNet V2 112
5.6 Valores de las métricas de cada modelo 113
5.7 Informe de clasificación para validación maligna 117
5.8 Informe de clasificación para validación maligna (Pesos) 118
5.9 Clasificación para validación benigna (Ordenadas de mayor a menor rep., sin pesos) 121
5.10 Informe de clasificación para validación benigna (Ordenadas de mayor a menor rep.) 122

6.1 Resultados de inferencia en test para el modelo original 131
6.2 Resultados de inferencia en test para el modelo cuantizado 131
6.3 Tiempos de inferencia para caso binario en Android 132
6.4 Resultados de inferencia en test para el modelo original 133
6.5 Resultados de inferencia en test para el modelo cuantizado 134
6.6 Tiempos de inferencia para caso multiclase maligno en Android . . . 134
6.7 Resultado obtenido al inferir el conjunto de test (sin cuantizado) . . . 136

6.8 Resultado obtenido al inferir el conjunto de test (cuantizado) 136
6.9 Tiempos de inferencia para caso binario en Android 137

7.1 Actor: usuario 145
7.2 Caso de uso CU-1: realizar diagnóstico 146
7.3 Caso de uso CU-2: seleccionar imagen 147
7.4 Caso de uso CU-3: seleccionar desde galería 148
7.5 Caso de uso CU-4: tomar fotografía 149
7.6 Caso de uso CU-5: recortar región 150
7.7 Caso de uso CU-6: consultar historial 151
7.8 Caso de uso CU-7: recuperar diagnóstico 152
7.9 Contrato: tomar fotografía. 156
7.10 Contrato: seleccionar imagen. 156
7.11 Contrato: recortar región de una imagen. 157
7.12 Contrato: realizar diagnóstico. 157
7.13 Contrato: consultar historial. 158
7.14 Contrato: recuperar diagnóstico. 158

1 Introducción

En este primer punto, describiremos la importancia del correcto diagnóstico del cáncer de piel, y de sus dificultades de detección. Analizaremos la justificación del motivo de realización de este TFG, así como los objetivos a cumplir y la planificación seguida en su desarrollo.

1.1. Motivación

El cáncer es una de las causas de muerte principales en el mundo. Su gran agresividad, así como su dificultad de diagnóstico, debido a su gran variedad de ubicaciones y manifestaciones, provoca que un alto porcentaje de casos no sean diagnosticados a tiempo correctamente. Tan solo en 2023, aproximadamente se registraron 20 millones de nuevos casos de cáncer a nivel mundial, y produciéndose algo menos de 10 millones de defunciones [42].

Estos registros provocan una gran inquietud en la población y entre los expertos de la materia; debido al aumento que se produce cada año, se espera que para el año 2050, el número de nuevos casos sea un 77 % mayor [83]. Por desgracia, no existen formas de prevención claras para este tipo de enfermedad, ni un tratamiento efectivo que permita al paciente recuperarse fácilmente.

La única opción probada es la realización de pruebas rutinarias a colectivos de riesgo, para así acelerar la detección de posibles tumores, y aumentar la esperanza de supervivencia. Esto se ve reflejado en las cifras de los dos tipos de cáncer más frecuentes: el cáncer de mama, y el cáncer colorrectal. Si se detectan en fases iniciales, la correcta recuperación del colon podría aumentarse hasta el 90 % [67], mientras que en el cáncer de mama, podría reducirse su mortalidad entre un 25-31 %. Gracias a la existencia de pruebas rutinarias programadas por servicio de salud, se puede reducir la mortalidad.

El gran problema de estos tipos de cánceres son la escasa visibilidad y síntomas de los mismos; cuando muestran señales, es probable que la tasa de supervivencia sea mucho menor, sobre todo en el colon. Pero existe otro tipo de cáncer que sí se manifiesta de forma más visible y que puede alarmar al paciente de forma más temprana: el cáncer de piel.

Este tipo de tumores puede manifestarse en las diferentes capas de la dermis, y su origen se atribuye a la exposición prolongada a la luz solar sin hacer uso de protección. Debido a los daños que sufre la capa de ozono, y otros factores ambientales, la cantidad de rayos ultravioleta que llegan hasta la superficie ascendió desde que se tienen registros. Si bien la capa de ozono parece recuperarse, debemos ser cautos, y tener cuidado de nuestra piel; los rayos ultravioleta pueden dañar células de la misma, y provocar alteraciones en su material genético. Su principal consecuencia es el crecimiento incontrolado de células, origen de los tumores cancerígenos en la piel.

Se estima que en el mundo, los tumores de la piel representan un tercio de los casos de cáncer diagnosticados. Esta distribución sigue valores parecidos en España, y al igual que las cifras de otros tipos de tumores, los casos diagnosticados aumentan año tras año. Las muertes debidas a esta enfermedad son principalmente, por ser identificadas en fases tardías de su evolución. Debido a que la piel es el órgano más grande del cuerpo humano, y que está en contacto con todos los capilares sanguíneos y el sistema linfático, las células cancerosas se pueden extender por ellos hacia otros lugares del cuerpo.

Aunque este cáncer puede ser identificado de forma más sencilla por su portador, la escasa información acerca del tema, y la confusión con otras lesiones benignas de la piel como verrugas o lunares, provoca una disminución en las posibilidades de supervivencia. Por ello, el objetivo de este trabajo es aportar una nueva forma de diagnóstico que permita a los usuarios obtener una orientación acerca de qué posible lesión están experimentando en la piel, y sirva como complemento del experto. O bien, ayudar a los expertos a tomar la decisión, acortando los tiempos de diagnóstico para aumentar las posibilidades de supervivencia. Esta tarea será realizada gracias al uso de una de las herramientas en auge en la actualidad: la inteligencia artificial, y concretamente, el uso de deep learning y métodos de visión por computador.

Mediante una nueva arquitectura, el propósito es conseguir un modelo capaz de segmentar las manchas de interés en la piel que estén recogidas en una fotografía. Dicha fotografía será capturada con el teléfono móvil del usuario, retirando así la necesidad de disponer de dispositivos especializados. Y posteriormente, clasificar dichas manchas para ofrecer al usuario final una respuesta sólida acerca del posible tipo de lesión de piel que sufre.

1.1.1. El cáncer de piel

Prosiguiendo con el estudio inicial, el diagnóstico del cáncer de piel [9], se dificulta, sobre todo, por su amplia variedad de formas, tamaños, texturas y manifestaciones. Aunque su visibilidad pueda parecer evidente, (ya que es observable a nivel macroscópico) puede ser confundido fácilmente con lesiones benignas. Normalmente, suele dividirse entre dos tipos diferentes:

- **Melanomas de la piel**. Son la variante más peligrosa. Su origen se encuentra en los melanocitos, las células encargadas de dar el color bronceado a la piel. Estas pueden comenzar a crecer sin control originando tumores, los cuales crecen y se diseminan rápidamente hacia otras regiones del organismo, provocando la metástasis, una extensión a nivel total del organismo. Es el más grave de los diagnósticos. Puede identificarse como una mancha oscura en la piel, formando tumores de color café oscuro. Sin embargo, debido a la gran variedad de reacciones, pueden darse de color rosado si dejan de producir melanina. Este aspecto dificulta su diagnóstico, por lo que el papel de las herramientas de visión por computador pueden ayudar a su identificación.

- **Cánceres no melanomas**. Este tipo de cánceres no se ubican en los melanocitos, y pueden ser tratados mediante otras ténicas menos agresivas debido a su rara probabilidad de expansión. Los más comunes, son los tumores de células basales y los de células escamosas:

  - *Células basales*. Componen la capa inferior de la piel, y son las células encargadas de sustituir aquellas que componen la capa más externa de la piel. Se encuentran , por tanto, en constante reproducción para cubrir aquellas que mueren en la superificie. Si experimentan alguna mutación, producen tumores de color similar a la piel del paciente, con la posibilidad de aparecer en colores como negro brillante en las pieles más oscuras.

  - *Células escamosas*. Son las células externas de la piel, con forma plana. Se regeneran constantemente gracias a las células basales, que producen estas células las cuales se aplanan a medida que ascienden hacia la capa externa. Es frecuente, de nuevo, en zonas expuestas al sol, sobre todo la cara. Normalmente, se encuentran bien localizados, y puede procederse a su extirpación. En casos en los que se haya extendido, se hace uso de radioterapia.

Aunque en base a su descripción parezcan distinguibles, son fácilmente confundidos por su variedad con otros tumores benignos de la piel, como:

- **Lunares**: también conocidos médicamente con nevus, se trata de hiperpigmentación benigna en la piel.

- **Verrugas**: tumores benignos de piel, frecuente debido a virus como el del papiloma humano.
- **Lesiones vasculares**: varices, derrames, y otro tipo de problemas circulatorios.
- **Lipomas**: tumores de tacto blando, debido a su contenido en lípidos (grasa).
- **Queratosis seborreica**: son manchas cerosas, comúnmente desarrolladas en la espalda. De aspecto oscuro y gran relieve, no suponen ninguna amenaza más allá de posible incomodidad al roce o estética.

El uso de deep learning para este fin resulta interesante como forma de mejora del diagnóstico ante casos malignos y benignos de gran similitud, los cuales pueden confundir y dificultar la labor incluso a expertos dermatólogos.

1.1.2. Dificultades del diagnóstico

Existe una gran dificultad de conocer la naturaleza del tumor del paciente. Habitualmente, se suele extraer una muestra del tejido afectado para proceder a su análisis en laboratorio. A esta técnica se le denomina biopsia.

Es un proceso efectivo, que consiste en el estudio bajo microscopio de las células extraídas, y el patrón que constituye el tejido. Su proceso más complejo es la extracción, ya que si ésta no se realiza correctamente, ciertas células cancerígenas pueden no aparecer en la muestra y realizarse un diagnóstico erróneo. Además, debido a la falta de especialistas en la materia que puedan realizar las incisiones, personal médico no cualificado en esta materia suele realizar su extracción. Se estipula que en lesiones inflamatorias, el correcto estudio de la patología se da en el 77 % de los casos si la muestra es recogida por un dermatólogo, y un 41 % si la realiza un ayudante [48].

Existen varias técnicas: mediante corte con tijera, mediante rasurado, extracción mediante bisturí, o en forma elíptica, persiguiendo la extracción total de la lesión. En el caso de las dos primeras opciones, solo está indicada si la lesión es superficial y no existe riesgo de que se trata de un melanoma por las complicaciones que esto conlleva de una posible diseminación y metástasis.

Aunque esta técnica suele ofrecer buenos resultados, debido a que la distinción entre un tumor de tipo melanoma y un simple nevus puede ser complicada, sería de interés conocer una evaluación previa. Y es aquí donde podemos ver la utilidad del proyecto propuesto: se busca reforzar el diagnóstico del experto utilizándose un modelo de aprendizaje.

También hay que tener en cuenta otros factores que pueden perturbar el diagnóstico tradicional, como lo es la correcta manipulación de la muestra extraída, y su

coloración adecuada para mejorar el contraste del tejido y poder distinguir el patrón descrito por las células y su núcleo. Además, la herida dejada en la piel puede sufrir complicaciones como hemorragias o infecciones si no se tratan adecuadamente. Reducir por tanto este tipo de operaciones a las estrictamente necesarias gracias a un modelo de aprendizaje profundo es una opción atractiva.

1.2. Justificación

Debido a la necesidad de facilitar el acceso al diagnóstico de forma orientativa, sin necesidad de medios tecnológicos especializados, surge la necesidad de algún medio de diagnóstico gratuito capaz de acelerar el proceso mediante la prognosis, y reducir la tasa de mortalidad de la enfermedad. Encontramos, de esta forma, un área de conocimiento poco explorada: la creación de una aplicación móvil, capaz de emplear modelos detección y prognosis de cáncer de piel, empleando mecanismos específicos para dispositivos de baja potencia.

Los smartphones, al tratarse de un dispositivo altamente extendidos en la sociedad, pueden servir como un medio clave a la hora de extender modelos de salud críticos como el de diagnóstico de enfermedades cancerosas. De esta forma, podríamos acortar los largos tiempos de espera, realizando un diagnóstico previo para declarar cuáles son los casos que requieren mayor prioridad médica.

Sin embargo, no existen modelos de este ámbito lo suficientemente ligeros como para ser portados de forma local dentro del propio terminal, que no necesiten de conexión a Internet, y que velen por la seguridad y privacidad de los datos. Esto convierte el problema en una interesante temática de investigación, la cual será tratada en este documento.

1.3. Objetivos

Teniendo en cuenta los factores estudiados acerca de la enfermedad en los puntos anteriores, y las carencias del estado del arte actual, podemos afirmar que el uso de un modelo de aprendizaje profundo en dispositivos de potencia reducida permite:

1. Facilitar la toma de decisiones de los expertos dermatólogos en casos complicados, a modo de sistema de ayuda a la toma de decisiones.

2. Defender la utilidad de los modelos de aprendizaje profundo en el estudio y evaluación de casos en el ámbito médico, siendo en este caso la identificación de la patología a nivel macroscópico, sin necesidad de realizar una biopsia con el posible riesgo que esto conlleva.

3. Crear una base de datos robusta y completa capaz de representar adecuadamente la población real de la enfermedad, partiendo, para ello, de la construc-

ción de un conjunto de datos mediante una técnica no explotada en el estado del arte: la fusión de conjuntos de imágenes.

4. Realizar, mediante un enfoque novedoso, el entrenamiento de un modelo con dos niveles de modelos especializados: uso de clasificación binaria para prediagnóstico de la enfermedad, y especificación de la misma mediante modelos especializados separados para enfermedades benignas y malignas, empleando la cuantización como método de simplificación.

5. Minimizar los costes, al hacer uso de un dispositivo esencial en nuestra vida diaria como por ejemplo, los teléfonos móviles, aprovechando la posibilidad de que la manifestación de los tumores de piel son visibles a nivel macroscópico.

6. Mostrar el desempeño de los modelos cuantizados y simplificados mediante el uso de una aplicación para dispositivos Android, capaz de ejecutarlos y mostrar su funcionamiento.

En este documento, estudiaremos el estado del arte actual, y analizaremos e implementaremos una aplicación para dispositivos móviles que sea capaz de realizar la segmentación de la mancha cutánea, y su posterior clasificación dentro de una lista de patologías posibles. Se busca informar al usuario del riesgo de su lesión, y de su posible diagnóstico final, el cual debe ser verificado por el experto. De esta forma, el software final puede contribuir a acelerar los diagnósticos de esta enfermedad, y favorecer la esperanza de vida de los pacientes en caso de que su lesión sea cancerosa.

1.4. Planificación

La planificación de este proyecto se ha realizado teniendo en cuenta la necesidad de alcanzar pequeños objetivos de forma frecuente, para avanzar de forma firme y segura descartando la mínima cantidad de trabajo realizado. Esto coincide de forma directa con la filosofía de trabajo Scrum, que tiene en cuenta los siguientes elementos:

1. Puesta en valor de avances ejecutables y mostrables, mediante pruebas correctamente realizadas.

2. Entregas periódicas, donde se ofrezca de forma visual y tangible los avances realizados.

3. Reuniones cada cortos periodos de tiempo, para evaluar los progresos alcanzados y proponer las siguientes tareas a realizar.

Si bien se ha priorizado la aplicación de este mecanismo de trabajo, también se ha combinado con el establecimiento en períodos concretos dedicados a ciertas áreas de trabajo, como el estudio del estado del arte, el preprocesado de datos, los modelos, la cuantización o el desarrollo en Android, sin olvidar la documentación del proyecto en la memoria. Esto se debe a que fases como el entrenamiento de modelos no se entenderían sin el estudio del estado del arte o el preprocesado de datos.

De esta forma, podemos resumir el tiempo dedicado a cada una de las tareas en la tabla 1.1, donde se describen los intervalos de tiempo dedicados a cada sección del proyecto.

Fase	Inicio	Fin
Valoración de temáticas a elegir para el TFG	15/09/23	03/10/23
Estudio y valoración del estado del arte	03/02/24	24/04/24
Preprocesado de datos	07/02/24	18/04/24
Entrenamiento de modelos	14/02/24	31/05/24
Cuantización	31/05/24	14/06/24
Desarrollo de la aplicación	20/05/24	20/06/24
Escritura de la memoria	08/06/24	22/06/24

Tabla 1.1: Tabla de tiempos de trabajo

Teniendo en cuenta únicamente los aspectos relacionados con el desarrollo de este TFG, este se ha llevado a cabo dando lugar al diagrama de Gantt de la figura 1.1, donde la semana uno (S1) se corresponde a la semana del 3 de febrero, y la última, S19, a la semana del 17 de junio.

Figura 1.1: Diagrama de Gantt de planificación

Podemos observar también el desglose en subtareas realizado para cada una de las tareas realizadas, que han dado como resultado final la realización y completado

del proyecto.

Las reuniones de seguimiento y planificación se han desarrollado en un período medio de 2 semanas entre reuniones, de forma que existiese tiempo suficiente para realizar avances medibles. En dichas reuniones, se trataban los avances realizados, y los problemas encontrados, de forma que se pudiera poner remedio a ellos durante el siguiente *sprint*.

2 Tendencias y Estado del arte

Antes de adentrarnos en el análisis del problema, debemos de tener en cuenta de que este problema es una temática en constante evolución, y por tanto, podemos encontrar diferentes conceptos y procedimientos seguidos en la literatura que pueden servirnos de inspiración para abordar el problema sin cometer los errores ya cometidos en el pasado, y ser capaces de encontrar un nuevo enfoque que nos ofrezca ventajas.

Generalmente, este problema ha sido abordado empleando hardware de computador de escritorio, por lo que la mayoría de modelos se centran en el aprovechamiento de los recursos hardware alojados en un servidor para realizar la clasificación y evaluación de las imágenes potencialmente cancerosas tomadas. Por tanto, nos adentraremos en sus conceptos, pero teniendo en cuenta que el proyecto propuesto hará uso de dispositivos móviles durante el tiempo de inferencia.

2.1. Aprendizaje profundo en dispositivos móviles

Con la creciente tendencia de la potencia de cálculo en los dispositivos actuales, prácticamente todos los aparatos electrónicos que nos rodean han crecido en cuanto a potencia y complejidad de cálculo. Los smartphones son precisamente uno de ellos, y nos acompañan cada día, por lo que es el dispositivo ideal para tareas de uso cotidiano y portabilidad.

Estos dispositivos, a diferencia de los computadores tradicionales, normalmente basado en la arquitectura x86 o AMD64, se basan en ARM, siguiendo como concepto de diseño ofrecer el máximo rendimiento posible dentro de unos consumos contenidos,mejorando el ahorro de energía y la pérdida de la misma mediante calor [72]. El entrenamiento de modelos que encontramos habitualmente en la literatura, como ResNet, Inception o similares, es prácticamente inviable de forma nativa.

Sin embargo, en lo que respecta a la inferencia, éstos son capaces de ofrecer muy buenos resultados, gracias a la incorporación de hardware dedicado capaz de ofrecer estas características. Como prueba, podemos observar infinidad de aplicaciones que hace uso de ello, como Google Lens, que si bien se ayuda del uso de servidores de búsqueda especializados, es capaz de realizar procedimientos locales en los dispositivos de gama alta.

El objetivo del proyecto es aprovechar dicho vacío en la existencia de aplicaciones de inferencia local para ofrecer una aplicación que no necesite de conexión de red

permanente para ofrecer resultados acerca de las manchas de piel identificadas.

Aprovechando el auge de los smartphones, grandes empresas, como Google y Meta, centran sus esfuerzos en la creación de arquitecturas basadas en redes convolucionales capaces en realizar detección de imágenes en tiempo real, para la clasificación de distintos objetos que podemos encontrar en nuestra vida cotidiana, y servir así como una herramienta de apoyo para diferentes necesidades. Sin embargo, esto es una tarea compleja, ya que suelen carecer de complejas operaciones, o sacrificar en profundidad para lograr un rendimiento aceptable de unas decenas de milisegundos por inferencia.

A continuación, evaluaremos algunos de los modelos más conocidos y efectivos de propósito general, como SqueezeNet [41], MobileNet [38, 68, 37], ShuffleNet [85] y EfficientNet [76, 25].

2.1.1. SqueezeNet

SqueezeNet [41] se centra en la reducción de complejidad de la arquitectura, sin pérdida de capacidad predictiva y evitando aplicar técnicas de compresión y cuantización [45] de modelos. Se autodefine como "una red al nivel de AlexNet [44] pero con una quincuagésima parte de los parámetros", haciendo alusión a disponer de una capacidad de cálculo similar a AlexNet, pero recortando en cuanto a número de parámetros necesarios.

Aunque el motivo de su creación no es de forma directa el uso de la arquitectura en dispositivos móviles, ha sido ampliamente utilizada en ellos al formar parte de la tendencia actual de reducción de coste computacional para reducir las necesidades de potencia de cálculo. De esta forma, se puede facilitar la implementación de redes convolucionales en sistemas empotrados con escasa capacidad de memoria y cómputo, haciendo uso de FPGA [50].

Siguiendo este punto de vista, fue capaz de igualar e incluso superar levemente el rendimiento de AlexNet [44], empleando las siguientes técnicas:

- Uso de módulos **Fire**. Se trata de un nuevo tipo de estructura convolucional modular que puede ser apilado en capas al estilo de los módulos Inception [74] de Google. Consiste en una unidad modular ajustable en función de 3 parámetros: el número de convoluciones 1x1, y el número de filtros 1x1 y 3x3 de "expasión" a aplicar. El objetivo de añadir las convoluciones 1x1 es, por un lado, la reducción de dimensionalidad del volumen a convolucionar, y por otro lado, la simplificación en número de parámetros. En arquitecturas de gran profundidad, como VGGNet o ResNet, quedó demostrado que este tipo de convoluciones permitían llegar más allá sin perder información relevante para el aprendizaje. Su estructura puede verse en la figura 2.1.

- Desplazamiento de los métodos de **reducción** de dimensionalidad hacia las capas más **profundas** de la arquitectura. En lugar de realizar pooling o aplicar

stride a la hora de aplicar el filtro para reducir el volumen de salida en las primeras capas de la red, este tipo de transformaciones se reparten en capas más profundas para evitar que las capas cercanas al Head, de forma que se reduce la pérdida de características si retrasamos el subsampling del filtro.

- Eliminación de capas totalmente conectadas. Estas capas son, normalmente, las que mayor complejidad añaden al modelo por su gran cantidad de parámetros. Gracias al uso de Average Pooling en su última capa, podemos tener una red completamente independiente del tamaño de la entrada sin gran cantidad de parámetros ni necesidad de capas adicionales.

Figura 2.1: Arquitectura de SqueezeNet, extraída de [41]

Esta red ha sido empleada en multitud de aplicaciones: detección de objetos en tiempo real, clasificación semántica, y modelos preliminares de conducción autónoma. Entre todas sus aplicaciones, podríamos destacar su utilización en imagen médica, concretamente MRI (imágenes por resonancia magnética). Ha permitido facilitar el diagnóstico de ciertas enfermedades y lesiones cerebrales en un espacio de memoria y recursos contenido.

Sin embargo, a pesar de las mejoras recibidas en sus versiones sucesivas, como los módulos Fire de doble nivel para reducir dimensionalidad, o la introducción de más reducciones mediante pooling, sacrifica resultados a nivel de accuracy respecto a la competencia, y no ha sido aplicada de forma firme y exitosa sobre imágenes de enfermedades cutáneas.

2.1.2. MobileNet

MobileNet es el fruto del proyecto de investigación de Google Research para la implementación de redes convolucionales en dispositivos móviles. El objetivo era encontrar un modelo eficiente que pueda ser incluso utilizado en tareas de segmentación en tiempo real, pero reduciendo el número de parámetros del red así como el número de operaciones de producto necesarias, para poder ejecutarlas de forma nativa en dispositivos móviles como smartphones y tablets.

Esta arquitectura consta de 3 versiones diferentes, siendo cada una más sofisticada que la anterior. Disponemos de MobileNet V1, MobileNet V2 y MobileNetV3.

MobileNet V1 (2017)

La versión original de la arquitectura convolucional MobileNet [38] fue publicada en 2017. En esta publicación, se busca reducir el número de operaciones realizadas para conseguir un menor impacto de las operaciones en punto flotante sobre el rendimiento.
El punto clave de esta arquitectura reside en las llamadas "pointwise convolution", haciendo uso del concepto de separabilidad, ampliamente estudiado desde el año 2012 por la literatura.

Las nuevas convoluciones descomponibles se pueden separar en dos pasos bien delimitados: la convolución en profundidad y la convolución puntual.

- Las convoluciones en profundidad realizan el producto del filtro con el volumen de entrada capa a capa. Es decir, no se tiene en cuenta la dimensionalidad total de la imagen, sino que se realiza por cada nivel de profundidad el mismo producto. Esto reduce considerablemente el número de parámetros, ya que la dimensionalidad del problema es mucho menor.
- La segunda fase es la convolución puntual, cuyo objetivo no es más que acumular el producto de todas las capas calculadas independientemente mediante una simple combinación lineal, la cual es de coste computacional muy bajo (ecuación 2.1).

$$G_{k,l,m} = \sum_{i,j} K^{i,j,m} * F_{k+i-1,l+j-1,m} \tag{2.1}$$

Este producto es calculable eficientemente por las técnica de álgebra lineal GEMM, que permite aplicar propiedades de la suma y la multiplicación para el producto matricial de forma eficiente mediante Tensor cores.

En resumen, gracias a la separabilidad convolucional (descrita gráficamente en la figura 2.2), se adquieren varias ventajas:

- El número de productos se reduce considerablemente. Como se puede verificar en [38] se traduce en una reducción de entre 8 y 9 veces el número de operaciones con respecto a las arquitectura tradicional de convolución.
- Se reduce el espacio necesario en memoria.
- Se puede aprovechar el hardware específico.
- No se pierde precisión de cálculo gracias a que la separabilidad de convoluciones no afecta al resultado.

(a) Standard Convolution Filters

(b) Depthwise Convolutional Filters

(c) 1×1 Convolutional Filters called Pointwise Convolution in the context of Depthwise Separable Convolution

Figura 2.2: Producto depthwise [38]

Adicionalmente, también incorporaron dos hiperparámetros: α y ρ. Estos parámetros controlan la anchura y la resolución de entrada, respectivamente.
El hiperparámetro α hace referencia a la anchura de cada capa convolucional que compone la red, adquiriendo un valor de 1 cuando la arquitectura no se ve reducida, y gradualmente podrá ser reducida, siendo recomendado como valor mínimo $\alpha = 0.5$. Así se conseguirán modelos más simples en anchura para dispositivos con menores recursos.

En cuanto a ρ, este se encuentra implícito en la resolución de la imagen de entrada. Por defecto, la red acepta imágenes de hasta 224x224, pero en función de dicho

valor ρ, podremos reducir su resolución, teniendo en cuenta que valores cercanos a 0 pueden producir problemas de escalado en la imagen por falta de información.

Ambos parámetros sacrificarán bondad y ajuste en los resultados a favor de una mayor eficiencia.

MobileNet V2 (2018)

Dos años más tarde de la publicación de MobileNet [38], da a luz su versión V2 [68]. Esta conserva los hiperparámetros de la versión anterior, así como el producto punto a punto. Sin embargo, añade tres nuevas características, algunas de ellas no triviales:

- Se introduce el concepto de "residuo invertido". Esta mejora reside en la utilización de los bloques residuales, propuesto por la arquitectura de ResNet. Su objetivo es evitar la degradación del gradiente, y que se frene el aprendizaje en modelos de gran profundidad. Normalmente, estas conexiones se realizan entre capas de gran profundidad, siendo las capas intermedias bloques estrechos. Sin embargo, en MobileNet V2, se propone la composición inversa, de forma que sean los bloques intermedios entre los residuales aquellos que poseen una mayor anchura, y así reducir el número de parámetros sin perder expresividad en el modelo [61]. En la Figura 2.3, podemos apreciar dicha configuración.

Figura 2.3: Bloque residual invertido

- En las capas donde el volumen de entrada es estrecho, al hacer uso de bloques residuales invertidos, la eliminación de la no linealidad aportada por ReLu favorece a la conservación de características y permite obtener mejores resultados de accuracy en tareas de clasificación de múltiples objetos como ek conjunto de datos Imagenet [44]. Esto se debe a que al realizar los saltos entre bloques "estrechos" perdemos rendimiento de la red, y simplemente con eliminar la última transformación no lineal del bloque, contrarrestamos este problema.

- ReLu6. Se mantiene una versión modificada de la original función de activación. En lugar de utilizar la tradicional función ReLu entre 0 y 1, se extiende este intervalo hasta 6, permitiendo mantener la precisión en caso de utilizar coma fija, ya que se aseguran 3 dígitos de parte entera, y el resto queda destinado a la mantisa, que se almacena de forma precisa.

En la figura 2.4, podemos apreciar la nueva arquitectura implementada:

Input	Operator	t	c	n	s
$224^2 \times 3$	conv2d	-	32	1	2
$112^2 \times 32$	bottleneck	1	16	1	1
$112^2 \times 16$	bottleneck	6	24	2	2
$56^2 \times 24$	bottleneck	6	32	3	2
$28^2 \times 32$	bottleneck	6	64	4	2
$14^2 \times 64$	bottleneck	6	96	3	1
$14^2 \times 96$	bottleneck	6	160	3	2
$7^2 \times 160$	bottleneck	6	320	1	1
$7^2 \times 320$	conv2d 1x1	-	1280	1	1
$7^2 \times 1280$	avgpool 7x7	-	-	1	-
$1 \times 1 \times 1280$	conv2d 1x1	-	k	-	

Figura 2.4: Arquitectura de MobileNet V2, extraída de [68].

MobileNet V3 (2019)

En su tercera versión [37], MobileNet incorpora métodos avanzados de diseños de redes basados en NetAdapt. Este algoritmo se basa en la transformación de modelos preentrenados para escritorio, y, en base a una serie de requisitos de potencia especificados, adapartar la arquitectura a una plataforma móvil perdiendo las mínimas capacidades posibles de la red original. El modelo de partida empleado fue ajustado con precisión para mejorar latencias y uso de memoria, aplicando los siguientes conceptos:

- Se añade la capa Squeeze-and-Excite, dentro de las conexiones residuales. Se trata de un mecanismo surgido en 2018 [40]. Este estudio afirma que existen filtros de imagen con mayor importancia para el cómputo global que otros, como, por ejemplo, los bordes. Por tanto, les aporta un mayor "peso" durante el entrenamiento a dichos filtros haciendo uso de una serie de parámetros adicionales. Éstos añaden una carga computacional muy pequeña, por lo que se trata de una técnica eficaz. Para obtener los parámetros de relevancia, se dispone de dos módulos: squeeze, y excite. El módulo squeeze se encarga de representar cada filtro mediante un valor numérico, obtenido por average

pooling de la imagen. Y por otro lado, el módulo excite se encarga de aprender los pesos que dar a cada uno de estos filtros o canales, haciendo uso de un MLP. El resultado final serán los pesos de cada canal en cuanto a su importancia, normalizados entre 0 y 1 por una función sigmoide.

- Se incluyeron nuevas capas al inicio y al final de la red de tipo residual invertidas.

Debido a la gran complejidad adquirida por el modelo, los problemas de latencia y rendimiento en dispositivos de menor potencia, se opta por dividir la arquitectura en dos modelos parametrizables: MobileNet Small y Large. Mientras que la versión Large (figura 2.1.2)mejora los resultados de la versión 2 aumentando las prestaciones, el modelo Small (figura 2.1.2) otorga importancia sobre todo a la eficiencia y el uso de memoria, enfocado al hardware embebido o dispositivos de poca potencia.

Input	Operator	exp size	$\#out$	SE	NL	s
$224^2 \times 3$	conv2d	-	16	-	HS	2
$112^2 \times 16$	bneck, 3x3	16	16	-	RE	1
$112^2 \times 16$	bneck, 3x3	64	24	-	RE	2
$56^2 \times 24$	bneck, 3x3	72	24	-	RE	1
$56^2 \times 24$	bneck, 5x5	72	40	✓	RE	2
$28^2 \times 40$	bneck, 5x5	120	40	✓	RE	1
$28^2 \times 40$	bneck, 5x5	120	40	✓	RE	1
$28^2 \times 40$	bneck, 3x3	240	80	-	HS	2
$14^2 \times 80$	bneck, 3x3	200	80	-	HS	1
$14^2 \times 80$	bneck, 3x3	184	80	-	HS	1
$14^2 \times 80$	bneck, 3x3	184	80	-	HS	1
$14^2 \times 80$	bneck, 3x3	480	112	✓	HS	1
$14^2 \times 112$	bneck, 3x3	672	112	✓	HS	1
$14^2 \times 112$	bneck, 5x5	672	160	✓	HS	2
$7^2 \times 160$	bneck, 5x5	960	160	✓	HS	1
$7^2 \times 160$	bneck, 5x5	960	160	✓	HS	1
$7^2 \times 160$	conv2d, 1x1	-	960	-	HS	1
$7^2 \times 960$	pool, 7x7	-	-	-	-	1
$1^2 \times 960$	conv2d 1x1, NBN	-	1280	-	HS	1
$1^2 \times 1280$	conv2d 1x1, NBN	-	k	-	-	1

Table 1. Specification for MobileNetV3-Large. SE denotes whether there is a Squeeze-And-Excite in that block. NL denotes the type of nonlinearity used. Here, HS denotes h-swish and RE denotes ReLU. NBN denotes no batch normalization. s denotes stride.

Figura 2.5: Arquitectura de MobileNetV3 small (extraído de [37])

Input	Operator	exp size	$\#out$	SE	NL	s
$224^2 \times 3$	conv2d, 3x3	-	16	-	HS	2
$112^2 \times 16$	bneck, 3x3	16	16	✓	RE	2
$56^2 \times 16$	bneck, 3x3	72	24	-	RE	2
$28^2 \times 24$	bneck, 3x3	88	24	-	RE	1
$28^2 \times 24$	bneck, 5x5	96	40	✓	HS	2
$14^2 \times 40$	bneck, 5x5	240	40	✓	HS	1
$14^2 \times 40$	bneck, 5x5	240	40	✓	HS	1
$14^2 \times 40$	bneck, 5x5	120	48	✓	HS	1
$14^2 \times 48$	bneck, 5x5	144	48	✓	HS	1
$14^2 \times 48$	bneck, 5x5	288	96	✓	HS	2
$7^2 \times 96$	bneck, 5x5	576	96	✓	HS	1
$7^2 \times 96$	bneck, 5x5	576	96	✓	HS	1
$7^2 \times 96$	conv2d, 1x1	-	576	✓	HS	1
$7^2 \times 576$	pool, 7x7	-	-	-	-	1
$1^2 \times 576$	conv2d 1x1, NBN	-	1024	-	HS	1
$1^2 \times 1024$	conv2d 1x1, NBN	-	k	-	-	1

Figura 2.6: Arquitectura de MobileNetV3 small (extraído de [37])

2.1.3. ShuffleNet

ShuffleNet [85, 79] surge con el objetivo ofrecer un modelo capaz de ofrecer un buen modelo con la mínima pérdida de rendimiento frente a modelos profundos. Es capaz de superar en resultados a la primera versión de MobileNet, logrando un error de aproximadamente tres puntos menos que MobileNet V1. Su mejor rendimiento se debe sobre todo al uso de Channel shuffle (mezcla de canales) para las convoluciones grupales, y creando una arquitectura basada en módulos shuffle.

La convolución en grupo mediante Channel shuffle surge tras el estudio del funcionamiento de las convoluciones grupales en AlexNet [44] y ResNet [35]. En ambos modelos, se utilizan convoluciones grupales, donde cada canal de salida sólo se relaciona con los canales de entrada del que proviene. Esto podría debilitar la relación entre cada canal, y debilitar los resultados; para evitarlo, y no poner en riesgo el rendimiento con demasiadas convoluciones 1x1 para relacionarlos, se hace uso del mezclado de canales; es decir, es como si permitiésemos que cada grupo convolucional pudiera obtener información de otros grupos adyacentes, para así mejorar la relación entre ellos.

Para evitar un sistema complejo a la hora de representar dichas interconexiones, se aplica el método Channel shuffle: se mezclan los canales de forma que los grupos ya no queden aislados con sus respectivas entradas y salidas. Podemos apreciar una demostración gráfica en la figura 2.7.

Figura 2.7: Channel shuffle de ShuffleNet (extraído de [85])

Esta técnica se aplicará sobre la primera y última convolución 1x1 realizada sobre los bloques residuales de la red, que siguen una estructura parecida a la que adoptaría MobileNet V2 posteriormente. Mediante esta propuesta, podemos además aplicar una mayor capacidad de procesamiento en anchura añadiendo stride, y aplicando average pooling. El resultado, es conseguir modelos más anchos en procesamiento que no impacten negativamente en el rendimiento de los dispositivos con menor capacidad. En la figura 2.8 , podemos apreciar la arquitectura de la red, cuyos filtros pueden ser escalados mediante el parámetro s, aunque teniendo en cuenta una penalización en la complejidad, equivalente a s^2 sobre ShuffleNet base, equivalente a $s = 1$.

Layer	Output size	KSize	Stride	Repeat	Output channels (g groups)				
					$g = 1$	$g = 2$	$g = 3$	$g = 4$	$g = 8$
Image	224×224				3	3	3	3	3
Conv1	112×112	3×3	2	1	24	24	24	24	24
MaxPool	56×56	3×3	2						
Stage2	28×28		2	1	144	200	240	272	384
	28×28		1	3	144	200	240	272	384
Stage3	14×14		2	1	288	400	480	544	768
	14×14		1	7	288	400	480	544	768
Stage4	7×7		2	1	576	800	960	1088	1536
	7×7		1	3	576	800	960	1088	1536
GlobalPool	1×1	7×7							
FC					1000	1000	1000	1000	1000
Complexity					143M	140M	137M	133M	137M

Figura 2.8: Arquitectura de ShuffleNet [85]

Sus aplicaciones han sido variadas, pero en lo que respecta a la detección de lesiones cutáneas, la cercana salida de MobileNet V2 y su mejor rendimiento provocó

que ShuffleNet quedase relegada a un segundo plano, y no fuese muy utilizada para este fin. Podemos encontrar algunos trabajos [20] donde podemos observar una comparativa de este modelo frente a la completitud de los modelos del estado del arte de 2022, y podemos confirmar que MobileNet V2 es capaz de superar su rendimiento en la mayoría de pruebas, siendo estas comparaciones en cuanto a tiempo de entrenamiento, precisión, accuracy y tamaño del conjunto de entrenamiento. Sólo consigue superar a MobileNet V2 en tiempo de entrenamiento, donde es aproximadamente 900 segundos más rápida, pero ofrece peores resultados en promedio.

2.1.4. EfficientNet

EfficientNet [11] es un conjunto de arquitecturas de redes creadas por Google Research con el fin de conseguir una familia de modelos variada que fuese capaz de adaptarse fácilmente mediante parámetros a diferentes conjuntos de imágenes, y a requisitos de hardware más o menos limitados.

Parte de que una red convolucional puede representarse mediante la ecuación 2.2.

$$\mathcal{N} = \odot_{i=1\ldots s} F_i^{L_i}(X_{(H_i,W_i,L_i)}) \tag{2.2}$$

Donde se denota que la capa F_i es repetida L_i veces la etapa i de la red, y la dimensionalidad de la capa queda representada con (W_i, L_i). Fijando F_i, EfficientNet intenta dar versatilidad a sus modelos variando las dimensiones restantes, Li, Ci, Hi, Wi mediante el uso de 3 constantes de escalabilidad:

- **Profundidad, Depth (d)**: Aumentar la profundidad es la tendencia habitual presente en las redes convolucionales. Pero llegar a un equilibrio es crítico, ya que aumentar demasiado la profundidad sin modificar otros parámetros puede ocasionar pérdidades rendimiento por el desvanecimiento del gradiente a menor profundidad.

- **Anchura, Width (w)**: Aumentar la anchura suele ser beneficioso para modelos de pocos recursos donde el aumento de profundidad supone un gran aumento de la carga computacional. Permite conseguir mayor cantidad de características de grado fino, pero si la red es demasiado poco profunda, el modelo careceré de características de alto grado que permitan aprender patrones generales.

- **Resolución, (r)**: al emplear tamaños de entrada mayores, damos opciones a obtener una mayor cantidad de características de grado fino, pero un exceso de resolución puede provocar grandes tiempos de ejecución y puede ser contraproducente, al reducirse la ganancia con tamaños demasiados grandes.

Dichos parámetros pueden apreciarse visualmente en la figura 2.9

Figura 2.9: Parámetros de EfficientNet definidos en [11]

Experimentalmente, estos parámetros pueden ser ajustados, y dan lugar a una serie de modelos variada: los modelos EfficientNetB0 - B7, denotando el valor numérico la profundidad y complejidad del modelo, siendo esta mayor a mayor valor del índice. Cada una de ellas fue ajustada utilizando una profundidad concreta, y puede ser posteriormente ajustada con el resto de parámetros libres no fijados a las características del conjunto de entrada.

En smartphones de alta gama, los modelos B0 a B4 pueden ser ejecutados con un rendimiento aceptable para aquellas aplicaciones que no requieran un alto tiempo de respuesta, pero necesitan dar al usuario una respuesta aceptable. Para modelos de mayor complejidad computacional, se usan las variantes lite, que estudiaremos más adelante.

2.1.5. Aplicaciones en dermatología y cáncer de piel

En el problema que nos concierne, esta arquitectura ha conseguido grandes resultados en el dataset del ISIC abierto al público como competición en la plataforma Kaggle, habiendo sido utilizado como parte de un ensemble de modelos, o bien como modelo único entrenado en el top 3 de ganadores de la competición. En el caso de la segunda mejor solución clasificada [57], se menciona la utilización de EfficientNet-B6, con tamaño de entrada de 512x512, y un tamaño de batch de 64, obteniendo 0,9485 de accuracy como resultado final a la hora de emplear los datasets ISIC 2019 y 2020.

En la primera solución, es usada en conjunto a Resnet50, y una red especializada en los metadatos de la imagen, y todos los modelos juntos someten su resultado a votación [15].

Ambos resultados han sido evaluados con computadores de alta gama, haciendo uso de múltiples tarjetas gráficas para el entrenamiento y la inferencia. Este proceso

es demasiado pesado para un dispositivo móvil, por lo que de cara a este trabajo, se han buscado mecanismos de optimización, como la cuantización.

MobileNet, concretamente en su segunda versión [68], también ha sido utilizado en la literatura para el diagnóstico de enfermedades de la piel. En [11], es utilizado para realizar la clasificación de 7 enfermedades cutáneas extraídas del dataset HAM10000 ("Human Against Machine with 10000 training images") [80], que podemos encontrar en ISIC archive [3] (International Skin Imaging Collaboration), un repositorio web de acceso libre con enfermedades de la piel tanto beningnas como cancerosas.

También se utilizó más recientemente para su implementación en dispositivos de IOT [69], donde se logra alcanzar el 99 % de accuracy en un pequeño conjunto extraído de ISIC, haciendo uso de la versión V3 junto a un algoritmo de squeeze. Dicho algortimo se encarga de localizar la ubicación de los pelos y otros posibles artefactos para preprocesar la imagen y lograr una fotografía resultante libre de interferencias.

Para ello, hace uso de un filtro black hat, que binariza la imagen y obtiene los píxeles objetivo de eliminar, que son sustituidos por los colores de los píxeles adyacentes, junto al uso del aumento de datos. Sin embargo, no se define de forma específica la tasa de precisión del modelo para cada una de las enfermedades que se tratan de diagnosticar.

Por tanto, se han llevado a cabo distintas implementaciones que tratan de abordar este problema siguiendo estategias muy distintas, lo que abre la puerta a nuevas alternativas.

2.2. Cuantización de modelos

Las arquitecturas y soluciones propuestas por la literatura que han sido analizadas en los apartados anteriores proponen métodos que ofrecen buenos resultados. Sin embargo, existe un problema: todas ellas han sido entrenadas con un computador cuya capacidad de cálculo supera incluso las características de un ordenador doméstico promedio, como en [57], donde se emplean 4 GPU Nvidia Quadro RTX 6000 24 GB. Aunque su utilización engloba sobre todo el proceso de entrenamiento, la inferencia de estos modelos también sigue siendo extremadamente costosa para un dispositivo móvil, y este proceso también es realizado a través del computador.

Esto resume a que el teléfono simplemente adquiere el papel de cliente dentro de una arquitectura cliente-servidor, donde el dispositivo host de todo el procesamiento de la imagen y de su clasificación es un ordenador de gran potencia de cálculo, y el teléfono móvil únicamente debe compartir con este la imagen que desea examinar. Pero esto supone una gran desventaja: en ausencia de conexión de red, o interrupción del servicio por parte del servidor, el usuario no sería capaz de emplear la aplicación para el diagnóstico. La dificultad e interés de este proyecto se ve

reforzado por este argumento, y resulta ahora de interés la posibilidad de realizar la inferencia en el teléfono, a pesar de que el entrenamiento sea realizado en un ordenador.

Existe una técnica que nos permitirá obtener un modelo optimizado a partir de uno entrenado de forma tradicional: la cuantización.

2.2.1. Características

La cuantización de modelos se centra en la simplificación y optimización de un modelo preentrenado por un computador, reduciendo algunas de sus características buscando un impacto mínimo sobre los resultados obtenidos, pero reduciendo de forma considerable el tiempo de inferencia para dispositivos de baja potencia. Aunque existen mecanismos de poda, donde la arquitectura del modelo se ve simplificada de forma directa, el método que evaluaremos será la cuantización de modelos basada en la reducción de la precisión numérica, es decir, una disminución en la profundidad en bits de la variable flotante.

Este concepto ya fue brevemente mencionado durante el desglose de características de MobileNet V3 [37]. En la arquitectura AMD64, el almacenado de variables en coma flotante emplea una precisión de 32 bits. Por tanto, al realizar operaciones de cualquier tipo, las 32 posiciones del nuevo número han de ser actualizadas al valor resultado. El tiempo empleado en realizar dicha operación en cada dígito de este número puede parecer despreciable, pero, cuando el conteo de operaciones alcanza los miles de millones, supone una diferencia significativa en el rendimiento.

En dispositivos de baja potencia, esta precisión suele verse reducida a 8 bits, de forma que reducimos la longitud del máximo número almacenable en 4 veces menos, y reducimos también así el tiempo por operación.

Este mecanismo es empleado tanto por los frameworks de trabajo habituales para aprendizaje mediante redes convolucionales, como Pytorch [59] y TensorFlow [4], y por los propios fabricantes de teléfonos móviles de forma nativa. Es el caso de Qualcomm, conocido por su gama de procesadores Snapdragon. Esta empresa realizó un estudio del impacto de la cuantización en los modelos [45] usando flotantes de 8 bits del precisión. Demuestran que el uso de números flotantes de 8 bits en lugar de enteros con exponenciación para desplazar el punto ofrece un mayor rendimiento. Las consideraciones a la hora de defender la utilidad de la cuantización son las siguientes:

- La operación más costosa realizada durante la inferencia es el producto de matrices. Para simplificar la complejidad de la operación, normalmente se suelen emplear matrices de números enteros reescalados a un nuevo intervalo de valores. Esto es, se aplica una transformación de rangos, donde una matriz $\mathbb{R}^{mxn}$ se cuantiza a una matriz $X^{(int)}$ asociado a un valor de reescalado s: $X^{(int)} = clip([\frac{X}{s}], x_{min}, x_{max})$, donde el producto pasa a ser el valor redondeado

más cercano al número tras aplicar la transformación de rango mediante escala, y la operación de clip asegura que el número es representable dentro de los valores establecidos para el extremo. Esto proporciona una simplificación respecto a la habitual notación IEEE-754 de 32-bit, FP32 (coma flotante de 32 bits), donde se usa un bit de signo, 23 de mantisa, y 8 bits de exponente.

- La utilización de FP8 (coma flotante de 8 bits) puede ser beneficiosa al ser capaz de encontrar un término medio entre la precisión y variabilidad de rango numérica del resultado, como se puede ver en [45]. Los resultados empíricos muestran que tras un ajuste entre el número de bits de mantisa y exponente, se logra un equilibrio adecuado usando valores cercanos a 3 bits de mantisa y 4 de exponente, e incluso se demuestra un buen desempeño de 5 de mantisa y 2 de exponente, en caso de que el aprendizaje se realice de forma lenta, y la cuantización sea aplicada tras el entrenamiento.

- Para mejorar estos resultados, se puede usar la técnica Quantization Aware Training (QAT), o entrenamiento preparado para cuantización, donde el objetivo es facilitar el paso a FP8 desde el proceso de entrenamiento teniendo en cuenta los rangos de valores adoptados durante el entrenamiento, como por ejemplo, controlando el diferencial mínimo que puede tomar el algoritmo de optimización. Esta operación muestra mejor resultado sobre valores enteros, pero también es capaz de mejorar los resultados obtenidos por PF8.

En los frameworks Pytorch [59] y TensorFlow [4], podemos encontar estas optimizaciones en sus funcionalidades relacionadas con la optimización de modelos en post entrenamiento, con las dependencias de Pytorch Mobile y TensorFlow Lite, respectivamente. Ambas aplican cuantización numérica de los tensores, y en caso de tratarse de modelos tradicionales de la literatura, existen arquitecturas simplificadas de forma profunda, con redes como EfficientNet o ResNet, que cuentan con variantes lite.

2.2.2. Modelos cuantizados

El framework de TensorFlow Lite contiene dos de los modelos más utilizados en la literatura en sus variantes lite: EfficientNet Lite y ResNetV2. Ambos han recibido un tratamiento de simplificación, que pasa por el uso de INT8 como modelo de representación numérica y la simplificación de la arquitectura, retirando algunas de las capas más resentidas en el proceso de optimización. En el caso de EfficientNet Lite, podemos encontrar un descripción detallada sobre aquellos cambios realizados para la mejora de rendimiento [65]:

- Se hace uso de cuantización post entrenamiento mediante el algoritmo de cuantización empleado por Tensorflow Lite. Esta cuantización se hace de for-

ma dinámica, dependiendo del hardware en el que se ejecuta el modelo. Puede realizarse una cuantización de rango dinámico, donde el factor de escalado puede aplicarse de forma distinta dependiendo de la capa en la que se realice la operación; cuantización de enteros, para los dispositivos menos potentes; y por último, cuantización de FP16, de forma que se logra un término medio entre ambas soluciones, y se puede emplear en dispositivos con GPU de potencia considerable. Por defecto, es la opción de rango variable la utilizada.

- Se eliminan algunos módulos squeeze and excite presentes en capas intermedias, debido a su coste e imprecisión para dispositivos que no soportan gran precisión numérica.

- Las funciones de activación se reemplazan con RELU6, al igual que se realizó en MobileNet V3 [37]

Figura 2.10: EfficientNet Lite frente a los modelos más utilizados(extraído de [65])

Su simplificación mejora notablemente el uso de memoria y el tiempo de inferencia en comparación con algunas de las redes habitualmente usadas, como ResNet [35] o MobileNet V2 [68], tal y como se refleja en la figura [25], cuyos tiempos han sido medidos empleando un terminal ARM Pixel 4 de Google.

La configuración múltiple de modelos, heredada de la arquitectura no simplificada, se realiza debido a la gran variedad del mercado actual. Existe una gran diversidad de dispositivos: conviven procesadores de bajo consumo con escasa potencia gráfica, así como terminales especializados con unidades de TPU para acelerar el cálculo neuronal. Y, de esta forma, con optimizaciones modulares, podemos priorizar la eficiencia en dispositivos con poca capacidad de cálculo , y aumentar la precisión en aquellos que pueden ejecutarlos.

2.2.3. Conclusión de los modelos cuantizados

A la vista de los resultados, los modelos cuantizados pueden suponer una ventaja; obtenemos resultados cercanos a los modelos complejos del estado del arte, con una pequeña penalización ganada en forma de rendimiento, y que la ejecución ofrezca tiempos de respuesta razonables. Además, este tipo de transformaciones no se han empleado para el reconocimiento y detección de enfermedades de la piel, y abren una nueva linea de investigación en la que obtener resultados.

Como puntos en contra, debemos tener en cuenta que la penalización obtenida al entrenar este tipo de modelos no es siempre la misma; dependiendo del problema a clasificar, y del modelo seleccionado, la penalización de la cuantización puede ser o no más marcada; para ello, es necesario obtener empíricamente resultados que nos permitan conocer el tipo adecuado para nuestro problema. Este conflicto para encontrar el equilibrio ya fue detectado por los desarrolladores de Google en EfficientNet Lite [25, 65], donde inicialmente, sus pruebas en Imagenet arrojaron resultados pésimos al obtener un 46 % de accuracy en clasificación TOP1 a diferencia del 75.1 % obtenido con FP32. Pero, tras ajustar el rango de amplitud de los enteros utilizados para cuantización, se consiguió una ganancia de 1.85x sobre el modelo original con tan solo un 0.7 % de pérdida en los resultados (ver figura 2.11).

	float32	int8	Improvement
model size	17.7MB	5.17MB	3.42x
accuracy (top1)	75.1%	74.4%	-0.7 percent point
latency (CPU)	12ms	6.5ms	1.85x

* Benchmarked on Pixel 4 CPU with 4 threads

Figura 2.11: Ganancia de la cuantización en EfficientNet [65]

Como aspecto negativo, aunque la varianza de los resultados pueda verse paliada mediante la selección de la cuantización más adecuada, aún existen riesgos de resultados inesperados. Con este mismo modelo, por ejemplo, se han alcanzado resultados inesperados, como que los modelos de menor tamaño (B0,B1,B2) poseen un mejor desempeño que B3 y B4 en datasets de propósito general, como podemos

observar en el artículo de Agarwal [6], pero esto puede deberse por la necesidad de una mayor cantidad de datos para realizar el entrenamiento.

Dado a los buenos resultados en general, la cuantización será la senda seguida por este TFG a la hora de optimizar los modelos de escritorio en post entrenamiento.

2.3. Conjuntos de datos disponibles

La obtención de datos para el proceso de aprendizaje automático es una fase crucial para la obtención de un modelo correctamente entrenado y que proporcione resultados de calidad. Esta fase es un factor común en todos los problemas de aprendizaje, ya que a mayor diversidad y cantidad de datos, más cercana será la muestra de la que disponemos y, por ende, más cercanos serán los resultados al diagnóstico real. Múltiples puntos de vista, tonos de iluminación, y otro tipo de variantes pueden ser beneficiosas.

Para el diagnóstico del cáncer de piel, este proceso es igualmente importante. La piel es el órgano más extenso del cuerpo humano, y debido a que es el área de mayor exposición diaria a los elementos, presenta una gran variedad en cuanto pigmentación, porosidad, y otros elementos influyentes como el envejecimiento o el daño provocado sobre ella. Esto provoca que el diagnóstico de las lesiones sea complejo, pues existen tanto lesiones benignas como malignas de gran similaridad. Además, cada localización geográfica del mundo posee diferentes tonos de piel, claros y más oscuros. La inexistencia de un tipo de piel o de lesión en el conjunto de entrenamiento podrían provocar resultados sesgados indeseados durante la predicción de la imagen tomada.

En la red, podemos encontrar varios repositorios de imágenes cutáneas de acceso público, que permiten su utilización de forma abierta con fines académicos para el desarollo de modelos de inteligencia artificial. Sin embargo, no todos ellos son indicados para su uso, ya que el control realizado sobre el diagnóstico y la certeza de los mismos puede ser verificada en mayor o menor medida, y necesitamos que estos sean los más fiables posibles. Es crítico desarrollar un plan de búsqueda que nos facilite la decisión de tomar o desechar un conjunto de datos que encontremos.

Para facilitar este proceso, podemos apoyarnos en diferentes artículos recientes donde se analizan los conjuntos de datos públicamente accesibles en la actualidad, y conocer la calidad de la imagen, el porcentaje de fiabilidad del etiquetado y el balance de clases. Destacamos el estudio realizado por M. Goyal [28], o el reciente artículo de Sana Nazari y Rafael García [52], donde se analiza la disponibilidad de los datasets a fecha de 2023.

Basado en sus estudios y recomendaciones acerca de los conjuntos de datos disponibles, he elaborado un diagrama de flujo, mostrado en la figura 2.12 a seguir para evaluar qué conjuntos descartar y cuales anotar para su uso en el entrenamiento.

Figura 2.12: Proceso de búsqueda seguido

Siguiendo dicho procedimiento, se han encontrado 6 datasets diferentes, cuyo origen son instituciones públicas que han cedido datos con fines académicos y de investigación.

Un factor determinante para la elección de estos conjuntos es la diversidad. Es indispensable, para este proyecto, encontrar datos lo suficientemente variados como para distinguir lesiones cancerígenas y no cancerígenas, y disponer de diferentes tonos de piel para entrenar. Aunque los tonos de piel más oscuras sufren lesiones de tipo cancerígeno en menor proporción gracias a su protección natural, también pueden sufrir este tipo de patologías, y es clave ser capaces de detectarlas en cualquier posible paciente.

2.3.1. International Skin Imaging Collaboration (ISIC)

ISIC [3] es un repositorio en línea sin ánimo de lucro que recoge datos procedentes de diferentes instituciones públicas para elaborar un atlas online donde obtener

datos para mejorar el diagnóstico de enfermedades cutáneas y ofrecer un conjunto de imágenes accesible para su estudio mediante aprendizaje profundo.

Dispone de un buscador de imágenes en el que se pueden filtrar las enfermedades de las que se deseen obtener imágenes o metadatos para su estudio. En su mayoría, las imágenes que podemos encontrar son de enfermedades benignas, pero la web hace especial énfasis en disponer de imágenes dermoscópicas de lesiones principalmente cancerosas. En la literatura, se trata de uno de los conjuntos de datos más citados, debido a su utilización anual durante los años 2016-2020 para la realización de un reto virtual de aprendizaje profundo.

El objetivo era modificado cada año, pero este oscilaba entre la identificación de melanomas frente a lesiones no cancerosas, como se propone en el ISIC Challenge-2020 [66], o bien, identificar diferentes subtipos de lesiones cancerosas frente a lesiones benignas en la competición ISIC Challenge 2019, [80, 12, 13], cuyo propósito se acerca más al objetivo de este trabajo.

En el estado del arte, destacan las soluciones que hacen uso de métodos de Deep Learning, como el planteado por Ian Pan [57] o el ya analizado anteriormente ganador del año 2020 [15], que realiza un enfoque híbrido por votación entre modelos que hacen uso de redes convolucionales para la clasificación de los datos de tipo imagen, y clasificación mediante Machine Learning para los metadatos.

Debido a que cada uno de estos subconjuntos de datos anuales eran escasos para modelos profundos, normalmente se ha recurrido a la reutilización de los conjuntos anteriores para enriquecer el conjunto de entrenamiento. Se trata de una técnica que permite obtener buenos resultados ya que, a mayor conjunto de entrenamiento, más cercana será la muestra a la población real. Hay que prestar especial atención a la repetición de datos, ya que la aparición duplicada de imágenes podría provocar un sobreaprendizaje sobre dicho ejemplar, además de posibles fugas de información entre entrenamiento, validación y test, al poder existir imágenes exactamente iguales entre ellos.

Fusión y deduplicado

Podemos encontrar una análisis del procedimiento de unión de los subconjuntos en [10]. En este artículo, se realiza una análisis exhaustivo de los datos disponibles, cubriendo aspectos como métodos de deduplicado de imágenes, y una clasificación de posibles modelos a aplicar.

Si desglosamos el conjunto de datasets disponibles, nos encontramos con 5 conjuntos distintos, descritos en la tabla 2.1.

Challenge Dataset Year	Train	Test	Total	Tipo de problema
ISIC 2016	900	379	1.279	Clas. binaria
ISIC 2017	2.000	600	2.600	Clas. multiclase
ISIC 2018	10.015	1.512	11.527	Clas. multiclase
ISIC 2019	25.331	8.238	33.569	Clas. multiclase
ISIC 2020	33.126	10.982	44.108	Clas. binaria

Tabla 2.1: Recopilación de datasets disponibles de ISIC

- ISIC 2016 [29]: Es el dataset de menor tamaño de todos los propuestos. Hace distinción únicamente de los casos malignos y benignos. Contiene imágenes dermoscópicas anotadas con información acerca de la localización de la mancha, y la edad del paciente. Contiene información adicional para la segmentación de la mancha pigmentada de interés (máscaras).

- ISIC 2017 [12] Es un conjunto de mayor tamaño al anterior, y hace alusión a 4 clases diferentes: melanomas, nevus, y seborheic keratosis. Contiene también información acerca de la edad del paciente, y otros metadatos de interés. La escasa cantidad de datos provoca que normalmente se recurra a aislar distintas clases del conjunto entre sí, y realizar comparaciones de tipo binario entre cada par de clases.

- ISIC 2018 [80, 12, 13]. Este dataset contiene un número de imágenes considerable, siendo un total de 10.015 imágenes para entrenamiento, y 1.512 para test. En este caso, se realiza subclasificación de tipos, a través de las clases melanocytic nevus, basal cell carcinoma, actinic keratosis, benign keratosis, dermatofibroma y lesiones vasculares. Es de especial interés destacar que este dataset proviene, a su vez, de HAM10000 [80]) y MSK Dataset. El challenge original comprendía, de nuevo, la clasificación de los diferentes tipos realizando previamente una discriminación de la mancha en cuestión mediante segmentación. Existen gran cantidad de publicaciones que tratan este conjunto de datos, como [8], donde se emplea este dataset para demostrar mejores resultados al emplear transformaciones polares de la imagen y aumentar la invarianza.

- ISIC 2019 [80, 12, 13]. Se trata del mayor conjunto de datos para clasificación multiclase propuesto por ISIC. Este conjunto es la unión del empleado para el año 2018, con la adición de BCN_20000 Dataset [13], cuyos datos provienen del Hospital Clínic de Barcelona. Las clases a clasificar se amplían hasta 9, encontrando dos subtipos de melanomas en el conjuto: aquellos que muestran sangrado, frente a los que no.

- ISIC 2020 [66]. El último dataset propuesto públicamente, contiene únicamente

datos binarios acordes a melanomas y lesiones no malignas. Esta construido principalmente de los datasets mencionados anteriormente.

Todos estos datos pueden ser acoplados entre sí para dar un dataset global de ISIC [10], donde obtendríamos las siguientes clases desglosadas en la tabla 2.2.

Clase	2017	2018	2019	2020
Melanoma	374	1.113	4.522	584
Atypical melanocytic proliferation	-	-	-	1
Cafe-au-lait macule	-	-	-	1
Lentigo NOS	-	-	-	44
Lichenoid keratosis	-	-	-	37
Nevus	-	-	-	5.193
Seborrheic keratosis	254	-	-	135
Solar lentigo	-	-	-	7
Melanocytic nevus	-	6.705	12.875	-
Basal cell carcinoma	-	514	3.323	-
Actinic keratosis	-	327	867	-
Benign keratosis	-	1.099	2.624	-
Dermatofibroma	-	115	239	-
Vascular lesion	-	142	253	-
Squamous cell carcinoma	-	-	628	-
Other / Unknown	1.372	-	-	27.124
Total	2000	10.015	25.331	33.126

Tabla 2.2: Clases presentes en ISIC tras la fusión de conjuntos

Sin embargo, sería necesario tener en cuenta la eliminación de imágenes repetidas, debido a que durante cada edición de ISIC, un número considerable de imágenes han sido incluidos en varios años. Este procedimiento engloba:

1. Eliminar las imágenes idénticas por hash. Todas las imágenes de ISIC están numeradas de forma única para facilitar la identificación de cada una de ellas. Si unimos todos los datatesets, y tomamos las repeticiones, podemos remover:

	2016	2017	2018	2019	2020
Train	291	1283	0	0	0
Test	95	594	0	0	0

Tabla 2.3: Número de imágenes duplicadas encontradas [10]

2. Eliminación del ISIC 2018. Como éste se encuentra contenido en la composición para el año 2019, puede prescindirse totalmente de él a favor de la versión

de 2019.

3. Eliminación de imágenes "downsampled" del conjunto. En los años 2019 y 2020, se añadieron imágenes de challenges anteriores con una reducción en resolución. Para ahorar en espacio y tiempo de cómputo, pueden eliminarse las imágenes reducidas para quedarnos con una única copia de mayor calidad de la lesión, y luego realizarles manualmente un reescalado en caso de que sea necesario.

   Atendiendo de nuevo a los resultados propuestos por [10], obtenemos la tabla 2.4, donde se recogen las imágenes removidas y restantes.

Year	Task No.	Images Removed	Images Remaining
2016	3	826	74
2017	3	801	1199
2018	3	10,015	0
2019	1	2235	23,096
2020	-	433	32,693
Total	-	14,310	57,0621

Tabla 2.4: Tabla de imágenes únicas extraída de [10]. En este caso, el autor descarta el uso del dataset de 2016 por su baja aportación

Obtendríamos un total de 57.000 imágenes, las cuales podrían clasificarse, con sus respectivas clases extraídas de los metadatos. Componen, en resumen, un conjunto de datos robusto que podría formar parte del dataset de entrenamiento de este trabajo. Podemos ver una muestra de las imágenes en la figura 2.13.

Figura 2.13: Ejemplo de imágenes de ISIC 2017 (extraído de [12])

Uso de la galería de ISIC

Como ya se mencionó anteriormente, el repositorio de ISIC contiene una galería donde encontrar imágenes y metadatos de diferentes enfermedades diagnosticadas

por especialistas dermatólogos, y verificadas en gran cantidad de casos por biopsia. Este conjunto de datos, en la actualidad, puede ser más atractivo que la fusión de los 5 datasets descritos anteriormente, ya que desde el año 2020, no les ofrece ninguna mejora o procesado.

En total, podemos encontrar casi 80.000 imágenes disponibles, siendo un total de 53.781 imágenes correctamente etiquetadas y revisadas. Aunque se trata de unas 3.500 imágenes menos que las competiciones en conjunto, la variedad de enfermedades e imágenes es mayor, ya que no se trata de las mismas imágenes empleadas en las competiciones, y no han sufrido ningún tipo de preprocesado o selección manual que pudiese alterar los resultados finales de forma positiva.

Por esta serie de argumentos, este conjunto de imágenes será el empleado para realizar la prognosis de las enfermedades cutáneas mediante los modelos de la aplicación.

2.3.2. ASAN Dataset

ASAN [32, 33, 31] es un conjunto de datos de origen surcoreano compuesto por lesiones malignas y benignas de la piel. Nos permite obtener un mayor grado de variedad de las imágenes que ISIC, el cual se centra sobre todo en lesiones de piel de población europea y norteamericana.

Tipo de lesión	Número de ejemplares
Actinic keratoses and intraepithelial carcinoma (AKIEC)	651
Basal Cell Carcinoma (BCC)	1.082
Dermatofibroma (DF)	1.247
Hereditary angioedema (HAO)	2.715
Intraepithelial Carcinoma (IC)	918
Lentigo (LEN)	1.193
Melanoma (ML)	599
Nevus (NV)	2706
Pyogenic Granuloma (PG)	375
Squamous Cell Carcinoma (SCC)	1.231
Seborrhoeic Keratosis (SK)	1.423
Wart	2.985
Total	**17.125**

Tabla 2.5: Distribución de clases de ASAN dataset

Tal y como se describe en la publicación de Goyal [28] , este dataset tiene 12 tipos de enfermedades, representadas en la tabla 2.5, sumando un total de 17125 imágenes clínicas. Se dispone de escasa información acerca de este conjunto de datos, ya que

los archivos de descarga no están acompañados por documentación acerca de su uso.

En las publicaciones asociadas a este conjunto de datos [32, 33, 31], se hace alusión a la existencia de varios subconjuntos de datos, designados de la A a la D, pero siendo el conjunto A el conjunto intersección de todos ellos. En la breve descripción de su publicación original [32], podemos encontrar que existe un conjunto de imágenes de alta calidad sólo accesible bajo petición, y sólo se dispone de acceso público a sus miniaturas, las cuales se encuentran organizadas en grandes páginas de alta resolución en configuración de matriz. En caso de necesitar las imágenes por separado para entrenamiento, sería necesario separarlas manualmente.

Tampoco encontramos un fichero de metadatos donde se especifiquen atributos como la edad, la procedencia o el sexo del paciente, pero sí existe constancia de la verificación mediante biopsia de las imágenes gracias al nombre de las mismas, ya que cada matriz de imágenes tiene como nombre la clase a la que pertenecen, y si fue verificada o no por biopsia. Se requiere, por tanto, una fase de preprocesado inicial. El tamaño de cada miniatura es de 98 x 98, siendo un tamaño bastante reducido, en comparación con los 1024 x 1024 de las imágenes contenidas en ISIC.

Adicionalmente, podemos encontrar también 125 imágenes proporcionadas por el dataset Hallym [32], cuya procedencia es desconocida, pero que solo contiene imágenes cancerosas de tipo melanoma.

Teniendo en cuenta este segundo subconjunto, el dataset contiene un total de 12 clases:

- **Benignas**: Dermatofibromas (acumulaciones de colágeno), Angiodemas hereditarios, lentigos (manchas debidas a exposición solar o por envejecimiento), lunares comunes, granuloma piógeno (proliferación de capilares sanguíneos), queratosis seborreica (en forma de descamación de la piel) y verrugas comunes.

- **Malignas**: Carcinomas intraepiteliales, carcinomas de células basales, melanomas (el más mortal e invasivo) y cáncer de células escamosas.

Encontramos, por tanto, una mayoría de imágenes benignas sobre malignas, lo cual puede introducir ciertos desequilibrios que provoquen sesgo a la hora del aprendizaje. Los resultados en la literatura con este dataset (visibles en 2.14) oscilan en torno al 90 % en el caso de que se empleen las imágenes de resolución completa. En [31], los resultados ofrecidos se acercan al 91 % de media, tras haber utilizado ResNet152 [34].

Diagnosis	AUC	Sensitivity	Specificity	Threshold[1]
		Test= Asan Test Dataset		
Basal cell carcinoma	0.96 ± 0.01	88.8 ± 3.8	91.7 ± 3.5	0.0429 ± 0.0539
Squamous cell carcinoma	0.83 ± 0.01	82.0 ± 3.6	74.3 ± 3.7	0.0018 ± 0.0014
Intraepithelial carcinoma	0.82 ± 0.02	77.7 ± 6.1	74.9 ± 3.1	0.0030 ± 0.0024
Actinic keratosis	0.92 ± 0.01	92.5 ± 2.5	84.3 ± 2.5	0.0009 ± 0.0002
Seborrheic keratosis	0.90 ± 0.01	82.5 ± 2.1	85.6 ± 3.6	0.0172 ± 0.0140
Malignant melanoma	0.96 ± 0.00	91.0 ± 4.3	90.4 ± 4.5	0.0305 ± 0.0426
Melanocytic nevus	0.95 ± 0.01	91.5 ± 1.9	86.9 ± 1.4	0.0166 ± 0.0134
Lentigo	0.95 ± 0.01	93.9 ± 4.1	86.1 ± 2.8	0.0039 ± 0.0031
Pyogenic granuloma	0.89 ± 0.02	81.1 ± 4.7	89.6 ± 4.0	0.0014 ± 0.0019
Hemangioma	0.89 ± 0.00	81.5 ± 3.7	83.6 ± 5.2	0.1107 ± 0.0721
Dermatofibroma	0.95 ± 0.01	87.6 ± 2.8	92.6 ± 1.9	0.0227 ± 0.0191
Wart	0.94 ± 0.01	86.9 ± 2.2	86.5 ± 2.6	0.0726 ± 0.0280
Average	0.91 ± 0.01	86.4 ± 3.5	85.5 ± 3.2	0.0270 ± 0.0210

Figura 2.14: Resultados obtenidos con ASAN, extraídos de [31]

Los resultados han sido confirmados por expertos dermatólogos y verificados en su mayoría mediante biopsia, por lo que las etiquetas asociadas a cada lesión están completamente verificadas. Como aspecto negativo, de cara al proyecto que se desarrolla en este documento, estos resultados distan bastante de lo que se puede conseguir con un smartphone, ya que, ResNet152 [34] es uno de los modelos más profundos existentes en la literatura, y requieren grandes cantidades de memoria de gráficos. Además, sólo se dispone de las miniaturas, por lo que no será posible obtener características de grado fino aunque se aumente en profundidad o anchura el modelo. En preprocesado de datos, veremos algunas formas de evitar que se produzca esta penalización mediante la aplicación de mejora de imágenes como ténica como las GAN (Redes generativas adversarias)[24].

2.3.3. DermNet

DermNet [2] es un portal online que ofrece imágenes en alta resolución sobre lesiones cutáneas, tanto cancerígenas como benignas, para el uso como material docente para la formación de dermatólogos, y tiene a disposición un conjunto de imágenes complementado por datos en formato tabular, especialmente preparado para su uso en inteligencia artificial.

Podemos encontrar enfermedades cutáneas recogidas de pacientes alrededor de todo el mundo, sin limitarse únicamente manchas y lesiones parecidas a tumores cancerosos, y ofreciendo también heridas vinculadas a enfermedades infecciosas y hongos. Contiene lesiones de tipo alérgico, así como acné, dermatitis severa o celulitis.

Estos datos se encuentran alojados de en una web que podemos visitar sin restricciones. Para facilitar la extracción, existen gran cantidad de herramientas que podemos encontrar en GitHub [78]. En total, se pueden obtener hasta 23.000 imágenes, compuestas por un total de 23 clases no balanceadas. Carecen de metadatos asociados, y además. poseen una marca de agua en la imagen que podría crear sesgos en el aprendizaje. Si se desea acceder a dicha información, es necesario solicitar permiso en su web oficial, y abonar una cantidad económica no especificada, determinada en función del número de imágenes solicitadas y su procedencia.

Debido a que sólo se usarán imágenes de uso público, se descarta la opción de emplear este conjunto de datos, pero en la literatura podemos encontrar algunas menciones que datan del período anterior a 2020, momento en el cual parte de estos datos se ofrecía de forma abierta.

2.3.4. PH2

El conjunto de datos PH2 [51] es una recopilación de 200 imágenes obtenidas gracias al hospital Pedro Hispano de Portugal. Está compuesto por 200 ejemplares de alta resolución que contienen 3 posibles casos de lesiones:

- Lunar común (Common Nevus), 80 ejemplares.
- Lunar atípico (Atypical Nevus), 80 ejemplares.
- Melanomas, 40 ejemplares.

Dichas imágenes fueron captadas bajo las mismas condiciones, haciendo uso de un sistema de análisis "Tuebinger Mole Analyzer", capaz de realizar una magnificación de 20 veces mayor al tamaño original. Su resolución es de 768 x 560 píxeles, haciendo uso de los 3 habituales canales RGB a 8 bits de profundidad cada uno. Se trata de unas imágenes de buena calidad, que llevan su correspondiente información asociada en forma de metadatos. Estos describen el color, la extensión de las manchas, la textura, la forma del borde, la localización, y otro tipo de características, como el tipo de piel.

De acuerdo a los requisitos especificados en su web, [1], podemos acceder a los datos y sus metadatos asociados de forma totalmente abierta y sin restricciones siempre que su uso se limite fines académicos y personales, como es este caso.

Figura 2.15: Nevus maligno y benigno en PH2

En la figura 2.15, podemos encontrar una muestra de estas imágenes, concretamente un lunar común (nevus) y un lunar de tipo cancerígeno.

2.3.5. PAD-UFES 20

PAD-UFES 20 [56] se trata de un conjunto de imágenes disponible públicamente acerca de lesiones cutáneas benignas y malignas. Concretamente, dispone de imágenes de 1.641 lesiones cutáneas únicas recopiladas, procedentes de 1.373 pacientes. Tal y como se especifica en su publicación [56], cada paciente perteneciente al dataset puede ofrecer imágenes de piel sana, una lesión, o varias de ellas. Por tanto, el conteo final de imágenes asciende a un total de 2.298 ejemplares.

Las imágenes a analizar han sido extraídas en su totalidad de dispositivos móviles, los cuales se conectaban a un servidor al cual enviaban la imagen para su posterior diagnóstico y validación mediante biopsia en caso de sospecha de caso positivo de cáncer. Todas ellas fueron almacenadas de forma directa, sin aplicar ningún tipo de ecualización o filtro, ya que el formato de guardado escogido es PNG, caracterizado por ser un formato sin pérdidas.

En su distribución de clases, podemos encontrar tres enfermedades benignas de la piel y tres tipos de cánceres de piel:

- **Queratosis actínica**
- **Queratosis seborreica**: enfermedad benigna, que forma manchas protuberantes de color oscuro no contagiosas
- **Lunares comunes**.
- **Cáncer de células escamosas**
- **Cáncer de células basales**
- **Melanoma**

Todos estos datos fueron revisados por dermatólogos expertos, quie aportaron metadatos muy detallados acerca del historial del paciente, gracias a la asociación

con la Unidad Patológica de Anatomía del Hospital Universitario Cassiano Antonio Moraes (HUCAM) , perteneciente a la Universidad Federal de Espírito Santo, en Brasil. Entre los metadatos ofrecidos, podemos destacar:

- ID de paciente.
- ID de lesión.
- ID de imagen.
- Si la lesión benigna fue o no probada por biopsia.
- Enfermedad diagnosticada.
- Información del paciente: fumador o no, localización de la lesión, edad, exposición a químicos, historial cancerígeno, etc.

En su publicación original [56], podemos encontrar un resumen de su contenido de forma más específica, mostrado en la tabla 2.6.

Diagnóstico	**Ejemplares**	**% con biopsia**
Actinic Keratosis (ACK)	730	24,4 %
Basal Cell Carcinoma of skin (BCC)	845	100 %
Malignant Melanoma (MEL)	52	100 %
Melanocytic Nevus of Skin (NEV)	244	24,6 %
Squamous Cell Carcinoma (SCC)	192	100 %
Seborrheic Keratosis (SEK)	235	6,4 %
Total	**2.298**	**58,4 %**

Tabla 2.6: Tabla de casos diagnosticados en PAD-UFES 20

Donde podemos apreciar que todos los casos de enfermedades cancerígenas han sido probados mediante biopsia, y el cáncer de célula basal se trata del tipo de enfermedad más frecuente. En la figura 2.16, podemos apreciar un ejemplar de cada una de las clases.

Figura 2.16: Batch de ejemplo de PAD-UFES 20 [56]

La gran ventaja de este dataset es que sus imágenes han sido recopiladas mediante smartphones, por lo que las condiciones de recopilación han sido prácticamente idénticas a las que se recibirán por el modelo entrenado para este trabajo. Esto aporta como beneficio un conjunto de entrenamiento mucho más cercano a la población real a la que será destinada el modelo.

2.3.6. Severance

Severance es otro conjunto de lesiones cutáneas que podemos encontrar para su libre acceso de forma digital [30]. Se trata de un conjunto de imágenes de lesiones cutáneas recopiladas de pacientes de Corea del Sur por el hospital Severance. Los datos recopilados pertenecen a los casos diagnosticados por dermatólogos entre enero de 2008 y marzo de 2019, teniendo en cuenta el historial medido de cada uno de los pacientes y asegurando un grado alto de confianza en el diagnóstico.

La población de este muestreo se centra sobre pacientes mayores a 19 años, que fueron diagnosticados con lesiones provenientes de tumores. Se excluyó de este estudio a todas aquellas lesiones de difícil acceso, como las lesiones intraoculares, postoperatorias, o causas por medios externos, como láseres o costuras operatorias. Además, algunos pacientes tenían diferentes lesiones en zonas próximas, por lo que se tomaron las imágenes de forma que el diagnóstico para cada una de ellas fuera individual, y no se pudieran producir incongruencias entre los expertos en el diagnóstico.

En total, se dispone de 40.331 imágenes clínicas, que provienen de 10.426 pacientes distintos que participaron en la cesión de datos. Al igual que ASAN, este dataset posee distintas versiones publicadas en la red, siendo accesible únicamente su partición A, y podemos encontrar 38 tipos de diagnósticos distintos de los 43 disponibles

en total, los cuales no siguen una distribución equilibrada.

Realizando un test estadístico previo, es posible verificar que las 6 clases más comunes contenidas en este dataset componen el 75 % del conjunto total. Está compuesto por queratosis actínica (22,5 %), angiofibromas (14,4 %), angiokeratomas(13,8 %), cáncer células basales (8,1 %), lunares de Becker (7,5 %), lunares azules (6,2 %), y la enfermedad de Bowen (carcinomas)(6,1 %).

El interés en este dataset se debe a que algunas de estas clases mayoritarias, como los nevus azules y los lunares de Becker, son condiciones benignas que suelen ser retirados únicamente con fines estéticos, permitiendo complementar con el resto de los diagnósticos negativos. Este tipo de lunares son los más complejos de diagnosticar, debido a sus colores similares a un melanoma, y suelen requerir una biopsia, por lo que su diagnóstico suele alargarse.

Las imágenes publicadas son miniaturas recogidas en forma de matriz, presentando un formato similar a las encontradas en ASAN. La diferencia, en este caso, es que disponemos de los metadatos asociados a cada imagen, y el proceso de separación de miniaturas se ve simplificado. En la figura 2.17 podemos apreciar el formato matricial, y la toma de imágenes desde diferentes puntos de vista para portar una mayor variabilidad al modelo. Es posible separar cada una de estas imágenes logrando un conjunto de aproximadamente 10400 fotografías a 98 x 98 píxeles en formato JPEG, debido a la compresión con pérdidas aplicada para almacenarlas.

Figura 2.17: Imágenes de ejemplo provenientes del dataset Severance

En cuanto a los resultados obtenidos en tareas de aprendizaje, de nuevo encontramos que se han utilizado grandes modelos para realizar el aprendizaje, siendo en este caso utilizado los modelos VGG16 [70] y ResNext50 [84], siendo el resultado de accuracy top1 un 53 %, dada a la complejidad del problema al utilizar clases infrarepresentadas.

2.3.7. Otros datasets

En los puntos anteriores, se han descrito los datasets disponibles con mayores referencias y mayor peso dentro en estado del arte. Pero, existe una serie de bases de datos que fueron retiradas de su acceso público, o simplemente, fueron eliminadas debido a limitaciones legales por licencias. A continuación, se destacan algunas de ellas que tuvieron un gran impacto en la literatura de los años 2015 y 2020:

- **DermQuest** [21]. Se trataba de un atlas virtual que contenía información detallada acerca de lesiones cutáneas, con el fin de servir como atlas de estudio para dermatólogos en formación. Esta información, a pesar de ser principalmente académica, podía ser recopilada por técnicas de minería de datos. Posteriormente, este conjunto de datos fue dado de baja, pero reapareció como un subconjunto del repositorio Derm101. Sin embargo, desapareció de forma definitiva en el año 2019, por lo que no es posible encontrar estos datos para uso.

- **SD-198 y SD-260** [73] son dos datasets de origen chino que recopilan fotografías y metadatos acerca de 198 y 260 imágenes respectivamente, asegurando al menos un total de 50 imágenes como mínimo por patología. Ambos datasets se pueden ver referenciados en multitud de papers como [28]. Habitualmente, el más usado de ambas variantes era SD-198. Existen datasets con mayor y menor cantidad de clases, pero son subconjuntos de estos, ya que los datasets se organizaban en niveles de carpetas, donde cada nivel descendido aportaba un mayor nivel de granularidad en el diagnóstico. En la actualidad, sólo el subconjunto 198 permanece en línea, pero bajo solicitud. Contiene 6,584 imágenes, que fueron capturadas para historias clínicas mediante smartphones. Sin embargo, debido a las dificultades del idioma, y la dificultad de contacto con el autor original, se prescindirá de este dataset para el estudio del problema.

- **DermIS** [77] es un atlas online creado con fines académicos. Aunque no dispone de metainformación asociada, podría emplearse para el problema que se trata en este trabajo. Pero, debido a la incorporación de otras enfermedades que no vinculan con el dominio del problema, se descarta su utilización.

- **Mednode** [23] contiene 70 melanomas y 100 nevus provenientes del departamento de dermatologia de University Medical Center Groningen (UMCG) , cuyo objetivo es la creación de una aplicación de diagnóstico de enfermedades cutáneas no dermoscópicas que faciliten la decisión a los dermatólogos. Debido a su pequeño tamaño, y a que este aporta datos acerca de clases ya mayoritarias en otros datasets, se propone su no utilización para el experimento.

Además de estos datasets no disponibles en la actualidad, existen publicaciones recientes sobre nuevos conjuntos de datos utilizados de uso interno para dicha investigación, fortaleciendo así la visión de que la inteligencia artificial aplicada a la dermatología es un campo de interés y competitividad. No es posible acceder a este tipo de conjuntos debido a su gran valor competitivo dentro de la industria de las aplicaciones de asistencia al diagnóstico dermatológico.

3 Construcción y preprocesado del conjunto de datos

Una vez examinados todos los conjuntos mencionados anteriormente, podemos llevar a cabo la unión de todos los datos en un único subconjunto. Esto nos permitirá conseguir un dataset completo y variado con diferentes tipos de piel y diferentes lesiones que nos permitirán identificar multitud de tipos de patologías, siendo posible ajustar el grado de granularidad en función de la agrupación o no de posibles subclases.

Inicialmente, el conjunto de datos construido contendrá todos los subtipos de lesiones cutáneas vistos, pero dispondrán de una segunda etiqueta que indicará si se trata de un caso canceroso o no, atendiendo a la enfermedad que lo etiqueta. En total, tenemos como subclases 52 posibles etiquetas, las cuales iremos examinando a medida que se preprocese cada uno de los subconjuntos.

En el caso de las lesiones potencialmente cancerosas, como se trata de condiciones de la piel no cancerosas con posible evolución a cancerosas, se tendrán en cuenta como imágenes benignas, ya que la condición de malignidad sólo podría aparecer en el futuro, el cual sigue siendo desconocido.

Este proceso es una fase muy delicada del entrenamiento, ya que se ha demostrado empíricamente que una correcta preparación y normalización de los datos permiten hallar soluciones más cercanas a la óptima que con datos no procesados. Es importante tener en cuenta que no existe una metodología de preprocesado única, y que es necesario adaptarse al tipo de dato que estamos tratando. Para este proyecto, además, existe una dificultad adicional, y es la existencia de diferentes procedencias para los datos, pues en total se dispone de 5 datasets distintos, cada uno recopilado con diferentes metodologías e instrumentación. Por tanto, será clave adaptarse a cada uno de los destinos, y realizar la partición final de forma estratificada para evitar sesgos que perturben el resultado.

A continuación, se describe la estrategia seguida para el procesado global de los datos, y los ajustes necesarios para cada uno de los conjuntos empleados.

3.1. Estrategia de preprocesado para la fusión

En el punto de partida, antes del preprocesado, contamos con 5 datasets muy diferentes entre sí. Cada uno ha sido documentado y organizado siguiendo unos criterios no estándares que nos afectan en gran medida a la hora de emplear estos

datos para el aprendizaje. Antes de proceder con el desarrollo de los modelos, debemos de estadarizarlos a un formato común para evitar que existan clases con el mismo diagnóstico que, por cuestiones de formato, se consideren etiquetadas como clases distintas, por usar criterios distintos de escritura, como ausencia de espacio, mayúsculas o one hot encoding.

Concretamente, los datos recopilados poseen el siguiente formato de etiquetado:

- **ISIC**. Etiquetas escritas a formato completo, como nombre de carpeta, con la primera letra de la enfermedad en mayúscula.
- **ASAN**. Nombres escritos en el nombre de la fotografía, haciendo uso de caracteres especiales, y de abreviaturas.
- **Severance**. Etiquetas escritas en la propia imagen, la cuales habrá que etiquetar y organizar manualmente, debido a que su csv está incompleto.
- **PH2**. Fichero CSV, con diagnósticos en formato one hot encoding. Es decir, una fila de ceros y unos, siendo uno la clase a la que pertenece, y el resto, 0.
- **PAD-UFES 20**. Fichero CSV, con los nombres de diagnóstico escritos en minúsculas, sin espacios.

Podemos observar la gran variedad de formatos de registro empleados, y que , por tanto, es completamente obligatorio y necesario realizar una transformación para hacerlo homogéneo. En este caso, se ha considerado adecuado realizar una transformación de las etiquetas al siguiente formato: uso únicamente de minúsculas, con ausencia de caracteres especiales, nombres sin abreviaturas, y evitando el uso de espacios, con el uso de la barra baja como carácter sustitutivo. Para la clasificación binaria, se utilizará one hot encoding, denotando como 0 los casos negativos y como unos, los positivos.

De esta forma, se obtiene un fichero CSV donde encontrar los valores necesarios para entrenar los modelos. Para poder localizar cada imagen, se mantendrá el arbol de directorios por defecto de cada dataset, y se anotará su directorio en un nuevo fichero .csv, que contendrá las etiquetas estandarizadas y los nombres de los ficheros de imagen con y sin el directorio. En resumen, contará con los campos que podemos apreciar en las columnas de la tabla 3.1

- **image**. Nombre la imagen, sin el path en su nombre, y con la extensión del formato.
- **dir**. Directorio donde se aloja la imagen, respetando la estructura de carpetas original seguida por el dataset de origen.
- **label**. Etiqueta con el diagnóstico de la lesión, siguiendo las pautas indicadas anteriormente.

- **dataset**. Columna que indica el dataset de procedencia de la imagen, por si fuese necesario utilizar solo un subconjunto de todos los datos.
- **bin**: columna para la etiqueta que indica si se trata de clase Benigna (0) o Maligna (1).

	image	dir	label	dataset	bin
0	ASAN_8196.png	datasets/Asan/dataset/hem…	hemangioma	ASAN	0
1	ASAN_10059.png	datasets/Asan/dataset/der…	dermatofibroma	ASAN	0
2	SEV_248_74.png	datasets/Severance/thumbn…	pyogenic_granuloma	SEVERANCE	0
3	ISIC_0068761.JPG	datasets/ISIC/Melanoma/IS…	melanoma	ISIC	1
4	SEV_062_17.png	datasets/Severance/thumbn…	squamous_cell_carcinoma	SEVERANCE	1
5	SEV_218_91.png	datasets/Severance/thumbn…	melanocytic_nevus	SEVERANCE	0
6	ISIC_0009272.JPG	datasets/ISIC/Nevus/ISIC_…	nevus	ISIC	0
7	ASAN_1867.png	datasets/Asan/dataset/nev…	nevus	ASAN	0
8	ISIC_0011887.JPG	datasets/ISIC/Angioma/ISI…	angioma	ISIC	0
9	ASAN_14675.png	datasets/Asan/dataset/bas…	basal_cell_carcinoma	ASAN	1

Tabla 3.1: Formato del fichero csv normalizado

Una vez establecido el formato común, podemos pasar al análisis y adaptación propia de cada conjunto.

3.1.1. ISIC Dataset

El dataset ISIC es el mayoritario de la lista, ya que posee casi 60.000 imágenes de alta resolución, del total de casi 108.000 imágenes de las que disponemos. Para su descarga, se ha empleado la galería de la web oficial [3], donde podemos filtrar cómodamente las enfermedades que queremos descargar. Como criterio de descarga, se han tenido en cuenta únicamente aquellas fotografías correctamente diagnosticadas, ya que existe un total de 27.896 imágenes no etiquetadas dentro del repositorio, las cuales descartaremos. El problema se centrará en resolver un problema de aprendizaje supervisado, por lo que las imágenes no etiquetadas suponen una complejidad adicional y un ruido para el modelo.

Cada clase descargada, además, se ha sometido a un proceso de filtro, sobre todo por cuestiones numéricas; existen nuevas clases, con escasas cantidades de datos, las cuales poseen menos de 10 imágenes, cantidad insuficiente a la hora de clasificar frente a clases como lunares comunes, que tienen en total 32.697 ejemplares. De esta forma, nos queda el siguiente conjunto de clases:

- **Nevus**
- **Seborreic keratosis**
- **Actinic keratosis**
- **Pigmented benign keratosis**
- **Solar lentigo**
- **Dermatofibroma**

- **Vascular lesion**
- **Lichenoid keratosis**
- **Acrochordon**
- **Lentigo NOS**
- **Atypical melanocytic proliferation**
- **AIMP**
- **Wart**
- **Angioma**
- **Lentigo simplex**
- **Neurofibroma**
- **Scar**

Estas clases se almacenan en ficheros ZIP cada una, así que tras ser descargadas, deben ser extraídas y añadidas al fichero CSV que definimos anteriormente (ver pseucódigo 3.1). Al tratarase del primer subconjunto que se añadirá, será la parte del código encargada de crear el fichero y establecer las columnas mencionadas. Además, se realizará la transformación de las etiquetas, dispuestas en el formato de la enumeración anterior, a notación *snake case*(uso de minúscula y "_"como espacio). Numerando el proceso, se ha creado el script de Python[1] descrito en el pseudocódigo del algoritmo3.2.

Algoritmo 3.1 Algoritmo de descompresión de fotografías por carpetas

```
procedure EXTRACTISIC(path)        ▷ Obtener una lista de todos los archivos ZIP
    archivosZip : list of strings
    for all file in path where file.name endswith('zip') do
        archivosZip.add(file)
    end for
                                                    ▷ Iterar sobre cada archivo ZIP
    for all archivo in archivosZip do
        var rutaArchivoZip ← join(path, archivo)
        var carpetaSalida = path.splitext(rutaArchivoZip).get(0)     ▷ Eliminar la extensión
        if not exists(carpetaSalida) then
            makedir(carpetaSalida)
                        ▷ Extraer el contenido del archivo ZIP en la carpeta de salida
            OPENZIPFILE(rutaArchivoZip) as zipRef
            zipRef.extractall(carpetaSalida)
        end if
    end for
end procedure
```

1. Extraer las imágenes mediante uzip en una carpeta con el mismo nombre de la clase a la que pertenecen (algoritmo 3.1)

[1]Python: https://www.python.org/

2. Crear un fichero CSV, denominado *preprocessedData.csv*, donde se alojarán las 5 columnas: images, dir, label, dataset, bin.

3. Recorrer cada carpeta creada, y añadir los 4 primeros campos

4. Una vez añadidas todas las imágenes, se renombran las etiquetas a camel case(notación que usa la mayúscula para el inicio de cada palabra, sin espacios) mediante las funciones *upper()*, *lower()* y *replace()*de la clase string de Python.

Algoritmo 3.2 Algoritmo de creación del CSV

```
1: procedure CREAR_CSV(path, clases, nombre_dataset)   ▷ Inicializa una lista vacía
   para almacenar la información de los archivos
2:     var info_archivos : list of strings
3:     i ← 0
4:     for nombre_carpeta in dir(path) do
5:         ruta_carpeta ←join(path, nombre_carpeta)
6:         if path.isdir(ruta_carpeta) then
                                                ▷ Itera sobre cada archivo en la carpeta
7:             for nombre_archivo in listdir(ruta_carpeta) do
8:                 ruta_archivo ← join(ruta_carpeta, nombre_archivo)
9:                 if isfile(ruta_archivo) and nombre_archivo.ends() != "jpg" then
10:                    var info_archivos.add(nombre_archivo, ruta_archivo, clases[i],
   nombre_dataset)
11:                end if
12:                i = i + 1
13:            end for
14:        end if
15:    end for
16:    ruta_archivo_csv ← 'preprocessedData.csv'          ▷ Define la ruta del CSV
17:    open(ruta_archivo_csv) as archivo_csv
18:    archivo_csv.writerow(["image", "dir", "class", "dataset"])          ▷ Escribe la
   cabecera
19: end procedure
```

Para facilitar el procesado, el rellenado de los datos se realiza sobre una estructura tabular de Pandas [58], para así transformar la columna label fácilmente. En cuanto a la quinta columna, la clase binaria, dicha tarea se realizará cuando todos los datasets estén añadidos al CSV, de forma que el recorrido de los datos sólo se realice una vez, cuando tengamos disponible todas las clases.

En cuanto al estudio estadístico de los datos, este se realizará una vez dividido los datos en los conjuntos de entrenamiento y test, definido en entradas posteriores.

3.1.2. ASAN

ASAN es uno de los dos datasets cuyo formato de entrega de los datos consistía en una matriz de imágenes en un canvas de gran resolución. En el caso de este dataset, tenemos un total de 32 imágenes de este tipo, cuya etiqueta se encuentra escrita en el nombre del fichero. El procesado de este dataset será más complejo que el anterior, ya que debemos recortar cada una de las imágenes, evitando que queden bordes blancos que puedan perturbar la predicción, y sesgar el aprendizaje.

Podríamos idear una solución codificada de forma estricta en la cual la imagen se subdivida en n filas y m columnas para extraer las fotografías; sin embargo, cada uno de los canvas del datasets tiene un número filas y columnas concreto que dificultaría esta tarea de forma automática. En su lugar, se ha medido mediante una herramienta de recorte fotográfico el tamaño de una de las miniaturas, siendo este de 98 píxeles, y será el valor que utilizaremos a la hora de realizar el recortado.

No se debe pasar por alto que las imágenes se encuentran separadas vertical y horizontalmente por espacios en blanco, cuya distancia es variable. Es el factor causante de la imposibilidad de partición regular, por lo que se emplearán técnicas de visión mediante la librería OpenCV [43] para la detección de bordes (ver algoritmo 3.3)

1. Eliminar 4 píxeles en blanco de los extremos para que todas las bandas blancas queden del mismo grosor.

2. Hallar el numero de imágenes por fila y columana de forma aproximada, teniendo en cuenta el tamaño de miniatura y el borde.

3. Recortar la imagen usando el método findContours() de OpenCV. Este método binariza la imagen transformándola a blanco y negro, para identificar correctamente los bordes de cada una de las miniaturas en forma de puntos de interés, y devolviendo las coordenadas de sus esquinas en un vector multidimensional.

4. Para cada imagen, obtenemos la esquina superior izquierda de la misma, y mediante el ancho y alto de la imagen, recortamos dicha sección y se almacena en una nueva variable.

5. Se recortan los bordes de dicha imagen y se almacena el resultado en disco, en una carpeta que posee el mismo nombre que la imagen de la que fue extraída.

6. Se repite el paso 3-6 para cada imagen de la matriz, pasando a abrir la siguiente matriz hasta que no quede ninguna por recortar.

Algoritmo 3.3 Recorte de las imágenes de ASAN mediante OpenCV

```
procedure RECORTARIMAGENESASAN(path, i, title='ASAN')
    var files : list of strings
    for f in pathlib.Path().iterdir() do
        if f is_file()] then
            files.add(f)
        end if
    end for
    var names : list of strings
    var diss_class : list of strings
    var i ← 0
    for each f in files do
        name ← str(f)[str(f).rfind('#') + 1:-4]
        if f.ends = 'png' and not exists(path) then
            makedir(name)
            var image = cv2.imread(str(f), cv2.IMREAD_UNCHANGED): image
            var gray = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY) : image
            var kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORP H_RECT, (5, 5))
            var gradient = cv2.morphologyEx(gray, cv2.MORPH_GRADIENT, ker-
nel)
            var contours ← cv2.findContours(gradient, cv2.RETR_EXTERNAL,
cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
            for each cnt in contours do
                x, y, w, h ← cv2.boundingRect(cnt)
                var box_image = image[y: y + h, x: x + w] : image
                                        ▷ Recorta la imagen para eliminar el borde
                var img_sin_borde = box_image[grosor_borde:-grosor_borde,
grosor_borde:-grosor_borde]
                cv2.imwrite(f"name/title_i.png", img_sin_borde)
                names.append(f"title_i.png")
                diss_class.add(name)
                i = i + 1
            end for
        end if
    end for
end procedure
```

Una vez finalizado el proceso definido en el algoritmo 3.3, el resto de preparación a aplicar es similar a ISIC; pero, en este caso, en lugar de simplemente convertir a camel case, debemos de cambiar los nombres por completo para no usar el formato por abreviaturas original, y poder hacer merge de las clases de este dataset con ISIC

que sean de la misma enfermedad. Para ello, simplemente se crea un diccionario clave-valor, donde la clave es el nombre que deseamos cambiar, y el valor, el nuevo nombre. Mediante Pandas [58], el proceso de sustitución se puede hacer de forma inmediata mediante la función replace.

Es importante destacar que el dataset Hallym, también será incluido en el conjunto final, siendo el procedimiento de preprocesado a aplicar exactamente el mismo al descrito en este punto.

3.1.3. PAD UFES 20

PAD UFES 20, como ya describimos en la sección 2.3.5, se trata de un dataset diseñado para el entrenamiento de sistemas de asistencia en la toma de decisiones, donde el experto dermatólogo puede utilizarlo como un medio de apoyo. Contiene 6 enfermedades distintas, siendo 3 cancerosas (células basales, células escamosas o melanoma maligno) y 3 benignas (actinic keratosis, nevus, keratosis seborreica).

La estructura de presentación de los datos es más sencilla que ASAN, pues las imágenes son individuales, y cuentan con un fichero CSV donde se describen las etiquetas y otros metadatos asociados a las imágenes. La única modificación necesaria es actualizar el path de cada imagen y la nomenclatura del diagnóstico de la enfermedad, teniendo en cuenta que debemos de tranformar de abreveviatura a camel case:

- NEV → nevus
- SEK → seborreic_keratosis
- ACK → actinic_keratosis
- BCC → basal_cell_carcinoma
- SCC → squamous_cell_carcinoma
- MEL → melanoma

De esta forma, podemos simplemente hacer fusión de las nuevas filas con el fichero anterior en modo de apertura “append”.

3.1.4. PH2

Este dataset recoge imágenes provenientes del Servicio de Dermatología del Hospital Pedro Hispano (Matosinhos, Portugal), que recoge pruebas cutáneas realizadas con el sistema Tübinger Mole Analyzer, y un aumento de 20x. Recordando lo analizado en el capítulo anterior, consta de 200 imágenes dermatoscópicas de lesiones melanocíticas, incluidos 80 lunares comunes, 80 nevus atípicos y 40 melanomas, en

Algoritmo 3.4 Formato de las imágenes de PAD UFES

```
var PAD_UFES_PATH : directory of PAD UFES 20 dataset
dict ← {'BCC': 'basal_cell_carcinoma', 'SEK': 'seborreic_keratosis', 'SCC': 'squa-
mous_cell_carcinoma', 'NEV': 'nevus', 'ACK': 'actinic_keratosis', 'MEL': 'melano-
ma'}
procedure PREPARAR_PADUFES
    df_pad_ufes ← file.read()
    df_pad_ufes['diagnostic'] ← df_pad_ufes['diagnostic'].replace(dict)
    for each img in df_pad_ufes do
        df_pad_ufes['im_dir'] ← PAD_UFES_PATH + '/images/ + img
        df_pad_ufes['dataset'] = 'PAD_UFES'
    end for
end procedure
```

una resolución de 768x560 píxeles. La base de datos PH2 incluye anotaciones médicas de todas las imágenes: segmentación médica de la lesión, diagnóstico clínico e histológico, y evaluación de varios criterios dermatoscópicos. Entre ellos, encontramos distinción por colores; formación del tejido; puntos/glóbulos; rayas; áreas de regresión; velo azul blanquecino (pigmentación difusa).

Los datos se organizan en directorios de carpetas de varios niveles, pudiendo encontrar en su interior la imagen dermoscópica, la plantilla de segmentación y regiones de interés de la imagen destacadas mediante una plantilla binaria. Para este trabajo, sólo se utilizarán las imágenes correspondientes al directorio de datos dermoscópicos, ya que la cercanía de las imágenes de cada lesión es suficiente como para no requerir uso de técnicas como segmentación.

Como preprocesado de las imágenes, al disponer de ellas correctamente clasificadas en carpetas y con un fichero de metadatos bastante completo, el único procedimiento necesario sería la adición al fichero *preprocessedData.csv*, realizando las conversión a camel case de las etiquetas. El método a emplear es equivalante al utilizado en PAD-UFES 20 (ver algoritmo3.4).

3.1.5. Severance

Este dataset, como ya se comentó, provinene del hospital Severance, y el dataset con mayor cantidad de patologías identificadas de la lista. El formato de este repositorio sigue una estructura similar a la de ASAN: las imágenes están organizadas en varias páginas de gran tamaño, donde, a diferencia de ASAN, podemos encontrar varias imágenes por lesión separadas entre cuadros blancos, que contienen escritos en él, la etiqueta de las siguientes imágenes leídas de izquierda a derecha, y de arriba a abajo, hasta encontrar el siguiente cuadro en blanco con texto.

La dificultad de este preprocesado radica precisamente en la existencia de los cua-

drados blancos, ya que la lectura del texto escrito en ellos es prácticamente imposible. La baja resolución, unido a la existencia de etiquetas cuyo nombre se encuentra dividido en varias líneas, provoca que algoritmos de reconocimiento de texto como Pytesseract [36] no fuesen capaces de detectar las etiquetas adecuadamente.

Por este motivo, fue necesario identificar manualmente cuántos casos de cada enfermedad existían por matriz de imágenes, y realizar un recuento para saber cuándo aplicar una etiqueta u otra. Conociendo que las etiquetas asignadas aparecían por orden alfabético, el proceso a seguir se resumió en aumentar un contador cada vez que aparecía una imagen en blanco durante el recorrido de las imágenes, y aumentar el contador hasta llegar al valor total de ejemplares de esa clase; en ese momento, se procede a contar los valores de la siguiente. Con este procedimiento, nos queda el algoritmo 3.5.

La ventaja respecto a ASAN reside en que los espacios en blanco entre imágenes tienen el mismo grosor, y fue posible de separar en submatrices sin necesidad de utilizar ténicas de visión, que ralentizan el proceso extracción. Cada imagen es etiquetada siguiendo el formato establecido y siendo añadida a una nueva carpeta, desde la cual se referenciarán mediante el fichero *preprocessedData.csv*.

Como dificultades a destacar durante el desarrollo de este procedimiento, comentar que la detección de la imagen en blanco que separa las etiquetas entre clases no es trivial. El método elegido para distinguirla es emplear un umbral de número de píxeles con valor de escala de grises blanco, es decir, 255. El valor de dicho umbral se calculó de forma experimental , ya que si el valor era demasiado bajo, pieles sanas o de color claro también cumplían la restricción. El cambio de etiquetado no se produce si el número de píxeles totales de la imagen encontrada no supera un valor x de miles de píxeles. De forma experimental, el valor 20.000 fue el que mejor resultados aportó, funcionando en todos los casos.

Aumentar de forma desmesurada este valor también puede tener consecuencias negativas, ya que el nombre de la etiqueta se encuentra escrita en la parte inferior de estas imágenes y aportan píxeles de color negro que no cumplirían la condición.

Algoritmo 3.5 Recorte de las imágenes de Severance mediante OpenCV

```
procedure RECORTARIMAGENESSEVERANCE(path)
    df_sev ← read('SeveranceA.xls')
    if not os.path.exists('thumbnails') then
        makedir('thumbnails')
    end if
    var files : list of strings
    for f in pathlib.Path().iterdir() do
        if f is_file() then
            files.add(f)
        end if
    end for
    var names : list of strings
    diss_class : list of strings
    j ← 0
    for f in files do
        if f.ends = 'jpg' then
            name ← f.name[0:-4]
            makedir(name)
            var image = cv2.imread(name, cv2.IMREAD_UNCHANGED): image
            var image_split = [image_1, image_2, ..., image_8]^T        ▷ División por filas
            var i ← 0
            for each im in image_split do            ▷ Recorta la imagen en columnas
                image_split_col = np.split(im[:, 2:-3], 15, axis=1)
                for each imcol in image_split_col do
                    img_sin_borde←                imcol[grosor_borde:-grosor_borde,
grosor_borde:-grosor_borde]
                    if np.count_nonzero(imcol == 255) > 20000) then  ▷ Si es imagen
de separador con nombre
                        j ← j + 1        ▷ Cambiamos de etiqueta al siguiente paciente
                        continue
                    else
                        actual ← df_sev.get(j)
                        actual.add('name_i.png')
                        trainProcessed.add(actual)            ▷ Guardamos la imagen y
añadimos su nombre
                    end if
                    cv2.imwrite(f'thumbnails/name_i.png', img_sin_borde)
                    names.append(f"name_i.png")
                    i ← i + 1
                    diss_class.add(name)
                end for
            end for
        end if
    end for
    trainProcessedDF.write("severanceTrainingSet_thumbnails.csv")    ▷ Guardado
en disco
end procedure
```

3.1.6. Etiquetado binario

Una vez disponemos de todas las imágenes correctamente etiquetadas y redireccionadas desde el fichero preprocessedData.csv, podemos continuar con el etiquetado binario de las enfermedades. Para disponer también de los datos de malignidad de las enfermedades, se ha realizado manualmente una distinción de las distintas enfermedades entre benignas y malignas. Aprovechando que existe una minoría de imágenes malignas, por defecto se establecieron todas las etiquetas al valor 0 (benigno), y aquellas pertenecientes al subconjunto de malignas, a 1, siguiendo el procedimiento descrito a continuación:

1. Crear una nueva columna, de nombre "bin", que contendrá 0 como valor de inicialización.
2. Construir un diccionario o lista con aquellas enfermedades que son malignas.
3. Se recorre la columna target para comparar la enfermedad del ejemplar con la lista de enfermedades malignas. En caso de ubicarse en ella, se cambia el valor de "bin" por un 1.

De esta forma, obtenemos la quinta columna, expresada con ceros y unos. Dependiendo de la función de pérdida y el framework posteriormente utilizado, estas etiquetas tendrán que ser categóricas, pero dicho paso puede realizarse de forma inmediata con un casting de tipos, o bien, el uso de la función *replace* de Python ya mostrada en la fase de homogeneización de los datos.

Figura 3.1: Distribución de clases

Si agrupamos por lesiones benignas y cancerosas, podemos obtener el diagrama de sectores de la figura 3.1, donde se puede observar cómo la mayoría de imágenes disponibles engloban problemas de piel no cancerosos, mientras que el segundo tipo más común de lesión si es la cancerosa. Las lesiones potenciales, como ya se comentó, pasan a formar parte de las lesiones benignas debido a que en el momento de la captura, continúan siendo benignas, y por dicho motivo ya no se muestran en el gráfico.

En total, disponemos de 108.242 imágenes, siendo el 78.5 % lesiones benignas, y el 21.5 % restante, malignas.

Con este paso, finalizamos la uniformización de los datos en lo que corresponde al formato del etiquetado y gestión de directorios. A continuación, se realizarán las fases de partición de los datos, y de preprocesado de la imagen en sí, empleando como referencia el estudio realizado en el estado del arte.

3.2. Particionado de los datos

En este punto, estudiaremos la importancia de un correcto particionado de los datos para el entrenamiento del modelo y su posterior verificación de rendimiento. Se estudiará la importancia de disponer de un estimador no sesgado del modelo entrenado, y las decisiones tomadas para el problema que nos concierne en lo que respecta a la calidad de imagen. Para su mejora en calidad, emplearemos GANs con las imágenes de inferior resolución.

3.2.1. Importancia de la separación train-test

En las tareas de aprendizaje de Machine learning y Deep learning, el objetivo es disponer del mayor número de datos posible, por lo que la opción de privar al proceso de entrenamiento de un subconjunto de ellos, o incluso proceder a su eliminación, puede ser una decisión demasiado drástica que ha de tomarse con fundamento.

Sin embargo, cuando realizamos un modelo de aprendizaje, realmente estamos creando una hipótesis, un modelo que construimos y queremos hacer que se acerque lo máximo posible a la expresión que define la población real del problema. Pero, para poder estimar la bondad de nuestro ajuste de forma fiable, necesitamos algún estimador no sesgado que nos refleje la calidad del modelo y nos permita saber el error que comete nuestra hipótesis con respecto a la distribución de la población real, al que denominaremos como error fuera de la muestra, abreviado como E_{out}. Esto se debe a que, para construir este modelo aproximado, estamos empleando una muestra de la población, la cual es continuamente iterada para ir ajustando los filtros aplicados sobre el conjunto y que permite inferir de sus características extraídas las etiqueta de cada una de las imágenes.

Podemos conseguir un estimador no sesgado separando un conjunto de datos del total, y obteniendo un conjunto de test, el cual no se ha visto involucrado en ninguna fase del proceso de aprendizaje. La hipótesis final, a la que llamaremos g, es evaluada en este subdataset, y el resultado será un buen estimador del E_{out}. A este error podemos llamarlo E_{test}. Al seleccionarlo como estimador de E_{out}, estamos afirmando de alguna manera de que éste se tratará de un estimador que generaliza muy bien el error out-of-sample.

Este conjunto recibirá un número efectivo de hipótesis $|\mathcal{H}| = 1$, es decir, únicamente es evaluado con la hipótesis final de nuestro modelo (su ajuste paramétrico final). Esta hipótesis se elige sin conocer el comportamiento de los datos que el conjunto de test contiene, ya que si la estimación de g se ve afectada de alguna forma por los ejemplares ya utilizados en el entrenamiento, no conseguiremos un estimador insesgado, y la ecuación de Hoeffding, no será aplicable. Dicha ecuación enuncia, que para muestras idénticamente distribuidas, e independientes entre sí, se cumple la siguiente desigualdad [5]:

$$P(\mathcal{D} : |E_{out}(h)E_{in}(h)| > \epsilon \leq 2e^{-2\epsilon^2 N}$$

Donde, para cualquier valor de ϵ:

- $\mathcal{D}$ es el nombre que recibe el conjunto de entrenamiento.
- E_{out} es el error out-of-sample, error teórico con respecto a distribución real de los datos.
- E_{in} es el error in-sample, es decir, el error cometido durante el proceso de entrenamiento entre las etiquetas inferidas, y su valor real, también conocido como y verdadero.
- N es el tamaño de la muestra de datos disponible.

Es decir, se cumple que E_{out} se convierte en un estimador muy cercano al valor real del modelo. Dichas restricciones de independencia y pertenencia a la misma distribución son claves, motivo por el cual la eliminación de imágenes duplicadas fue clave (ya que cualquier contaminación entre el conjunto de entrenamiento y aprendizaje puede crear sesgos al alza en los resultados).

El valor del entrenamiento E_{in} sí que sería un estimador sesgado de forma optimista, pues el modelo ha adaptado los filtros para ser capaz de inferir el mayor número posible de etiquetas correctas del conjunto de entrenamiento. Pero esto no ha ocurrido con test, por lo que podemos dar como resultado un estimador fiable y robusto de cómo se comportará nuestro modelo con otros elementos de la población

real.

Cuanto mayor es el tamaño del conjunto, más cercano será el valor del error de nuestra partición de test, E_{test}, con respecto a E_{out}. Pero, cuantos menos datos para entrenar dispongamos, menos se parecerá la estimación al comportamiento real de la población, y a f. Tenemos que conseguir un equilibrio entre ambos tamaños para aprovechar la mayor cantidad de datos posibles, pero disponiendo de un E_{test} fiable. Normalmente, los valores recomendados suelen ser entre un 10 %-30 % de porcentaje de los datos dedicados al conjunto de test, quedando entre un 70 %-90 % de datos de entrenamiento. Para este problema, la separación entrenamiento-test elegida ha sido 60 %-40 %, respectivamente, que a priori, puede ser muy elevada y salir de la recomendación empírica, pero debido a la existencia de grandes desiquilibrios y una cantidad de datos más que suficiente, de aproximadamente 110.000 ejemplares, podemos obtener de esta forma un estimador muy fiable.

A continuación, se realizará todo el proceso de separación de datos, entre entrenamiento y test en proporción 60-40. Aunque, idealmente, este proceso de hace de forma completamente aleatoria y sin intervención, he optado por realizar la separación de forma estratificada. Esto hace referencia al mecanismo de separación de los datos teniendo en cuenta el conteo de cada una de las clases. Lo que he realizado ha sido, en primer lugar organizar los datos por sus respectivas clases, dentro de cada dataset, de forma que se tienen dos vectores cuyo contenido son las tuplas de cada clase por separado.

Pero este aspecto no solo se da a nivel de subdataset, sino también a nivel del dataset global; es importante tomar una cantidad proporcional de cada clase para evitar que el algoritmo sesgue sus resultados al encontrar patrones comunes propios de cada subconjunto, y este no sea capaz de aprender la visión general de los elementos que definen a un tipo de lesión concreto. Por tanto, definiré un "doble nivel de estratificación", donde:

1. A nivel de cada subdataset, extraer mediante partición estratificada un porcentaje de entrenamiento, y otro de test en proporción 60-40 a la hora entrenar.

2. Volver a unir las clases de entrenamiento de cada dataset, y test de cada dataset, en los dos ficheros que comprenderán las imágenes asociadas al conjunto de entrenamiento y al conjunto de test.

De esta forma, podemos conseguir proporcionalidad entre la aportación de cada conjunto y entre clases de entrenamiento y test, y hacer que la distribución de las imágenes sea prácticamente la misma. Aunque normalmente se suele realizar la separación de forma completamente aleatoria, en clasificación podría darse el caso extremo en el que una clase completa no aparezca en el conjunto de entrenamiento, y nuestro modelo obtenga pésimos resultados de E_{test}. Si bien la probabilidad es

muy baja, matemáticamente puede suceder estadísticamente hablando, y consideramos que no afecta negativamente al análisis haber realizado la partición de forma proporcional a cada clase y dataset.

Comentando en detalle la implementación realizada, es de interés destacar el empleo de la función train-test split de SKlearn [60]. Se trata de una función que realiza de forma bastante simplificada el proceso de partición estratificada. En este caso, además, se verificará la existencia de clases con menos de 16 ejemplares de imagen presentes para confirmar que no se han filtrado clases minoritarias las cuales son imposibles de clasificar con el modelo actual. El resultado es el código mostrado en el algoritmo 3.6.

Algoritmo 3.6 Separación de las filas según el valor de la columna "column"

```
MIN_COUNT = 16
procedure SEPARAR_SUBDATA(dataframe, column)
    var separated ← dataframe [c_1, c_2, ···, c_n] / c_{i_j} = column y separated[k] ∩
separated[l] = 0 para k ≠ l
    var trainData, testData: list of tuples
    lista_elementos: array of tuples
    for each data_part, contenido in separated do
        lista_elementos = lista_elementos ∪ contenido
        if lista_elementos[çlass"].map(counts) > MIN_COUNT then
            var train, test = TRAIN_TEST_SPLIT(subdata, test_size=0.4,seed=19, shuf-
fle=True, stratify=subdata['class'])
            trainData = trainData ∪ train
            testData = testData ∪ test
        end if
    end for
return lista_elementos
end procedure
```

De esta forma, seguimos manteniendo la proporción a nivel de conjunto global, y de subdataset. En caso de necesitar entrenar únicamente con uno de los subconjuntos añadidos, podemos filtrar el conjunto de tuplas por aquellos cuya clase sea igual a la buscada.

3.2.2. Particionado de validación

Una vez separado nuestro conjunto de test, únicamente trabajaremos con el resto de valores, que componen el conjunto de entrenamiento. Con ellos, realizaremos el estudio estadístico, ya descrito parcialmente en el punto anterior, y todo el procedimiento de preprocesado de imágenes y ajuste del modelo.

Durante las fases de ajuste del modelo elegido en nuestras hipótesis, necesitaremos estudiar qué parámetros favorecen mejores resultados, así como el tipo de regularización a emplear y el coeficiente λ de participación de este.

Una forma de realizar esta práctica consiste en el uso del subconjunto de validación. Este concepto se asemeja al concepto del conjunto de test, con la diferencia de que se utiliza como estimador no sesgado para evaluar los parámetros relevantes de cada algoritmo, o los modelos a comparar. Estimamos el error out-sample de forma directa mediante el error obtenido E_{val}. Lo conseguimos al evaluar el modelo sin tener en cuenta los K valores extraídos para la validación, utilizándolo como estimador, E_{val}.

$$E_{out}(g) \approx E_{out}(g^{-}) \approx E_{val}(g^{-})$$

Siendo $E_{out}(g)$ el error final cuando se utiliza todo el conjunto de datos $\mathcal{D}$. La parte izquierda de la ecuación funciona mejor cuanto más pequeña sea k, mientras que por la derecha, un mayor valor de k permitirá una mejor estimación a traves de E_{val}.

El caso ideal sería, para acercanos lo máximo posible entre $E_{out}(g)$ y $E_{out}(g^{-})$ es elegir k lo más pequeño posible, cuyo caso extremo es k=1. De esta forma estaríamos haciendo *leave one out*, método el cual evalúa todo el conjunto como entrenamiento, reservando solo un único valor para validación. La combinación de este proceso aplicado a todos los elementos nos permitirá conseguir el error de validación cruzada, dado por:

$$E_{cv} = \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} e_n$$

donde $e_n = E_{val}(g_n^{-}) = e(g_n^{-}(x_n), y_n)$, tal y como se ha explicado. Pero es muy costoso computacionalmente, sobre todo ante casos como este, donde el conjunto de entrenamiento contiene alrededor de 60.000 valores. Es por ello que simplificaremos este enfoque al conjunto de validación único.

Un caso menos costoso computacionalmente es V Cross-Validation, donde dividimos todo el conjunto de datos en V subconjuntos, 5 o 10 habitualmente, llamados *folds*. En este proyecto, donde disponemos de un conjunto considerable de valores, no he considerado conveniente realizar el proceso de Validación cruzada (CV), ya que este consistiría en disponer de varios conjuntos de validación distintos, y entrenar el modelo para cada uno de los conjuntos de datos restantes no pertenecientes a validación. Debido a que los tiempos de entrenamientos de redes convolucionales pueden superar los días y semanas de duración, no permitiría tener en cuenta otros aspectos claves del proyecto más allá del ajuste de parámetros.

Los valores escogidos para esta partición será un **70 % de entrenamiento, y 30 % de validación**.

3.3. Uso de GANs de super resolución

Las imágenes procedentes de los datasets seleccionados poseen una buena resolución, siendo esta, en media, prácticamente equivalente a lo que se conoce como alta resolución en aprendizaje profundo (1024 x 1024). Sin embargo, aquellas imágenes pertenecientes a los datasets Severance y ASAN, que fueron almacenadas en forma de matriz de imágenes, poseen una calidad muy pobre, de apenas 98x98 píxeles, como ya destacamos durante su preprocesado. En caso de que estos datasets aporten clases completamente nuevas respecto a los 3 conjuntos restantes, la red podría clasificarlas erróneamente basándose únicamente en la resolución.

Un simple reescalado solo provocaría altas frecuencias en la imagen que colaborarían en la aportación de ruido al modelo. Hacen falta técnicas más avanzadas, que permitan hacer crecer el tamaño de la imagen sin interferir en su estructura conjunta. Una de estas alternativas, es el uso de redes generativas adversarias (GANs).

3.3.1. Justificación de uso

Las GANs [24] son una arquitectura de aprendizaje profundo de tipo generativo, cuyo objetivo suele ser la generación de imágenes sintéticas capaces de imitar con un alto grado de confianza un conjunto de imágenes concreto dado como entrenamiento, estudiando su distribución y siendo capaces de generar imágenes capaces de hacerse pasar por las originales.

Se trata de una arquitectura surgida en 2014 del grupo de investigación de Ian Goodfellow [24], cuya arquitectura consiste en el uso de dos redes profundas: la red generadora, y la red discriminatoria.

- La de red generadora genera imágenes que intentan asemejarse a las proporcionadas como entrenamiento, de forma que estas se hagan pasar por las originales.
- La red discriminatoria infiere si la imagen recibida como entrada es o no verídica, y le transmite dicho valor de confianza a la red generadora, para que ésta sea capaz de ajustarse para mejorar el resultado.

Este tipo de arquitectura, basada en la colaboración entre las dos redes, tiene cierta similitud con el aprendizaje por refuerzo, ya que los ajustes a realizar sobre el modelo generador, dependen principalmente del feedback recibido por la función de pérdida de la red discriminatoria.

Se trata de un proceso comúnmente vinculado al aprendizaje no supervisado, en el que el interés reside en la generación de imágenes sintéticas para fines como el entrenamiento de otros modelos profundos con clases infrarrepresentadas. La GAN puede encargarse de aumentar el tamaño sintéticamente de aquellas clases infrarrepresentadas para mejorar la calidad del aprendizaje y que este se realice de forma equilibrada. Por tanto, puede considerarse como una técnica de aumento de datos.

Sin embargo, esta no se trata de la única aplicación. El problema al que nos enfrentamos, donde requerimos un aumento de la resolución para la mejora de calidad de la imagen, también es una tarea realizable y demostrada por la literatura en la que las GANs logran buenos resultados. Al expandir una imagen de tamaño, requerimos "rellenar" aquellos píxeles intermedios faltantes al redimensionar la imagen. Esta tarea es bastante similar a la realizada por una GAN tradicional, con la diferencia de que sólo debemos generar los píxeles intermedios, y de forma que estos se adapten al entorno del resto de la imagen. ESRGAN[82] logra este efecto.

Esta red ha demostrado cuantiosos éxistos en la literatura al ser utilizada como forma de reescalado de datos, debido a sus mejoras propuestas frente a las GANs tradicionales. Una de las claves reside en la función de pérdida; en lugar de discriminar si la imagen es adecuada o no, se ha empleado un "grado de percepción" (Perceptual Loss) de la imagen, donde se discrimina la calidad de la imagen generada en una escala.

Figura 3.2: Arquitectura de ESRGAN. Fuente: [82]

Además, incorpora a la arquitectura las conexiones residuales al estilo de ResNet (figura 3.3.1), con la diferencia de que todos los niveles de un bloque están conectados a todas las siguientes una conexión residual, arquitectura la cual han denominado Residual-in-Residual. Esto les ha permitido evitar la decaída de gradiente, y además, prescindir de la capa de Batch Normalization, que introducía artefactos en el resultado final.

Concluimos que este modelo es el adecuado para el problema, debido a sus buenos resultados a nivel de mejora de imagen, y de sus resultados ya mostrados en modelos de la literatura [27], donde la aplicación de ESRGAN ofrece mejoras en el

resultado del modelo evaluado, siendo este resultado evaluado con distintas arquitecturas y modelos de redes convolucionales del estado del arte.

Gracias a este modelo, el aumento de resolución podrá darse para equiparar la calidad de las imágenes recopiladas.

3.3.2. Proceso de reescalado

La aplicación del proceso de mejora de las imágenes se llevará a cabo únicamente sobre el conjunto de entrenamiento, para así evitar la contaminación del conjunto de test. Podemos encontrar el modelo de ESRGAN ya preentrenado en su repositorio de GitHub [81].

Dentro del software incorporado para su uso, podemos encontrar el modelo preentrenado para una multiplicación de la resolución a 4 veces mayor. Este será el modelo con aquellos subconjuntos de menor resolución, para así aumentar la resolución de 98x98 a 392x392 píxeles. El procedimiento a seguir ha sido el siguiente:

1. Listar las imágenes de entrenamiento pertenecientes a los subconjuntos ASAN y Severance.

2. Aplicar el aumento de resolución, generando las nuevas imágenes en una carpeta nueva.

3. Sustituir las imagenes originales por las aumentadas, conservando las imágenes fuente en un directorio de respaldo.

De forma organizada, nos queda resumido en el pseudocódigo 3.7.

Algoritmo 3.7 Aumento de resolución para ASAN y Severance

```
procedure REESCALAR_IMG(path_orig, nombre_carp)
    if not exists(nombre_carp) then          ▷ Renombrar la carpeta a "nombre_lr"
        rename(path_orig, nombre_carp)
        mkdir(path_orig)                     ▷ Creamos carpeta con el nombre original
        READ_IMAGES(path_orig + "_lr", path_orig)
    end if
end procedure
```

Donde la función *read_images* (pseudocódigo 3.8) es la encargada de recorrer la carpeta, tomar las imágenes y generar su imagen aumentada por super resolución.

Algoritmo 3.8 Aumento de resolución para ASAN y Severance

```
procedure READ_IMAGES(path_orig, nombre_carp)
    var im_path += "/*"
    var model_path = 'ESRGAN/models/RRDB_ESRGAN_x4.pth':path
    LOAD_MODEL(model_pat)
    var idx ← 0
    for each path in im_path do
        idx ← idx + 1
        var base_dir= osp.splitext(osp.basename(path))[0] :path
        var img = imread(path, format = IMREAD_COLOR)
        img = img ∗ 1.0/255                    ▷ Normalización antes de aumentar
        img = img^T.squeeze()                  ▷ Formato de entrada del modelo
        img_LR = img.unsqueeze(0).to(GPU)
        output ← model.predict(img_LR)
        output ← output,squeeze()
        output = model(img_LR).data.squeeze().float().clamp_(0, 1)
        img = img^T ∗ 255                      ▷ Deshacemos cambios
        imwrite(f'im_out/' + 'png'.format(base), output)   ▷ Guardo en disco
    end for
end procedure
```

De esta forma, conseguimos reescalar cada una de las imágenes sin necesidad de modificar el archivo CSV previamente guardado para entrenamiento y test. Los resultados son bastante notables, ya que al aumentar la resolución a una 4 veces mayor, pueden apreciarse detalles con mayor claridad. Se puede apreciar un ejemplo de muestra en la figura 3.3.

l

(a) Original (b) Reescalada

Figura 3.3: Imagen original (izquierda) vs aumentada (derecha)

Como inconvenientes, destacar la gran necesidad de espacio en disco, ya que las imágenes al ser reescaladas y almacenadas en formato sin pérdidas (PNG), han multiplicado el tamaño del dataset completo de entrenamiento en casi 6 veces. Adicionalmente, se ha requerido una hora y doce minutos para el reescalado de las imágenes, haciendo uso de una GPU Nvidia Geforce RTX 3080 de 10 GB.

4 Modelos y entorno de trabajo

Una vez disponemos de los datos correctamente preprocesados, podemos pasar a la fase de construcción del modelo. En este proyecto, se usará la cuantización de modelos tras el entrenamiento (Post Training Quantization), por lo que el diseño del modelo , su arquitectura y su forma de entrenamiento se realizan de la forma habitual, con la particularidad del proceso posterior. Sin embargo, existe una serie de factores a tener en cuenta durante la creación del modelo:

- La memoria y potencia del dispositivo móvil son limitadas. Aunque la cuantización consigue reducir el tiempo de inferencia y el espacio ocupado por el modelo, la complejidad del mismo sigue siendo proporcional, por lo que un modelo excesivamente profundo o pesado a nivel espacial puede suponer un problema.
- La resolución de las imágenes de entrada es variable, ya que depende del terminal en el que se ejecute y su cámara. Es posible que se requiera un reescalado de la entrada (resize) o la posibilidad de disponer de un tamaño de entrada sin fijar. Esto es posible mediante la no utilización de capas totalmente conectadas, o de pooling.

En los siguientes apartados, entraremos en detalle en cada uno de estos aspectos, y describiremos los modelos a probar: MobileNet, y las familias de redes EfficientNet y ResNet [35].

4.1. Conceptos previos

Habitualmente, para el estudio y creación de modelos cuya información de entrada son imágenes, se hace uso de redes convolucionales. Estas redes, a diferencia de las redes neuronales habituales, donde tenemos una serie de neuronas conectadas entre sí formando distintas capas, tenemos un conjunto de capas de procesado local, que permiten aplicar transformaciones sobre las imágenes para simplificar su estructura y destacar elementos característicos que permitan obtener características útiles y distintivas para realizar clasificación de la información que muestran.

Los pesos que se aprenden son, precisamente, los coeficientes y parámetros de transformaciones (convoluciones) a realizar sobre la imagen , con la peculiaridad de que estos se aprenden automáticamente dentro de la red, y no es necesario de especificarlos manualmente. La propia red, en base a su función de pérdida, intentará

maximizar los resultados entre el valor predicho y real, y encontrará los parámetros más adecuados. Únicamente, debemos identificar las capas que compondrán la red, y la dimensionalidad de entrada y salida para que sean correctamente interconectables.

Por tanto, el nombre convolucional proviene de la capacidad de aprender los valores para los filtros que queremos aplicar para destacar propiedades. Para una convolución, exiten las siguientes modificaciones y variantes:

- **Padding**. Consiste en el relleno de bordes auxiliares en la imagen para obtener una imagen resultante con la misma dimensionalidad que la entrada de una capa. Habitualmente, dicho relleno se realiza con ceros (zero-padding).

- **Stride**. Indica el desplazamiento que realiza el filtro sobre la imagen. por defecto, dicho valor es 1, por lo que la imagen se recorre píxel a píxel. Pero puede ser aumentado para reducir la dimensionalidad del problema.

- **Dilation**: espacio entre los valores con los que opera el kernel. Por defecto, su valor es 1, es decir, los kernels operan con los valores adyacentes al píxel sobre el que se trabaja, pero puede ser una distancia mayor. Por ejemplo, con padding de 2, el área de influencia de los píxeles del entorno alejados dos píxeles de su centro adquieren mayor presencia en el resultado de la convolución.

Habitualmente, encontramos en ellas dos tipos de capas para el aprendizaje de pesos. Se encuentran en la mayoría de modelos del estado del arte:

- **Capa totalmente conectada**. Capas donde cada neurona de un nivel está conectada a todas las del siguiente. Son costosas computacionalmente, y requieren un formato de entrada concreto, especificando de antemano su tamaño de entrada. En este problema, las imágenes tomadas con el teléfono móvil pueden variar en tamaño, debido al recorte de las imágenes o a la calidad variable de la cámara que la capta. Supone un problema, el cual que podemos solucionar mediante una capa previa de Average Pooling: es una operación convolucional capaz de reducir la dimensionalidad de la imagen de entrada, aprendiendo de la información resumida para extraer de características. Es una de las capas que habitualmente se usa cuando tomamos modelos ya entrenados sobre un tamaño de entrada distinto al que requerimos usar.

- **Capa convolucional**. Son el resultado de un dot-product sobre una región concreta del volumen de entrada, operando a nivel local. Gracias a la localidad, no es necesario que cada neurona está conectada a todas del siguiente nivel, por lo que se produce un ahorro computacional considerable. En resumen: se trata de una matriz filtro que se desplaza a lo largo y alto de la imagen, realizando una operación de producto.

En las redes neuronales, nos interesa procesar los datos con capas convolucionales que estimen los parámetros para las trasformaciones adecuadas de la imagen, mientras que las capas totalmente conectadas serán más útiles en capas finales, ya que al estar conectadas totalmente, tienen acceso a todos los valores de entrada, y permitirán obtener de forma condensada los resultados para la clasificación de las imágenes. Es recomendable el uso esta capa cuando la imagen es suficientemente reducida por las convoluciones.

El proceso de entrenamiento de estas redes es generalmente costoso, debido al entrenamiento de una gran cantidad de parámetros, que habitualmente superan los varios millones. Normalmente, los modelos convolucionales empleados para la resolución de problemas suelen ser preentrenados, modelos ya configurados entrenados con millones de datos durante períodos de tiempo prolongados, de forma que adquieren capacidades generales de filtro para un espectro muy amplio de imágenes.

Cuando se requiere su aplicación para una tarea específica, que en este caso se trata de la piel, basta con realizar un ajuste de los parámetros mediante el entrenamiento del modelo durante una serie de épocas reducidas: a esto se le conoce como transfer learning, y será la técnica que aplicaremos para la creación de los modelos mediante MobileNet, EfficientNet y ResNet.

4.2. Modelos preentrenados escogidos

A continuación, se detallan las arquitecturas seleccionadas para el entrenamiento del modelo, teniendo en cuenta aquellos modelos del estado del arte que no fueron exitosos. Los tres modelos serán sometidos a procesos de entrenamiento similares, de forma que el de mejor desempeño de los tres muestre será el elegido para ser parte de la aplicación móvil.

Al tratarse de modelos ya entrenados con un dataset de gran tamaño, es necesario adaptar su salida para que ésta se adecúe a nuestras necesidades; dicha información la veremos posteriormente, ya que la capa de adaptación será muy similar para los 3 modelos seleccionados.

4.2.1. ResNet50

La familia de redes preentrenadas ResNet [34] es bastante amplia. Dispone de sus versiones 18, 34, 50, 101 y 153. Cada una de estas redes hace uso de la misma configuración de capas, pero replicando esta con mayor o menor profundidad. Para nuestro problema, las versiones de 18 y 153 quedan descartadas, ya que 18 unidades de profundidad son insuficientes para la complejidad y variedad de nuestro problema. No serían capas suficientes para extraer todas las características necesarias del

entrenamiento.

En cuanto a ResNet152, su excesiva profundidad requiere grandes cantidades de datos para ajustar las capas más profunda de la red, ya que tras cada capa superada, el gradiente que regula la optimización del modelo hacia el óptimo decae, y provoca que los ajuste de las últimas capas sean mínimos. A este fenómeno se le llama desfallecimiento de gradientes, y es un suceso bastante común en redes profundas como esta.

A pesar de que ResNet se caracteriza por la aplicación de conexiones residuales, que permiten interconectar distintas capas distanciadas entre sí sin necesidad de transcurrir sobre las unidades intermedias, la cantidad de datos requerida, y el tiempo de inferencia necesario para el modelo en un dispositivo móvil son excesivos.

En la literatura, se encuentran algunos casos de utilización de esta arquitectura, pero no se tienen datos de la aplicación de este modelo sobre teléfonos móviles mediante cuantización. Teniendo en cuenta este factor, podemos considerar este modelo como parte de los candidatos.

Model	Input	Size (model)	Size (feat.)	Est. FLOPS
resnet18	224 x 224	45 MB	23 MB	2 GFLOPs
resnet34	224 x 224	83 MB	35 MB	4 GFLOPs
resnet-50	224 x 224	98 MB	103 MB	4 GFLOPs
resnet-101	224 x 224	170 MB	155 MB	8 GFLOPs
resnet-152	224 x 224	230 MB	219 MB	11 GFLOPs

Tabla 4.1: Rendimiento de ResNet en ImageNet [7]

Concretamente, se procede a escoger la versión ResNet50 del modelo, cuya característica clave es ser el punto de equilibrio entre modelos de pequeño y gran tamaño por sus requisitos de memoria y tiempo de inferencia. Podemos apreciar estos valores en la tabla 4.1

4.2.2. MobileNet V2

MobileNet es una red convolucional especializada en su uso directo en dispositivos móviles. Este modelo ya fue descrito en su totalidad en el capítulo 2.1.2. Entre sus modelos preentrenados que podemos encontrar, debemos destacar la existencia en especial de los modelos V1 y V2.

Model	Input	Size (model)	Est. FLOPS
MobileNet-V1	224 x 224	16.9 MB	0.569 GFLOPs
MobileNet-V2	224 x 224	14.0 MB	0.3 GFLOPs

Tabla 4.2: Rendimiento de MobileNet en ImageNet [53]

Ambos modelos son bastante ligeros, por lo que no requieren cuantización para obtener buen rendimiento. En este caso, se elige la versión V2, debido a su mejor eficiencia computacional sin pérdida de resultados. En cuanto a la profundidad y ancho de la red, parámetros clave, se utilizan profundidad = 1 y anchura = 1, es decir, no se realizará ninguna reducción sobre el modelo, de forma que pueda tener profundidad suficiente para aprender todas las clases del conjunto de entrenamiento. Se descarta el uso del modelo V3 por su especialización en segmentación, ya que el problema que estamos tratando es clasificación.

4.2.3. EfficientNet B5

EfficientNet, modelo descrito en el capítulo 2.1.4, se trata de otro conjunto de arquitectura de red cuyo funcionamiento en problemas de clasificación de enfermedades cutáneas es positivo, tal y como demuestran los resultados ganadores de la competición de ISIC Challenge [15, 57].

Como ya detallamos anteriormente, estos modelos son demasiado costosos para entrenar y ejecutar en sus versiones de gran tamaño, como las utilizadas en dichas soluciones. En este caso, emplearemos de nuevo el modelo intermedio en coste, EfficientNet B5, el cual logra un equilibrio suficiente entre tamaño y calidad del resultado. Además, por limitación del hardware disponible, no es posible utilizar sus variantes superiores, ya que ni el entrenamiento e inferencia de los mismos es posible.

Model	# of Parameters	Est. FLOPs
EfficientNet-B0	5.3M	0.39B
EfficientNet-B1	7.8M	0.70B
EfficientNet-B2	9.2M	1.0B
EfficientNet-B3	12M	1.8B
EfficientNet-B4	19M	4.2B
EfficientNet-B5	30M	9.9B
EfficientNet-B6	43M	19B
EfficientNet-B7	66M	37B

Tabla 4.3: Tamaño de las versiones de EfficientNet [76]

El tamaño del modelo final no es calculable debido a la amplia variedad de parámetros a configurar en cuanto a su arquitectura. En el caso de la competición antes mencionada, este rondaba entre 300 y 400MB para la versión B7, motivo por el cual se ha decidido seleccionar la versión B5, y obtener un tamaño estimado de 150-200MB.

4.3. Función de pérdida

El modelo a entrenar requiere el uso de una función que nos permita transformar la salida paramétrica del modelo, en un valor numérico legible, que nos permita conocer su progreso en el entrenamiento. Es decir, nos interesaría saber tanto el error E_{in} como E_{val}, como un valor de pérdida, que queremos minimizar para ajustarnos lo máximo posible a la distribución real. Mientras que la probabilidad de pertenencia a cada clase nos la ofrece la función Softmax, la función de pérdida puede ser elegida entre varias alternativas. Comúnmente se utiliza CrossEntropy loss, pero para este problema, emplearemos también FocalLoss, especializada en el ajuste de modelos con clases desbalanceadas, como es nuestro caso.

4.3.1. CrossEntropy

La entropía cruzada es una función de pérdida utilizada comúnmente en problemas de clasificación. Su imagen se utiliza como valor a minimizar, y representa la calidad de ajuste del modelo.

Se apoya en las salidas de la función Softmax. Conocemos que Softmax proporciona como salida, en un problema de clasificación, la probabilidad de que el ejemplar que estamos clasificando pertenezca a una clase concreta. La entropía cruzada se basa en calcular la distancia existente entre las salidas probabilísticas de la función Softmax, y el valor real de su etiqueta. Se calcula cuánto divergen los valores entre sí de los valores predichos contra los valores reales.

Como su resultado es nuestra representación del error, queremos que sea lo más pequeño posible. Por eso, se intenta minimizar esta función para obtener mejores resultados.

Su expresión analítica es la siguiente:

$$H(P,Q) = -\sum_{x \in X} p(x) log(q(x))$$

Donde p es el valor real, y q es el valor estimado por nuestro modelo para cada ejemplo del conjunto X de entrenamiento.

Esta función es adecuada para la mayoría de casos, aunque puede ver perjudicado su rendimiento cuando las clases son dispares en número entre sí.

4.3.2. FocalLoss

FocalLoss [47] es una función de perdida que modula el aprendizaje en conjuntos de datos desbalanceados, para fomentar el aprendizaje de ejemplos infrarepresentados, o más complejos, sobre aquellos más sencillos.

Para ello, parte de las expresiones de CrossEntropy loss, aplicando el efecto de una valor regularizador, al que llamaremos α. Este peso aportará más valor a los casos complejos, mediante la siguiente expresión:

$$FL = \begin{cases} -\alpha(1-p)^{\gamma} log(p) & y = 1 \\ -(1-\alpha)p^{\gamma} log(1-p) & otherwise \end{cases}$$

Donde $log(p)$ hace alusión a CrossEntropy evaluado a un único elemento, y el valor α es aquel que modula el efecto regularizador.

Los casos *difíciles* hacen referencia a los falsos negativos mientras que los sencillos son los correctamente clasificados, en especial los Verdaderos negativos. Cuanto más valor se aporte a γ, mayor será la importancia de los objetos no clasificados correctamente, y con α, cuanto mayor, mayor es la importancia del conjunto no clasificado en completo.

Esta función de pérdida es muy útil para el problema, ya que el dataset sufre de un problema de desbalanceo importante en sus clases, tanto a nivel de clasificación benigno-maligno, como a nivel de enfermedades de cada tipo. Por tanto, esta función de pérdida se hace ideal para dar más importancia a las clases menos representadas, y que por ende, tenderán a ser marginales para el modelo si no se ajusta adecuadamente. Su configuración por defecto, con $\gamma = 2$ es la adecuada para la mayoría de problemas, y será la configuración empleada para este dataset de entrenamiento.

4.4. Especificaciones y framework de trabajo

La realización de este proyecto usará el lenguaje Python, debido a la gran extensión de las librerías y frameworks de deep learning desarrollados en la última decada. Concretamente, se basará en el uso de la librería de aprendizaje Pytorch[59], con el apoyo del framework de alto nivel FastAI[39].

Se ha elegido Pytorch por su tendencia creciente en las publicaciones científicas, así como su interfaz simplificada frente a Tensorflow. Aunque ambas soluciones son equivalentes, se ha elegido la primera por su reciente incorporación de capacidades para modelos Android, capaz de superar levemente en rendimiento promedio a Tensorflow lite.

FastAI, por su parte, esta basado en Pytorch, y permite la implementación de modelos y la organización de los datasets de forma simplificada mediante un mayor grado de abstracción. Permitirá simplificar la implementación en aquellas tareas que funcionen adecuadamente con las configuraciones ofrecidas.

Para las ténicas de aumento de datos, se emplearán dos librerias:

- **Imgaug**: librería de aumento de datos, específicamente diseñada para tareas de aprendizaje profundo, y agnóstica en cuanto al framework de desarrollo empleado. Esto permite su utilización de forma independiente, de forma previa

al aprendizaje, para realizar otras tareas, como el oversampling de clases minoritarias, procedimiento el cual aplicaremos para equilibrar el entrenamiento en clasificación binaria (benigno vs maligno).

- **Albumentations**: se trata de otra librería de aumento de datos, que se integra de forma nativa con el formato datablock de FastAI. Nos permitirá realizar aumento de datos de la forma habitual, cuando no se necesite aplicar oversampling a los datos de entrenamiento.

En cuanto a las características del sistema, se usarán las dos configuraciones siguientes:

- Intel Core i7 12700K, Nvidia RTX 3080 10GB, 32GB de RAM
- Intel Xeon Silver 4216, Nvidia Quadro RTX 8000 32GB, 20GB RAM

Una vez definido el framework y las especificaciones a utilizar, podemos pasar a detallar el proceso de aprendizaje completo y sus resultados.

5 Análisis y estudio de modelos sobre la base de datos

Tras la descripción de los modelos a utilizar, y las funciones de pérdida a emplear, comienza el proceso de entrenamiento de los modelos. Este proceso es uno de los más lentos de todo el desarrollo del proyecto, debido a la cantidad de horas necesarias a esperar para recopilar los resultados del modelo. Se estudiará la eficacia de cada modelo a la hora de evaluar el problema, y las decisiones tomadas para su mejora y elección.

Para resolver este problema, se ha tomado un enfoque de dos niveles; en primer lugar, distinguiremos si la enfermedad que se recibe como entrada se trata de un ejemplar de enfermedad maligna o benigna, y posteriormente, su salida indicará un segundo modelo a aplicar sobre la enfermedad, especializado únicamente en uno de los dos tipos de enfermedades. Así, conseguimos un conjunto de modelos especializados que permiten otorgar el diagnóstico con mayor precisión y seguridad.

Un aspecto clave de este proceso será la eficiencia, pero sobre todo el correcto diagnóstico de las enfermedades, por lo que usaremos como métricas de selección precision, recall y balanced accuracy. Las 3 se basan en las propiedades de la matriz de confusión.

La matriz de confusión es una herramienta que nos permite evaluar el modelo entrenado mediante la definición de 4 posibles estados de la clasificación, tal y como se describe en la figura 5. Se basa en la relación que existe entre el valor real y el valor predicho, teniendo en cuenta si se produjo acierto o error.

Figura 5.1: Definición de la matriz de confusión, extraído de [54]

- **Precision**. Proporción de valores bien clasificados dentro de una clase teniendo en cuenta verdaderos y falsos positivos.

$$Precision = TP/(TP + FP)$$

- **Recall**. Valores correctamente identificados como positivos respecto al total de elementos positivos.

$$Recall = TP/P$$

- **Balanced accuracy**: combina sensitivity y specificity. La primera, devuelve el valor real de proporción de valores correctamente clasificados entre el total de casos positivos que tenemos (contando predicciones positivas y falsos negativos), mientras que la especifidad, nide el caso dual: la proporción de casos negativos bien clasificados respecto al total de datos negativos tanto bien clasificados como mal clasificados, y que son identificados como falsos positivos. Esto nos permite calcular el accuracy de forma proporcional al porcentaje de presencia de las clases, e intentamos así paliar el efecto del desequilibrio de los datos:

$$Sensitivity = TP/(TP + FN)$$

$$Specificity = (TN/(TN + FP)$$

$$Balanced\ accuracy : \frac{Sensitivity + Specificity}{2}$$

En base a esta expresión, podemos saber que si el valor es aproximadamente 1/númeroClases, es posible que gran parte de las clases no estén siendo co-

rrectamente clasificadas en caso de ser minoritarias. Valores mayores nos harán conocer que el resultado de clasificar todas las clases es satisfactorio.

5.1. Clasificación binaria

El problema de la clasificación binaria consiste en la distinción de las enfermedades malignas de aquellas que son benignas. Se trata del primer problema a resolver antes de especificar el tipo de enfermedad que posee el paciente, y así poder posteriormente realizar la inferencia con el modelo especializado adecuado.

5.1.1. Equilibrio de los datos

El primer inconveniente que nos encontramos para este problema es el inmenso desbalanceo entre la clase benigna y maligna. Si redibujamos el gráfico mostrado durante la fase de preprocesamiento de datos, únicamente con los datos de entrenamiento, obtenemos lo siguiente:

Figura 5.2: Desequilibrio de datos

Se puede observar la alta disparidad existente entre ambas, siendo 24017 casos benignos y 8198 malignos. Es una diferencia de 3.65 veces más casos benignos que malignos, lo que se traduce en un equilibrio de 79 % y 21 % respectivamente. Para paliarlo, podemos efectuar dos estrategias: aplicar técnicas de oversampling (también conocido como sobremuestreo sintético), downsampling de la clase mayoritaria

(eliminación de instancias), o bien, la aplicación de penalizaciones sobre la clase minoritaria para que su incorrecta clasificación tenga mayores consecuencias (haciendo uso de FocalLoss).

Técnicas descartadas

La técnica de downsampling de la clase mayoritaria queda descartada, debido a que dentro de esa clase, podemos encontrar etiquetas de segundo nivel asociadas a las enfermedades que se pueden diagnosticar. Como algunas de estas clases son muy escasas en número, si realizamos downsampling de forma aleatoria sin ningún tipo de restricción, podría darse el caso límite en el que una clase completa desapareciese del conjunto. Y esto conllevaría a la obtención de errores altos durante evaluación de test, pues tendríamos una clase presente en test no estudiada en entrenamiento, que sólo provocaría un aumento de las métricas de error.

El uso de la función de pérdida FocalLoss podría ayudar a paliar este efecto. Sin embargo, debido al desajuste 79 %-21 % del que disponemos, y la gran variedad de imágenes, se trata de una solución demasiado arriesgada. Para comprobarlo, se sometió a evaluación con los valores por defecto recomendados de ResNet50. A priori, los resultados podrían parecer correctos en validación (tabla 5.1); sin embargo, observamos que la clase minoritaria, la maligna, obtiene resultados que no están a la altura de la clase mayoritaria. Observamos un valor 0,41 en recall, valor preocupante frente al 0,95 de la clase benigna. Al existir un recall bajo, quiere decir que esta clase no se está detectando adecuadamente como maligna, y casi el 60 % de sus casos son calificados como benignos. Esto es un grave problema, ya que los casos malignos son los que más riesgo conllevan para la salud. Por tanto, se descarta también esta estrategia.

	Precision	Recall	F1-score	Support
Benign	0,86	0,95	0,90	15.338
Malignant	0,68	0,41	0,51	4.126
Accuracy			0,83	19.464
Macro avg	0,77	0,68	0,71	19.464
Weighted avg	0,82	0,83	0,82	19.464

Tabla 5.1: Informe de clasificación

Propuesta: oversampling

Sólo nos queda disponible la estrategia de oversampling: la ampliación sintética de la clase minoritaria. Este proceso es muy delicado, ya que se basa en realizar al-

teraciones sobre las imágenes disponibles para dotarlas al conjunto de una mayor variabilidad, hasta equiparar el número de ejemplares con el de la clase mayoritaria. Existen distintas técnicas a aplicar, pero en este caso, utilizaremos la estrategia de realizar alteraciones sobre las imágenes mediante una biblioteca de transformaciones: *Imgaug*.

Se aplicarán una serie de transformaciones a la imagen que alteren su estructura, pero con cuidado de no generar imágenes demasiado modificadas que se alejen de la distribución original de la clase maligna. Para realizar las transformaciones, se ha construido un pipeline, una secuencia de transformaciones que aplica, en orden aleatorio, y con cierta probabilidad, las siguientes variaciones:

- **Fliplr(p=0,5)**. Se trata de un efecto de espejo de la imagen, respecto a su eje horizontal. Es equivalente a realizar una rotación de la imagen de 180º sobre su eje teórico horizontal que transcurre por la mitad de la imagen. Esta alteración se realizará con un 50 % de probabilidad.
- **Flipud(p=0,5)**. Se trata de un efecto de espejo de la imagen, respecto a su eje vertical. Es un caso de efectos similares al anterior, aplicado con un 50 % de probabilidad.
- **Gaussian blur (p=0,5)**. Se aplicará filtro gaussiano en el 50 % de los casos, especificándose un valor de sigma muy pequeño de 0.5.
- **Modificación de contraste (p=0,25)**. Se aplicará un aumento o decremento del contraste del 20 % en el 25 % de los casos. Esto emula posibles cambios de luminosidad ambiente y de profundidad de color de la cámara.
- **Ruido Gaussiano aditivo (p=0,5)**. Se aplica en caso de que el ruido gaussiano estándar no sea aplicado. Aplica un filtro gaussiano a nivel de canal, de forma que solo parte de la imagen se encuentra difuminada. Se aplica también en un 50 % de los casos.
- **Transformaciones afines (p=0,2)**. Se trata de una alteración compuesta de escala y zoom, y una posterior traslación o rotación de la imagen. Se trata de una opcionalidad ofrecida por Imgaug de forma no configurable directamente.

Estos valores han sido escogidos tomando como inspiración las transformaciones realizadas por el equipo ganador de la competición de ISIC [15], debido a sus buenos resultados.

Es importante destacar que dichas transformaciones únicamente se han realizado sobre los datos de entrenamiento; los datos de validación y test permanecen intactos, de forma que estos sigan siendo un estimador no sesgado del rendimiento del modelo. Por tanto, la extracción del 30 % de validación se realiza antes del sobremuestreo y los dos subconjuntos se guardan en carpetas distintas, a las que llamaremos train y test.

5.1.2. Representación en Pytorch

Con los datos preparados, configuraremos mediante FastAI y Pytorch los modelos que deseamos probar. Los 3 modelos siguen la misma configuración, a excepción de la importación del modelo, por lo que será explicado de forma paramétrica. Tenemos 3 tareas diferenciables: la creación del Datablock para la gestión de los datos, el entrenamiento del modelo, y la transformación del mismo al modelo cuantizado empleado en el dispositivo Android.

Creación del Datablock

FastAI ofrece el tipo de objeto Datablock para la creación de una estructura que organiza los datos de entrenamiento. Permite construir un bloque con todos los datos, de forma que cualquier consulta o verificación pueda realizarse sobre un mismo objeto. Consta de varios parámetros que podemos ajustar para normalizar las imágenes, adaptar el tamaño de entrada, o realizar la separación train-validación. Desglosadando los parámetros más importantes, tenemos:

- **blocks**. Nos permite establecer el formato de entrada de datos, y la salida que queremos obtener de los mismos. En problemas de clasificación, habitualmente, tendremos como entrada un bloque de imágenes, y como salida, queremos obtener un conjunto de categorías asociados al bloque.

- **get_items**. Establece la fuente de la cual obtener los datos para la construcción del DataBlock. Se trata de una función preconfigurada para la lectura de datos dado un repositorio o dirección de disco. En nuestro caso, como las imágenes no contienen información compleja, como plantillas de segmentación, se importan directamente de esta forma.

- **splitter**. Permite especificar divisiones de los datos. Habitualmente, se utiliza la función RandomSplitter, que nos permite separar los datos en entrenamiento y validación. Como parámetros de entrada, recibe el porcentaje de datos para validación que queremos obtener, y opcionalmente una semilla, por si deseamos repetibilidad de los experimentos. Como en este caso, queremos que el conjunto de entrenamiento sea el conjunto sobremuestreado, y validación, sea la carpeta valid, se ha creado una función que indica 1 si la imagen pertenece a la carpeta valid, y 0, si se encuentra en train (figura 5.1).

- **get_y**. Parámetro al cual se asocian las etiquetas de los elementos de entrada. Puede recibir una función o bien una lista con las etiquetas asociadas a los elementos del dataset. FastAI toma las etiquetas por defecto del nombre de carpeta, por lo que tendremos que especificarle una función que tome la etiqueta del dataset (revisar pseudocódigo 5.2).

- **item_tfms**. Establece modificaciones sobre las imágenes de forma previa a la ejecución del modelo. En este caso, como ya hemos realizado oversampling, no realizaremos ninguna otra modificación sobre las imágenes para no transformar en exceso los datos.

- **batch_tfms**. Permite realizar transformaciones a nivel de batch. Permite aplicar operaciones como la normalización de las imágenes. Este procedimiento favorece la convergencia del modelo, aunque el cálculo de la media y desviación típica es costoso. En su lugar, utilizaré la normalización que provee ImageNet, donde ya se incluyen los valores estadísticos de media y desviación para los datos en la variable *image_stats provenientes de decenas de millones de imágenes.

Algoritmo 5.1 Función para la distinción de entrenamiento y validación

```
1: procedure VAL_SPLITTER(fname)        ▷ Comprueba si la carpeta contenedora es
   validación
2:     var pertenece: boolean = False
3:     if Path(fname).parent.name = valid then
4:         pertenece = True
5:     end if
6: return pertenece
7: end procedure
```

Algoritmo 5.2 Función para la consulta de etiquetas

```
1: procedure BINARY_LABEL(fname, df_data: Dataframe)
2:     coincidence = df_data[i] where df_data[i] = fname, i ∈ Integer
3:     var label = coincidence.label
4: return label
5: end procedure
```

Una vez definido, podremos instanciar el objeto Datablock, configurando uno de los parámetros más críticos del entrenamiento: el tamaño de batch.

Cuando entrenamos una red, estamos ajustando una serie de pesos según recorremos los datos. Éstos, por tanto, pueden actualizarse en diferentes momentos: tras procesar cada imagen, tras procesarlas todas, y antes de volver a empezar, o cada n imágenes. A dicho tamaño n, se le conoce como tamaño de batch: es el tamaño del conjunto de imágenes que han de procesarse para realizar una actualización de pesos del modelo.

Este número es un hiperparámetro clave, ya que tiene relación directa con la convergencia: a mayor tamaño, mayor velocidad de convergencia, pero menor precisión;

y el caso inverso ocurre con el caso extremo, si, por ejemplo, actualizamos con cada ejemplar procesado. En la literatura, existen gran cantidad de estudios acerca de este valor, y establecen el valor adecuado en un intervalo $[2, 32]$, compuesto únicamente por las potencias de 2 [49]. Debido a limitaciones de memoria, emplearé tamaño 32 para los 3 modelos, aunque otros tamaños, como 64 o 128, también son viables.

A partir de ahora, denominaremos época al proceso de recorrer cada uno de los batches del Datablock.

Definición del modelo. Transfer learning

Con los datos correctamente definidos, podemos construir el modelo propiamente dicho para el entrenamiento. En FastAI, la construcción de modelos puede hacerse de forma modular, mediante la especificación de las capas que componen la red, ya que la librería dispone de los módulos ya configurados a excepción de los canales de entrada y salida. A pesar de ello, la creación de un modelo desde cero es muy costoso computacionalmente, ya que se parte el entrenamiento de valores aleatorios. Por este motivo, normalmente se tiende a emplear modelos preentrenados, y adaptar su salida mediante el uso de transfer learning.

El transfer learning es una metodología que permite utilizar complejas redes convolucionales preeentrenadas con datasets de gran tamaño que son adaptadas para utilizarse con otros datasets diferentes y obtener buenos resultados, sin necesidad de realizar un entrenamiento desde cero del modelo.

De forma intuitiva, el proceso a seguir es el siguiente: partimos de las capas ocultas ya entrenadas del modelo, y sustituimos su cabecera por una nueva que se adapte a nuestro problema. Por cabecera(head), entendemos la parte final de la red, punto en el cual se elabora la salida final que la red pasa a la función SoftMax para obtener las probabilidades de pertenencia a cada clase de la imagen de entrada. Como la red fue entrenada para otro dataset, es probable que el número de clases de salidas sea diferente, y por eso, debemos de sustituirla por una nueva que se adapte a las necesidades de nuestro problema.

Una vez sustituida el head de la red, debemos de entrenar la nueva cabecera para que sus pesos se adapten a los datos de entrada y ofrezcan buenas métricas. Pero no nos interesa modificar el resto de capas ocultas, ya que fueron entrenadas previamente y tienen valores de W adecuados. Realizaremos un *congelado* de estas capas, para únicamente entrenar la nueva adición.

Posteriormente, para afinar el comportamiento de la red completa, *descongelaremos* la red para hacer un entrenamiento breve a la red completa, durante un número pequeño de épocas. Así, obtemos un modelo final adaptado a nuestro problema.

En esta primera fase, debemos ofrecer una salida binaria, que nos ofrezca una respuesta de 0 (benigno) y 1 (maligno). Para conseguirlo, recurriremos a retirar la capa predefinida con la que viene nuestro modelo, y para todos ellos, emplearemos

la misma cabecera, la cual es creada de forma automática por FastAI tras especificar el número de salidas.

Capa	Tam. Entrada	Tam. Salida
Average pooling	n x n	32 x 2048
Flatten	32 x 2048	4096
Fully connected	4096	512
Fully connected	512	32 x 2048
Fully connected	32	2
Softmax	-	-

Tabla 5.2: Cabecera para trasfer learning binario

Dicha cabecera, observable en la tabla 5.2, recibe como tamaño de entrada $n\ x\ n$, siendo n el tamaño de la salida de la última capa de la red preentrenada que estemos utilizando. Mediante una operación de average pooling, podemos convertir dicha entrada a un tamaño de salida concreto, el cual nos permitirá tener a partir de este punto una red totalmente conectada la cual no requiere ser modificada aunque modifiquemos el tamaño de entrada de la red por imágenes de mayor o menor resolución.

La configuración escogida tras el flattening de la imagen, que consiste en vectorizar su contenido, es una tradicional triple capa de redes totalmente conectadas: la estructura tradicional de una red neuronal donde cada neurona se encuentra conectada a las siguientes. Dicha estructura de entradas y salida sigue forma de "embudo", en el que el tamaño de la capa final coincide con el número de salidas, en este caso, dos clases.

Para instanciar el modelo ya configurado, se hace uso de la clase vision_learner, la cual recibe como entrada el modelo, expresado como cadena, un vector con los nombres de las métricas, el Datablock de entrenamiento y validación creado anteriormente, y las funciones de callback. Estas últimas son funciones que serán ejecutadas cada vez que se complete una época de nuestro modelo. Como entrada, se ha añadido un callback de salvado, que guarde el modelo tras cada época finalizada, y un monitor de early stoping.

Figura 5.3: Demostración gráfica del early stopping [22]

Resumiendo, early stopping es un mecanismo de parada automática del entrenamiento, el cual, especificando una paciencia, en época, si no se cumple una condición, se detiene el modelo; en este problema, se ha tomado la decisión de que el monitor de parada supervise el error de pérdida en validación, para así evitar el sobreaprendizaje de la red: la memorización completa del conjunto de entrenamiento, conllevando el riesgo de pérdida de generalidad. Controlaremos este fenómeno gráficamente mediante la muestra de las pérdidas de entrenamiento y validación. Su comportamiento gráfico, al representar las funciones de pérdida de entrenamiento y test, puede apreciarse en la figura 5.3.

Entrenamiento

El entrenamiento es la otra parte clave de la creación de modelos de deep learning. Esto se debe a la existencia de usa serie de hiperparámetros que debemos regular para asegurar el correcto entrenamiento del modelo. En este apartado, trataremos los dos parámetros clave: el número de épocas de entrenamiento, y el learning rate.

El número de épocas es equivalente al número de iteraciones realizadas sobre la totalidad de los datos del modelo, Éste debe ser fijado de forma estratégica para evitar que se produzca sobreentrenamiento, donde en lugar de aprender las características generales de los datos y su distribución, pasamos a su memorización completa. Este fenómeno, como ya se ha explicado, provoca pérdida de generalidad del modelo fuera del conjunto de entrenamiento, y no es lo deseable. En lugar de establecer dicho número de forma fija, usaremos, como ya enunciamos, early stopping. De esta forma, será el propio modelo quien se detenga sin necesidad de que establezcamos un valor manual. Concretamente, emplearemos una paciencia de 3 épocas sobre la pérdida de validación.

En cuanto al learning rate, este es un valor crítico para definir el tamaño de salto que se produce a la hora de optimizar el modelo. Define el tamaño del salto (step) que se produce a través del hiperplano definido por la función que modela los datos, en búsqueda de su mínimo local (o global). Al igual que el tamaño de batch, define de manera implícita la precisión de la búsqueda del óptimo; a mayor valor, mayor

velocidad de convergencia, pero menor certeza de encontrar el óptimo de forma precisa; y a menor valor, mayor tiempo de entrenamiento, pero mayores garantías de encontrar un valor cercano al óptimo de la función.

La decisión de este parámetro normalmente se realiza mediante pruebas experimentales. Sin embargo, al disponer de recursos hardware limitados, no es posible realizar experimentos en paralelo en búsqueda de este valor, cuyo entrenamiento podría conllevar semanas. Por tanto, en lugar de usar un learning rate fijo, se ha tomado la decisión de usar un learning rate adaptativos, mediante la política de entrenamiento de un solo ciclo (fit one cycle en FastAI) propuesta por Leslie Smith [71].

Con esta técnica, el valor del learning rate se ajusta de forma iterativa, partiendo de un valor pequeño, llegando a un valor máximo, y finalizando en un valor más pequeño que el inicial.

Este proceso se realiza para conseguir una buena detección de óptimos, sin necesidad de conocer el valor exacto de learning rate, que es una tarea compleja. Este se basa en el comportamiento de la teoría de learning rate cíclicos, donde el learning rate parte de un valor pequeño, llega a un máximo, y luego se decrementa de nuevo hasta un valor mínimo, de forma periódica. Pero la diferencia radica en que fit one cycle realiza un único ciclo de crecimiento y decrecimiento del valor del learning rate.

Otra gran ventaja de este método es que no se requieren gran cantidad de parámetros. Con la implementación realizada en FastAI, solo es necesario especificar el número de épocas a realizar, y un valor máximo de learning rate, clave para especificar el valor pico de la fase ascendente del learning rate.

FastAI también implementa un método para ayudar en la búsqueda del learning rate pico, llamado lr_find. Este método realiza un estudio de diferentes valores de learning rate y su capacidad minimizadora de la función de pérdida, y devuelve puntos de partida razonables para el inicio del entrenamiento: puntos pico, valle y pendiente. De todos ellos, nos quedaremos con el punto valle, ya que es el que mejores propiedades de generalización posee.

La decicisión, por tanto, de elegir este método, es la considerable reducción de costo computacional que se produce, así como la mejora de los resultados, tal y como se demuestra en el paper original publicado por L. Smith [71].

5.1.3. Resultados

Una vez realizado el proceso de preparación de los modelos, podemos comenzar el entrenamiento de los mismos. Para comparar los resultados de cada uno de los modelos, se ha recopilado información acerca de las métricas ya mencionadas, las pérdidas, y, sobre todo, el accuracy balanceado, para observar la tasa de acierto de cada uno de los modelos.

Destacar también que, en esta parte del proyecto, la gran cantidad de imágenes y el impacto de la calidad de las mismas provocaban problemas de desbordamientos de memoria, que interrumpían el entrenamiento por falta de recursos hardware. Debido a este motivo, únicamente se ha utilizado el subconjunto de imágenes que pertenecen al dataset ISIC, el cual, engloba un aproximado 60 % de los datos totales recopilados, a un tamaño máximo de entrada de 512x512. Reservaremos las imágenes para posible evaluación y equilibrado de los datos.

En los siguientes puntos, desglosaremos el resultado y comportamiento obtenido por cada modelo.

ResNet 50

Comenzamos por los resutados obtenidos con ResNet50. Anteriormente, ya evaluamos un modelo para justificar la necesidad de aplicar oversampling sobre el conjunto de entrenamiento. Podemos apreciar, con respecto a dicho modelo entrenado de manera preliminar, que los nuevos resultados con ResNet 50 son razonablemente mejores (tabla 5.3) en lo que a métricas respecta, ya que consiguen mejorar los ya vistos anteriormente cuando se probó el entrenamiento mediante Focal Loss.

	Precision	**Recall**	**F1-score**	**Support**
Benign	0,89	0,90	0,90	7.205
Malignant	0,70	0,69	0,69	2.460
Accuracy			0,84	9.665
Macro avg	0,79	0,79	0,79	9.665
Weighted avg	0,84	0,84	0,84	9.665

Tabla 5.3: Informe de clasificación Resnet50

Podemos apreciar que el aprendizaje de la clase minoritaria, la maligna, ha mejorado considerablemente respecto a la alternativa de ajustar la función de pérdida unicamente. La mejora de los resultados es apreciable, sobre todo, en el aumento de las métricas precision y recall. Mientras que sin hacer oversampling, obteníamos 68 %(0,68) y 41 % (0,41), respectivamente, ahora obtenemos 70 % (0,70) y 69 % (0,69), siendo por tanto el aumento en 0.28 en el caso de recall. Esto significa que estamos consiguiendo mejores resultados a la hora de distinguir las lesiones malignas, y estas se diagnostican correctamente como tal.

En cuanto a la clase benigna, hemos sacrificado parte de los resultados al realizar el equilibrado, pero sus valores siguen siendo muy buenos: entorno al 89 % de precision, y 90 % de recall.

Durante el entrenamiento del modelo, ha sido almacenada la curva de aprendizaje del modelo, de forma que podemos evaluar de forma visual el desempeño de la

red con el progreso de las épocas. Tal y como podemos apreciar en la figura 5.4, la curva de aprendizaje muestra una tendencia descendente hasta la época 15, donde el conjunto de validación siempre contiene un valor de la función de pérdida superior a entrenamiento, que se trata del comportamiento habitual.

l

(a) Fase de congelado

(b) Descongelado

Figura 5.4: Curvas del finetuning del modelo binario con Resnet50

A partir de dicha época, podemos apreciar un punto claro de inflexión de la curva, donde los valores de validación se disparan, alejándose de la curva de entrenamiento. Esto es detectado por el callback de Early Stopping, el cual cancela el entrenamiento al detectar un empeoramiento en 3 épocas continuas. En resumen, podemos concluir que el entrenamiento durante la fase de congelado se ha realizado correctamente.

En la segunda fase del proceso de finetuning, la fase de descongelado, los resultados no han sido tan positivos; el modelo sólo ha conseguido mejorar durante las dos primeras épocas, y las tres últimas han supuesto un empeoramiento que ha provocado la activación del early stopping en la quinta época. Si bien los resultados no han supuesto grandes mejoras, este comportamiento denota la complejidad que posee el modelo completo descongelado, y lo adecuadamente afinado que ya se encontraba gracias al preentrenamiento de la red con ImageNet.

A modo de referencia para comparación de los dos siguientes modelos a probar, este modelo ha requerido 4 horas y media para el proceso de entrenamiento, y 1,65 horas para el proceso de oversampling de la clase minoritaria, que ha llegado a ocupar 240GB de disco. Sin embargo, este último proceso sólo ha sido realizado para esta primera prueba, y el resto de modelos utilizarán este conjunto ya configurado.

En conclusión, la técnica de oversampling ha dado sus frutos, y hemos conseguido una mejora significativa en las métricas de la clase minoritaria sin afectar ne-

gativamente a la mayoritaria. A continuación, probaremos otros dos modelos para seleccionar el que exhiba mejor comportamiento.

EfficientNet

EfficientNet B5 es la segunda arquitectura elegida para su comparación. Esta arquitectura es el modelo más profundo de los 3 evaluados, por lo que los resultados han de ser considerablemente mejores para que se justifique la mayor complejidad. Aplicando el mismo conjunto de datos con oversampling creado para el entrenamiento de ResNet50, el resultado obtenido puede apreciarse en la tabla 5.4.

	Precision	**Recall**	**F1-score**	**Support**
Benign	0,89	0,93	0,91	7.205
Malignant	0,76	0,65	0,70	2.460
Accuracy			0,86	9665
Macro avg	0,83	0,79	0,8	9.665
Weighted avg	0,85	0,83	0,86	9.665

Tabla 5.4: Informe de clasificación de EfficientNet B5

A la vista de los resultados, podemos apreciar que se produce una mejora en las métricas obtenidas en lo que respecta a accuracy, pero las métricas de precision y recall tienden a ofrecer mejores resultados para la clase mayoritaria. La tasa de aciertos para ambas clases (accuracy) ronda el valor de 0.85, que se traduce en un 85 % de los casos correctamente clasificados. Sin embargo, si analizamos las curvas de aprendizaje (figura 5.5), podemos observar un fenómeno llamativo: la curva no sigue la tendencia habitual a minimizarse, y existen crecidas repentinas de la función, dando lugar a picos de error:

1

(a) Fase de congelado

(b) Descongelado

Figura 5.5: Curvas del finetuning del modelo binario con EfficientNet B5

Este fenómeno puede deberse al reajuste de pesos fruto del learning rate variable, donde un subconjunto de las imágenes correctamente etiquetadas es cambiada de clase a la hora de modificar los valores para adaptarse a otro conjunto distinto no correctamente clasificado hasta el momento. También puede tratarse de un mal ajuste del learning rate, pero esto no es posible al utilizar la política de un ciclo con learning rate adaptativo.

Este fenómeno, de forma aislada, no supone ningún problema destacable sobre el entrenamiento, pero en este caso, observamos cierta periodicidad en el fenómeno que lo convierte en un comportamiento no deseable.

Curiosamente, este fenómeno no se ve reflejado de la misma forma en la fase de descongelado del modelo; a diferencia de Resnet, el modelo si ha mejorado considerablemente en esta fase, aunque la tendencia descendente de la curva se ve eclipsada por el pico obtenido en la época número 3. En este caso, sí que podríamos considerar el pico como un fenómeno aislado sin mayor importancia.

En este modelo, el tiempo de aprendizaje ha sido de aproximadamente 7,7 horas, pero ha requerido el reinicio del entrenamiento en 5 ocasiones. Dichos problemas, asociados principalmente al desbordamiento de la memoria de GPU, y la precisión de los tensores, denota que el entrenamiento de este modelo no se ha realizado en condiciones óptimas, siendo uno de los factores posibles la necesidad de una mayor memoria de GPU. Por tanto, los resultados de este modelo han de considerarse con cautela, ya que la inestabilidad del entrenamiento y el aumento considerable de coste computacional lo convierten en una alternativa menos atractiva.

MobileNet

MobileNet es el tercer modelo a evaluar con el conjunto de entrenamiento con sobremuestreo. Se trata del modelo con menor número de parámetros y profundidad,

por lo que no se esperan mejores resultados en lo que respecta a la métrica. Sin embargo, su simplicidad, especialmente dedicada para dispositivos de baja potencia, puede convertirse en una gran ventaja si los resultados no se ven considerablemente penalizados.

Tras realizar el entrenamiento, los resultados obtenidos por el conjunto de validación, nuestro estimador, son los mostrados en la tabla 5.5, donde, como era de esperar, no apreciamos mejores resultados en cuanto a métricas:

	Precision	**Recall**	**F1-score**	**Support**
Benign	0,87	0,86	0,86	7.205
Malignant	0,60	0,61	0,60	2.460
Accuracy			0,80	9665
Macro avg	0,73	0,74	0,73	9.665
Weighted avg	0,80	0,80	0,80	9.665

Tabla 5.5: Informe de clasificación de MobileNet V2

A la vista de los resultados, podemos apreciar como la métrica especialmente penalizada es la columna de precision, donde la diferencia con los modelos anteriores es superior a una décima. Tratándose de la clase minoritaria, es un factor clave que este valor sea lo más alto posible para evitar casos malignos incorrectamente clasificados como benignos. El coste de una enfermedad maligna mal clasificada es superior al de una benigna, por lo que en cuanto a resultados, no se trata de un modelo que destaque. Sin embargo, su reducido tamaño, aproximadamente 4 veces menor que ResNet, lo haría una opción interesante para dispositivos de escaso potencia y con requisitos de bajo consumo.

Si estudiamos las curvas de aprendizaje (figura 5.6), se puede apreciar un comportamiento prácticamente ideal de la función de pérdida de validación con respecto a entrenamiento; en la fase de congelado tanto el estimador de la pérdida en la función de entrenamiento como el de validación progresan en un intervalo de valores muy similares, sin picos bruscos, y con tendencia descendente. Como aspecto destacable, podemos observar cierto aplanamiento del modelo, y sin tendencia clara de sobreaprendizaje. Esto significa que el modelo ha alcanzado su límite de optimización, y debido a su arquitectura poco profunda, no es capaz de obtener valores más cercanos a la función real al disponer de menor dimensionalidad.

En la fase de descongelado, el resultado obtenido no es para nada similar a la tendencia de entrenamiento: obtenemos un aprendizaje muy ruidoso, con gran cantidad de picos y oscilaciones. Además, existe una tendencia clara de aumento de la función de pérdida en entrenamiento, lo cual refleja, en conjunto, que se está produciendo sobreaprendizaje. Por este motivo, en la cuarta época finaliza el entrenamiento y se conservan los valores de la fase de congelado al haber empeorado los

resultados en todas las épocas.

l

(a) Fase de congelado (b) Descongelado

Figura 5.6: Curvas del finetuning del modelo binario con MobileNet V2

En resumen, se trata de un modelo fácilmente entrenable, con apenas 2.18 horas de entrenamiento, pero con capacidades de cálculo bastante limitadas.

5.1.4. Modelo seleccionado

Tras el entrenamiento de los 3 modelos, y su correspondiente evaluación mediante el conjunto de validación, es posible tomar la decisión de qué modelo emplear para realizar la cuantización del modelo. Para ello, de la forma tradicional, bastaría con mirar la tabla de resultados de forma conjunta, y elegir aquel que demuestre un mejor resultado promedio en las métricas obtenidas. Pero, en este caso, tendré en cuenta otros factores, como la calidad de las curvas de aprendizaje, el número parámetros como medida de complejidad del modelo (junto a su número de capas), y el tiempo empleado para la inferencia, y de forma consecuente, para el entrenamiento.

Siguiendo el primer criterio, las métricas (visibles en la tabla 5.6), el claro ganador en cuanto a tasa de aciertos se refiere es EfficientNet, ya que su valoración para la métrica balanced accuracy es del 81 %. Sin embargo, si atendemos al resto de valores, podemos apreciar que ResNet50 ofrece resultados bastante cercanos, requiriendo casi la mitad de tiempo para alcanzar este resultado con respecto a EfficientNet.

Modelo	Precision	Recall	Accuracy	Bal. Accuracy
EfficientNet B5	0,83	0,79	0,86	0,82
Resnet50	0,79	0,79	0,84	0,80
MobileNet V2	0,74	0,73	0,80	0,74

Tabla 5.6: Valores de las métricas de cada modelo

Además, Resnet ofrece resultados equilibrados en todas sus métricas, mientras EfficientNet aprece destacar especialmente en precision, aunque se igualan en recall.

MobileNet, por su parte, ofrece resultados distantes de los dos modelos anteriores, debido, a como ya se mencionó, su menor profundidad y capacidad expresiva para su ejecución en entornos ligeros. Aunque los resultados no son demasiado lejanos a ResNet, considero que este último es una mejor alternativa para el problema que estamos desarrollando.

Aunque a su vez, ResNet se trata de un peor modelo comparado con EfficientNet a nivel de métricas, el aprendizaje ofrecido por EfficientNet es bastante confuso por la existencia de los picos ya mostrados anteriormente. Debido a la periodicidad de los mismos, el coste computacional adicional, y los errores por falta de recursos ya producidos sin realizar cuantización, considero que no se trata de una buena alternativa, y que ResNet50 es el modelo indicado para este problema.

La complejidad adicional de EfficientNet en cuanto a sus parámetros de anchura, entrada y profundidad, así como su mayor cantidad de parámetros y capas de profundidad variable, lo convierten en un modelo demasiado complejo. Si medimos el tamaño de cada modelo una vez exportado, obtenemos los valores de la tabla 5.7, donde se puede apreciar la comparativa de tamaño en MB.

Figura 5.7: Espacio (en MB) requerido por cada modelo

Por tanto, realizaremos el proceso de cuantizado con ResNet, ya que dará lugar a un modelo más versátil al ser cuantizado, y tiene expresividad de cálculo suficiente para el problema de clasificación multiclase.

5.2. Clasificación multiclase

Una vez distinguida si la enfermedad de entrada es benigna o maligna, debemos de indicar de qué tipo de enfermedad se trata. Como ya enunciamos en los objetivos de este proyecto, el propósito del mismo consiste en crear una arquitectura de dos modelos, donde primero, se establece si la enfermedad es benigna o maligna, y posteriormente, se clasifica la posible enfermedad de la que se trata. De esta forma, podemos modularizar el espacio, y entrenar ambos modelos por separado de forma paralela si fuera necesario.

De esta fase de entrenamiento, obtendremos dos modelos distintos, completamente aislados entre sí: uno de ellos, dedicado a las enfermedades malignas, y otro, únicamente a las benignas. El proceso a seguir será exactamente el mismo que con clasificación binaria: creación del dataset, entrenamiento, y evaluación del conjunto de validación.

En este caso, no se aplicará oversampling para mostrar las clases en su correspondiente proporción real. Además, debido a los grandes desequilibrios existentes entre clase, sería imposible igualar en número todas las clases a clasificar, y ocuparía un espacio en disco del cual no se dispone para la realización del proyecto.

5.2.1. Modelo de enfermedades malignas

Comenzaremos por las imágenes malignas. En este caso, al estar utilizando finalmente únicamente el conjunto de entrenamiento de ISIC, disponemos de 4 clases diferenciadas:

- **Basal cell carcinoma**
- **Melanoma**
- **Melanoma metastasis**
- **Squamous cell carcinoma**

Dichas clases poseen un desbalanceo considerable. La clase menos representada se trata de los melanomas metastásicos, que representa solo el 0,22 % del total de datos malignos. Como una clase con dicha proporción no se puede clasificar adecuadamente, aprovecharemos la existencia de la clase melanoma para introducir sus ejemplos como parte de esta clase, dando lugar a una nueva distribución (figura 5.8). Esta fusión es posible debido a que ambas clases representan la misma enfermedad, pero siendo la metástasis una fase más avanzada, y con baja tasa de supervivencia por su diseminación a otros órganos vitales.

Figura 5.8: Distribución de las clases malignas

Al realizar esta acción, aumentamos el número de ejemplares de la clase mayoritaria, pero se trata de una situación preferible sobre la existencia de una clase minoritaria, ya que esta penalizará considerablemente las métricas al ser todas ellas métricas equilibradas según la proporción de imágenes de cada clase.

Entrenamiento

Para el entrenamiento del modelo, haremos uso de la misma configuración que la clasificación binaria: imágenes 512 x 512, tamaño de batch de 32, pero con la diferencia de no emplear oversampling por las razones ya explicadas. Si representamos al anterior gráfico de barras 5.8 como proporciones porcentuales, obtenemos una distribución notablemente desequilibrada:

- Melanoma: 53,95 %
- Células basales: 36 %
- Células escamosas: 10,5 %

Dichas clases, a pesar del desbalanceo, poseen una representatividad suficiente como para ser clasificadas en conjunto de forma adecuada. Para la clasificación, esta vez haremos uso de la función de pérdida FocalLoss, gracias a su capacidad de

equilibrar el entrenamiento mediante el uso de sus parámetros $\alpha = 0,25$ y $\gamma = 2$, que son los valores recomendados por su paper original [47].

Tras el entrenamiento, se han obtenido las métricas referenciadas en la tabla 5.7. Podemos apreciar una valoración positiva de las métricas, ya que para Basal Cell carcinoma y los melanomas, precision y recall adquieren valores superiores a 0,8, acercándose a 0,9 en precisión y 0,92 de recall en melanomas. La clase minoritaria de las 3, Squamous cell carcinoma, tiene un recall bajo, cercano a 0,4, mientras que una precisión algo más notable de 0,66.

	Precision	Recall	F1-score	Support
Basal cell	0,81	0,85	0,83	908
Melanoma	0,88	0,92	0,90	1.311
Squamous cell	0,66	0,38	0,48	240
Accuracy			0,84	2.459
Macro avg	0,79	0,72	0,74	2.459
Weighted avg	0,84	0,84	0,84	2.459

Tabla 5.7: Informe de clasificación para validación maligna

Aunque se traten de resultados negativos para la clase minoritaria, el conjunto del modelo ofrece resultados adecuados, con una precisión de casi 80 %, y un 72 % de recall, que arrojan un resultado final de 84 % de accuracy. Si observamos las curvas de aprendizaje (figura 5.9), el comportamiento de la función de pérdida denota un correcto aprendizaje en la fase de congelado del modelo.

l

(a) Fase de congelado

(b) Descongelado

Figura 5.9: Curvas de aprendizaje para clases malignas

Podemos observar como, a diferencia del resto de modelos evaluados hasta el momento, la curva de aprendizaje para el conjunto de validación permanece por debajo

de la curva de aprendizaje. Esto no significa que el proceso de entrenamiento sea incorrecto: se debe a un efecto del aumento de datos, y la aplicación de FocalLoss. Al unir ambos mecanismos, estamos provocando que la evaluación del conjunto de entrenamiento sea más compleja que en el conjunto de validación, ya que en validación solo se realiza una inferencia de las imágenes, pero entrenamiento es utilizado continuamente para reajustar la función, y fomentar la correcta clasificación de aquellos elementos "difíciles de clasificar". Se trata de un efecto no negativo, y el entrenamiento se ha realizado satisfactoriamente.

No podemos afirmar lo mismo de la fase de descogenlado, ya que tras realizar cinco épocas se ha alcanzado overfitting del modelo, ya que el callback de early stopping ha cancelado el entrenamiento antes del límite de épocas establecido (el cual, si recordamos, se trataba de un valor alto para que early stopping decidiera cuando realizar la parada). Por tanto, los resultados obtenidos en la segunda fase son prácticamente descartables, y no han ofrecido valor ninguno al modelo final.

En resumen, el modelo obtenido cumple adecuadamente los requisitos del problema. Sin embargo, como forma de evaluar si eran posibles mejores resultados, se realizó un segundo entrenamiento, aplicando pesos a la función de pérdida para penalizar en mayor medida incorrectas clasificaciones de la clase minoritaria. Basta con aplicar la siguiente operación, donde, considerando el valor c como el número de ejemplares de la clase C:

$$p_C = \left(\frac{c}{\sum_{i=0}^{num_clases} c}\right)^{-1}$$

De esta forma, haremos que cada ejemplar tenga un peso acorde a su proporción en el dataset. Si repetimos el experimento siguiendo este razonamiento, obtenemos los siguientes presentes en la tabla 5.8.

	Precision	Recall	F1-score	Support
Basal cell	0,66	0,66	0,66	908
Melanoma	0,83	0,76	0,79	1.311
Squamous cell	0,30	0,42	0,35	240
Accuracy			0,69	2.459
Macro avg	0,59	0,62	0,60	2.459
Weighted avg	0,71	0,69	0,70	2.459

Tabla 5.8: Informe de clasificación para validación maligna (Pesos)

Donde, podemos observar que todas las métricas obtenidas son considerablemente inferiores a las de la versión inicial (5.7). Esto se debe a que, al insertar pesos a cada clase a clasificar, es altamente probable que se haya cancelado el efecto regularizador ofrecido por FocalLoss durante el entrenamiento.

Por tanto, podemos concluir de manera firme y justificada que el modelo entrenado anteriormente, sin ningún tipo de penalización adicional, y haciendo uso de FocalLoss, es el modelo adecuado para este subproblema.

5.2.2. Modelo de enfermedades benignas

Una vez entrenado el modelo correspondiente a las clases malignas, es el turno de construir el modelo de las clases benignas. Recordando el estudio realizado en el problema de clasificación binario, las clases benignas eran el subconjunto de datos dominante en el dataset. Esto se debe, principalmente, a que las lesiones cutáneas son frecuentemente lesiones no cancerosas. Disponemos de un conjunto de datos mucho más amplio, englobando 17 clases distintas. Como es de esperar, la condición más frecuente de este conjunto son los lunares comunes, denominados nevus en dermatología.

El desbalanceo que se produce es un caso extremo, en cual la clase mayoritaria, el lunar común, engloba el 81 % del total, y el 19 % restante se reparte entre las 16 clases que restan (figura 5.10). Esto convierte al subproblema en un reto considerable de resolver con un modelo del tamaño de ResNet50, por lo que se tratará de hallar los mejores resultados, pero teniendo en cuenta el sacrificio que supone emplear modelos más ligeros que sean cuantizables y ejecutables en dispositivos móviles.

Dado el desbalanceo, se probarán dos alternativas distintas: la aplicación de la métrica Focal Loss sin ajuste de pesos, y la creación de un modelo basado en pesos inversamente proporcionales al número de ejemplares en dicha clase junto a CrossEntropy.

Para simplificar la notación empleada en el etiquetado de las enfermedades, se usarán las siguientes abreviaturas en las tablas de resultados:

- **Nevus**: NV
- **Seborreic keratosis**: SEK
- **Actinic keratosis**: AK
- **Pigmented benign keratosis**: PBK
- **Solar lentigo**: SL
- **Dermatofibroma**: DER
- **Vascular lesion**: VL
- **Lichenoid keratosis**: LK
- **Acrochordon**: ACR
- **Lentigo NOS** LN
- **Atypical melanocytic proliferation**: AMP
- **AIMP**
- **Wart**
- **Angioma**: ANG
- **Lentigo simplex**: LS
- **Neurofibroma**: NF
- **Scar**

Figura 5.10: Conteo de clases benignas

Entrenamiento

Conocemos que el desequilibrio del conjunto de entrenamiento es considerable. Pero, antes de probar otras soluciones más sofisticadas, es razonable considerar aplicar la misma técnica que la aplicada en clasificación binaria: el uso de la una métrica que tolere adecuadamente el desbalanceo, como FocalLoss.

Aplicando una configuración similar a la usada para el entrenamiento de las clases malignas, el resultado obtenido no es positivo, y deja bastante que desear (tabla 5.9). La clase de lunares comunes es la única que cuenta con métricas excelentes, ya que el resto de clases han sido clasificadas con valores de métrica bastante bajos. Si observamos los resultados, los siguientes mejores casos provienen de los dermatofibromas, la queratosis benigna pigmenteada, las lesiones vasculares, y la queratosis liquenoide. Estas obtienen unos valores de precision de 0,75, 0,71, 0,68, 0,67, respectivamente. Pero en el caso de recall, los dermatofibromas son ampliamente castigados, por lo que aunque la alta precisión nos aporta que el modelo es capaz de rechazar las clases que no lo son de manera aceptable, el recall bajo nos muestra que también los casos positivos están siendo identificados como negativos en la mayoría de casos.

Esto ocurre en la mayoría de clases, aunque los peores resultados los vemos reflejados en las 6 últimas filas, donde 5 de las clases han sido completamente ignoradas por el modelo, y establecidas a 0: la cicatrices, los neurofibromas, los lentigo simples, las verrugas y los AIMP (atypical intraepidermal melanocytic proliferation).

	Precision	Recall	F1-score	Support
NV	0,92	0,98	0,95	5.864
SK	0,50	0,35	0,41	345
AK	0,53	0,58	0,56	265
PBK	0,71	0,74	0,72	222
SL	0,28	0,12	0,17	99
DER	0,75	0,18	0,29	83
VL	0,68	0,55	0,61	71
LK	0,67	0,07	0,12	61
ACR	0,46	0,24	0,32	54
LN	0,16	0,11	0,13	44
AMP	0,50	0,07	0,12	29
AIMP	0,00	0,00	0,00	24
WART	0,00	0,00	0,00	23
ANG	0,29	0,33	0,31	6
LS	0,00	0,00	0,00	5
NEU	0,00	0,00	0,00	5
SCAR	0,00	0,00	0,00	5
Accuracy			0,87	7.205
Macro avg	0,38	0,25	0,28	7.205
Weighted avg	0,84	0,87	0,85	7.205

Tabla 5.9: Clasificación para validación benigna (Ordenadas de mayor a menor rep., sin pesos)

Estas clases, al encontrarse en absoluta minoría, no aportan suficientes características al modelo para aprender los filtros adecuados, y por tanto, quedan descartadas por el mismo. Esto nos lleva a tomar la decisión de descartar estas clases, o bien, tratar de equilibrarlas complementando con el resto de datasets.

No nos debemos dejar llevar por el valor del accuracy: este es del 87 %, debido a que prácticamente la completitud de la tasa de aciertos se ve aportada por la clase mayoritaria. Si atendemos a su valor medio, es del únicamente 28 %, que se trata de una cifra más representativa pero mucho más pesimista.

Para no proceder con la eliminación de clases minoritarias, trataremos de dotar al modelo de penalizaciones para las clases menos representadas; es decir, de forma explícita, estableceremos una serie de pesos que otorguen más importancia a clasificar ejemplares de clases minoritarias sobre las mayoritarias, calculando los pesos de la misma forma en la que lo hicimos para el caso de las enfermedades malignas:

$$p_C = \left(\frac{c}{\sum_{i=0}^{num_clases} c}\right)^{-1}$$

De esta forma, haremos que cada ejemplar tenga un peso acorde a su proporción en el dataset. La diferencia con el caso empleado en enfermedades malignas, es que emplearemos como función de pérdida CrossEntropy en lugar de FocalLoss, ya que pudimos apreciar en el caso anterior que al insertarle pesos, pierde el efecto regularizador visto en el caso sin pesos, y obtenemos peores resultados.

Si repetimos el experimento siguiendo este razonamiento, obtenemos los resultados de la tabla 5.10.

	Precision	Recall	F1-score	Support
NV	0,99	0,77	0,86	5.864
DER	0,33	0,60	0,42	345
PBK	0,53	0,59	0,56	265
VL	0,37	0,88	0,52	222
LK	0,18	0,46	0,26	99
AK	0,31	0,63	0,41	83
SK	0,58	0,83	0,69	71
AMP	0,20	0,39	0,26	61
ACR	0,23	0,67	0,34	54
ANG	0,12	0,43	0,19	44
SL	0,23	0,48	0,31	29
LN	0,01	0,04	0,01	24
AIMP	0,40	0,26	0,32	23
WART	0,18	0,67	0,29	6
LS	0,06	0,20	0,09	5
NEU	0,00	0,00	0,00	5
SCAR	0,00	0,00	0,00	5
Accuracy			0,74	7.205
Macro avg	0,28	0,46	0,33	7.205
Weighted avg	0,87	0,74	0,78	7.205

Tabla 5.10: Informe de clasificación para validación benigna (Ordenadas de mayor a menor rep.)

Los resultados han mejorado, escalando hasta el 48 % de accuracy balanceado. Con la aplicación de pesos al modelo, podemos apreciar que la distribución de las métricas es mucho más equitativa que antes, ya que aunque los valores han bajado para ciertas clases concretas, de forma global, la varianza de las métricas es menor. Sobre todo, las mejoras de rendimiento vienen vinculadas a una mejora de recall, aunque se ha producido un empeoramiento de la precisión; es decir, ahora el modelo clasifica correctamente más ejemplares pertenecientes a su correspondiente categoría, pero también diagnostica erróneamente muchos falsos positivos.

Sin embargo, este enfoque nos otorga resultados globales de mayor calidad, por

lo que será el modelo seleccionado para realizar la cuantización. Estos resultados podrían ser mejorables con el empleo de técnicas de aumento de datos más sofisticadas que el aumento de resolución, y el uso de datos adicionales. Sin embargo, las limitaciones de memoria de las que se dispone en el ordenador empleado para el entrenamiento, y las limitaciones de simplicidad a la que está sometido el modelo para ser cuantizado, nos llevan a la decisión de permanecer con este segundo modelo como hipótesis final.

6 Cuantización del modelo seleccionado

La cuantización, como ya definimos en el apartado 2.2, se trata de un proceso por el cual tomamos un modelo entrenado para arquitecturas de escritorio de la forma habitual, y realizamos una serie de operaciones de simplificación o transformaciones del formato numérico para obtener un modelo cuyos requisitos de espacio y tiempos de inferencia se ven reducidos considerablemente.

Este procedimiento es uno de los objetivos clave del proyecto, ya que el uso de modelos optimizados en dispositivos móviles requiere conocer y experimentar cuál es la diferencia en tiempo y uso de memoria de la arquitectura tradicional sobre la optimizada.

Para realizar este proceso, emplearemos los mecanismos de Pytorch[59] dedicados a la transformación e implementación de modelos convolucionales en Android: Pytorch mobile [62]. En este punto, analizaremos las optimizaciones realizadas por este framework, y las ventajas y desventajas de dicho procedimiento.

6.1. Optimizaciones de Pytorch mobile

Pytorch mobile ofrece una serie de optimizaciones predeterminadas bastante eficientes en la optimización de modelos para arquitecturas ARM. Para comprender en detalle su funcionamiento, profundizaremos en el formato de guardado utilizado, y las optimizaciones llevadas a cabo para conseguir las ganancias en rendimiento especificadas en [62].

6.1.1. Capacidades del framework

Pytorch [59], a través de sus dependencias mobile, tiene la capacidad de transformar en unos sencillos pasos un modelo entrenado de la forma habitual a un modelo simplificado optimizado para dispositivos móviles. Incluye varios métodos relacionados con la exportación que permiten optimizar o no la salida del modelo, adecuándolo a nuestras necesidades. En su página oficial, podemos encontrar un grafo donde se describe este proceso [62], visible en la figura 6.1.

Figura 6.1: Optimización de modelos con Pytorch Mobile [62]

Todo este procedimiento se realiza sobre un lenguaje intermedio de alto rendimiento, perteneciente al núcleo de Pytorch, llamado Torchscript [14]. Este lenguaje permite crear modelos escalables y optimizables sin necesidad de dependencias Python en el sistema destino. Está pensado, principalmente, para su aplicación en entornos de producción, los cuales estén basados en otros lenguajes, como C o similares. La conversión del formato habitual de Pytorch, y el establecido por Torchscript es prácticamente inmediato, ya que la conversión se realiza de forma interna al aplicar el comando *torch.jit.script(model)*, siendo model el modelo que queremos transformar.

Como inconvenientes, no podremos modificar o reentrenar la arquitectura, debido a la pérdida de toda la información no esencial sobre los gradientes en el proceso de exportación a producción, pero esto no supone una desventaja si el modelo sólo va a ser empleado para inferir.

La portabilidad, al ser independizado de Python es el principal motivo de su uso para realizar la transformación del modelo a dispositivos móviles, y puede ser ejecutado tanto en ordenador como en smartphones, facilitando así el proceso de comparativa entre ambos.

Si bien el lenguaje soporta Android e iOS, este último fue soportado oficialmente tras el comienzo de la realización de este TFG. Debido a ello, este proyecto fue concebido inicialmente para ser probado en dispositivos Android, ya que el hardware de estos dispositivos es más accesible, y dispone de un mejor soporte de librerías y entornos de desarrollo. iOS, al tratarse de un sistema operativo limitado a dispositivos Apple, y difícilmente emulable si no se dispone de dispositivos de la marca, requiere unas condiciones adicionales que no se pueden cumplir por limitaciones económicas, pues no disponemos de dispositivos de la marca. Por este motivo, este proyecto se limita únicamente al desarrollo sobre terminales Android, más accesibles y frecuentes en el mercado.

6.1.2. Optimizaciones disponibles

Pytorch mobile dispone para Android de una lista de 5 optimizaciones posibles a realizar sobre el modelo. Todas ellas, seleccionables de forma independiente, o aplicadas en conjunto por defecto, cubren los siguientes aspectos:

- Fusión de las capas de convolución y normalización de batch. Realiza una integración de los valores de normalización dentro de la capa convolutiva, ya que no será necesario reajustar esos valores para inferencia-
- Inserción y plegado de operaciones: uso de la librería XNNPack [26]. Es un sistema para operaciones en coma flotante especialmente optimizado para ARM, que permite variar la precisión de los valores flotantes según el modelo. Fusiona las operaciones lineales y de convolución, de forma que se realicen en un menor tiempo.
- Fusión de la función ReLu con el conjunto de operaciones empaquetado creado con XNNPack en el paso anterior.
- Eliminación del dropout, ya que en tiempo de inferencia, se busca el mejor resultado si necesidad de reentreno.
- Optimización del grafo interno del modelo correspondiente a la convolución, para hacer que formen parte de un solo bloque raíz y mejore el tiempo de inferencia.

En total, la web [62] estima una ganancia aproximada del 60 % en tiempo de inferencia de forma teórica. Sin embargo, este valor puede oscilar en función de los

datos que se estén evaluando, la arquitectura que deseamos cuantizar, y las capacidades de cálculo del dispositivo objetivo. A continuación, estudiaremos los resultados ofrecidos, y si merece la pena la aplicación de este proceso.

6.2. Creación de los modelos cuantizados

La transformación de los modelos entrenados a su versión cuantizada puede realizarse de forma inmediata, ya que en los pasos anteriores, el modelo entrenado sobre cada uno de los casos (clasificación binaria, y multiclase para benigno y maligno) fue almacenado en un fichero de formato .pt (extensión de modelo Pytorch).

Al tratarse de una conversión post-entrenamiento, no se requiere ningún ajuste de parámetros previo durante el entrenamiento, lo cual significa que el mecanismo puede aplicarse sobre los modelos entrenados de la forma habitual, sin necesidad de emplear métodos específicos como el entrenamiento apto para cuantizado (QAT, o Quantization Aware Training [45]), el cual es más complejo de ajustar, pero puede ofrecer algunas ventajas marginales en cuanto a precisión.

Para cuantizar el modelo tras su entrenamiento, basta con realizar los siguientes pasos:

1. Cargar el modelo entrenado previamente. Como en nuestro caso, hemos realizado el salvado del modelo y procedemos a realizar la cuantización en el mismo en el mismo script, podemos directamente emplear el objeto Learner que almacena el modelo completo. En caso de que se quisiese leer de disco duro, bastaría con usar la función *model.load()*.

2. Activar el modo de evaluación del modelo. De esta forma, bloqueamos los parámetros libres de las capas de normalización de batches, y la aplicación de dropout.

3. En este punto, podemos optar por dos opciones:
   a) Exportar el modelo a Android sin ninguna optimización estructural, más allá de la adaptación de tipos de flotantes (función *save_for_lite_interpreter*)
   b) Exportar el modelo aplicando todas las optimizaciones anteriores mencionadas para obtener el modelo más eficiente posible (función *export_for_mobile*)

4. (Opcional) Exportar el modelo de escritorio en formato torchscript. Se trata de un lenguaje de representación universal del modelo, que puede ser empleado con Python nativo, y ser transferido a otros frameworks de trabajo habituales.

Para realizar la comparativa de forma lo más exhaustiva posible, tomaremos el modelo de Android, y lo evaluaremos con el conjunto completo de imágenes de test, de forma que la valoración obtenida sea completamente representativa.

El pseudocódigo del algoritmo 6.1 resultante es bastante sencillo, y su explicación queda prácticamente autocontenida gracias al uso de nombres de función representativos.

Algoritmo 6.1 Proceso de cuantizado de modelos para Android

```
procedure EXPORTAR_MODELO(learner: Learner Model Object, savename : String)
    model = learner.model.to("cpu") : Model  State model.eval()
    scripted_module = torch.jit.script(nn.Sequential(model, Softmax(dim=n)))
                                                    ▷ Exportación del modelo original
    scripted_module.save(savename + "Full.pt")
                                                    ▷ Exportación del modelo optimizado
    optimized_scripted_module = optimize_for_mobile(scripted_module)
    optimized_scripted_module._save_for_lite_interpreter(savenameFull+ "_an-
droidOptimized.pt")
end procedure
```

Podemos observar que el proceso es trivial, a excepción del último punto, donde se realiza la definición de un objeto de tipo sencuencial. Esto se debe a que, cuando exportamos el modelo a Android, existen dos posibles alternativas para interpretar la capa de salida del mismo:

1. Interpretando el tensor de salida de la función Softmax por columnas, de forma que la clase predicha para cada imagen será el máximo valor Softmax encontrado en la columna en cuestión. En Python, se le conoce como máximo en dimensión 0, al tratarse del máximo de todas las filas.

2. Interpretando el tensor de salida por filas, donde una imagen de entrenada recibe como etiqueta de salida el índice de la posición de fila cuyo valor es mayor. En este caso, se considera como dimensión 1, ya que se trata del valor máximo encontrado entre las columnas.

Por tanto, antes de exportar el modelo, será necesario especificar la dimensión de lectura. En versiones anteriores, esta dimensión era elegida de forma implícita por la función, pero ahora, debemos especificarla explícitamente para tener un correcto funcionamiento. Como en nuestro caso, solo tenemos una dimensión de etiquetas por modelos, debemos seleccionar el valor máximo por columnas, y valor a especificar es $dim = 1$ Basta con crear un objeto de tipo Softmax, y especificar como parámetro dim, el valor $dim = 1$.

Para concatenar el modelo original, y la nueva capa específica para la función Softmax, es necesario añadir ambos pasos a un pipeline, usando para la clase *Sequential* de Pytorch, que no es más que la creación de un modelo por capas.

Por último, para el proceso de comparación de modelos, realizaremos dos tareas:

1. **Evaluación del conjunto de test**. Se realiza la inferencia completa del conjunto de test para estudiar la pérdida de rendimiento del modelo cuantizado frente al original haciendo uso un estimador no sesgado, debido a la reserva de las imágenes hasta este momento.

2. **Comparativa de tiempos de inferencia**. Realizaremos una comparativa de ejecución de ambos modelos en Android para evaluar la ganancia en tiempo tras aplicar cuantización, y si esta compensa las pérdidas de prestaciones. Debido a las limitaciones de la arquitectura ARM, evaluaremos el tiempo sobre una muestra reducida del total, evitando la generación de calor excesivo y el desgaste ocasionado por la evaluación del test, que al tratarse del 40 % del cómputo global de imágenes, incluye 21.478 fotografías.

6.3. Comparativa de los modelos original y cuantizado

En este apartado, una vez detallado el proceso de exportación y cuantización, examinaremos el rendimiento de cada uno de los 3 modelos creados para el proyecto. Para ello, evaluaremos el conjunto de test, intacto hasta esta fase, para conocer el rendimiento real de los modelos originales, y los compararemos con cada uno de los modelos cuantizados.

6.3.1. Cuantización del modelo binario

El modelo de clasificación binaria, que decide si la enfermedad se trata de un caso benigno o maligno, es la capa más importante de la arquitectura de dos niveles implementada. Su rendimiento es crítico dentro del funcionamiento del modelo, debido a que la confusión entre subtipos de enfermedades tiene un coste relativamente pequeño, pero un error entre una enfermedad cancerígena o benigna tiene un elevado coste para el paciente en consecuencias. Por tanto, es clave evaluar el modelo con el conjunto de test para conocer la bonanza del mismo, y estudiar si las ganancias en espacio y tiempo de inferencia justifican la cuantización.

Evaluaremos el conjunto de test bajo las mismas condiciones, sin ningún tipo de preprocesado, más allá de la normalización de las imágenes y el reescalado a 512 x 512. Es muy importante destacar que estos valores son los mismos que los empleados en la fase de entrenamiento, ya que recalcular la media y desviación típica podría crear mejores resultados pero no ser una prueba representativa, ya que al realizar una inferencia de un diagnóstico, esta normalmente se realiza con una única imagen, y no habría datos suficientes para hallar la media y desviación típica. Debemos trabajar siempre con los parámetros de entrenamiento para que la distribución sea la misma, verificando así las condiciones ya vista acerca de disponer de un estimador no sesgado con test.

A continuación, comparamos la inferencia de ambos modelos y la ganancia en tiempo de inferencia entre ellos.

Métricas de inferencia en test

En primer lugar, comenzamos por evaluar la pérdida de rendimiento del modelo cuantizado. Para ello, ejecutamos el proceso de inferencia con ambos modelos, y obtenemos la tabla de resultados para ambos. Los resultados de ambos modelos, original y cuantizado, podemos apreciarlos en las tablas 6.1 y 6.2 respectivamente.

	Precision	Recall	F1-score	Support
Benign	0,90	0,89	0,89	16.010
Malignant	0,68	0,70	0,69	5.468
Accuracy			0,84	21.478
Macro avg	0,79	0,80	0,79	21.478
Weighted avg	0,84	0,84	0,84	21.478

Tabla 6.1: Resultados de inferencia en test para el modelo original

	Precision	Recall	F1-score	Support
Benign	0,90	0,89	0,89	16.010
Malignant	0,68	0,70	0,69	5.468
Accuracy			0,84	21.478
Macro avg	0,79	0,79	0,79	21.478
Weighted avg	0,84	0,84	0,84	21.478

Tabla 6.2: Resultados de inferencia en test para el modelo cuantizado

Podemos apreciar que el resultado obtenido en el modelo original es muy similar a los obtenidos con la partición de validación, por lo que el modelo ha funcionado correctamente con datos los cuales no ha visto hasta el momento. Concretamente, en media, el modelo original en validación nos ofrecía el mismo resultado: 0,79 de precisión, 0,79 de recall, 0,79 de F1 Score y 0,84 de accuracy (5.3). Si comparamos en detalle, hemos perdido recall y precisión en la clase maligna a favor de un ligero aumento de dichas métricas en la clase benigna, arrojando el mismo resultado medio.

Si ahora estudiamos el caso optimizado y cuantizado para Android, observamos que sorprendentemente, no se han perdido prestaciones: las métricas son prácticamente idénticas a las obtenidas en el modelo original sin optimizar, a diferencia del recall medio, un 1 % menor, lo cual es posible que se deba a algún ejemplo cuya valoración se ha visto erróneamente clasificada, pero cuyo impacto global ha sido mínimo. Podríamos afirmar que para este modelo, el impacto de optimización no ha

afectado al rendimiento del modelo, el cual ha conservado las mismas prestaciones, ya que la diferencia en recall es prácticamente despreciable.

Esto ha sido posible gracias a las capacidades del framework desarrollado por Pytorch, las cuales han funcionado adecuadamente, al haber elegido un modelo totalmente compatible con el proceso de cuantización y optimización [63].

En conclusión, para el modelo de clasificación binaria, obtenemos un modelo optimizado sin pérdida de rendimiento.

Tiempo de inferencia

Tras obtener unos buenos resultados en las métricas del modelo, podemos evaluar el tiempo medio de inferencia del modelo cuantizado frente al original en Android. Este factor es clave, ya que si el modelo cuantizado no ofrece resultados más eficientes en tiempo, el proceso de cuantizado no supone ninguna ventaja sobre el modelo original, sobre todo en este modelo, el cual ha demostrado no perder prestaciones en cuanto a métricas.

Los resultados se han tomado teniendo en cuenta únicamente la inferencia de 200 imágenes, debido a que la evaluación de las 21.478 imágenes en un dispositivo móvil produce un sobrecalentamiento y desgaste considerable sobre los componentes. El terminal empleado hace uso de un Snapdragon 855, y 8GB de RAM, siendo estos componentes del año 2019, y arroja los resultados de la tabla 6.3.

Modelo	Tiempo total (ms)	Tiempo medio (ms)
Original	114.342	571,71
Cuantizado	72.352	361,76

Tabla 6.3: Tiempos de inferencia para caso binario en Android

Tras la evaluación del modelo mediante 200 imágenes, podemos apreciar una ganancia significativa en tiempo, superior a 210ms por imagen. Si calculamos la ganancia en velocidad del modelo cuantizado sobre el original, obtenemos:

$$Ganancia = \frac{t_original}{t_cuantizado} = \frac{571,71}{361,76} = 1,58$$

Es decir, el modelo optimizado nos aporta una ganancia de 1,58, lo cual supone aproximadamente un 40 % menos del tiempo de inferencia. Este resultado evidencia que el modelo cuantizado ofrece unas mejores prestaciones que el original. Teniendo en cuenta que el modelo cuantizado no pierde bondad de métricas al ser evaluado con el conjunto de test frente al original, queda demostrado que el modelo cuantizado supone una mejora considerable y debe ser el modelo a utilizar en un dispositivo móvil. La penalización obtenida es nula, y las ventajas, cuantiosas.

6.3.2. Cuantización del modelo multiclase maligno

El modelo de clasificación de enfermedades malignas es el primero de los casos de clasificación multiclase. A diferencia del anterior, este modelo aporta una salida más compleja, al deber distinguir entre melanomas, cáncer de células basales y cáncer de células escamosas. Esto nos deja con un vector de salida de 3 componentes, una por cada clase, que el modelo deberá aportar tanto en el modelo original como el cuantizado.

De la misma manera que con el caso de clasificación binaria, compararemos los dos modelos mediante la evaluación del conjunto de test, teniendo en cuenta que las imágenes ha de ser preprocesadas con los mismos parámetros y configuraciones del conjunto de test, y no recalcular ninguno de los valores. Este preprocesado, al igual que en entrenamiento, incluye:

1. **Renombrado de etiquetas**. Al igual que en el modelo de entrenamiento decidimos fusionar las clases "melanoma" y "melanoma metastasis", debemos de aplicar la misma transformación en test. Si no lo hiciésemos, el modelo funcionaría adecuadamente, pero no podríamos evaluar correctamente las métricas que nos permiten ver si el rendimiento es el esperado.

2. **Normalización y reescalado**. Se utilizan la media y desviación típica de ImageNet[16], empleadas en entrenamiento, y se aplica un resize de 512 x 512, siguiendo la misma distribución.

Una vez realizado este preprocesado, podemos calcular la inferencia de los dos modelos.

Métricas de inferencia en test

Para evaluar la calidad del modelo cuantizado, se tomarán tanto el modelo original como el cuantizado, ambos exportados durante el aprendizaje realizado en el capítulo 5, y obtendremos la tabla resumen de métricas para realizar la comparativa. Los resultados podemos apreciarlos en las tablas 6.4 (original) y 6.5(cuantizado).

	Precision	Recall	F1-score	Support
Basal Cell C.	0,80	0,84	0,82	1.969
Melanoma	0,87	0,92	0,89	2.950
Squamous Cell C.	0,65	0,37	0,47	549
Accuracy			0,83	5468
Macro avg	0,78	0,71	0,73	5.468
Weighted avg	0,83	0,83	0,83	5.468

Tabla 6.4: Resultados de inferencia en test para el modelo original

	Precision	Recall	F1-score	Support
Basal Cell C.	0,80	0,84	0,82	1.969
Melanoma	0,87	0,92	0,89	2.950
Squamous Cell C.	0,65	0,37	0,47	549
Accuracy			0,83	5.468
Macro avg	0,78	0,71	0,73	5.468
Weighted avg	0,83	0,83	0,83	5.468

Tabla 6.5: Resultados de inferencia en test para el modelo cuantizado

En este subproblema, encontramos que ambos modelos arrojan exactamente el mismo resultado, por lo que el proceso de optimización no ha conllevado ninguna pérdida para el rendimiento del modelo, lo cual es un caso totalmente ideal. Para ver su rendimiento real, podemos comparar el modelo con el resultado arrojado por el conjunto de validación: 0,79 de precisión, 0,72 de recall, y 0,74 de F1 Score (tabla 5.7). Podemos apreciar que, por tanto, el conjunto de validación fue un correcto estimador de las funciones de pérdida y métricas fuera de la muestra.

Por tanto, el modelo cuantizado, y a su vez, el original, ofrecen un muy buen resultado, acorde a lo estimado durante el entrenamiento, y sin pérdida de precisión de clasificación en el caso del modelo cuantizado.

Tiempo de inferencia

Tras observar que el modelo cuantizado no supone pérdidas frente el modelo original, un caso ideal, nos disponemos a evaluar el tiempo de inferencia por imagen, de la misma manera que se realizó con el modelo binario.

Se usará el mismo dispositivo, empleando un subconjunto para la inferencia de 200 imágenes. Los resultados se pueden apreciar en la tabla 6.6

Modelo	Tiempo total (ms)	Tiempo medio (ms)
Original	215.693	1.078,465
Cuantizado	136.912	684,56

Tabla 6.6: Tiempos de inferencia para caso multiclase maligno en Android

A la vista de los resultados, podemos apreciar una ganancia significativa en tiempo, de alrededor de 394ms por imagen. A priori, parece que el ahorro en tiempo es mayor que en el caso binario, pero si calculamos la ganancia en velocidad, obtenemos:

$$Ganancia = \frac{t_original}{t_cuantizado} = \frac{1078,465}{684,56} = 1,575$$

Es decir, el modelo optimizado nos aporta una ganancia de 1,575, lo cual es proporción es prácticamente la misma ganancia que la conseguida con la cuantización en caso binario. De nuevo, supone aproximadamente un 37 % menos de tiempo de inferencia sobre el modelo original. En conclusión, la arquitectura final vuelve a ser la versión cuantizada, ya que nos permite mejorar considerablemente el rendimiento sin pérdida de prestaciones.

6.3.3. Cuantización del modelo multiclase benigno

Tras el estudio de los modelos para el caso de clasificación binaria y el caso multiclase maligno, es el turno del modelo para la detección de enfermedades benignas. Este modelo es el más complejo de los tres, ya que requiere dar como salida un grado de granularidad elevado en cuanto a diagnósticos, debiendo distinguir entre 18 enfermedades distintas.

Los resultados de este modelo en su entrenamiento previo de la sección 5.2.2 no fueron prometedores. La alta similitud de las clases, y el uso de un modelo poco profundo para acometer la clasificación son la causa. Por tanto, los resultados del modelo cuantizado podrían verse más afectados que en los dos casos anteriores.

Al igual que en la preparación de datos del modelo maligno, debemos realizar el mismo preprocesado que con las clases de entrenamiento:

1. **Renombrado de etiquetas**. Realizar el ajuste de etiquetas a valores numéricos para una mayor facilidad de cálculo de las métricas de evaluación.

2. **Normalización y reescalado**. Utilización de la media y desviación típica de ImageNet[16], y reescalado a 512 x 512.

Tras dichos ajustes, podemos proceder a la medición de las métricas de test y el tiempo de inferencia en el dispositivo Android.

Métricas de inferencia en test

De la misma forma que los casos anteriores, procedemos a la evaluación del conjunto de test, filtrando únicamente aquellas imágenes con lesiones de naturaleza benigna. Los resultados de los modelos original y cuantizado quedan reflejados en las tablas 6.7 y 6.8, respectivamente.

	Precision	Recall	F1-score	Support
NV	0,99	0,78	0,87	13.067
DER	0,31	0,61	0,41	770
PBK	0,53	0,59	0,56	547
VL	0,39	0,87	0,54	536
LK	0,20	0,47	0,28	225
AK	0,28	0,61	0,38	168
SK	0,59	0,83	0,69	139
AMP	0,20	0,43	0,27	125
ACR	0,29	0,72	0,42	120
ANG	0,11	0,36	0,17	96
SL	0,04	0,07	0,05	56
LN	0,02	0,08	0,03	48
AIMP	0,27	0,23	0,25	48
WART	0,35	0,50	0,41	28
LS	0,19	0,53	0,28	17
NEU	0,00	0,00	0,00	10
SCAR	0,00	0,00	0,00	10
Accuracy			0,75	16.010
Macro avg	0,28	0,45	0,33	16.010
Weighted avg	0,87	0,75	0,79	16.010

Tabla 6.7: Resultado obtenido al inferir el conjunto de test (sin cuantizado)

	Precision	Recall	F1-score	Support
NV	0,99	0,78	0,87	13.067
DER	0,31	0,60	0,41	770
PBK	0,53	0,59	0,56	547
VL	0,39	0,87	0,54	536
LK	0,21	0,48	0,29	225
AK	0,27	0,61	0,38	168
SK	0,59	0,83	0,69	139
AMP	0,21	0,45	0,28	125
ACR	0,30	0,72	0,42	120
ANG	0,11	0,36	0,17	96
SL	0,04	0,07	0,05	56
LN	0,02	0,08	0,03	48
AIMP	0,28	0,23	0,25	48
WART	0,35	0,50	0,41	28
LS	0,19	0,53	0,28	17
NEU	0,00	0,00	0,00	10
SCAR	0,00	0,00	0,00	10
Accuracy			0,75	16.010
Macro avg	0,28	0,45	0,33	16.010
Weighted avg	0,87	0,75	0,79	16.010

Tabla 6.8: Resultado obtenido al inferir el conjunto de test (cuantizado)

Los resultados son de nuevo positivos, ya que en lo que corresponde a los valores medios, no existe pérdida destacable. Si bajamos de nivel, y comparamos clase a clase, podemos ver que sí que existe alguna diferencia, como una precisión un 1 % menor en el diagnóstico de la queratosis actínica (abreviada como AK). Sin embargo, dicha pérdida de precisión es compensada por otros valores que, sorprendentemente, adquieren un mejor resultado en el modelo cuantizado que el modelo original.

A grandes rasgos y en promedio, ambos modelos son equivalentes en características en lo que a métricas se refiere. El diagnóstico, aunque ruidoso por ser un modelo más simple de lo ideal, es muy cercano al valor visto en validación (tabla 5.10), por lo que podemos confirmar que el aprendizaje se realizó de forma satisfactoria.

Tiempo de inferencia

Una vez evaluado el rendimiento de ambos modelos, podemos verificar las ganancias en rendimiento obtenidas con el procedimiento de cuantización. Al tratarse de un problema con mayor número de salidas, dicha reducción será menos notable. Empleando nuestro criterio de evaluar el promedio de 200 imágenes, obtenemos el resultado mostrado en la tabla 6.9.

Modelo	Tiempo total (ms)	Tiempo medio (ms)
Original	114.972	574,86
Cuantizado	73.774	368,87

Tabla 6.9: Tiempos de inferencia para caso binario en Android

A la vista de los resultados, podemos apreciar una ganancia significativa en tiempo, de alrededor de 206ms por imagen. Si calculamos la ganancia en velocidad, obtenemos:

$$Ganancia = \frac{t_original}{t_cuantizado} = \frac{574,86}{368,87} = 1,558$$

Por tanto, el modelo optimizado nos aporta una ganancia de 1,558, que si bien es ligeramente inferior a los dos modelos analizados anteriormente, ofrece una ventaja muy similar en rendimiento, empleando un 64 % del tiempo que originalmente necesitaba el modelo original, y con la ventaja de no perder precisión en sus salidas de forma apreciable.

6.4. Conclusión de la cuantización

Una vez evaluados los 3 modelos, podemos dar el veredicto final de los resultados:

1. La generalización de los 3 modelos al realizar la inferencia del conjunto de test ha sido adecuada, ya que las métricas obtenidas son prácticamente equivalentes a las obtenidas en validación por cada uno de los modelos. Esto demuestra la efectividad del método seguido, realizando las particiones de entrenamiento, validación y test.

2. El proceso de optimización y cuantización ofrecido por Pytorch mobile [62] ha demostrado ser efectivo: la pérdida de rendimiento es mínima, siendo inferior a 10^{-2} en todos los casos, ya que no es apreciable en el resultado de dos decimales de precisión.

3. Las ganancias en tiempo de inferencia son considerables: en los 3 casos, el factor de ganancia ha sido superior a 1,5 (visible gráficamente en la figura 6.2), lo cual indica que el modelo cuantizado sería capaz de inferir aproximadamente 3 imágenes en el tiempo en el que el modelo original infiere 2.

Las ganancia en rendimiento de inferencia, sumado a la inexistencia de pérdida de precisión en los casos estudiados, convierte a la cuantización en la solución ideal para la implementación del modelo en dispositivos móviles.

Figura 6.2: Comparativa de ganancias al emplear modelos cuantizados

7 Diseño de la aplicación para el cáncer de piel

Una vez han sido creados, entrenados y verificados los modelos cuantizados para teléfono móvil, podemos proceder con el diseño e implementación de la aplicación. Su objetivo será, mostrar de forma visual y cómoda para el usuario habitual, la utilidad de los modelos entrenados y optimizados en los capítulos 5 y 6 de este trabajo.

Al tratarse de una aplicación para uso local en el dispositivo, y de funcionalidades concretas y bien delimitadas, como lo es la prueba de los modelos en casos reales, esta no será excesivamente compleja. Aun así, en este capítulo, abordaremos su diseño desde el punto de vista de la ingeniería del software, para detallar correctamente las funcionalidades necesarias y los requisitos que debe cumplir para que el resultado sea el esperado.

7.1. Descripción del problema. Requisitos y definiciones.

Comenzaremos por analizar la descripción de la aplicación que queremos conseguir, teniendo en cuenta los términos relevantes del texto y extrayendo los requisitos a cumplir por la misma.

7.1.1. Proceso de obtención de requisitos

En primer lugar, se describe el problema a resolver, y los requisitos del mismo.

Descripción

Tras el entrenamiento de tres modelos de aprendizaje profundo orientados a la prognosis y el diagnóstico de enfermedades cancerígenas de la piel, es necesario crear una plataforma simple capaz de demostrar al usuario la versatilidad y precisión de los modelos haciendo uso de imágenes que contienen lesiones cutáneas, de manera que los modelos sean capaces de diagnosticar si la imagen se trata de un caso positivo o negativo de una enfermedad cancerígena, y clasificar su posible diagnóstico empleando dichos modelos.

El diagnóstico de imágenes debe realizarse teniendo en cuenta la existencia de un usuario, que puede tomar fotografías de este tipo de lesiones, y que debe recibir el resultado del examen, para que este pueda tomar medidas en caso de tratarse de enfermedades sospechosas y visitar al dermatólogo cuanto antes. Para ello, debe

clasificarse, en primer lugar, si se trata de una enfermedad maligna o benigna, y posteriormente, un posible subtipo de enfermedad.

De forma detallada, el proceso sería el siguiente:

1. El usuario ingresa en el sistema, y requiere al mismo la realización de un diagnóstico por medio de imagen.
2. El usuario obtiene la imagen de la enfermedad que desea analizar empleando para ello la cámara del dispositivo, o bien, una fotografía ya realizada en el pasado que desee clasificar.
3. A continuación, se realiza el diagnóstico empleando dos niveles de análisis:
   a) Primero, se realiza una clasificación más general para identificar si se trata de una enfermedad benigna, o de un tumor maligno.
   b) En función del resultado de la prueba, se procede al empleo de uno de los modelos especializados para identificar el posible tipo de enfermedad que puede ser, atendiendo a los casos más probables a nivel clínico.
4. Una vez terminada la aplicación de los modelos de aprendizaje para la clasificación, se asignará de forma definitiva un diagnóstico, que será obtenido en base a los resultados probabilísticos más altos de la salida de los modelos evaluados. Esta información, junto con la miniatura de la imagen, y una descripción de la enfermedad, será mostrada al usuario en pantalla, no tardando más de dos segundos y empleando ventanas flotantes para una mayor legibilidad.

Objetivos a tener en cuenta

Para la realización del producto final, han de tenerse en cuenta los siguientes aspectos:

- El usuario debe ser capaz de aportar la imagen para el diagnóstico empleando su galería o bien la cámara de su dispositivo. Opcionalmente, puede ofrecerse la posibilidad de rotar o recortar la imagen objetivo.
- Se debe incluir información de uso para facilitar al usuario el proceso de aportación de la información.
- Se debe tener en cuenta que el cliente no disponga de fotografías existentes, y deba realizar una nueva para continuar el proceso de diagnóstico.
- Los diagnósticos realizados deben ser visibles ordenados de mayor a menor antigüedad en una sección dedicada, de forma que el usuario sea capaz de revisitar los casos anteriores y realizar un seguimiento de los mismos.

- La implementación se ha de realizar en Java o Kotlin, de manera que la app sea compatible con dispositivos Android.
- El sistema ha de tener un comportamiento fluido y dinámico para el usuario, no tardando más de dos segundos por imagen para realizar el diagnóstico.
- La interfaz de usuario ha de ser fluida y eficiente, con el menor tiempo de carga posible entre funcionalidades.
- El almacenado del histórico ha de realizarse de forma local para velar por la privacidad del usuario.
- Los modelos de aprendizaje empleados han de ser compatibles con el estándar Torchscript/Pytorch [59].

7.1.2. Requisitos

Una vez analizado el problema, podemos identificar una serie de requisitos que debemos cumplir. Estos pueden clasificarse en tres tipos:

- **Requisitos funcionales**. Describen la interacción entre el sistema y el entorno, indicando como ha de reaccionar la aplicación ante ciertos estímulos.
- **Requisitos no funcionales**. Especifican restricciones del sistema no relacionadas directamente con su comportamiento funcional, pero que son clave durante el diseño e implementación del sistema.
- **Requisitos de información**. Establecen las necesidades de almacenamiento del producto software que se está desarrollando.

Podemos encontrar los requisitos siguientes para el problema descrito.

Requisitos funcionales

- **RF-1**. El usuario debe ser capaz de realizar el diagnóstico de una fotografía empleando el modelo de inteligencia artificial subyacente. Debe ofrecer al usuario retroalimentación sobre la enfermedad, como su nombre y descripción de la gravedad.
  - **RF-1.1**. El sistema debe proporcionar la funcionalidad al usuario de leer la imagen de galería o mediante nueva fotografía.
  - **RF-1.2**. El usuario debe poder recortar la imagen y seleccionar el área de interés.
- **RF-2**. El sistema debe ofrecer la posibilidad al usuario de mostrar el historial de fotografías examinadas. Cada fotografía debe ser correctamente ordenada por su fecha y hora de toma, en orden descendente.

Requisitos no funcionales

- **RNF-1**. El tiempo de respuesta del modelo de aprendizaje debe ser inferior a 2 segundos.
- **RNF-2**. El lenguaje de programación a emplear debe ser Java o Kotlin.
- **RNF-3**. La interfaz de usuario ha de ser implementada mediante ficheros XML, y siguiendo los requisitos de diseño de Material Design[1] de Google para cumplir con las especificaciones de interfaz de Android.
- **RNF-4**. La inferencia del modelo de aprendizaje ha de realizarse empleando imágenes tipo bitmap de 512 x 512.
- **RNF-5**. La implementación del proceso de inferencia debe hacer uso de la libería Pytorch mobile y Torchscript.
- **RNF-6**. El recorte de la imagen debe realizarse a tiempo real.
- **RNF-7**. El menú de histórico de diagnósticos ha de ser sencillo, con opción de scroll, e implementado con un ViewPager de Java para poder ordenar los casos de mayor a menor antigüedad.

Requisitos de información

- **RI-1: Historial**. El historial debe almacenar la información de cada diagnóstico realizado en el tiempo. Debe almacenarse de forma local en la memoria secundaria del dispositivo.
  - Contenido: imagen miniaturizada del diagnóstico, nombre de la enfermedad diagnosticada y si se trata de una patología benigna o maligna.
  - Requisitos asociados: RF-4, RF-5, RF-6.
- **RI-2: Descripción de las enfermedades**. Almancena un breve resumen para cada enfermedad, codificada por su nombre de etiqueta.
  - Contenido: nombre de la enfermedad, descripción.
  - Requisitos asociados: RF-4, RF-5, RF-6, RF-7.

7.1.3. Glosario de términos

Las palabras clave de la descripción se recopilan en la siguiente lista:

- **Diagnóstico**. Proceso mediante el cual se identifica la enfermedad de un paciente.

[1] Material Design: https://m3.material.io/

- **Prognosis**. Acción de pronosticar, o juzgar médicamente una condición de un paciente.

- **Lesión cutánea**.Mancha o tumor de características sospechosas originado en la piel.

- **Modelo de aprendizaje profundo**. Algoritmos basados habitualmente en el uso de arquitecturas neuronales, empleados para la clasificación o segmentación de imágenes de entrada con el fin de dar como salida una clasificación o característica de relevancia sobre la entrada.

- **Ventana flotante**. Interfaz de usuario que se superpone de forma total o parcial sobre una ventaja ya existente. En Android, esta funcionalidad es implementada por los fragmentos, o bien, el uso de otros componentes específicos como ventanas de scroll.

7.2. Modelo casos de uso

Una vez especificados los requisitos del proyecto software que debemos cumplir, incluyendo las funcionalidades del mismo y las limitaciones técnicas asociadas, podemos proceder a la definición de los casos de uso de nuestro proyecto. Para ello, debemos estudiar los actores presentes en la interacción con el sistema, y aislar las funcionalidades a implementar. En resumen, definiremos el punto de vista de los usuarios de nuestro sistema y el contexto de uso del mismo.

7.2.1. Representación de los casos de uso

Dentro de la aplicación, podemos identificar, basado en los requisitos anteriores, dos objetivos a satisfacer por el usuario: realizar un diagnóstico (figura 7.1), y consultar el historial de pruebas realizadas (figura 7.2).

Figura 7.1: Caso de uso: Diagnóstico

Figura 7.2: Caso de uso: Consulta de historial

Si agrupamos las funcionalidades en paquetes, podemos obtener un modelo visual que organiza los contenidos de los casos de uso en lo que será la estructura del proyecto. El resultado es el diagrama de la figura 7.3.

Figura 7.3: Diagrama de paquetes

7.2.2. Actores

En el sistema que estamos diseñando, únicamente disponemos de un actor presente: el usuario, paciente de una enfermedad cutánea, que desea emplear el sistema para conocer qué enfermedad sufre en su piel. Se trata de una interacción directa con la aplicación, donde no intervienen otros actores humanos. En la tabla 7.1, podemos apreciar una descripción detallada de sus características.

Actor	**Usuario**				ACT-1
Descripción	Persona usuaria de la aplicación que requiere asesoramiento acerca de predicción de enfermedades cutáneas.				
Características	Puede tratarse de cualquier persona o paciente que presenta una condición en su piel que requiere ser diagnosticada.				
Relaciones					
Referencias	CU-1, CU-2, CU-3, CU-4, CU-5, CU-6, CU-7				
Autor	Cristhian Moya Mota	**Fecha**	15/06	**Versión**	1.0

Atributos		
Nombre	**Descripción**	**Tipo**
Imagen	Imagen de la fotografía tomada o seleccionada para el diagnóstico	Bitmap (matriz de bytes)

Comentarios
El usuario es el actor primordial de la aplicación. Es quien selecciona las distintas opciones de diagnóstico y el actor con acceso al histórico de lesiones.

Tabla 7.1: Actor: usuario

7.2.3. Descripción extendida de los casos de uso

Para comprender adecuadamente las implicaciones de cada caso de uso, debemos de realizar un análisis en detalle del mismo. En las tablas mostradas a continuación, podemos observar numerados los 7 casos identificables: *CU-1* (tabla 7.2), *CU-2* (tabla 7.3), *CU-3* (tabla 7.4), *CU-4* (tabla 7.5), *CU-5* (tabla 7.6), *CU-6* (tabla 7.7) y *CU-7* (tabla 7.8).

Caso de Uso	**Realizar diagnóstico**				**CU-1**
Actores	Usuario				
Tipo	Primario, Esencial				
Referencias	RF-1, RNF-1, RNF-2, RNF-3, RNF-5, RNF-7				
Precondición	El usuario dispone de una cámara en su dispositivo Ha concedido los permisos de acceso a disco duro y cámara				
Postcondición	El usuario recibe el resultado del diagnóstico por pantalla.				
Autor	Cristhian Moya Mota	**Fecha**	15/06	**Versión**	1.0

Propósito
Permitir al usuario diagnosticar una lesión en su piel mediante una fotografía, que puede ser tomada o seleccionada desde galería.

Resumen
El usuario requiere realizar el diagnóstico de una lesión encontrada en la piel. Por tanto, selecciona la opción de diagnóstico, y tras seleccionarla o tomarla en el mismo momento, recibe el resultado obtenido del diagnóstico.

Curso Normal			
1	El caso de uso comienza cuando el usuario decide realizar el diagnóstico de una lesión		
		2	El sitema ofrece la posibilidad de seleccionar el origen de la imagen
		2.1	Incluye: CU-3 y CU-4
3	El usuario añade la fotografía objetivo del diagnóstico		

Cursos Alternos	

Otros datos			
Frecuencia esperada	Una vez por diagnóstico	**Rendimiento**	No más de 2 segundos
Importancia	Media	**Urgencia**	Media
Estado	Implementado	**Estabilidad**	Alta

Comentarios

Tabla 7.2: Caso de uso CU-1: realizar diagnóstico

Caso de Uso	**Seleccionar imagen**				**CU-2**
Actores	Usuario				
Tipo	Caso de uso abstracto.				
Referencias	RF-1, RNF-2, RNF-3	Este caso de uso es una generalización de: - CU-3 - CU-4			
Precondición					
Postcondición					
Autor	Cristhian Moya Mota	**Fecha**	15/06	**Versión**	1.0

Propósito
Importar una imagen para realizar el diagnóstico de la lesión presente en ella.

Comentarios

Tabla 7.3: Caso de uso CU-2: seleccionar imagen

Caso de Uso	**Seleccionar desde galería**				**CU-3**
Actores	Usuario				
Tipo	Primario, esencial				
Referencias	RNF-2, RNF-3	Este caso de uso es una especialización de CU-2			
Precondición	El usuario debe tener imágenes de lesione cutáneas en la galería de su teléfono				
Postcondición	El usuario recibe un menú de selección para agregar la fotografía. Opcionalmente, el usuario recibe como opción realizar el recorte de la fotografía seleccionada.				
Autor	Cristhian Moya Mota	**Fecha**	15/06	**Versión**	1.0

Propósito
Importar una imagen desde la galería para realizar el diagnóstico de la lesión presente en ella.

Resumen
El usuario desea realizar el diagnóstico de una lesión cutánea haciendo uso de una fotografía almacenada en el dispositivo. para ello, selecciona la opción de importación desde galería, y recibe instrucciones para seleccionar una imagen, y opcionalmente, proceder a su recortado.

Curso Normal			
1	El caso de uso comienza cuando el usuario desea diagnosticar una imagen almacenada		
2	El usuario selecciona la opción de importar desde galería		
		3	El sistema muestra por pantalla una ventana flotante con la selección desde galería
4	El usuario elige la fotografía que quiere clasificar		
		5	El sistema envía la fotografía para su procesado
	Punto de extensión: recortar fotografía		

Cursos Alternos	
2a	El usuario no dispone de ninguna fotografía almacenada en su galería 1. El sistema informa al usuario de la inexistencia de imágenes y finaliza el caso de uso.

Otros datos			
Frecuencia esperada	Una vez por diagnóstico	**Rendimiento**	No más de 2 segundos
Importancia	Alta	**Urgencia**	Alta
Estado	Implementado	**Estabilidad**	Alta

Comentarios
La selección de la fotografía debe tener en cuenta la concesión explícita de permisos de acceso al almacenamiento de su dispositivo.

Tabla 7.4: Caso de uso CU-3: seleccionar desde galería

Caso de Uso	**Tomar fotografía**				**CU-4**
Actores	Usuario				
Tipo	Primario, esencial				
Referencias	RF-1, RNF-2, RNF-3	Este caso de uso es una especialización de CU-2			
Precondición	El usuario debe disponer de cámara en su dispositivo El usuario dispone de una mancha cutánea a diagnosticar.				
Postcondición	El usuario recibe acceso a su cámara para realizar la toma. Opcionalmente, el usuario recibe como opción realizar el recorte de la fotografía seleccionada.				
Autor	Cristhian Moya Mota	**Fecha**	15/06	**Versión**	1.0

Propósito
Acceder a la cámara y realizar la fotografía de una lesión a diagnosticar.

Resumen
El usuario desea realizar el diagnóstico de una lesión cutánea haciendo uso de una fotografía almacenada en el dispositivo. Para ello, selecciona la opción de importación desde galería, y recibe instrucciones para seleccionar una imagen, y opcionalmente, proceder a su recortado.

Curso Normal			
1	El caso de uso comienza cuando el usuario desea tomar una fotografía para realizar el diagnóstico.		
2	El usuario selecciona la opción de abrir la cámara		
		3	El sistema muestra por pantalla una ventana flotante con apertura de la cámara.
4	El usuario toma la fotografía		
		5	El sistema envía la fotografía para su procesado
	Punto de extensión: recortar fotografía		

Cursos Alternos	
2a	El usuario no concede los permisos de acceso a la cámara 2. El sistema informa al usuario de la situación y se finaliza el caso de uso.

Otros datos			
Frecuencia esperada	Una vez por diagnóstico	**Rendimiento**	No más de 2 segundos
Importancia	Alta	**Urgencia**	Alta
Estado	Implementado	**Estabilidad**	Alta

Comentarios
La apertura de la cámara debe tener en cuenta la concesión explícita de permisos de acceso en el dispositivo.

Tabla 7.5: Caso de uso CU-4: tomar fotografía

Caso de Uso	**Recortar fotografía**				**CU-5**
Actores	Usuario				
Tipo	Opcional, extendido				
Referencias	RF-1, RNF-2, RNF-3, RNF-7	Este caso de uso es una extensión de CU-3, CU-4.			
Precondición	El usuario ha tomado o seleccionado una fotografía				
Postcondición	La imagen elegida es recortada				
Autor	Cristhian Moya Mota	**Fecha**	15/06	**Versión**	1.0

Propósito
Recortar una imagen de entrada sobre una mancha cutánea para centrar la lesión.

Resumen
El usuario, tras elegir una imagen o tomarla con la cámara del dispositivo, recorta la imagen de forma que la lesión a clasificar quede centrada en la imagen resultante.

Curso Normal			
1	El caso de uso comienza cuando el usuario decide recortar una imagen		
		2	El sistema muestra por pantalla una nueva ventana con herramientas de corte por guiado
3	El usuario recorta la fotografía		
		4	El sistema almacena el resultado y procede a mostrar el diagnóstico final

Cursos Alternos	

Otros datos			
Frecuencia esperada	Una vez por diagnóstico	**Rendimiento**	Tiempo real
Importancia	Media	**Urgencia**	Media
Estado	Implementado	**Estabilidad**	Alta

Comentarios

Tabla 7.6: Caso de uso CU-5: recortar región

Caso de Uso	**Consultar historial**				**CU-6**
Actores	Usuario				
Tipo	Primario, Esencial				
Referencias		Incluye: recuperar diagnóstico (CU-2)			
Precondición	El usuario ha realizado algún diagnóstico en la APP.				
Postcondición	El usuario habrá obtenido los datos del diagnóstico de la lesión elegida. Se muestra por pantalla el resultado.				
Autor	Cristhian Moya Mota	**Fecha**	16/06	**Versión**	1.0

Propósito
Dar información al usuario acerca de la enfermedad diagnosticada en un punto del tiempo.

Resumen
El usuario proviene de realizarse un diagnóstico, o bien, requiere consultar una lesión grabada en un instante de tiempo anterior. Para ello, se dirige a la sección de historial, y hará click sobre el diagnóstico que está interesado. Este se mostrará por pantalla.

Curso Normal			
1	El usuario inicia el caso de uso cuando accede a la sección de Historial		
2	El paciente busca en su lista de diagnósticos la enfermedad que desea consultar		
		4	El sistema recupera la información y la muestra por pantalla
		4.1	Incluir: CU-2
5	El usuario recibe por pantalla la información asociada a su consulta		

Cursos Alternos	
2.a	El usuario no dispone de ningún diagnóstico realizado. 1. Se informa al usuario que no tiene información almacenada

Otros datos			
Frecuencia esperada	Una vez por diagnóstico	**Rendimiento**	No más de 2 segundos
Importancia	Media	**Urgencia**	Media
Estado	Implementado	**Estabilidad**	Alta

Comentarios
Para el almacenamiento de la información, se utilizará algún tipo de archivo local no SQL debido a la naturaleza offline del sistema, como el uso de archivos JSON.

Tabla 7.7: Caso de uso CU-6: consultar historial

Caso de Uso	**Recuperar diagnóstico**				**CU-7**
Actores	Usuario				
Tipo	Primario, Esencial				
Referencias	RF-3, RF-6, RNF-2, RNF-3, RNF-7	Incluido en: Consultar historial			
Precondición	El usuario ha seleccionado un diagnóstico anterior.				
Postcondición	El usuario obtendrá la información asociada a su diagnóstico: enfermedad, tipo e imagen.				
Autor	Cristhian Moya Mota	**Fecha**	16/06	**Versión**	1.0

Propósito
Dar información al usuario acerca de la enfermedad diagnosticada en el pasado que ha seleccionado.

Resumen
El usuario, tras acceder a la ventana de historial, selecciona un diagnóstico pasado. El sistema buscará su información asociada, y la mostrará por pantalla en un formato legible.

Curso Normal			
1	El usuario selecciona un diagnóstico pasado		
		2	El sistema recupera la información
		3	Se muestra la información en pantalla: enfermedad.

Cursos Alternos	

Otros datos			
Frecuencia esperada	Una vez por diagnóstico	**Rendimiento**	No más de 1 segundo
Importancia	Media	**Urgencia**	Media
Estado	Implementado	**Estabilidad**	Alta

Comentarios

Tabla 7.8: Caso de uso CU-7: recuperar diagnóstico

De esta forma, ya disponemos de las interacciones detalladas que existen entre cada uno de los casos de uso, y podemos elaborar el diagrama de concepto asociado que nos describe la cardinalidad de las mismas. Dicho diagrama, se convertirá posteriormente en la base para la creación del diagrama de clases de diseño.

7.3. Modelo de análisis

Una vez hemos descrito adecuadamente los casos de uso obtenidos, podemos pasar a la fase de análisis del problema. En esta fase, una vez se han detectado todos los requisitos, procedemos a representarlos formalmente mediante modelos. Concretamente, tenemos dos tipos de modelos: estático y dinámico.

1. **Modelo estático**. Muestra la estructura que sigue el proyecto, a través de un modelo conceptual, donde se relacionan las distintas entidades detectadas en el problema. Se representa a través de un diagrama conceptual.

2. **Modelo dinámico**. Representa las relaciones que se producen durante el uso del proyecto, es decir, representan el comportamiento del mismo. Se hace uso de los diagramas de secuencia y los contratos de diseño.

Comenzaremos por la especificación del diagrama conceptual, y posteriormente el comportamiento dinámico del sistema.

7.3.1. Modelo estático: diagrama conceptual

Para la especificación del modelo estático, debemos realizar una análisis de los conceptos que componen el sistema, e identificar aquellos que verdaderamente participan en él. De esta forma, podemos construir el diagrama de conceptual, y representar de manera estática la estructura del proyecto.

Atendiendo a los objetivos especificados en el capítulo 1.3 y la descripción del problema que extendimos en el apartado 7.1, podemos identificar los siguientes conceptos clave:

- **Imagen**: elemento clave del sistema, sobre el cual se realiza la clasificación de la enfermedad. A su vez, podemos encontrar dos tipos muy similares, pero con distintos tipos de almacenaje: **ImagenDisco** e **ImagenCámara**, siendo la primera obtenida a partir de su dirección URI (identificador de recursos uniforme, i.e, una dirección única), y la segunda, directamente como mapa de bits procedente de la cámara.

- **Patología** (llamada como **InfoPatología**): se trata de la información asociada a la enfermedad que el usuario recibe como descripción.

- **Diagnóstico** (llamado como **DiagnósticoData**). Información completa, que incluye la descripción de la patología, y la imagen asociada, cuyo objetivo es ser almacenado en el historial para ser recuperado cuando se desee.

- **Historial** Estructura de información que puede contener ninguno o varios diagnósticos previamente realizados de forma que el usuario pueda consultar la evolución de su enfermedad, o buscar antiguas prognosis.

De esta forma, nos queda el diagrama conceptual apreciable en la figura 7.4.

Figura 7.4: Diagrama conceptual

7.3.2. Modelo dinámico: diagramas de secuencia y contratos

En esta sección, estudiaremos las interacciones entre las diferentes partes del sistema. Para ello, emplearemos los diagramas de secuencia y los contratos de C. Larman [46].

Diagrama de secuencia

En un diagrama de secuencia, se muestran como los eventos que generan los actores del sistema provocan la ejecución de una operación por el sistema, siendo visto este como una caja negra. En nuestro caso, las acciones son bastante limitadas, ya que únicamente disponemos de un actor: el usuario de la aplicación.

Partiendo de las acciones definidas en los casos de uso, junto con los posibles parámetros de entrada que puede requerir cada evento producido. En este caso, además, se ha empleado el uso de un diagrama de secuencia por cada diagrama de casos de uso, de forma que ya quede establecida la separación de funcionalidades.

En la figura 7.5 podemos apreciar el diagrama de secuencia asociado al diagnóstico, mientras que en la figura 7.6, se represente el diagrama para el subsistema del historial.

Figura 7.5: Diagrama de secuencia para el subsistema de fotografías y diagnóstico.

Figura 7.6: Diagrama de secuencia para el subsistema de historial.

Contratos

Una vez queda representado visualmente los eventos que el usuario puede iniciar en el sistema mediante el diagrama de secuencia, debemos de especificar lo que se desea lograr en cada operación realizada, pero aún sin entrar en detalles de su implementación. No existe un formato estandarizado único como sí lo ha sido hasta ahora el caso de los diagramas UML (Lenguaje unificado de modelado) con los diagramas de caso de uso y los de secuencia. Sin embargo, habitualmente se emplean los contratos de C. Larman [46], donde se presentan las especificaciones de cada operación en un estilo declarativo, y comúnmente estructurado en formato de tabla.

Para cada evento descrito en el modelo de secuencia, obtenemos su correspondiente contrato, que incluirá principalmente las precondiciones, excepciones, descripción de la operación, y postcondiciones que se producen en el sistema.

En este proyecto, obtenemos 6 contratos, representados en las tablas 7.9, 7.10, 7.11, 7.12,7.13 y 7.14, siguiendo el orden de los eventos especificados en los diagramas de secuencia 7.5 y 7.6.

Nombre	**bitmap = tomarFotografía()**
Responsabilidad	Obtener la imagen en formato matricial para su diagnóstico con la cámara.
Tipo	Skin Cancer App
Notas	
Excepciones	
Salida	bitmap
Precondiciones	• Existe cámara en el dispositivo
Postcondiciones	• Se creó un objeto de la clase ImagenCámara, imgCamara, debidamente inicializado con el valor bitmap.

Tabla 7.9: Contrato: tomar fotografía.

Nombre	**bitmap = seleccionarImagen(direcciónURI)**
Responsabilidad	Obtener la imagen en formato matricial para su diagnóstico tomando como entrada la dirección de una imagen almacenada.
Tipo	Skin Cancer App
Notas	
Excepciones	
Salida	bitmap
Precondiciones	• El objeto identificado con direcciónURI existe y es accesible.
Postcondiciones	• Se creó un objeto de la clase ImagenDisco, imgDisco, debidamente inicializado.

Tabla 7.10: Contrato: seleccionar imagen.

Nombre	**bitmap = recortarRegion(nombreImagen)**
Responsabilidad	Recortar una región de una imagen existente.
Tipo	Skin Cancer App
Notas	El objeto referencia por nombreImagen puede ser tipo ImagenDisco o ImagenCámara.
Excepciones	
Salida	bitmap: objeto original identificado por nombreImagen sobreescrito con el contenido recortado.
Precondiciones	• Existe el objeto Imagen identificado por nombreImagen.
Postcondiciones	

Tabla 7.11: Contrato: recortar región de una imagen.

Nombre	**realizarDiagnóstico(nombreImagen)**
Responsabilidad	Predecir la enfermedad presente en la imagen de entrada y asociar el resultado al historial.
Tipo	Skin Cancer App
Notas	El objeto referencia por nombreImagen puede ser tipo ImagenDisco o ImagenCámara.
Excepciones	
Salida	
Precondiciones	• Existe el objeto Imagen identificado por nombreImagen.
Postcondiciones	• Se creó un objeto de la clase DiagnósticoData, unDiagnostico, debidamente inicializado. • Se creó un enlace entre el objeto Imagen identificado por nombreImagen y el objeto de la clase DiagnósticoData unDiagnostico. • Se creó un enlace entre el objeto DiagnósticoData, unDiagnóstico, y el objeto global Historial.

Tabla 7.12: Contrato: realizar diagnóstico.

Nombre	**diagnósticosData [] = consultarHistorial()**
Responsabilidad	Devolver todas las enfermedades diagnosticadas hasta el momento.
Tipo	Skin Cancer App
Notas	
Excepciones	
Salida	diagnósticosData = {nombre, patología, imagen} de todos los objetos de tipo DiagnósticoData vinculados a Historial por medio de una lista.
Precondiciones	• El objeto global Historial contiene al menos un objeto de tipo DiagnósticoData enlazado.
Postcondiciones	

Tabla 7.13: Contrato: consultar historial.

Nombre	**diagnósticoData: recuperarDiagnóstico(fecha)**
Responsabilidad	Devolver la información de un diagnóstico realizado en la fecha especificada.
Tipo	Skin Cancer App
Notas	
Excepciones	
Salida	diagnósticoData = {nombre, patología, imagen} del objeto de tipo DiagnósticoData almacenado en la fecha especificada.
Precondiciones	• Existe el objeto de tipo DiagnósticoData identificado por el parámetro fecha.
Postcondiciones	

Tabla 7.14: Contrato: recuperar diagnóstico.

Gracias a la definición formalizada en cada contrato, podemos trazar de forma específica los comportamientos de cada operación en diagramas de comunicación, para diseñar el modelo UML de clases de implementación, que describe la arquitectura definitiva del proyecto.

7.4. Diseño

La fase de diseño recoge la especificación final del sistema, teniendo como referencia los contratos y el diagrama conceptual asociado.

En esta fase, llamada diseño por ser la fase previa a la implementación, debemos crear los diagramas de comunicación (o interacción) de todas las operaciones especificadas en los contratos, y agregar posibles nuevas clases y atributos que no fueron

especificados anteriormente, y que son requeridos para el correcto funcionamiento del sistema

Toda esta información es recogida en el diagrama UML de clases del diseño, donde, partiendo del diagrama conceptual, se incluirán las clases con sus atributos y métodos, de los cuales se detallan la navegabilidad y la visibilidad de los atributos.

7.4.1. Diagramas de comunicación

Los diagramas de comunicación permiten observar con detalle el comportamiento interno de cada una de las operaciones del sistema. Si bien estas ya fueron especificadas en los contratos, el funcionamiento interno de la misma quedó en un segundo plano, ya que su objetivo era describir la operación sin entrar en detalles de implementación. Mediante los diagramas de comunicación presentes a continuación, podemos acercarnos un paso más al lenguaje del desarrollador. Siguiendo el orden de los contratos, podemos encontrar los diagramas en ese mismo orden: tomar fotografía (7.7), seleccionar imagen (7.8), recortar región de una imagen (7.9), realizar diagnóstico (7.10), consultar historial (7.11) y recuperar diagnóstico (7.12).

Figura 7.7: Diagrama de comunicación: tomar fotografía

Figura 7.8: Diagrama de comunicación: seleccionar imagen

Figura 7.9: Diagrama de comunicación: recortar región

Figura 7.10: Diagrama de comunicación: realizar diagnóstico

Figura 7.11: Diagrama de comunicación: consultar historial

Figura 7.12: Diagrama de comunicación: consultar entrada de historial

Una vez establecido el comportamiento de forma específica, podemos pasar a la fase de creación del diagrama UML de clases.

7.4.2. Diagrama de clases de implementación

Este paso es el último antes de la implementación, por lo que debemos especificar adecuadamente cada una de las clases y métodos que realmente se requieren para crear la aplicación. La implementación se llevará a cabo empleando el IDE de Android Studio [17], y siguiendo el patrón de implementación propuesto por Android.

Su estructura es bastante diferente a la de un proyecto habitual; a pesar de emplear Java [55] para la implementación de clases, la creación de una aplicación se centra en hacer uso de dos patrones principalmente: el uso de actividades y fragmentos, por lo que las clases presentes en el proyecto heredan de estas dos clases y producen cambios sustanciales en la estructura originalmente ideada. Si profundizamos en los conceptos de fragmento y actividad:

- **Actividad** [18]. Unidad básica de ejecución de una aplicación Android, y permite mostrar el contenido de la aplicación. El ciclo de vida de una actividad comprende la creación de la misma, hasta su destrucción, cuando el sistema recupera los recursos de esa actividad. Es posible navegar entre actividades, realizando su declaración adecuadamente, aunque, como última tendencia, se suelen emplear fragmentos para realizar cambios de ventana.

- **Fragmento** [19]. Parte modular de la interfaz de usuario, la cual posee un ciclo vida con varias fases; principalmente, usaremos creación (método *onCreate*),

destrucción (*onDestroy*) y actualización del contenido, mediante métodos implementados por nosotros mismos. Permite recoger las entradas y salidas del usuario, y normalmente, dependen de una actividad para funcionar.

Por tanto, al heredar de estas clases, deben incorporar los métodos de creación y destrucción, así como de actualización de información, y podemos obtener 3 subsistemas bien diferenciados: la pantalla de bienvenida de la aplicación, puramente informativa; el subsistema de diagnóstico y el subsistema de historial, siendo estos dos últimos los definidos en fases previas de esta tarea de diseño, pero que han requerido las modificaciones pertinentes para funcionar adecuadamente en el ecosistema Android.

Podemos encontrar una visión general del sistema en el diagrama de la figura 7.13, así como una implementación del sistema de diagnóstico en la figura 7.14 y el historial en la figura 7.15.

Figura 7.13: Diagrama de clases: visión general del sistema

Figura 7.14: Diagrama de clases: subsistema de diagnósticos

Figura 7.15: Diagrama de clases: subsistema de historial

7.5. Manual de uso de la aplicación

En este apartado, se muestra el comportamiento de la aplicación y todas las funcionalidades disponibles para facilitar al usuario su funcionamiento. Aunque la aplicación muestra mensajes de retroalimentación y descripciones en la interfaz, destacaremos en este apartado de forma visual toda su disposición.

Nada más proceder con su apertura, podemos encontrar 3 submenús distintos si hacemos uso del panel lateral de navegación (apreciable en la figura 7.16):

- **Pantalla de bienvenida**. Página principal al iniciar la aplicación. Muestra información previa acerca de la utilidad de la aplicación, consejos de cuidados para la piel, y una exención de responsabilidades, donde se informa del propósito plenamente informativo del producto (ver figura 7.16).

- **Sección de diagnóstico**. Menú que coincide con la descrita en los diagramas anteriores, en la cual el usuario puede especificar una imagen de galería o mediante la cámara para ser diagnosticada. Se explica con detalle en la sección 7.5.1.

- **Sección de historial**. Menú en forma lista que muestra todos los casos diagnosticados por el paciente. Permite ver la imagen analizada, y la información del diagnóstico realizado. Profundizado en la sección 7.5.2.

(a) Pantalla de inicio (b) Menú de navegación

Figura 7.16: Interfaz de la aplicación: menús básicos

7.5.1. Realización de un diagnóstico

La realización de un diagnóstico es la funcionalidad elemental de la aplicación. Es la actividad que contiene la mayor carga computacional de la misma, ya que se requiere realizar la carga de modelos y se procede posteriormente a la inferencia del resultado.

El proceso, descrito a modo guion, engloba los siguientes pasos:

1. **Seleccionar la ventana de diagnóstico**. Haciendo uso del menú lateral, el usuario debe dirigirse a la segunda opción, llamada **Diagnóstico**, y representada con el icono de una fotografía (figura 7.16).

2. **Seleccionar método de importación**. Dentro de la actividad de diagnóstico, la aplicación nos permite realizar la importación de imagen a diagnosticar

mediante dos medios: el uso de la galería, y la toma de una fotografía mediante la cámara. Para iniciar el proceso de importación, se debe pulsar uno de dos grandes botones azules en la parte inferior de la ventana, según el origen de la imagen (ver en figura 7.17).

a) Si selecciona tomar fotografía, se solicitarán permisos de acceso a ella, y podrá tomar una fotografía con la aplicación de cámara por defecto de su dispositivo.

b) Si selecciona abrir galería, se mostrará una solicitud de acceso a memoria, y a continuación, se muestra la galería en modo mosaico para seleccionar la imagen que se desee, como se aprecia en la figura 7.17.

3. **Recortado**. Tras la importación de la fotografía mediante alguno de los medios, se ofrece de forma opcional realizar el recorte de la misma. Este mecanismo es útil si la cámara no es capaz de enfocar debido a la cercanía, o la imagen es demasiado grande. Su funcionamiento se basa en desplazar las esferas que marcan las esquinas de la imagen para modificar el tamaño, y arrastrando desde el centro del rectángulo en caso de que se desee desplazar la región, como se puede apreciar en la figura 7.17.

4. **Comunicación del resultado**. Tras el recorte, se procede a realizar la clasificación de la imagen y a mostrar los resultados del diagnóstico de forma el usuario pueda comprender qué enfermedad sufre. Se muestran los campos enunciados a continuación y en la figura 7.18.

   - *Bondad del resultado*. Especifica si se trata de una imagen benigna o maligna, y el porcentaje de seguridad del modelo. No representa una opinión médica real, sólo un valor indicativo procedente del modelo subyacente.

   - *Tipo de enfermedad*. Tras la predicción binaria, se ha realizado también en segundo plano la clasificación mediante los modelos especializados, de forma que se muestran las tres enfermedades con mayor porcentaje de coincidencias dentro del conjunto benigno o maligno.

   - *Descripción*. A título informativo, se muestra en pantalla una breve descripción acerca de la gravedad de la enfermedad, posibles orígenes y formas que posee.

   El usuario dispone de la posibilidad de desplazar hacia la izquierda el recuadro de la descripción para observar otras dos posibles clases que con un valor de probabilidad especificado pudieran tratarse de posibles alternativas (figura 7.18).

(a) Importación desde galería (b) Recorte de la sección

Figura 7.17: Interfaz de la aplicación: selección desde galería y recorte de imágenes

7.5.2. Consulta del historial

Todos los diagnósticos realizados por el usuario son almacenados en un fichero JSON, el cual simula el comportamiento de una base de datos local. Son almacenadas en formato lista, de forma que si requiere comprobar la evolución de la enfermedad, sea capaz de comparar las imágenes y observar el diagnóstico ofrecido en aquel momento. Para acceder a él, simplemente se deben seguir los pasos a continuación:

1. **Seleccionar ventana de diagnóstico**. De la misma forma que la iniciación de la acción de diagnóstico, debemos seleccionar en el panel lateral el botón **Historial**, representado con un icono de elementos apilados.

2. **Búsqueda del diagnóstico**. Una vez accedido, es posible buscar el diagnóstico de interés gracias a su ordenado de mayor a menor cronología; es decir, los casos más antiguos aparecen primero, y los más recientes, últimos. La información proporcionada engloba:

   a) *Tipo de enfermedad*. Si el caso es maligno o benigno.

(a) Diagnóstico benigno (mediante cámara)

(b) Diagnóstico maligno (mediante galería)

Figura 7.18: Interfaz de la aplicación: selección desde galería y recorte de imágenes

b) *Diagnóstico*. Enfermedad específica con mayor valor de probabilidad.

c) *Imagen*. Se crea la miniatura de la imagen durante el diagnóstico para ser mostrada en esta sección e identificar más fácilmente el caso a buscar. Adicionalmente, en caso de necesidad de comprobar la imagen completa, se guarda una copia de cada recorte realizado en la galería del dispositivo. Estas podrían ser borradas, pero la miniatura permanecería en el historial.

En la figura 7.19, podemos observar un ejemplo de la distribución de los casos, los cuales se almacenan en formato de lista deslizable mediante scroll.

Figura 7.19: Interfaz de la aplicación: historial

8 Conclusiones y trabajos futuros

Una vez finalizado el proyecto en sus fases de investigación, análisis e implementación, existen una gran cantidad de ideas y conclusiones a analizar detalladamente para poner estimar la calidad de los resultados obtenidos, y qué es lo que se podría esperar realizar como continuación del proyecto en investigaciones futuras.

En primer lugar, se ha logrado entrenar un modelo capaz de distinguir entre casos complejos de enfermedades cutáneas. Gracias a los resultados obtenidos, principalmente en la fase de clasificación binaria del modelo, se cumple el objetivo de poder facilitar a los dermatólogos la toma de decisiones. Los usuarios que empleen el modelo en la aplicación pueden obtener una valoración aproximada de forma rápida y explicativa acerca de qué posible patología presentan, y se especifican cuáles son las otras potenciales opciones para el caso.

De esta forma, ha quedado en evidencia que el uso de los modelos de aprendizaje profundo es de gran utilidad en aplicaciones de ámbito médico, ya que ha sido posible realizar la clasificación de forma satisfactoria para un subconjunto de las enfermedades cutáneas más frecuentes con unos valores de precisión adecuados, dada la limitación en tiempo y potencia de la que se dispone.

La existencia de datos abiertos y públicos en la web han permitido la creación de un conjunto de datos robusto y representativo, pero las trabas y limitaciones encontradas a la hora de emplear otro tipo de datasets de acceso restringido dificultan la tarea de clasificación con datos de origen variado y actualizado. Esto ha provocado ciertos problemas de desbalanceo a la hora de entrenar los modelos, el cual ha debido ser solventado con técnicas de sobremuestreo y equilibrado de pérdidas mediante pesos, que han permitido obtener métricas de evaluación más prometedoras.

El proyecto nos ha permitido aplicar, de forma satisfactoria, métodos de optimización y cuantización de modelos para su uso en aplicaciones de dispositivos Android. Aunque el proceso a seguir no es trivial, las tendencias seguidas, como la fusión de capas, la reducción de la precisión numérica, y la reducción del tamaño de la imagen han permitido conseguir tiempos de inferencia razonables, inferiores al segundo en promedio.

El camino de decisiones seguido ha sido complejo, ya que en primer lugar, se ha requerido un análisis exhaustivo de los modelos aplicables al problema que ofreciesen un rendimiento adecuado, pero además, que fuesen compatibles con el procedimiento de reducción. De esta forma, se consiguió reducir una arquitectura profunda preentrenada y compatible, permitiendo prescindir de cualquier tipo de apoyo mediante el uso de servidores externos, y aprovechando, en su lugar, las capacidades de

cómputo del dispositivo móvil con el mínimo impacto en los resultados obtenidos.

Dicha minimización del impacto en los resultados se ha conseguido, en mayor medida, gracias al enfoque seguido a la hora de distinguir entre dos problemas distintos: la clasificación entre enfermedades cancerosas y no cancerosas, y en un segundo nivel, los subtipos de enfermedades dentro de cada clase. La pérdida de rendimiento hubiese sido superior en caso de utilizar un único modelo para la arquitectura, ya que hubiese requerido de una mayor profundidad, y habría dificultado el proceso de cuantización, donde potencialmente hubiese sido necesario producirse una poda del modelo, y el impacto en resultados habría sido mucho mayor al finalmente conseguido, que ha sido una pérdida de entorno al 1 %.

Esta reducción propició cumplir el objetivo de reducir los costes de implementación de una herramienta para prognosis de cáncer de piel, ya que el uso de los smartphones para realizar este cómputo con una pérdida en prestaciones mínima ha permitido prescindir de dispositivos especializados, o servidores de alta potencia a los que establecer una conexión para obtener la evaluación del modelo.

Por último, la inclusión de los modelos dentro de una aplicación en dispositivos Android permite una mayor accesibilidad a los potenciales usuarios de los modelos entrenados, facilitando su uso a través de una interfaz sencilla donde el proceso a realizar es completamente guiado y directo. Además, su completa implementación local, que no requiere el envío de datos a otros dispositivos externos, potencia el cuidado de la privacidad entre el usuario y la aplicación, aspecto positivo teniendo en cuenta la sensibilidad de las imágenes tomadas. Esto favorece al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible[1], concretamente, en su sección 3 (salud y bienestar), ya que se ha creado como producto de salida una aplicación capaz de acelerar los prediagnósticos de cáncer de piel, con el objetivo de reducir el número de casos fatales y mejorar la salud y el bienestar.

En lo que respecta a posibles trabajos futuros, el campo es muy amplio y abierto, y se pueden realizar multitud de mejoras y nuevas experimentaciones que amplíen la funcionalidad de este proyecto.

En primer lugar, la utilización de un conjunto de datos de mayor tamaño y envergadura supone una gran ventaja en el entrenamiento y desarrollo del modelo. Aunque en este trabajo fue construido un novedoso conjunto de datos que englobaba varios de los principales conjuntos de datos, las limitaciones en tiempo y en memoria para su entrenamiento provocaron que finalmente sólo se utilizase un 50 % del mismo. Por tanto, un aprovechamiento de la totalidad de los mismos, sumado a la adición de nuevos datos que mejoren el estado de desequilibrio de las clases del conjunto es de gran interés.

En lo que respecta al preprocesado del conjunto de entrenamiento, un mejor filtrado de las imágenes para eliminar interferencias, como el vello, pueden, es una propuesta atractiva que potencialmente mejoraría los resultados del modelo obteni-

[1] ODS: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

do. Podemos encontrar un ejemplo de uso en [75], donde mediante la aplicación de una arquitectura encoder-decoder, es posible eliminar de forma prácticamente total el pelo de las imágenes. Esta metodología sería aplicable a nuestro problema sólo en la fase de entrenamiento, pero se trataría de un experimento interesante a realizar.

Por otro lado, existen técnicas de aumento de datos mediante el uso de GAN. Aunque en este proyecto se han empleado para la mejora de calidad de las imágenes, mediante el uso de ESRGAN, su aplicación para la generación sintética de contenido puede aumentar la calidad del entrenamiento y mejorar los resultados obtenidos. Esta solución ha sido empleada para multitud de problemas del estado del arte, como la mostrada en [64], donde se consigue un margen de mejora considerable en las 4 competiciones del ISIC Challenge.

Por último, la creación de un modelo generativo capaz de predecir la evolución de la lesión puede ser de gran interés, ya que existen multitud de casos donde la enfermedad inicialmente no muestra signos de ser cancerígena, y posteriormente, da lugar a un tumor maligno. Este modelo podría ser de gran ayuda para complementar la detección de aquellos casos frontera donde no existe con claridad una clase en la cual clasificarlos, basado en datos históricos de este tipo casos. Para ello, sería necesario un mayor volumen de datos.

A nivel personal, gracias a este proyecto, he logrado una gran profundización en los conocimientos relacionados con el cáncer de piel, su evolución y su diagnóstico mediante uso de aprendizaje profundo, desconocidos para mí hasta este momento. Aunque inicialmente pudiese parecer una tarea sencilla, la realización del proyecto ha permitido poner en valor su dificultad, y la gran utilidad que puede suponer el uso de aprendizaje profundo.

Me ha hecho poner en valor aún más la importancia del preprocesado de los datos, y su impacto en el rendimiento final del modelos, así como el proceso de selección, recorte y reetiquetado de las imágenes para su posterior uso.

También, me ha permitido profundizar en la cuantización de modelos para comprender en mayor detalle la complejidad real de los modelos que habitualmente empleamos para realizar tareas de clasificación y segmentación, ya que gracias a la potencia de cómputo actual, millones de operaciones son realizadas para lograr dar una salida al modelo pasando desapercibido. Su efecto penalizador es aún más notable dispositivos móviles, y destaca la importancia de la optimización. Me ha permitido conocer desde técnicas simples, como la reducción de precisión, hasta procedimientos muchos más complejos, como la fusión de capas convolucionales, o la construcción de modelos reducidos basados en la modularización.

Adicionalmente, su inclusión dentro de una aplicación Android me ha permitido comprender en mayor detalle su funcionamiento y el ciclo de vida de la misma, valorando los distintos métodos y herramientas aplicables.

Bibliografía

[1] Ph2. https://www.fc.up.pt/addi/ph2%20database.html, 2012. [Online; accessed 19-Feb-2024].

[2] Dermnet: all about skin. https://dermnetnz.org/dermatology-image-dataset, 2020. [Online; accessed 19-Feb-2024].

[3] The international skin imaging collaboration. https://www.isic-archive.com, 2023. [Online; accessed 20-September-2023].

[4] Martín Abadi, Ashish Agarwal, Paul Barham, Eugene Brevdo, Zhifeng Chen, Craig Citro, Greg S. Corrado, Andy Davis, Jeffrey Dean, Matthieu Devin, Sanjay Ghemawat, Ian Goodfellow, Andrew Harp, Geoffrey Irving, Michael Isard, Yangqing Jia, Rafal Jozefowicz, Lukasz Kaiser, Manjunath Kudlur, Josh Levenberg, Dandelion Mané, Rajat Monga, Sherry Moore, Derek Murray, Chris Olah, Mike Schuster, Jonathon Shlens, Benoit Steiner, Ilya Sutskever, Kunal Talwar, Paul Tucker, Vincent Vanhoucke, Vijay Vasudevan, Fernanda Viégas, Oriol Vinyals, Pete Warden, Martin Wattenberg, Martin Wicke, Yuan Yu, and Xiaoqiang Zheng. TensorFlow: Large-scale machine learning on heterogeneous systems, 2015. Software available from tensorflow.org.

[5] Yaser S. Abu-Mostafa, Malik Magdon-Ismail, and Hsuan-Tien Lin. *Learning From Data*. AMLBook, 2012.

[6] Vardan Agarwal. Bye-bye mobilenet. hello efficientnet! https://towardsdatascience.com/bye-bye-mobilenet-hello-efficientnet-9b8ec2cc1a9c, 2020. [Online; accessed 10-April-2024].

[7] Samuel Albanie. Image classification architectures. https://github.com/albanie/convnet-burden, 2019. [Online; accessed 8-June-2024].

[8] Marin Benčević, Irena Galić, Marija Habijan, and Danilo Babin. Training on polar image transformations improves biomedical image segmentation. *IEEE access*, 9:133365–133375, 2021.

[9] MD: National Cancer Institute. Bethesda. Pdq tratamiento del cáncer de piel. https://www.cancer.gov/espanol/tipos/piel/paciente/tratamiento-piel-pdq, 2023. [Online; accessed 10-October-2023].

[10] Bill Cassidy, Connah Kendrick, Andrzej Brodzicki, Joanna Jaworek-Korjakowska, and Moi Hoon Yap. Analysis of the isic image datasets: Usage, benchmarks and recommendations. *Medical Image Analysis*, 75:102305, 2022.

[11] Saket S. Chaturvedi, Kajol Gupta, and Prakash S. Prasad. *Skin Lesion Analyser: An Efficient Seven-Way Multi-class Skin Cancer Classification Using MobileNet*, page 165–176. Springer Singapore, May 2020.

[12] Noel C. F. Codella, David Gutman, M. Emre Celebi, Brian Helba, Michael A. Marchetti, Stephen W. Dusza, Aadi Kalloo, Konstantinos Liopyris, Nabin Mishra, Harald Kittler, and Allan Halpern. Skin lesion analysis toward melanoma detection: A challenge at the 2017 international symposium on biomedical imaging (isbi), hosted by the international skin imaging collaboration (isic), 2018.

[13] Marc Combalia, Noel C. F. Codella, Veronica Rotemberg, Brian Helba, Veronica Vilaplana, Ofer Reiter, Cristina Carrera, Alicia Barreiro, Allan C. Halpern, Susana Puig, and Josep Malvehy. Bcn20000: Dermoscopic lesions in the wild, 2019.

[14] PyTorch Contributors. Torchscript. https://pytorch.org/docs/stable/jit.html, 2023. [Online; accessed 8-June-2024].

[15] All data are Ext. Siim-isic melanoma classification, 1st solution. https://www.kaggle.com/competitions/siim-isic-melanoma-classification/discussion/175412, 2020. [Online; accessed 8-June-2024].

[16] Jia Deng, Wei Dong, Richard Socher, Li-Jia Li, Kai Li, and Li Fei-Fei. Imagenet: A large-scale hierarchical image database. In *2009 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pages 248–255, 2009.

[17] Android Developer. Android studio jellyfish. https://developer.android.com/studio?hl=es-419, 2023. [Online; accessed 19-Feb-2024].

[18] Android Developer. Etapas del ciclo de vida de la actividad. https://developer.android.com/codelabs/basic-android-kotlin-compose-activity-lifecycle?hl=es-419#0, 2023. [Online; accessed 18-April-2024].

[19] Android Developer. Etapas del ciclo de vida de los fragmentos. https://developer.android.com/guide/fragments/lifecycle?hl=es-419, 2023. [Online; accessed 18-April-2024].

[20] Mohammad Fraiwan and Esraa Faouri. On the automatic detection and classification of skin cancer using deep transfer learning. *Sensors*, 22:4963, 06 2022.

[21] Galderma. Dermquest. http://www.dermquest.com. [Not accesible].

[22] Ramazan Gençay. Early stopping based on validation. https://paperswithcode.com/method/early-stopping, 2001. [Online; accessed 14-June-2024].

[23] Ioannis Giotis, Nynke Molders, Sander Land, Michael Biehl, Marcel F. Jonkman, and Nicolai Petkov. Med-node: A computer-assisted melanoma diagnosis system using non-dermoscopic images. *Expert Systems with Applications*, 42(19):6578–6585, 2015.

[24] Ian J. Goodfellow, Jean Pouget-Abadie, Mehdi Mirza, Bing Xu, David Warde-Farley, Sherjil Ozair, Aaron Courville, and Yoshua Bengio. Generative adversarial networks, 2014.

[25] Google. Efficientnetlite (mediapipe. https://console.cloud.google.com/vertex-ai/publishers/google/model-garden/efficientnetlite?hl=es-419&pli=1, 2024. [Online; accessed 18-April-2024].

[26] Google. Xnnpack. https://github.com/google/XNNPACK, 2024. [Online; accessed 10-June-2024].

[27] Walaa Gouda, Najm Us Sama, Ghada Al-Waakid, Mamoona Humayun, and Noor Zaman Jhanjhi. Detection of skin cancer based on skin lesion images using deep learning. *Healthcare*, 10(7), 2022.

[28] Manu Goyal, Thomas Knackstedt, Shaofeng Yan, and Saeed Hassanpour. Artificial intelligence-based image classification methods for diagnosis of skin cancer: Challenges and opportunities. *Computers in biology and medicine*, 127:104065, 2020.

[29] David Gutman, Noel C. F. Codella, Emre Celebi, Brian Helba, Michael Marchetti, Nabin Mishra, and Allan Halpern. Skin lesion analysis toward melanoma detection: A challenge at the international symposium on biomedical imaging (isbi) 2016, hosted by the international skin imaging collaboration (isic), 2016.

[30] Seung Han, Ik Moon, Jung-Im Na, Myoung Kim, Gyeong Park, Seonghwan Kim, Kiwon Kim, Ju Lee, and Sung Chang. Retrospective assessment of deep neural networks for skin tumor diagnosis. 12 2019.

[31] Seung Han, Gyeong Park, Woohyung Lim, Myoung Kim, Jung-Im Na, Ilwoo Park, and Sung Chang. Deep neural networks show an equivalent and often superior performance to dermatologists in onychomycosis diagnosis: Automatic construction of onychomycosis datasets by region-based convolutional deep neural network. *PLOS ONE*, 13:e0191493, 01 2018.

[32] Seung Seog Han. Asan and Hallym Dataset (Thumbnails). 9 2017.

[33] Seung Seog Han, Myoung Shin Kim, Woohyung Lim, Gyeong Hun Park, Ilwoo Park, and Sung Eun Chang. Classification of the clinical images for benign and malignant cutaneous tumors using a deep learning algorithm. *Journal of Investigative Dermatology*, 138(7):1529–1538, 2018.

[34] Kaiming He, Xiangyu Zhang, Shaoqing Ren, and Jian Sun. Deep residual learning for image recognition, 2015.

[35] Kaiming He, Xiangyu Zhang, Shaoqing Ren, and Jian Sun. Deep residual learning for image recognition. *CoRR*, abs/1512.03385, 2015.

[36] Samuel Hoffstaetter. Python tesseract. https://github.com/h/pytesseractm. [Online; accessed 10-March-2024].

[37] Andrew Howard, Mark Sandler, Grace Chu, Liang-Chieh Chen, Bo Chen, Mingxing Tan, Weijun Wang, Yukun Zhu, Ruoming Pang, Vijay Vasudevan, Quoc V. Le, and Hartwig Adam. Searching for mobilenetv3, 2019.

[38] Andrew G. Howard, Menglong Zhu, Bo Chen, Dmitry Kalenichenko, Weijun Wang, Tobias Weyand, Marco Andreetto, and Hartwig Adam. Mobilenets: Efficient convolutional neural networks for mobile vision applications, 2017.

[39] Jeremy Howard et al. fastai. https://github.com/fastai/fastai, 2018.

[40] Jie Hu, Li Shen, Samuel Albanie, Gang Sun, and Enhua Wu. Squeeze-and-excitation networks, 2019.

[41] Forrest N. Iandola, Song Han, Matthew W. Moskewicz, Khalid Ashraf, William J. Dally, and Kurt Keutzer. Squeezenet: Alexnet-level accuracy with 50x fewer parameters and <0.5mb model size, 2016.

[42] WCRF International. Global cancer statistics for the most common cancers in the world. https://www.wcrf.org/cancer-trends/worldwide-cancer-data/, 2023. [Online; accessed 10-October-2023].

[43] Itseez. Open source computer vision library. https://github.com/itseez/opencv, 2015.

[44] Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever, and Geoffrey E Hinton. Imagenet classification with deep convolutional neural networks. In F. Pereira, C.J. Burges, L. Bottou, and K.Q. Weinberger, editors, *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 25. Curran Associates, Inc., 2012.

[45] Andrey Kuzmin, Mart Van Baalen, Yuwei Ren, Markus Nagel, Jorn Peters, and Tijmen Blankevoort. Fp8 quantization: The power of the exponent, 2024.

[46] C. Larman and B.M. Valle. *UML y patrones: una introducción al análisis y diseño orientado a objetos y al proceso unificado*. Fuera de colección Out of series. Pearson Educación, 2003.

[47] Tsung-Yi Lin, Priya Goyal, Ross Girshick, Kaiming He, and Piotr Dollár. Focal loss for dense object detection, 2018.

[48] M. Llamas-Velasco and B.E. Paredes. La biopsia cutánea: bases fundamentales. parte i. *Actas Dermo-Sifiliográficas*, 103(1):12–20, 2012.

[49] Dominic Masters and Carlo Luschi. Revisiting small batch training for deep neural networks, 2018.

[50] Samyukta Lanka. Megha Arora. Accelerating squeezenet on fpga. https://lankas.github.io/15-618Project/, 2024. [Online; accessed 21-April-2024].

[51] Teresa Mendonça, Pedro Ferreira, Jorge Marques, André Marçal, and Jorge Rozeira. Ph2 - a dermoscopic image database for research and benchmarking. *Conference proceedings : ... Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Conference*, 2013:5437–5440, 07 2013.

[52] Sana Nazari and Rafael Garcia. Automatic skin cancer detection using clinical images: A comprehensive review. *Life*, 13(11), 2023.

[53] Neuralscope. Mobilenets architectures benchmark. https://neuralscope.org/mobile/index.php?route=product/benchmark, 2019. [Online; accessed 8-June-2024].

[54] Datacamp Nisha Arya Ahmed. What is a confusion matrix in machine learning? https://www.datacamp.com/tutorial/what-is-a-confusion-matrix-in-machine-learning, 2024.

[55] Oracle. Java language. https://docs.oracle.com/en/java/javase/21/docs/api/index.html, 2023. [Online; accessed 19-Feb-2024].

[56] Andre G.C. Pacheco, Gustavo R. Lima, Amanda S. Salomão, Breno Krohling, Igor P. Biral, Gabriel G. de Angelo, Fábio C.R. Alves Jr, José G.M. Esgario, Alana C. Simora, Pedro B.C. Castro, Felipe B. Rodrigues, Patricia H.L. Frasson, Renato A. Krohling, Helder Knidel, Maria C.S. Santos, Rachel B. do Espírito Santo, Telma L.S.G. Macedo, Tania R.P. Canuto, and Luíz F.S. de Barros. Pad-ufes-20: A skin lesion dataset composed of patient data and clinical images collected from smartphones. *Data in Brief*, 32:106221, 2020.

[57] Ian Pan. Siim-isic melanoma classification, 2nd solution. https://www.kaggle.com/competitions/siim-isic-melanoma-classification/discussion/175324, 2020. [Online; accessed 8-June-2024].

[58] The pandas development team. pandas-dev/pandas: Pandas, February 2020.

[59] Adam Paszke, Sam Gross, Francisco Massa, Adam Lerer, James Bradbury, Gregory Chanan, Trevor Killeen, Zeming Lin, Natalia Gimelshein, Luca Antiga, Alban Desmaison, Andreas Köpf, Edward Yang, Zach DeVito, Martin Raison, Alykhan Tejani, Sasank Chilamkurthy, Benoit Steiner, Lu Fang, Junjie Bai, and Soumith Chintala. Pytorch: An imperative style, high-performance deep learning library, 2019.

[60] F. Pedregosa, G. Varoquaux, A. Gramfort, V. Michel, B. Thirion, O. Grisel, M. Blondel, P. Prettenhofer, R. Weiss, V. Dubourg, J. Vanderplas, A. Passos, D. Cournapeau, M. Brucher, M. Perrot, and E. Duchesnay. Scikit-learn: Machine learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 12:2825–2830, 2011.

[61] Paul-Louis Pröve. Mobilenetv2: Inverted residuals and linear bottlenecks. https://towardsdatascience.com/mobilenetv2-inverted-residuals-and-linear-bottlenecks-8a4362f4ffd5, 2018. [Online; accessed 21-April-2024].

[62] Pytorch. Pytorch mobile, quantization and optimizaation. https://pytorch.org/mobile/home/, 2023. [Online; accessed 18-April-2024].

[63] Pytorch. Quantization. quantization api summary. https://pytorch.org/docs/stable/quantization.html, 2023. [Online; accessed 18-April-2024].

[64] Zhiwei Qin, Zhao Liu, Ping Zhu, and Yongbo Xue. A gan-based image synthesis method for skin lesion classification. *Computer Methods and Programs in Biomedicine*, 195:105568, 05 2020.

[65] Google Renjie Liu. Higher accuracy on vision models with efficientnet-lite. https://blog.tensorflow.org/2020/03/higher-accuracy-on-vision-models-with-efficientnet-lite.html, 2020. [Online; accessed 18-April-2024].

[66] Veronica Rotemberg, Nicholas Kurtansky, Brigid Betz-Stablein, Liam Caffery, Emmanouil Chousakos, Noel Codella, Marc Combalia, Stephen Dusza, Pascale Guitera, David Gutman, Allan Halpern, Brian Helba, Harald Kittler, Kivanc Kose, Steve Langer, Konstantinos Lioprys, Josep Malvehy, Shenara Musthaq, Jabpani Nanda, Ofer Reiter, George Shih, Alexander Stratigos, Philipp Tschandl, Jochen Weber, and H. Peter Soyer. A patient-centric dataset of images and metadata for identifying melanomas using clinical context. *Scientific Data*, 8(1), January 2021.

[67] Quirón Salud. El 90diagnostica en fases tempranas. https://www.quironsalud.com/es/comunicacion/actualidad/90-casos-cancer-colon-puede-curar-diagnostica-fases-tempran, 2016. [Online; accessed 10-October-2023].

[68] Mark Sandler, Andrew Howard, Menglong Zhu, Andrey Zhmoginov, and Liang-Chieh Chen. Mobilenetv2: Inverted residuals and linear bottlenecks, 2019.

[69] Rupali Kiran et al. Shinde. Squeeze-mnet: Precise skin cancer detection model for low computing iot devices using transfer learning, 2022.

[70] Karen Simonyan and Andrew Zisserman. Very deep convolutional networks for large-scale image recognition, 2015.

[71] Leslie N. Smith. A disciplined approach to neural network hyper-parameters: Part 1 – learning rate, batch size, momentum, and weight decay, 2018.

[72] CT solutions. Arm vs x86: What's the key difference? https://www.candtsolution.com/news_events-detail/what-is-the-difference-between-arm-and-x86/. [Online; accessed 18-April-2024].

[73] Xiaoxiao Sun, Jufeng Yang, Ming Sun, and Kai Wang. A benchmark for automatic visual classification of clinical skin disease images. In Bastian Leibe, Jiri Matas, Nicu Sebe, and Max Welling, editors, *Computer Vision – ECCV 2016*, pages 206–222, Cham, 2016. Springer International Publishing.

[74] Christian Szegedy, Wei Liu, Yangqing Jia, Pierre Sermanet, Scott Reed, Dragomir Anguelov, Dumitru Erhan, Vincent Vanhoucke, and Andrew Rabinovich. Going deeper with convolutions, 2014.

[75] Lidia Talavera-Martínez, Pedro Bibiloni, and Manuel González-Hidalgo. Hair segmentation and removal in dermoscopic images using deep learning. *IEEE Access*, 9:2694–2704, 2021.

[76] Mingxing Tan and Quoc V. Le. Efficientnet: Rethinking model scaling for convolutional neural networks, 2020.

[77] DermIS.net Team. Dermatology information system. https://www.dermis.net/dermisroot/en/home/index.htm. [Online; accessed 21-Feb-2024].

[78] Dhiraj Jaiswal Tiancheng Xu. Dermnet-images-crawler. https://github.com/tcxxxx/DermNet-images-crawler, 2020. [Online; accessed 19-Feb-2024].

[79] Sik-Ho Tsang. Review: Shufflenet v1 — light weight model. https://towardsdatascience.com/review-shufflenet-v1-light-weight-model-image-classification-5b253dfe982f, 2019. [Online; accessed 8-June-2024].

[80] Philipp Tschandl, Cliff Rosendahl, and Harald Kittler. The ham10000 dataset: A large collection of multi-source dermatoscopic images of common pigmented skin lesions. *Scientific Data*, 5, 08 2018.

[81] Xintao Wang. Esrgan (enhanced srgan). https://github.com/xinntao/ESRGAN. [Online; accessed 12-April-2024].

[82] Xintao Wang, Ke Yu, Shixiang Wu, Jinjin Gu, Yihao Liu, Chao Dong, Chen Change Loy, Yu Qiao, and Xiaoou Tang. Esrgan: Enhanced super-resolution generative adversarial networks, 2018.

[83] World Health Organization (WHO). Global cancer burden growing, amidst mounting need for services. https://www.who.int/news/item/01-02-2024-global-cancer-burden-growing--amidst-mounting-need-for-services, 2024. [Online; accessed 10-February-2024].

[84] Saining Xie, Ross Girshick, Piotr Dollár, Zhuowen Tu, and Kaiming He. Aggregated residual transformations for deep neural networks, 2017.

[85] Xiangyu Zhang, Xinyu Zhou, Mengxiao Lin, and Jian Sun. Shufflenet: An extremely efficient convolutional neural network for mobile devices, 2017.