
1.创建仓库,在GitHub中点击New repository接着Start a Project即可:




现在我新建一个仓库,这个仓库假设是我写的一个数据结构的实例程序Demo程序库:

Step1.填写必要信息:

Create a new repository


A repository contains all project files, including the revision history. Already have a project repository elsewhere? Import a repository.




2.创建文件

在刚刚的仓库主页中点击 Create new file 按钮,即可进入新文件页面:


Step1.填写必要信息之文件信息



Step3.浏览提交文件记录



Step4.浏览具体文件信息




3 编辑文件

在指定的文件名处直接点击文件名链接,即可进入编辑界面:

Step1.点击文件名超链接

Step2.修改文件信息

假如我们要加入一行文本信息:



继续填写提交记录日志信息:

修改readme文件		
增加了一些东西		
 Commit directly to 	he master branch.	

Step3.浏览修改后的文件


4删除文件

在指定的文件名处直接点击文件名链接,即可进入文件信息界面,点击删除按钮:


Step1.点击删除按钮



Step2.填写日志记录并点击Commit Changes





Step3.删除的文件不会出现在项目结构中,只能通过提交日志记录查看:




5 上传文件

在仓库主页点击Upload files按钮进入上传页面,选择要上传的文件,点击上传即可。注意:这里可以一次性上传多个文件。









6.上传项目,

点击Clone or download会出现一个地址, copy这个地址备用。




接下来就到本地操作了,首先右键你的项目,如果你之前安装git成功的话,右键会出现两个新选项,分别为Git Gui Here,Git Bash Here,这里我们选择Git Bash Here,进入如下界面,classroom-system即为我的项目名。





接下来输入如下代码(关键步骤),把github上面的仓库克隆到本地

git clone https://github.com/zx-laowang/classroom-system.git



或者使用菜单操作克隆






这个步骤以后你的本地项目文件夹下面就会多出个文件夹,该文件夹名即为你github上面的项目名,如图我多出了个classroom-system文件夹,我们把本地项目文件夹下的所有文件(除了新多出的那个文件夹不用),其余都复制到那个新多出的文件夹下





拷贝项目文件或者文件夹到这个目录

名称 个	修改日期	类型	大小
ait	2019/6/3/周— 8:	文件夹	
.settings	2019/6/3/周一 9:	文件夹	
src	2019/6/3/周一 9:	文件夹	
target	2019/6/3/周一 9:	文件夹	
classpath .cl	2019/6/3/周— 8:	CLASSPATH 文件	2 KB
] .project	2019/6/3/周一 8:	PROJECT 文件	1 KB
Person.java	2019/6/3/周一 8:	JAVA 文件	1 KB
pom.xml	2019/6/3/周— 8:	XML 文档	3 KB
README.md	2019/6/3/周一 8:	Markdown File	1 KB

添加到本地仓库









提交到本地仓库








检查代码是否已经提交到远程仓库




提交到远程仓库及服务器上









检查代码是否已经提交到远程仓库




7.git的使用


添加文件







提交文件




提交到本地仓库


		A\workspace\classro	om-syste	em\cl	assro	om-s	sy\Stud	den	_		×
! :s	Commit to:			oranch							
	commit	student.java									
		<u>Last Commit</u>									1/8
	Set au	thor <u>d</u> ate <u>t</u> hor						Ad	ld <u>S</u> igned	d-off-by	
	Changes m	nade (double-click on file f All None Unversion	_	ioned	Add	led D	eleted	Modifie	Files	Subm	odules
	Path ☑ 📑 Si	Extension tjava	Status Added		L 0				É		
		Unversioned Files autoselect submodules						1 files		, 1 files t	
		Project				<u>O</u> K	:	Cance		Help	
L	₽ D:\	JAVA\workspace\clas	sroom-s	:\cla	assro	om-sy	ystem -	–		×	(
	[magt	er c3a0127] commit	stude								
	1 fi	le changed, 3 insete mode 100644 Stu	ertions ident.ja	(+) ava		1)					le

Close


Push...





检查一下远程仓库是否有文件




更新文件











解决冲突















另一个程序员也在编辑这个Student.java文件



和svn不同的是,修改只有要先提交到本地仓库,然后再更新产生冲突








冲突的文件

```
| Student.javax | Student.java
```

重新编辑冲突的文件

```
1 Pclass Student{
2    public int score ;
3    public int age ;
}
```

然后提交到本地仓库



提交到远程仓库

