



Linux开发环境及应用 SPOC | 学校专有课程
蒋观军、张雪松

我的学习时长

Linux开发环境及应用

第8周 单元测验

↑返回

北京邮电大学计算机学院 蒋观军
jiangyanjun0718@bupt.edu.cn

公告

评分标准

课件

测验与作业

考试

讨论区

课程分享

微信提醒课程进度

扫码下载 APP

帮助中心

本次得分为：**24.00/24.00**, 本次测试的提交时间为：**2021-04-22**, 如果你认为本次测试成绩不理想，你可以选择 **再做一次**。

1 单选 (3分) 修改已有文件的权限使用的命令是

得分/总分

A. chown

B. chmod

C. chgrp

D. umask

✓3.00/3.00

正确答案：B 你选对了

2 单选 (3分) 进程新创建的文件的权限受下列哪个系统调用的影响？

得分/总分

A. chmod

B. chown

C. stat

D. umask

✓3.00/3.00

正确答案：D 你选对了

3 单选 (3分) 在交互式bash的命令提示符下输入lv并按下回车，其功能是：

得分/总分

A. 引用历史机制，重复执行最近命令中含有v字符的命令

B. 在别名表中取消别名v的定义

C. 引用别名机制，执行别名v定义的功能

D. 引用历史机制，重复执行最近输入的以v开头的命令

✓3.00/3.00

正确答案：D 你选对了

4 单选 (3分) bash的重定向符<<<的作用是

得分/总分

A. 指定一个定界符，脚本文件中两个定界符之间的信息作为命令的标准输入

B. 将重定向后面的单词作为一个文件名，将这个文件的全部内容作为命令的标准输入

C. 读取前一命令刚刚读过的文件的剩余部分作为命令的标准输入

D. 将重定向后面的单词作为这个命令的标准输入

✓3.00/3.00

正确答案：D 你选对了

5

判断

(2分)

在Linux中用户可以把他的某个文件设置为他本人不可以读、写、执行，但是与他同组的人可以读、可以执行，即使他是该组的成员之一也无法读取文件。

得分/总分

A. ☒

B. ☐

正确答案：A 你选对了

6

判断

(2分)

Linux中如果文本文件具有可执行属性，那么运行时需要启动一个程序逐行解释执行文本文件（脚本）中的文本行。选择哪个程序解释脚本中的文本行，可以自包含在脚本程序中，而不是仅仅依靠文件名后缀选择解释程序。

得分/总分

A. ☒

B. ☐

正确答案：A 你选对了

7

判断

(2分)

对于目录来说，x权限没有意义。所以，一个目录有无x权限，不影响对目录的访问。

得分/总分

A. ☒

B. ☐

正确答案：B 你选对了

8

判断

(2分)

一个文件如果具有只读权限，也就是权限为r--r--r--，那么，不允许任何人修改这一文件的内容，也就意味着文件不可以被删除。

得分/总分

A. ☒

B. ☐

正确答案：B 你选对了

9

判断

(2分)

命令执行时在终端上显示的信息有些属于标准输出stdout，有些属于标准错误输出stderr。显示信息到底属于stdout还是stderr，这取决于命令提供者如何设计的程序，与操作员无关。

得分/总分

A. ☒

B. ☐

正确答案：A 你选对了

10

判断

(2分)

命令./myap 2>&1 | more可以把stderr合并到stdout并且每显示满一屏后暂停显示，等待操作员按键；类似的，命令./myap 2>&1 >myap.log可以把stderr合并到stdout，终端上不会再显示信息，本来在终端上显示的信息全部存入文件myap.log中。

得分/总分

A. ☒

B. ☐

正确答案：B 你选对了

