

# 1、会议历史查询

简要描述

- 会议历史查询接口

请求 URL

- /report/agg/term\_conf\_stats?domainId=null

请求方式

- POST

参数

参数名	必选	类型	说明
agent_id	是	int	代理 ID
company_id	是	int	公司 ID
dept_id	是	int	部门 ID
guid	是	string	请求的 GUID
start_time	是	string	开始时间
end_time	是	string	结束时间
time_zone	是	string	时区
token	是	string	令牌
size	否	int	期望返回的数据数量
scrollid	否	string	翻页请求需要带上
scroll_timeout	否	string	翻页请求的超时时间, 缺省“10m”
search	否	string	需要查找的内容

返回示例

```
{
  "guid": "",
  "err_code": 0,
  "err_info": "RESULT_OK",
  "more_info": "",
  "total": 2276,
  "count": 1,
  "scrollid": "DnF1ZXJ5VGhlbkZldGNoTwAAAAACjy0Fk1MQmhoaVAzUzVDZWxlQ01Gdj d3c1EAAAAAAo8tRZNTEJoaGlQM1M1Q2VsZUNNRnY3d3JRAAAAAAAKPLYWTUxCaGhpUDNTNUNlbGVDTUZ2N3dyUQAAAAACjy3Fk1MQmhoaVAzUzVDZWxlQ01Gdj d3c1EAAAAAAo8uBZNTEJoaGlQM1M1Q2VsZUNNRnY3d3JRAAAAAAAKPLkWTUxCaGhpUDNTNUNlbGVDTUZ2N3dyUQAAAAACjy6Fk1MQmhoaVAzUzVDZWxlQ01Gdj d3c1EAAAAAAo8wBZNTEJoaGlQM1M1Q2VsZUNNRnY3d3JRAAAAAAAKPLwWTUxCaGhpUDNTNUNlbGVDTUZ2N3dyUQAAAAACjy7Fk1MQmhoaVAzUzVDZWxlQ01Gdj d3c1EAAAAAAo8vRZNTEJoaGlQM1M1Q2VsZUNNRnY3d3JRAAAAAAAKPL4WTUxCaGhpUDNTNUNlbGVDTUZ2N3dyUQAAAAACjy_Fk1MQmhoaVAzUzVDZWxlQ01Gdj d3c1EAAAAAAo8wRZNTEJoaGlQM1M1Q2VsZUNNRnY3d3JRAAAAAAAKPMIWTUxCaGhpUDNTNUNlbGVDTUZ2N3dyUQAAAAACjzDFk1MQmhoaVAzUzVDZWxlQ01Gdj d3c1EAAAAAAo8xBZNTEJoaGlQM1M1Q2VsZUNNRnY3d3JRAAAAAAAKPMUWTUxCaGhpUDNTNUNlbGVDTUZ2N3dyUQAAAAACjzGfFk1MQmhoaVAzUzVDZWxlQ01Gdj d3c1EAAAA
```

```
AAAo8xxZNTEJoaGlQM1M1Q2VsZUNNRnY3d3JRAAAAAAAKPMgWTUxCaGhpUDNTNUNlbGVD
TUZ2N3dyUQAAAAAACjzJFk1MQmhoaVAzUzVDZWxlQ01Gdjd3c1EAAAAAAAO8yhZNTEJoa
GlQM1M1Q2VsZUNNRnY3d3JRAAAAAAAKPMsWTUxCaGhpUDNTNUNlbGVDTUZ2N3dyUQAAAA
AACjzMfK1MQmhoaVAzUzVDZWxlQ01Gdjd3c1EAAAAAAAO8zRZNTEJoaGlQM1M1Q2VsZUN
NRnY3d3JRAAAAAAAKPM4WTUxCaGhpUDNTNUNlbGVDTUZ2N3dyUQAAAAAACjzPFk1MQmho
aVAzUzVDZWxlQ01Gdjd3c1EAAAAAAAO80BZNTEJoaGlQM1M1Q2VsZUNNRnY3d3JRAAAAA
AAKPNWTUxCaGhpUDNTNUNlbGVDTUZ2N3dyUQAAAAAACjzSFk1MQmhoaVAzUzVDZWxlQ0
1Gdjd3c1EAAAAAAAO80xZNTEJoaGlQM1M1Q2VsZUNNRnY3d3JRAAAAAAAKPNQWTUxCaGh
pUDNTNUNlbGVDTUZ2N3dyUQAAAAAACjzVFk1MQmhoaVAzUzVDZWxlQ01Gdjd3c1EAAAA
AAO81xZNTEJoaGlQM1M1Q2VsZUNNRnY3d3JRAAAAAAAKPNYWTUxCaGhpUDNTNUNlbGVDT
UZ2N3dyUQAAAAAACjzafk1MQmhoaVAzUzVDZWxlQ01Gdjd3c1EAAAAAAAO82RZNTEJoaG
lQM1M1Q2VsZUNNRnY3d3JRAAAAAAAKPNgWTUxCaGhpUDNTNUNlbGVDTUZ2N3dyUQAAAA
ACjzbFk1MQmhoaVAzUzVDZWxlQ01Gdjd3c1EAAAAAAAO83BZNTEJoaGlQM1M1Q2VsZUNN
RnY3d3JRAAAAAAAKPN0WTUxCaGhpUDNTNUNlbGVDTUZ2N3dyUQAAAAAACjzefk1MQmhoa
VAzUzVDZWxlQ01Gdjd3c1EAAAAAAAO83xZNTEJoaGlQM1M1Q2VsZUNNRnY3d3JRAAAAA
AKPOAWTUxCaGhpUDNTNUNlbGVDTUZ2N3dyUQAAAAAACjzhFk1MQmhoaVAzUzVDZWxlQ01
Gdjd3c1EAAAAAAAO84hZNTEJoaGlQM1M1Q2VsZUNNRnY3d3JRAAAAAAAKPOMTUxCaGhp
UDNTNUNlbGVDTUZ2N3dyUQAAAAAACjzKFk1MQmhoaVAzUzVDZWxlQ01Gdjd3c1EAAAA
AAO85RZNTEJoaGlQM1M1Q2VsZUNNRnY3d3JRAAAAAAAKPOYWTUxCaGhpUDNTNUNlbGVDTU
Z2N3dyUQAAAAAACjznFk1MQmhoaVAzUzVDZWxlQ01Gdjd3c1EAAAAAAAO86BZNTEJoaGl
QM1M1Q2VsZUNNRnY3d3JRAAAAAAAKPOoWTUxCaGhpUDNTNUNlbGVDTUZ2N3dyUQAAAA
Cjzpfk1MQmhoaVAzUzVDZWxlQ01Gdjd3c1EAAAAAAAO86xZNTEJoaGlQM1M1Q2VsZUNNR
nY3d3JRAAAAAAAKPO0WTUxCaGhpUDNTNUNlbGVDTUZ2N3dyUQAAAAAACjzsfk1MQmhoaV
AzUzVDZWxlQ01Gdjd3c1EAAAAAAAO87hZNTEJoaGlQM1M1Q2VsZUNNRnY3d3JRAAAAA
KPO8WTUxCaGhpUDNTNUNlbGVDTUZ2N3dyUQAAAAAACjzWFk1MQmhoaVAzUzVDZWxlQ01G
djd3c1EAAAAAAAO88hZNTEJoaGlQM1M1Q2VsZUNNRnY3d3JRAAAAAAAKPPWTUxCaGhpU
DNTNUNlbGVDTUZ2N3dyUQAAAAAACjzZFk1MQmhoaVAzUzVDZWxlQ01Gdjd3c1EAAAA
AAO89BZNTEJoaGlQM1M1Q2VsZUNNRnY3d3JRAAAAAAAKPPUWTUxCaGhpUDNTNUNlbGVDTU
Z2N3dyUQAAAAAACjz2Fk1MQmhoaVAzUzVDZWxlQ01Gdjd3c1EAAAAAAAO89xZNTEJoaGlQ
M1M1Q2VsZUNNRnY3d3JRAAAAAAAKPPgWTUxCaGhpUDNTNUNlbGVDTUZ2N3dyUQAAAA
ACjz5Fk1MQmhoaVAzUzVDZWxlQ01Gdjd3c1EAAAAAAAO8-hZNTEJoaGlQM1M1Q2VsZUNNR
Y3d3JRAAAAAAAKPPsWTUxCaGhpUDNTNUNlbGVDTUZ2N3dyUQAAAAAACjz8Fk1MQmhoaV
AzUzVDZWxlQ01Gdjd3c1EAAAAAAAO8_RZNTEJoaGlQM1M1Q2VsZUNNRnY3d3JRAAAAA
KPP4WTUxCaGhpUDNTNUNlbGVDTUZ2N3dyUQAAAAAACjz_Fk1MQmhoaVAzUzVDZWxlQ01G
djd3c1EAAAAAAAO9ABZNTEJoaGlQM1M1Q2VsZUNNRnY3d3JRAAAAAAAKPIWTUxCaGhpUD
NTNUNlbGVDTUZ2N3dyUQAAAAAACj0BFk1MQmhoaVAzUzVDZWxlQ01Gdjd3c1E=",
  "buckets": [
    {
      "room_name": "研发 10 方个人会议室_olsen",
      "capacity": 10,
      "endTime": "2021-01-11T19:57:10.627+08:00",
      "department": "研发北京",
      "department_id": 33931264,
      "agent_id": 101376,
      "company_id": 31314944,
      "company": "hexmeetrd 研发专用公司",
      "agent": "HexMeet RD Agent",
      "conf_guid": "0f101e6cf75b44c28ead23040723213e",
      "duration": 3230,
      "startTime": "2021-01-11T19:03:20.279+08:00",
      "error_code": 0,
      "error_info": "",
      "conf_number": "13910001021",
      "host": "liuc",
      "max_party_count": 5,
      "conf_name": "liuc@hexmeet 的会议",
      "type": 3
    }
  ]
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
guid	string	和请求匹配的 GUID
err_code	int	错误返回码
err_info	string	错误描述
more_info	string	扩展描述
count	int	本次请求返回的 bucket 的数量
total	int	总共的数据数量
scrollid	string	给下次翻页请求带上的 id
buckets	数组	业务数据的内容

备注

- 

## 2、呼叫历史查询

简要描述

- 呼叫历史查询接口

请求 URL

- /report/agg/term\_call\_stats?domainId=null

请求方式

- POST

参数

参数名	必选	类型	说明
agent_id	是	int	代理 ID
company_id	是	int	公司 ID
dept_id	是	int	部门 ID
guid	是	string	请求的 GUID
start_time	是	string	开始时间
end_time	是	string	结束时间
time_zone	是	string	时区
token	是	string	令牌
size	否	int	期望返回的数据数量
scrollid	否	string	翻页请求需要带上
scroll_timeout	否	string	翻页请求的超时时间, 缺省“10m”
search	否	string	需要查找的内容

## 返回示例

```
{
  "guid": "",
  "err_code": 0,
  "err_info": "RESULT_OK",
  "more_info": "",
  "total": 2276,
  "count": 1,
  "scrollid": "DnF1ZXJ5VGhlbkZldGNoTwAAAAAACjy0Fk1MQmhoaVAzUzVDZWxlQ01Gdj d3clEAAAAAAAo8tRZNTEJoaGlQM1M1Q2VsZUNNRnY3d3JRAAAAAAAKPLYWTUxCaGhpUDNTNUNlbGVDTUZ2N3dyUQAAAAAACjy3Fk1MQmhoaVAzUzVDZWxlQ01Gdj d3clEAAAAAAAAo8uBZNTEJoaGlQM1M1Q2VsZUNNRnY3d3JRAAAAAAAKPLkWTUxCaGhpUDNTNUNlbGVDTUZ2N3dyUQAAAAAACjy6Fk1MQmhoaVAzUzVDZWxlQ01Gdj d3clEAAAAAAAAo8wBZNTEJoaGlQM1M1Q2VsZUNNRnY3d3JRAAAAAAAKPLwWTUxCaGhpUDNTNUNlbGVDTUZ2N3dyUQAAAAAACjy7Fk1MQmhoaVAzUzVDZWxlQ01Gdj d3clEAAAAAAAAo8vRZNTEJoaGlQM1M1Q2VsZUNNRnY3d3JRAAAAAAAKPL4WTUxCaGhpUDNTNUNlbGVDTUZ2N3dyUQAAAAAACjy_Fk1MQmhoaVAzUzVDZWxlQ01Gdj d3clEAAAAAAAAo8wRZNTEJoaGlQM1M1Q2VsZUNNRnY3d3JRAAAAAAAKPMIWTUxCaGhpUDNTNUNlbGVDTUZ2N3dyUQAAAAAACjzDFk1MQmhoaVAzUzVDZWxlQ01Gdj d3clEAAAAAAAAo8xBZNTEJoaGlQM1M1Q2VsZUNNRnY3d3JRAAAAAAAKPMUWTUxCaGhpUDNTNUNlbGVDTUZ2N3dyUQAAAAAACjzGfK1MQmhoaVAzUzVDZWxlQ01Gdj d3clEAAAAAAAAo8xxxZNTEJoaGlQM1M1Q2VsZUNNRnY3d3JRAAAAAAAKPMgWTUxCaGhpUDNTNUNlbGVDTUZ2N3dyUQAAAAAACjzJfK1MQmhoaVAzUzVDZWxlQ01Gdj d3clEAAAAAAAAo8yhZNTEJoaGlQM1M1Q2VsZUNNRnY3d3JRAAAAAAAKPMsWTUxCaGhpUDNTNUNlbGVDTUZ2N3dyUQAAAAAACjzMfK1MQmhoaVAzUzVDZWxlQ01Gdj d3clEAAAAAAAAo8zRZNTEJoaGlQM1M1Q2VsZUNNRnY3d3JRAAAAAAAKPM4WTUxCaGhpUDNTNUNlbGVDTUZ2N3dyUQAAAAAACjzPFk1MQmhoaVAzUzVDZWxlQ01Gdj d3clEAAAAAAAAo80BZNTEJoaGlQM1M1Q2VsZUNNRnY3d3JRAAAAAAAKPN0WTUxCaGhpUDNTNUNlbGVDTUZ2N3dyUQAAAAAACjzSFk1MQmhoaVAzUzVDZWxlQ01Gdj d3clEAAAAAAAAo80xZNTEJoaGlQM1M1Q2VsZUNNRnY3d3JRAAAAAAAKPNQWTUxCaGhpUDNTNUNlbGVDTUZ2N3dyUQAAAAAACjzVFk1MQmhoaVAzUzVDZWxlQ01Gdj d3clEAAAAAAAAo81xZNTEJoaGlQM1M1Q2VsZUNNRnY3d3JRAAAAAAAKPNYWTUxCaGhpUDNTNUNlbGVDTUZ2N3dyUQAAAAAACjzaFk1MQmhoaVAzUzVDZWxlQ01Gdj d3clEAAAAAAAAo82RZNTEJoaGlQM1M1Q2VsZUNNRnY3d3JRAAAAAAAKPNgWTUxCaGhpUDNTNUNlbGVDTUZ2N3dyUQAAAAAACjzbFk1MQmhoaVAzUzVDZWxlQ01Gdj d3clEAAAAAAAAo83BZNTEJoaGlQM1M1Q2VsZUNNRnY3d3JRAAAAAAAKPN0WTUxCaGhpUDNTNUNlbGVDTUZ2N3dyUQAAAAAACjzeFk1MQmhoaVAzUzVDZWxlQ01Gdj d3clEAAAAAAAAo83xZNTEJoaGlQM1M1Q2VsZUNNRnY3d3JRAAAAAAAKPOAWTUxCaGhpUDNTNUNlbGVDTUZ2N3dyUQAAAAAACjzhFk1MQmhoaVAzUzVDZWxlQ01Gdj d3clEAAAAAAAAo84hZNTEJoaGlQM1M1Q2VsZUNNRnY3d3JRAAAAAAAKPOMWTUxCaGhpUDNTNUNlbGVDTUZ2N3dyUQAAAAAACjzkFk1MQmhoaVAzUzVDZWxlQ01Gdj d3clEAAAAAAAAo85RZNTEJoaGlQM1M1Q2VsZUNNRnY3d3JRAAAAAAAKPOYWTUxCaGhpUDNTNUNlbGVDTUZ2N3dyUQAAAAAACjznFk1MQmhoaVAzUzVDZWxlQ01Gdj d3clEAAAAAAAAo86BZNTEJoaGlQM1M1Q2VsZUNNRnY3d3JRAAAAAAAKPOoWTUxCaGhpUDNTNUNlbGVDTUZ2N3dyUQAAAAAACjzpfk1MQmhoaVAzUzVDZWxlQ01Gdj d3clEAAAAAAAAo86xZNTEJoaGlQM1M1Q2VsZUNNRnY3d3JRAAAAAAAKPO0WTUxCaGhpUDNTNUNlbGVDTUZ2N3dyUQAAAAAACjzsFk1MQmhoaVAzUzVDZWxlQ01Gdj d3clEAAAAAAAAo87hZNTEJoaGlQM1M1Q2VsZUNNRnY3d3JRAAAAAAAKPO8WTUxCaGhpUDNTNUNlbGVDTUZ2N3dyUQAAAAAACjzWFk1MQmhoaVAzUzVDZWxlQ01Gdj d3clEAAAAAAAAo88hZNTEJoaGlQM1M1Q2VsZUNNRnY3d3JRAAAAAAAKPP0WTUxCaGhpUDNTNUNlbGVDTUZ2N3dyUQAAAAAACjzzFk1MQmhoaVAzUzVDZWxlQ01Gdj d3clEAAAAAAAAo89BZNTEJoaGlQM1M1Q2VsZUNNRnY3d3JRAAAAAAAKPPUWTUxCaGhpUDNTNUNlbGVDTUZ2N3dyUQAAAAAACjz2Fk1MQmhoaVAzUzVDZWxlQ01Gdj d3clEAAAAAAAAo89xZNTEJoaGlQM1M1Q2VsZUNNRnY3d3JRAAAAAAAKPPgWTUxCaGhpUDNTNUNlbGVDTUZ2N3dyUQAAAAAACjz5Fk1MQmhoaVAzUzVDZWxlQ01Gdj d3clEAAAAAAAAo8-hZNTEJoaGlQM1M1Q2VsZUNNRnY3d3JRAAAAAAAKPPsWTUxCaGhpUDNTNUNlbGVDTUZ2N3dyUQAAAAAACjz8Fk1MQmhoaVAzUzVDZWxlQ01Gdj d3clEAAAAAAAAo8_RZNTEJoaGlQM1M1Q2VsZUNNRnY3d3JRAAAAAAAKPP4WTUxCaGhpUDNTNUNlbGVDTUZ2N3dyUQAAAAAACjz_Fk1MQmhoaVAzUzVDZWxlQ01Gdj d3clEAAAAAAAAo8ABZNTEJoaGlQM1M1Q2VsZUNNRnY3d3JRAAAAAAAKPPQIWTUxCaGhpUDNTNUNlbGVDTUZ2N3dyUQAAAAAACj0BFk1MQmhoaVAzUzVDZWxlQ01Gdj d3clE=",
  "buckets": [
    {
      "name": "刘冲 安卓",

```

```
        "endTime": "2021-01-12T20:45:40+08:00",
        "department_id": 33931264,
        "department": "研发北京",
        "company_id": 31314944,
        "company": "hexmeetrd 研发专用公司",
        "agent_id": 101376,
        "agent": "HexMeet RD Agent",
        "conf_guid": "117777b31ac7449bb021de3749a11af2",
        "duration": 365,
        "startTime": "2021-01-12T20:39:35+08:00",
        "error_code": 0,
        "error_info": "NORMAL",
        "conf_number": "13910001021",
        "call_guid": "5d0d1d23-95b3-49bd-b576-7a7f79173c35",
        "call_rate": 2048,
        "version": "HexMeet EasyVideo Android SVC 1.4.146",
        "room": "研发10 方个人会议室_Olsen",
        "call_type": "USER",
        "mcu_name": "haishen_mru_192_168_1_68"
    }
}
]
```

#### 返回参数说明

参数名	类型	说明
guid	string	和请求匹配的 GUID
err_code	int	错误返回码
err_info	string	错误描述
more_info	string	扩展描述
count	int	返回的 bucket 的数量
total	int	总共符合查询条件的数据数量
scrollid	string	翻页查询的 scrollid
buckets	数组	业务数据的内容

#### 备注

- 

## 3、会议/呼叫概况查询

#### 简要描述

- 会议/呼叫概况查询接口

#### 请求 URL

- /report/agg/datehistgram\_stats?domainId=null

#### 请求方式

## • POST

### 参数

参数名	必选	类型	说明
agent_id	是	int	代理 ID
company_id	是	int	公司 ID
dept_id	是	int	部门 ID
guid	是	string	请求的 GUID
start_time	是	string	开始时间
end_time	是	string	结束时间
time_zone	是	string	时区
interval	是	string	时间间隔
format	是	string	时间格式 yyyy-MM-dd
target	是	string	统计目标 conf 或者 call
token	是	string	令牌

### 返回示例

```
{
  "guid": "",
  "err_code": 0,
  "err_info": "RESULT_OK",
  "more_info": "",
  "count": 169,
  "sum": 308565,
  "buckets": [
    {
      "key": 1610035200000,
      "key_as_string": "2021-01-08",
      "count": 32,
      "min": 29,
      "max": 3628,
      "avg": 802.9375,
      "sum": 25694
    },
    {
      "key": 1610121600000,
      "key_as_string": "2021-01-09",
      "count": 9,
      "min": 25,
      "max": 9830,
      "avg": 2804.4444444444443,
      "sum": 25240
    },
    {
      "key": 1610208000000,
      "key_as_string": "2021-01-10",
      "count": 1,
      "min": 43229,
      "max": 43229,
      "avg": 43229,
      "sum": 43229
    },
    {

```

```

        "key":1610294400000,
        "key_as_string":"2021-01-11",
        "count":28,
        "min":30,
        "max":3627,
        "avg":565.1428571428571,
        "sum":15824
    },
    {
        "key":1610380800000,
        "key_as_string":"2021-01-12",
        "count":38,
        "min":10,
        "max":6919,
        "avg":828.8157894736842,
        "sum":31495
    },
    {
        "key":1610467200000,
        "key_as_string":"2021-01-13",
        "count":61,
        "min":29,
        "max":86876,
        "avg":2739.065573770492,
        "sum":167083
    },
    {
        "key":1610553600000,
        "key_as_string":"2021-01-14",
        "count":0,
        "min":0,
        "max":0,
        "avg":0,
        "sum":0
    }
]
}

```

#### 返回参数说明

参数名	类型	说明
guid	string	和请求匹配的 GUID
err_code	int	错误返回码
err_info	string	错误描述
more_info	string	扩展描述
count	int	返回的统计的 conf 或者 call 的总数
sum	int	返回的统计的 conf 或者 call 的总时长(秒)
buckets	数组	业务数据的内容

#### 备注

- 

## 4、MRU/GW 资源峰值统计查询

## 简要描述

- MRU/GW 资源峰值统计查询接口

## 请求 URL

- report/agg/term\_datehistgram\_stats?domainId=null

## 请求方式

- POST

## 参数

参数名	必选	类型	说明
agent_id	是	int	代理 ID
company_id	是	int	公司 ID
guid	是	string	请求的 GUID
start_time	是	string	开始时间
end_time	是	string	结束时间
time_zone	是	string	时区
interval	是	string	时间间隔, "1d"=(1 天)
format	是	string	时间格式 yyyy-MM-dd
target	是	string	统计目标 conf 或者 call
token	是	string	令牌
param1	是	string	统计对象, "GATEWAY"/MRU
size	是	int	需要返回的数据数量, 建议 10

## 返回示例

```
{
  "guid": "",
  "err_code": 0,
  "err_info": "RESULT_OK",
  "more_info": "",
  "buckets": [
    {
      "key": "haishen_mru_192_168_1_68",
      "key_as_string": null,
      "video_used": 92,
      "buckets": [
        {
          "key": 1610035200000,
          "key_as_string": "2021-01-08",
          "audio_used": {
            "count": 851,
            "min": 0,
            "max": 34,
            "avg": 1.399529964747356,
            "sum": 1191
          },
          "audio_ports": {
            "count": 851,
```



```
        "min":40,
        "max":40,
        "avg":40,
        "sum":34040
    },
    "video_used":{
        "count":851,
        "min":0,
        "max":34,
        "avg":1.399529964747356,
        "sum":1191
    },
    "video_ports":{
        "count":851,
        "min":40,
        "max":40,
        "avg":40,
        "sum":34040
    }
}
    ]
}
]
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
guid	string	和请求匹配的 GUID
err_code	int	错误返回码
err_info	string	错误描述
more_info	string	扩展描述
buckets	数组	业务数据的内容

备注

- 

## 5、云会议室统计/公司用量统计

简要描述

- 云会议室统计/公司用量统计查询接口

请求 URL

- report/agg/term\_stats?domainId=null

请求方式

- POST

参数

参数名	必选	类型	说明
agent_id	是	int	代理 ID
company_id	是	int	公司 ID
dept_id	是	int	部门 ID
guid	是	string	请求的 GUID
start_time	是	string	开始时间
end_time	是	string	结束时间
time_zone	是	string	时区
interval	是	string	时间间隔, "1d"=(1 天)
format	是	string	时间格式 yyyy-MM-dd
target	是	string	统计目标 company/capacity/conf
token	是	string	令牌
param1	是	string	统计对象, "conf"
size	是	int	需要返回的数据数量, 建议 10
order	是	string	以什么排序, "count"/"sum"/"key"

返回示例

```
{
  "guid": "",
  "err_code": 0,
  "err_info": "RESULT_OK",
  "more_info": "",
  "count": 73,
  "sum": 250473,
  "buckets": [
    {
      "key": 154488832,
      "key_as_string": null,
      "name": "研发 10 方个人会议室_olsen",
      "count": 40,
      "min": 21,
      "max": 86876,
      "avg": 3878.625,
      "sum": 155145
    },
    {
      "key": 421818898,
      "key_as_string": null,
      "name": "研发 200 方会议室",
      "count": 33,
      "min": 25,
      "max": 43229,
      "avg": 2888.7272727272725,
      "sum": 95328
    }
  ]
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
guid	string	和请求匹配的 GUID
err_code	int	错误返回码
err_info	string	错误描述
more_info	string	扩展描述
buckets	数组	业务数据的内容

备注

- 

## 6、会议统计

简要描述

- 会议统计查询接口

请求 URL

- /report/agg/datehistgram\_stats?domainId=null

请求方式

- POST

参数

参数名	必选	类型	说明
agent_id	是	int	代理 ID
company_id	是	int	公司 ID
dept_id	是	int	部门 ID
guid	是	string	请求的 GUID
start_time	是	string	开始时间
end_time	是	string	结束时间
time_zone	是	string	时区
interval	是	string	时间间隔, "1d"=(1 天)
format	是	string	时间格式 yyyy-MM-dd
target	是	string	统计目标 call/conf
token	是	string	令牌

返回示例

```
{
  "guid": "",
  "err_code": 0,
  "err_info": "RESULT_OK",
  "more_info": "",
  "count": 1184,
```

```
{
  "sum":764116,
  "buckets":[
    {
      "key":1609430400000,
      "key_as_string":"2021-01-01",
      "count":1184,
      "min":0,
      "max":86847,
      "avg":645.3682432432432,
      "sum":764116
    }
  ]
}
```

#### 返回参数说明

参数名	类型	说明
guid	string	和请求匹配的 GUID
err_code	int	错误返回码
err_info	string	错误描述
more_info	string	扩展描述
count	int	总呼叫或者会议数量
sum	int	总呼叫时长或者会议时长(秒)
buckets	数组	业务数据的内容

#### 备注

- 

## 7、终端参会统计

#### 简要描述

- 终端参会统计查询接口

#### 请求 URL

- /report/agg/term\_stats?domainId=null

#### 请求方式

- POST

#### 参数

参数名	必选	类型	说明
agent_id	是	int	代理 ID
company_id	是	int	公司 ID
dept_id	是	int	部门 ID

参数名	必选	类型	说明
guid	是	string	请求的 GUID
start_time	是	string	开始时间
end_time	是	string	结束时间
time_zone	是	string	时区
interval	是	string	时间间隔, "1d"=(1 天)
format	是	string	时间格式 yyyy-MM-dd
target	是	string	device_model 对于参会终端类型进行统计
token	是	string	令牌

### 返回示例

```
{
  "guid": "",
  "err_code": 0,
  "err_info": "RESULT_OK",
  "more_info": "",
  "total_hits": 1184,
  "count": 195,
  "sum": 22097,
  "buckets": [
    {
      "key": "M16",
      "key_as_string": null,
      "name": "",
      "count": 195,
      "min": 1,
      "max": 3917,
      "avg": 113.31794871794872,
      "sum": 22097
    }
  ]
}
```

### 返回参数说明

参数名	类型	说明
guid	string	和请求匹配的 GUID
err_code	int	错误返回码
err_info	string	错误描述
more_info	string	扩展描述
count	int	参会终端数量
sum	int	总呼叫时长(秒)
buckets	数组	业务数据的内容

### 备注

- 

## 8、地理位置查询

简要描述

- 会议历史查询接口

请求 URL

- /report/agg/term\_region\_stats ?domainId=null

请求方式

- POST

参数

参数名	必选	类型	说明
agent_id	是	int	代理 ID
company_id	是	int	公司 ID
guid	是	string	请求的 GUID
start_time	是	string	开始时间
end_time	是	string	结束时间
time_zone	是	string	时区
token	是	string	令牌
target	是	string	查询目标("ongoing_calls/issued_calls/onging_regs")

返回示例

```
{
  "guid": "",
  "err_code": 0,
  "err_info": "RESULT_OK",
  "more_info": "",
  "buckets": [
    {
      "key": "广西",
      "count": 1000
    },
    {
      "key": "重庆",
      "count": 1000
    },
    {
      "key": "江西",
      "count": 1000
    },
    {
      "key": "北京",
      "count": 64692
    },
    {
      "key": "天津",
      "count": 2155
    },
    {
```

```
    "key": "西藏",
    "count": 1000
  },
  {
    "key": "云南",
    "count": 1019
  },
  {
    "key": "湖南",
    "count": 1000
  },
  {
    "key": "湖北",
    "count": 2000
  },
  {
    "key": "上海",
    "count": 3014
  },
  {
    "key": "广东",
    "count": 1005
  },
  {
    "key": "海南",
    "count": 1000
  },
  {
    "key": "宁夏",
    "count": 1000
  },
  {
    "key": "陕西",
    "count": 1000
  },
  {
    "key": "安徽",
    "count": 1003
  },
  {
    "key": "台湾",
    "count": 1000
  },
  {
    "key": "山东",
    "count": 1000
  },
  {
    "key": "河南",
    "count": 20000
  },
  {
    "key": "0",
    "count": 25
  },
  {
    "key": "香港",
    "count": 1000
  },
}
```

```
{
  {
    "key": "贵州",
    "count": 1000
  },
  {
    "key": "内蒙古",
    "count": 10000
  },
  {
    "key": "新疆",
    "count": 3000
  },
  {
    "key": "山西",
    "count": 1001
  },
  {
    "key": "河北",
    "count": 5000
  },
  {
    "key": "福建",
    "count": 1000
  },
  {
    "key": "甘肃",
    "count": 1000
  },
  {
    "key": "黑龙江",
    "count": 5000
  },
  {
    "key": "吉林",
    "count": 5000
  },
  {
    "key": "辽宁",
    "count": 1000
  },
  {
    "key": "四川",
    "count": 1007
  },
  {
    "key": "江苏",
    "count": 2000
  },
  {
    "key": "浙江",
    "count": 2000
  },
  {
    "key": "青海",
    "count": 1000
  }
]
}
```



返回参数说明

参数名	类型	说明
guid	string	和请求匹配的 GUID
err_code	int	错误返回码
err_info	string	错误描述
more_info	string	扩展描述
buckets	数组	地理数据内容

备注

target 解释 onging\_calls（查询当前的呼叫）最好是 10 分钟前的，一个时间区域(5 分钟区间) issued\_calls（已经挂断的呼叫）可以是近 3 个月的。 onging\_regs（当前的注册）最好是 10 分钟前的，一个时间区域(5 分钟区间) 历史注册可以额把也填写(ongoing\_regs)，只是时间区间可以大一点