

实验与配置日志：[GVRP 基础配置]

记录人：heyeeepc

June 13, 2026

1 文档说明

注意：LaTeX listings 宏包与 PDF 渲染引擎的问题从 PDF 中复制代码时，请务必核对空格
请手动添加空格分隔符。建议手动输入关键指令以确保准确
或者换一个好一点的 PDF 阅读器（Microsoft Edge 不行）
建议使用 Google Chrome 或 Adobe Acrobat 阅读器打开本 PDF

2 配置步骤

核心逻辑就是：全局开启 -> 接口开启 -> 接口配置为 Trunk 并允许所有 VLAN 通过。

2.1 全局使能 GVRP

首先，必须在需要同步 VLAN 的每一台交换机上全局开启 GVRP 功能。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname SwitchA
[SwitchA] gvrp
```

2.2 配置接口为 Trunk 并放行所有 VLAN 接口使能 GVRP

GVRP 报文只能在 Trunk 链路上传输。为了让动态学习到的 VLAN 能正常通过，通常需要放行所有 VLAN (vlan 1 to 4094) GVRP 是靠接口来发送和接收注册报文的，所以连接其他交换机的接口也必须开启 GVRP。

```
[SwitchA] interface GigabitEthernet 0/0/1
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan all
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] gvrp
```

3 配置接口为 Trunk 并放行所有 VLAN

配置完成后，你可以使用以下命令来检查 GVRP 的运行状态：查看全局和接口的 GVRP 简要信息

```
[SwitchB] display gvrp status
```

查看接口的 GVRP 统计数据（看报文有没有在发）

```
[SwitchB] display gvrp statistics
```

查看当前的 VLAN 信息（检验成果）

```
[SwitchB] display vlan
```