



集客产品规格书

AP130F-H

【高功率 单频】



温馨提示：本产品的功能在不断改进中，如有更改，恕不另行通知。

产品特性：

- 1、微 AC 功能。
- 2、AP 支持跨三层、VLAN 管理（DHCP Option43、静态路由）。
- 3、中文多 SSID、SSID VLAN 隔离, 业务和管理 IP 隔离。
- 4、kvr 快速漫游、负载均衡。
- 5、AP 报警及救援（发明专利），网络诊断。

适用场景：（室内覆盖）

酒店、学校、医院、展馆……

产品型号	AP130F-H	
硬件规格		
有线接口	10/100Mbps LAN*2	
无线带宽	300Mbps	
无线频段	2.4G: 2412~2472MHz IEEE802.11n/g/b	
调制方式	OFDM/BPSK/QPSK/CCK/DQPSK/DBPSK	
发射功率	25dBm（可调）	
天线增益	3dBi*2	
工作/存储环境	工作温度	-30~65℃
	存储温度	-50~80℃
	湿度（非浓缩）	≤95%（非凝结）
电源方案	PoE 以太网供电（IEEE802.3at/af）	
功耗	≤5W	
安装方式	吸顶式	
尺寸	210*210*40mm	
重量	0.32kg	
软件规格		
建议接入数	35（用户体验最佳）	
连接数限制	支持	
频宽设置	支持	
功率设置	支持	
信道设置	支持	
信道优化	支持，设备可探测内部和外部的信道干扰，自动选择最佳信道。	
射频禁用	支持	
SSID 隐藏	支持	
信道监测	支持，数字化实时显示信道干扰	
虚拟 AP	支持，最大可划分 4 个 SSID	
中文 SSID	支持	
负载均衡	支持	

快速漫游	支持, 802.11 k/v/r 快速漫游
SSID VLAN	支持, 每个 SSID 划分不同 VLAN
业务隔离	支持, 管理地址和 SSID 地址划分不同 VLAN
终端隔离	支持, 用户之间隔离
黑白名单	支持, 在 AP 端拒绝移动终端 (MAC) 连接, 更安全
分时上网	支持, 无线启动时间可以按工作日和时间区间设置, 如周一至周五 8:30 至 17:30 启用无线网络。
AP 报警救援 无线串口	支持, 当无线 AP 检测某些异常并不能恢复则释放出一个救援信号以 “SOS” 开头, AP “MAC” 地址后六位结尾的 SSID; 无线网络维护人员可以通过连接救援 SSID 登录 AP, 一键诊断故障原因。
AP 追踪	支持
AP 在线升级	支持
云 AC 管理	支持
本地 AC	支持, 支持跨三层、VLAN 管理 (DHCP Option43、静态路由)。
微 AC	支持, 在无 AC 情况下, 每台 AP 都可以管理网内其它集客 AP,
离线 AC	支持, AC 和 AP 之间通信中断、上网不影响、用户无感知
分组管理	支持, AP 分组管理
IP 批量修改	支持, AP 的管理 IP 可以在 AC 中批量修改
密码批量修	支持, AP 登录密码可以在 AC 中批量修改
定时重启	支持
实时负载	支持, 可实时显示 1 分钟、5 分钟、15 分钟负载情况
实时流量	支持, 实时显示有线和无线流量
网络诊断	支持, 诊断设备物理连接状态、LAN 口地址、连网状态、VLAN、AC 连接状态
远程管理	支持, 微云固定远程管理地址
配置导出	支持, 支持设置配置文件导出、导入
双地址管理	固化 IP: 6.6.6.6 自动获取/手动 IP: ***, ***, ***, *** 密码: admin

包装清单:


内容	数量	备注
产品	1	
电源适配器	1	选配
螺丝	2	

产品图片:



网桥或网关模式：

集客网关串联在网络中实现路由、营销认证、AP 管理



旁路模式：

集客网关旁挂于现有网络实现旁路认证、旁路 AP 管理

