


集客产品规格书

AP260F-H

(室内吸顶)

【双频 11ac】



温馨提示：本产品的功能在不断改进中，如有更改，恕不另行通知。

产品特性：

- 1、微 AC 功能。
- 2、AP 支持跨三层、VLAN 管理。
- 3、中文多 SSID、SSID VLAN 隔离, 业务和管理 IP 隔离。
- 4、kvr 快速漫游、负载均衡。
- 5、频谱导航、5G 优先。
- 6、AP 报警及救援（发明专利），网络诊断。

适用场景：（室内覆盖）

酒店、学校、医院、展馆、酒吧……

产品型号		AP260F-H	
硬件规格			
有线接口		10/100Mbps LAN*2	
无线带宽		750Mbps	
工作频率		2.4G: 2412Mhz-2472Mhz 802.11b/g/n 5.8G: 5136Mhz-5785Mhz 802.11a/n/ac	
调制方式		OFDM/BPSK/QPSK/CCK/DQPSK/DBPSK	
发射功率		2.4G 25dBm（可调） 5.8G 22dBm（可调）	
天线增益		3dBi*3	
工作/存储环境	工作温度	0~40℃	
	存储温度	-40~70℃	
	湿度（非浓缩）	≤95%（非凝结）	
电源方案		48V PoE 以太网供电（IEEE802.3af/at）	
功耗		≤9W	
安装方式		吸顶式	
尺寸		184*184*35mm	
重量		0.44kg	
软件规格			
建议接入数		70（用户体验最佳）	
连接数限制		支持	
频宽设置		支持	
功率设置		支持	
信道设置		支持	
信道优化		支持，设备可探测内部和外部的信道干扰，自动选择最佳信道。	
射频禁用		支持，可分别禁用 2.4G 或 5G	
SSID 隐藏		支持	
信道监测		支持，数字化实时显示信道干扰	

虚拟 AP	支持，最大可划分 8 个 SSID
中文 SSID	支持
负载均衡	支持
快速漫游	支持，802.11 k/v/r 快速漫游
频谱导航	支持，5G 优先
SSID VLAN	支持，每个 SSID 划分不同 VLAN
业务隔离	支持，管理地址和 SSID 地址划分不同 VLAN
终端隔离	支持，用户之间隔离
黑白名单	支持，在 AP 端拒绝移动终端（MAC）连接，更安全
分时上网	支持，无线启动时间可以按工作日和时间区间设置，如周一至周五 8:30 至 17:30 启用无线网络。
AP 报警救援 无线串口	支持，当无线 AP 检测某些异常并不能恢复则释放出一个救援信号以“SOS”开头，AP“MAC”地址后六位结尾的 SSID；无线网络维护人员可以通过连接救援 SSID 登录 AP，一键诊断故障原因。
AP 追踪	支持
AP 在线升级	支持
云 AC 管理	支持
本地 AC	支持
微 AC	支持，在无 AC 情况下，每台 AP 都可以管理网内其它集客 AP，即是 AP 也是 AC。
离线 AC	支持，AC 和 AP 之间通信中断、上网不影响、用户无感知
分组管理	支持，AP 分组管理
IP 批量修改	支持，AP 的管理 IP 可以在 AC 中批量修改
密码批量修	支持，AP 登录密码可以在 AC 中批量修改
定时重启	支持
实时负载	支持，可实时显示 1 分钟、5 分钟、15 分钟负载情况
实时流量	支持，实时显示有线和无线流量
网络诊断	支持，诊断设备物理连接状态、LAN 口地址、连网状态、VLAN、AC 连接状态
远程管理	支持，微云固定远程管理地址
配置导出入	支持，支持设置配置文件导出、导入
双地址管理	固化 IP: 6.6.6.6 自动获取/手动 IP: ***, ***, ***, *** 密码: admin

包装清单：


内容	数量	备注
产品	1	
电源适配器	1	选配
螺丝	4	

产品图片：



网桥或网关模式：

集客网关串联在网络中实现路由、营销认证、AP 管理



旁路模式：

集客网关旁挂于现有网络实现旁路认证、旁路 AP 管理

