

集客产品规格书

AP282T-H

(室外定向)

【11ac 千兆双频】



温馨提示: 本产品的功能在不断改进中, 如有更改, 恕不另行通知。

产品特性：

- 1、微 AC 功能。
- 2、AP 支持跨三层、VLAN 管理（DHCP Option43、静态路由）。
- 3、中文多 SSID、SSID VLAN 隔离, 业务和管理 IP 隔离。
- 4、kvr 快速漫游、负载均衡。
- 5、频谱导航、5G 优先。
- 6、**AP 报警及救援（发明专利）**，网络诊断。
- 7、防水、防雷、防尘。

适用场景：（室外覆盖）

景区、学校、商业街、广场……

产品型号	AP282-H（定向）	
硬件规格		
有线接口	10/100/1000Mbps LAN*1	
无线带宽	1200Mbps	
工作频率	2.4G：2412Mhz～2472Mhz 802.11b/g/n 5.8G：5136Mhz～5785Mhz 802.11a/n/ac	
调制方式	OFDM/BPSK/QPSK/CCK/DQPSK/DBPSK	
发射功率	2.4G：27dBm（可调） 5.8G：24dBm（可调）	
天线增益	18dBi	
工作/存储环境	工作温度	-30～65℃
	存储温度	-40～70℃
	湿度（非浓缩）	≤90%（非凝结）
电源方案	PoE 以太网供电（IEEE802.3af）	
功耗	≤30W	
安装方式	抱柱式	
尺寸	410*105*20.5mm	
重量	3kg	
软件规格		
建议接入数	80（用户体验最佳）	
连接数限制	支持	
频宽设置	支持	
功率设置	支持	
信道设置	支持	
信道优化	支持，设备可探测内部和外部的信道干扰，自动选择最佳信道。	
射频禁用	支持，可分别禁用 2.4G 或 5G	
SSID 隐藏	支持	

信道监测	支持，数字化实时显示信道干扰
虚拟 AP	支持，最大可划分 8 个 SSID
中文 SSID	支持
负载均衡	支持
快速漫游	支持，802.11 k/v/r 快速漫游
频谱导航	支持，5G 优先
SSID VLAN	支持，每个 SSID 划分不同 VLAN
业务隔离	支持，管理地址和 SSID 地址划分不同 VLAN
终端隔离	支持，用户之间隔离
黑白名单	支持，在 AP 端拒绝移动终端（MAC）连接，更安全
分时上网	支持，无线启动时间可以按工作日和时间区间设置，如周一至周五 8:30 至 17:30 启用无线网络。
AP 报警救援 无线串口	支持，当无线 AP 检测某些异常并不能恢复则释放出一个救援信号以“SOS”开头，AP“MAC”地址后六位结尾的 SSID；无线网络维护人员可以通过连接救援 SSID 登录 AP，一键诊断故障原因。
AP 追踪	支持
AP 在线升级	支持
云 AC 管理	支持
本地 AC	支持，支持跨三层、VLAN 管理（DHCP Option43、静态路由）。
微 AC	支持，在无 AC 情况下，每台 AP 都可以管理网内其它集客 AP，即是 AP 也是 AC。
离线 AC	支持，AC 和 AP 之间通信中断、上网不影响、用户无感知
分组管理	支持，AP 分组管理
IP 批量修改	支持，AP 的管理 IP 可以在 AC 中批量修改
密码批量修	支持，AP 登录密码可以在 AC 中批量修改
定时重启	支持
实时负载	支持，可实时显示 1 分钟、5 分钟、15 分钟负载情况
实时流量	支持，实时显示有线和无线流量
网络诊断	支持，诊断设备物理连接状态、LAN 口地址、连网状态、VLAN、AC 连接状态
远程管理	支持，微云固定远程管理地址
配置导出	支持，支持设置配置文件导出、导入
双地址管理	固化 IP: 6.6.6.6 自动获取/手动 IP: ***.***.***.*** 密码: admin
防护等级	IP67

包装清单：


内容	数量	备注
产品	1	
电源适配器	1	选配
抱杆夹	1	

产品图片：



网桥或网关模式：

集客网关串联在网络中实现路由、营销认证、AP 管理



旁路模式：

集客网关旁挂于现有网络实现旁路认证、旁路 AP 管理

