

Mise en production - Vide Grenier En Ligne

1. Architecture cible

```
Navigateur
-> http://localhost:8082
-> Container app_prod, Apache + PHP 8.1
-> public/index.php
-> MVC PHP / Twig
-> Container db_prod, MySQL 8.0
-> Volume db_data_prod
```

Services de production:

Service	Role	Port
---	---	---
`app_prod`	Serveur web Apache/PHP avec le code embarque dans l'image	`8082:80`
`db_prod`	Base MySQL persistante	`3309:3306`
`prod_storage`	Images deposees par les utilisateurs	volume Docker
`prod_logs`	Journaux applicatifs	volume Docker

2. Prerequis

- * Docker Desktop ou Docker Engine.
- * Port `8082` libre.
- * Port `3309` libre.
- * Branche `main` a jour.

3. Chronologie de mise en production

1. Recuperer le depot:

```
git clone https://github.com/hfael/vide-grenier-bloc5.git
cd vide-grenier-bloc5
```

2. Se placer sur la branche production:

```
git checkout main
git pull origin main
```

3. Construire et lancer l'environnement de production:

```
docker compose -f docker-compose.prod.yml up -d --build
```

4. Contrôler l'état des conteneurs:

```
docker compose -f docker-compose.prod.yml ps
```

5. Lancer les tests de fumée:

```
docker compose -f docker-compose.prod.yml exec app_prod sh -lc  
"APP_BASE_URL=http://localhost composer test:integration"
```

6. Ouvrir l'application:

```
http://localhost:8082
```

4. Vérification post-déploiement

- * La page d'accueil affiche les annonces.
- * `/api/products?sort=date`` retourne du JSON.
- * `/product/1`` affiche un formulaire de contact.
- * `/register`` permet de créer un compte.
- * `/product`` permet de déposer une annonce une fois connecté.
- * Une annonce sans image s'affiche avec l'image par défaut.

5. Retour arrière

En cas d'anomalie bloquante:

```
docker compose -f docker-compose.prod.yml down  
git checkout <ancien_commit_valide>  
docker compose -f docker-compose.prod.yml up -d --build
```

Les données MySQL restent conservées dans `db_data_prod``.

6. Exploitation

Voir les logs:

```
docker compose -f docker-compose.prod.yml logs -f app_prod  
docker compose -f docker-compose.prod.yml logs -f db_prod
```

Arrêter la production:

```
docker compose -f docker-compose.prod.yml down
```

Reinitialiser complètement la production, données comprises:

```
docker compose -f docker-compose.prod.yml down -v
```