TALLER: TABLAS DINÁMICAS CON HTML, CSS Y JS

Objetivo

Aprender a construir una página web visualmente atractiva que muestre tablas de multiplicar, pasando de una estructura estática a una generación dinámica usando JavaScript.

PARTE 1: ESTRUCTURA DEL PROYECTO

1. Dentro del proyecto **`ejercicios_for`**, crear una carpeta llamada **`tablas`**.
2. Dentro de esta carpeta, crear los siguientes archivos:

- `multiplicar.html`
- `multiplicar.css`
- `multiplicar.js`

PARTE 2: USANDO IA PARA GENERAR BASE

3. Solicitar a la IA el siguiente prompt:

"Actuando como programador, genera una página HTML y una hoja de estilos por separado, que muestren la tabla del 3. La página debe incluir un botón con el texto PROBAR en la parte superior. El diseño debe ser responsive. No usar JavaScript."

4. Copiar el código generado:

- HTML → `multiplicar.html`
- CSS → `multiplicar.css`

⚠️ **Importante:** Verificar que el `link` del CSS esté correctamente conectado al HTML.

PARTE 3: MEJORANDO EL DISEÑO

5. Ejecutar la página en el navegador.
6. Antes de continuar, mejorar el diseño solicitando cambios a la IA. Puedes pedir:

- Estilo infantil 🧸

- Estilo tecnológico 💻
- Estilo empresarial 📊
- Colores, tipografías, animaciones, etc.

¡Agrega tu nombre o nickname o logo al pie de página! Ejemplo: Creado por: este pechito

👉 La idea es que el diseño sea atractivo y personalizado.

7. Subir estos cambios a tu repositorio.

🔍 PARTE 4: ANALIZANDO LA ESTRUCTURA

8. Identificar en el HTML:

- 🔹 **items:** llamaremos así a los elementos que se repiten para formar la tabla del 3
- 🔹 **Contenedor:** elemento que agrupa todos los ítems

💡 Ejemplo, en mi caso:

```
<div class="tabla">
  <div class="fila">3 x 1 = 3</div>
  <div class="fila">3 x 2 = 6</div>
```

 es el contenedor

 son los items

⚠️ Nota: Los nombres pueden variar según lo generado por la IA.

⚙️ PARTE 5: PRIMER CONTACTO CON JAVASCRIPT

9. En `multiplicar.js`, crear la función:

```
function generarTablas(){
}
```

10. Realizar lo siguiente:
    a. Agregar un **id** al contenedor en el HTML
    b. Desde JavaScript, obtener ese elemento

```
let contenedor =document….. //ya saben como es esto
```

c. Cambiar su contenido con:

```
contenedor.innerHTML = "<h1>PROBANDO</h1>";
```

d. Conectar el botón **PROBAR** para que ejecute la función

👉 Resultado esperado: al hacer clic, desaparece la tabla y aparece el mensaje.

🔁 PARTE 6: GENERANDO CONTENIDO DINÁMICO

11. Dentro de la función:
    1. Crear una variable:

       ```
       let contenido = "";
       ```

    2. Usar un **for** para construir dinámicamente el HTML de la tabla:

       👉 Dentro del for vas concatenando cada item.

    3. Al salir del for:

       ```
       contenedor.innerHTML = contenido;
       ```

14. Validar que:

- Se genere correctamente la tabla del 3
- Luego modificar el código para mostrar la tabla del 5

15. Subir cambios al repositorio.

⌨️ PARTE 7: INTERACCIÓN CON EL USUARIO

16. Pedir a la IA:

- Código HTML + CSS para agregar una **caja de texto**
- Manteniendo el estilo de la página

17. Integrar los cambios en tu proyecto.

KRAKEDEV
Escuela de Programación

🧠 PARTE 8: TABLA PERSONALIZADA

18. Modificar `generarTablas` para:

- Leer el valor ingresado en la caja de texto
- Generar la tabla según ese número

💡 Ejemplo:

- Si el usuario escribe **8 → mostrar tabla del 8**

👩‍💻 PARTE 9: EXPERIENCIA DE USUARIO

19. Mejorar la interfaz agregando:

- Instrucciones claras
- Mensajes de ayuda
- Textos intuitivos

🎯 Meta: que cualquier persona pueda usar tu página sin explicación.

🚀 PARTE 10: PUBLICACIÓN

20. Subir todos los cambios al repositorio.
21. Desplegar el proyecto en Vercel
22. Compartir el link en el grupo de WhatsApp para pruebas.