

Date : 12/05/2026

Mise en Oeuvre avant ⁽³⁾: 09:40

Nous accusons réception de votre commande, qui est exécutée selon les conditions particulières rappelées ci-après et conformément à nos Conditions Générales de Vente disponibles sur notre site internet (https://digibeton.fr/legal/cgv/CGV_Betons_FR.pdf)

CLIENT		LIEU DE DECHARGEMENT		LIEU DE CHARGEMENT	
INTERSOL		F463 / INTERSOL - HOERDT		Code :	F463 / Hoerd
CODE CLIENT	REF. COMMANDE	48A RUE HASLOCH		Tél / Fax	0388513400 / 0390293557
13610	.	67720 HOERDT		Opér.	Benjamin GOEMAN
		CODE CHANTIER	REF. ENLEVEMENT	Adr.	Route de Wantzenau 67720 HOERDT
		101085927		N° Bon de livraison	
		Certification :		507156780	

Mode déchargement :	Mixer pompe EQIOM Bétons	Sécurité :	Présence de lignes électriques	Obs :	
---------------------	--------------------------	------------	--------------------------------	-------	--

Désignation(1)	PSP		INFORMATIONS PRODUIT
Appellation commerciale	Articimo® Désactivé		R-Score CO2 =
Type ciment	CEM II/A-LL 42,5 R CE CP2 NF		En savoir plus sur : www.eqiom.com/r-score/beton
Dosage	350 KG/M3		
Dmax	DMAX = 8 MM		
Divers (Granulats,...)	RHIN		
Consistance(3)	S3		
Informations techniques	POMPABLE		
Classe de réduction - Impact Carbone	GWR1		
Classe et type de granulats recyclés	-		
Indice de concentration d'activité :			Quantité : 5,00 M3

Adjuvants / Ajouts						Services				
CF	Article	Description	Qte.	Unite	I Prdt	Service	Description	Qte.	Unite	Code Véh.
	O/161-05	SINTA VBA	0,60	KG						
	X/146-05	P/RE	0,45	%						
	X/90-05	EA	0,06	%						

Zone	Code Vehicule	Immatriculation	Code Chauffeur	Transporteur	Zone Tr.
0001	1252988	HB141LF		INTER SERVICE POMPE EST	0001

Heures						Heure Conventionnelle	
1ère Gâchée	Arrivée Chantier	Début Déchargement	Fin Déchargement	Départ Chantier	Retour Centrale	Avec Réserve	Sans Réserve
07:40	08:02	08:20	08:48	09:39	09:48		08:30

Commentaire (pour le client)	+ reste /appel avant chargement //0625049863				
Commentaire pour le Chauffeur	0619192647				
Message 1 (Logistique)	ATTENTION ! Merci de vérifier que vous n'êtes pas en surcharge. Vous pouvez alléger votre véhicule à l'endroit prévu à cet effet.	Message 2 (Qualité)			
		Étalement(s) mesuré(s)	Départ Centrale	-	
		Chape fluide	Arrivée chantier	-	

MODE DE DÉVERSEMENT		
BROUETTE		
Coulé en direct		
Grue BACS		
Mixer pompe EB	X	
Pompe EB		
Slipform		
Tapis EB		

Notre chauffeur a reçu l'ordre de n'ajouter ni d'eau, ni d'autres ingrédients				
Si à votre demande expresse de l'eau ou tout autre produit est ajouté au béton, cela sera signalé sur le bon de livraison et EQIOM Bétons se trouvera exonéré de plein droit de toute responsabilité quant aux caractéristiques et performances du produit livré. Dans le cas d'un produit NF, il perd de facto sa certification, que le sigle de certification NF soit rayé ou non.				
Litres d'eau :	0	Fibres ou Adjuvants / ajouts client	Non	Retour béton (en M3)
Litres				
Livraison réceptionnée				
Nom du signataire fabio		Signature 	 GHS05  GHS07	
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente et des précautions d'emploi figurant au verso et déclare les accepter.			 Voir Art.3	

La responsabilité du choix de la classe d'exposition incombe au client-prescripteur.

(1) BPS = Béton à propriétés spécifiées³ PSP BPS = Produit Spécial à Propriétés Spécifiées³ BCPN = Béton à Composition Prescrite dans une Norme³ PSP = Produit Spécial non couvert par le champ d'application de la norme NF EN206/CN (voir détail de l'article 2 des conditions générales de vente au verso)³ STD = Produit Standard⁶

(2) Sauf dispositions particulières, la résistance du béton est mesurée sur des cylindres 16 x 32 ou 11 x 22.

(3) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la première gâchée.

