

**VICAT SA**4 Rue Aristide Bergès
Les Trois Vallons
38080 L'ISLE D'ABEAU
Tél: 04 74 27 59 00 Fax: 04 74 18 41 15**Société Anonyme**Au capital de: 179 600 000 EUR
RCS VIENNE

Page 1

BON D'ENLEVEMENT / RECEPTION

OPÉ 1	N° ORDRE 5001096369	DATE 24/04/2026	ENTRÉE SORTIE 08:36 08:51	CHARGÉ LE 24/04/2026	CLIENT HSOLS FRANCE ZA RUE DE L'ENERGIE 67870 GRIESHEIM-PRES-MOLSHEIM
DIVISION : Usine de Créchy					LIVRÉ HSOLS - CHANTIER IDEC PARC LOGISTIQUE 41300 SALBRIS
N° CONTRAT : 0040006903					
N° CLIENT DO : 0000018386					
N° CLIENT LIVRE : 0000065548					
RÉF. CLIENT :					

PORT FRANCO	CODE V10610005	TRANSPORTEUR ROUTIER SATM 26 VICHY	TRACTEUR GQ070BS	CITERNE FV771BX	BADGE 50115
Conformité de la tare : Oui. Tare acceptée entre 11900 Kg et 12850 Kg					
Produit transporté précédemment : CEM I					
Ticket Pesée DSD 03899476		POIDS A VIDE 12,600 t	+	POIDS TOTAL BL 31,600 t	= POIDS TOTAL 44,200 t

En cas de contestation, se reporter aux indications fournies par le dispositif indicateur principal approuvé.

RECEPTION TRANSPORTEUR

Je reconnais avoir pris connaissance et compris le protocole de sécurité

NOM DU SIGNATAIRE :

Je certifie avoir chargé dans une citerne propre et vide

Chargement reconnu
conforme par le chauffeur

Je reconnais le chargement CONFORME aux indications figurant sur ce document

VISA :

TONNAGE	ARTICLES ET SERVICES - CONDITIONNEMENT USINE PRODUCTRICE - CODE EAN NORMES (CE-NF), DÉCLARATION DE PERFORMANCES (CE)	QTÉ UNITÉ	QTÉ PAL	PRIX UNITAIRE	MONTANT H.T
31,600 t	STRUCTURAT CEM II/A-M (LL-P) 42, 5 R CE NF Vrac Usine de Créchy Ciment Portland composé EN 197-1 EN 197-1 0333-CPR-3106 13 Préparation de béton, mortier, coulis, etc Les performances déclarées, en termes de niveaux et de classes, sont définies par la désignation du ciment Déclaration de Performances et Fiche de données de sécurité disponibles sur le site : www.solutions-vicat.fr Application de l'entrée 47 de l'annexe XVII du règlement REACH 1907-2006 portant sur la teneur en chrome VI soluble Ciment contenant un agent réducteur de chrome (VI) soluble, actif durant une période de stockage appropriée : - Prenant fin au plus tard 30 jours après la date de chargement figurant ci-dessus, - Dans les conditions de stockage suivantes : conservé dans un milieu tempéré, à l'abri de l'humidité et de toute aération excessive. Ciment vérifié selon la norme NF EN 196-10	31,600 t			

Pour toute information complémentaire s'adresser à : VICAT SA/DR Est TEL: 03.83.89.06.15

RAPPEL : Selon Décret n° 2012-115 du 02/10/2012, le montant de la pénalité forfaitaire pour frais de recouvrement s'élève à 40 € et se cumule aux pénalités de retard.

RÉCEPTION CLIENT / VISA ET NOM DU SIGNATAIRE :

ENGAGEMENT VICAT - (ciments CE + NF en sacs)

Les produits marqués **C E** sont identifiés sur ce document par les lettres "CE" à la suite de leur désignation.

Date de marquage CE : voir date d'ensachage sur la sacherie et d'expédition sur le BL pour le vrac.

Chargement au minimum
avant la date de fin de stockage indiquée sur la sacherie
en cas d'ajout d'agent réducteur de Chrome (VI) soluble.

Les produits titulaires de la marque **NF** sont identifiés sur ce document par les lettres "NF" à la suite de leur désignation. Cette marque certifie la conformité au référentiel de certification NF002 et le cas échéant aux normes indiquées ci-après :

Caractéristiques certifiées (contrôlées par le Laboratoire d'Essais des Matériaux de la Ville de Paris) :

Ciments courants : régularité de composition, non-nocivité de l'agent de mouture, aptitude à des emplois spécifiques, vérification au dernier conditionnement et le cas échéant, caractéristiques complémentaires suivant les normes indiquées au verso. / Ciment Prompt Naturel (NF P 15 314) : résistance mécanique, spécifications chimiques, finesse Blaine, temps de prise, stabilité, retrait et chaleur d'hydratation.

AFNOR CERTIFICATION 11, rue Francis de Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE, LÉGENDE ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES : voir au verso.