



VICAT SA
4 Rue Aristide Bergès
Les Trois Vallons
38080 L'ISLE D'ABEAU
Tél:04 74 27 59 00 Fax: 04 74 18 41 15

Société Anonyme
Au capital de: 179 600 000 EUR
RCS VIENNE

Page 1

BON D'ENLEVEMENT / RECEPTION

OPÉ N° ORDRE DATE ENTRÉE SORTIE CHARGÉ LE
1 5001096434 27/04/2026 16:36 16:51 27/04/2026

DIVISION : Usine de Créchy

N° CONTRAT : 0040006903

N° CLIENT DO : 0000018386

N° CLIENT LIVRE : 0000065548

RÉF. CLIENT :

CLIENT **HSOLS FRANCE**
ZA RUE DE L'ENERGIE
67870 GRIESHEIM-PRES-MOLSHEIM

LIVRÉ
HSOLS - CHANTIER IDEC
PARC LOGISTIQUE

41300 SALBRIS

<u>PORT</u>	<u>CODE</u>	<u>TRANSPORTEUR ROUTIER</u>	<u>TRACTEUR</u>	<u>CITERNE</u>	<u>BADGE</u>
FRANCO	V10610005	SATM 26 VICHY	HD891NF	FH332EQ	50047

Conformité de la tare : Oui. Tare acceptée entre 12400 Kg et 13700 Kg

Produit transporté précédemment : CEM I

Ticket Pesée DSD
03902276

POIDS A VIDE

13,400 t

+

POIDS TOTAL BL

30,850 t

=

POIDS TOTAL

44,250 t

En cas de contestation, se reporter aux indications fournies par le dispositif indicateur principal approuvé.

RECEPTION TRANSPORTEUR

Je reconnais avoir pris connaissance et compris le protocole de sécurité

Je certifie avoir chargé dans une citerne propre et vide

Je reconnais le chargement CONFORME aux indications figurant sur ce document

NOM DU SIGNATAIRE :

Chargement reconnu

VISA :

conforme par le chauffeur

TONNAGE	ARTICLES ET SERVICES - CONDITIONNEMENT USINE PRODUCTRICE - CODE EAN NORMES (CE-NF), DÉCLARATION DE PERFORMANCES (CE)	QTÉ UNITÉ	QTÉ PAL	PRIX UNITAIRE	MONTANT H.T
30,850 t	STRUCTURAT CEM II/A-M (LL-P) 42, 5 R CE NF Vrac Usine de Créchy Ciment Portland composé EN 197-1 EN 197-1 0333-CPR-3106 13 Préparation de béton, mortier, coulis, etc Les performances déclarées, en termes de niveaux et de classes, sont définies par la désignation du ciment Déclaration de Performances et Fiche de données de sécurité disponibles sur le site : www.solutions-vicat.fr Application de l'entrée 47 de l'annexe XVII du règlement REACH 1907-2006 portant sur la teneur en chrome VI soluble Ciment contenant un agent réducteur de chrome (VI) soluble, actif durant une période de stockage appropriée : - Prenant fin au plus tard 30 jours après la date de chargement figurant ci-dessus, - Dans les conditions de stockage suivantes : conservé dans un milieu tempéré, à l'abri de l'humidité et de toute aération excessive. Ciment vérifié selon la norme NF EN 196-10	30.850 t			

Pour toute information complémentaire s'adresser à : VICAT SA/DR Est TEL: 03.83.89.06.15

RAPPEL : Selon Décret n° 2012-115 du 02/10/2012, le montant de la pénalité forfaitaire pour frais de recouvrement s'élève à 40 € et se cumule aux pénalités de retard.

RÉCEPTION CLIENT / VISA ET NOM DU SIGNATAIRE :

ENGAGEMENT VICAT - (ciments CE + NF en sacs)

Les produits marqués **CE** sont identifiés sur ce document par les lettres "CE" à la suite de leur désignation.
Date de marquage CE : voir date d'ensachage sur la sacherie et d'expédition sur le BL pour le vrac.

Chargement au minimum jours
avant la date de fin de stockage indiquée sur la sacherie
en cas d'ajout d'agent réducteur de Chrome (VI) soluble.

Les produits titulaires de la marque **NF** sont identifiés sur ce document par les lettres "NF" à la suite de leur désignation. Cette marque certifie la conformité au référentiel de certification NF002 et le cas échéant aux normes indiquées ci-après :
Caractéristiques certifiées (contrôlées par le Laboratoire d'Essais des Matériaux de la Ville de Paris) :
Ciments courants : régularité de composition, non-nocivité de l'agent de mouture, aptitude à des emplois spécifiques, vérification au dernier conditionnement et le cas échéant, caractéristiques complémentaires suivant les normes indiquées au verso. / Ciment Prompt Naturel (NF P 15 314) : résistance mécanique, spécifications chimiques, finesse Blaine, temps de prise, stabilité, retrait et chaleur d'hydratation.

AFNOR CERTIFICATION 11, rue Francis de Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE, LÉGENDE ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES : voir au verso.