

Date : 07/04/2026

Mise en Oeuvre avant ⁽³⁾: 09:14

Nous accusons réception de votre commande qui est exécutée selon les conditions particulières rappelées ci-après selon nos conditions générales figurant au verso.

CLIENT		LIEU DE DECHARGEMENT		LIEU DE CHARGEMENT	
INTERSOL		F4AH / INTERSOL - RUE PRINCIPALE / ERCHING		Code : F4AH / HELLIMER EBE	
CODE CLIENT	REF. COMMANDE	40 RUE PRINCIPALE		Tél / Fax	0387742749 /
13610	397	57136 ERCHING		Opér.	Eric WERKMEISTER
		CODE CHANTIER	REF. ENLEVEMENT	Adr.	RD 29 - ROUTE DE LEYVILLER
		101079418	498		57660 HELLIMER
Commande	45,00 m ³	Certification :		N° Bon de livraison	
Déjà livré	7,50 m ³	NF		516006108	
Code Béton					
16058841					

Mode déchargement : Pompe
Client

Sécurité :

Obs :

Désignation(1)
Appellation commerciale
Type ciment
Classe de résistance(2)
Dmax
Divers (Granulats,...)
Consistance(3)
Classe d'exposition
Chlorures
Informations techniques
Classe de réduction - Impact Carbone
Classe et type de granulats recyclés
Indice de concentration d'activité :

PSP BPS NF EN 206/CN
Articimo® Désactivé
CEM II/A-LL 42,5 R CE CP2 NF
C25/30
DMAX = 8 MM
MOSELLE
S3
XF2(F)
CL 0,40
POMPABLE INTERSOL
GWR0
-



INFORMATIONS PRODUIT

R-Score CO2 =

En savoir plus sur : www.eqiom.com/r-score/beton

Quantité : 7,50 M3

Adjuvants / Ajouts						Services				
CF	Article	Description	Qte.	Unite	I Prdt	Service	Description	Qte.	Unite	Code Véh.
	O/161-05	SINTA VBA	0,60	KG						
	X/135-05	P/RE	0,65	%						
	X/58-05	EA	0,20	%						

Zone	Code Vehicule	Immatriculation	Code Chauffeur	Transporteur	Zone Tr.
0007	1267067	FE402FP		TRANSPÉLOR SAS	0007

Heures						Heure Conventionnelle	
1ère Gâchée	Arrivée Chantier	Début Déchargement	Fin Déchargement	Départ Chantier	Retour Centrale	Avec Réserve	Sans Réserve
07:14	08:29	08:40	09:04	09:05	09:59	08:30	

Commentaire (pour le client) T.Ext.<5°C prenez mesures pour la prise du béton

Commentaire pour le Chauffeur

Message 1 (Logistique) ATTENTION ! Merci de vérifier que vous n'êtes pas en surcharge. Vous pouvez alléger votre véhicule à l'endroit prévu à cet effet.

Message 2 (Qualité)

Étalement(s) mesuré(s)
Chape fluide

Départ Centrale

Arrivée chantier

-

-

MODE DE DÉVERSEMENT		Notre chauffeur a reçu l'ordre de n'ajouter ni d'eau, ni d'autres ingrédients			
BROUETTE		Si à votre demande expresse de l'eau ou tout autre produit est ajouté au béton, cela sera signalé sur le bon de livraison et EQIOM Bétons se trouvera exonéré de plein droit de toute responsabilité quant aux caractéristiques et performances du produit livré. Dans le cas d'un produit NF, il perd de facto sa certification, que le sigle de certification NF soit rayé ou non.			
Coulé en direct		Litres d'eau : 50	Fibres ou Adjuvants / ajouts client	Non	Retour béton (en M3)
Grue BACS					0
Mixer pompe EB		Livraison réceptionnée			
Pompe EB		Nom du signataire		Signature	
Slipform				Signataire absent	
Tapis EB		Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente et des précautions d'emploi figurant au verso et déclare les accepter.			
					
		GHS05		GHS07	
				Tapis Pompe	
				Voir Art.3	

La responsabilité du choix de la classe d'exposition incombe au client-prescripteur.

(1) BPS = Béton à propriétés spécifiées³ PSP BPS = Produit Spécial à Propriétés Spécifiées³ BCPN = Béton à Composition Prescrite dans une Norme³ PSP = Produit Spécial non couvert par le champ d'application de la norme NF EN206/CN (voir détail de l'article 2 des conditions générales de vente au verso)³ STD = Produit Standard³

(2) Sauf dispositions particulières, la résistance du béton est mesurée sur des cylindres 16 x 32 ou 11 x 22.

(3) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la première gâchée.

Date : 07/04/2026

Mise en Oeuvre avant ⁽³⁾: 09:45

Nous accusons réception de votre commande qui est exécutée selon les conditions particulières rappelées ci-après selon nos conditions générales figurant au verso.

CLIENT		LIEU DE DECHARGEMENT		LIEU DE CHARGEMENT	
INTERSOL		F4AH / INTERSOL - RUE PRINCIPALE / ERCHING		Code : F4AH / HELLIMER EBE	
CODE CLIENT	REF. COMMANDE	40 RUE PRINCIPALE		Tél / Fax 0387742749 /	
13610	397	57136 ERCHING		Opér. Eric WERKMEISTER	
		CODE CHANTIER	REF. ENLEVEMENT	Adr. RD 29 - ROUTE DE LEYVILLER	
		101079418	498	57660 HELLIMER	
Commande	45,00 m ³	Code Béton		N° Bon de livraison	
Déjà livré	15,00 m ³	16058841		516006110	
		Certification :			
					

Mode déchargement : Pompe Client	Sécurité :	Obs :
---	-------------------	--------------

Désignation(1) Appellation commerciale Type ciment Classe de résistance(2) Dmax Divers (Granulats,...) Consistance(3) Classe d'exposition Chlorures Informations techniques Classe de réduction - Impact Carbone Classe et type de granulats recyclés Indice de concentration d'activité :	PSP BPS NF EN 206/CN Articimo® Désactivé CEM II/A-LL 42,5 R CE CP2 NF C25/30 DMAX = 8 MM MOSELLE S3 XF2(F) CL 0,40 POMPABLE INTERSOL GWR0 -		INFORMATIONS PRODUIT R-Score CO2 = En savoir plus sur : www.eqiom.com/r-score/beton
			Quantité : 7,50 M3

Adjuvants / Ajouts						Services				
CF	Article	Description	Qte.	Unite	I Prdt	Service	Description	Qte.	Unite	Code Véh.
	O/161-05	SINTA VBA	0,60	KG						
	X/135-05	P/RE	0,65	%						
	X/58-05	EA	0,20	%						

Zone	Code Vehicule	Immatriculation	Code Chauffeur	Transporteur	Zone Tr.
0007	1267145	FF442XM		TRANSPÉLOR SAS	0007

Heures						Heure Conventionnelle	
1ère Gâchée	Arrivée Chantier	Début Déchargement	Fin Déchargement	Départ Chantier	Retour Centrale	Avec Réserve	Sans Réserve
07:45	08:54	09:09	09:18	09:21	10:23	08:30	

Commentaire (pour le client)	T.Ext.<5°C prenez mesures pour la prise du béton		
Commentaire pour le Chauffeur			
Message 1 (Logistique)	ATTENTION ! Merci de vérifier que vous n'êtes pas en surcharge. Vous pouvez alléger votre véhicule à l'endroit prévu à cet effet.	Message 2 (Qualité)	
		Étalement(s) mesuré(s)	Départ Centrale
		Chape fluide	Arrivée chantier

MODE DE DÉVERSEMENT			Notre chauffeur a reçu l'ordre de n'ajouter ni d'eau, ni d'autres ingrédients			
BROUETTE			Si à votre demande expresse de l'eau ou tout autre produit est ajouté au béton, cela sera signalé sur le bon de livraison et EQIOM Bétons se trouvera exonéré de plein droit de toute responsabilité quant aux caractéristiques et performances du produit livré. Dans le cas d'un produit NF, il perd de facto sa certification, que le sigle de certification NF soit rayé ou non.			
Coulé en direct			Litres d'eau : 60	Fibres ou Adjuvants / ajouts client	Oui	Retour béton (en M3)
Grue BACS			Livraison réceptionnée			
Mixer pompe EB			Nom du signataire		Signature	
Pompe EB					Signature absent	
Slipform						
Tapis EB						
			Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente et des précautions d'emploi figurant au verso et déclare les accepter.		 GHS05	 GHS07
					 Tapis Pompe	Voir Art.3

La responsabilité du choix de la classe d'exposition incombe au client-prescripteur.

(1) BPS = Béton à propriétés spécifiées ³ PSP BPS = Produit Spécial à Propriétés Spécifiées³ BCPN = Béton à Composition Prescrite dans une Norme ³ PSP = Produit Spécial non couvert par le champ d'application de la norme NF EN206/CN (voir détail de l'article 2 des conditions générales de vente au verso) ³ STD = Produit Standard³

(2) Sauf dispositions particulières, la résistance du béton est mesurée sur des cylindres 16 x 32 ou 11 x 22.

(3) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la première gâchée.

Date : 07/04/2026

Mise en Oeuvre avant ⁽³⁾: 10:17

Nous accusons réception de votre commande qui est exécutée selon les conditions particulières rappelées ci-après selon nos conditions générales figurant au verso.

CLIENT		LIEU DE DECHARGEMENT		LIEU DE CHARGEMENT	
INTERSOL		F4AH / INTERSOL - RUE PRINCIPALE / ERCHING		Code :	F4AH / HELLIMER EBE
CODE CLIENT	REF. COMMANDE	40 RUE PRINCIPALE		Tél / Fax	0387742749 /
13610	397	57136 ERCHING		Opér.	Eric WERKMEISTER
		CODE CHANTIER	REF. ENLEVEMENT	Adr.	RD 29 - ROUTE DE LEYVILLER
		101079418	498		57660 HELLIMER
Commande	45,00 m ³	Certification :		N° Bon de livraison	
Déjà livré	22,50 m ³	16058841		NF	
				516006113	

Mode déchargement : Pompe Client

Sécurité :

Obs :

Désignation(1)
Appellation commerciale
Type ciment
Classe de résistance(2)
Dmax
Divers (Granulats,...)
Consistance(3)
Classe d'exposition
Chlorures
Informations techniques
Classe de réduction - Impact Carbone
Classe et type de granulats recyclés
Indice de concentration d'activité :

PSP BPS NF EN 206/CN
Articimo® Désactivé
CEM II/A-LL 42,5 R CE CP2 NF
C25/30
DMAX = 8 MM
MOSELLE
S3
XF2(F)
CL 0,40
POMPABLE INTERSOL
GWR0
-



INFORMATIONS PRODUIT

R-Score CO2 =

En savoir plus sur : www.eqiom.com/r-score/beton

Quantité : 7,50 M3

Adjuvants / Ajouts						Services				
CF	Article	Description	Qte.	Unite	I Prdt	Service	Description	Qte.	Unite	Code Véh.
	O/161-05	SINTA VBA	0,60	KG						
	X/135-05	P/RE	0,65	%						
	X/58-05	EA	0,20	%						

Zone	Code Vehicule	Immatriculation	Code Chauffeur	Transporteur	Zone Tr.
0007	1237026	EZ442MS		KUCHLY	0007

Heures						Heure Conventionnelle	
1ère Gâchée	Arrivée Chantier	Début Déchargement	Fin Déchargement	Départ Chantier	Retour Centrale	Avec Réserve	Sans Réserve
08:17	09:30	09:56	10:33	10:39	11:33	08:30	

Commentaire (pour le client)	T.Ext.-5°C prenez mesures pour la prise du béton						
Commentaire pour le Chauffeur							
Message 1 (Logistique)	ATTENTION ! Merci de vérifier que vous n'êtes pas en surcharge. Vous pouvez alléger votre véhicule à l'endroit prévu à cet effet.			Message 2 (Qualité)			
				Étalement(s) mesuré(s)	Départ Centrale	-	
				Chape fluide	Arrivée chantier	-	

MODE DE DÉVERSEMENT			Notre chauffeur a reçu l'ordre de n'ajouter ni d'eau, ni d'autres ingrédients			
BROUETTE			Si à votre demande expresse de l'eau ou tout autre produit est ajouté au béton, cela sera signalé sur le bon de livraison et EQIOM Bétons se trouvera exonéré de plein droit de toute responsabilité quant aux caractéristiques et performances du produit livré. Dans le cas d'un produit NF, il perd de facto sa certification, que le sigle de certification NF soit rayé ou non.			
Coulé en direct			Litres d'eau : 0	Fibres ou Adjuvants / ajouts client	Non	Retour béton (en M3)
Grue BACS			Livraison réceptionnée			
Mixer pompe EB			Nom du signataire intersol		Signature	
Pompe EB						
Slipform						 GHS05
Tapis EB						
						 GHS07
						 Voir Art.3
			Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente et des précautions d'emploi figurant au verso et déclare les accepter.			

La responsabilité du choix de la classe d'exposition incombe au client-prescripteur.

(1) BPS = Béton à propriétés spécifiées³ PSP BPS = Produit Spécial à Propriétés Spécifiées³ BCPN = Béton à Composition Prescrite dans une Norme³ PSP = Produit Spécial non couvert par le champ d'application de la norme NF EN206/CN (voir détail de l'article 2 des conditions générales de vente au verso)³ STD = Produit Standard⁶

(2) Sauf dispositions particulières, la résistance du béton est mesurée sur des cylindres 16 x 32 ou 11 x 22.

(3) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la première gâchée.



Date : 07/04/2026

 Mise en Oeuvre avant ⁽³⁾: 11:08

Nous accusons réception de votre commande qui est exécutée selon les conditions particulières rappelées ci-après selon nos conditions générales figurant au verso.

CLIENT		LIEU DE DECHARGEMENT		LIEU DE CHARGEMENT	
INTERSOL		F4AH / INTERSOL - RUE PRINCIPALE / ERCHING		Code : F4AH / HELLIMER EBE	
CODE CLIENT	REF. COMMANDE	40 RUE PRINCIPALE		Tél / Fax 0387742749 /	
13610	397	57136 ERCHING		Opér. Eric WERKMEISTER	
		CODE CHANTIER	REF. ENLEVEMENT	Adr. RD 29 - ROUTE DE LEYVILLER	
		101079418	498	57660 HELLIMER	
Commande	45,00 m³	Code Béton		N° Bon de livraison	
Déjà livré	30,00 m³	16058841		516006114	
		Certification :			
					

Mode déchargement :	Pompe Client	Sécurité :		Obs :	
----------------------------	--------------	-------------------	--	--------------	--

Désignation(1) Appellation commerciale Type ciment Classe de résistance(2) Dmax Divers (Granulats,...) Consistance(3) Classe d'exposition Chlorures Informations techniques Classe de réduction - Impact Carbone Classe et type de granulats recyclés Indice de concentration d'activité :	PSP BPS NF EN 206/CN Articimo® Désactivé CEM II/A-LL 42,5 R CE CP2 NF C25/30 DMAX = 8 MM MOSELLE S3 XF2(F) CL 0,40 POMPABLE INTERSOL GWR0 -		INFORMATIONS PRODUIT R-Score CO2 = En savoir plus sur : www.eqiom.com/r-score/beton
			Quantité : 7,50 M3

Adjuvants / Ajouts						Services				
CF	Article	Description	Qte.	Unite	I Prdt	Service	Description	Qte.	Unite	Code Véh.
	O/161-05	SINTA VBA	0,60	KG						
	X/135-05	P/RE	0,65	%						
	X/58-05	EA	0,20	%						

Zone	Code Vehicule	Immatriculation	Code Chauffeur	Transporteur	Zone Tr.
0007	1266985	FF484XM		TRANSPÉLOR SAS	0007

Heures						Heure Conventionnelle	
1ère Gâchée	Arrivée Chantier	Début Déchargement	Fin Déchargement	Départ Chantier	Retour Centrale	Avec Réserve	Sans Réserve
09:08	10:19	10:31	11:34	11:35	12:19	08:30	

Commentaire (pour le client)	T.Ext.<5°C prenez mesures pour la prise du béton		
Commentaire pour le Chauffeur			
Message 1 (Logistique)	ATTENTION ! Merci de vérifier que vous n'êtes pas en surcharge. Vous pouvez alléger votre véhicule à l'endroit prévu à cet effet.	Message 2 (Qualité)	
		Étalement(s) mesuré(s)	Départ Centrale
		Chape fluide	Arrivée chantier

MODE DE DÉVERSEMENT			Notre chauffeur a reçu l'ordre de n'ajouter ni d'eau, ni d'autres ingrédients				
BROUETTE			Si à votre demande expresse de l'eau ou tout autre produit est ajouté au béton, cela sera signalé sur le bon de livraison et EQIOM Bétons se trouvera exonéré de plein droit de toute responsabilité quant aux caractéristiques et performances du produit livré. Dans le cas d'un produit NF, il perd de facto sa certification, que le sigle de certification NF soit rayé ou non.				
Coulé en direct			Litres d'eau : 100	Fibres ou Adjuvants / ajouts client	Non	Retour béton (en M3)	0
Grue BACS			Livraison réceptionnée				
Mixer pompe EB			Nom du signataire intersol		Signature		
Pompe EB					 		Tapis Pompe
Slipform							Voir Art.3
Tapis EB			Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente et des précautions d'emploi figurant au verso et déclare les accepter.				

La responsabilité du choix de la classe d'exposition incombe au client-prescripteur.

(1) BPS = Béton à propriétés spécifiées³ PSP BPS = Produit Spécial à Propriétés Spécifiées³ BCPN = Béton à Composition Prescrite dans une Norme³ PSP = Produit Spécial non couvert par le champ d'application de la norme NF EN206/CN (voir détail de l'article 2 des conditions générales de vente au verso)³ STD = Produit Standard⁶

(2) Sauf dispositions particulières, la résistance du béton est mesurée sur des cylindres 16 x 32 ou 11 x 22.

(3) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la première gâchée.



Date : 07/04/2026

Mise en Oeuvre avant ⁽³⁾: 12:00

Nous accusons réception de votre commande qui est exécutée selon les conditions particulières rappelées ci-après selon nos conditions générales figurant au verso.

CLIENT		LIEU DE DECHARGEMENT		LIEU DE CHARGEMENT	
INTERSOL		F4AH / INTERSOL - RUE PRINCIPALE / ERCHING		Code : F4AH / HELLIMER EBE	
CODE CLIENT	REF. COMMANDE	40 RUE PRINCIPALE		Tél / Fax 0387742749 /	
13610	397	57136 ERCHING		Opér. Eric WERKMEISTER	
		CODE CHANTIER	REF. ENLEVEMENT	Adr. RD 29 - ROUTE DE LEYVILLER	
		101079418	498	57660 HELLIMER	
Commande	45,00 m ³	Code Béton		N° Bon de livraison	
Déjà livré	37,50 m ³	16058841		516006116	
		Certification :			
					

Mode déchargement : Pompe Client	Sécurité :	Obs :
---	-------------------	--------------

Désignation(1) Appellation commerciale Type ciment Classe de résistance(2) Dmax Divers (Granulats,...) Consistance(3) Classe d'exposition Chlorures Informations techniques Classe de réduction - Impact Carbone Classe et type de granulats recyclés Indice de concentration d'activité :	PSP BPS NF EN 206/CN Articimo® Désactivé CEM II/A-LL 42,5 R CE CP2 NF C25/30 DMAX = 8 MM MOSELLE S3 XF2(F) CL 0,40 POMPABLE INTERSOL GWR0 -		INFORMATIONS PRODUIT R-Score CO2 = En savoir plus sur : www.eqiom.com/r-score/beton
			Quantité : 7,50 M3

Adjuvants / Ajouts						Services				
CF	Article	Description	Qte.	Unite	I Prdt	Service	Description	Qte.	Unite	Code Véh.
	O/161-05	SINTA VBA	0,60	KG						
	X/135-05	P/RE	0,65	%						
	X/58-05	EA	0,20	%						

Zone	Code Vehicule	Immatriculation	Code Chauffeur	Transporteur	Zone Tr.
0007	1267067	FE402FP		TRANSPÉLOR SAS	0007

Heures						Heure Conventionnelle	
1ère Gâchée	Arrivée Chantier	Début Déchargement	Fin Déchargement	Départ Chantier	Retour Centrale	Avec Réserve	Sans Réserve
10:00	11:08	11:25	12:25	12:26	13:32	08:30	

Commentaire (pour le client)	T.Ext.<5°C prenez mesures pour la prise du béton		
Commentaire pour le Chauffeur			
Message 1 (Logistique)	ATTENTION ! Merci de vérifier que vous n'êtes pas en surcharge. Vous pouvez alléger votre véhicule à l'endroit prévu à cet effet.	Message 2 (Qualité)	
		Étalement(s) mesuré(s)	Départ Centrale
		Chape fluide	Arrivée chantier

MODE DE DÉVERSEMENT			Notre chauffeur a reçu l'ordre de n'ajouter ni d'eau, ni d'autres ingrédients			
BROUETTE			Si à votre demande expresse de l'eau ou tout autre produit est ajouté au béton, cela sera signalé sur le bon de livraison et EQIOM Bétons se trouvera exonéré de plein droit de toute responsabilité quant aux caractéristiques et performances du produit livré. Dans le cas d'un produit NF, il perd de facto sa certification, que le sigle de certification NF soit rayé ou non.			
Coulé en direct			Litres d'eau : 70	Fibres ou Adjuvants / ajouts client	Non	Retour béton (en M3)
Grue BACS			Livraison réceptionnée			
Mixer pompe EB			Nom du signataire		Signature	
Pompe EB					Signature absent	
Slipform						
Tapis EB						
			Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente et des précautions d'emploi figurant au verso et déclare les accepter.		 GHS05  GHS07  Tapis Pompe Voir Art.3	

La responsabilité du choix de la classe d'exposition incombe au client-prescripteur.

(1) BPS = Béton à propriétés spécifiées³ PSP BPS = Produit Spécial à Propriétés Spécifiées³ BCPN = Béton à Composition Prescrite dans une Norme³ PSP = Produit Spécial non couvert par le champ d'application de la norme NF EN206/CN (voir détail de l'article 2 des conditions générales de vente au verso)³ STD = Produit Standard³

(2) Sauf dispositions particulières, la résistance du béton est mesurée sur des cylindres 16 x 32 ou 11 x 22.

(3) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la première gâchée.

Date : 07/04/2026

Mise en Oeuvre avant ⁽³⁾: 13:47

Nous accusons réception de votre commande qui est exécutée selon les conditions particulières rappelées ci-après selon nos conditions générales figurant au verso.

CLIENT		LIEU DE DECHARGEMENT		LIEU DE CHARGEMENT	
INTERSOL		F4AH / INTERSOL - RUE PRINCIPALE / ERCHING		Code :	F4AH / HELLIMER EBE
CODE CLIENT	REF. COMMANDE	40 RUE PRINCIPALE		Tél / Fax	0387742749 /
13610	397	57136 ERCHING		Opér.	Eric WERKMEISTER
		CODE CHANTIER	REF. ENLEVEMENT	Adr.	RD 29 - ROUTE DE LEYVILLER
		101079418	498		57660 HELLIMER
Commande	45,00 m ³	Certification :		N° Bon de livraison	
Déjà livré	45,00 m ³	16058841		NF	
				516006122	

Mode déchargement : Pompe Client

Sécurité :

Obs :

Désignation(1)	PSP BPS NF EN 206/CN		INFORMATIONS PRODUIT	
Appellation commerciale	Articimo® Désactivé		R-Score CO2 =	
Type ciment	CEM II/A-LL 42,5 R CE CP2 NF		En savoir plus sur : www.eqiom.com/r-score/beton	
Classe de résistance(2)	C25/30			
Dmax	DMAX = 8 MM			
Divers (Granulats,...)	MOSELLE			
Consistance(3)	S3			
Classe d'exposition	XF2(F)			
Chlorures	CL 0,40			
Informations techniques	POMPABLE INTERSOL			
Classe de réduction - Impact Carbone	GWR0			
Classe et type de granulats recyclés	-			
Indice de concentration d'activité :				

Quantité : 7,50 M3

Adjuvants / Ajouts						Services				
CF	Article	Description	Qte.	Unite	I Prdt	Service	Description	Qte.	Unite	Code Véh.
	O/161-05	SINTA VBA	0,60	KG						
	X/135-05	P/RE	0,65	%						
	X/58-05	EA	0,20	%						

Zone	Code Vehicule	Immatriculation	Code Chauffeur	Transporteur	Zone Tr.
0007	1237026	EZ442MS		KUCHLY	0007

Heures						Heure Conventionnelle	
1ère Gâchée	Arrivée Chantier	Début Déchargement	Fin Déchargement	Départ Chantier	Retour Centrale	Avec Réserve	Sans Réserve
11:47	12:53	13:01	13:47	13:48	15:24	08:30	

Commentaire (pour le client)	T.Ext.-5°C prenez mesures pour la prise du béton						
Commentaire pour le Chauffeur							
Message 1 (Logistique)	ATTENTION ! Merci de vérifier que vous n'êtes pas en surcharge. Vous pouvez alléger votre véhicule à l'endroit prévu à cet effet.			Message 2 (Qualité)			
				Étalement(s) mesuré(s)	Départ Centrale	-	
				Chape fluide	Arrivée chantier	-	

MODE DE DÉVERSEMENT			Notre chauffeur a reçu l'ordre de n'ajouter ni d'eau, ni d'autres ingrédients			
BROUETTE			Si à votre demande expresse de l'eau ou tout autre produit est ajouté au béton, cela sera signalé sur le bon de livraison et EQIOM Bétons se trouvera exonéré de plein droit de toute responsabilité quant aux caractéristiques et performances du produit livré. Dans le cas d'un produit NF, il perd de facto sa certification, que le sigle de certification NF soit rayé ou non.			
Coulé en direct			Litres d'eau : 0	Fibres ou Adjuvants / ajouts client	Non	Retour béton (en M3)
Grue BACS			Livraison réceptionnée			
Mixer pompe EB			Nom du signataire intersol		Signature	
Pompe EB						
Slipform						
Tapis EB						
			Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente et des précautions d'emploi figurant au verso et déclare les accepter.		 GHS05  GHS07  Tapis Pompe	

La responsabilité du choix de la classe d'exposition incombe au client-prescripteur.

(1) BPS = Béton à propriétés spécifiées³ PSP BPS = Produit Spécial à Propriétés Spécifiées³ BCPN = Béton à Composition Prescrite dans une Norme³ PSP = Produit Spécial non couvert par le champ d'application de la norme NF EN206/CN (voir détail de l'article 2 des conditions générales de vente au verso)³ STD = Produit Standard⁶

(2) Sauf dispositions particulières, la résistance du béton est mesurée sur des cylindres 16 x 32 ou 11 x 22.

(3) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la première gâchée.

