

Date : 12/05/2026

Mise en Oeuvre avant ⁽³⁾: 09:41

Nous accusons réception de votre commande, qui est exécutée selon les conditions particulières rappelées ci-après et conformément à nos Conditions Générales de Vente disponibles sur notre site internet (https://digibeton.fr/legal/cgv/CGV_Betons_FR.pdf)

CLIENT		LIEU DE DECHARGEMENT		LIEU DE CHARGEMENT	
HSOLS FRANCE		F421 / HSOLS - GONESSE / ARSONVAL		Code :	F421 / Bondy
CODE CLIENT	REF. COMMANDE	2 rue d'Arsonval - SICMA V3		Tél / Fax	0148475588 / 0148488388
141816	575	95500 GONESSE		Opér.	Bocar LY
		CODE CHANTIER	REF. ENLEVEMENT	Adr.	Chemin de halage au Canal de l'Ourocq
		101083397	654		93140 BONDY
Commande	70,00 m ³	Code Béton	Certification :		N° Bon de livraison
Déjà livré	7,50 m ³	16054748	NF		306133073

Mode déchargement : Pompe Client

Sécurité :

Obs :

Désignation(1) Appellation commerciale Type ciment Classe de résistance(2) Dmax Consistance(3) Classe d'exposition Chlorures Informations techniques Classe de réduction - Impact Carbone Classe et type de granulats recyclés Indice de concentration d'activité :	BPS NF EN 206/CN EB Plancher fluide CEM II/C-M (S-L) 42,5 N NF C35/45 DMAX = 22 MM S4 XF1-XC3-XC4-XD1(F) CL 0,40 GWR3 -		INFORMATIONS PRODUIT R-Score CO2 = A En savoir plus sur : www.eqiom.com/r-score/beton
			Quantité : 7,50 M3

Adjuvants / Ajouts						Services				
CF	Article	Description	Qte.	Unite	I Prdt	Service	Description	Qte.	Unite	Code Véh.
	X/228-05	SP/HRE	0,90	%						

Zone	Code Vehicule	Immatriculation	Code Chauffeur	Transporteur	Zone Tr.
0004	1256101	GD888XK		SAVACO SARL	0004

Heures						Heure Conventiennelle	
1ère Gâchée	Arrivée Chantier	Début Déchargement	Fin Déchargement	Départ Chantier	Retour Centrale	Avec Réserve	Sans Réserve
07:41	08:05	08:27	08:36	08:37	09:25	08:36	

Commentaire (pour le client)	0674160973 -				
Commentaire pour le Chauffeur					
Message 1 (Logistique)	ATTENTION ! Merci de vérifier que vous n'êtes pas en surcharge. Vous pouvez alléger votre véhicule à l'endroit prévu à cet effet.	Message 2 (Qualité)			
		Étalement(s) mesuré(s)	Départ Centrale	-	
		Chape fluide	Arrivée chantier	-	

MODE DE DÉVERSEMENT			Notre chauffeur a reçu l'ordre de n'ajouter ni d'eau, ni d'autres ingrédients				
BROUETTE			Si à votre demande expresse de l'eau ou tout autre produit est ajouté au béton, cela sera signalé sur le bon de livraison et EQIOM Bétons se trouvera exonéré de plein droit de toute responsabilité quant aux caractéristiques et performances du produit livré. Dans le cas d'un produit NF, il perd de facto sa certification, que le sigle de certification NF soit rayé ou non.				
Coulé en direct			Litres d'eau : 0	Fibres ou Adjuvants / ajouts client	Non	Retour béton (en M3)	0
Grue BACS			Livraison réceptionnée				
Mixer pompe EB			Nom du signataire hsols france		Signature 	Tapis Pompe	
Pompe EB							
Slipform							
Tapis EB						GHS05	GHS07
			Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente et des précautions d'emploi figurant au verso et déclare les accepter.			Voir Art.3	

La responsabilité du choix de la classe d'exposition incombe au client-prescripteur.

(1) BPS = Béton à propriétés spécifiées ³ PSP BPS = Produit Spécial à Propriétés Spécifiées³ BCPN = Béton à Composition Prescrite dans une Norme ³ PSP = Produit Spécial non couvert par le champ d'application de la norme NF EN206/CN (voir détail de l'article 2 des conditions générales de vente au verso) ³ STD = Produit Standard³

(2) Sauf dispositions particulières, la résistance du béton est mesurée sur des cylindres 16 x 32 ou 11 x 22.

(3) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la première gâchée.