

Date : 27/03/2026

Mise en Oeuvre avant ⁽³⁾: 15:27

Nous accusons réception de votre commande qui est exécutée selon les conditions particulières rappelées ci-après selon nos conditions générales figurant au verso.

CLIENT		LIEU DE DECHARGEMENT		LIEU DE CHARGEMENT	
INTERSOL		F489 / INTERSOL - STRG/Tram		Code : F489 / Neudorf	
CODE CLIENT	REF. COMMANDE	RUE DE LA FEDERATION		Tél / Fax 0388393100 / 0390293557	
13610	235	67000 STRASBOURG		Opér. Thierry METZGER	
		CODE CHANTIER	REF. ENLEVEMENT	Adr. 12 rue du Doubs	
		101075528		67100 STRASBOURG	
Commande	15,00 m ³	Code Béton	Certification :		N° Bon de livraison
Déjà livré	21,00 m ³	16018130	NF		505132129

Mode déchargement : Coulé en direct

Sécurité :

Obs :

Désignation(1) Appellation commerciale Type ciment Classe de résistance(2) Dmax Consistance(3) Classe d'exposition Chlorures Informations techniques Classe de réduction - Impact Carbone Classe et type de granulats recyclés Indice de concentration d'activité :	BPS NF EN 206/CN EB Fondation fluide CEM II/B-S 42,5 N CE CP1 NF C25/30 DMAX = 22 MM S4 XC1-XC2(F) CL 0,40 GWR1 -		INFORMATIONS PRODUIT R-Score CO2 = C En savoir plus sur : www.eqiom.com/r-score/beton
--	--	--	---

Quantité : 2,50 M3

Adjuvants / Ajouts						Services				
CF	Article	Description	Qte.	Unite	I Prdt	Service	Description	Qte.	Unite	Code Véh.
	X/73-05	P/RE	0,55	%						

Zone	Code Vehicule	Immatriculation	Code Chauffeur	Transporteur	Zone Tr.
0001	1232111	EY232JW		BM Transports et Amenagements SARL	0001

Heures						Heure Conventiennelle	
1ère Gâchée	Arrivée Chantier	Début Déchargement	Fin Déchargement	Départ Chantier	Retour Centrale	Avec Réserve	Sans Réserve
13:27	13:40	13:40	13:52	13:53	14:08		12:14

Commentaire (pour le client)	appel avt chargement 06 19 19 26 47 +reste cdc 06 25 04 98 63		
Commentaire pour le Chauffeur	appel avt chargement 06 19 19 26 47 +reste cdc		
Message 1 (Logistique)	ATTENTION ! Merci de vérifier que vous n'êtes pas en surcharge. Vous pouvez alléger votre véhicule à l'endroit prévu à cet effet.	Message 2 (Qualité)	
		Étalement(s) mesuré(s) Chape fluide	Départ Centrale Arrivée chantier

MODE DE DÉVERSEMENT		Notre chauffeur a reçu l'ordre de n'ajouter ni d'eau, ni d'autres ingrédients			
BROUETTE		Si à votre demande expresse de l'eau ou tout autre produit est ajouté au béton, cela sera signalé sur le bon de livraison et EQIOM Bétons se trouvera exonéré de plein droit de toute responsabilité quant aux caractéristiques et performances du produit livré. Dans le cas d'un produit NF, il perd de facto sa certification, que le sigle de certification NF soit rayé ou non.			
Coulé en direct	X	Litres d'eau : 0	Fibres ou Adjuvants / ajouts client	Non	Retour béton (en M3) 1
Grue BACS					
Mixer pompe EB		Livraison réceptionnée			
Pompe EB		Nom du signataire fabio	Signature 		
Slipform				 GHS05	 GHS07
Tapis EB				 Voir Art.3	
		Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente et des précautions d'emploi figurant au verso et déclare les accepter.			

La responsabilité du choix de la classe d'exposition incombe au client-prescripteur.

(1) BPS = Béton à propriétés spécifiées ³ PSP BPS = Produit Spécial à Propriétés Spécifiées³ BCPN = Béton à Composition Prescrite dans une Norme ³ PSP = Produit Spécial non couvert par le champ d'application de la norme NF EN206/CN (voir détail de l'article 2 des conditions générales de vente au verso) ³ STD = Produit Standard³

(2) Sauf dispositions particulières, la résistance du béton est mesurée sur des cylindres 16 x 32 ou 11 x 22.

(3) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la première gâchée.