DIN 1045-2 ÜBERWACHUNG TRANSPORTBETON

UFI:
P9SQ-
JD6D-
3002-
79D7

Dispocenter:
Tel.: +49 2942 9774 111
Fax: +49 2942 9774 120
Mail: logistik.nord-west-geseke@heidelberger-beton.de

Vertriebscenter:
Tel.: +49 421 43570-00
Fax: +49 421 43570-95
Mail: vertrieb.nord-west@heidelberger-beton.de

Heidelberger Beton GMBH
Region Nordrhein-Westfalen
Solinger Str. 18
45481 Mülheim a. d. Ruhr

Heidelberg Materials

Anlieferstelle Warenempfänger: 1100264669
Athlone Barraks
Diebesweg .
33104 Paderborn
.

Auftraggeber: Kunden-Nr.: 10146195
HSOLS Industriefußboden GmbH

Rheinstr. 21
77694 Kehl

Beton nach Eigenschaften

Werk: 9548 Paderborn T
Datum: 04.11.2025
Lieferschein-Nr.: 27033
SAP-Auftrags-Nr.: 0017934993
SAP-Lieferschein-Nr.: **327721249**

DE 1763

Lademenge [m³]	Sorten-/Artikelnummer	Expositionsklasse/Feuchtigkeitsklasse Leistungserklärung	Festigkeitsklasse Leistungsklasse	Konsistenzsklasse Zielwert	Größtkorn	Rohdichteklasse/ Zielwert	Festigkeitsentwicklung/ Nachbeh. gemäß DIN 1045-3	Bestellmenge [m³]	Geliefert [m³]	Offene Menge [m³]
8,00	5.6936.583	XC4,XD3,XF4,XA2 (XA3),XM2/WS	C30/37	F3	16		mittel	330,00	184,00	146,00

Zement/Bindemittel	Zusatzstoff	Zusatzmittel	Klasse des Chloridgehalts/Eignung/ Verwendung	Sonderleistungen	Fahrzeug-Nr./Kennzeichen
CEM II/A-LL 42,5 N (HC Enn. N)		FM/BV - Leiquol 2020 (Leifels) LP - Mischöl K1 (Leifels)	Cl 0,4 BK E		10182 PBZB56

Werk:
Am Atlaswerk 16a
33106 Paderborn
Tel.: 05254-955900

Disposition:
02942-9774111

Bemerkungen:
XA3 Schutz erforderl.
Rutsche-Ausdrehen
Über Husarenstrasse anfahren
bitte erst 1.Wagen laden und gucken wegen konsistenz

Nachträgliche Zugabe von ☐ FM ☐ VZ Zugabe: ☐ Werk ☐ Bst.
Nachdosierung ☐ eigen ☐ fremd
Hersteller: Uhrzeit:
Planmäßige nachträgliche Wasserzugabe
Gesamtwassermenge kg noch zugebbare Wassermenge kg

Kopie

Name des Verantwortlichen Unterschrift

Menge max: kg/m³ Geschätzte Restmenge im Mischer:
dosiert: Liter gesamt m³
Konsistenz vor FM-Zugabe:
Konsistenz nach FM-Zugabe:

Beladung Rückbeton	Beladung im Werk	Ankunft Baustelle	Begin Entladung	Ende Entladung	Wartezeit Minuten
	11:24				

Der Fahrer ist grundsätzlich nicht berechtigt, zusätzliches Wasser dem Beton zuzugeben, es sei denn, dies ist planmäßig vorgesehen. Alle nachträglichen Betonveränderungen entbinden uns von der Gewährleistung. Der Fremdüberwacher ist befugt, die Baustelle zu betreten und dort Proben zu entnehmen.

Werksbeauftragter:
FAHRNOW

Bitte beachten Sie die umseitigen Sicherheitshinweise und die Richtlinien zur Nachbehandlung von Beton!

Fahrer:
HACHMEIER

Die Erfüllung Ihres Auftrags erfolgt ausschließlich auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Der bezeichnete Beton wurde ordnungsgemäß geliefert. Ankunfts- und Abfahrzeiten sind richtig eingetragen und können für die Wartezeitermittlung verwendet werden.

Lieferung ordnungsgemäß erhalten:
Unterschrift des Abnehmers:

Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie dem Hinweisblatt "Datenschutzrechtliche Information Heidelberger Beton GmbH" entnehmen, das unter www.heidelberger-beton.de/agb veröffentlicht ist. Verantwortliche Stelle ist die Heidelberger Beton GmbH.

UFI:
P9SQ-
JD6D-
3002-
79D7

Dispocenter:
Tel.: +49 2942 9774 111
Fax: +49 2942 9774 120
Mail: logistik.nord-west-geseke@heidelberger-beton.de

Vertriebscenter:
Tel.: +49 421 43570-00
Fax: +49 421 43570-95
Mail: vertrieb.nord-west@heidelberger-beton.de

Heidelberger Beton GMBH
Region Nordrhein-Westfalen
Solinger Str. 18
45481 Mülheim a. d. Ruhr

Heidelberg Materials

Anlieferstelle Warenempfänger: 1100264669
Athlone Barraks
Diebesweg .
33104 Paderborn
.

Auftraggeber: Kunden-Nr.: 10146195
HSOLS Industriefußboden GmbH

Rheinstr. 21
77694 Kehl

Beton nach Eigenschaften

Werk: 9548 Paderborn T
Datum: 04.11.2025
Lieferschein-Nr.: 27061
SAP-Auftrags-Nr.: 0017934993
SAP-Lieferschein-Nr.: **327725171**

Lademenge [m³]	Sorten-/Artikelnummer	Expositionsklasse/Feuchtigkeitsklasse Leistungserklärung	Festigkeitsklasse Leistungsklasse	Konsistenzsklasse Zielwert	Größtkorn	Rohdichteklasse/ Zielwert	Festigkeitsentwicklung/ Nachbeh. gemäß DIN 1045-3	Bestellmenge [m³]	Geliefert [m³]	Offene Menge [m³]
3,00	5.6936.583	XC4,XD3,XF4,XA2 (XA3),XM2/WS	C30/37	F3	16		mittel	315,00	315,00	0,00

Zement/Bindemittel	Zusatzstoff	Zusatzmittel	Klasse des Chloridgehalts/Eignung/ Verwendung	Sonderleistungen	Fahrzeug-Nr./Kennzeichen
CEM II/A-LL 42,5 N (HC Enn. N)		FM/BV - Leiquol 2020 (Leifels) LP - Mischöl K1 (Leifels)	Cl 0,4 BK E		10019 PBH1235

Werk:
Am Atlaswerk 16a
33106 Paderborn
Tel.: 05254-955900

Disposition:
02942-9774111

Bemerkungen:
XA3 Schutz erforderl.
Rutsche-Ausdrehen
Über Husarenstrasse anfahren
bitte erst 1.Wagen laden und gucken wegen konsistenz

Nachträgliche Zugabe von ☐ FM ☐ VZ Zugabe: ☐ Werk ☐ Bst.
Nachdosierung ☐ eigen ☐ fremd
Hersteller: Uhrzeit:
Planmäßige nachträgliche Wasserzugabe
Gesamtwassermenge kg noch zugebbare Wassermenge kg
Name des Verantwortlichen Unterschrift

Menge max: kg/m³ Geschätzte Restmenge im Mischer:
dosiert: Liter gesamt m³
Konsistenz vor FM-Zugabe:
Konsistenz nach FM-Zugabe:

Beladung Rückbeton	Beladung im Werk	Ankunft Baustelle	Begin Entladung	Ende Entladung	Wartezeit Minuten
	17:15				

Der Fahrer ist grundsätzlich nicht berechtigt, zusätzliches Wasser dem Beton zuzugeben, es sei denn, dies ist planmäßig vorgesehen. Alle nachträglichen Betonveränderungen entbinden uns von der Gewährleistung. Der Fremdüberwacher ist befugt, die Baustelle zu betreten und dort Proben zu entnehmen.

Werksbeauftragter:
FAHRNOW

Bitte beachten Sie die umseitigen Sicherheitshinweise und die Richtlinien zur Nachbehandlung von Beton!

Fahrer:
BAUER ANDR

Die Erfüllung Ihres Auftrags erfolgt ausschließlich auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Der bezeichnete Beton wurde ordnungsgemäß geliefert. Ankunfts- und Abfahrzeiten sind richtig eingetragen und können für die Wartezeitermittlung verwendet werden.

Lieferung ordnungsgemäß erhalten:
Unterschrift des Abnehmers:

Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie dem Hinweisblatt "Datenschutzrechtliche Information Heidelberger Beton GmbH" entnehmen, das unter www.heidelberger-beton.de/agb veröffentlicht ist. Verantwortliche Stelle ist die Heidelberger Beton GmbH

UFI:
P9SQ-
JD6D-
3002-
79D7

Dispocenter:
Tel.: +49 2942 9774 111
Fax: +49 2942 9774 120
Mail: logistik.nord-west-geseke@heidelberger-beton.de

Vertriebscenter:
Tel.: +49 421 43570-00
Fax: +49 421 43570-95
Mail: vertrieb.nord-west@heidelberger-beton.de

Heidelberger Beton GMBH
Region Nordrhein-Westfalen
Solinger Str. 18
45481 Mülheim a. d. Ruhr

Heidelberg Materials

Anlieferstelle Warenempfänger: 1100264669
Athlone Barraks
Diebesweg .
33104 Paderborn
.

Auftraggeber: Kunden-Nr.: 10146195
HSOLS Industriefußboden GmbH

Rheinstr. 21
77694 Kehl

Beton nach Eigenschaften

Werk: 9548 Paderborn T
Datum: 04.11.2025
Lieferschein-Nr.: 27057
SAP-Auftrags-Nr.: 0017934993
SAP-Lieferschein-Nr.: **327724778**

Lademenge [m³]	Sorten-/Artikelnummer	Expositionsklasse/Feuchtigkeitsklasse Leistungserklärung	Festigkeitsklasse Leistungsklasse	Konsistenzsklasse Zielwert	Größtkorn	Rohdichteklasse/ Zielwert	Festigkeitsentwicklung/ Nachbeh. gemäß DIN 1045-3	Bestellmenge [m³]	Geliefert [m³]	Offene Menge [m³]
8,00	5.6936.583	XC4,XD3,XF4,XA2 (XA3),XM2/WS	C30/37	F3	16		mittel	312,00	312,00	0,00

Zement/Bindemittel	Zusatzstoff	Zusatzmittel	Klasse des Chloridgehalts/Eignung/ Verwendung	Sonderleistungen	Fahrzeug-Nr./Kennzeichen
CEM II/A-LL 42,5 N (HC Enn. N)		FM/BV - Leiquol 2020 (Leifels) LP - Mischöl K1 (Leifels)	Cl 0,4 BK E		10674 COEP831

Werk:
Am Atlaswerk 16a
33106 Paderborn
Tel.: 05254-955900

Disposition:
02942-9774111

Bemerkungen:
XA3 Schutz erforderl.
Rutsche-Ausdrehen
Über Husarenstrasse anfahren
bitte erst 1.Wagen laden und gucken wegen konsistenz

Nachträgliche Zugabe von ☐ FM ☐ VZ Zugabe: ☐ Werk ☐ Bst.
Nachdosierung ☐ eigen ☐ fremd
Hersteller: Uhrzeit:
Planmäßige nachträgliche Wasserzugabe
Gesamtwassermenge kg noch zugebbare Wassermenge kg
Name des Verantwortlichen Unterschrift

Menge max: kg/m³ Geschätzte Restmenge im Mischer:
dosiert: Liter gesamt m³
Konsistenz vor FM-Zugabe:
Konsistenz nach FM-Zugabe:

Beladung Rückbeton	Beladung im Werk	Ankunft Baustelle	Begin Entladung	Ende Entladung	Wartezeit Minuten
	15:53				

Der Fahrer ist grundsätzlich nicht berechtigt, zusätzliches Wasser dem Beton zuzugeben, es sei denn, dies ist planmäßig vorgesehen. Alle nachträglichen Betonveränderungen entbinden uns von der Gewährleistung. Der Fremdüberwacher ist befugt, die Baustelle zu betreten und dort Proben zu entnehmen.

Werksbeauftragter: FAHRNOW

Bitte beachten Sie die umseitigen Sicherheitshinweise und die Richtlinien zur Nachbehandlung von Beton!

Fahrer: J MARTIN

Die Erfüllung Ihres Auftrags erfolgt ausschließlich auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Der bezeichnete Beton wurde ordnungsgemäß geliefert. Ankunfts- und Abfahrzeiten sind richtig eingetragen und können für die Wartezeitermittlung verwendet werden.

Lieferung ordnungsgemäß erhalten:
Unterschrift des Abnehmers:

Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie dem Hinweisblatt "Datenschutzrechtliche Information Heidelberger Beton GmbH" entnehmen, das unter www.heidelberger-beton.de/agb veröffentlicht ist. Verantwortliche Stelle ist die Heidelberger Beton GmbH.

DIN 1045-2

UFI:
P9SQ-
JD6D-
3002-
79D7

Dispocenter:
Tel.: +49 2942 9774 111
Fax: +49 2942 9774 120
Mail: logistik.nord-west-geseke@heidelberger-beton.de

Vertriebscenter:
Tel.: +49 421 43570-00
Fax: +49 421 43570-95
Mail: vertrieb.nord-west@heidelberger-beton.de

Heidelberger Beton GMBH
Region Nordrhein-Westfalen
Solinger Str. 18
45481 Mülheim a. d. Ruhr

Heidelberg Materials

Anlieferstelle Warenempfänger: 1100264669
Athlone Barraks
Diebesweg .
33104 Paderborn
.

Auftraggeber: Kunden-Nr.: 10146195
HSOLS Industriefußboden GmbH

Rheinstr. 21
77694 Kehl

Beton nach Eigenschaften

Werk: 9548 Paderborn
Datum: 04.11.2025
Lieferschein-Nr.: 27054
SAP-Auftrags-Nr.: 0017934993
SAP-Lieferschein-Nr.: **327724576**

T

Lademenge [m³]	Sorten-/Artikelnummer	Expositionsklasse/Feuchtigkeitsklasse Leistungserklärung	Festigkeitsklasse Leistungsklasse	Konsistenzsklasse Zielwert	Größtkorn	Rohdichteklasse/ Zielwert	Festigkeitsentwicklung/ Nachbeh. gemäß DIN 1045-3	Bestellmenge [m³]	Geliefert [m³]	Offene Menge [m³]
8,00	5.6936.583	XC4,XD3,XF4,XA2 (XA3),XM2/WS	C30/37	F3	16		mittel	312,00	304,00	8,00

Zement/Bindemittel	Zusatzstoff	Zusatzmittel	Klasse des Chloridgehalts/Eignung/ Verwendung	Sonderleistungen	Fahrzeug-Nr./Kennzeichen
CEM II/A-LL 42,5 N (HC Enn. N)		FM/BV - Leiquol 2020 (Leifels) LP - Mischöl K1 (Leifels)	Cl 0,4 BK E		10182 PBZB56

Werk:
Am Atlaswerk 16a
33106 Paderborn
Tel.: 05254-955900

Disposition:
02942-9774111

Bemerkungen:
XA3 Schutz erforderl.
Rutsche-Ausdrehen
Über Husarenstrasse anfahren
bitte erst 1.Wagen laden und gucken wegen konsistenz

Nachträgliche Zugabe von ☐ FM ☐ VZ Zugabe: ☐ Werk ☐ Bst.
Nachdosierung ☐ eigen ☐ fremd
Hersteller: Uhrzeit:
Planmäßige nachträgliche Wasserzugabe
Gesamtwassermenge kg noch zugebbare Wassermenge kg
Name des Verantwortlichen Unterschrift

Menge max: kg/m³ Geschätzte Restmenge im Mischer:
dosiert: Liter gesamt m³
Konsistenz vor FM-Zugabe:
Konsistenz nach FM-Zugabe:

Beladung Rückbeton	Beladung im Werk	Ankunft Baustelle	Begin Entladung	Ende Entladung	Wartezeit Minuten
	15:31				

Der Fahrer ist grundsätzlich nicht berechtigt, zusätzliches Wasser dem Beton zuzugeben, es sei denn, dies ist planmäßig vorgesehen. Alle nachträglichen Betonveränderungen entbinden uns von der Gewährleistung. Der Fremdüberwacher ist befugt, die Baustelle zu betreten und dort Proben zu entnehmen.

Werksbeauftragter:
FAHRNOW

Bitte beachten Sie die umseitigen Sicherheitshinweise und die Richtlinien zur Nachbehandlung von Beton!

Fahrer:
HACHMEIER

Die Erfüllung Ihres Auftrags erfolgt ausschließlich auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Der bezeichnete Beton wurde ordnungsgemäß geliefert. Ankunfts- und Abfahrzeiten sind richtig eingetragen und können für die Wartezeitermittlung verwendet werden.

Lieferung ordnungsgemäß erhalten:
Unterschrift des Abnehmers:

Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie dem Hinweisblatt "Datenschutzrechtliche Information Heidelberger Beton GmbH" entnehmen, das unter www.heidelberger-beton.de/agb veröffentlicht ist. Verantwortliche Stelle ist die Heidelberger Beton GmbH.

DIN 1045-2

UFI:
P9SQ-
JD6D-
3002-
79D7

Dispocenter:
Tel.: +49 2942 9774 111
Fax: +49 2942 9774 120
Mail: logistik.nord-west-geseke@heidelberger-beton.de

Vertriebscenter:
Tel.: +49 421 43570-00
Fax: +49 421 43570-95
Mail: vertrieb.nord-west@heidelberger-beton.de

Heidelberger Beton GMBH
Region Nordrhein-Westfalen
Solinger Str. 18
45481 Mülheim a. d. Ruhr

Heidelberg Materials

Anlieferstelle Warenempfänger: 1100264669
Athlone Barraks
Diebesweg .
33104 Paderborn
.

Auftraggeber: HSOLS Industriefußboden GmbH
Kunden-Nr.: 10146195

Rheinstr. 21
77694 Kehl

Beton nach Eigenschaften

Werk: 9548 Paderborn
Datum: 04.11.2025
Lieferschein-Nr.: 27053
SAP-Auftrags-Nr.: 0017934993
SAP-Lieferschein-Nr.: **327724293**

T

Lademenge [m³]	Sorten-/Artikelnummer	Expositionsklasse/Feuchtigkeitsklasse Leistungserklärung	Festigkeitsklasse Leistungsklasse	Konsistenzsklasse Zielwert	Größtkorn	Rohdichteklasse/ Zielwert	Festigkeitsentwicklung/ Nachbeh. gemäß DIN 1045-3	Bestellmenge [m³]	Geliefert [m³]	Offene Menge [m³]
8,00	5.6936.583	XC4,XD3,XF4,XA2 (XA3),XM2/WS	C30/37	F3	16		mittel	312,00	296,00	16,00

Zement/Bindemittel	Zusatzstoff	Zusatzmittel	Klasse des Chloridgehalts/Eignung/ Verwendung	Sonderleistungen	Fahrzeug-Nr./Kennzeichen
CEM II/A-LL 42,5 N (HC Enn. N)		FM/BV - Leiquol 2020 (Leifels) LP - Mischöl K1 (Leifels)	Cl 0,4 BK E		10630 GTBE1198

Werk:
Am Atlaswerk 16a
33106 Paderborn
Tel.: 05254-955900

Disposition:
02942-9774111

Bemerkungen:
XA3 Schutz erforderl.
Rutsche-Ausdrehen
Über Husarenstrasse anfahren
bitte erst 1.Wagen laden und gucken wegen konsistenz

Nachträgliche Zugabe von ☐ FM ☐ VZ Zugabe: ☐ Werk ☐ Bst.
Nachdosierung ☐ eigen ☐ fremd
Hersteller: Uhrzeit:
Planmäßige nachträgliche Wasserzugabe
Gesamtwassermenge kg noch zugebbare Wassermenge kg

Name des Verantwortlichen Unterschrift

Menge max: kg/m³ Geschätzte Restmenge im Mischer:
dosiert: Liter gesamt m³
Konsistenz vor FM-Zugabe:
Konsistenz nach FM-Zugabe:

Beladung Rückbeton	Beladung im Werk	Ankunft Baustelle	Begin Entladung	Ende Entladung	Wartezeit Minuten
	15:20				

Der Fahrer ist grundsätzlich nicht berechtigt, zusätzliches Wasser dem Beton zuzugeben, es sei denn, dies ist planmäßig vorgesehen. Alle nachträglichen Betonveränderungen entbinden uns von der Gewährleistung. Der Fremdüberwacher ist befugt, die Baustelle zu betreten und dort Proben zu entnehmen.

Werksbeauftragter:
FAHRNOW

Bitte beachten Sie die umseitigen Sicherheitshinweise und die Richtlinien zur Nachbehandlung von Beton!

Fahrer:
SULAIMAN

Die Erfüllung Ihres Auftrags erfolgt ausschließlich auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Der bezeichnete Beton wurde ordnungsgemäß geliefert. Ankunfts- und Abfahrzeiten sind richtig eingetragen und können für die Wartezeitermittlung verwendet werden.

Lieferung ordnungsgemäß erhalten:
Unterschrift des Abnehmers:

Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie dem Hinweisblatt "Datenschutzrechtliche Information Heidelberger Beton GmbH" entnehmen, das unter www.heidelberger-beton.de/agb veröffentlicht ist. Verantwortliche Stelle ist die Heidelberger Beton GmbH.

DIN 1045-2

UFI: P9SQ-JD6D-3002-79D7

Dispocenter:
Tel.: +49 2942 9774 111
Fax: +49 2942 9774 120
Mail: logistik.nord-west-geseke@heidelberger-beton.de

Vertriebscenter:
Tel.: +49 421 43570-00
Fax: +49 421 43570-95
Mail: vertrieb.nord-west@heidelberger-beton.de

Heidelberger Beton GMBH
Region Nordrhein-Westfalen
Solinger Str. 18
45481 Mülheim a. d. Ruhr

Heidelberg Materials

T

Anlieferstelle Warenempfänger: 1100264669
Athlone Barraks
Diebesweg .
33104 Paderborn
.

Auftraggeber: Kunden-Nr.: 10146195
HSOLS Industriefußboden GmbH

Rheinstr. 21
77694 Kehl

Beton nach Eigenschaften

Werk: 9548 Paderborn
Datum: 04.11.2025
Lieferschein-Nr.: 27052
SAP-Auftrags-Nr.: 0017934993
SAP-Lieferschein-Nr.: **327724129**

Lademenge [m³]	Sorten-/Artikelnummer	Expositionsklasse/Feuchtigkeitsklasse Leistungserklärung	Festigkeitsklasse Leistungsklasse	Konsistenzsklasse Zielwert	Größtkorn	Rohdichteklasse/ Zielwert	Festigkeitsentwicklung/ Nachbeh. gemäß DIN 1045-3	Bestellmenge [m³]	Geliefert [m³]	Offene Menge [m³]
8,00	5.6936.583	XC4,XD3,XF4,XA2 (XA3),XM2/WS	C30/37	F3	16		mittel	312,00	288,00	24,00

Zement/Bindemittel	Zusatzstoff	Zusatzmittel	Klasse des Chloridgehalts/Eignung/ Verwendung	Sonderleistungen	Fahrzeug-Nr./Kennzeichen
CEM II/A-LL 42,5 N (HC Enn. N)		FM/BV - Leiquol 2020 (Leifels) LP - Mischöl K1 (Leifels)	Cl 0,4 BK E		10007 PBH1258

Werk:
Am Atlaswerk 16a
33106 Paderborn
Tel.: 05254-955900

Disposition:
02942-9774111

Bemerkungen:
XA3 Schutz erforderl.
Rutsche-Ausdrehen
Über Husarenstrasse anfahren
bitte erst 1.Wagen laden und gucken wegen konsistenz

Nachträgliche Zugabe von ☐ FM ☐ VZ Zugabe: ☐ Werk ☐ Bst.
Nachdosierung ☐ eigen ☐ fremd
Hersteller: Uhrzeit:
Planmäßige nachträgliche Wasserzugabe
Gesamtwassermenge kg noch zugebbare Wassermenge kg
Name des Verantwortlichen Unterschrift

Menge max: kg/m³ Geschätzte Restmenge im Mischer:
dosiert: Liter gesamt m³
Konsistenz vor FM-Zugabe:
Konsistenz nach FM-Zugabe:

Beladung Rückbeton	Beladung im Werk	Ankunft Baustelle	Begin Entladung	Ende Entladung	Wartezeit Minuten
	14:57				

Der Fahrer ist grundsätzlich nicht berechtigt, zusätzliches Wasser dem Beton zuzugeben, es sei denn, dies ist planmäßig vorgesehen. Alle nachträglichen Betonveränderungen entbinden uns von der Gewährleistung. Der Fremdüberwacher ist befugt, die Baustelle zu betreten und dort Proben zu entnehmen.

Bitte beachten Sie die umseitigen Sicherheitshinweise und die Richtlinien zur Nachbehandlung von Beton!

Die Erfüllung Ihres Auftrags erfolgt ausschließlich auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Der bezeichnete Beton wurde ordnungsgemäß geliefert. Ankunfts- und Abfahrzeiten sind richtig eingetragen und können für die Wartezeitermittlung verwendet werden.

Werksbeauftragter: FAHRNOW
Fahrer: BÜTTNER
Lieferung ordnungsgemäß erhalten:
Unterschrift des Abnehmers:

Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie dem Hinweisblatt "Datenschutzrechtliche Information Heidelberger Beton GmbH" entnehmen, das unter www.heidelberger-beton.de/agb veröffentlicht ist. Verantwortliche Stelle ist die Heidelberger Beton GmbH

DIN 1045-2

UFI:
P9SQ-
JD6D-
3002-
79D7

Dispocenter:
Tel.: +49 2942 9774 111
Fax: +49 2942 9774 120
Mail: logistik.nord-west-geseke@heidelberger-beton.de

Vertriebscenter:
Tel.: +49 421 43570-00
Fax: +49 421 43570-95
Mail: vertrieb.nord-west@heidelberger-beton.de

Heidelberger Beton GMBH
Region Nordrhein-Westfalen
Solinger Str. 18
45481 Mülheim a. d. Ruhr

Heidelberg Materials

T

Anlieferstelle Warenempfänger: 1100264669
Athlone Barraks
Diebesweg .
33104 Paderborn
.

Auftraggeber: Kunden-Nr.: 10146195
HSOLS Industriefußboden GmbH

Rheinstr. 21
77694 Kehl

Beton nach Eigenschaften

Werk: 9548 Paderborn
Datum: 04.11.2025
Lieferschein-Nr.: 27048
SAP-Auftrags-Nr.: 0017934993
SAP-Lieferschein-Nr.: **327723630**

Lademenge [m³]	Sorten-/Artikelnummer	Expositionsklasse/Feuchtigkeitsklasse Leistungserklärung	Festigkeitsklasse Leistungsklasse	Konsistenzsklasse Zielwert	Größtkorn	Rohdichteklasse/ Zielwert	Festigkeitsentwicklung/ Nachbeh. gemäß DIN 1045-3	Bestellmenge [m³]	Geliefert [m³]	Offene Menge [m³]
8,00	5.6936.583	XC4,XD3,XF4,XA2 (XA3),XM2/WS	C30/37	F3	16		mittel	312,00	264,00	48,00

Zement/Bindemittel	Zusatzstoff	Zusatzmittel	Klasse des Chloridgehalts/Eignung/ Verwendung	Sonderleistungen	Fahrzeug-Nr./Kennzeichen
CEM II/A-LL 42,5 N (HC Enn. N)		FM/BV - Leiquol 2020 (Leifels) LP - Mischöl K1 (Leifels)	Cl 0,4 BK E		10674 COEP831

Werk:
Am Atlaswerk 16a
33106 Paderborn
Tel.: 05254-955900

Disposition:
02942-9774111

Bemerkungen:
XA3 Schutz erforderl.
Rutsche-Ausdrehen
Über Husarenstrasse anfahren
bitte erst 1.Wagen laden und gucken wegen konsistenz

Nachträgliche Zugabe von ☐ FM ☐ VZ Zugabe: ☐ Werk ☐ Bst.
Nachdosierung ☐ eigen ☐ fremd
Hersteller: Uhrzeit:
Planmäßige nachträgliche Wasserzugabe
Gesamtwassermenge kg noch zugebbare Wassermenge kg
Name des Verantwortlichen Unterschrift

Menge max: kg/m³ Geschätzte Restmenge im Mischer:
dosiert: Liter gesamt m³
Konsistenz vor FM-Zugabe:
Konsistenz nach FM-Zugabe:

Beladung Rückbeton	Beladung im Werk	Ankunft Baustelle	Begin Entladung	Ende Entladung	Wartezeit Minuten
	14:14				

Der Fahrer ist grundsätzlich nicht berechtigt, zusätzliches Wasser dem Beton zuzugeben, es sei denn, dies ist planmäßig vorgesehen. Alle nachträglichen Betonveränderungen entbinden uns von der Gewährleistung. Der Fremdüberwacher ist befugt, die Baustelle zu betreten und dort Proben zu entnehmen.

Werksbeauftragter:
FAHRNOW

Bitte beachten Sie die umseitigen Sicherheitshinweise und die Richtlinien zur Nachbehandlung von Beton!

Fahrer:
J MARTIN

Die Erfüllung Ihres Auftrags erfolgt ausschließlich auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Der bezeichnete Beton wurde ordnungsgemäß geliefert. Ankunfts- und Abfahrzeiten sind richtig eingetragen und können für die Wartezeitermittlung verwendet werden.

Lieferung ordnungsgemäß erhalten:
Unterschrift des Abnehmers:

Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie dem Hinweisblatt "Datenschutzrechtliche Informationen Heidelberger Beton GmbH" entnehmen, das unter www.heidelberger-beton.de/agb veröffentlicht ist. Verantwortliche Stelle ist die Heidelberger Beton GmbH.

DIN 1045-2

UFI: P9SQ-JD6D-3002-79D7

Dispocenter:
Tel.: +49 2942 9774 111
Fax: +49 2942 9774 120
Mail: logistik.nord-west-geseke@heidelberger-beton.de

Vertriebscenter:
Tel.: +49 421 43570-00
Fax: +49 421 43570-95
Mail: vertrieb.nord-west@heidelberger-beton.de

Heidelberger Beton GMBH
Region Nordrhein-Westfalen
Solinger Str. 18
45481 Mülheim a. d. Ruhr

Heidelberg Materials

T

Anlieferstelle Warenempfänger: 1100264669
Athlone Barraks
Diebesweg .
33104 Paderborn
.

Auftraggeber: Kunden-Nr.: 10146195
HSOLS Industriefußboden GmbH

Rheinstr. 21
77694 Kehl

Beton nach Eigenschaften

Werk: 9548 Paderborn
Datum: 04.11.2025
Lieferschein-Nr.: 27049
SAP-Auftrags-Nr.: 0017934993
SAP-Lieferschein-Nr.: **327723770**

Lademenge [m³]	Sorten-/Artikelnummer	Expositionsklasse/Feuchtigkeitsklasse Leistungserklärung	Festigkeitsklasse Leistungsklasse	Konsistenzsklasse Zielwert	Größtkorn	Rohdichteklasse/ Zielwert	Festigkeitsentwicklung/ Nachbeh. gemäß DIN 1045-3	Bestellmenge [m³]	Geliefert [m³]	Offene Menge [m³]
8,00	5.6936.583	XC4,XD3,XF4,XA2 (XA3),XM2/WS	C30/37	F3	16		mittel	312,00	272,00	40,00

Zement/Bindemittel	Zusatzstoff	Zusatzmittel	Klasse des Chloridgehalts/Eignung/ Verwendung	Sonderleistungen	Fahrzeug-Nr./Kennzeichen
CEM II/A-LL 42,5 N (HC Enn. N)		FM/BV - Leiquol 2020 (Leifels) LP - Mischöl K1 (Leifels)	Cl 0,4 BK E		10009 PBH1252

Werk:
Am Atlaswerk 16a
33106 Paderborn
Tel.: 05254-955900

Disposition:
02942-9774111

Bemerkungen:
XA3 Schutz erforderl.
Rutsche-Ausdrehen
Über Husarenstrasse anfahren
bitte erst 1.Wagen laden und gucken wegen konsistenz

Nachträgliche Zugabe von ☐ FM ☐ VZ Zugabe: ☐ Werk ☐ Bst.
Nachdosierung ☐ eigen ☐ fremd
Hersteller: Uhrzeit:
Planmäßige nachträgliche Wasserzugabe
Gesamtwassermenge kg noch zugebbare Wassermenge kg
Name des Verantwortlichen Unterschrift

Menge max: kg/m³ Geschätzte Restmenge im Mischer:
dosiert: Liter gesamt m³
Konsistenz vor FM-Zugabe:
Konsistenz nach FM-Zugabe:

Beladung Rückbeton	Beladung im Werk	Ankunft Baustelle	Begin Entladung	Ende Entladung	Wartezeit Minuten
	14:22				

Der Fahrer ist grundsätzlich nicht berechtigt, zusätzliches Wasser dem Beton zuzugeben, es sei denn, dies ist planmäßig vorgesehen. Alle nachträglichen Betonveränderungen entbinden uns von der Gewährleistung. Der Fremdüberwacher ist befugt, die Baustelle zu betreten und dort Proben zu entnehmen.

Bitte beachten Sie die umseitigen Sicherheitshinweise und die Richtlinien zur Nachbehandlung von Beton!

Die Erfüllung Ihres Auftrags erfolgt ausschließlich auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Der bezeichnete Beton wurde ordnungsgemäß geliefert. Ankunfts- und Abfahrzeiten sind richtig eingetragen und können für die Wartezeitermittlung verwendet werden.

Werksbeauftragter: FAHRNOW
Fahrer: ANDREAS RA
Lieferung ordnungsgemäß erhalten:
Unterschrift des Abnehmers:

Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie dem Hinweisblatt "Datenschutzrechtliche Information Heidelberger Beton GmbH" entnehmen, das unter www.heidelberger-beton.de/agb veröffentlicht ist. Verantwortliche Stelle ist die Heidelberger Beton GmbH.

UFI:
P9SQ-
JD6D-
3002-
79D7

Dispocenter:
Tel.: +49 2942 9774 111
Fax: +49 2942 9774 120
Mail: logistik.nord-west-geseke@heidelberger-beton.de

Vertriebscenter:
Tel.: +49 421 43570-00
Fax: +49 421 43570-95
Mail: vertrieb.nord-west@heidelberger-beton.de

Heidelberger Beton GMBH
Region Nordrhein-Westfalen
Solinger Str. 18
45481 Mülheim a. d. Ruhr

Heidelberg Materials

Anlieferstelle Warenempfänger: 1100264669
Athlone Barraks
Diebesweg .
33104 Paderborn
.

Auftraggeber: Kunden-Nr.: 10146195
HSOLS Industriefußboden GmbH

Rheinstr. 21
77694 Kehl

Beton nach Eigenschaften

Werk: 9548 Paderborn
Datum: 04.11.2025
Lieferschein-Nr.: 27051
SAP-Auftrags-Nr.: 0017934993
SAP-Lieferschein-Nr.: **327724091**

T

Lademenge [m³]	Sorten-/Artikelnummer	Expositionsklasse/Feuchtigkeitsklasse Leistungserklärung	Festigkeitsklasse Leistungsklasse	Konsistenzsklasse Zielwert	Größtkorn	Rohdichteklasse/ Zielwert	Festigkeitsentwicklung/ Nachbeh. gemäß DIN 1045-3	Bestellmenge [m³]	Geliefert [m³]	Offene Menge [m³]
8,00	5.6936.583	XC4,XD3,XF4,XA2 (XA3),XM2/WS	C30/37	F3	16		mittel	312,00	280,00	32,00

Zement/Bindemittel	Zusatzstoff	Zusatzmittel	Klasse des Chloridgehalts/Eignung/ Verwendung	Sonderleistungen	Fahrzeug-Nr./Kennzeichen
CEM II/A-LL 42,5 N (HC Enn. N)		FM/BV - Leiquol 2020 (Leifels) LP - Mischöl K1 (Leifels)	Cl 0,4 BK E		10677 COEP487

Werk:
Am Atlaswerk 16a
33106 Paderborn
Tel.: 05254-955900

Disposition:
02942-9774111

Bemerkungen:
XA3 Schutz erforderl.
Rutsche-Ausdrehen
Über Husarenstrasse anfahren
bitte erst 1.Wagen laden und gucken wegen konsistenz

Nachträgliche Zugabe von ☐ FM ☐ VZ Zugabe: ☐ Werk ☐ Bst.
Nachdosierung ☐ eigen ☐ fremd
Hersteller: Uhrzeit:
Planmäßige nachträgliche Wasserzugabe
Gesamtwassermenge kg noch zugebbare Wassermenge kg
Name des Verantwortlichen Unterschrift

Menge max: kg/m³ Geschätzte Restmenge im Mischer:
dosiert: Liter gesamt m³
Konsistenz vor FM-Zugabe:
Konsistenz nach FM-Zugabe:

Beladung Rückbeton	Beladung im Werk	Ankunft Baustelle	Begin Entladung	Ende Entladung	Wartezeit Minuten
	14:48				

Der Fahrer ist grundsätzlich nicht berechtigt, zusätzliches Wasser dem Beton zuzugeben, es sei denn, dies ist planmäßig vorgesehen. Alle nachträglichen Betonveränderungen entbinden uns von der Gewährleistung. Der Fremdüberwacher ist befugt, die Baustelle zu betreten und dort Proben zu entnehmen.

Werksbeauftragter:
FAHRNOW

Bitte beachten Sie die umseitigen Sicherheitshinweise und die Richtlinien zur Nachbehandlung von Beton!

Fahrer:
LIVIU

Die Erfüllung Ihres Auftrags erfolgt ausschließlich auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Der bezeichnete Beton wurde ordnungsgemäß geliefert. Ankunfts- und Abfahrzeiten sind richtig eingetragen und können für die Wartezeitermittlung verwendet werden.

Lieferung ordnungsgemäß erhalten:
Unterschrift des Abnehmers:

Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie dem Hinweisblatt "Datenschutzrechtliche Information Heidelberger Beton GmbH" entnehmen, das unter www.heidelberger-beton.de/agb veröffentlicht ist. Verantwortliche Stelle ist die Heidelberger Beton GmbH

DIN 1045-2

UFI:
P9SQ-
JD6D-
3002-
79D7

Dispocenter:
Tel.: +49 2942 9774 111
Fax: +49 2942 9774 120
Mail: logistik.nord-west-geseke@heidelberger-beton.de

Vertriebscenter:
Tel.: +49 421 43570-00
Fax: +49 421 43570-95
Mail: vertrieb.nord-west@heidelberger-beton.de

Heidelberger Beton GMBH
Region Nordrhein-Westfalen
Solinger Str. 18
45481 Mülheim a. d. Ruhr

Heidelberg Materials

Anlieferstelle Warenempfänger: 1100264669
Athlone Barraks
Diebesweg .
33104 Paderborn
.

Auftraggeber: Kunden-Nr.: 10146195
HSOLS Industriefußboden GmbH

Rheinstr. 21
77694 Kehl

Beton nach Eigenschaften

Werk: 9548 Paderborn
Datum: 04.11.2025
Lieferschein-Nr.: 27045
SAP-Auftrags-Nr.: 0017934993
SAP-Lieferschein-Nr.: **327723366**

T

Lademenge [m³]	Sorten-/Artikelnummer	Expositionsklasse/Feuchtigkeitsklasse Leistungserklärung	Festigkeitsklasse Leistungsklasse	Konsistenzsklasse Zielwert	Größtkorn	Rohdichteklasse/ Zielwert	Festigkeitsentwicklung/ Nachbeh. gemäß DIN 1045-3	Bestellmenge [m³]	Geliefert [m³]	Offene Menge [m³]
8,00	5.6936.583	XC4,XD3,XF4,XA2 (XA3),XM2/WS	C30/37	F3	16		mittel	312,00	256,00	56,00

Zement/Bindemittel	Zusatzstoff	Zusatzmittel	Klasse des Chloridgehalts/Eignung/ Verwendung	Sonderleistungen	Fahrzeug-Nr./Kennzeichen
CEM II/A-LL 42,5 N (HC Enn. N)		FM/BV - Leiquol 2020 (Leifels) LP - Mischöl K1 (Leifels)	Cl 0,4 BK E		10003 PBH1255

Werk:
Am Atlaswerk 16a
33106 Paderborn
Tel.: 05254-955900

Disposition:
02942-9774111

Bemerkungen:
XA3 Schutz erforderl.
Rutsche-Ausdrehen
Über Husarenstrasse anfahren
bitte erst 1.Wagen laden und gucken wegen konsistenz

Nachträgliche Zugabe von ☐ FM ☐ VZ Zugabe: ☐ Werk ☐ Bst.
Nachdosierung ☐ eigen ☐ fremd
Hersteller: Uhrzeit:
Planmäßige nachträgliche Wasserzugabe
Gesamtwassermenge kg noch zugebbare Wassermenge kg
Name des Verantwortlichen Unterschrift

Menge max: kg/m³ Geschätzte Restmenge im Mischer:
dosiert: Liter gesamt m³
Konsistenz vor FM-Zugabe:
Konsistenz nach FM-Zugabe:

Beladung Rückbeton	Beladung im Werk	Ankunft Baustelle	Begin Entladung	Ende Entladung	Wartezeit Minuten
	13:52				

Der Fahrer ist grundsätzlich nicht berechtigt, zusätzliches Wasser dem Beton zuzugeben, es sei denn, dies ist planmäßig vorgesehen. Alle nachträglichen Betonveränderungen entbinden uns von der Gewährleistung. Der Fremdüberwacher ist befugt, die Baustelle zu betreten und dort Proben zu entnehmen.

Bitte beachten Sie die umseitigen Sicherheitshinweise und die Richtlinien zur Nachbehandlung von Beton!

Die Erfüllung Ihres Auftrags erfolgt ausschließlich auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Der bezeichnete Beton wurde ordnungsgemäß geliefert. Ankunfts- und Abfahrzeiten sind richtig eingetragen und können für die Wartezeitermittlung verwendet werden.

Werksbeauftragter: FAHRNOW
Fahrer: LEHL
Lieferung ordnungsgemäß erhalten:
Unterschrift des Abnehmers:

Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie dem Hinweisblatt "Datenschutzrechtliche Information Heidelberger Beton GmbH" entnehmen, das unter www.heidelberger-beton.de/agb veröffentlicht ist. Verantwortliche Stelle ist die Heidelberger Beton GmbH.

DIN 1045-2 BÜNDNACHWEIS TRANSPORTBETON

UFI:
P9SQ-
JD6D-
3002-
79D7

Dispocenter:
Tel.: +49 2942 9774 111
Fax: +49 2942 9774 120
Mail: logistik.nord-west-geseke@heidelberger-beton.de

Vertriebscenter:
Tel.: +49 421 43570-00
Fax: +49 421 43570-95
Mail: vertrieb.nord-west@heidelberger-beton.de

Heidelberger Beton GMBH
Region Nordrhein-Westfalen
Solinger Str. 18
45481 Mülheim a. d. Ruhr

Heidelberg Materials

Anlieferstelle Warenempfänger: 1100264669
Athlone Barraks
Diebesweg .
33104 Paderborn
.

Auftraggeber: Kunden-Nr.: 10146195
HSOLS Industriefußboden GmbH

Rheinstr. 21
77694 Kehl

Beton nach Eigenschaften

Werk: 9548 Paderborn
Datum: 04.11.2025
Lieferschein-Nr.: 27044
SAP-Auftrags-Nr.: 0017934993
SAP-Lieferschein-Nr.: **327723163**

T

Lademenge [m³]	Sorten-/Artikelnummer	Expositionsklasse/Feuchtigkeitsklasse Leistungserklärung	Festigkeitsklasse Leistungsklasse	Konsistenzklasse Zielwert	Größtkorn	Rohdichteklasse/ Zielwert	Festigkeitsentwicklung/ Nachbeh. gemäß DIN 1045-3	Bestellmenge [m³]	Geliefert [m³]	Offene Menge [m³]
8,00	5.6936.583	XC4,XD3,XF4,XA2 (XA3),XM2/WS	C30/37	F3	16		mittel	312,00	248,00	64,00

Zement/Bindemittel	Zusatzstoff	Zusatzmittel	Klasse des Chloridgehalts/Eignung/ Verwendung	Sonderleistungen	Fahrzeug-Nr./Kennzeichen
CEM II/A-LL 42,5 N (HC Enn. N)		FM/BV - Leiquol 2020 (Leifels) LP - Mischöl K1 (Leifels)	Cl 0,4 BK E		10182 PBZB56

Werk:
Am Atlaswerk 16a
33106 Paderborn
Tel.: 05254-955900

Disposition:
02942-9774111

Bemerkungen:
XA3 Schutz erforderl.
Rutsche-Ausdrehen
Über Husarenstrasse anfahren
bitte erst 1.Wagen laden und gucken wegen konsistenz

Nachträgliche Zugabe von ☐ FM ☐ VZ Zugabe: ☐ Werk ☐ Bst.
Nachdosierung ☐ eigen ☐ fremd
Hersteller: Uhrzeit:
Planmäßige nachträgliche Wasserzugabe
Gesamtwassermenge kg noch zugebbare Wassermenge kg

Name des Verantwortlichen Unterschrift

Menge max: kg/m³ Geschätzte Restmenge im Mischer:
dosiert: Liter gesamt m³
Konsistenz vor FM-Zugabe:
Konsistenz nach FM-Zugabe:

Beladung Rückbeton	Beladung im Werk	Ankunft Baustelle	Begin Entladung	Ende Entladung	Wartezeit Minuten
	13:39				

Der Fahrer ist grundsätzlich nicht berechtigt, zusätzliches Wasser dem Beton zuzugeben, es sei denn, dies ist planmäßig vorgesehen. Alle nachträglichen Betonveränderungen entbinden uns von der Gewährleistung. Der Fremdüberwacher ist befugt, die Baustelle zu betreten und dort Proben zu entnehmen.

Werksbeauftragter: FAHRNOW

Bitte beachten Sie die umseitigen Sicherheitshinweise und die Richtlinien zur Nachbehandlung von Beton!

Fahrer: HACHMEIER

Die Erfüllung Ihres Auftrags erfolgt ausschließlich auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Der bezeichnete Beton wurde ordnungsgemäß geliefert. Ankunfts- und Abfahrzeiten sind richtig eingetragen und können für die Wartezeitermittlung verwendet werden.

Lieferung ordnungsgemäß erhalten:
Unterschrift des Abnehmers:

Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie dem Hinweisblatt "Datenschutzrechtliche Information Heidelberger Beton GmbH" entnehmen, das unter www.heidelberger-beton.de/agb veröffentlicht ist. Verantwortliche Stelle ist die Heidelberger Beton GmbH.

DIN 1045-2

UFI:
P9SQ-
JD6D-
3002-
79D7

Dispocenter:
Tel.: +49 2942 9774 111
Fax: +49 2942 9774 120
Mail: logistik.nord-west-geseke@heidelberger-beton.de

Vertriebscenter:
Tel.: +49 421 43570-00
Fax: +49 421 43570-95
Mail: vertrieb.nord-west@heidelberger-beton.de

Heidelberger Beton GMBH
Region Nordrhein-Westfalen
Solinger Str. 18
45481 Mülheim a. d. Ruhr

Heidelberg Materials

T

Anlieferstelle Warenempfänger: 1100264669
Athlone Barraks
Diebesweg .
33104 Paderborn
.

Auftraggeber: Kunden-Nr.: 10146195
HSOLS Industriefußboden GmbH

Rheinstr. 21
77694 Kehl

Beton nach Eigenschaften

Werk: 9548 Paderborn
Datum: 04.11.2025
Lieferschein-Nr.: 27043
SAP-Auftrags-Nr.: 0017934993
SAP-Lieferschein-Nr.: **327722898**

Lademenge [m³]	Sorten-/Artikelnummer	Expositionsklasse/Feuchtigkeitsklasse Leistungserklärung	Festigkeitsklasse Leistungsklasse	Konsistenzsklasse Zielwert	Größtkorn	Rohdichteklasse/ Zielwert	Festigkeitsentwicklung/ Nachbeh. gemäß DIN 1045-3	Bestellmenge [m³]	Geliefert [m³]	Offene Menge [m³]
8,00	5.6936.583	XC4,XD3,XF4,XA2 (XA3),XM2/WS	C30/37	F3	16		mittel	312,00	240,00	72,00

Zement/Bindemittel	Zusatzstoff	Zusatzmittel	Klasse des Chloridgehalts/Eignung/ Verwendung	Sonderleistungen	Fahrzeug-Nr./Kennzeichen
CEM II/A-LL 42,5 N (HC Enn. N)		FM/BV - Leiquol 2020 (Leifels) LP - Mischöl K1 (Leifels)	Cl 0,4 BK E		10007 PBH1258

Werk:
Am Atlaswerk 16a
33106 Paderborn
Tel.: 05254-955900

Disposition:
02942-9774111

Bemerkungen:
XA3 Schutz erforderl.
Rutsche-Ausdrehen
Über Husarenstrasse anfahren
bitte erst 1.Wagen laden und gucken wegen konsistenz

Nachträgliche Zugabe von ☐ FM ☐ VZ Zugabe: ☐ Werk ☐ Bst.
Nachdosierung ☐ eigen ☐ fremd
Hersteller: Uhrzeit:
Planmäßige nachträgliche Wasserzugabe
Gesamtwassermenge kg noch zugebbare Wassermenge kg

Name des Verantwortlichen Unterschrift

Menge max: kg/m³ Geschätzte Restmenge im Mischer:
dosiert: Liter gesamt m³
Konsistenz vor FM-Zugabe:
Konsistenz nach FM-Zugabe:

Beladung Rückbeton	Beladung im Werk	Ankunft Baustelle	Begin Entladung	Ende Entladung	Wartezeit Minuten
	13:27				

Der Fahrer ist grundsätzlich nicht berechtigt, zusätzliches Wasser dem Beton zuzugeben, es sei denn, dies ist planmäßig vorgesehen. Alle nachträglichen Betonveränderungen entbinden uns von der Gewährleistung. Der Fremdüberwacher ist befugt, die Baustelle zu betreten und dort Proben zu entnehmen.

Werksbeauftragter:
FAHRNOW

Bitte beachten Sie die umseitigen Sicherheitshinweise und die Richtlinien zur Nachbehandlung von Beton!

Fahrer:
BÜTTNER

Die Erfüllung Ihres Auftrags erfolgt ausschließlich auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Der bezeichnete Beton wurde ordnungsgemäß geliefert. Ankunfts- und Abfahrzeiten sind richtig eingetragen und können für die Wartezeitermittlung verwendet werden.

Lieferung ordnungsgemäß erhalten:
Unterschrift des Abnehmers:

Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie dem Hinweisblatt "Datenschutzrechtliche Information Heidelberger Beton GmbH" entnehmen, das unter www.heidelberger-beton.de/agb veröffentlicht ist. Verantwortliche Stelle ist die Heidelberger Beton GmbH.

DIN 1045-2

UFI:
P9SQ-
JD6D-
3002-
79D7

Dispocenter:
Tel.: +49 2942 9774 111
Fax: +49 2942 9774 120
Mail: logistik.nord-west-geseke@heidelberger-beton.de

Vertriebscenter:
Tel.: +49 421 43570-00
Fax: +49 421 43570-95
Mail: vertrieb.nord-west@heidelberger-beton.de

Heidelberger Beton GMBH
Region Nordrhein-Westfalen
Solinger Str. 18
45481 Mülheim a. d. Ruhr

Heidelberg Materials

T

Anlieferstelle Warenempfänger: 1100264669
Athlone Barraks
Diebesweg .
33104 Paderborn
.

Auftraggeber: Kunden-Nr.: 10146195
HSOLS Industriefußboden GmbH

Rheinstr. 21
77694 Kehl

Beton nach Eigenschaften

Werk: 9548 Paderborn
Datum: 04.11.2025
Lieferschein-Nr.: 27041
SAP-Auftrags-Nr.: 0017934993
SAP-Lieferschein-Nr.: **327722650**

Lademenge [m³]	Sorten-/Artikelnummer	Expositionsklasse/Feuchtigkeitsklasse Leistungserklärung	Festigkeitsklasse Leistungsklasse	Konsistenzsklasse Zielwert	Größtkorn	Rohdichteklasse/ Zielwert	Festigkeitsentwicklung/ Nachbeh. gemäß DIN 1045-3	Bestellmenge [m³]	Geliefert [m³]	Offene Menge [m³]
8,00	5.6936.583	XC4,XD3,XF4,XA2 (XA3),XM2/WS	C30/37	F3	16		mittel	312,00	232,00	80,00

Zement/Bindemittel	Zusatzstoff	Zusatzmittel	Klasse des Chloridgehalts/Eignung/ Verwendung	Sonderleistungen	Fahrzeug-Nr./Kennzeichen
CEM II/A-LL 42,5 N (HC Enn. N)		FM/BV - Leiquol 2020 (Leifels) LP - Mischöl K1 (Leifels)	Cl 0,4 BK E		10630 GTBE1198

Werk:
Am Atlaswerk 16a
33106 Paderborn
Tel.: 05254-955900

Disposition:
02942-9774111

Bemerkungen:
XA3 Schutz erforderl.
Rutsche-Ausdrehen
Über Husarenstrasse anfahren
bitte erst 1.Wagen laden und gucken wegen konsistenz

Nachträgliche Zugabe von ☐ FM ☐ VZ Zugabe: ☐ Werk ☐ Bst.
Nachdosierung ☐ eigen ☐ fremd
Hersteller: Uhrzeit:
Planmäßige nachträgliche Wasserzugabe
Gesamtwassermenge kg noch zugebbare Wassermenge kg

Name des Verantwortlichen Unterschrift

Menge max: kg/m³ Geschätzte Restmenge im Mischer:
dosiert: Liter gesamt m³
Konsistenz vor FM-Zugabe:
Konsistenz nach FM-Zugabe:

Beladung Rückbeton	Beladung im Werk	Ankunft Baustelle	Begin Entladung	Ende Entladung	Wartezeit Minuten
	13:11				

Der Fahrer ist grundsätzlich nicht berechtigt, zusätzliches Wasser dem Beton zuzugeben, es sei denn, dies ist planmäßig vorgesehen. Alle nachträglichen Betonveränderungen entbinden uns von der Gewährleistung. Der Fremdüberwacher ist befugt, die Baustelle zu betreten und dort Proben zu entnehmen.

Bitte beachten Sie die umseitigen Sicherheitshinweise und die Richtlinien zur Nachbehandlung von Beton!

Die Erfüllung Ihres Auftrags erfolgt ausschließlich auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Der bezeichnete Beton wurde ordnungsgemäß geliefert. Ankunfts- und Abfahrzeiten sind richtig eingetragen und können für die Wartezeitermittlung verwendet werden.

Werksbeauftragter: FAHRNOW

Fahrer: SULAIMAN

Lieferung ordnungsgemäß erhalten:
Unterschrift des Abnehmers:

Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie dem Hinweisblatt "Datenschutzrechtliche Information Heidelberger Beton GmbH" entnehmen, das unter www.heidelberger-beton.de/agb veröffentlicht ist. Verantwortliche Stelle ist die Heidelberger Beton GmbH.

UFI:
P9SQ-
JD6D-
3002-
79D7

Dispocenter:
Tel.: +49 2942 9774 111
Fax: +49 2942 9774 120
Mail: logistik.nord-west-geseke@heidelberger-beton.de

Vertriebscenter:
Tel.: +49 421 43570-00
Fax: +49 421 43570-95
Mail: vertrieb.nord-west@heidelberger-beton.de

Heidelberger Beton GMBH
Region Nordrhein-Westfalen
Solinger Str. 18
45481 Mülheim a. d. Ruhr

Heidelberg Materials

Anlieferstelle Warenempfänger: 1100264669
Athlone Barraks
Diebesweg .
33104 Paderborn
.

Auftraggeber: Kunden-Nr.: 10146195
HSOLS Industriefußboden GmbH

Rheinstr. 21
77694 Kehl

Beton nach Eigenschaften

Werk: 9548 Paderborn
Datum: 04.11.2025
Lieferschein-Nr.: 27040
SAP-Auftrags-Nr.: 0017934993
SAP-Lieferschein-Nr.: **327722465**

T

Lademenge [m³]	Sorten-/Artikelnummer	Expositionsklasse/Feuchtigkeitsklasse Leistungserklärung	Festigkeitsklasse Leistungsklasse	Konsistenzsklasse Zielwert	Größtkorn	Rohdichteklasse/ Zielwert	Festigkeitsentwicklung/ Nachbeh. gemäß DIN 1045-3	Bestellmenge [m³]	Geliefert [m³]	Offene Menge [m³]
8,00	5.6936.583	XC4,XD3,XF4,XA2 (XA3),XM2/WS	C30/37	F3	16		mittel	312,00	224,00	88,00

Zement/Bindemittel	Zusatzstoff	Zusatzmittel	Klasse des Chloridgehalts/Eignung/ Verwendung	Sonderleistungen	Fahrzeug-Nr./Kennzeichen
CEM II/A-LL 42,5 N (HC Enn. N)		FM/BV - Leiquol 2020 (Leifels) LP - Mischöl K1 (Leifels)	Cl 0,4 BK E		10009 PBH1252

Werk:
Am Atlaswerk 16a
33106 Paderborn
Tel.: 05254-955900

Disposition:
02942-9774111

Bemerkungen:
XA3 Schutz erforderl.
Rutsche-Ausdrehen
Über Husarenstrasse anfahren
bitte erst 1.Wagen laden und gucken wegen konsistenz

Nachträgliche Zugabe von ☐ FM ☐ VZ Zugabe: ☐ Werk ☐ Bst.
Nachdosierung ☐ eigen ☐ fremd
Hersteller: Uhrzeit:
Planmäßige nachträgliche Wasserzugabe
Gesamtwassermenge kg noch zugebbare Wassermenge kg
Name des Verantwortlichen Unterschrift

Menge max: kg/m³ Geschätzte Restmenge im Mischer:
dosiert: Liter gesamt m³
Konsistenz vor FM-Zugabe:
Konsistenz nach FM-Zugabe:

Beladung Rückbeton	Beladung im Werk	Ankunft Baustelle	Begin Entladung	Ende Entladung	Wartezeit Minuten
	13:00				

Der Fahrer ist grundsätzlich nicht berechtigt, zusätzliches Wasser dem Beton zuzugeben, es sei denn, dies ist planmäßig vorgesehen. Alle nachträglichen Betonveränderungen entbinden uns von der Gewährleistung. Der Fremdüberwacher ist befugt, die Baustelle zu betreten und dort Proben zu entnehmen.

Bitte beachten Sie die umseitigen Sicherheitshinweise und die Richtlinien zur Nachbehandlung von Beton!

Die Erfüllung Ihres Auftrags erfolgt ausschließlich auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Der bezeichnete Beton wurde ordnungsgemäß geliefert. Ankunfts- und Abfahrzeiten sind richtig eingetragen und können für die Wartezeitermittlung verwendet werden.

Werksbeauftragter: FAHRNOW
Fahrer: ANDREAS RA
Lieferung ordnungsgemäß erhalten:
Unterschrift des Abnehmers:

Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie dem Hinweisblatt "Datenschutzrechtliche Information Heidelberger Beton GmbH" entnehmen, das unter www.heidelberger-beton.de/agb veröffentlicht ist. Verantwortliche Stelle ist die Heidelberger Beton GmbH.

DIN 1045-2

UFI:
P9SQ-
JD6D-
3002-
79D7

Dispocenter:
Tel.: +49 2942 9774 111
Fax: +49 2942 9774 120
Mail: logistik.nord-west-geseke@heidelberger-beton.de

Vertriebscenter:
Tel.: +49 421 43570-00
Fax: +49 421 43570-95
Mail: vertrieb.nord-west@heidelberger-beton.de

Heidelberger Beton GMBH
Region Nordrhein-Westfalen
Solinger Str. 18
45481 Mülheim a. d. Ruhr

Heidelberg Materials

Anlieferstelle Warenempfänger: 1100264669
Athlone Barraks
Diebesweg .
33104 Paderborn
.

Auftraggeber: Kunden-Nr.: 10146195
HSOLS Industriefußboden GmbH

Rheinstr. 21
77694 Kehl

Beton nach Eigenschaften

Werk: 9548 Paderborn
Datum: 04.11.2025
Lieferschein-Nr.: 27038
SAP-Auftrags-Nr.: 0017934993
SAP-Lieferschein-Nr.: **327721990**

T

Lademenge [m³]	Sorten-/Artikelnummer	Expositionsklasse/Feuchtigkeitsklasse Leistungserklärung	Festigkeitsklasse Leistungsklasse	Konsistenzsklasse Zielwert	Größtkorn	Rohdichteklasse/ Zielwert	Festigkeitsentwicklung/ Nachbeh. gemäß DIN 1045-3	Bestellmenge [m³]	Geliefert [m³]	Offene Menge [m³]
8,00	5.6936.583	XC4,XD3,XF4,XA2 (XA3),XM2/WS	C30/37	F3	16		mittel	330,00	216,00	114,00

Zement/Bindemittel	Zusatzstoff	Zusatzmittel	Klasse des Chloridgehalts/Eignung/ Verwendung	Sonderleistungen	Fahrzeug-Nr./Kennzeichen
CEM II/A-LL 42,5 N (HC Enn. N)		FM/BV - Leiquol 2020 (Leifels) LP - Mischöl K1 (Leifels)	Cl 0,4 BK E		10674 COEP831

Werk:
Am Atlaswerk 16a
33106 Paderborn
Tel.: 05254-955900

Disposition:
02942-9774111

Bemerkungen:
XA3 Schutz erforderl.
Rutsche-Ausdrehen
Über Husarenstrasse anfahren
bitte erst 1.Wagen laden und gucken wegen konsistenz

Nachträgliche Zugabe von ☐ FM ☐ VZ Zugabe: ☐ Werk ☐ Bst.
Nachdosierung ☐ eigen ☐ fremd
Hersteller: Uhrzeit:
Planmäßige nachträgliche Wasserzugabe
Gesamtwassermenge kg noch zugebbare Wassermenge kg
Name des Verantwortlichen Unterschrift

Menge max: kg/m³ Geschätzte Restmenge im Mischer:
dosiert: Liter gesamt m³
Konsistenz vor FM-Zugabe:
Konsistenz nach FM-Zugabe:

Beladung Rückbeton	Beladung im Werk	Ankunft Baustelle	Begin Entladung	Ende Entladung	Wartezeit Minuten
	12:21				

Der Fahrer ist grundsätzlich nicht berechtigt, zusätzliches Wasser dem Beton zuzugeben, es sei denn, dies ist planmäßig vorgesehen. Alle nachträglichen Betonveränderungen entbinden uns von der Gewährleistung. Der Fremdüberwacher ist befugt, die Baustelle zu betreten und dort Proben zu entnehmen.

Werksbeauftragter: FAHRNOW

Bitte beachten Sie die umseitigen Sicherheitshinweise und die Richtlinien zur Nachbehandlung von Beton!

Fahrer: J MARTIN

Die Erfüllung Ihres Auftrags erfolgt ausschließlich auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Der bezeichnete Beton wurde ordnungsgemäß geliefert. Ankunfts- und Abfahrzeiten sind richtig eingetragen und können für die Wartezeitermittlung verwendet werden.

Lieferung ordnungsgemäß erhalten:
Unterschrift des Abnehmers:

Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie dem Hinweisblatt "Datenschutzrechtliche Information Heidelberger Beton GmbH" entnehmen, das unter www.heidelberger-beton.de/agb veröffentlicht ist. Verantwortliche Stelle ist die Heidelberger Beton GmbH.

UFI:
P9SQ-
JD6D-
3002-
79D7

Dispocenter:
Tel.: +49 2942 9774 111
Fax: +49 2942 9774 120
Mail: logistik.nord-west-geseke@heidelberger-beton.de

Vertriebscenter:
Tel.: +49 421 43570-00
Fax: +49 421 43570-95
Mail: vertrieb.nord-west@heidelberger-beton.de

Heidelberger Beton GMBH
Region Nordrhein-Westfalen
Solinger Str. 18
45481 Mülheim a. d. Ruhr

Heidelberg Materials

Anlieferstelle Warenempfänger: 1100264669
Athlone Barraks
Diebesweg .
33104 Paderborn
.

Auftraggeber: Kunden-Nr.: 10146195
HSOLS Industriefußboden GmbH

Rheinstr. 21
77694 Kehl

Beton nach Eigenschaften

Werk: 9548 Paderborn T
Datum: 04.11.2025
Lieferschein-Nr.: 27036
SAP-Auftrags-Nr.: 0017934993
SAP-Lieferschein-Nr.: **327721714**

Lademenge [m³]	Sorten-/Artikelnummer	Expositionsklasse/Feuchtigkeitsklasse Leistungserklärung	Festigkeitsklasse Leistungsklasse	Konsistenzsklasse Zielwert	Größtkorn	Rohdichteklasse/ Zielwert	Festigkeitsentwicklung/ Nachbeh. gemäß DIN 1045-3	Bestellmenge [m³]	Geliefert [m³]	Offene Menge [m³]
8,00	5.6936.583	XC4,XD3,XF4,XA2 (XA3),XM2/WS	C30/37	F3	16		mittel	330,00	208,00	122,00

Zement/Bindemittel	Zusatzstoff	Zusatzmittel	Klasse des Chloridgehalts/Eignung/ Verwendung	Sonderleistungen	Fahrzeug-Nr./Kennzeichen
CEM II/A-LL 42,5 N (HC Enn. N)		FM/BV - Leiquol 2020 (Leifels) LP - Mischöl K1 (Leifels)	Cl 0,4 BK E		10003 PBH1255

Werk:
Am Atlaswerk 16a
33106 Paderborn
Tel.: 05254-955900

Disposition:
02942-9774111

Bemerkungen:
XA3 Schutz erforderl.
Rutsche-Ausdrehen
Über Husarenstrasse anfahren
bitte erst 1.Wagen laden und gucken wegen konsistenz

Nachträgliche Zugabe von ☐ FM ☐ VZ Zugabe: ☐ Werk ☐ Bst.
Nachdosierung ☐ eigen ☐ fremd
Hersteller: Uhrzeit:
Planmäßige nachträgliche Wasserzugabe
Gesamtwassermenge kg noch zugebbare Wassermenge kg

Name des Verantwortlichen Unterschrift

Menge max: kg/m³ Geschätzte Restmenge im Mischer:
dosiert: Liter gesamt m³
Konsistenz vor FM-Zugabe:
Konsistenz nach FM-Zugabe:

Beladung Rückbeton	Beladung im Werk	Ankunft Baustelle	Begin Entladung	Ende Entladung	Wartezeit Minuten
	12:01				

Der Fahrer ist grundsätzlich nicht berechtigt, zusätzliches Wasser dem Beton zuzugeben, es sei denn, dies ist planmäßig vorgesehen. Alle nachträglichen Betonveränderungen entbinden uns von der Gewährleistung. Der Fremdüberwacher ist befugt, die Baustelle zu betreten und dort Proben zu entnehmen.

Werksbeauftragter:
FAHRNOW

Bitte beachten Sie die umseitigen Sicherheitshinweise und die Richtlinien zur Nachbehandlung von Beton!

Fahrer:
LEHL

Die Erfüllung Ihres Auftrags erfolgt ausschließlich auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Der bezeichnete Beton wurde ordnungsgemäß geliefert. Ankunfts- und Abfahrzeiten sind richtig eingetragen und können für die Wartezeitermittlung verwendet werden.

Lieferung ordnungsgemäß erhalten:
Unterschrift des Abnehmers:

Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie dem Hinweisblatt "Datenschutzrechtliche Information Heidelberger Beton GmbH" entnehmen, das unter www.heidelberger-beton.de/agb veröffentlicht ist. Verantwortliche Stelle ist die Heidelberger Beton GmbH.

UFI:
P9SQ-
JD6D-
3002-
79D7

Dispocenter:
Tel.: +49 2942 9774 111
Fax: +49 2942 9774 120
Mail: logistik.nord-west-geseke@heidelberger-beton.de

Vertriebscenter:
Tel.: +49 421 43570-00
Fax: +49 421 43570-95
Mail: vertrieb.nord-west@heidelberger-beton.de

Heidelberger Beton GMBH
Region Nordrhein-Westfalen
Solinger Str. 18
45481 Mülheim a. d. Ruhr

Heidelberg Materials

Anlieferstelle Warenempfänger: 1100264669
Athlone Barraks
Diebesweg .
33104 Paderborn
.

Auftraggeber: Kunden-Nr.: 10146195
HSOLS Industriefußboden GmbH

Rheinstr. 21
77694 Kehl

Beton nach Eigenschaften

Werk: 9548 Paderborn
Datum: 04.11.2025
Lieferschein-Nr.: 27035
SAP-Auftrags-Nr.: 0017934993
SAP-Lieferschein-Nr.: **327721608**

T

Lademenge [m³]	Sorten-/Artikelnummer	Expositionsklasse/Feuchtigkeitsklasse Leistungserklärung	Festigkeitsklasse Leistungsklasse	Konsistenzklasse Zielwert	Größtkorn	Rohdichteklasse/ Zielwert	Festigkeitsentwicklung/ Nachbeh. gemäß DIN 1045-3	Bestellmenge [m³]	Geliefert [m³]	Offene Menge [m³]
8,00	5.6936.583	XC4,XD3,XF4,XA2 (XA3),XM2/WS	C30/37	F3	16		mittel	330,00	200,00	130,00

Zement/Bindemittel	Zusatzstoff	Zusatzmittel	Klasse des Chloridgehalts/Eignung/ Verwendung	Sonderleistungen	Fahrzeug-Nr./Kennzeichen
CEM II/A-LL 42,5 N (HC Enn. N)		FM/BV - Leiquol 2020 (Leifels) LP - Mischöl K1 (Leifels)	Cl 0,4 BK E		10007 PBH1258

Werk:
Am Atlaswerk 16a
33106 Paderborn
Tel.: 05254-955900

Disposition:
02942-9774111

Bemerkungen:
XA3 Schutz erforderl.
Rutsche-Ausdrehen
Über Husarenstrasse anfahren
bitte erst 1.Wagen laden und gucken wegen konsistenz

Nachträgliche Zugabe von ☐ FM ☐ VZ Zugabe: ☐ Werk ☐ Bst.
Nachdosierung ☐ eigen ☐ fremd
Hersteller: Uhrzeit:
Planmäßige nachträgliche Wasserzugabe
Gesamtwassermenge kg noch zugebbare Wassermenge kg

Name des Verantwortlichen Unterschrift

Menge max: kg/m³ Geschätzte Restmenge im Mischer:
dosiert: Liter gesamt m³
Konsistenz vor FM-Zugabe:
Konsistenz nach FM-Zugabe:

Beladung Rückbeton	Beladung im Werk	Ankunft Baustelle	Begin Entladung	Ende Entladung	Wartezeit Minuten
	11:51				

Der Fahrer ist grundsätzlich nicht berechtigt, zusätzliches Wasser dem Beton zuzugeben, es sei denn, dies ist planmäßig vorgesehen. Alle nachträglichen Betonveränderungen entbinden uns von der Gewährleistung. Der Fremdüberwacher ist befugt, die Baustelle zu betreten und dort Proben zu entnehmen.

Werksbeauftragter:
FAHRNOW

Bitte beachten Sie die umseitigen Sicherheitshinweise und die Richtlinien zur Nachbehandlung von Beton!

Fahrer:
BÜTTNER

Die Erfüllung Ihres Auftrags erfolgt ausschließlich auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Der bezeichnete Beton wurde ordnungsgemäß geliefert. Ankunfts- und Abfahrzeiten sind richtig eingetragen und können für die Wartezeitermittlung verwendet werden.

Lieferung ordnungsgemäß erhalten:
Unterschrift des Abnehmers:

Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie dem Hinweisblatt "Datenschutzrechtliche Information Heidelberger Beton GmbH" entnehmen, das unter www.heidelberger-beton.de/agb veröffentlicht ist. Verantwortliche Stelle ist die Heidelberger Beton GmbH.

UFI:
P9SQ-
JD6D-
3002-
79D7

Dispocenter:
Tel.: +49 2942 9774 111
Fax: +49 2942 9774 120
Mail: logistik.nord-west-geseke@heidelberger-beton.de

Vertriebscenter:
Tel.: +49 421 43570-00
Fax: +49 421 43570-95
Mail: vertrieb.nord-west@heidelberger-beton.de

Heidelberger Beton GMBH
Region Nordrhein-Westfalen
Solinger Str. 18
45481 Mülheim a. d. Ruhr

Heidelberg Materials

Anlieferstelle Warenempfänger: 1100264669
Athlone Barraks
Diebesweg .
33104 Paderborn
.

Auftraggeber: Kunden-Nr.: 10146195
HSOLS Industriefußboden GmbH

Rheinstr. 21
77694 Kehl

Beton nach Eigenschaften

Werk: 9548 Paderborn T
Datum: 04.11.2025
Lieferschein-Nr.: 27034
SAP-Auftrags-Nr.: 0017934993
SAP-Lieferschein-Nr.: **327721452**

Lademenge [m³]	Sorten-/Artikelnummer	Expositionsklasse/Feuchtigkeitsklasse Leistungserklärung	Festigkeitsklasse Leistungsklasse	Konsistenzsklasse Zielwert	Größtkorn	Rohdichteklasse/ Zielwert	Festigkeitsentwicklung/ Nachbeh. gemäß DIN 1045-3	Bestellmenge [m³]	Geliefert [m³]	Offene Menge [m³]
8,00	5.6936.583	XC4,XD3,XF4,XA2 (XA3),XM2/WS	C30/37	F3	16		mittel	330,00	192,00	138,00

Zement/Bindemittel	Zusatzstoff	Zusatzmittel	Klasse des Chloridgehalts/Eignung/ Verwendung	Sonderleistungen	Fahrzeug-Nr./Kennzeichen
CEM II/A-LL 42,5 N (HC Enn. N)		FM/BV - Leiquol 2020 (Leifels) LP - Mischöl K1 (Leifels)	Cl 0,4 BK E		10630 GTBE1198

Werk:
Am Atlaswerk 16a
33106 Paderborn
Tel.: 05254-955900

Disposition:
02942-9774111

Bemerkungen:
XA3 Schutz erforderl.
Rutsche-Ausdrehen
Über Husarenstrasse anfahren
bitte erst 1.Wagen laden und gucken wegen konsistenz

Nachträgliche Zugabe von ☐ FM ☐ VZ Zugabe: ☐ Werk ☐ Bst.
Nachdosierung ☐ eigen ☐ fremd
Hersteller: Uhrzeit:
Planmäßige nachträgliche Wasserzugabe
Gesamtwassermenge kg noch zugebbare Wassermenge kg

Name des Verantwortlichen Unterschrift

Menge max: kg/m³ Geschätzte Restmenge im Mischer:
dosiert: Liter gesamt m³
Konsistenz vor FM-Zugabe:
Konsistenz nach FM-Zugabe:

Beladung Rückbeton	Beladung im Werk	Ankunft Baustelle	Begin Entladung	Ende Entladung	Wartezeit Minuten
	11:38				

Der Fahrer ist grundsätzlich nicht berechtigt, zusätzliches Wasser dem Beton zuzugeben, es sei denn, dies ist planmäßig vorgesehen. Alle nachträglichen Betonveränderungen entbinden uns von der Gewährleistung. Der Fremdüberwacher ist befugt, die Baustelle zu betreten und dort Proben zu entnehmen.

Werksbeauftragter: FAHRNOW

Bitte beachten Sie die umseitigen Sicherheitshinweise und die Richtlinien zur Nachbehandlung von Beton!

Fahrer: SULAIMAN

Die Erfüllung Ihres Auftrags erfolgt ausschließlich auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Der bezeichnete Beton wurde ordnungsgemäß geliefert. Ankunfts- und Abfahrzeiten sind richtig eingetragen und können für die Wartezeitermittlung verwendet werden.

Lieferung ordnungsgemäß erhalten:
Unterschrift des Abnehmers:

Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie dem Hinweisblatt "Datenschutzrechtliche Information Heidelberger Beton GmbH" entnehmen, das unter www.heidelberger-beton.de/agb veröffentlicht ist. Verantwortliche Stelle ist die Heidelberger Beton GmbH.

DIN 1045-2

UFI:
P9SQ-
JD6D-
3002-
79D7

Dispocenter:
Tel.: +49 2942 9774 111
Fax: +49 2942 9774 120
Mail: logistik.nord-west-geseke@heidelberger-beton.de

Vertriebscenter:
Tel.: +49 421 43570-00
Fax: +49 421 43570-95
Mail: vertrieb.nord-west@heidelberger-beton.de

Heidelberger Beton GMBH
Region Nordrhein-Westfalen
Solinger Str. 18
45481 Mülheim a. d. Ruhr

Heidelberg Materials

Anlieferstelle Warenempfänger: 1100264669
Athlone Barraks
Diebesweg .
33104 Paderborn
.

Auftraggeber: Kunden-Nr.: 10146195
HSOLS Industriefußboden GmbH

Rheinstr. 21
77694 Kehl

Beton nach Eigenschaften

Werk: 9548 Paderborn
Datum: 04.11.2025
Lieferschein-Nr.: 27031
SAP-Auftrags-Nr.: 0017934993
SAP-Lieferschein-Nr.: **327720990**

T

Lademenge [m³]	Sorten-/Artikelnummer	Expositionsklasse/Feuchtigkeitsklasse Leistungserklärung	Festigkeitsklasse Leistungsklasse	Konsistenzsklasse Zielwert	Größtkorn	Rohdichteklasse/ Zielwert	Festigkeitsentwicklung/ Nachbeh. gemäß DIN 1045-3	Bestellmenge [m³]	Geliefert [m³]	Offene Menge [m³]
8,00	5.6936.583	XC4,XD3,XF4,XA2 (XA3),XM2/WS	C30/37	F3	16		mittel	330,00	176,00	154,00

Zement/Bindemittel	Zusatzstoff	Zusatzmittel	Klasse des Chloridgehalts/Eignung/ Verwendung	Sonderleistungen	Fahrzeug-Nr./Kennzeichen
CEM II/A-LL 42,5 N (HC Enn. N)		FM/BV - Leiquol 2020 (Leifels) LP - Mischöl K1 (Leifels)	Cl 0,4 BK E		10010 PBH1251

Werk:
Am Atlaswerk 16a
33106 Paderborn
Tel.: 05254-955900

Disposition:
02942-9774111

Bemerkungen:
XA3 Schutz erforderl.
Rutsche-Ausdrehen
Über Husarenstrasse anfahren
bitte erst 1.Wagen laden und gucken wegen konsistenz

Nachträgliche Zugabe von ☐ FM ☐ VZ Zugabe: ☐ Werk ☐ Bst.
Nachdosierung ☐ eigen ☐ fremd
Hersteller: Uhrzeit:
Planmäßige nachträgliche Wasserzugabe
Gesamtwassermenge kg noch zugebbare Wassermenge kg

Name des Verantwortlichen Unterschrift

Menge max: kg/m³ Geschätzte Restmenge im Mischer:
dosiert: Liter gesamt m³
Konsistenz vor FM-Zugabe:
Konsistenz nach FM-Zugabe:

Beladung Rückbeton	Beladung im Werk	Ankunft Baustelle	Begin Entladung	Ende Entladung	Wartezeit Minuten
	11:06				

Der Fahrer ist grundsätzlich nicht berechtigt, zusätzliches Wasser dem Beton zuzugeben, es sei denn, dies ist planmäßig vorgesehen. Alle nachträglichen Betonveränderungen entbinden uns von der Gewährleistung. Der Fremdüberwacher ist befugt, die Baustelle zu betreten und dort Proben zu entnehmen.

Werksbeauftragter: FAHRNOW

Bitte beachten Sie die umseitigen Sicherheitshinweise und die Richtlinien zur Nachbehandlung von Beton!

Fahrer: ARTMANN

Die Erfüllung Ihres Auftrags erfolgt ausschließlich auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Der bezeichnete Beton wurde ordnungsgemäß geliefert. Ankunfts- und Abfahrzeiten sind richtig eingetragen und können für die Wartezeitermittlung verwendet werden.

Lieferung ordnungsgemäß erhalten:
Unterschrift des Abnehmers:

Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie dem Hinweisblatt "Datenschutzrechtliche Information Heidelberger Beton GmbH" entnehmen, das unter www.heidelberger-beton.de/agb veröffentlicht ist. Verantwortliche Stelle ist die Heidelberger Beton GmbH.

DIN 1045-2

UFI:
P9SQ-
JD6D-
3002-
79D7

Dispocenter:
Tel.: +49 2942 9774 111
Fax: +49 2942 9774 120
Mail: logistik.nord-west-geseke@heidelberger-beton.de

Vertriebscenter:
Tel.: +49 421 43570-00
Fax: +49 421 43570-95
Mail: vertrieb.nord-west@heidelberger-beton.de

Heidelberger Beton GMBH
Region Nordrhein-Westfalen
Solinger Str. 18
45481 Mülheim a. d. Ruhr

Heidelberg Materials

Anlieferstelle Warenempfänger:	1100264669	Auftraggeber:	Kunden-Nr.: 10146195	**Werk:**	9548 Paderborn
Athlone Barraks Diebesweg . 33104 Paderborn .		HSOLS Industriefußboden GmbH Rheinstr. 21 77694 Kehl	Beton nach Eigenschaften	**Datum:**	04.11.2025
				Lieferschein-Nr.:	27030
				SAP-Auftrags-Nr.:	0017934993
				SAP-Lieferschein-Nr.:	**327720742**

T

Lademenge [m³]	Sorten-/Artikelnummer	Expositionsklasse/Feuchtigkeitsklasse Leistungserklärung	Festigkeitsklasse Leistungsklasse	Konsistenzsklasse Zielwert	Größtkorn	Rohdichteklasse/ Zielwert	Festigkeitsentwicklung/ Nachbeh. gemäß DIN 1045-3	Bestellmenge [m³]	Geliefert [m³]	Offene Menge [m³]
8,00	5.6936.583	XC4,XD3,XF4,XA2 (XA3),XM2/WS	C30/37	F3	16		mittel	330,00	168,00	162,00

Zement/Bindemittel	Zusatzstoff	Zusatzmittel	Klasse des Chloridgehalts/Eignung/ Verwendung	Sonderleistungen	Fahrzeug-Nr./Kennzeichen
CEM II/A-LL 42,5 N (HC Enn. N)		FM/BV - Leiquol 2020 (Leifels) LP - Mischöl K1 (Leifels)	Cl 0,4 BK E		10009 PBH1252

Werk:
Am Atlaswerk 16a
33106 Paderborn
Tel.: 05254-955900

Disposition:
02942-9774111

Bemerkungen:
XA3 Schutz erforderl.
Rutsche-Ausdrehen
Über Husarenstrasse anfahren
bitte erst 1.Wagen laden und gucken wegen konsistenz

Nachträgliche Zugabe von ☐ FM ☐ VZ Zugabe: ☐ Werk ☐ Bst.
Nachdosierung ☐ eigen ☐ fremd
Hersteller: Uhrzeit:
Planmäßige nachträgliche Wasserzugabe
Gesamtwassermenge kg noch zugebbare Wassermenge kg
Name des Verantwortlichen Unterschrift

Menge max: kg/m³ Geschätzte Restmenge im Mischer:
dosiert: Liter gesamt m³
Konsistenz vor FM-Zugabe:
Konsistenz nach FM-Zugabe:

Beladung Rückbeton	Beladung im Werk	Ankunft Baustelle	Begin Entladung	Ende Entladung	Wartezeit Minuten
	10:53				

Der Fahrer ist grundsätzlich nicht berechtigt, zusätzliches Wasser dem Beton zuzugeben, es sei denn, dies ist planmäßig vorgesehen. Alle nachträglichen Betonveränderungen entbinden uns von der Gewährleistung. Der Fremdüberwacher ist befugt, die Baustelle zu betreten und dort Proben zu entnehmen.

Werksbeauftragter:
FAHRNOW

Bitte beachten Sie die umseitigen Sicherheitshinweise und die Richtlinien zur Nachbehandlung von Beton!

Fahrer:
ANDREAS RA

Die Erfüllung Ihres Auftrags erfolgt ausschließlich auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Der bezeichnete Beton wurde ordnungsgemäß geliefert. Ankunfts- und Abfahrzeiten sind richtig eingetragen und können für die Wartezeitermittlung verwendet werden.

Lieferung ordnungsgemäß erhalten:
Unterschrift des Abnehmers:

Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie dem Hinweisblatt "Datenschutzrechtliche Information Heidelberger Beton GmbH" entnehmen, das unter www.heidelberger-beton.de/agb veröffentlicht ist. Verantwortliche Stelle ist die Heidelberger Beton GmbH

UFI:
P9SQ-
JD6D-
3002-
79D7

Dispocenter:
Tel.: +49 2942 9774 111
Fax: +49 2942 9774 120
Mail: logistik.nord-west-geseke@heidelberger-beton.de

Vertriebscenter:
Tel.: +49 421 43570-00
Fax: +49 421 43570-95
Mail: vertrieb.nord-west@heidelberger-beton.de

Heidelberger Beton GMBH
Region Nordrhein-Westfalen
Solinger Str. 18
45481 Mülheim a. d. Ruhr

Heidelberg Materials

T

Anlieferstelle Warenempfänger: 1100264669
Athlone Barraks
Diebesweg .
33104 Paderborn
.

Auftraggeber: Kunden-Nr.: 10146195
HSOLS Industriefußboden GmbH

Rheinstr. 21
77694 Kehl

Beton nach Eigenschaften

Werk: 9548 Paderborn
Datum: 04.11.2025
Lieferschein-Nr.: 27028
SAP-Auftrags-Nr.: 0017934993
SAP-Lieferschein-Nr.: **327720433**

Lademenge [m³]	Sorten-/Artikelnummer	Expositionsklasse/Feuchtigkeitsklasse Leistungserklärung	Festigkeitsklasse Leistungsklasse	Konsistenzsklasse Zielwert	Größtkorn	Rohdichteklasse/ Zielwert	Festigkeitsentwicklung/ Nachbeh. gemäß DIN 1045-3	Bestellmenge [m³]	Geliefert [m³]	Offene Menge [m³]
8,00	5.6936.583	XC4,XD3,XF4,XA2 (XA3),XM2/WS	C30/37	F3	16		mittel	330,00	152,00	178,00

Zement/Bindemittel	Zusatzstoff	Zusatzmittel	Klasse des Chloridgehalts/Eignung/ Verwendung	Sonderleistungen	Fahrzeug-Nr./Kennzeichen
CEM II/A-LL 42,5 N (HC Enn. N)		FM/BV - Leiquol 2020 (Leifels) LP - Mischöl K1 (Leifels)	Cl 0,4 BK E		10677 COEP487

Werk:
Am Atlaswerk 16a
33106 Paderborn
Tel.: 05254-955900

Disposition:
02942-9774111

Bemerkungen:
XA3 Schutz erforderl.
Rutsche-Ausdrehen
Über Husarenstrasse anfahren
bitte erst 1.Wagen laden und gucken wegen konsistenz

Nachträgliche Zugabe von ☐ FM ☐ VZ Zugabe: ☐ Werk ☐ Bst.
Nachdosierung ☐ eigen ☐ fremd
Hersteller: Uhrzeit:
Planmäßige nachträgliche Wasserzugabe
Gesamtwassermenge kg noch zugebbare Wassermenge kg

Kopie

Name des Verantwortlichen Unterschrift

Menge max: kg/m³ Geschätzte Restmenge im Mischer:
dosiert: Liter gesamt m³
Konsistenz vor FM-Zugabe:
Konsistenz nach FM-Zugabe:

Beladung Rückbeton	Beladung im Werk	Ankunft Baustelle	Begin Entladung	Ende Entladung	Wartezeit Minuten
	10:33				

Der Fahrer ist grundsätzlich nicht berechtigt, zusätzliches Wasser dem Beton zuzugeben, es sei denn, dies ist planmäßig vorgesehen. Alle nachträglichen Betonveränderungen entbinden uns von der Gewährleistung. Der Fremdüberwacher ist befugt, die Baustelle zu betreten und dort Proben zu entnehmen.

Werksbeauftragter:
FAHRNOW

Bitte beachten Sie die umseitigen Sicherheitshinweise und die Richtlinien zur Nachbehandlung von Beton!

Fahrer:
LIVIU

Die Erfüllung Ihres Auftrags erfolgt ausschließlich auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Der bezeichnete Beton wurde ordnungsgemäß geliefert. Ankunfts- und Abfahrzeiten sind richtig eingetragen und können für die Wartezeitermittlung verwendet werden.

Lieferung ordnungsgemäß erhalten:
Unterschrift des Abnehmers:

Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie dem Hinweisblatt "Datenschutzrechtliche Information Heidelberger Beton GmbH" entnehmen, das unter www.heidelberger-beton.de/agb veröffentlicht ist. Verantwortliche Stelle ist die Heidelberger Beton GmbH.

DIN 1045-2

UFI:
P9SQ-
JD6D-
3002-
79D7

Dispocenter:
Tel.: +49 2942 9774 111
Fax: +49 2942 9774 120
Mail: logistik.nord-west-geseke@heidelberger-beton.de

Vertriebscenter:
Tel.: +49 421 43570-00
Fax: +49 421 43570-95
Mail: vertrieb.nord-west@heidelberger-beton.de

Heidelberger Beton GMBH
Region Nordrhein-Westfalen
Solinger Str. 18
45481 Mülheim a. d. Ruhr

Heidelberg Materials

Anlieferstelle Warenempfänger: 1100264669
Athlone Barraks
Diebesweg .
33104 Paderborn
.

Auftraggeber: Kunden-Nr.: 10146195
HSOLS Industriefußboden GmbH

Rheinstr. 21
77694 Kehl

Beton nach Eigenschaften

Werk: 9548 Paderborn
Datum: 04.11.2025
Lieferschein-Nr.: 27029
SAP-Auftrags-Nr.: 0017934993
SAP-Lieferschein-Nr.: **327720536**

T

Lademenge [m³]	Sorten-/Artikelnummer	Expositionsklasse/Feuchtigkeitsklasse Leistungserklärung	Festigkeitsklasse Leistungsklasse	Konsistenzsklasse Zielwert	Größtkorn	Rohdichteklasse/ Zielwert	Festigkeitsentwicklung/ Nachbeh. gemäß DIN 1045-3	Bestellmenge [m³]	Geliefert [m³]	Offene Menge [m³]
8,00	5.6936.583	XC4,XD3,XF4,XA2 (XA3),XM2/WS	C30/37	F3	16		mittel	330,00	160,00	170,00

Zement/Bindemittel	Zusatzstoff	Zusatzmittel	Klasse des Chloridgehalts/Eignung/ Verwendung	Sonderleistungen	Fahrzeug-Nr./Kennzeichen
CEM II/A-LL 42,5 N (HC Enn. N)		FM/BV - Leiquol 2020 (Leifels) LP - Mischöl K1 (Leifels)	Cl 0,4 BK E		10112 PBZF56

Werk:
Am Atlaswerk 16a
33106 Paderborn
Tel.: 05254-955900

Disposition:
02942-9774111

Bemerkungen:
XA3 Schutz erforderl.
Rutsche-Ausdrehen
Über Husarenstrasse anfahren
bitte erst 1.Wagen laden und gucken wegen konsistenz

Nachträgliche Zugabe von ☐ FM ☐ VZ Zugabe: ☐ Werk ☐ Bst.
Nachdosierung ☐ eigen ☐ fremd
Hersteller: Uhrzeit:
Planmäßige nachträgliche Wasserzugabe
Gesamtwassermenge kg noch zugebbare Wassermenge kg

Kopie

Name des Verantwortlichen Unterschrift

Menge max. kg/m³ Geschätzte Restmenge im Mischer:
dosiert: Liter gesamt m³
Konsistenz vor FM-Zugabe:
Konsistenz nach FM-Zugabe:

Beladung Rückbeton	Beladung im Werk	Ankunft Baustelle	Begin Entladung	Ende Entladung	Wartezeit Minuten
	10:40	11:15			

Der Fahrer ist grundsätzlich nicht berechtigt, zusätzliches Wasser dem Beton zuzugeben, es sei denn, dies ist planmäßig vorgesehen. Alle nachträglichen Betonveränderungen entbinden uns von der Gewährleistung. Der Fremdüberwacher ist befugt, die Baustelle zu betreten und dort Proben zu entnehmen.

Werksbeauftragter: FAHRNOW

Bitte beachten Sie die umseitigen Sicherheitshinweise und die Richtlinien zur Nachbehandlung von Beton!

Fahrer: BULLA

Die Erfüllung Ihres Auftrags erfolgt ausschließlich auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Der bezeichnete Beton wurde ordnungsgemäß geliefert. Ankunfts- und Abfahrzeiten sind richtig eingetragen und können für die Wartezeitermittlung verwendet werden.

Lieferung ordnungsgemäß erhalten:
Unterschrift des Abnehmers:

Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie dem Hinweisblatt "Datenschutzrechtliche Information Heidelberger Beton GmbH" entnehmen, das unter www.heidelberger-beton.de/agb veröffentlicht ist. Verantwortliche Stelle ist die Heidelberger Beton GmbH.

DIN 1045-2

UFI:
P9SQ-
JD6D-
3002-
79D7

Dispocenter:
Tel.: +49 2942 9774 111
Fax: +49 2942 9774 120
Mail: logistik.nord-west-geseke@heidelberger-beton.de

Vertriebscenter:
Tel.: +49 421 43570-00
Fax: +49 421 43570-95
Mail: vertrieb.nord-west@heidelberger-beton.de

Heidelberger Beton GMBH
Region Nordrhein-Westfalen
Solinger Str. 18
45481 Mülheim a. d. Ruhr

Heidelberg Materials

T

Anlieferstelle Warenempfänger: 1100264669
Athlone Barraks
Diebesweg .
33104 Paderborn
.

Auftraggeber: Kunden-Nr.: 10146195
HSOLS Industriefußboden GmbH

Rheinstr. 21
77694 Kehl

Beton nach Eigenschaften

Werk: 9548 Paderborn
Datum: 04.11.2025
Lieferschein-Nr.: 27026
SAP-Auftrags-Nr.: 0017934993
SAP-Lieferschein-Nr.: **327720182**

Lademenge [m³]	Sorten-/Artikelnummer	Expositionsklasse/Feuchtigkeitsklasse Leistungserklärung	Festigkeitsklasse Leistungsklasse	Konsistenzsklasse Zielwert	Größtkorn	Rohdichteklasse/ Zielwert	Festigkeitsentwicklung/ Nachbeh. gemäß DIN 1045-3	Bestellmenge [m³]	Geliefert [m³]	Offene Menge [m³]
8,00	5.6936.583	XC4,XD3,XF4,XA2 (XA3),XM2/WS	C30/37	F3	16		mittel	330,00	144,00	186,00

Zement/Bindemittel	Zusatzstoff	Zusatzmittel	Klasse des Chloridgehalts/Eignung/ Verwendung	Sonderleistungen	Fahrzeug-Nr./Kennzeichen
CEM II/A-LL 42,5 N (HC Enn. N)		FM/BV - Leiquol 2020 (Leifels) LP - Mischöl K1 (Leifels)	Cl 0,4 BK E		10003 PBH1255

Werk:
Am Atlaswerk 16a
33106 Paderborn
Tel.: 05254-955900

Disposition:
02942-9774111

Bemerkungen:
XA3 Schutz erforderl.
Rutsche-Ausdrehen
Über Husarenstrasse anfahren
bitte erst 1.Wagen laden und gucken wegen konsistenz

Nachträgliche Zugabe von ☐ FM ☐ VZ Zugabe: ☐ Werk ☐ Bst.
Nachdosierung ☐ eigen ☐ fremd
Hersteller: Uhrzeit:
Planmäßige nachträgliche Wasserzugabe
Gesamtwassermenge kg noch zugebbare Wassermenge kg
Name des Verantwortlichen Unterschrift

Menge max: kg/m³ Geschätzte Restmenge im Mischer:
dosiert: Liter gesamt m³
Konsistenz vor FM-Zugabe:
Konsistenz nach FM-Zugabe:

Beladung Rückbeton	Beladung im Werk	Ankunft Baustelle	Begin Entladung	Ende Entladung	Wartezeit Minuten
	10:15				

Der Fahrer ist grundsätzlich nicht berechtigt, zusätzliches Wasser dem Beton zuzugeben, es sei denn, dies ist planmäßig vorgesehen. Alle nachträglichen Betonveränderungen entbinden uns von der Gewährleistung. Der Fremdüberwacher ist befugt, die Baustelle zu betreten und dort Proben zu entnehmen.

Werksbeauftragter:
FAHRNOW

Bitte beachten Sie die umseitigen Sicherheitshinweise und die Richtlinien zur Nachbehandlung von Beton!

Fahrer:
LEHL

Die Erfüllung Ihres Auftrags erfolgt ausschließlich auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Der bezeichnete Beton wurde ordnungsgemäß geliefert. Ankunfts- und Abfahrzeiten sind richtig eingetragen und können für die Wartezeitermittlung verwendet werden.

Lieferung ordnungsgemäß erhalten:
Unterschrift des Abnehmers:

Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie dem Hinweisblatt "Datenschutzrechtliche Information Heidelberger Beton GmbH" entnehmen, das unter www.heidelberger-beton.de/agb veröffentlicht ist. Verantwortliche Stelle ist die Heidelberger Beton GmbH.

DIN 1045-2 ÜBERWACHUNG TRANSPORTBETON

UFI:
P9SQ-
JD6D-
3002-
79D7

Dispocenter:
Tel.: +49 2942 9774 111
Fax: +49 2942 9774 120
Mail: logistik.nord-west-geseke@heidelberger-beton.de

Vertriebscenter:
Tel.: +49 421 43570-00
Fax: +49 421 43570-95
Mail: vertrieb.nord-west@heidelberger-beton.de

Heidelberger Beton GMBH
Region Nordrhein-Westfalen
Solinger Str. 18
45481 Mülheim a. d. Ruhr

Heidelberg Materials

Anlieferstelle Warenempfänger: 1100264669
Athlone Barraks
Diebesweg .
33104 Paderborn
.

Auftraggeber: Kunden-Nr.: 10146195
HSOLS Industriefußboden GmbH

Rheinstr. 21
77694 Kehl

Beton nach Eigenschaften

Werk: 9548 Paderborn
Datum: 04.11.2025
Lieferschein-Nr.: 27025
SAP-Auftrags-Nr.: 0017934993
SAP-Lieferschein-Nr.: **327720051**

T

Lademenge [m³]	Sorten-/Artikelnummer	Expositionsklasse/Feuchtigkeitsklasse Leistungserklärung	Festigkeitsklasse Leistungsklasse	Konsistenzsklasse Zielwert	Größtkorn	Rohdichteklasse/ Zielwert	Festigkeitsentwicklung/ Nachbeh. gemäß DIN 1045-3	Bestellmenge [m³]	Geliefert [m³]	Offene Menge [m³]
8,00	5.6936.583	XC4,XD3,XF4,XA2 (XA3),XM2/WS	C30/37	F3	16		mittel	330,00	136,00	194,00

Zement/Bindemittel	Zusatzstoff	Zusatzmittel	Klasse des Chloridgehalts/Eignung/ Verwendung	Sonderleistungen	Fahrzeug-Nr./Kennzeichen
CEM II/A-LL 42,5 N (HC Enn. N)		FM/BV - Leiquol 2020 (Leifels) LP - Mischöl K1 (Leifels)	Cl 0,4 BK E		10630 GTBE1198

Werk:
Am Atlaswerk 16a
33106 Paderborn
Tel.: 05254-955900

Disposition:
02942-9774111

Bemerkungen:
XA3 Schutz erforderl.
Rutsche-Ausdrehen
Über Husarenstrasse anfahren
bitte erst 1.Wagen laden und gucken wegen konsistenz

Nachträgliche Zugabe von ☐ FM ☐ VZ Zugabe: ☐ Werk ☐ Bst.
Nachdosierung ☐ eigen ☐ fremd
Hersteller: Uhrzeit:
Planmäßige nachträgliche Wasserzugabe
Gesamtwassermenge kg noch zugebbare Wassermenge kg
Name des Verantwortlichen Unterschrift

Menge max: kg/m³ Geschätzte Restmenge im Mischer:
dosiert: Liter gesamt m³
Konsistenz vor FM-Zugabe:
Konsistenz nach FM-Zugabe:

Beladung Rückbeton	Beladung im Werk	Ankunft Baustelle	Begin Entladung	Ende Entladung	Wartezeit Minuten
	10:05				

Der Fahrer ist grundsätzlich nicht berechtigt, zusätzliches Wasser dem Beton zuzugeben, es sei denn, dies ist planmäßig vorgesehen. Alle nachträglichen Betonveränderungen entbinden uns von der Gewährleistung. Der Fremdüberwacher ist befugt, die Baustelle zu betreten und dort Proben zu entnehmen.

Werksbeauftragter:
FAHRNOW

Bitte beachten Sie die umseitigen Sicherheitshinweise und die Richtlinien zur Nachbehandlung von Beton!

Fahrer:
SULAIMAN

Die Erfüllung Ihres Auftrags erfolgt ausschließlich auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Der bezeichnete Beton wurde ordnungsgemäß geliefert. Ankunfts- und Abfahrzeiten sind richtig eingetragen und können für die Wartezeitermittlung verwendet werden.

Lieferung ordnungsgemäß erhalten:
Unterschrift des Abnehmers:

Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie dem Hinweisblatt "Datenschutzrechtliche Information Heidelberger Beton GmbH" entnehmen, das unter www.heidelberger-beton.de/agb veröffentlicht ist. Verantwortliche Stelle ist die Heidelberger Beton GmbH.

DIN 1045-2

UFI:
P9SQ-
JD6D-
3002-
79D7

Dispocenter:
Tel.: +49 2942 9774 111
Fax: +49 2942 9774 120
Mail: logistik.nord-west-geseke@heidelberger-beton.de

Vertriebscenter:
Tel.: +49 421 43570-00
Fax: +49 421 43570-95
Mail: vertrieb.nord-west@heidelberger-beton.de

Heidelberger Beton GMBH
Region Nordrhein-Westfalen
Solinger Str. 18
45481 Mülheim a. d. Ruhr

Heidelberg Materials

Anlieferstelle Warenempfänger: 1100264669
Athlone Barraks
Diebesweg .
33104 Paderborn
.

Auftraggeber: Kunden-Nr.: 10146195
HSOLS Industriefußboden GmbH

Rheinstr. 21
77694 Kehl

Beton nach Eigenschaften

Werk: 9548 Paderborn
Datum: 04.11.2025
Lieferschein-Nr.: 27024
SAP-Auftrags-Nr.: 0017934993
SAP-Lieferschein-Nr.: **327719840**

T

Lademenge [m³]	Sorten-/Artikelnummer	Expositionsklasse/Feuchtigkeitsklasse Leistungserklärung	Festigkeitsklasse Leistungsklasse	Konsistenzsklasse Zielwert	Größtkorn	Rohdichteklasse/ Zielwert	Festigkeitsentwicklung/ Nachbeh. gemäß DIN 1045-3	Bestellmenge [m³]	Geliefert [m³]	Offene Menge [m³]
8,00	5.6936.583	XC4,XD3,XF4,XA2 (XA3),XM2/WS	C30/37	F3	16		mittel	330,00	128,00	202,00

Zement/Bindemittel	Zusatzstoff	Zusatzmittel	Klasse des Chloridgehalts/Eignung/ Verwendung	Sonderleistungen	Fahrzeug-Nr./Kennzeichen
CEM II/A-LL 42,5 N (HC Enn. N)		FM/BV - Leiquol 2020 (Leifels) LP - Mischöl K1 (Leifels)	Cl 0,4 BK E		10182 PBZB56

Werk:
Am Atlaswerk 16a
33106 Paderborn
Tel.: 05254-955900

Disposition:
02942-9774111

Bemerkungen:
XA3 Schutz erforderl.
Rutsche-Ausdrehen
Über Husarenstrasse anfahren
bitte erst 1.Wagen laden und gucken wegen konsistenz

Nachträgliche Zugabe von ☐ FM ☐ VZ Zugabe: ☐ Werk ☐ Bst.
Nachdosierung ☐ eigen ☐ fremd
Hersteller: Uhrzeit:
Planmäßige nachträgliche Wasserzugabe
Gesamtwassermenge kg noch zugebbare Wassermenge kg

Name des Verantwortlichen Unterschrift

Menge max: kg/m³ Geschätzte Restmenge im Mischer:
dosiert: Liter gesamt m³
Konsistenz vor FM-Zugabe:
Konsistenz nach FM-Zugabe:

Beladung Rückbeton	Beladung im Werk	Ankunft Baustelle	Begin Entladung	Ende Entladung	Wartezeit Minuten
	09:53				

Der Fahrer ist grundsätzlich nicht berechtigt, zusätzliches Wasser dem Beton zuzugeben, es sei denn, dies ist planmäßig vorgesehen. Alle nachträglichen Betonveränderungen entbinden uns von der Gewährleistung. Der Fremdüberwacher ist befugt, die Baustelle zu betreten und dort Proben zu entnehmen.

Werksbeauftragter: FAHRNOW

Bitte beachten Sie die umseitigen Sicherheitshinweise und die Richtlinien zur Nachbehandlung von Beton!

Fahrer: HACHMEIER

Die Erfüllung Ihres Auftrags erfolgt ausschließlich auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Der bezeichnete Beton wurde ordnungsgemäß geliefert. Ankunfts- und Abfahrzeiten sind richtig eingetragen und können für die Wartezeitermittlung verwendet werden.

Lieferung ordnungsgemäß erhalten:
Unterschrift des Abnehmers:

Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie dem Hinweisblatt "Datenschutzrechtliche Information Heidelberger Beton GmbH" entnehmen, das unter www.heidelberger-beton.de/agb veröffentlicht ist. Verantwortliche Stelle ist die Heidelberger Beton GmbH.

Dispocenter:
Tel.: +49 2942 9774 111
Fax: +49 2942 9774 120
Mail: logistik.nord-west-geseke@heidelberger-beton.de

Vertriebscenter:
Tel.: +49 421 43570-00
Fax: +49 421 43570-95
Mail: vertrieb.nord-west@heidelberger-beton.de

Heidelberger Beton GMBH
Region Nordrhein-Westfalen
Solinger Str. 18
45481 Mülheim a. d. Ruhr

Heidelberg Materials

Anlieferstelle Warenempfänger: 1100264669
Athlone Barraks
Diebesweg .
33104 Paderborn
.

Auftraggeber: Kunden-Nr.: 10146195
HSOLS Industriefußboden GmbH

Rheinstr. 21
77694 Kehl

Beton nach Eigenschaften

Werk: 9548 Paderborn
Datum: 04.11.2025
Lieferschein-Nr.: 27023
SAP-Auftrags-Nr.: 0017934993
SAP-Lieferschein-Nr.: **327719698**

T

Lademenge [m³]	Sorten-/Artikelnummer	Expositionsklasse/Feuchtigkeitsklasse Leistungserklärung	Festigkeitsklasse Leistungsklasse	Konsistenzsklasse Zielwert	Größtkorn	Rohdichteklasse/ Zielwert	Festigkeitsentwicklung/ Nachbeh. gemäß DIN 1045-3	Bestellmenge [m³]	Geliefert [m³]	Offene Menge [m³]
8,00	5.6936.583	/						330,00	120,00	210,00

Zement/Bindemittel	Zusatzstoff	Zusatzmittel	Klasse des Chloridgehalts/Eignung/ Verwendung	Sonderleistungen	Fahrzeug-Nr./Kennzeichen
CEM II/A-LL 42,5 N (HC Enn. N)		FM/BV - Leiquol 2020 (Leifels) LP - Mischöl K1 (Leifels)			10007 PBH1258

Werk:
Am Atlaswerk 16a
33106 Paderborn
Tel.: 05254-955900

Disposition:
02942-9774111

Bemerkungen:

Rutsche-Ausdrehen
Über Husarenstrasse anfahren
bitte erst 1.Wagen laden und gucken wegen konsistenz

Nachträgliche Zugabe von ☐ FM ☐ VZ Zugabe: ☐ Werk ☐ Bst.
Nachdosierung ☐ eigen ☐ fremd
Hersteller: Uhrzeit:
Planmäßige nachträgliche Wasserzugabe
Gesamtwassermenge kg noch zugebbare Wassermenge kg

Name des Verantwortlichen Unterschrift

Menge max: kg/m³ Geschätzte Restmenge im Mischer:
dosiert: Liter gesamt m³
Konsistenz vor FM-Zugabe:
Konsistenz nach FM-Zugabe:

Beladung Rückbeton	Beladung im Werk	Ankunft Baustelle	Begin Entladung	Ende Entladung	Wartezeit Minuten
	09:45				

Der Fahrer ist grundsätzlich nicht berechtigt, zusätzliches Wasser dem Beton zuzugeben, es sei denn, dies ist planmäßig vorgesehen. Alle nachträglichen Betonveränderungen entbinden uns von der Gewährleistung. Der Fremdüberwacher ist befugt, die Baustelle zu betreten und dort Proben zu entnehmen.

Werksbeauftragter: FAHRNOW

Bitte beachten Sie die umseitigen Sicherheitshinweise und die Richtlinien zur Nachbehandlung von Beton!

Fahrer: BÜTTNER

Die Erfüllung Ihres Auftrags erfolgt ausschließlich auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Der bezeichnete Beton wurde ordnungsgemäß geliefert. Ankunfts- und Abfahrzeiten sind richtig eingetragen und können für die Wartezeitermittlung verwendet werden.

Lieferung ordnungsgemäß erhalten:
Unterschrift des Abnehmers:

Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie dem Hinweisblatt "Datenschutzrechtliche Information Heidelberger Beton GmbH" entnehmen, das unter www.heidelberger-beton.de/agb veröffentlicht ist. Verantwortliche Stelle ist die Heidelberger Beton GmbH.

DIN 1045-2

UFI:
P9SQ-
JD6D-
3002-
79D7

Dispocenter:
Tel.: +49 2942 9774 111
Fax: +49 2942 9774 120
Mail: logistik.nord-west-geseke@heidelberger-beton.de

Vertriebscenter:
Tel.: +49 421 43570-00
Fax: +49 421 43570-95
Mail: vertrieb.nord-west@heidelberger-beton.de

Heidelberger Beton GMBH
Region Nordrhein-Westfalen
Solinger Str. 18
45481 Mülheim a. d. Ruhr

Heidelberg Materials

Anlieferstelle Warenempfänger: 1100264669
Athlone Barraks
Diebesweg .
33104 Paderborn
.

Auftraggeber: Kunden-Nr.: 10146195
HSOLS Industriefußboden GmbH

Rheinstr. 21
77694 Kehl

Beton nach Eigenschaften

Werk: 9548 Paderborn
Datum: 04.11.2025
Lieferschein-Nr.: 27022
SAP-Auftrags-Nr.: 0017934993
SAP-Lieferschein-Nr.: **327719467**

T

Lademenge [m³]	Sorten-/Artikelnummer	Expositionsklasse/Feuchtigkeitsklasse Leistungserklärung	Festigkeitsklasse Leistungsklasse	Konsistenzsklasse Zielwert	Größtkorn	Rohdichteklasse/ Zielwert	Festigkeitsentwicklung/ Nachbeh. gemäß DIN 1045-3	Bestellmenge [m³]	Geliefert [m³]	Offene Menge [m³]
8,00	5.6936.583	XC4,XD3,XF4,XA2 (XA3),XM2/WS	C30/37	F3	16		mittel	330,00	112,00	218,00

Zement/Bindemittel	Zusatzstoff	Zusatzmittel	Klasse des Chloridgehalts/Eignung/ Verwendung	Sonderleistungen	Fahrzeug-Nr./Kennzeichen
CEM II/A-LL 42,5 N (HC Enn. N)		FM/BV - Leiquol 2020 (Leifels) LP - Mischöl K1 (Leifels)	Cl 0,4 BK E		10019 PBH1235

Werk:
Am Atlaswerk 16a
33106 Paderborn
Tel.: 05254-955900

Disposition:
02942-9774111

Bemerkungen:
XA3 Schutz erforderl.
Rutsche-Ausdrehen
Über Husarenstrasse anfahren
bitte erst 1.Wagen laden und gucken wegen konsistenz

Nachträgliche Zugabe von ☐ FM ☐ VZ Zugabe: ☐ Werk ☐ Bst.
Nachdosierung ☐ eigen ☐ fremd
Hersteller: Uhrzeit:
Planmäßige nachträgliche Wasserzugabe
Gesamtwassermenge kg noch zugebbare Wassermenge kg

Name des Verantwortlichen Unterschrift

Menge max: kg/m³ Geschätzte Restmenge im Mischer:
dosiert: Liter gesamt m³
Konsistenz vor FM-Zugabe:
Konsistenz nach FM-Zugabe:

Beladung Rückbeton	Beladung im Werk	Ankunft Baustelle	Begin Entladung	Ende Entladung	Wartezeit Minuten
	09:33				

Der Fahrer ist grundsätzlich nicht berechtigt, zusätzliches Wasser dem Beton zuzugeben, es sei denn, dies ist planmäßig vorgesehen. Alle nachträglichen Betonveränderungen entbinden uns von der Gewährleistung. Der Fremdüberwacher ist befugt, die Baustelle zu betreten und dort Proben zu entnehmen.

Werksbeauftragter: FAHRNOW

Bitte beachten Sie die umseitigen Sicherheitshinweise und die Richtlinien zur Nachbehandlung von Beton!

Fahrer: BAUER ANDR

Die Erfüllung Ihres Auftrags erfolgt ausschließlich auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Der bezeichnete Beton wurde ordnungsgemäß geliefert. Ankunfts- und Abfahrzeiten sind richtig eingetragen und können für die Wartezeitermittlung verwendet werden.

Lieferung ordnungsgemäß erhalten:
Unterschrift des Abnehmers:

Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie dem Hinweisblatt "Datenschutzrechtliche Information Heidelberger Beton GmbH" entnehmen, das unter www.heidelberger-beton.de/agb veröffentlicht ist. Verantwortliche Stelle ist die Heidelberger Beton GmbH

UFI:
P9SQ-
JD6D-
3002-
79D7

Dispocenter:
Tel.: +49 2942 9774 111
Fax: +49 2942 9774 120
Mail: logistik.nord-west-geseke@heidelberger-beton.de

Vertriebscenter:
Tel.: +49 421 43570-00
Fax: +49 421 43570-95
Mail: vertrieb.nord-west@heidelberger-beton.de

Heidelberger Beton GMBH
Region Nordrhein-Westfalen
Solinger Str. 18
45481 Mülheim a. d. Ruhr

Heidelberg Materials

T

Anlieferstelle Warenempfänger: 1100264669
Athlone Barraks
Diebesweg .
33104 Paderborn
.

Auftraggeber: Kunden-Nr.: 10146195
HSOLS Industriefußboden GmbH

Rheinstr. 21
77694 Kehl

Beton nach Eigenschaften

Werk: 9548 Paderborn
Datum: 04.11.2025
Lieferschein-Nr.: 27021
SAP-Auftrags-Nr.: 0017934993
SAP-Lieferschein-Nr.: **327718934**

Lademenge [m³]	Sorten-/Artikelnummer	Expositionsklasse/Feuchtigkeitsklasse Leistungserklärung	Festigkeitsklasse Leistungsklasse	Konsistenzsklasse Zielwert	Größtkorn	Rohdichteklasse/ Zielwert	Festigkeitsentwicklung/ Nachbeh. gemäß DIN 1045-3	Bestellmenge [m³]	Geliefert [m³]	Offene Menge [m³]
8,00	5.6936.583	XC4,XD3,XF4,XA2 (XA3),XM2/WS	C30/37	F3	16		mittel	330,00	104,00	226,00

Zement/Bindemittel	Zusatzstoff	Zusatzmittel	Klasse des Chloridgehalts/Eignung/ Verwendung	Sonderleistungen	Fahrzeug-Nr./Kennzeichen
CEM II/A-LL 42,5 N (HC Enn. N)		FM/BV - Leiquol 2020 (Leifels) LP - Mischöl K1 (Leifels)	Cl 0,4 BK E		10010 PBH1251

Werk:
Am Atlaswerk 16a
33106 Paderborn
Tel.: 05254-955900

Disposition:
02942-9774111

Bemerkungen:
XA3 Schutz erforderl.
Rutsche-Ausdrehen
Über Husarenstrasse anfahren
bitte erst 1.Wagen laden und gucken wegen konsistenz

Nachträgliche Zugabe von ☐ FM ☐ VZ Zugabe: ☐ Werk ☐ Bst.
Nachdosierung ☐ eigen ☐ fremd
Hersteller: Uhrzeit:
Planmäßige nachträgliche Wasserzugabe
Gesamtwassermenge kg noch zugebbare Wassermenge kg

Name des Verantwortlichen Unterschrift

Menge max: kg/m³ Geschätzte Restmenge im Mischer:
dosiert: Liter gesamt m³
Konsistenz vor FM-Zugabe:
Konsistenz nach FM-Zugabe:

Beladung Rückbeton	Beladung im Werk	Ankunft Baustelle	Begin Entladung	Ende Entladung	Wartezeit Minuten
	09:18				

Der Fahrer ist grundsätzlich nicht berechtigt, zusätzliches Wasser dem Beton zuzugeben, es sei denn, dies ist planmäßig vorgesehen. Alle nachträglichen Betonveränderungen entbinden uns von der Gewährleistung. Der Fremdüberwacher ist befugt, die Baustelle zu betreten und dort Proben zu entnehmen.

Bitte beachten Sie die umseitigen Sicherheitshinweise und die Richtlinien zur Nachbehandlung von Beton!

Die Erfüllung Ihres Auftrags erfolgt ausschließlich auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Der bezeichnete Beton wurde ordnungsgemäß geliefert. Ankunfts- und Abfahrzeiten sind richtig eingetragen und können für die Wartezeitermittlung verwendet werden.

Werksbeauftragter: FAHRNOW
Fahrer: ARTMANN
Lieferung ordnungsgemäß erhalten:
Unterschrift des Abnehmers:

Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie dem Hinweisblatt "Datenschutzrechtliche Information Heidelberger Beton GmbH" entnehmen, das unter www.heidelberger-beton.de/agb veröffentlicht ist. Verantwortliche Stelle ist die Heidelberger Beton GmbH.

UFI:
P9SQ-
JD6D-
3002-
79D7

Dispocenter:
Tel.: +49 2942 9774 111
Fax: +49 2942 9774 120
Mail: logistik.nord-west-geseke@heidelberger-beton.de

Vertriebscenter:
Tel.: +49 421 43570-00
Fax: +49 421 43570-95
Mail: vertrieb.nord-west@heidelberger-beton.de

Heidelberger Beton GMBH
Region Nordrhein-Westfalen
Solinger Str. 18
45481 Mülheim a. d. Ruhr

Heidelberg Materials

Anlieferstelle Warenempfänger: 1100264669
Athlone Barraks
Diebesweg .
33104 Paderborn
.

Auftraggeber: Kunden-Nr.: 10146195
HSOLS Industriefußboden GmbH

Rheinstr. 21
77694 Kehl

Beton nach Eigenschaften

Werk: 9548 Paderborn
Datum: 04.11.2025
Lieferschein-Nr.: 27019
SAP-Auftrags-Nr.: 0017934993
SAP-Lieferschein-Nr.: **327718601**

T

Lademenge [m³]	Sorten-/Artikelnummer	Expositionsklasse/Feuchtigkeitsklasse Leistungserklärung	Festigkeitsklasse Leistungsklasse	Konsistenzsklasse Zielwert	Größtkorn	Rohdichteklasse/ Zielwert	Festigkeitsentwicklung/ Nachbeh. gemäß DIN 1045-3	Bestellmenge [m³]	Geliefert [m³]	Offene Menge [m³]
8,00	5.6936.583	XC4,XD3,XF4,XA2 (XA3),XM2/WS	C30/37	F3	16		mittel	330,00	88,00	242,00

Zement/Bindemittel	Zusatzstoff	Zusatzmittel	Klasse des Chloridgehalts/Eignung/ Verwendung	Sonderleistungen	Fahrzeug-Nr./Kennzeichen
CEM II/A-LL 42,5 N (HC Enn. N)		FM/BV - Leiquol 2020 (Leifels) LP - Mischöl K1 (Leifels)	Cl 0,4 BK E		10112 PBZF56

Werk:
Am Atlaswerk 16a
33106 Paderborn
Tel.: 05254-955900

Disposition:
02942-9774111

Bemerkungen:
XA3 Schutz erforderl.
Rutsche-Ausdrehen
Über Husarenstrasse anfahren
bitte erst 1.Wagen laden und gucken wegen konsistenz

Nachträgliche Zugabe von ☐ FM ☐ VZ Zugabe: ☐ Werk ☐ Bst.
Nachdosierung ☐ eigen ☐ fremd
Hersteller: Uhrzeit:
Planmäßige nachträgliche Wasserzugabe
Gesamtwassermenge kg noch zugebbare Wassermenge kg

Kopie

Name des Verantwortlichen Unterschrift

Menge max: kg/m³ Geschätzte Restmenge im Mischer:
dosiert: Liter gesamt m³
Konsistenz vor FM-Zugabe:
Konsistenz nach FM-Zugabe:

Beladung Rückbeton	Beladung im Werk	Ankunft Baustelle	Begin Entladung	Ende Entladung	Wartezeit Minuten
	09:00	9:35			

Der Fahrer ist grundsätzlich nicht berechtigt, zusätzliches Wasser dem Beton zuzugeben, es sei denn, dies ist planmäßig vorgesehen. Alle nachträglichen Betonveränderungen entbinden uns von der Gewährleistung. Der Fremdüberwacher ist befugt, die Baustelle zu betreten und dort Proben zu entnehmen.

Bitte beachten Sie die umseitigen Sicherheitshinweise und die Richtlinien zur Nachbehandlung von Beton!

Die Erfüllung Ihres Auftrags erfolgt ausschließlich auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Der bezeichnete Beton wurde ordnungsgemäß geliefert. Ankunfts- und Abfahrzeiten sind richtig eingetragen und können für die Wartezeitermittlung verwendet werden.

Werksbeauftragter:
FAHRNOW

Fahrer:
BULLA

Lieferung ordnungsgemäß erhalten:
Unterschrift des Abnehmers:

Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie dem Hinweisblatt "Datenschutzrechtliche Information Heidelberger Beton GmbH" entnehmen, das unter www.heidelberger-beton.de/agb veröffentlicht ist. Verantwortliche Stelle ist die Heidelberger Beton GmbH.

DIN 1045-2

UFI:
P9SQ-
JD6D-
3002-
79D7

Dispocenter:
Tel.: +49 2942 9774 111
Fax: +49 2942 9774 120
Mail: logistik.nord-west-geseke@heidelberger-beton.de

Vertriebscenter:
Tel.: +49 421 43570-00
Fax: +49 421 43570-95
Mail: vertrieb.nord-west@heidelberger-beton.de

Heidelberger Beton GMBH
Region Nordrhein-Westfalen
Solinger Str. 18
45481 Mülheim a. d. Ruhr

Heidelberg. Materials

Anlieferstelle Warenempfänger: 1100264669
Athlone Barraks
Diebesweg .
33104 Paderborn
.

Auftraggeber: Kunden-Nr.: 10146195
HSOLS Industriefußboden GmbH

Rheinstr. 21
77694 Kehl

Beton nach Eigenschaften

Werk: 9548 Paderborn
Datum: 04.11.2025
Lieferschein-Nr.: 27020
SAP-Auftrags-Nr.: 0017934993
SAP-Lieferschein-Nr.: **327718815**

T

Lademenge [m³]	Sorten-/Artikelnummer	Expositionsklasse/Feuchtigkeitsklasse Leistungserklärung	Festigkeitsklasse Leistungsklasse	Konsistenzsklasse Zielwert	Größtkorn	Rohdichteklasse/ Zielwert	Festigkeitsentwicklung/ Nachbeh. gemäß DIN 1045-3	Bestellmenge [m³]	Geliefert [m³]	Offene Menge [m³]
8,00	5.6936.583	XC4,XD3,XF4,XA2 (XA3),XM2/WS	C30/37	F3	16		mittel	330,00	96,00	234,00

Zement/Bindemittel	Zusatzstoff	Zusatzmittel	Klasse des Chloridgehalts/Eignung/ Verwendung	Sonderleistungen	Fahrzeug-Nr./Kennzeichen
CEM II/A-LL 42,5 N (HC Enn. N)		FM/BV - Leiquol 2020 (Leifels) LP - Mischöl K1 (Leifels)	Cl 0,4 BK E		10009 PBH1252

Werk:
Am Atlaswerk 16a
33106 Paderborn
Tel.: 05254-955900

Disposition:
02942-9774111

Bemerkungen:
XA3 Schutz erforderl.
Rutsche-Ausdrehen
Über Husarenstrasse anfahren
bitte erst 1.Wagen laden und gucken wegen konsistenz

Nachträgliche Zugabe von ☐ FM ☐ VZ Zugabe: ☐ Werk ☐ Bst.
Nachdosierung ☐ eigen ☐ fremd
Hersteller: Uhrzeit:
Planmäßige nachträgliche Wasserzugabe
Gesamtwassermenge kg noch zugebbare Wassermenge kg

Name des Verantwortlichen Unterschrift

Menge max: kg/m³ Geschätzte Restmenge im Mischer:
dosiert: Liter gesamt m³
Konsistenz vor FM-Zugabe:
Konsistenz nach FM-Zugabe:

Beladung Rückbeton	Beladung im Werk	Ankunft Baustelle	Begin Entladung	Ende Entladung	Wartezeit Minuten
	09:09				

Der Fahrer ist grundsätzlich nicht berechtigt, zusätzliches Wasser dem Beton zuzugeben, es sei denn, dies ist planmäßig vorgesehen. Alle nachträglichen Betonveränderungen entbinden uns von der Gewährleistung. Der Fremdüberwacher ist befugt, die Baustelle zu betreten und dort Proben zu entnehmen.

Bitte beachten Sie die umseitigen Sicherheitshinweise und die Richtlinien zur Nachbehandlung von Beton!

Die Erfüllung Ihres Auftrags erfolgt ausschließlich auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Der bezeichnete Beton wurde ordnungsgemäß geliefert. Ankunfts- und Abfahrzeiten sind richtig eingetragen und können für die Wartezeitermittlung verwendet werden.

Werksbeauftragter: FAHRNOW
Fahrer: ANDREAS RA
Lieferung ordnungsgemäß erhalten:
Unterschrift des Abnehmers:

Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie dem Hinweisblatt "Datenschutzrechtliche Information Heidelberger Beton GmbH" entnehmen, das unter www.heidelberger-beton.de/agb veröffentlicht ist. Verantwortliche Stelle ist die Heidelberger Beton GmbH.

UFI:
P9SQ-
JD6D-
3002-
79D7

Dispocenter:
Tel.: +49 2942 9774 111
Fax: +49 2942 9774 120
Mail: logistik.nord-west-geseke@heidelberger-beton.de

Vertriebscenter:
Tel.: +49 421 43570-00
Fax: +49 421 43570-95
Mail: vertrieb.nord-west@heidelberger-beton.de

Heidelberger Beton GMBH
Region Nordrhein-Westfalen
Solinger Str. 18
45481 Mülheim a. d. Ruhr

Heidelberg Materials

Anlieferstelle Warenempfänger: 1100264669
Athlone Barraks
Diebesweg .
33104 Paderborn
.

Auftraggeber: Kunden-Nr.: 10146195
HSOLS Industriefußboden GmbH

Rheinstr. 21
77694 Kehl

Beton nach Eigenschaften

Werk: 9548 Paderborn
Datum: 04.11.2025
Lieferschein-Nr.: 27018
SAP-Auftrags-Nr.: 0017934993
SAP-Lieferschein-Nr.: **327718475**

T

Lademenge [m³]	Sorten-/Artikelnummer	Expositionsklasse/Feuchtigkeitsklasse Leistungserklärung	Festigkeitsklasse Leistungsklasse	Konsistenzsklasse Zielwert	Größtkorn	Rohdichteklasse/ Zielwert	Festigkeitsentwicklung/ Nachbeh. gemäß DIN 1045-3	Bestellmenge [m³]	Geliefert [m³]	Offene Menge [m³]
8,00	5.6936.583	XC4,XD3,XF4,XA2 (XA3),XM2/WS	C30/37	F3	16		mittel	330,00	80,00	250,00

Zement/Bindemittel	Zusatzstoff	Zusatzmittel	Klasse des Chloridgehalts/Eignung/ Verwendung	Sonderleistungen	Fahrzeug-Nr./Kennzeichen
CEM II/A-LL 42,5 N (HC Enn. N)		FM/BV - Leiquol 2020 (Leifels) LP - Mischöl K1 (Leifels)	Cl 0,4 BK E		10677 COEP487

Werk:
Am Atlaswerk 16a
33106 Paderborn
Tel.: 05254-955900

Disposition:
02942-9774111

Bemerkungen:
XA3 Schutz erforderl.
Rutsche-Ausdrehen
Über Husarenstrasse anfahren
bitte erst 1.Wagen laden und gucken wegen konsistenz

Nachträgliche Zugabe von ☐ FM ☐ VZ Zugabe: ☐ Werk ☐ Bst.
Nachdosierung ☐ eigen ☐ fremd
Hersteller: Uhrzeit:
Planmäßige nachträgliche Wasserzugabe
Gesamtwassermenge kg noch zugebbare Wassermenge kg
Name des Verantwortlichen Unterschrift

Menge max: kg/m³ Geschätzte Restmenge im Mischer:
dosiert: Liter gesamt m³
Konsistenz vor FM-Zugabe:
Konsistenz nach FM-Zugabe:

Beladung Rückbeton	Beladung im Werk	Ankunft Baustelle	Begin Entladung	Ende Entladung	Wartezeit Minuten
	08:49				

Der Fahrer ist grundsätzlich nicht berechtigt, zusätzliches Wasser dem Beton zuzugeben, es sei denn, dies ist planmäßig vorgesehen. Alle nachträglichen Betonveränderungen entbinden uns von der Gewährleistung. Der Fremdüberwacher ist befugt, die Baustelle zu betreten und dort Proben zu entnehmen.

Werksbeauftragter:
FAHRNOW

Bitte beachten Sie die umseitigen Sicherheitshinweise und die Richtlinien zur Nachbehandlung von Beton!

Fahrer:
LIVIU

Die Erfüllung Ihres Auftrags erfolgt ausschließlich auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Der bezeichnete Beton wurde ordnungsgemäß geliefert. Ankunfts- und Abfahrzeiten sind richtig eingetragen und können für die Wartezeitermittlung verwendet werden.

Lieferung ordnungsgemäß erhalten:
Unterschrift des Abnehmers:

Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie dem Hinweisblatt "Datenschutzrechtliche Information Heidelberger Beton GmbH" entnehmen, das unter www.heidelberger-beton.de/agb veröffentlicht ist. Verantwortliche Stelle ist die Heidelberger Beton GmbH.

DIN 1045-2

UFI:
P9SQ-
JD6D-
3002-
79D7

Dispocenter:
Tel.: +49 2942 9774 111
Fax: +49 2942 9774 120
Mail: logistik.nord-west-geseke@heidelberger-beton.de

Vertriebscenter:
Tel.: +49 421 43570-00
Fax: +49 421 43570-95
Mail: vertrieb.nord-west@heidelberger-beton.de

Heidelberger Beton GMBH
Region Nordrhein-Westfalen
Solinger Str. 18
45481 Mülheim a. d. Ruhr

Heidelberg Materials

Anlieferstelle Warenempfänger: 1100264669
Athlone Barraks
Diebesweg .
33104 Paderborn
.

Auftraggeber: Kunden-Nr.: 10146195
HSOLS Industriefußboden GmbH

Rheinstr. 21
77694 Kehl

Beton nach Eigenschaften

Werk: 9548 Paderborn
Datum: 04.11.2025
Lieferschein-Nr.: 27017
SAP-Auftrags-Nr.: 0017934993
SAP-Lieferschein-Nr.: **327718209**

T

Lademenge [m³]	Sorten-/Artikelnummer	Expositionsklasse/Feuchtigkeitsklasse Leistungserklärung	Festigkeitsklasse Leistungsklasse	Konsistenzsklasse Zielwert	Größtkorn	Rohdichteklasse/ Zielwert	Festigkeitsentwicklung/ Nachbeh. gemäß DIN 1045-3	Bestellmenge [m³]	Geliefert [m³]	Offene Menge [m³]
8,00	5.6936.583	XC4,XD3,XF4,XA2 (XA3),XM2/WS	C30/37	F3	16		mittel	330,00	72,00	258,00

Zement/Bindemittel	Zusatzstoff	Zusatzmittel	Klasse des Chloridgehalts/Eignung/ Verwendung	Sonderleistungen	Fahrzeug-Nr./Kennzeichen
CEM II/A-LL 42,5 N (HC Enn. N)		FM/BV - Leiquol 2020 (Leifels) LP - Mischöl K1 (Leifels)	Cl 0,4 BK E		10674 COEP831

Werk:
Am Atlaswerk 16a
33106 Paderborn
Tel.: 05254-955900

Disposition:
02942-9774111

Bemerkungen:
XA3 Schutz erforderl.
Rutsche-Ausdrehen
Über Husarenstrasse anfahren
bitte erst 1.Wagen laden und gucken wegen konsistenz

Nachträgliche Zugabe von ☐ FM ☐ VZ Zugabe: ☐ Werk ☐ Bst.
Nachdosierung ☐ eigen ☐ fremd
Hersteller: Uhrzeit:
Planmäßige nachträgliche Wasserzugabe
Gesamtwassermenge kg noch zugebbare Wassermenge kg
Name des Verantwortlichen Unterschrift

Menge max: kg/m³ Geschätzte Restmenge im Mischer:
dosiert: Liter gesamt m³
Konsistenz vor FM-Zugabe:
Konsistenz nach FM-Zugabe:

Beladung Rückbeton	Beladung im Werk	Ankunft Baustelle	Begin Entladung	Ende Entladung	Wartezeit Minuten
	08:39				

Der Fahrer ist grundsätzlich nicht berechtigt, zusätzliches Wasser dem Beton zuzugeben, es sei denn, dies ist planmäßig vorgesehen. Alle nachträglichen Betonveränderungen entbinden uns von der Gewährleistung. Der Fremdüberwacher ist befugt, die Baustelle zu betreten und dort Proben zu entnehmen.

Werksbeauftragter: FAHRNOW

Bitte beachten Sie die umseitigen Sicherheitshinweise und die Richtlinien zur Nachbehandlung von Beton!

Fahrer: J MARTIN

Die Erfüllung Ihres Auftrags erfolgt ausschließlich auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Der bezeichnete Beton wurde ordnungsgemäß geliefert. Ankunfts- und Abfahrzeiten sind richtig eingetragen und können für die Wartezeitermittlung verwendet werden.

Lieferung ordnungsgemäß erhalten:
Unterschrift des Abnehmers:

Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie dem Hinweisblatt "Datenschutzrechtliche Information Heidelberger Beton GmbH" entnehmen, das unter www.heidelberger-beton.de/agb veröffentlicht ist. Verantwortliche Stelle ist die Heidelberger Beton GmbH

DIN 1045-2 ÜBERWACHUNG BETONTRANSPORTBETON

UFI:
P9SQ-
JD6D-
3002-
79D7

Dispocenter:
Tel.: +49 2942 9774 111
Fax: +49 2942 9774 120
Mail: logistik.nord-west-geseke@heidelberger-beton.de

Vertriebscenter:
Tel.: +49 421 43570-00
Fax: +49 421 43570-95
Mail: vertrieb.nord-west@heidelberger-beton.de

Heidelberger Beton GMBH
Region Nordrhein-Westfalen
Solinger Str. 18
45481 Mülheim a. d. Ruhr

Heidelberg Materials

Anlieferstelle Warenempfänger: 1100264669
Athlone Barraks
Diebesweg .
33104 Paderborn
.

Auftraggeber: Kunden-Nr.: 10146195
HSOLS Industriefußboden GmbH

Rheinstr. 21
77694 Kehl

Beton nach Eigenschaften

Werk: 9548 Paderborn T
Datum: 04.11.2025
Lieferschein-Nr.: 27016
SAP-Auftrags-Nr.: 0017934993
SAP-Lieferschein-Nr.: **327718009**

Lademenge [m³]	Sorten-/Artikelnummer	Expositionsklasse/Feuchtigkeitsklasse Leistungserklärung	Festigkeitsklasse Leistungsklasse	Konsistenzsklasse Zielwert	Größtkorn	Rohdichteklasse/ Zielwert	Festigkeitsentwicklung/ Nachbeh. gemäß DIN 1045-3	Bestellmenge [m³]	Geliefert [m³]	Offene Menge [m³]
8,00	5.6936.583	XC4,XD3,XF4,XA2 (XA3),XM2/WS	C30/37	F3	16		mittel	330,00	64,00	266,00

Zement/Bindemittel	Zusatzstoff	Zusatzmittel	Klasse des Chloridgehalts/Eignung/ Verwendung	Sonderleistungen	Fahrzeug-Nr./Kennzeichen
CEM II/A-LL 42,5 N (HC Enn. N)		FM/BV - Leiquol 2020 (Leifels) LP - Mischöl K1 (Leifels)	Cl 0,4 BK E		10182 PBZB56

Werk:
Am Atlaswerk 16a
33106 Paderborn
Tel.: 05254-955900

Disposition:
02942-9774111

Bemerkungen:
XA3 Schutz erforderl.
Rutsche-Ausdrehen
Über Husarenstrasse anfahren
bitte erst 1.Wagen laden und gucken wegen konsistenz

Nachträgliche Zugabe von ☐ FM ☐ VZ Zugabe: ☐ Werk ☐ Bst.
Nachdosierung ☐ eigen ☐ fremd
Hersteller: Uhrzeit:
Planmäßige nachträgliche Wasserzugabe
Gesamtwassermenge kg noch zugebbare Wassermenge kg

Name des Verantwortlichen Unterschrift

Menge max: kg/m³ Geschätzte Restmenge im Mischer:
dosiert: Liter gesamt m³
Konsistenz vor FM-Zugabe:
Konsistenz nach FM-Zugabe:

Beladung Rückbeton	Beladung im Werk	Ankunft Baustelle	Begin Entladung	Ende Entladung	Wartezeit Minuten
	08:28				

Der Fahrer ist grundsätzlich nicht berechtigt, zusätzliches Wasser dem Beton zuzugeben, es sei denn, dies ist planmäßig vorgesehen. Alle nachträglichen Betonveränderungen entbinden uns von der Gewährleistung. Der Fremdüberwacher ist befugt, die Baustelle zu betreten und dort Proben zu entnehmen.

Werksbeauftragter: FAHRNOW

Bitte beachten Sie die umseitigen Sicherheitshinweise und die Richtlinien zur Nachbehandlung von Beton!

Fahrer: HACHMEIER

Die Erfüllung Ihres Auftrags erfolgt ausschließlich auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Der bezeichnete Beton wurde ordnungsgemäß geliefert. Ankunfts- und Abfahrzeiten sind richtig eingetragen und können für die Wartezeitermittlung verwendet werden.

Lieferung ordnungsgemäß erhalten:
Unterschrift des Abnehmers:

Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie dem Hinweisblatt "Datenschutzrechtliche Information Heidelberger Beton GmbH" entnehmen, das unter www.heidelberger-beton.de/agb veröffentlicht ist. Verantwortliche Stelle ist die Heidelberger Beton GmbH.

DIN 1045-2 ÜBERWACHUNG TRANSPORTBETON

UFI: P9SQ-JD6D-3002-79D7

Dispocenter:
Tel.: +49 2942 9774 111
Fax: +49 2942 9774 120
Mail: logistik.nord-west-geseke@heidelberger-beton.de

Vertriebscenter:
Tel.: +49 421 43570-00
Fax: +49 421 43570-95
Mail: vertrieb.nord-west@heidelberger-beton.de

Heidelberger Beton GMBH
Region Nordrhein-Westfalen
Solinger Str. 18
45481 Mülheim a. d. Ruhr

Heidelberg Materials

Anlieferstelle Warenempfänger: 1100264669
Athlone Barraks
Diebesweg .
33104 Paderborn
.

Auftraggeber: Kunden-Nr.: 10146195
HSOLS Industriefußboden GmbH

Rheinstr. 21
77694 Kehl

Beton nach Eigenschaften

Werk: 9548 Paderborn
Datum: 04.11.2025
Lieferschein-Nr.: 27015
SAP-Auftrags-Nr.: 0017934993
SAP-Lieferschein-Nr.: **327717889**

T

Lademenge [m³]	Sorten-/Artikelnummer	Expositionsklasse/Feuchtigkeitsklasse Leistungserklärung	Festigkeitsklasse Leistungsklasse	Konsistenzsklasse Zielwert	Größtkorn	Rohdichteklasse/ Zielwert	Festigkeitsentwicklung/ Nachbeh. gemäß DIN 1045-3	Bestellmenge [m³]	Geliefert [m³]	Offene Menge [m³]
8,00	5.6936.583	XC4,XD3,XF4,XA2 (XA3),XM2/WS	C30/37	F3	16		mittel	330,00	56,00	274,00

Zement/Bindemittel	Zusatzstoff	Zusatzmittel	Klasse des Chloridgehalts/Eignung/ Verwendung	Sonderleistungen	Fahrzeug-Nr./Kennzeichen
CEM II/A-LL 42,5 N (HC Enn. N)		FM/BV - Leiquol 2020 (Leifels) LP - Mischöl K1 (Leifels)	Cl 0,4 BK E		10007 PBH1258

Werk:
Am Atlaswerk 16a
33106 Paderborn
Tel.: 05254-955900

Disposition:
02942-9774111

Bemerkungen:
XA3 Schutz erforderl.
Rutsche-Ausdrehen
Über Husarenstrasse anfahren
bitte erst 1.Wagen laden und gucken wegen konsistenz

Nachträgliche Zugabe von ☐ FM ☐ VZ Zugabe: ☐ Werk ☐ Bst.
Nachdosierung ☐ eigen ☐ fremd
Hersteller: Uhrzeit:
Planmäßige nachträgliche Wasserzugabe
Gesamtwassermenge kg noch zugebbare Wassermenge kg

Name des Verantwortlichen Unterschrift

Menge max: kg/m³ Geschätzte Restmenge im Mischer:
dosiert: Liter gesamt m³
Konsistenz vor FM-Zugabe:
Konsistenz nach FM-Zugabe:

Beladung Rückbeton	Beladung im Werk	Ankunft Baustelle	Begin Entladung	Ende Entladung	Wartezeit Minuten
	08:19				

Der Fahrer ist grundsätzlich nicht berechtigt, zusätzliches Wasser dem Beton zuzugeben, es sei denn, dies ist planmäßig vorgesehen. Alle nachträglichen Betonveränderungen entbinden uns von der Gewährleistung. Der Fremdüberwacher ist befugt, die Baustelle zu betreten und dort Proben zu entnehmen.

Bitte beachten Sie die umseitigen Sicherheitshinweise und die Richtlinien zur Nachbehandlung von Beton!

Die Erfüllung Ihres Auftrags erfolgt ausschließlich auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Der bezeichnete Beton wurde ordnungsgemäß geliefert. Ankunfts- und Abfahrzeiten sind richtig eingetragen und können für die Wartezeitermittlung verwendet werden.

Werksbeauftragter: FAHRNOW
Fahrer: BÜTTNER
Lieferung ordnungsgemäß erhalten:
Unterschrift des Abnehmers:

Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie dem Hinweisblatt "Datenschutzrechtliche Information Heidelberger Beton GmbH" entnehmen, das unter www.heidelberger-beton.de/agb veröffentlicht ist. Verantwortliche Stelle ist die Heidelberger Beton GmbH.

DIN 1045-2 ÜBERWACHUNG TRANSPORTBETON

UFI: P9SQ-JD6D-3002-79D7

Dispocenter:
Tel.: +49 2942 9774 111
Fax: +49 2942 9774 120
Mail: logistik.nord-west-geseke@heidelberger-beton.de

Vertriebscenter:
Tel.: +49 421 43570-00
Fax: +49 421 43570-95
Mail: vertrieb.nord-west@heidelberger-beton.de

Heidelberger Beton GMBH
Region Nordrhein-Westfalen
Solinger Str. 18
45481 Mülheim a. d. Ruhr

Heidelberg Materials

Anlieferstelle Warenempfänger: 1100264669
Athlone Barraks
Diebesweg .
33104 Paderborn
.

Auftraggeber: Kunden-Nr.: 10146195
HSOLS Industriefußboden GmbH

Rheinstr. 21
77694 Kehl

Beton nach Eigenschaften

Werk: 9548 Paderborn T
Datum: 04.11.2025
Lieferschein-Nr.: 27013
SAP-Auftrags-Nr.: 0017934993
SAP-Lieferschein-Nr.: **327717582**

Lademenge [m³]	Sorten-/Artikelnummer	Expositionsklasse/Feuchtigkeitsklasse Leistungserklärung	Festigkeitsklasse Leistungsklasse	Konsistenzsklasse Zielwert	Größtkorn	Rohdichteklasse/ Zielwert	Festigkeitsentwicklung/ Nachbeh. gemäß DIN 1045-3	Bestellmenge [m³]	Geliefert [m³]	Offene Menge [m³]
8,00	5.6936.583	XC4,XD3,XF4,XA2 (XA3),XM2/WS	C30/37	F3	16		mittel	330,00	48,00	282,00

Zement/Bindemittel	Zusatzstoff	Zusatzmittel	Klasse des Chloridgehalts/Eignung/ Verwendung	Sonderleistungen	Fahrzeug-Nr./Kennzeichen
CEM II/A-LL 42,5 N (HC Enn. N)		FM/BV - Leiquol 2020 (Leifels) LP - Mischöl K1 (Leifels)	Cl 0,4 BK E		10019 PBH1235

Werk:
Am Atlaswerk 16a
33106 Paderborn
Tel.: 05254-955900

Disposition:
02942-9774111

Bemerkungen:
XA3 Schutz erforderl.
Rutsche-Ausdrehen
Über Husarenstrasse anfahren
bitte erst 1.Wagen laden und gucken wegen konsistenz

Nachträgliche Zugabe von ☐ FM ☐ VZ Zugabe: ☐ Werk ☐ Bst.
Nachdosierung ☐ eigen ☐ fremd
Hersteller: Uhrzeit:
Planmäßige nachträgliche Wasserzugabe
Gesamtwassermenge kg noch zugebbare Wassermenge kg
Name des Verantwortlichen Unterschrift

Menge max: kg/m³ Geschätzte Restmenge im Mischer:
dosiert: Liter gesamt m³
Konsistenz vor FM-Zugabe:
Konsistenz nach FM-Zugabe:

Beladung Rückbeton	Beladung im Werk	Ankunft Baustelle	Begin Entladung	Ende Entladung	Wartezeit Minuten
	07:56				

Der Fahrer ist grundsätzlich nicht berechtigt, zusätzliches Wasser dem Beton zuzugeben, es sei denn, dies ist planmäßig vorgesehen. Alle nachträglichen Betonveränderungen entbinden uns von der Gewährleistung. Der Fremdüberwacher ist befugt, die Baustelle zu betreten und dort Proben zu entnehmen.

Bitte beachten Sie die umseitigen Sicherheitshinweise und die Richtlinien zur Nachbehandlung von Beton!

Die Erfüllung Ihres Auftrags erfolgt ausschließlich auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Der bezeichnete Beton wurde ordnungsgemäß geliefert. Ankunfts- und Abfahrzeiten sind richtig eingetragen und können für die Wartezeitermittlung verwendet werden.

Werksbeauftragter: FAHRNOW
Fahrer: BAUER ANDR
Lieferung ordnungsgemäß erhalten:
Unterschrift des Abnehmers:

Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie dem Hinweisblatt "Datenschutzrechtliche Information Heidelberger Beton GmbH" entnehmen, das unter www.heidelberger-beton.de/agb veröffentlicht ist. Verantwortliche Stelle ist die Heidelberger Beton GmbH.

DIN 1045-2 ÜBERWACHUNG TRANSPORTBETON

UFI:
P9SQ-
JD6D-
3002-
79D7

Dispocenter:
Tel.: +49 2942 9774 111
Fax: +49 2942 9774 120
Mail: logistik.nord-west-geseke@heidelberger-beton.de

Vertriebscenter:
Tel.: +49 421 43570-00
Fax: +49 421 43570-95
Mail: vertrieb.nord-west@heidelberger-beton.de

Heidelberger Beton GMBH
Region Nordrhein-Westfalen
Solinger Str. 18
45481 Mülheim a. d. Ruhr

Heidelberg Materials

Anlieferstelle Warenempfänger: 1100264669
Athlone Barraks
Diebesweg .
33104 Paderborn
.

Auftraggeber: Kunden-Nr.: 10146195
HSOLS Industriefußboden GmbH

Rheinstr. 21
77694 Kehl

Beton nach Eigenschaften

Werk: 9548 Paderborn
Datum: 04.11.2025
Lieferschein-Nr.: 27012
SAP-Auftrags-Nr.: 0017934993
SAP-Lieferschein-Nr.: **327717380**

T

Lademenge [m³]	Sorten-/Artikelnummer	Expositionsklasse/Feuchtigkeitsklasse Leistungserklärung	Festigkeitsklasse Leistungsklasse	Konsistenzsklasse Zielwert	Größtkorn	Rohdichteklasse/ Zielwert	Festigkeitsentwicklung/ Nachbeh. gemäß DIN 1045-3	Bestellmenge [m³]	Geliefert [m³]	Offene Menge [m³]
8,00	5.6936.583	XC4,XD3,XF4,XA2 (XA3),XM2/WS	C30/37	F3	16		mittel	330,00	40,00	290,00

Zement/Bindemittel	Zusatzstoff	Zusatzmittel	Klasse des Chloridgehalts/Eignung/ Verwendung	Sonderleistungen	Fahrzeug-Nr./Kennzeichen
CEM II/A-LL 42,5 N (HC Enn. N)		FM/BV - Leiquol 2020 (Leifels) LP - Mischöl K1 (Leifels)	Cl 0,4 BK E		10010 PBH1251

Werk:
Am Atlaswerk 16a
33106 Paderborn
Tel.: 05254-955900

Disposition:
02942-9774111

Bemerkungen:
XA3 Schutz erforderl.
Rutsche-Ausdrehen
Über Husarenstrasse anfahren
bitte erst 1.Wagen laden und gucken wegen konsistenz

Nachträgliche Zugabe von ☐ FM ☐ VZ Zugabe: ☐ Werk ☐ Bst.
Nachdosierung ☐ eigen ☐ fremd
Hersteller: Uhrzeit:
Planmäßige nachträgliche Wasserzugabe
Gesamtwassermenge kg noch zugebbare Wassermenge kg
Name des Verantwortlichen Unterschrift

Menge max: kg/m³ Geschätzte Restmenge im Mischer:
dosiert: Liter gesamt m³
Konsistenz vor FM-Zugabe:
Konsistenz nach FM-Zugabe:

Beladung Rückbeton	Beladung im Werk	Ankunft Baustelle	Begin Entladung	Ende Entladung	Wartezeit Minuten
	07:42				

Der Fahrer ist grundsätzlich nicht berechtigt, zusätzliches Wasser dem Beton zuzugeben, es sei denn, dies ist planmäßig vorgesehen. Alle nachträglichen Betonveränderungen entbinden uns von der Gewährleistung. Der Fremdüberwacher ist befugt, die Baustelle zu betreten und dort Proben zu entnehmen.

Werksbeauftragter: FAHRNOW

Bitte beachten Sie die umseitigen Sicherheitshinweise und die Richtlinien zur Nachbehandlung von Beton!

Fahrer: ARTMANN

Die Erfüllung Ihres Auftrags erfolgt ausschließlich auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Der bezeichnete Beton wurde ordnungsgemäß geliefert. Ankunfts- und Abfahrzeiten sind richtig eingetragen und können für die Wartezeitermittlung verwendet werden.

Lieferung ordnungsgemäß erhalten:
Unterschrift des Abnehmers:

Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie dem Hinweisblatt "Datenschutzrechtliche Information Heidelberger Beton GmbH" entnehmen, das unter www.heidelberger-beton.de/agb veröffentlicht ist. Verantwortliche Stelle ist die Heidelberger Beton GmbH.

UFI:
P9SQ-
JD6D-
3002-
79D7

Dispocenter:
Tel.: +49 2942 9774 111
Fax: +49 2942 9774 120
Mail: logistik.nord-west-geseke@heidelberger-beton.de

Vertriebscenter:
Tel.: +49 421 43570-00
Fax: +49 421 43570-95
Mail: vertrieb.nord-west@heidelberger-beton.de

Heidelberger Beton GMBH
Region Nordrhein-Westfalen
Solinger Str. 18
45481 Mülheim a. d. Ruhr

Heidelberg Materials

Anlieferstelle Warenempfänger: 1100264669
Athlone Barraks
Diebesweg .
33104 Paderborn
.

Auftraggeber: Kunden-Nr.: 10146195
HSOLS Industriefußboden GmbH

Rheinstr. 21
77694 Kehl

Beton nach Eigenschaften

Werk: 9548 Paderborn
Datum: 04.11.2025
Lieferschein-Nr.: 27011
SAP-Auftrags-Nr.: 0017934993
SAP-Lieferschein-Nr.: **327717211**

T

Lademenge [m³]	Sorten-/Artikelnummer	Expositionsklasse/Feuchtigkeitsklasse Leistungserklärung	Festigkeitsklasse Leistungsklasse	Konsistenzsklasse Zielwert	Größtkorn	Rohdichteklasse/ Zielwert	Festigkeitsentwicklung/ Nachbeh. gemäß DIN 1045-3	Bestellmenge [m³]	Geliefert [m³]	Offene Menge [m³]
8,00	5.6936.583	XC4,XD3,XF4,XA2 (XA3),XM2/WS	C30/37	F3	16		mittel	330,00	32,00	298,00

Zement/Bindemittel	Zusatzstoff	Zusatzmittel	Klasse des Chloridgehalts/Eignung/ Verwendung	Sonderleistungen	Fahrzeug-Nr./Kennzeichen
CEM II/A-LL 42,5 N (HC Enn. N)		FM/BV - Leiquol 2020 (Leifels) LP - Mischöl K1 (Leifels)	Cl 0,4 BK E		10009 PBH1252

Werk:
Am Atlaswerk 16a
33106 Paderborn
Tel.: 05254-955900

Disposition:
02942-9774111

Bemerkungen:
XA3 Schutz erforderl.
Rutsche-Ausdrehen
Über Husarenstrasse anfahren
bitte erst 1.Wagen laden und gucken wegen konsistenz

Der Fahrer ist grundsätzlich nicht berechtigt, zusätzliches Wasser dem Beton zuzugeben, es sei denn, dies ist planmäßig vorgesehen. Alle nachträglichen Betonveränderungen entbinden uns von der Gewährleistung. Der Fremdüberwacher ist befugt, die Baustelle zu betreten und dort Proben zu entnehmen.

Werksbeauftragter:
FAHRNOW

Nachträgliche Zugabe von ☐ FM ☐ VZ Zugabe: ☐ Werk ☐ Bst.
Nachdosierung ☐ eigen ☐ fremd
Hersteller: Uhrzeit:
Planmäßige nachträgliche Wasserzugabe
Gesamtwassermenge kg noch zugebbare Wassermenge kg

Name des Verantwortlichen Unterschrift

Bitte beachten Sie die umseitigen Sicherheitshinweise und die Richtlinien zur Nachbehandlung von Beton!

Fahrer:
ANDREAS RA

Menge max: kg/m³ Geschätzte Restmenge im Mischer:
dosiert: Liter gesamt m³
Konsistenz vor FM-Zugabe:
Konsistenz nach FM-Zugabe:

Beladung Rückbeton	Beladung im Werk	Ankunft Baustelle	Begin Entladung	Ende Entladung	Wartezeit Minuten
	07:30				

Die Erfüllung Ihres Auftrags erfolgt ausschließlich auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Der bezeichnete Beton wurde ordnungsgemäß geliefert. Ankunfts- und Abfahrzeiten sind richtig eingetragen und können für die Wartezeitermittlung verwendet werden.

Lieferung ordnungsgemäß erhalten:
Unterschrift des Abnehmers:

Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie dem Hinweisblatt "Datenschutzrechtliche Information Heidelberger Beton GmbH" entnehmen, das unter www.heidelberger-beton.de/agb veröffentlicht ist. Verantwortliche Stelle ist die Heidelberger Beton GmbH.

UFI:
P9SQ-
JD6D-
3002-
79D7

Dispocenter:
Tel.: +49 2942 9774 111
Fax: +49 2942 9774 120
Mail: logistik.nord-west-geseke@heidelberger-beton.de

Vertriebscenter:
Tel.: +49 421 43570-00
Fax: +49 421 43570-95
Mail: vertrieb.nord-west@heidelberger-beton.de

Heidelberger Beton GMBH
Region Nordrhein-Westfalen
Solinger Str. 18
45481 Mülheim a. d. Ruhr

Heidelberg Materials

Anlieferstelle Warenempfänger: 1100264669
Athlone Barraks
Diebesweg .
33104 Paderborn
.

Auftraggeber: Kunden-Nr.: 10146195
HSOLS Industriefußboden GmbH

Rheinstr. 21
77694 Kehl

Beton nach Eigenschaften

Werk: 9548 Paderborn
Datum: 04.11.2025
Lieferschein-Nr.: 27009
SAP-Auftrags-Nr.: 0017934993
SAP-Lieferschein-Nr.: **327716799**

Lademenge [m³]	Sorten-/Artikelnummer	Expositionsklasse/Feuchtigkeitsklasse Leistungserklärung	Festigkeitsklasse Leistungsklasse	Konsistenzsklasse Zielwert	Größtkorn	Rohdichteklasse/ Zielwert	Festigkeitsentwicklung/ Nachbeh. gemäß DIN 1045-3	Bestellmenge [m³]	Geliefert [m³]	Offene Menge [m³]
8,00	5.6936.583	XC4,XD3,XF4,XA2 (XA3),XM2/WS	C30/37	F3	16		mittel	330,00	24,00	306,00

Zement/Bindemittel	Zusatzstoff	Zusatzmittel	Klasse des Chloridgehalts/Eignung/ Verwendung	Sonderleistungen	Fahrzeug-Nr./Kennzeichen
CEM II/A-LL 42,5 N (HC Enn. N)		FM/BV - Leiquol 2020 (Leifels) LP - Mischöl K1 (Leifels)	Cl 0,4 BK E		10112 PBZF56

Werk:
Am Atlaswerk 16a
33106 Paderborn
Tel.: 05254-955900

Disposition:
02942-9774111

Bemerkungen:
XA3 Schutz erforderl.
Rutsche-Ausdrehen
Über Husarenstrasse anfahren
bitte erst 1.Wagen laden und gucken wegen konsistenz

Nachträgliche Zugabe von ☐ FM ☐ VZ Zugabe: ☐ Werk ☐ Bst.
Nachdosierung ☐ eigen ☐ fremd
Hersteller: Uhrzeit:
Planmäßige nachträgliche Wasserzugabe
Gesamtwassermenge kg noch zugebbare Wassermenge kg

Kopie

Name des Verantwortlichen Unterschrift

Menge max: kg/m³ Geschätzte Restmenge im Mischer:
dosiert: Liter gesamt m³
Konsistenz vor FM-Zugabe:
Konsistenz nach FM-Zugabe:

Beladung Rückbeton	Beladung im Werk	Ankunft Baustelle	Begin Entladung	Ende Entladung	Wartezeit Minuten
	07:11	7.50			

Der Fahrer ist grundsätzlich nicht berechtigt, zusätzliches Wasser dem Beton zuzugeben, es sei denn, dies ist planmäßig vorgesehen. Alle nachträglichen Betonveränderungen entbinden uns von der Gewährleistung. Der Fremdüberwacher ist befugt, die Baustelle zu betreten und dort Proben zu entnehmen.

Bitte beachten Sie die umseitigen Sicherheitshinweise und die Richtlinien zur Nachbehandlung von Beton!

Die Erfüllung Ihres Auftrags erfolgt ausschließlich auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Der bezeichnete Beton wurde ordnungsgemäß geliefert. Ankunfts- und Abfahrzeiten sind richtig eingetragen und können für die Wartezeitermittlung verwendet werden.

Werksbeauftragter: FAHRNOW
Fahrer: BULLA
Lieferung ordnungsgemäß erhalten:
Unterschrift des Abnehmers:

Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie dem Hinweisblatt "Datenschutzrechtliche Information Heidelberger Beton GmbH" entnehmen, das unter www.heidelberger-beton.de/agb veröffentlicht ist. Verantwortliche Stelle ist die Heidelberger Beton GmbH.

UFI:
P9SQ-
JD6D-
3002-
79D7

Dispocenter:
Tel.: +49 2942 9774 111
Fax: +49 2942 9774 120
Mail: logistik.nord-west-geseke@heidelberger-beton.de

Vertriebscenter:
Tel.: +49 421 43570-00
Fax: +49 421 43570-95
Mail: vertrieb.nord-west@heidelberger-beton.de

Heidelberger Beton GMBH
Region Nordrhein-Westfalen
Solinger Str. 18
45481 Mülheim a. d. Ruhr

Heidelberg Materials

T

Anlieferstelle Warenempfänger: 1100264669
Athlone Barraks
Diebesweg .
33104 Paderborn
.

Auftraggeber: Kunden-Nr.: 10146195
HSOLS Industriefußboden GmbH

Rheinstr. 21
77694 Kehl

Beton nach Eigenschaften

Werk: 9548 Paderborn
Datum: 04.11.2025
Lieferschein-Nr.: 27008
SAP-Auftrags-Nr.: 0017934993
SAP-Lieferschein-Nr.: **327716437**

Lademenge [m³]	Sorten-/Artikelnummer	Expositionsklasse/Feuchtigkeitsklasse Leistungserklärung	Festigkeitsklasse Leistungsklasse	Konsistenzsklasse Zielwert	Größtkorn	Rohdichteklasse/ Zielwert	Festigkeitsentwicklung/ Nachbeh. gemäß DIN 1045-3	Bestellmenge [m³]	Geliefert [m³]	Offene Menge [m³]
8,00	5.6936.583	XC4,XD3,XF4,XA2 (XA3),XM2/WS	C30/37	F3	16		mittel	330,00	16,00	314,00

Zement/Bindemittel	Zusatzstoff	Zusatzmittel	Klasse des Chloridgehalts/Eignung/ Verwendung	Sonderleistungen	Fahrzeug-Nr./Kennzeichen
CEM II/A-LL 42,5 N (HC Enn. N)		FM/BV - Leiquol 2020 (Leifels) LP - Mischöl K1 (Leifels)	Cl 0,4 BK E		10182 PBZB56

Werk:
Am Atlaswerk 16a
33106 Paderborn
Tel.: 05254-955900

Disposition:
02942-9774111

Bemerkungen:
XA3 Schutz erforderl.
Rutsche-Ausdrehen
Über Husarenstrasse anfahren
bitte erst 1.Wagen laden und gucken wegen konsistenz

Nachträgliche Zugabe von ☐ FM ☐ VZ Zugabe: ☐ Werk ☐ Bst.
Nachdosierung ☐ eigen ☐ fremd
Hersteller: Uhrzeit:
Planmäßige nachträgliche Wasserzugabe
Gesamtwassermenge kg noch zugebbare Wassermenge kg
Name des Verantwortlichen Unterschrift

Menge max: kg/m³ Geschätzte Restmenge im Mischer:
dosiert: Liter gesamt m³
Konsistenz vor FM-Zugabe:
Konsistenz nach FM-Zugabe:

Beladung Rückbeton	Beladung im Werk	Ankunft Baustelle	Begin Entladung	Ende Entladung	Wartezeit Minuten
	06:50				

Der Fahrer ist grundsätzlich nicht berechtigt, zusätzliches Wasser dem Beton zuzugeben, es sei denn, dies ist planmäßig vorgesehen. Alle nachträglichen Betonveränderungen entbinden uns von der Gewährleistung. Der Fremdüberwacher ist befugt, die Baustelle zu betreten und dort Proben zu entnehmen.

Werksbeauftragter:
FAHRNOW

Bitte beachten Sie die umseitigen Sicherheitshinweise und die Richtlinien zur Nachbehandlung von Beton!

Fahrer:
HACHMEIER

Die Erfüllung Ihres Auftrags erfolgt ausschließlich auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Der bezeichnete Beton wurde ordnungsgemäß geliefert. Ankunfts- und Abfahrzeiten sind richtig eingetragen und können für die Wartezeitermittlung verwendet werden.

Lieferung ordnungsgemäß erhalten:
Unterschrift des Abnehmers:

Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie dem Hinweisblatt "Datenschutzrechtliche Information Heidelberger Beton GmbH" entnehmen, das unter www.heidelberger-beton.de/agb veröffentlicht ist. Verantwortliche Stelle ist die Heidelberger Beton GmbH.

DIN 1045-2 Überwachung Transportbeton

UFI: P9SQ-JD6D-3002-79D7

Dispocenter
Tel.: +49 2942 9774 111
Fax: +49 2942 9774 120
Mail: logistik.nord-west-geseke@heidelberger-beton.de

Vertriebscenter:
Tel.: +49 421 43570-00
Fax: +49 421 43570-95
Mail: vertrieb.nord-west@heidelberger-beton.de

Heidelberger Beton GMBH
Region Nordrhein-Westfalen
Solinger Str. 18
45481 Mülheim a. d. Ruhr

Heidelberg Materials

Anlieferstelle Warenempfänger: 1100264669
Athlone Barraks
Diebesweg .
33104 Paderborn
.

Auftraggeber: Kunden-Nr.: 10146195
HSOLS Industriefußboden GmbH

Rheinstr. 21
77694 Kehl

Beton nach Eigenschaften

Werk: 9548 Paderborn
Datum: 04.11.2025
Lieferschein-Nr.: 27006
SAP-Auftrags-Nr.: 0017934993
SAP-Lieferschein-Nr.: **327716219**

T

Lademenge [m³]	Sorten-/Artikelnummer	Expositionsklasse/Feuchtigkeitsklasse Leistungserklärung	Festigkeitsklasse Leistungsklasse	Konsistenzsklasse Zielwert	Größtkorn	Rohdichteklasse/ Zielwert	Festigkeitsentwicklung/ Nachbeh. gemäß DIN 1045-3	Bestellmenge [m³]	Geliefert [m³]	Offene Menge [m³]
8,00	5.6936.583	XC4,XD3,XF4,XA2 (XA3),XM2/WS	C30/37	F3	16		mittel	330,00	8,00	322,00

Zement/Bindemittel	Zusatzstoff	Zusatzmittel	Klasse des Chloridgehalts/Eignung/ Verwendung	Sonderleistungen	Fahrzeug-Nr./Kennzeichen
CEM II/A-LL 42,5 N (HC Enn. N)		FM/BV - Leiquol 2020 (Leifels) LP - Mischöl K1 (Leifels)	Cl 0,4 BK E		10007 PBH1258

Werk:
Am Atlaswerk 16a
33106 Paderborn
Tel.: 05254-955900

Disposition:
02942-9774111

Bemerkungen:
XA3 Schutz erforderl.
Rutsche-Ausdrehen
Über Husarenstrasse anfahren
bitte erst 1.Wagen laden und gucken wegen konsistenz

Der Fahrer ist grundsätzlich nicht berechtigt, zusätzliches Wasser dem Beton zuzugeben, es sei denn, dies ist planmäßig vorgesehen. Alle nachträglichen Betonveränderungen entbinden uns von der Gewährleistung. Der Fremdüberwacher ist befugt, die Baustelle zu betreten und dort Proben zu entnehmen.

Werksbeauftragter: FAHRNOW

Nachträgliche Zugabe von ☐ FM ☐ VZ Zugabe: ☐ Werk ☐ Bst.
Nachdosierung ☐ eigen ☐ fremd
Hersteller: Uhrzeit:
Planmäßige nachträgliche Wasserzugabe
Gesamtwassermenge kg noch zugebbare Wassermenge kg

Name des Verantwortlichen Unterschrift

Bitte beachten Sie die umseitigen Sicherheitshinweise und die Richtlinien zur Nachbehandlung von Beton!

Fahrer: BÜTTNER

Menge max: kg/m³ Geschätzte Restmenge im Mischer:
dosiert: Liter gesamt m³
Konsistenz vor FM-Zugabe:
Konsistenz nach FM-Zugabe:

Beladung Rückbeton	Beladung im Werk	Ankunft Baustelle	Begin Entladung	Ende Entladung	Wartezeit Minuten
	06:22				

Die Erfüllung Ihres Auftrags erfolgt ausschließlich auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Der bezeichnete Beton wurde ordnungsgemäß geliefert. Ankunfts- und Abfahrzeiten sind richtig eingetragen und können für die Wartezeitermittlung verwendet werden.

Lieferung ordnungsgemäß erhalten:
Unterschrift des Abnehmers:

Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie dem Hinweisblatt "Datenschutzrechtliche Information Heidelberger Beton GmbH" entnehmen, das unter www.heidelberger-beton.de/agb veröffentlicht ist. Verantwortliche Stelle ist die Heidelberger Beton GmbH