

Centrale : BAI DERSHEIM 2.5 m3
route de Bantzenheim

Bon N° : 139981

Date : 20/05/2026
Heure 1ère gâchée (5) : 07:52

Client : 4 INTERSOL
Chantier : 1085 MULHOUSE DROUOT BETON FRANCO
1-5 RUE D AUVERGNE
68200 MULHOUSE

N° Commande :

Remarque :
Zone Facturation : 1

Camion : 18 18 MALAXEUR DH-739-EX
Quantité : 5.00 M3

Chauffeur : 29 REMY NOE

livrée : 5.00 M3
Reste à livrer : 0.00 M3

Formule : 2325D37
Désignation (1): BPS NF EN 206+A2/CN
Classe d'exposition (2) : XF2

BPS XF2 CEM 2A 42.5 C25/30 D22 S3

Certification : NF

Consistance : S3
Résistance : C 25/30 Contrôlée sur : Cylindre
Type et classe du Ciment : CEM II/A-LL 42.5 R CE CP2 NF
Type Adjuvant : PRE EA1
Température extérieure :
Remarque : 0

Attestation (6) :
Eff/(liant eq. Mini) : 0.55
Granularité Dmax : 22.4
Dosage(C+kA) (3) :
Type Additions :
Classe Chlorures : 0.40

25
m3

5 m3 = C25/30
20 m3 = 418 Mathay

Code	Supplément	Quantité	Code	Supplément	Quantité
Départ centrale :	8 h 05 min	Début déchargement :	h min	Retour centrale :	9 h 25 min
Arrivée Chantier :	h min	Fin déchargement :	h min		
Observation livraison et ajouts éventuels :				Nom et signature :	
Y compris l'eau, demandés par le client (4) :					

- (1) BPS : Béton à Propriétés Spécifiées conforme à la norme NF EN206+A2/CN
BCP : Béton à Composition Prescrite conforme à la norme NF EN206+A2/CN
PS : L'appellation Produit Spécial est strictement réservée aux produits non couverts par le domaine d'application de la norme NF EN206+A2/CN
HCA : Hors Champ d'Application de la norme NF EN206+A2/CN
(2) La classe d'environnement X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'eau, moins 5 cm.
(3) Facultatif si non spécifiés à la commande. Obligatoire si spécifiés à la commande.
(4) Tout ajout d'eau est interdit. Tout autre ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN206+A2/CN, dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle NF soit rayé ou non.
(5) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en œuvre au plus tard 2 heures après la fabrication de la 1ère gâchée
(6) Concerne uniquement les mortiers



Centrale : WITTELSHEIM 1m3
Route du Wahlweg
Bon N° : 68394
Date : 20/05/2026
Heure lère gâchée (5) : 08:17

Client : 4
Chantier : 1085
INTER SOL
MULHOUSE DÉPOT BÉTON FRANCO
1-5 RUE D'ALVERGNE
68200 MULHOUSE
N° Commande :
Remarque :
Zone Facturation : 1

Camion : 17
Quantité : 7.50
17 MALAXEUR EK-344-XY
M3
Chauffeur : 6
BONNOT sebastien
livrée : 7.50 M3
Reste à livrer : 7.50 M3

Formule : 2326K37
Designation (1): BPS NF EN 206 A2/CN
Classe d'exposition (2): XF2
Consistance : S3
Résistance : C 25/30
Type et classe du ciment : CEM II/A-LL 42.5 R CE CP2 NF
Type Adjuvant : PRE EA1
Température extérieure :
Remarque : Béton Désactivé Inversé

XF2 C25/30 CEM 2R 42.5 06.3 Mathay Désactivé Inversé
Certification :
Attestation (6):
Eff/(liant eq. Mini) : 0.55
Granularité Dmax : 6.3
Dosage (C+KA) (3):
Type Additions :
Classe Chlorures : 0.40

Code	Supplément	Quantité	Code	Supplément	Quantité
D3	Fibres polypro béton	7.50 M3			
pg	Déchargement pompe Ganes	7.50 M3			

Départ centrale : 8 h 35 min
Arrivée Chantier : 9 h 00 min
Début déchargement : 9 h 40 min
Fin déchargement : 11 h 10 min
Retour centrale : 11 h 20 min

Observation Livraison et ajouts éventuels
Y compris l'eau, demandés par le client (4):
Non et signature :

- 1) BPS : Béton à Propriétés Spécifiques conforme à la norme NF EN206+A2/CN
BCP : Béton à Composition Prescrite conforme à la norme NF EN206+A2/CN
PS : L'appellation Produit Spécial est strictement réservée aux produits non couverts par le domaine d'application de la norme NF EN206+A2/CN
MCA : Hors Champ d'Application de la norme NF EN206+A2/CN
- 2) La classe d'environnement X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm.
- 3) Facultatif si non spécifiés à la commande. Obligatoire si spécifiés à la commande.
- 4) Tout ajout d'eau est interdit. Tout autre ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN206+A2/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle NF soit rayé ou non.
- 5) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre au plus tard 2 heures après la fabrication de la lère gâchée
- 6) Concerne uniquement les mortiers



Centrale : WITTELSHEIM 1m3 Bon N° : 68398 Date : 20/05/2026
Route du Wahlweg Heure 1ère gâchée (5) : 09:45

Client : 4 INTERSOL N° Commande :
Chantier : 1085 MULHOUSE DROUOT BETON FRANCO
1-5 RUE D'ADVERNE 68200 MULHOUSE Remarque :
Zone Facturation : 1

Camion : 33 33 MALAXEUR HC-304-CE Chauffeur : 17 RIFFENACH Fabric
Quantité : 7.50 M3 livrée : 15.00 M3
Reste à livrer : 0.00 M3

Formule : Z326K37 XF2 C25/30 CEM 2A 42.5 B6.3 Mathay Désactivé Inverse
Désignation (1) : BPS NF EN 206+A2/CN Certification :
Classe d'exposition (2) : XF2 Attestation (6) :
Consistance : S3 Eff/(liant eq. Mini) : 0.55
Résistance : C 25/30 Contrôlée sur : Cylindre Granularité Dmax : 6.3
Type et classe du Ciment : CEM II/A-L 42.5 R CE CP2 NF Dosage(C+A) (3) :
Type Adjuvant : PRE EA1 Type Additions :
Température extérieure : Classe Chlorures : 0.40
Remarque : Béton Désactivé Inverse

Code	Supplément	Quantité	Code	Supplément	Quantité
D3	Fibres polypro béton	7.50 M3			
P9	Déchargement pompe Ganes	7.50 M3			

Départ centrale : h min Début déchargement h min Retour centrale h min
Arrivée Chantier : 10 h 20 min Fin déchargement : 12 h 40 min

Observation livraison et ajouts éventuels
Y compris l'eau, demandés par le client (4) : Non

NOM et signature :

- (1) BPS : Béton à Propriétés Spécifiques conforme à la norme NF EN 206+A2/CN
BCP : Béton à Composition Prescrite conforme à la norme NF EN 206+A2/CN
PS : L'appellation Produit Spécial est strictement réservée aux produits non couverts
par le domaine d'application de la norme NF EN 206+A2/CN
HCA : Hors Champ d'Application de la norme NF EN 206+A2/CN
- (2) La classe d'environnement X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression,
non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm.
- (3) Facultatif si non spécifiés à la commande. Obligatoire si spécifiés à la commande.
- (4) Tout ajout d'eau est interdit. Tout autre ajout sur chantier
non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206+A2/CN.
Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle NF soit rayé ou non.
- (5) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en œuvre au plus tard 2 heures
après la fabrication de la 1ère gâchée
- (6) Concerne uniquement les mortiers



Centrale : WITTELSHEIM 1m3 Bon N° : 68406 Date : 20/05/2026
Route du Wahlweg Heure 1ère gâchée (5) : 12:49

Client : 4 INTERSOL N° Commande :
Chantier : 1085 MULHOUSE DROUOT BETON FRANCO
1-5 RUE D'Auvergne
68200 MULHOUSE Remarque :
Zone Facturation : 1
Camion : 17 17 MALAXEUR EK-344-XY Chauffeur : 6 BONNOT sebastien
Quantité : 5.00 M3 livrée : M3
Reste à livrer : M3

Formule : Z326K37 XF2 C25/30 CEM 2A 42.5 B6.3 Mathay Désactivé Inversé
Désignation (1): BPS NF EN 206+A2/CN Certification :
Classe d'exposition (2) : XF2 Attestation (6) :
Consistance : S3 Eff/(liant eq. Mini) : 0.55
Résistance : C 25/30 Contrôlée sur : Cylindre Granularité Dmax : 6.3
Type et classe du Ciment : CEM II/A-LL 42.5 R CE CP2 NF Dosage(C+A) (3) :
Type Adjuvant : PRE EA1 Type Additions :
Température extérieure : Classe Chlorures : 0.40
Remarque : Béton Désactivé Inversé

Code	Supplément	Quantité	Code	Supplément	Quantité
D3	Fibres polypro béton	5.00 M3			
P9	Désactivé Inversé	5.00 M3			

Départ centrale : 13 h 00 min Début déchargement : 13 h 25 min Retour centrale : 14 h 20 min
Arrivée Chantier : 13 h 20 min Fin déchargement : 14 h 40 min

Observation livraison et ajouts éventuels Nom et signature :
Y compris l'eau, demandés par le client (4) :

SOL

- 1) BPS : Béton à Propriétés Spécifiées conforme à la norme NF EN206+A2/CN
BCP : Béton à Composition Prescrite conforme à la norme NF EN206+A2/CN
PS : l'appellation Produit Spécial est strictement réservée aux produits non couverts par le domaine d'application de la norme NF EN206+A2/CN
HCA : Hors Champ d'Application de la norme NF EN206+A2/CN
- 2) La classe d'environnement X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm.
- 3) Facultatif si non spécifiés à la commande. Obligatoire si spécifiés à la commande.
- 4) Tout ajout d'eau est interdit. Tout autre ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN206+A2/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle NF soit rayé ou non.
- 5) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre au plus tard 2 heures après la fabrication de la 1ère gâchée
- 6) Concerne uniquement les mortiers



[Signature]

Michelsas

au capital de 480 000 Euros

150, rue de Pfastatt

B.P. 60046 - 68261 KINGERSHEIM

Tél. 03 89 52 92 42 Fax 03 89 52 94 95

R.C. Mulhouse 54 B 105 - INSEE 143 68 270 0 001 - SIRET 945 451 052 00019

Votre partenaire en Béton

Bulletin de Pompage

N° 186130

ENTREPRISE : Talant

CHANTIER : Mulhouse

DATE : 20/05/86

GANESH 24 <i>Bauger</i>	PUMI 35	MIXO 41	HORTON 42	DUMBO 44	ROMIX 45
PASTIS 51	HALLIMAX 53	MONICA 55	ELEPHANT 63	SHADOCK 65	

Heure départ centrale : _____

LAVAGE : - Chantier ☐

Heure arrivée chantier : 8h30

- Centrale ☒

Heure départ chantier : 12h30

M³ pompés : 15,00 m³

Tuyaux supplémentaires : _____ ml

Signature chauffeur : _____

Signature client :
(chef de chantier)

Tous litiges ou contestations sont exclusivement du ressort des Tribunaux du siège de l'entreprise MICHEL S.A.

Observations : _____