



Secil Betão, S.A.

Av. Engº. Duarte Pacheco, nº 19 - 7º
1070-100 LISBOA
Tel: 217 927 100 - Fax: 217 936 200



ATCUD:JFTBTFM4-9560409549



Betãoconcept, Lda
Rua Nossa Senhora da Maia Nº 21
4470-204 Maia

FATURA

Nº DOCUMENTO
ZEXF BIZ1/9560409549

DATA DOCUMENTO
30-06-2026

DATA VENCIMENTO
29-08-2026

Original
Página 1/2

CÓDIGO CLIENTE
403063

NIF CLIENTE
509811990

LOCAL DE CARGA
Braga

LOCAL DE DESCARGA
HSOLS - PT - OLEIROS - BRAGA
R. do Monte

REQUISIÇÃO	GUIA	PRODUTO	QUANTIDADE U.M.	ENTREGA
	P504/0075986	C25/30 XC2(P) CI0,40 D22 S4	9,00 M3	30-06-2026
	P504/0075987	C25/30 XC2(P) CI0,40 D22 S4	9,00 M3	30-06-2026
	P504/0075989	C25/30 XC2(P) CI0,40 D22 S4	9,00 M3	30-06-2026
	P504/0075991	C25/30 XC2(P) CI0,40 D22 S4	9,00 M3	30-06-2026
	P504/0075992	C25/30 XC2(P) CI0,40 D22 S4	9,00 M3	30-06-2026
	P504/0075993	C25/30 XC2(P) CI0,40 D22 S4	9,00 M3	30-06-2026
	P504/0075994	C25/30 XC2(P) CI0,40 D22 S4	9,00 M3	30-06-2026
	P504/0075997	C25/30 XC2(P) CI0,40 D22 S4	9,00 M3	30-06-2026
	P504/0075998	C25/30 XC2(P) CI0,40 D22 S4	9,00 M3	30-06-2026
	P504/0075999	C25/30 XC2(P) CI0,40 D22 S4	9,00 M3	30-06-2026
	P504/0076000	C25/30 XC2(P) CI0,40 D22 S4	9,00 M3	30-06-2026

FATURA

Original

Nº DOCUMENTO ZEXF BIZ1/9560409549

Página 2/2

P504/0076004	C25/30 XC2(P) CI0,40 D22 S4	9,00 M3	30-06-2026
P504/0076005	C25/30 XC2(P) CI0,40 D22 S4	9,00 M3	30-06-2026
P504/0076006	C25/30 XC2(P) CI0,40 D22 S4	5,00 M3	30-06-2026

DESIGNAÇÃO	QUANTIDADE U.M.	PREÇO UNIT.(€)	IVA(%)	VALOR S/ DESC.(€)
C25/30 XC2(P) CI0,40 D22 S4	122,00 M3	91,43	23	11.154,46
UniPiso				

VALOR S/IVA(€)	VALOR IVA(€)	VALOR TOTAL(€)
11.154,46	2.565,53	13.719,99

Observações

Pagamento por transferência bancária: IBAN PT50 0033 0000 00004726035 05 SWIFT CODE BCOMPTPL



PT 2243

Secil Betão, S.A.

Av. Engº. Duarte Pacheco, nº 19 - 7º
1070-100 LISBOA - PORTUGAL
Tel: 217 927 100 - Fax: 217 936 200

GUIA DE REMESSA Nº

GR P504/0075986

DATA

30-06-2026

Betãoconcept, Lda

Rua Nossa Senhora da Maia Nº 21

4470-204, Maia

Original

CÓDIGO AT : 19310337454

NIF : 509811990

NÚMERO DE CLIENTE : 0000403063

PROPOSTA : 9500144089

CONTACTO DA OBRA : +351917350318

LOCAL DE CARGA : Secil Betão, S.A.

(Contacto : 935011766)

Parque Industrial de Celeirós
4705-471 Celeirós

LOCAL DE DESCARGA : HSOLS - PT - OLEIROS - BRAGA

R. do Monte, 4730-325 Oleiros - Braga

TOTAL DO PEDIDO : 105.0 M3

VIATURA / MATRÍCULA : 85-QE-43

TOTAL ACUMULADO : 9.0 M3

MOTORISTA : DOMINGOS SILVA

PRODUTO / SERVIÇO : DESIGNAÇÃO

QUANTIDADE

Betão UniPiso C25/30 XC2(P) C10,40 D22 S4

9 M3

CONSTITUINTES : Cimento
CEM I 52,5R

Adição
Tipo I

Adjuvante
Plastificante + Superplastificante (PL
+5920)

ELEMENTO A BETONAR : Pavimento

MODO DE DESCARGA : Bomba [] Directa [] Grua [] Outro []

REGISTO HORÁRIO	Amassadura	Chegada à Obra	Início de Descarga	Fim de Descarga	Slump
	07:51	840	910	930	

OBSERVAÇÕES

Fibras metálicas em obra

UFI:F200-U0CW-500F-QANF

Instruções de Segurança no Manuseamento do Betão Fresco

Devem tomar-se precauções para evitar que o betão fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o betão fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico. Deve evitar-se o contacto da pele com o betão fresco, recorrendo a vestuário de protecção adequado. Se o betão entrar em contacto com a pele, esta deve ser imediatamente lavada com água limpa.

Condições de Fornecimento

Produto fornecido de acordo com as especificações do Cliente e, sempre que aplicável, conforme a NP EN 206-1 e NP EN 206, dependendo da altura de licenciamento da obra. O produto deverá ser aplicado imediatamente após ser descarregado e sem modificar a sua composição.

A Adição de água no local da Obra só poderá ser feita, se solicitada, sob inteira responsabilidade do Cliente ou de um seu representante.

ADIÇÃO DE 100 LITROS DE ÁGUA A PEDIDO DO CLIENTE.

ATCUD: JFHJS3HY-0075986

O Expedidor: Tiago Manuel da Silva

O Motorista

O Cliente

Capital: 12 000 000 Euros - Sede: Outão, 2900-864 Setúbal
Contribuinte e Mat. Cons. Registo Comercial de Lisboa nº 500 292 671

FORNECIMENTO DE ACORDO COM AS NOSSAS CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

GIPD - Processado por programa certificado nº1532/AT





Secil Betão, S.A.

Av. Engº. Duarte Pacheco, nº 19 - 7º
1070-100 LISBOA - PORTUGAL
Tel: 217 927 100 - Fax: 217 936 200

GUIA DE REMESSA Nº

GR P504/0075987

DATA

30-06-2026

Betãoconcept, Lda

Rua Nossa Senhora da Maia Nº 21

4470-204, Maia

Original

CÓDIGO AT : 19310369321

NIF : 509811990

NÚMERO DE CLIENTE : 0000403063

PROPOSTA : 9500144089

CONTACTO DA OBRA : +351917350318

LOCAL DE CARGA : Secil Betão, S.A.

(Contacto : 935011766)

Parque Industrial de Celeirós
4705-471 Celeirós

LOCAL DE DESCARGA : HSOLS - PT - OLEIROS - BRAGA

R. do Monte, 4730-325 Oleiros - Braga

TOTAL DO PEDIDO : 105.0 M3

VIATURA / MATRÍCULA : 73-SX-28

TOTAL ACUMULADO : 18.0 M3

MOTORISTA : BATISTA

PRODUTO / SERVIÇO : DESIGNAÇÃO

QUANTIDADE

Betão UniPiso C25/30 XC2(P) C10,40 D22 S4

9 M3

CONSTITUINTES

: Cimento

Adição

Adjuvante

CEM I 52,5R

Tipo I

Plastificante + Superplastificante (PL
+5920)

ELEMENTO A BETONAR : Pavimento

MODO DE DESCARGA : Bomba [] Directa [] Grua [] Outro []

REGISTO HORÁRIO

: Amassadura

Chegada à Obra

Início de Descarga

Fim de Descarga

Slump

07:59

9:00

9:25

9:45

OBSERVAÇÕES

FIBRA EN OBRA

UFI:F200-U0CW-500F-QANF

Instruções de Segurança no Manuseamento do Betão Fresco

Devem tomar-se precauções para evitar que o betão fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o betão fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico. Deve evitar-se o contacto da pele com o betão fresco, recorrendo a vestuário de protecção adequado. Se o betão entrar em contacto com a pele, esta deve ser imediatamente lavada com água limpa.

Condições de Fornecimento

Produto fornecido de acordo com as especificações do Cliente e, sempre que aplicável, conforme a NP EN 206-1 e NP EN 206, dependendo da altura de licenciamento da obra. O produto deverá ser aplicado imediatamente após ser descarregado e sem modificar a sua composição.

A Adição de água no local da Obra só poderá ser feita, se solicitada, sob inteira responsabilidade do Cliente ou de um seu representante.

ADIÇÃO DE 30 LITROS DE ÁGUA A PEDIDO DO CLIENTE.

ATCUD: JFHJS3HY-0075987

O Expedidor: Tiago Manuel da Silva

O Motorista

O Cliente

Capital: 12 000 000 Euros - Sede: Outão, 2900-864 Setúbal
Contribuinte e Mat. Cons. Registo Comercial de Lisboa nº 500 292 671

FORNECIMENTO DE ACORDO COM AS NOSSAS CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

yCfi - Processado por programa certificado nº1532/AT





Secil Betão, S.A.

Av. Engº. Duarte Pacheco, nº 19 - 7º
1070-100 LISBOA - PORTUGAL
Tel: 217 927 100 - Fax: 217 936 200

GUIA DE REMESSA Nº

GR P504/0075989

DATA

30-06-2026

Betãoconcept, Lda
Rua Nossa Senhora da Maia Nº 21

4470-204, Maia

Original

CÓDIGO AT : 19310462402

NIF : 509811990

NÚMERO DE CLIENTE : 0000403063

PROPOSTA : 9500144089

CONTACTO DA OBRA : +351917350318

LOCAL DE CARGA : Secil Betão, S.A.

(Contacto : 935011766)

Parque Industrial de Celeirós
4705-471 Celeirós

LOCAL DE DESCARGA : HSOLS - PT - OLEIROS - BRAGA

R. do Monte, 4730-325 Oleiros - Braga

TOTAL DO PEDIDO : 105.0 M3

VIATURA / MATRÍCULA : BI-57-PJ

TOTAL ACUMULADO : 27.0 M3

MOTORISTA : FELICIANO

PRODUTO / SERVIÇO : DESIGNAÇÃO

QUANTIDADE

Betão UniPiso C25/30 XC2(P) C10,40 D22 S4

9 M3

CONSTITUINTES

: Cimento

Adição

Adjuvante

CEM I 52,5R

Tipo I

Plastificante + Superplastificante (PL
+5920)

ELEMENTO A BETONAR : Pavimento

MODO DE DESCARGA : Bomba [] Directa [] Grua [] Outro []

REGISTO HORÁRIO

: Amassadura

Chegada à Obra

Início de Descarga

Fim de Descarga

Slump

08:17

OBSERVAÇÕES

fibra adicionada na obra

UFI:F200-U0CW-500F-QANF

Instruções de Segurança no Manuseamento do Betão Fresco

Devem tomar-se precauções para evitar que o betão fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o betão fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico. Deve evitar-se o contacto da pele com o betão fresco, recorrendo a vestuário de protecção adequado. Se o betão entrar em contacto com a pele, esta deve ser imediatamente lavada com água limpa.

Condições de Fornecimento

Produto fornecido de acordo com as especificações do Cliente e, sempre que aplicável, conforme a NP EN 206-1 e NP EN 206, dependendo da altura de licenciamento da obra. O produto deverá ser aplicado imediatamente após ser descarregado e sem modificar a sua composição.

A Adição de água no local da Obra só poderá ser feita, se solicitada, sob inteira responsabilidade do Cliente ou de um seu representante.

ADIÇÃO DE 100 LITROS DE ÁGUA A PEDIDO DO CLIENTE.

ATCUD: JFHJS3HY-0075989

O Expedidor: Tiago Manuel da Silva

O Motorista

O Cliente

Capital: 12 000 000 Euros - Sede: Outão, 2900-864 Setúbal
Contribuinte e Mat. Cons. Registo Comercial de Lisboa nº 500 292 671

FORNECIMENTO DE ACORDO COM AS NOSSAS CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

0xmt - Processado por programa certificado nº1532/AT





Secil Betão, S.A.

Av. Eng.º Duarte Pacheco, nº 19 - 7º
1070-100 LISBOA - PORTUGAL
Tel: 217 927 100 - Fax: 217 936 200

GUIA DE REMESSA Nº

GR P504/0075991

DATA

30-06-2026

Betãoconcept, Lda
Rua Nossa Senhora da Maia Nº 21
4470-204, Maia

Original

CÓDIGO AT : 19310544956

NIF : 509811990

NÚMERO DE CLIENTE : 0000403063

PROPOSTA : 9500144089

CONTACTO DA OBRA : +351917350318

LOCAL DE CARGA : Secil Betão, S.A.

(Contacto : 935011766)

Parque Industrial de Celeirós
4705-471 Celeirós

LOCAL DE DESCARGA : HSOLS - PT - OLEIROS - BRAGA

R. do Monte, 4730-325 Oleiros - Braga

TOTAL DO PEDIDO : 105.0 M3

VIATURA / MATRÍCULA : 84-ZL-86

TOTAL ACUMULADO : 36.0 M3

MOTORISTA : PAULO COUTO

PRODUTO / SERVIÇO : DESIGNAÇÃO

QUANTIDADE

Betão UniPiso C25/30 XC2(P) C10,40 D22 S4

9 M3

CONSTITUINTES

: Cimento

Adição

Adjuvante

CEM I 52,5R

Tipo I

Plastificante + Superplastificante (PL
+5920)

ELEMENTO A BETONAR : Pavimento

MODO DE DESCARGA : Bomba [] Directa [] Grua [] Outro []

REGISTO HORÁRIO

: Amassadura

Chegada à Obra

Início de Descarga

Fim de Descarga

Slump

08:31

9125

9150

10110

OBSERVAÇÕES

UFI:F200-U0CW-500F-QANF

Instruções de Segurança no Manuseamento do Betão Fresco

Devem tomar-se precauções para evitar que o betão fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o betão fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico. Deve evitar-se o contacto da pele com o betão fresco, recorrendo a vestuário de protecção adequado. Se o betão entrar em contacto com a pele, esta deve ser imediatamente lavada com água limpa.

Condições de Fornecimento

Produto fornecido de acordo com as especificações do Cliente e, sempre que aplicável, conforme a NP EN 206-1 e NP EN 206, dependendo da altura de licenciamento da obra. O produto deverá ser aplicado imediatamente após ser descarregado e sem modificar a sua composição.

A Adição de água no local da Obra só poderá ser feita, se solicitada, sob inteira responsabilidade do Cliente ou de um seu representante.

ADIÇÃO DE 150 LITROS DE ÁGUA A PEDIDO DO CLIENTE.

ATCUD: JFHJS3HY-0075991

O Expedidor: Tiago Manuel da Silva

O Motorista

O Cliente

Capital: 12 000 000 Euros - Sede: Outão . 2900-864 Setúbal
Contribuinte e Mat. Cons. Registo Comercial de Lisboa nº 500 292 671

FORNECIMENTO DE ACORDO COM AS NOSSAS CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

n0Nw - Processado por programa certificado nº1532/AT





Secil Betão, S.A.

Av. Engº. Duarte Pacheco, nº 19 - 7º
1070-100 LISBOA - PORTUGAL
Tel: 217 927 100 - Fax: 217 936 200

GUIA DE REMESSA Nº

GR P504/0075992

DATA

30-06-2026

Betãoconcept, Lda
Rua Nossa Senhora da Maia Nº 21
4470-204, Maia

Original

CÓDIGO AT : 19310586578

NIF : 509811990

NÚMERO DE CLIENTE : 0000403063

PROPOSTA : 9500144089

CONTACTO DA OBRA : +351917350318

LOCAL DE CARGA : Secil Betão, S.A.

(Contacto : 935011766)

Parque Industrial de Celeirós
4705-471 Celeirós

LOCAL DE DESCARGA : HSOLS - PT - OLEIROS - BRAGA

R. do Monte, 4730-325 Oleiros - Braga

TOTAL DO PEDIDO : 105.0 M3

VIATURA / MATRÍCULA : AS-64-CH

TOTAL ACUMULADO : 45.0 M3

MOTORISTA : DIOGO

PRODUTO / SERVIÇO : DESIGNAÇÃO

QUANTIDADE

PRODUTO / SERVIÇO	DESIGNAÇÃO	QUANTIDADE
Betão	UniPiso C25/30 XC2(P) C10,40 D22 S4	9 M3

CONSTITUINTES

: Cimento

Adição

Adjuvante

CEM I 52,5R

Tipo I

Plastificante + Superplastificante (PL +5920)

ELEMENTO A BETONAR : Pavimento

MODO DE DESCARGA : Bomba [] Directa [] Grua [] Outro []

REGISTO HORÁRIO

: Amassadura

Chegada à Obra

Início de Descarga

Fim de Descarga

Slump

08:38

9.30

10.05

10.20

OBSERVAÇÕES

Fibras

UFI:F200-U0CW-500F-QANF

Instruções de Segurança no Manuseamento do Betão Fresco

Devem tomar-se precauções para evitar que o betão fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o betão fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico. Deve evitar-se o contacto da pele com o betão fresco, recorrendo a vestuário de protecção adequado. Se o betão entrar em contacto com a pele, esta deve ser imediatamente lavada com água limpa.

Condições de Fornecimento

Produto fornecido de acordo com as especificações do Cliente e, sempre que aplicável, conforme a NP EN 206-1 e NP EN 206, dependendo da altura de licenciamento da obra. O produto deverá ser aplicado imediatamente após ser descarregado e sem modificar a sua composição.

A Adição de água no local da Obra só poderá ser feita, se solicitada, sob inteira responsabilidade do Cliente ou de um seu representante.

ADIÇÃO DE _____ LITROS DE ÁGUA A PEDIDO DO CLIENTE.

ATCUD: JFHJS3HY-0075992

O Expedidor: Tiago Manuel da Silva

O Motorista

O Cliente

Capital: 12 000 000 Euros - Sede: Outão . 2900-864 Setúbal
Contribuinte e Mat. Cons. Registo Comercial de Lisboa nº 500 292 671

FORNECIMENTO DE ACORDO COM AS NOSSAS CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

gcuC - Processado por programa certificado nº1532/AT





Secil Betão, S.A.

Av. Engº. Duarte Pacheco, nº 19 - 7º
1070-100 LISBOA - PORTUGAL
Tel: 217 927 100 - Fax: 217 936 200

GUIA DE REMESSA Nº

GR P504/0075993

DATA

30-06-2026

Betãoconcept, Lda

Rua Nossa Senhora da Maia Nº 21

4470-204, Maia

Original

CÓDIGO AT : 19310631697

NIF : 509811990

NÚMERO DE CLIENTE : 0000403063

PROPOSTA : 9500144089

CONTACTO DA OBRA : +351917350318

LOCAL DE CARGA : Secil Betão, S.A.

(Contacto : 935011766)

Parque Industrial de Celeirós
4705-471 Celeirós

LOCAL DE DESCARGA : HSOLS - PT - OLEIROS - BRAGA

R. do Monte, 4730-325 Oleiros - Braga

TOTAL DO PEDIDO : 105.0 M3

VIATURA / MATRÍCULA : AN-12-XE

TOTAL ACUMULADO : 54.0 M3

MOTORISTA : VASCO

PRODUTO / SERVIÇO : DESIGNAÇÃO

QUANTIDADE

Betão UniPiso C25/30 XC2(P) C10,40 D22 S4 9 M3

CONSTITUINTES : Cimento
CEM I 52,5R

Adição
Tipo I

Adjuvante
Plastificante + Superplastificante (PL
+5920)

ELEMENTO A BETONAR : Pavimento

MODO DE DESCARGA : Bomba [] Directa [] Grua [] Outro []

REGISTO HORÁRIO : Amassadura Chegada à Obra Início de Descarga Fim de Descarga Slump
08:44 09:30 10:15 10:43

OBSERVAÇÕES: Fim trabalho cliente

UFI:F200-U0CW-500F-QANF

Instruções de Segurança no Manuseamento do Betão Fresco

Devem tomar-se precauções para evitar que o betão fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o betão fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico. Deve evitar-se o contacto da pele com o betão fresco, recorrendo a vestuário de protecção adequado. Se o betão entrar em contacto com a pele, esta deve ser imediatamente lavada com água limpa.

Condições de Fornecimento

Produto fornecido de acordo com as especificações do Cliente e, sempre que aplicável, conforme a NP EN 206-1 e NP EN 206, dependendo da altura de licenciamento da obra. O produto deverá ser aplicado imediatamente após ser descarregado e sem modificar a sua composição.

A Adição de água no local da Obra só poderá ser feita, se solicitada, sob inteira responsabilidade do Cliente ou de um seu representante.

ADIÇÃO DE 1.50 LITROS DE ÁGUA A PEDIDO DO CLIENTE.

ATCUD: JFHJS3HY-0075993

O Expedidor: Tiago Manuel da Silva

O Motorista

O Cliente

Capital: 12 000 000 Euros - Sede: Outão, 2900-864 Setúbal
Contribuinte e Mat. Cons. Registo Comercial de Lisboa nº 500 292 671

FORNECIMENTO DE ACORDO COM AS NOSSAS CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

QEK - Processado por programa certificado nº1532/AT





Secil Betão, S.A.

Av. Eng.º Duarte Pacheco, nº 19 - 7º
1070-100 LISBOA - PORTUGAL
Tel: 217 927 100 - Fax: 217 936 200

GUIA DE REMESSA Nº

GR P504/0075994

DATA

30-06-2026

Betãoconcept, Lda

Rua Nossa Senhora da Maia Nº 21

4470-204, Maia

Original

CÓDIGO AT : 19310713570

NIF : 509811990

NÚMERO DE CLIENTE : 0000403063

PROPOSTA : 9500144089

CONTACTO DA OBRA : +351917350318

LOCAL DE CARGA : Secil Betão, S.A.

(Contacto : 935011766)

Parque Industrial de Celeirós
4705-471 Celeirós

LOCAL DE DESCARGA : HSOLS - PT - OLEIROS - BRAGA

R. do Monte, 4730-325 Oleiros - Braga

TOTAL DO PEDIDO : 105.0 M3

VIATURA / MATRÍCULA : 84-ZL-93

TOTAL ACUMULADO : 63.0 M3

MOTORISTA : ANTONIO VIEIRA

PRODUTO / SERVIÇO : DESIGNAÇÃO

QUANTIDADE

Betão	UniPiso C25/30 XC2(P) C10,40 D22 S4	9 M3
-------	-------------------------------------	------

CONSTITUINTES : Cimento
CEM I 52,5R

Adição
Tipo I

Adjuvante
Plastificante + Superplastificante (PL
+5920)

ELEMENTO A BETONAR : Pavimento

MODO DE DESCARGA : Bomba [] Directa [] Grua [] Outro []

REGISTO HORÁRIO	: Amassadura	Chegada à Obra	Início de Descarga	Fim de Descarga	Slump
	08:57	9:50	10:25	10:40	

OBSERVAÇÕES

Fiznos Em Obra

UFI:F200-U0CW-500F-QANF

Instruções de Segurança no Manuseamento do Betão Fresco

Devem tomar-se precauções para evitar que o betão fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o betão fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico. Deve evitar-se o contacto da pele com o betão fresco, recorrendo a vestuário de protecção adequado. Se o betão entrar em contacto com a pele, esta deve ser imediatamente lavada com água limpa.

Condições de Fornecimento

Produto fornecido de acordo com as especificações do Cliente e, sempre que aplicável, conforme a NP EN 206-1 e NP EN 206, dependendo da altura de licenciamento da obra. O produto deverá ser aplicado imediatamente após ser descarregado e sem modificar a sua composição.

A Adição de água no local da Obra só poderá ser feita, se solicitada, sob inteira responsabilidade do Cliente ou de um seu representante.

ADIÇÃO DE 200 LITROS DE ÁGUA A PEDIDO DO CLIENTE.

ATCUD: JFHJS3HY-0075994

O Expeditor: Tiago Manuel da Silva

O Motorista

O Cliente

Capital: 12 000 000 Euros - Sede: Outão . 2900-864 Setúbal
Contribuinte e Mat. Cons. Registo Comercial de Lisboa nº 500 292 671

FORNECIMENTO DE ACORDO COM AS NOSSAS CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

JFyI - Processado por programa certificado nº1532/AT





Secil Betão, S.A.

Av. Eng.º Duarte Pacheco, nº 19 - 7º
1070-100 LISBOA - PORTUGAL
Tel: 217 927 100 - Fax: 217 936 200

GUIA DE REMESSA Nº

GR P504/0075997

DATA

30-06-2026

Betãoconcept, Lda

Rua Nossa Senhora da Maia Nº 21

4470-204, Maia

Original

CÓDIGO AT : 19311207210

NIF : 509811990

NÚMERO DE CLIENTE : 0000403063

PROPOSTA : 9500144089

CONTACTO DA OBRA : +351917350318

LOCAL DE CARGA : Secil Betão, S.A.

(Contacto : 935011766)

Parque Industrial de Celeirós
4705-471 Celeirós

LOCAL DE DESCARGA : HSOLS - PT - OLEIROS - BRAGA

R. do Monte, 4730-325 Oleiros - Braga

TOTAL DO PEDIDO : 105.0 M3

VIATURA / MATRÍCULA : 85-QE-43

TOTAL ACUMULADO : 72.0 M3

MOTORISTA : DOMINGOS SILVA

PRODUTO / SERVIÇO : DESIGNAÇÃO

QUANTIDADE

Betão UniPiso C25/30 XC2(P) C10,40 D22 S4

9 M3

CONSTITUINTES

: Cimento

Adição

Adjuvante

CEM I 52,5R

Tipo I

Plastificante + Superplastificante (PL
+5920)

ELEMENTO A BETONAR : Pavimento

MODO DE DESCARGA : Bomba [] Directa [] Grua [] Outro []

REGISTO HORÁRIO : Amassadura Chegada à Obra Início de Descarga Fim de Descarga Slump
09:59 10:40 10:50 11:05

OBSERVAÇÕES

Fibras metálicas em obra

UFI:F200-U0CW-500F-QANF

Instruções de Segurança no Manuseamento do Betão Fresco

Devem tomar-se precauções para evitar que o betão fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o betão fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico. Deve evitar-se o contacto da pele com o betão fresco, recorrendo a vestuário de protecção adequado. Se o betão entrar em contacto com a pele, esta deve ser imediatamente lavada com água limpa.

Condições de Fornecimento

Produto fornecido de acordo com as especificações do Cliente e, sempre que aplicável, conforme a NP EN 206-1 e NP EN 206, dependendo da altura de licenciamento da obra. O produto deverá ser aplicado imediatamente após ser descarregado e sem modificar a sua composição.

A Adição de água no local da Obra só poderá ser feita, se solicitada, sob inteira responsabilidade do Cliente ou de um seu representante.

ADICÃO DE 100 LITROS DE ÁGUA A PEDIDO DO CLIENTE.

ATCUD: JFHJS3HY-0075997

O Expedidor: Tiago Manuel da Silva

O Motorista

O Cliente

Capital: 12 000 000 Euros - Sede: Outão, 2900-864 Setúbal
Contribuinte e Mat. Cons. Registo Comercial de Lisboa nº 500 292 671

FORNECIMENTO DE ACORDO COM AS NOSSAS CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

nDqD - Processado por programa certificado nº1532/AT





Secil Betão, S.A.

Av. Eng.º Duarte Pacheco, nº 19 - 7º
1070-100 LISBOA - PORTUGAL
Tel: 217 927 100 - Fax: 217 936 200

GUIA DE REMESSA Nº

GR P504/0075998

DATA

30-06-2026

Betãoconcept, Lda
Rua Nossa Senhora da Maia Nº 21
4470-204, Maia

Original

CÓDIGO AT : 19311344837

NIF : 509811990

NÚMERO DE CLIENTE : 0000403063

PROPOSTA : 9500144089

CONTACTO DA OBRA : +351917350318

LOCAL DE CARGA : Secil Betão, S.A.

(Contacto : 935011766)

Parque Industrial de Celeirós
4705-471 Celeirós

LOCAL DE DESCARGA : HSOLS - PT - OLEIROS - BRAGA

R. do Monte, 4730-325 Oleiros - Braga

TOTAL DO PEDIDO : 105.0 M3

VIATURA / MATRÍCULA : AL-94-PF

TOTAL ACUMULADO : 81.0 M3

MOTORISTA : LUIS

PRODUTO / SERVIÇO : DESIGNAÇÃO

QUANTIDADE

Betão UniPiso C25/30 XC2(P) C10,40 D22 S4 9 M3

CONSTITUINTES

: Cimento

Adição

Adjuvante

CEM I 52,5R

Tipo I

Plastificante + Superplastificante (PL
+5920)

ELEMENTO A BETONAR : Pavimento

MODO DE DESCARGA : Bomba [] Directa [] Grua [] Outro []

REGISTO HORÁRIO : Amassadura Chegada à Obra Início de Descarga Fim de Descarga Slump
10:15 11:00 11:10 11:30

OBSERVAÇÕES

Fibras metálicas em obra

UFI:F200-U0CW-500F-QANF

Instruções de Segurança no Manuseamento do Betão Fresco

Devem tomar-se precauções para evitar que o betão fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o betão fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico. Deve evitar-se o contacto da pele com o betão fresco, recorrendo a vestuário de protecção adequado. Se o betão entrar em contacto com a pele, esta deve ser imediatamente lavada com água limpa.

Condições de Fornecimento

Produto fornecido de acordo com as especificações do Cliente e, sempre que aplicável, conforme a NP EN 206-1 e NP EN 206, dependendo da altura de licenciamento da obra. O produto deverá ser aplicado imediatamente após ser descarregado e sem modificar a sua composição.

A Adição de água no local da Obra só poderá ser feita, se solicitada, sob inteira responsabilidade do Cliente ou de um seu representante.

ADICÃO DE 50 LITROS DE ÁGUA A PEDIDO DO CLIENTE.

ATCUD: JFHJS3HY-0075998

O Expedidor: Tiago Manuel da Silva

O Motorista

O Cliente

Capital: 12 000 000 Euros - Sede: Outão, 2900-864 Setúbal
Contribuinte e Mat. Cons. Registo Comercial de Lisboa nº 500 292 671

FORNECIMENTO DE ACORDO COM AS NOSSAS CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

tKvY - Processado por programa certificado nº1532/AT





Secil Betão, S.A.

Av. Eng.º Duarte Pacheco, nº 19 - 7º
1070-100 LISBOA - PORTUGAL
Tel: 217 927 100 - Fax: 217 936 200

GUIA DE REMESSA Nº

GR P504/0075999

DATA

30-06-2026

Betãoconcept, Lda
Rua Nossa Senhora da Maia Nº 21
4470-204, Maia

Original

CÓDIGO AT : 19311400818

NIF : 509811990

NÚMERO DE CLIENTE : 0000403063

PROPOSTA : 9500144089

CONTACTO DA OBRA : +351917350318

LOCAL DE CARGA : Secil Betão, S.A.

(Contacto : 935011766)

Parque Industrial de Celeirós
4705-471 Celeirós

LOCAL DE DESCARGA : HSOLS - PT - OLEIROS - BRAGA

R. do Monte, 4730-325 Oleiros - Braga

TOTAL DO PEDIDO : 105.0 M3

VIATURA / MATRÍCULA : 73-SX-28

TOTAL ACUMULADO : 90.0 M3

MOTORISTA : BATISTA

PRODUTO / SERVIÇO : DESIGNAÇÃO

QUANTIDADE

Betão UniPiso C25/30 XC2(P) C10,40 D22 S4

9 M3

CONSTITUINTES

: Cimento

Adição

Adjuvante

CEM I 52,5R

Tipo I

Plastificante + Superplastificante (PL
+5920)

ELEMENTO A BETONAR : Pavimento

MODO DE DESCARGA : Bomba [] Directa [] Grua [] Outro []

REGISTO HORÁRIO

: Amassadura

Chegada à Obra

Início de Descarga

Fim de Descarga

Slump

10:22

11:16

11:10

11:35

OBSERVAÇÕES

FIBRA EM OBRA

UFI:F200-U0CW-500F-QANF

Instruções de Segurança no Manuseamento do Betão Fresco

Devem tomar-se precauções para evitar que o betão fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o betão fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico. Deve evitar-se o contacto da pele com o betão fresco, recorrendo a vestuário de protecção adequado. Se o betão entrar em contacto com a pele, esta deve ser imediatamente lavada com água limpa.

Condições de Fornecimento

Produto fornecido de acordo com as especificações do Cliente e, sempre que aplicável, conforme a NP EN 206-1 e NP EN 206, dependendo da altura de licenciamento da obra. O produto deverá ser aplicado imediatamente após ser descarregado e sem modificar a sua composição.

A Adição de água no local da Obra só poderá ser feita, se solicitada, sob inteira responsabilidade do Cliente ou de um seu representante.

ADIÇÃO DE _____ LITROS DE ÁGUA A PEDIDO DO CLIENTE.

ATCUD: JFHJS3HY-0075999

O Expedidor: Tiago Manuel da Silva

O Motorista

O Cliente



Capital: 12 000 000 Euros - Sede: Outão . 2900-864 Setúbal
Contribuinte e Mat. Cons. Registo Comercial de Lisboa nº 500 292 671

FORNECIMENTO DE ACORDO COM AS NOSSAS CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

ULSD - Processado por programa certificado nº1532/AT



Secil Betão, S.A.

Av. Eng.º Duarte Pacheco, nº 19 - 7º
1070-100 LISBOA - PORTUGAL
Tel: 217 927 100 - Fax: 217 936 200

GUIA DE REMESSA Nº

GR P504/0076000

DATA

30-06-2026

Betãoconcept, Lda
Rua Nossa Senhora da Maia Nº 21
4470-204, Maia

Original

CÓDIGO AT : 19311450459

NIF : 509811990

NÚMERO DE CLIENTE : 0000403063

PROPOSTA : 9500144089

CONTACTO DA OBRA : +351917350318

LOCAL DE CARGA : Secil Betão, S.A.

(Contacto : 935011766)

Parque Industrial de Celeirós
4705-471 Celeirós

LOCAL DE DESCARGA : HSOLS - PT - OLEIROS - BRAGA

R. do Monte, 4730-325 Oleiros - Braga

TOTAL DO PEDIDO : 105.0 M3

VIATURA / MATRÍCULA : BI-57-PJ

TOTAL ACUMULADO : 99.0 M3

MOTORISTA : FELICIANO

PRODUTO / SERVIÇO : DESIGNAÇÃO

QUANTIDADE

Betão UniPiso C25/30 XC2(P) C10,40 D22 S4

9 M3

CONSTITUINTES

: Cimento

Adição

Adjuvante

CEM I 52,5R

Tipo I

Plastificante + Superplastificante (PL
+5920)

ELEMENTO A BETONAR : Pavimento

MODO DE DESCARGA : Bomba [] Directa [] Grua [] Outro []

REGISTO HORÁRIO

: Amassadura

Chegada à Obra

Início de Descarga

Fim de Descarga

Slump

10:28

1407

1435

OBSERVAÇÕES

UFI:F200-U0CW-500F-QANF

Instruções de Segurança no Manuseamento do Betão Fresco

Devem tomar-se precauções para evitar que o betão fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o betão fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico. Deve evitar-se o contacto da pele com o betão fresco, recorrendo a vestuário de protecção adequado. Se o betão entrar em contacto com a pele, esta deve ser imediatamente lavada com água limpa.

Condições de Fornecimento

Produto fornecido de acordo com as especificações do Cliente e, sempre que aplicável, conforme a NP EN 206-1 e NP EN 206, dependendo da altura de licenciamento da obra. O produto deverá ser aplicado imediatamente após ser descarregado e sem modificar a sua composição.

A Adição de água no local da Obra só poderá ser feita, se solicitada, sob inteira responsabilidade do Cliente ou de um seu representante.

ADIÇÃO DE 20 LITROS DE ÁGUA A PEDIDO DO CLIENTE.

ATCUD: JFHJS3HY-0076000

O Expedidor: Tiago Manuel da Silva

O Motorista

O Cliente

Capital: 12 000 000 Euros - Sede: Outão, 2900-864 Setúbal
Contribuinte e Mat. Cons. Registo Comercial de Lisboa nº 500 292 671

FORNECIMENTO DE ACORDO COM AS NOSSAS CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

aDa2 - Processado por programa certificado nº1532/AT





Secil Betão, S.A.

Av. Eng.º Duarte Pacheco, nº 19 - 7º
1070-100 LISBOA - PORTUGAL
Tel: 217 927 100 - Fax: 217 936 200

GUIA DE REMESSA Nº

GR P504/0076004

DATA

30-06-2026

Betãoconcept, Lda
Rua Nossa Senhora da Maia Nº 21
4470-204, Maia

Original

CÓDIGO AT : 19311710221

NIF : 509811990

NÚMERO DE CLIENTE : 0000403063

PROPOSTA : 9500144089

CONTACTO DA OBRA : +351917350318

LOCAL DE CARGA : Secil Betão, S.A. (Contacto : 935011766)

Parque Industrial de Celeirós
4705-471 Celeirós

LOCAL DE DESCARGA : HSOLS - PT - OLEIROS - BRAGA
R. do Monte, 4730-325 Oleiros - Braga

TOTAL DO PEDIDO : 120.0 M3

VIATURA / MATRÍCULA : AS-64-CH

TOTAL ACUMULADO : 108.0 M3

MOTORISTA : DIOGO

PRODUTO / SERVIÇO : DESIGNAÇÃO

QUANTIDADE

Betão UniPiso C25/30 XC2(P) C10,40 D22 S4 9 M3

CONSTITUINTES	: Cimento	Adição	Adjuvante
	CEM I 52,5R	Tipo I	Plastificante + Superplastificante (PL +5920)

ELEMENTO A BETONAR : Pavimento

MODO DE DESCARGA : Bomba [] Directa [] Grua [] Outro []

REGISTO HORÁRIO	: Amassadura	Chegada à Obra	Início de Descarga	Fim de Descarga	Slump
	10:58	11.40	11.50	12.10	

OBSERVAÇÕES

UFI:F200-U0CW-500F-QANF

Instruções de Segurança no Manuseamento do Betão Fresco

Devem tomar-se precauções para evitar que o betão fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o betão fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico. Deve evitar-se o contacto da pele com o betão fresco, recorrendo à vestuário de protecção adequado. Se o betão entrar em contacto com a pele, esta deve ser imediatamente lavada com água limpa.

Condições de Fornecimento

Produto fornecido de acordo com as especificações do Cliente e, sempre que aplicável, conforme a NP EN 206-1 e NP EN 206, dependendo da altura de licenciamento da obra. O produto deverá ser aplicado imediatamente após ser descarregado e sem modificar a sua composição.

A Adição de água no local da Obra só poderá ser feita, se solicitada, sob inteira responsabilidade do Cliente ou de um seu representante.
ADIÇÃO DE 50 LITROS DE ÁGUA A PEDIDO DO CLIENTE.

ATCUD: JFHJS3HY-0076004

O Expedidor: Tiago Manuel da Silva

O Motorista

O Cliente

Capital: 12 000 000 Euros - Sede: Outão . 2900-864 Setúbal
Contribuinte e Mat. Cons. Registo Comercial de Lisboa nº 500 292 671

FORNECIMENTO DE ACORDO COM AS NOSSAS CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

EDOD - Processado por programa certificado nº1532/AT





Secil Betão, S.A.

Av. Engº. Duarte Pacheco, nº 19 - 7º
1070-100 LISBOA - PORTUGAL
Tel: 217 927 100 - Fax: 217 936 200

GUIA DE REMESSA Nº

GR P504/0076005

DATA

30-06-2026

Betãoconcept, Lda
Rua Nossa Senhora da Maia Nº 21
4470-204, Maia

Duplicado

CÓDIGO AT : 19311763007

NIF : 509811990

NÚMERO DE CLIENTE : 0000403063

PROPOSTA : 9500144089

CONTACTO DA OBRA : +351917350318

LOCAL DE CARGA : Secil Betão, S.A. (Contacto : 935011766)

Parque Industrial de Celeirós
4705-471 Celeirós

LOCAL DE DESCARGA : HSOLS - PT - OLEIROS - BRAGA
R. do Monte, 4730-325 Oleiros - Braga

TOTAL DO PEDIDO : 120.0 M3

VIATURA / MATRÍCULA : AN-12-XE

TOTAL ACUMULADO : 117.0 M3

MOTORISTA : VASCO

PRODUTO / SERVIÇO : DESIGNAÇÃO

QUANTIDADE

Betão UniPiso C25/30 XC2(P) C10,40 D22 S4 9 M3

CONSTITUINTES	: Cimento	Adição	Adjuvante
	CEM I 52,5R	Tipo I	Plastificante + Superplastificante (PL +5920)

ELEMENTO A BETONAR : Pavimento

MODO DE DESCARGA : Bomba [] Directa [] Grua [] Outro []

REGISTO HORÁRIO	: Amassadura	Chegada à Obra	Início de Descarga	Fim de Descarga	Slump
	11:05	11H45	11H55		

OBSERVAÇÕES

Fizem entregas cliente

UFI:F200-U0CW-500F-QANF

Instruções de Segurança no Manuseamento do Betão Fresco

Devem tomar-se precauções para evitar que o betão fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o betão fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico. Deve evitar-se o contacto da pele com o betão fresco, recorrendo a vestuário de protecção adequado. Se o betão entrar em contacto com a pele, esta deve ser imediatamente lavada com água limpa.

Condições de Fornecimento

Produto fornecido de acordo com as especificações do Cliente e, sempre que aplicável, conforme a NP EN 206-1 e NP EN 206, dependendo da altura de licenciamento da obra. O produto deverá ser aplicado imediatamente após ser descarregado e sem modificar a sua composição.

A Adição de água no local da Obra só poderá ser feita, se solicitada, sob inteira responsabilidade do Cliente ou de um seu representante.

ADIÇÃO DE 150 LITROS DE ÁGUA A PEDIDO DO CLIENTE.

ATCUD: JFHJS3HY-0076005

O Expedidor: Tiago Manuel da Silva

O Motorista

O Cliente

Capital: 12 000 000 Euros - Sede: Outão . 2900-864 Setúbal
Contribuinte e Mat. Cons. Registo Comercial de Lisboa nº 500 292 671

FORNECIMENTO DE ACORDO COM AS NOSSAS CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

oPyl - Processado por programa certificado nº1532/AT





Secil Betão, S.A.

Av. Eng.º Duarte Pacheco, nº 19 - 7º
1070-100 LISBOA - PORTUGAL
Tel: 217 927 100 - Fax: 217 936 200

GUIA DE REMESSA Nº

GR P504/0076006

DATA

30-06-2026

Betãoconcept, Lda
Rua Nossa Senhora da Maia Nº 21
4470-204, Maia

Original

CÓDIGO AT : 19312673141

NIF : 509811990

NÚMERO DE CLIENTE : 0000403063

PROPOSTA : 9500144089

CONTACTO DA OBRA : +351917350318

LOCAL DE CARGA : Secil Betão, S.A.

(Contacto : 935011766)

Parque Industrial de Celeirós
4705-471 Celeirós

LOCAL DE DESCARGA : HSOLS - PT - OLEIROS - BRAGA

R. do Monte, 4730-325 Oleiros - Braga

TOTAL DO PEDIDO : 122.0 M3

VIATURA / MATRÍCULA : 84-ZL-93

TOTAL ACUMULADO : 122.0 M3

MOTORISTA : ANTONIO VIEIRA

PRODUTO / SERVIÇO : DESIGNAÇÃO

QUANTIDADE

Betão UniPiso C25/30 XC2(P) C10,40 D22 S4 5 M3

Transporte T-ACERTO DE CARGA/M3 1 M3

CONSTITUINTES

: Cimento

Adição

Adjuvante

CEM I 52,5R

Tipo I

Plastificante + Superplastificante (PL
+5920)

ELEMENTO A BETONAR : Pavimento

MODO DE DESCARGA : Bomba [] Directa [] Grua [] Outro []

REGISTO HORÁRIO

: Amassadura

Chegada à Obra

Início de Descarga

Fim de Descarga

Slump

12:46

13:20

13:30

13:50

OBSERVAÇÕES

Fiznos Tem O Brc

UFI:F200-U0CW-500F-QANF

Instruções de Segurança no Manuseamento do Betão Fresco

Devem tomar-se precauções para evitar que o betão fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o betão fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico. Deve evitar-se o contacto da pele com o betão fresco, recorrendo a vestuário de protecção adequado. Se o betão entrar em contacto com a pele, esta deve ser imediatamente lavada com água limpa.

Condições de Fornecimento

Produto fornecido de acordo com as especificações do Cliente e, sempre que aplicável, conforme a NP EN 206-1 e NP EN 206, dependendo da altura de licenciamento da obra. O produto deverá ser aplicado imediatamente após ser descarregado e sem modificar a sua composição.

A Adição de água no local da Obra só poderá ser feita, se solicitada, sob inteira responsabilidade do Cliente ou de um seu representante.

ADIÇÃO DE 180 LITROS DE ÁGUA A PEDIDO DO CLIENTE.

ATCUD: JFHJS3HY-0076006

O Expedidor: Tiago Manuel da Silva

O Motorista

O Cliente

Capital: 12 000 000 Euros - Sede: Outão . 2900-864 Setúbal
Contribuinte e Mat. Cons. Registo Comercial de Lisboa nº 500 292 671

FORNECIMENTO DE ACORDO COM AS NOSSAS CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

lhWU - Processado por programa certificado nº1532/AT

