2026 UPC A 题
量级分析与建模取舍

一级助推器海上回收 · v3 · 2026 年 11 月 7 日（北京时间）

主模型应保留：变质量、有限推力/响应、分层大气、地球曲率与重力。可先用二维质点求参考方案；实际姿态、脚端接触、横风和地球自转需要独立核查。部分效应对燃料粗估只有百分比影响，却足以破坏米级着陆精度。

1 分析口径与基本尺度

题目给定高度 70 km、速率 6000 km/h、干质量 130 t、长度 65 m、直径 7 m。参考 Isp=320 s、Cd=0.5、单台 1 MN 等效推力及 2 台最大 2.2 MN 均沿用 v2 的 H 假设；130 t 只作为干态极限参照，实际制动质量更大。

量	计算 / 数值	直接含义
初始速度	V_0=1666.667 m/s	题目给的是大小，方向需参数化。
初始比动能	$V_0^2/2$=1.389 MJ/kg	惯性不可忽略。
重力势能下降	GM(1/R−1/(R+h_0))=0.680 MJ/kg	约为初始动能 49%；重力必留。
真空无推力地表速率	$\sqrt{}$(V_0^2+2ΔΦ)=2034.13 m/s	能量诊断，不是实际落地速度。
自由下落时间尺度	$\sqrt{}$(2h_0/g_mid)≈120.1 s	重力速度尺度约 1.17 km/s。
干态机械能尺度	m_d(V_0^2/2+ΔΦ)≈269 GJ	仅折算干质量，不是燃烧化学能。
等效排气速度	v_e=Isp g_0=3138.13 m/s	V_0/v_e≈0.531，变质量可能显著。


1.1 量级分析不直接给出燃料答案

这些量解释为什么某些物理项不能省略。大气可耗散机械能，发动机推力方向与时序也影响耗剂；不能把 269 GJ 除以燃料热值求所需质量，也不能直接把 2034 m/s 或 V_0 当作发动机必需 Δv。实际总推进剂仍须由受约束轨迹求解。

2 重力、曲率与地球自转：小参数的用途不同

海平面球对称 g=9.82025 m/s²，70 km 处为 9.60796 m/s²，相差 2.16%。若全程取海平面 g，势能下降被高估约 1.10%；变重力成本很低，建议直接保留。$h_0/R \approx 0.011$ 本身较小，却不足以证明长航程可以取平地。

γ_0 / °	真空落地时间 / s	球面航程 / km	最高几何高度 / km
0	123.3	204.7	70.0
15	178.8	285.7	80.1
30	243.2	346.0	107.6
45	304.4	350.8	144.8
60	353.4	285.8	181.5
90	395.4	0.0	217.9



图和表：仅中心重力、无空气/推力/自转的诊断，不是安全返回方案。$\gamma_0 \geq 30°$已达到约 108–218 km，说明 70 km 不是所有情景的高度上限。

γ_0=0°真空航程约 204.75 km，对应切平面与球面偏离尺度 $s^2/(2R) \approx 3.29$ km；初始球坐标曲率项 $V_t^2/r \approx 0.431$ m/s²，为当地 g 的 4.49%。因此全程保留球面几何，只有局部末段可用平地坐标。


由地球恒星日得 $\Omega \approx 7.2921 \times 10^{-5}$ rad/s，$2\Omega V_0 \approx 0.243$ m/s²。将其仅作恒定加速度参照，123 s 内位移尺度约 1.85 km；这不是实际落点误差或严格上界，分量还取决纬度/航向和速度演化。自转可暂离开燃料粗估，但在声称 5 m 精度前必须加入对照。[S3]

3 空气动力：初始很小，不等于全程很小

$$A_{ref}=38.48451\ m^2;\quad D/W=\rho V^2 Cd\ A_{ref}/[2m\ g(h)]$$

70 km 标准密度约 8.28×10^{-5} kg/m³，初始 q≈115 Pa，取 Cd=0.5 得到 D≈2.21 kN，仅占干态当地重力的 0.177%。高空自由段可用真空对照，但进入稠密大气必须重新比较，不能全程删除 D。

高度 / km	冻结 V_0 的 q / kPa	冻结 V_0 的 D/W（干态）	q≤50 kPa 的 V 上限 / m/s
70	0.115	0.00177	34746.4
30	25.6	0.389	2330.6
20	123	1.87	1060.5
0	1.7e+03	25.6	285.7



冻结速度诊断：人为把各高度速度都设成 1666.7 m/s，仅用于量级比较，绝非真实下降轨迹。右图的 50 kPa 为 v2 自定 H 目标，不是实机结构额定。

干态弹道系数 β=m/(Cd A_ref)≈6756 kg/m²。密度与速度共同决定阻力，高空小 D 与中低空 O(W)气动力可以在同一任务中同时出现；必须由积分判断气动减速替代了多少发动机冲量。

3.1 可压缩与连续流的不同判断

初始 M≈5.61、$Re_d\approx6.72\times10^4$：不能用低速不可压缩小球阻力律，也不能仅给一个恒 Cd 就声称跨声速精度。以黏度形式 λ≈(μ/p)√(πRT/2)估算，70 km 主体 $Kn_d\approx1.24\times10^{-4}$，支持 7 m 来流主体先用连续流；小曲率、喷流局部和更高顶点要重查，不能把该结论扩展到全部局部流场。[S8,S12]

4 变质量、燃烧时长与发动机工况

$$\Delta v_T \equiv \int T/m\ dt;\quad v_e = Isp\ g_0;\quad m_p = m_f[\exp(\Delta v_T/v_e) - 1]$$

在固定 Isp 与流量定义下，Δv_T 是推进冲量指标，不等于端点速率差。先人为指定 Δv_T、取 m_f=130 t 且无残余，仅用于判断质量变化是否可能达到主导量级。[S7,S13]

人为指定 Δv_T / m/s	参照耗剂 / t	占参照初始质量比例
500.0	22.45	14.7%
1000.0	48.79	27.3%
1666.7	91.10	41.2%
2000.0	115.88	47.1%

上表不是 A 题燃料答案，也不是实际需求的严格上界或下界。尤其 91.1 t 只是把 Δv_T 人为取为 V_0 后的参照；空气阻力、重力和控制时序会改变真正需要的 Δv_T。

若发动机需要承担 O(1 km/s)的推进冲量，参照质量变化可达初始质量的约 27%–41%。因此 m(t)必须作为状态积分，不能全程用 130 t 或一个固定平均质量。即使阻力最后使需求更低，也应让计算验证它，而不是预先把变质量项删掉。

4.1 不能把实际燃烧都当作瞬时脉冲

两台最大合推力 2.2 MN 对应总流率 701.1 kg/s。假设消耗 50 t，用时约 71.3 s，已与约 120 s 的重力时间尺度同阶；期间 g · t 约 700 m/s。这个数只说明有限燃烧重要，不能把 g 乘全飞行时间直接当作要额外补偿的发动机 Δv。

4.2 常数 T 、Isp 为何只能作为等效参考

固定发动机工作点：$T(p_a) = T_vac - p_a\ A_e$

海平面每 1 m^2 喷管出口面积对应约 101 kN 背压修正，是 1 MN 参考推力的 10.1%。A_e 未知，不能给本题强行校正；但也没有依据断言背压效应很小。要用同一发动机族、同一喷管的 T(p_a,u)与 Isp(p_a,u)，不能混拼不同发动机和工况。[S6,S7]

5 制动高度由“净减速度”控制

$$a_{up}=T_z/m-g;\quad s_{stop}\approx w^2/(2a_{up}),\ 仅\ a_{up}>0\ 时适用$$

两台最大 2.2 MN 在本球形地球海平面 g 下对应静态支撑质量约 224.0 t；三台约 336.0 t。只比较推力与 130 t 干重会遗漏残余推进剂和倾斜推力的影响。130 t 一行仅为干态极限量级，不是携带燃料的实际制动状态。

瞬时质量 / t	两台最大推重比	净向上 a / m/s²	100 m/s 下降的高度筛查 / km
130	1.723	7.103	1.14
160	1.400	3.930	1.90
200	1.120	1.180	5.87
220	1.018	0.180	37.44
250	0.896	-1.020	该瞬时状态无净制动

$$h_{req}=w\tau+\tfrac{1}{2}g\tau^2+(w+g\tau)^2/(2a_{up})+20\ m$$

表中固定质量、竖直推力、忽略气动力，采用 τ=0.5+1.1=1.6 s 零推力等待包络及 20 m H 余量。它是 v2 的条件性筛查，不是完整变质量燃烧预测；质量不断减少时会提高减速度，定质量筛查可能很保守。250 t 行只说明此刻两台不能净向上制动，不说明整个任务无法通过预燃烧或气动减速挽回。

5.1 对“低空再点火”的直接约束

130 t 极限参照约需 1.14 km，200 t 参照约需 5.87 km；不能把 v2 的 200 m 姿态门槛当作统一点火高度。推力刚超过重量时，a_up 很小，制动距离会急剧增加。有限推力、推进剂质量、倾角和响应必须一起进入控制模型。

在 100 m/s 下降时，1.6 s 等待包络本身就下降约 173 m，并增加约 15.7 m/s 下落速度。仅 0.5 s 未建模等待的重力速度尺度也约 4.91 m/s，超过 2 m/s 名义触地目标。因此瞬时开关可做解析对照，不能用于最后的软触地结论。

1 s 最大着陆推力耗剂约 701 kg 的储备依旧只是 H 设计选择。响应和扰动会消耗多少储备需回放，不能从“保留了 1 s”等同推出控制/天气安全。

6 何时能用质点，何时必须回到 65 m 箭体

长度/初始高度≈9.29×10⁻⁴，适合先用质心描述长距离平动。但重心到脚部中心ℓ=32.5 m 相对 200 m 末段间隙已为 0.163；尺度分离在接近触地时消失。姿态还改变气动投影，质点近似不意味着可以丢掉姿态依赖的系数。

末端效应（ℓ、b 沿用 H）	量级	对模型的要求
ω=0.5°/s 的脚端转动速度	ℓω≈0.284 m/s	已占 0.5 m/s 水平容差 57%；查脚速，不只查质心。
θ=2°的质心到脚中心水平偏移	ℓsinθ≈1.134 m	与 5 m 落点目标同一精度层级。
θ=2°、b=5 m 的两脚高差	2b sinθ≈0.349 m	必须按最低脚先接触，不假设同步落地。
侧投影/端面几何面积	Ld/A_ref≈11.82	横风和姿态变化需转换一致的系数基准。

6.1 小横风对高速段与末段的影响不同

10 m/s 风只占初始速率 0.6%，可作为燃料粗估的扰动；但竖直下降 2 m/s 时，同样风速使相对气流与竖直轴夹角约 78.7°。箭体竖直并不意味着来流沿轴向，不能仍只用端面面积配 Cd=0.5 估计所有侧力。

$$\mathrm{F_side} \approx \tfrac{1}{2}\rho\, \mathrm{w}^2 (\mathrm{Ld})\, \mathrm{C_side} \approx 27.9\ \mathrm{C_side\ kN} \quad (\text{海平面、} \mathrm{w}=10\ \mathrm{m/s})$$

若再用干质量、固定侧力且无控制的 20 s 参照，侧移尺度约 42.9 C_side m；C_side=1 只是归一化，不是已知实测值或实际漂移。若统一回 A_ref，系数需乘 Ld/A_ref≈11.82，而不是再重复乘面积。零风可作名义基准，米级结论必须有侧向力/风与控制回放。[S8]

6.2 气动力矩也不能用“质量很大”一笔带过

仅作量级参照，均匀细杆 I≈m_d L²/12=4.58×10⁷ kg·m²。按 q=50 kPa、参考长度 L 定义 Cm，每 0.01 的 Cm 对应角加速度约 0.0273 rad/s²，约 0.32 s 即可从静止累积至 0.5°/s。惯量与 Cm 都不是实机数据；该归一化说明缺少姿态力矩与执行器能力时，M0 不能证明姿态安全。

7 热、浮力和安全约束：哪些结论必须保留条件

7.1 气动热可单向核查，不能直接忽略

$$T_{t,perfect}=T_a+V^2/(2c_p)\approx 1602\ \mathrm{K}\ （70\ \mathrm{km}\ 初始状态）$$

该定比热理想停滞温度是热效应重要性的指标，既不是火箭壁温，也不是热流。NASA 说明高 Mach 下变比热效应会改变该估计。实际驻点曲率、边界层、壁面、喷流和材料/TPS 限值仍未知，热安全应保留“未核实”，不能用环境温度 219.6 K 认为箭体不热。[S10,S11]

先将轨迹输出传给适用的热流/热响应模型，再按热约束调整轨迹，通常比一开始做整箭热化学 CFD 更合适。若烧蚀或热变形足以改变质量/形状，才进一步双向耦合；其量级当前缺数据，不能自称已排除。

7.2 次要修正与未知项的区别

若将外形近似为封闭圆柱，排开空气的体积约 2501 m^3，海平面浮力约占干重 2.36%，高空远小于此。它不是全程主导力，但目标若到百分之一，不能把它一律视为零；可作低成本敏感性，且须避免与喷流/压力积分重复计算。实际排开空气的体积仍为待核查几何量。

柔性和推进剂晃动缺固有频率、油箱、重心/惯量演化数据，无法证明与约 1 s 响应存在充分时间尺度分离。燃料规划阶段可以先不建完整弹性/晃动模型，但需将其作为姿态/执行器验证缺口，不能把“暂不建模”写成“实际可忽略”。

7.3 v2 的两项载荷约束可以简化表达

$$n_{proper}=|\Sigma T_i+F_{aero}|/(m\ g_0)\le n_\Sigma=(\Sigma|T_i|+|F_{aero}|)/(m\ g_0)$$

由三角不等式，若两者上限同为 4，只约束 $n_\Sigma\le 4$ 即可隐含 $n_{proper}\le 4$，后者保留为诊断输出。仅在零升力/侧力的 v2 阻力闭合下，Cd=0.5、q≤50 kPa、T≤3.3 MN、m≥130 t 时，n_Σ 最大约 3.34，4 倍约束不会活跃；若 Cd 改为 1，参照可到 4.10，又可能活跃。

这不是删去结构核查的理由。q、合加速度、力幅值预算都不等于内部应力、屈曲、弯矩或着陆腿吸能能力；也不能因优化中某约束不活跃就声称实际结构安全。

8 推荐的模型层次与论文写法

效应	量级证据	本版建议
重力与变重力	势能/初始动能≈0.490；g 在 0–70 km 变 2.16%	必须保留重力；变重力实现便宜，纳入核心
球形地球曲率	γ0=0 真空航程 205 km；切平面偏离约 3.29 km	核心保留球面坐标/地心矢量
地球自转	2ΩV 量级 0.243 m/s²；与 5 m 目标不天然相容	粗估可无自转；必须加独立旋转地球对照
变质量与有限推力	ΔvT/ve~0.3–0.6；可对应显著质量变化	必须积分 m(t)、T 和 Isp
分层大气与气动力	初始 D/W≈0.00177，但中低空可达 O(1)	全程计算气动力；高空可作真空解析对照
Cd 与喷流闭合	M0≈5.61，跨声速；逆向喷流改变气动	常 Cd 仅参考；最终做 Mach/姿态/开关机闭合对比
发动机环境性能	海平面每 1 m² 出口面积有 101 kN 背压修正	参数化 T、Isp；补同族性能图
连续流/稀薄效应	70 km 按 7 m 主体尺度 Kn≈1.24e-4	主体来流可先连续流；高顶点与小尺度复核
箭体长度与姿态	65 m/70 km 小；ℓω≈0.284 m/s 已占水平容差 57%	平动规划先质点；M1 必须做脚端几何和姿态
横风与船运动	10 m/s 侧风的侧力归一化漂移尺度可达数十米	首轮无风静船；精度核查加风与甲板相对运动
气动热	理想停滞温度指标约 1602 K	保留单向热核查；与约束交替修正轨迹
浮力/柔性/晃动	封闭圆柱浮力代理海平面约 2.36%干重；其余缺频率数据	浮力作低成本敏感性；柔性/晃动先列缺失证据

8.1 保留现有 M0/M1 含义，补独立精度对照

M0：二维质心平动＋m(t)，使用球面/变重力、分层大气、有限推力/响应和同族发动机性能；常 Cd 只先作参考。

M1：二维刚体姿态与脚部几何/接触核查，将不可跟随的推力指令反馈给 M0。另加三维旋转地球、侧风/甲板运动对照，以决定是否需要全面扩展，而不是仅因为存在 65 m 箭体就一开始堆满六自由度未知系数。

8.2 可直接改写进论文的取舍理由

由于重力势能变化约为初始比动能的 49%，且等效推进冲量可能对应显著推进剂质量变化，核心模型保留变重力和变质量。高空初始阻力虽不足重力的千分之二，但冻结速度参照显示中低空阻力可与重力同阶，因此采用覆盖全轨迹的分层大气并计算气动力。长航程保留地球曲率；二维质点仅用于参考规划，末端姿态和脚端接触以独立刚体模型核查。零风、无自转结果不直接支持米级精度，需以旋转地球与风场回放检验。

任何“可省略”均应与目标精度绑定：比较删项/加项后的燃料变化、可行集、姿态余量及脚端误差；若误差超过预算，就将该项升级到主模型。数值接触根定位 0.01 m 也不等于现实导航或落点精度 0.01 m。

9 来源、复算与结论边界

题目、标准大气、地球常数、历史发动机参考及气动/热背景承接 v1 来源。以下列出本版直接使用的主要来源；完整 13 项来源及适用边界保存于 sources.json。自主计算属于 D，但其中 Cd、Isp、风、惯量/力矩归一化等输入含 H，不能升级为实测事实。

[S1] University Physics Competition — UPC — The 2026 University Physics Competition Problems

[S2] NOAA / NASA / USAF — U.S. Standard Atmosphere, 1976

[S3] NASA NSSDC — Earth Fact Sheet

[S4] IERS — IERS Conventions (2010), Technical Note 36

[S6] Jean-Marc Astorg / CNES — CNES Future Launcher Roadmap — La Sapienza

[S7] NASA Glenn Research Center — Specific Impulse

[S8] NASA Glenn Research Center — Drag Coefficient

[S9] Marwege, Kirchheck, Klevanski & Gülhan / DLR — Hypersonic retro propulsion for reusable launch vehicles tested in the H2K wind tunnel

[S10] Sutton & Graves / NASA Langley — A general stagnation-point convective heating equation for arbitrary gas mixtures

[S11] NASA Glenn — Stagnation Temperature — Real Gas Effects

[S12] Eric T. Malroy / NASA Johnson — Free Molecular Heat Transfer Programs for Setup and Dynamic Updating the Conductors in Thermal Desktop

[S13] NASA Glenn — Ideal Rocket Equation

9.1 已做与未做

已执行：量纲一致的代数复算、0–70 km 冻结速度大气诊断、六种初始方向的真空中心重力积分，以及能量/角动量守恒和步长加密对照。真空地表速率还与解析能量式独立比较。数据、PNG/PDF 图与源代码均配套归档。

未执行：真实气动标定、受推力/质量/姿态约束的着陆优化、热防护/结构/接触后安全验证、实际甲烷与液氧需求估计。图表中的真空轨迹、定质量制动和火箭方程参照不可当作完整返回方案或燃料需求上下界。

9.2 对前版的影响

相对基线 894029b 新增独立 v3 量级诊断代码与报告；指出 v2 无自转/常 Cd/零风仅可作为参考规划，4 倍双载荷约束有数学冗余。v1/v2 和 B 题文件保持原样，尚未改写其求解器（A 题原先也无着陆求解器）。原理图连接/拓扑/引脚/器件值、实体器件/BOM、PCB、固件和电子工程既有仿真模型均不变。