



Prof. Dr. Hans Georg Krauthäuser Theoretische Elektrotechnik und Elektromagnetische Verträglichkeit

## **TET: Vertiefung Eichung**

Zusatz-Handout zum Modul ET-12 02 01 im Diplomstudiengang Elektrotechnik

Lizenz: CC BY 3.0 DE **◎(** 





Prof. Dr. Hans Georg Krauthäuser Theoretische Elektrotechnik und Elektromagnetische Verträglichkeit

# Eichung in der klassischen elektromagnetischen Feldtheorie

Theoretische Elektrotechnik – Vertiefung

Lizenz: CC BY 3.0 DE @()

#### Ausgangspunkt

 Die klassische elektromagnetische Feldtheorie beschäftigt sich mit der großen Vielzahl der Lösungen der Maxwell-Gleichungen. Wir betrachten hier die mikroskopischen Maxwellgleichungen im Vakuum:

räumliche Ableitungen homogen inhomogen 
$$\text{von } \vec{E}: \quad \operatorname{rot} \vec{E} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \vec{0} \qquad \operatorname{div} \vec{E} = \frac{\rho_{V}}{\varepsilon_{0}} \quad \text{(1)}$$
 
$$\text{von } \vec{B}: \quad \operatorname{div} \vec{B} = 0 \qquad \operatorname{rot} \vec{B} - \varepsilon_{0} \mu_{0} \frac{\partial \vec{E}}{\partial \mu} = \mu_{0} \vec{J}$$

- Hierbei sind die Felder und die Quellen stetig differenzierbare Funktionen des Ortes  $\vec{r}$  und der Zeit t.
- Über die zeitlichen Ableitungen der Feldgrößen  $\vec{E}$  und  $\vec{B}$  sind die Gleichungen verkoppelt.
- Die Feldkonstanten  $\mu_0$  und  $\varepsilon_0$  sind mit der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum c verknüpft:

$$\varepsilon_0 \mu_0 = \frac{1}{c^2}$$
 mit c = 299 792 458 m s<sup>-1</sup>  $\approx 3 \times 10^8$  m s<sup>-1</sup>



#### Potentiale

– Es ist hilfreich, das Skalarpotentials  $\phi$  und das Vektorpotentials  $\vec{\mathrm{A}}$  einzuführen:

$$\vec{E} = -\operatorname{grad} \phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \qquad \vec{B} = \operatorname{rot} \vec{A}$$
 (2)

 Mit der so definierten Beziehung zwischen den Feldern und den Potentialen ist garantiert, dass die homogenen Maxwellgleichungen automatisch erfüllt werden:

$$\begin{split} \operatorname{div} \vec{B} &= \operatorname{div} \operatorname{rot} \vec{A} \equiv 0 \quad \text{für beliebiges } \vec{A} \\ \operatorname{rot} \vec{E} &+ \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \operatorname{rot} \left( -\operatorname{grad} \phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right) + \frac{\partial}{\partial t} \left( \operatorname{rot} \vec{A} \right) \\ &= -\operatorname{rot} \left( \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right) + \frac{\partial}{\partial t} \left( \operatorname{rot} \vec{A} \right) \equiv \vec{0} \quad \text{für beliebiges } \phi \text{ und } \vec{A} \end{split} \tag{3}$$

#### Bestimmungsgleichungen der Potentiale

– Das Einsetzen der Gleichungen (2) in die inhomogenen Maxwellgleichungen (1) ergibt unter Nutzung der Identität  $\operatorname{rot}\operatorname{rot}\vec{a}=\operatorname{grad}\operatorname{div}\vec{a}-\Delta\vec{a}$  die Bestimmungsgleichungen für die Potentiale:

$$\operatorname{div}\left(-\operatorname{grad}\phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}\right) = \frac{\rho_{V}}{\varepsilon_{0}} \to \boxed{\Delta\phi + \operatorname{div}\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} = -\frac{\rho_{V}}{\varepsilon_{0}}}$$
(4)

$$\operatorname{rot}\left(\operatorname{rot}\vec{\mathbf{A}}\right) - \varepsilon_{0}\mu_{0}\frac{\partial}{\partial t}\left(-\operatorname{grad}\phi - \frac{\partial\vec{\mathbf{A}}}{\partial t}\right) = \mu_{0}\vec{\mathbf{J}}$$

$$\rightarrow \boxed{\Delta\vec{\mathbf{A}} - \varepsilon_{0}\mu_{0}\frac{\partial^{2}\vec{\mathbf{A}}}{\partial t^{2}} = -\mu_{0}\vec{\mathbf{J}} + \operatorname{grad}\left(\varepsilon_{0}\mu_{0}\frac{\partial\phi}{\partial t} + \operatorname{div}\vec{\mathbf{A}}\right)} \quad (5)$$

- Störend ist hier die Verkopplung der beiden Gleichungen.
- Dies führt zur Eichung.



#### Eichtransformation – Eichinvarianz

- Wir betrachten eine bezüglich  $\vec{r}$  und t zweifach stetig differenzierbare Funktion  $\psi = \psi(\vec{r},t)$ .
- Mit Hilfe dieser Funktion  $\psi$  definieren wir folgende Eichtransformation:

$$\phi \to \phi' = \phi - \frac{\partial \psi}{\partial t}$$
  $\vec{A} \to \vec{A}' = \vec{A} + \operatorname{grad} \psi$  (6)

Mit der Transformation (6) ergibt sich sofort die Eichinvarianz der Felder:

$$\vec{B} \to \vec{B}' = \cot \vec{A}' = \cot \left( \vec{A} + \operatorname{grad} \psi \right) = \cot \vec{A} + \underbrace{\cot \operatorname{grad} \psi}_{-\vec{0}} = \vec{B}$$
 (7)

$$\vec{E} \rightarrow \vec{E}' = -\operatorname{grad} \phi' - \frac{\partial \vec{A}'}{\partial t} = -\operatorname{grad} \left( \phi - \frac{\partial \psi}{\partial t} \right) - \frac{\partial}{\partial t} \left( \vec{A} + \operatorname{grad} \psi \right)$$

$$= -\operatorname{grad} \phi + \operatorname{grad} \frac{\partial \psi}{\partial t} - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} - \frac{\partial}{\partial t} \operatorname{grad} \psi \qquad (8)$$

$$= -\operatorname{grad} \phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} = \vec{E}$$



#### Divergenz des Vektorpotentials - einfache Fälle

– In den allgemeinen Bestimmungsgleichungen (4, 5) für die Potentiale  $\phi$  und  $ec{\mathrm{A}}$ 

$$\Delta \phi + \operatorname{div} \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} = -\frac{\rho_V}{\varepsilon_0} \qquad \Delta \vec{A} - \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = -\mu_0 \vec{J} + \operatorname{grad} \left( \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \phi}{\partial t} + \operatorname{div} \vec{A} \right)$$

spielt  $\operatorname{div} \vec{A}$  eine wichtige Rolle.

- Sei nun  $\operatorname{div} \vec{A} = \alpha(\vec{r},t)$  die tatsächliche Divergenz des Vektorpotentials  $\vec{A}$ . Gibt es dann für beliebiges  $\beta(\vec{r},t)$  eine durch  $\psi$  induzierte Eichtransformation, so dass  $\operatorname{div} \vec{A}' = \beta(\vec{r},t)$  ist?
- Man rechnet aus:

$$\operatorname{div} \vec{A}' = \operatorname{div} (\vec{A} + \operatorname{grad} \psi) = \operatorname{div} \vec{A} + \Delta \psi$$

$$= \alpha + \Delta \psi \stackrel{!}{=} \beta$$

$$\Rightarrow \Delta \psi = \beta - \alpha$$
(9)

- Diese Poisson-Gleichung für  $\psi$  ist immer (und für jeden Zeitpunkt) lösbar.
- Die Lösung ist nicht eindeutig (Addition einer Lösung der Laplace-Gleichung)!
   → Eichklasse
- Die Divergenz des Vektorpotentials  $\operatorname{div} \vec{A}$  kann auf beliebige Werte gesetzt werden!



#### Divergenz des Vektorpotentials – allgemeiner Fall

- Gerade gezeigt: Divergenz des Vektorpotentials kann auf beliebige Werte gesetzt werden.
- Was ist aber, wenn die Divergenz des Vektorpotentials auch eine Funktion des Skalarpotentials sein soll (→ Lorenz-Eichung, v-Eichung)?
- Sei div  $\vec{A} = f(\vec{r}, t, \phi)$ .
- Dann rechnet man

$$\operatorname{div} \vec{A}' = \operatorname{div} \left( \vec{A} + \operatorname{grad} \psi \right) = \operatorname{div} \vec{A} + \Delta \psi \stackrel{!}{=} f(\vec{r}, t, \phi')$$
$$= f(\vec{r}, t, \phi - \frac{\partial \psi}{\partial t})$$
(10)

- Dies ist im allgemeinen keine Poisson-Gleichung!
- Die Bestimmungsgleichung ist erst bekannt, wenn eine konkrete Abhängigkeit von  $\phi$  gefordert wird.
- Dan muss die Existenz von  $\psi$  gezeigt werden!



## Coulomb-Eichung (Charles Augustin de Coulomb, 1786–1806)

– Unter Coulomb-Eichung versteht man eine Eichtransformation induziert durch  $\psi_{\rm C}$ , so dass für das transformiere Vektorpotential  $\vec{\rm A}_{\rm C}$  gilt

$$\operatorname{div} \vec{A}_{\mathrm{C}} = 0 \tag{11}$$

 Die allgemeinen Bestimmungsgleichungen (4, 5) der Potentiale vereinfachen sich dann zu

$$\Delta \phi_{\rm C} = -\frac{\rho_{\rm V}}{\varepsilon_0} \qquad \Delta \vec{A}_{\rm C} - \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{A}_{\rm C}}{\partial t^2} = -\mu_0 \vec{J} + \varepsilon_0 \mu_0 \operatorname{grad} \frac{\partial \phi_{\rm C}}{\partial t}$$
(12)

– Die Lösung für das Skalarpotential  $\phi_{\rm C}$  ergibt sich unmittelbar aus der Kenntnis der Greensche-Funktion des Laplace Operators zu

$$\phi_{\rm C}(\vec{\mathbf{r}}, \mathbf{t}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iiint \frac{\rho_{\rm V}(\vec{\mathbf{r}}', \mathbf{t})}{|\vec{\mathbf{r}} - \vec{\mathbf{r}}'|} d^3 \mathbf{r}'$$
(13)

– Will man eine explizite Lösung für das Vektorpotential  $\vec{A}_C$  in Coulomb-Eichung angeben, muss man in der Bestimmungsgleichung (12) das Skalarpotential  $\phi_C$  eliminieren.



#### Coulomb-Eichung: Entkoppeln der Gleichungen

– Betrachte die Bestimmungsgleichung des Vektorpotentials  $\vec{\mathrm{A}}_{\mathrm{C}} :$ 

$$\Delta \vec{A}_{C} - \varepsilon_{0}\mu_{0}\frac{\partial^{2}\vec{A}_{C}}{\partial t^{2}} = -\mu_{0}\vec{J} + \varepsilon_{0}\mu_{0}\mathrm{grad}\,\frac{\partial\phi_{C}}{\partial t}$$

– Helmholtz-Theorem: Zerlegung eine Vektorfeldes  $\vec{f}(\vec{r},t)$  in einen longitudinalen, rotationsfreien Anteil  $\vec{f}_l(\vec{r},t) = \vec{\alpha}(\vec{r},t)$  und einen transversalen, divergenzfreien Anteil  $\vec{f}_t(\vec{r},t) = \vec{\beta}(\vec{r},t)$ .

$$\vec{f}(\vec{r},t) = \vec{\alpha}(\vec{r},t) + \vec{\beta}(\vec{r},t) \text{ mit } \begin{cases} \cot \vec{\alpha} = 0 \rightarrow \vec{\alpha} = -\text{grad a} \\ \operatorname{div} \vec{\beta} = 0 \rightarrow \vec{\beta} = \operatorname{rot} \vec{b} \end{cases}$$
 (14)

$$a = \frac{1}{4\pi} \iiint \frac{\operatorname{div}_{r'} \vec{f}(r', t)}{|\vec{r} - \vec{r}'|} d^{3}r', \quad \vec{b} = \frac{1}{4\pi} \iiint \frac{\operatorname{rot}_{r'} \vec{f}(r', t)}{|\vec{r} - \vec{r}'|} d^{3}r'$$
 (15)



## Coulomb-Eichung: Entkoppeln der Gleichungen (...)

– Die Zerlegung (14) mit den Beziehungen (15) kann nun auf die Stromdichte  $\vec{\rm J}$  angewendet werden:

$$\vec{J} = \vec{J}_1 + \vec{J}_t \text{ mit } \begin{cases} \vec{J}_1(\vec{r},t) = -\mathrm{grad}\left(\frac{1}{4\pi} \iiint \frac{\mathrm{div}_{r'}\vec{J}(r',t)}{|\vec{r}-\vec{r}'|}d^3r'\right) \\ \vec{J}_t(\vec{r},t) = \mathrm{rot}\left(\frac{1}{4\pi} \iiint \frac{\mathrm{rot}_{r'}\vec{J}(r',t)}{|\vec{r}-\vec{r}'|}d^3r'\right) \end{cases}$$
 (16)

– Betrachte erneut das Skalarpotential  $\phi_{
m C}$  in Gleichung (13)

$$\phi_{\rm C}(\vec{\mathbf{r}},t) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iiint \frac{\rho_{\rm V}(\vec{\mathbf{r}}',t)}{|\vec{\mathbf{r}}-\vec{\mathbf{r}}'|} d^3 \mathbf{r}'$$

– Für die Zeitableitung folgt dann mit Hilfe der Kontinuitätsgleichung  $\frac{\partial \rho_V}{\partial t} + \operatorname{div} \vec{J} = 0$ 

$$\frac{\partial \phi_{\mathrm{C}}(\vec{\mathbf{r}}, t)}{\partial t} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} \iiint \frac{\frac{\partial \rho_{\mathrm{V}}(\vec{\mathbf{r}}', t)}{\partial t}}{|\vec{\mathbf{r}} - \vec{\mathbf{r}}'|} d^{3}\mathbf{r}' = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} \iiint \frac{\mathrm{div}_{\mathbf{r}'} \vec{\mathbf{J}}(\vec{\mathbf{r}}', t)}{|\vec{\mathbf{r}} - \vec{\mathbf{r}}'|} d^{3}\mathbf{r}'$$
(17)



### Coulomb-Eichung: Entkoppeln der Gleichungen (...)

 Der Vergleich der longitudinalen Stromdichte in (16) mit der Zeitableitung des Skalarpotentials in Gleichung (17) liefert schließlich einen Ausdruck für den Gradienten der Zeitableitung des Skalarpotentials:

$$\operatorname{grad} \frac{\partial \phi_{\mathbf{C}}(\vec{\mathbf{r}}, t)}{\partial t} = \frac{1}{\varepsilon_{\mathbf{0}}} \vec{\mathbf{J}}_{\mathbf{l}}(\vec{\mathbf{r}}, t) \tag{18}$$

- Die Bestimmungsgleichung (12) des Vektorpotentials in Coulombeichung

$$\Delta \vec{A}_{C} - \varepsilon_{0} \mu_{0} \frac{\partial^{2} \vec{A}_{C}}{\partial t^{2}} = -\mu_{0} \vec{J} + \varepsilon_{0} \mu_{0} \mathrm{grad} \, \frac{\partial \phi_{C}}{\partial t}$$

wird damit entkoppelt und stellt sich als Wellengleichung dar, wobei die rechte Seite durch den trasversalen Anteil der Stromdichte bestimmt ist:

$$\Delta \vec{A}_{C} - \varepsilon_{0} \mu_{0} \frac{\partial^{2} \vec{A}_{C}}{\partial t^{2}} = -\mu_{0} \vec{J} + \varepsilon_{0} \mu_{0} \operatorname{grad} \frac{\partial \phi_{C}}{\partial t} = -\mu_{0} (\vec{J} - \vec{J}_{1}) = -\mu_{0} \vec{J}_{t}$$
 (19)

 Die Lösung dieser Wellengleichung ist das retardierte Vektorpotential (→ Greensche Funktion des Wellenoperators)



#### Coulomb-Eichung: Zusammenfassung

- Beziehung Felder Potentiale:  $\vec{E}$  =  $-\mathrm{grad}\,\phi_C$   $\frac{\partial\vec{A}_C}{\partial t}$  ,  $\vec{B}$  =  $\mathrm{rot}\,\vec{A}_C$
- Eichfestlegung:  $\operatorname{div} \vec{A}_C = 0$
- Potentiale in Coulomb-Eichung:

$$\begin{split} \phi_{C}(\vec{r},t) &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} \iiint \frac{\rho_{V}(\vec{r}',t)}{|\vec{r}-\vec{r}'|} d^{3}r' \\ \vec{A}_{C}(\vec{r},t) &= \frac{\mu_{0}}{4\pi} \iiint \frac{\vec{J}_{t}(\vec{r}',t_{\text{ret}})}{|\vec{r}-\vec{r}'|} d^{3}r', \quad t_{\text{ret}} = t - \frac{|\vec{r}-\vec{r}'|}{c} \end{split}$$

- Für Probleme mit  $\operatorname{div} \vec{J} = 0$  ist  $\vec{J}_t = \vec{J}!$
- Allgemein:  $\vec{J}_t(\vec{r},t) = rot \left( \frac{1}{4\pi} \iiint \frac{rot_{r'}\vec{J}(r',t)}{|\vec{r}-\vec{r}'|} d^3r' \right)$
- Vektorpotential in Coulomb-Eichung ist retardiert mit Geschwindigkeit c 
  ightarrow kausal
- Skalarpotential in Coulomb-Eichung ist instantan → nicht kausal
- Kausalität der Felder ist über das Vektorpotential sichergestellt!



### Lorenz-Eichung (Ludvig Valentin Lorenz, 1829–1891)

 Allgemein gelten die Gleichungen (4) und (5) als Bestimmungsgleichungen für die Potentiale:

$$\Delta \phi + \operatorname{div} \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} = -\frac{\rho_V}{\varepsilon_0}, \quad \Delta \vec{A} - \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = -\mu_0 \vec{J} + \operatorname{grad} \left( \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \phi}{\partial t} + \operatorname{div} \vec{A} \right)$$

Divergenz des Vektorpotentials kann beliebig gesetzt werden. → Lorenz-Eichung:

$$\operatorname{div} \vec{A}_{L} = -\varepsilon_{0} \mu_{0} \frac{\partial \phi_{L}}{\partial t}$$
 (21)

 Damit nehmen die Bestimmungsgleichungen jeweils sofort die Form von Wellengleichungen an:

$$\begin{split} \Delta\phi_{\rm L} - \varepsilon_0\mu_0 \frac{\partial^2\phi_{\rm L}}{\partial t^2} &= -\frac{\rho_{\rm V}}{\varepsilon_0} \\ \Delta\vec{\rm A}_{\rm L} - \varepsilon_0\mu_0 \frac{\partial^2\vec{\rm A}_{\rm L}}{\partial t^2} &= -\mu_0\vec{\rm J} \end{split} \tag{22}$$

– Retardierte (kausale) Lösungen mit  $t_{\text{ret}} = t - \sqrt{\varepsilon_0 \mu_0} |\vec{r} - \vec{r}'| = t - \frac{|\vec{r} - \vec{r}'|}{c}$ :

$$\phi_{L}(\vec{\mathbf{r}},t) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} \iiint \frac{\rho_{V}(\vec{\mathbf{r}}',t_{\text{ret}})}{|\vec{\mathbf{r}}-\vec{\mathbf{r}}'|} d^{3}\mathbf{r}', \quad \vec{A}_{L}(\vec{\mathbf{r}},t) = \frac{\mu_{0}}{4\pi} \iiint \frac{\vec{J}(\vec{\mathbf{r}}',t_{\text{ret}})}{|\vec{\mathbf{r}}-\vec{\mathbf{r}}'|} d^{3}\mathbf{r}' \quad (23)$$



#### Lorenz-Eichung: Bedingung immer erfüllbar?

- Lässt sich die Eichbedingung  $div\,\vec{A}_L$  =  $-\epsilon_0\mu_0\frac{\partial\phi_L}{\partial t}$  immer erfüllen?
- Annahme:  $\operatorname{div} \vec{A} + \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \phi}{\partial t} = \alpha \neq 0$
- Eichtransformation:  $\phi_L$  =  $\phi$   $\frac{\partial \psi}{\partial t}$  und  $\vec{A}_L$  =  $\vec{A}$  +  $grad\,\psi$
- Einsetzen ergibt:

$$\begin{split} &\operatorname{div} \vec{A}_L + \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \phi_L}{\partial t} = \operatorname{div} \vec{A} + \Delta \psi + \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \phi}{\partial t} - \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} \\ \Rightarrow & \Delta \psi - \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = -\alpha \quad \to \text{ L\"osung existiert} \end{split}$$

- Eichklasse:  $\psi \to \psi + \chi$  mit  $\Delta \chi \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \chi}{\partial t^2} = 0$ , Lösung der homogenen Wellengleichung
- Auch diese (Eich-)Bedingung an die Divergenz des Vektorpotentials ist also immer erfüllbar!



#### v-Eichung

$$\begin{split} & \textbf{Coulomb-Eichung:} \ \, \operatorname{div} \vec{A}_C = 0 \\ & \phi_C(\vec{r},t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint \frac{\rho_V(\vec{r}',t)}{|\vec{r}-\vec{r}'|} d^3r' \\ & \vec{A}_C(\vec{r},t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint \frac{\vec{J}_t(\vec{r}',t_{\text{ret}})}{|\vec{r}-\vec{r}'|} d^3r' \\ & t_{\text{ret}} = t - \frac{|\vec{r}-\vec{r}'|}{c} \\ & \vec{J}_t(\vec{r},t) = \operatorname{rot} \left( \frac{1}{4\pi} \iiint \frac{\operatorname{rot}_{r'}\vec{J}(r',t)}{|\vec{r}-\vec{r}'|} d^3r' \right) \end{split}$$

$$\begin{split} & \text{Lorenz-Eichung: } \operatorname{div} \vec{A}_L = -\frac{1}{\mathrm{c}^2} \frac{\partial \phi_L}{\partial t} \\ & \phi_L(\vec{r},t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint \frac{\rho_V(\vec{r}',t_{ret})}{|\vec{r}-\vec{r}'|} d^3r' \\ & \vec{A}_L(\vec{r},t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint \frac{\vec{J}(\vec{r}',t_{ret})}{|\vec{r}-\vec{r}'|} d^3r' \\ & t_{ret} = t - \frac{|\vec{r}-\vec{r}'|}{\mathrm{c}} \end{split}$$

Verallgemeinerung von Coulomb- und Lorenz-Eichung → v-Eichung:

$$\operatorname{div} \vec{A}_{v} = -\frac{1}{v^{2}} \frac{\partial \phi_{v}}{\partial t} \left| \text{für } v \neq 0 \right|$$
 (24)

- Offensichtlich sind Coulomb- und Lorenz-Eichung Spezialfälle der v-Eichung:
- $v \rightarrow \infty$ : Coulomb-Eichung
- -v = c: Lorenz-Eichung



#### Potentiale in v-Eichung

 Allgemein gelten die Gleichungen (4) und (5) als Bestimmungsgleichungen für die Potentiale:

$$\Delta \phi + \operatorname{div} \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} = -\frac{\rho_V}{\varepsilon_0}, \quad \Delta \vec{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = -\mu_0 \vec{J} + \operatorname{grad} \left( \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \phi}{\partial t} + \operatorname{div} \vec{A} \right)$$

- Mit der Eichbedingung div  $\vec{A}_v = -\frac{1}{v^2} \frac{\partial \phi_v}{\partial t}$  folgt:

$$\Delta\phi_{v} - \frac{1}{v^{2}} \frac{\partial^{2}\phi_{v}}{\partial t^{2}} = -\frac{\rho_{V}}{\varepsilon_{0}}$$

$$\Delta\vec{A}_{v} - \frac{1}{c^{2}} \frac{\partial^{2}\vec{A}_{v}}{\partial t^{2}} = -\mu_{0}\vec{J} + \operatorname{grad}\left(\frac{1}{c^{2}} \frac{\partial\phi_{v}}{\partial t} - \frac{1}{v^{2}} \frac{\partial\phi_{v}}{\partial t}\right)$$

$$= -\mu_{0}\vec{J} + \frac{1 - c^{2}/v^{2}}{c^{2}} \operatorname{grad}\frac{\partial\phi_{v}}{\partial t}$$
(25)

– Die Lösung für das Skalarpotential ist wieder ein retardiertes Potential, wobei jetzt aber  $t_{\text{ret},v} = t - \frac{|\vec{r} - \vec{r}'|}{v}$  ist:

$$\phi_{\mathbf{v}}(\vec{\mathbf{r}}, \mathbf{t}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iiint \frac{\rho_{\mathbf{v}}(\vec{\mathbf{r}}', \mathbf{t}_{\mathsf{ret}, \mathbf{v}})}{|\vec{\mathbf{r}} - \vec{\mathbf{r}}'|} d^3 \mathbf{r}'$$
(26)



#### Lösung für das Vektorpotential in v-Eichung

 Wie bei Coulomb-Eichung: Aufteilung in transversale (divergenzfreie) und longitudinale (wirbelfreie) Stromdichte:

$$\vec{J} = \vec{J}_1 + \vec{J}_t \text{ mit } \begin{cases} \vec{J}_1(\vec{r},t) = -\mathrm{grad}\left(\frac{1}{4\pi} \iiint \frac{\mathrm{div}_{r'}\vec{J}(r',t)}{|\vec{r}-\vec{r}'|}d^3r'\right) \\ \vec{J}_t(\vec{r},t) = \mathrm{rot}\left(\frac{1}{4\pi} \iiint \frac{\mathrm{rot}_{r'}\vec{J}(r',t)}{|\vec{r}-\vec{r}'|}d^3r'\right) \end{cases}$$

 $\begin{array}{l} - \ \ \mbox{Mit Hilfe der Kontinuitätsgleichung} \ \frac{\partial \rho_{\rm V}}{\partial t} + {\rm div} \ \vec{J} = 0, \ \mbox{L\"osung des} \\ \ \mbox{Skalarpotentials (26) und} \ \frac{\partial \rho_{\rm V}(t_{\rm ret,v})}{\partial t} = \frac{\partial \rho_{\rm V}(t_{\rm ret,v})}{\partial t_{\rm ret,v}} \frac{\partial t_{\rm ret,v}}{\partial t} = \frac{\partial \rho_{\rm V}(t_{\rm ret,v})}{\partial t_{\rm ret,v}} = \frac{\partial \rho_{\rm V}(t_{\rm ret,v})}{\partial t} : \end{array}$ 

$$\operatorname{grad} \frac{\partial \phi_{v}}{\partial t}(\vec{r}, t) = \operatorname{grad} \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} \iiint \frac{\rho_{V}(\vec{r}', t_{\text{ret}, v})}{|\vec{r} - \vec{r}'|} d^{3}r' \right)$$

$$= \frac{1}{\varepsilon_{0}} \operatorname{grad} \left[ -\frac{1}{4\pi} \iiint \frac{\operatorname{div}_{r'} \vec{J}(\vec{r}', t)}{|\vec{r} - \vec{r}'|} d^{3}r' \right]$$

$$= \frac{1}{\varepsilon_{0}} \vec{J}_{l}(\vec{r}, t)$$
(27)



#### Lösung für das Vektorpotential in v-Eichung (...)

Die Bestimmungsgleichung des Vektorpotentials war:

$$\Delta \vec{A}_v - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{A}_v}{\partial t^2} = -\mu_0 \vec{J} + \frac{1 - c^2/v^2}{c^2} \operatorname{grad} \frac{\partial \phi_v}{\partial t}$$

– Mit der gerade gefundenen Beziehung für  ${
m grad}\,rac{\partial\phi_{
m v}}{\partial {
m t}}$  folgt somit:

$$\Delta \vec{A}_{v} - \frac{1}{c^{2}} \frac{\partial^{2} \vec{A}_{v}}{\partial t^{2}} = -\mu_{0} \vec{J}(\vec{r}, t) + \frac{1 - c^{2}/v^{2}}{c^{2}} \frac{1}{\varepsilon_{0}} \vec{J}_{1}(\vec{r}, t)$$

$$= -\mu_{0} \left[ \vec{J}_{t}(\vec{r}, t) + \vec{J}_{1}(\vec{r}, t) - \frac{1 - c^{2}/v^{2}}{c^{2}} \frac{1}{\varepsilon_{0}\mu_{0}} \vec{J}_{1}(\vec{r}, t) \right]$$

$$= -\mu_{0} \left[ \vec{J}_{t}(\vec{r}, t) + \frac{c^{2}}{v^{2}} \vec{J}_{1}(\vec{r}, t) \right]$$
(28)

– Die Lösung ergibt sich wieder als retardierte Potential (mit Geschwindigkeit c!):  $t_{\text{ret}} = t - \frac{|\vec{r} - \vec{r}'|}{c}$ :

$$\vec{A}_{v}(\vec{r},t) = \frac{\mu_{0}}{4\pi} \iiint \frac{\vec{J}_{t}(\vec{r}',t_{ret}) + \frac{c^{2}}{v^{2}}\vec{J}_{l}(\vec{r}',t_{ret})}{|\vec{r}-\vec{r}'|} d^{3}r'$$
(29)



#### v-Eichung: Eichfunktion $v_1 \rightarrow v_2$

- Nachdem Coulomb-Eichung  $(v \to \infty)$  und Lorenz-Eichung (v = c) als Spezialfälle der v-Eichung identifiziert wurden, lohnt es sich die Bestimmungsgleichung der Eichfunktion  $\psi$  zum Übergang von einer  $v_1$ -Eichung zu einer  $v_2$ -Eichung abzuleiten.
- Allgemein gilt für die Eichtransformation (6):

$$\phi \to \phi' = \phi - \frac{\partial \psi}{\partial t}$$
  $\vec{A} \to \vec{A}' = \vec{A} + \operatorname{grad} \psi$ 

– Die Potentiale seien in  $v_1$ -Eichung ( $v_1 \neq 0$ ) bekannt. In  $v_1$ -Eichung gilt:

$$\operatorname{div} \vec{A}_{v_1} = -\frac{1}{v_1^2} \frac{\partial \phi_{v_1}}{\partial t}$$
 (30)

- Es gilt dann für  $v_2 \neq 0$ :

$$\operatorname{div} \vec{A}_{v_{2}} = \operatorname{div} \left( \vec{A}_{v_{1}} + \operatorname{grad} \psi \right) \quad \stackrel{!}{=} -\frac{1}{v_{2}^{2}} \frac{\partial \phi_{v_{2}}}{\partial t}$$

$$= -\frac{1}{v_{1}^{2}} \frac{\partial \phi_{v_{1}}}{\partial t} + \Delta \psi \qquad = -\frac{1}{v_{2}^{2}} \frac{\partial \phi_{v_{1}}}{\partial t} + \frac{1}{v_{2}^{2}} \frac{\partial^{2} \psi}{\partial t^{2}}$$

$$\Rightarrow \quad \Delta \psi - \frac{1}{v_{2}^{2}} \frac{\partial^{2} \psi}{\partial t^{2}} \qquad = \left( \frac{1}{v_{1}^{2}} - \frac{1}{v_{2}^{2}} \right) \frac{\partial \phi_{v_{1}}}{\partial t}$$

$$(31)$$



- Dieses Handout steht unter der Lizenz CC BY 3.0 DE.
   Details hierzu finden Sie unter https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.de.
- Diese Datei wurde erstellt am: 2024-01-24 13:29:22+01:00
  Die jeweils neueste Version finden Sie hier im Ordner "Theoretische Elektrotechnik": https://bildungsportal.sachsen.de/opal/auth/RepositoryEntry/27455913992/CourseNode/103138906469436
- Wenn Sie einen Fehler entdecken, freue ich mich über einen kurzen Hinweis an mailto:tetemv@tu-dresden.de!
- Das Video zu dieser Lerneinheit (und zu weiteren) finden Sie entweder auf dem Videocampus Sachsen (https://videocampus.sachsen.de/album/view/aid/287) oder auf YouTube (https://www.youtube.com/c/TET4TUD).

