포토샵과 Claude 연결 가이드 (MCP)

Oct 5, 2026 · @김사부

개요

Claude 데스크톱 앱에 `@alisaitteke/photoshop-mcp` 서버를 등록해 포토샵을 대화로 직접 제어하도록 연결했다. 포토샵에 플러그인이나 확장 패널을 설치하지 않고, 설정 파일에 항목 하나를 추가하는 것으로 끝난다.

항목	내용
운영체제	Windows
포토샵 버전	Photoshop 2024
Claude	데스크톱 앱 (웹 브라우저 버전은 로컬 MCP 사용 불가)
MCP 서버	`@alisaitteke/photoshop-mcp` (비공식, MIT 라이선스)
필요 프로그램	Node.js
연결 결과	ping 성공, 버전 정상 인식

연결 방법 비교

포토샵과 Claude 를 잇는 길은 세 가지이고, 이 문서는 설치가 가장 간단한 세 번째 방식을 다룬다.

방식	대표 도구	설치 부담	특징
공식 커넥터	Claude 커넥터 디렉터리의 Adobe 커넥터	없음 (Adobe 계정 로그인)	클라우드에서 Adobe 편집 기능을 호출. 내 PC 에 열린 포토샵을 직접 조작하지는 않음
UXP 플러그인	adb-mcp (Mike Chambers)	높음 (Python, Node.js, 프록시 서버, UXP Developer Tool)	포토샵 안에 플러그인을 로드해 연결. 프리미어 등 다른 앱도 함께 지원
외부 스크립트	`@alisaitteke/photoshop-mcp`	낮음 (설정 파일 등록만)	OS 자동화 기능으로 ExtendScript 를 직접 실행. 이번에 선택한 방식

같은 외부 스크립트 계열로 Windows 전용인 airtaxi/PhotoshopMcpServer(COM 기반, 도구 13 개)와 loonghao/photoshop-python-api-mcp-server(Python 기반)도 있다.

설치 절차

설정 파일에 서버 항목을 추가하고 Claude 를 재시작하면 끝난다.

1. **Node.js 확인.** 명령 프롬프트에서 `node -v` 를 입력해 버전 번호가 나오는지 본다. 나오지 않으면 nodejs.org 에서 LTS 버전을 설치한다.
2. **기존 설정 파일 백업.** `%APPDATA%\Claude\claude_desktop_config.json` 을 `claude_desktop_config_backup.json` 으로 복사해 둔다.
3. **설정 파일 열기.** Claude 데스크톱 앱에서 Settings → Developer → Edit Config 를 누른다. 탐색기 주소창에 `%APPDATA%\Claude` 를 입력해 직접 열어도 된다.
4. **photoshop 항목 추가.** `mcpServers` 안의 마지막 서버 블록 뒤에 쉼표를 붙이고 아래 "설정 파일 예시"의 내용을 넣는다. 기존 서버와 다른 설정은 건드리지 않는다.
5. **저장 후 완전 종료.** 창의 X 만 누르면 백그라운드에 남는다. 작업 표시줄 트레이의 Claude 아이콘을 우클릭해 Quit 을 누른다.
6. **재실행.** Claude 를 다시 켠다. 처음에는 npx 가 패키지를 내려받느라 1 분 정도 걸릴 수 있다.
7. **상태 확인.** Settings → Developer 의 서버 목록에서 `photoshop` 이 `running` 인지 본다.

설정 파일 예시

`claude_desktop_config.json` 의 `mcpServers` 안에 아래 `photoshop` 블록을 추가한다. 앞 블록 끝의 쉼표가 빠지면 파일 전체가 읽히지 않는다.

```
{
  "mcpServers": {
    "cinema4d": {
      "command": "python",
      "args": ["D:\\mcp\\cinema4d-mcp\\cinema4d-mcp-main\\main.py"]
    },
    "photoshop": {
      "command": "npx",
      "args": ["-y", "@alisaitteke/photoshop-mcp"],
      "env": {
        "LOG_LEVEL": "1",
        "ANALYTICS_DISABLED": "1"
      }
    }
  }
}
```

설정값	의미
`command`, `args`	npx 로 패키지를 내려받아 실행. `-y` 는 설치 확인 질문을 건너뜀
`LOG_LEVEL`	로그 수준. 0=DEBUG, 1=INFO, 2=WARN, 3=ERROR
`ANALYTICS_DISABLED`	1 로 두면 익명 사용 통계 수집을 끔. 기본값은 수집
`PHOTOSHOP_PATH` (선택)	포토샵을 자동으로 찾지 못할 때 설치 경로를 직접 지정

연결 확인

포토샵을 먼저 실행한 뒤, Claude 데스크톱 앱의 새 대화에서 아래 명령을 차례로 입력한다. 도구 사용 허용 창이 뜨면 허용한다.

1. 연결 점검

   ```
   포토샵에 ping 보내고 버전을 알려줘.
   ```

   "Successfully connected to Photoshop"과 버전이 돌아오면 정상이다. 이번 환경에서는 Photoshop 2024 로 인식됐다.
2. 실제 조작 테스트

   ```
   1920x1080 RGB 문서를 만들고, 가운데에 "TEST"를 72pt 흰색으로 넣어줘.
   ```

   포토샵에 새 문서와 글자가 생기면 연결이 끝난 것이다.

ping 은 포토샵을 대신 실행해 주지 않으므로, 포토샵이 꺼져 있으면 실패한다.

문제 해결

대부분의 문제는 JSON 문법 오류이거나 Claude 를 완전히 종료하지 않은 경우다.

증상	원인	조치
서버 목록에 `photoshop` 이 없음	쉼표나 중괄호 누락으로 설정 파일을 읽지 못함	문법을 확인하고, 안 되면 백업 파일로 되돌린 뒤 다시 추가
설정을 바꿨는데 반영되지 않음	Claude 가 트레이에 남아 있음	트레이 아이콘 우클릭 → Quit 후 재실행
서버 상태가 `failed`	Node.js 미설치 또는 npx 실행 실패	`node -v` 로 확인. Settings → Developer 의 로그 확인
ping 실패	포토샵이 꺼져 있음	포토샵을 먼저 실행
포토샵을 찾지 못함	자동 감지 실패	env 에 PHOTOSHOP_PATH 로 설치 경로 지정
`extendscript_timeout`	이전 스크립트가 아직 실행 중이거나 포토샵에 대화상자가 떠 있음	대화상자를 닫고 ping 을 다시 보냄
생성형 채우기 등이 동작하지 않음	Firefly 기능은 Adobe 계정과 크레딧 필요	로그인 상태와 크레딧 확인

에펙·프리미어 MCP 와의 차이

에펙과 프리미어는 `창 > 확장`의 패널을 열어둬야 하지만, 포토샵은 패널 없이 포토샵만 켜두면 된다. 자동화 통로가 다르기 때문이다.

구분	패널 방식 (에펙·프리미어)	외부 스크립트 방식 (포토샵)
통신 경로	Claude ↔ MCP 서버 ↔ CEP 패널 ↔ 앱	Claude ↔ MCP 서버 ↔ COM 자동화 ↔ 포토샵
설치	확장 패널 설치 필요	설정 파일 등록만
사용 전 준비	매번 패널을 열어야 함	포토샵만 켜두면 됨
지원 범위	패널이 구현한 기능	ExtendScript 로 되는 기능 전부
한계	패널이 닫히면 연결이 끊김	UXP 전용 최신 기능은 접근 불가

macOS 에서는 COM 대신 AppleScript 가 같은 역할을 한다. 뉴럴 필터는 ExtendScript 로 호출할 수 없어서, 선택 사항인 UXP 브리지 플러그인을 따로 설치해야 쓸 수 있다.

사용 팁과 주의사항

여러 단계가 필요한 작업은 "레시피"로 요청하면 안정적이고, 실행 취소 한 번으로 전체가 되돌려진다.

- **레시피 종류.** 배경 제거, 인물 보정, 닷지·번, 주파수 분리, 컬러 그레이딩, 웹용 내보내기, SNS 규격별 내보내기, 캐러셀 분할, 일괄 워터마크, 목업 일괄 교체, 레이어 정리 등.
- **요청 예시.** "활성 레이어의 배경을 레시피로 제거해줘", "warm_film 프리셋으로 컬러 그레이드를 조정 레이어로 적용해줘".
- **결과 확인.** 큰 작업 뒤에는 "미리보기 보여줘"라고 하면 Claude 가 결과 이미지를 받아 직접 확인한다.
- **백업.** 비공식 도구이므로 중요한 PSD 는 사본으로 먼저 테스트한다.
- **설정 파일 관리.** Claude 앱이 이 파일에 다른 설정도 함께 저장하므로, 통째로 덮어쓰기보다 `photoshop` 블록만 추가하는 편이 안전하다.
- **업데이트.** `npx -y` 는 실행할 때 패키지를 받아오고, 이 서버는 업데이트가 잦다. 수업 직전에 동작을 한 번 확인해 둔다.