APPIUM 环境搭建

必须安装：

一， **搭建 android 环境**

1.安装 jdk，配置系统环境变量新建 JAVA_HOME C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_67

配置系统环境变量

新建 CLASSPATH .;%JAVA_HOME%\lib\dt.jar;%JAVA_HOME%\lib\tools.jar

配置系统环境变量 path %java_home%\bin;%java_home%\jre\bin;

2.搭建 android sdk 环境

配置环境变量 path %ANDROID_HOME%\tools;%ANDROID_HOME%\platform-tools

配置环境变量

ANDROID_HOME

E:\appium\adt-buE:\appium\adt-bundle-windows-x86_64-20130917\adt-bundle-windows-x86_64-20130917\sdk\

二， **搭建 eclipse 环境**

三， **搭建 python 环境**

安装 nodejs 安装成功后在 cmd 窗口 输入 node –v 检查是否安装成功

四， **安装 appium。**

五， **下载 appium 需要的 python-client 库，并安装**

pip install Appium-Python-Client

非必须安装:

安装 Apache Ant

安装 Apache Ant（http://ant.apache.org/bindownload.cgi）

解压缩文件夹，并把路径加入环境变量。

变量： ANT_HOME

值： D:\apache-ant-1.8.2

设置： Path

值： %ANT_HOME%\bin

测试 ant 环境安装成功：运行 cmd，输入 ant，如果没有指定 build.xml 就会输出：

Buildfile: build.xml does not exist!

Build failed

表示成功

安装 Apache Maven

安装 Maven（http://maven.apache.org/download.cgi）
下载解压文件夹 并且设置 M2HOME 和 M2 环境变量，把 M2 环境变量添加到你的系统 PATH 变量中。

变量： MAVEN_HOME
值： D:\apache-maven-3.1.1
设置： Path:
值： %MAVEN_HOME%\bin

测试环境安装成功：运行 cmd，输入 mvn -v 如果成功则出现 maven 信息。