

Lí do: Các chương trình OOP thường, phải làm việc với các hệ thống ở phần OOP Hệ điều hành, Cơ sở dữ liệu quan hệ,...

Tại ranh giới hệ thống

Ví dụ: JDBC: những người thiết kế ra thư viện này ở biết bạn sẽ làm gì với dữ liệu; nếu họ phải cung cấp các Ancestor bình hoạt để bạn có thể lấy dữ liệu

Khi nào thì nên dùng "Ancestor Methods"

Khi không thể dự đoán cách sử dụng

Lí do: Đối với các bộ thư viện dùng chung, người thiết kế ở thể biết trước nhu cầu của người dùng

Đánh giá: Việc cung cấp Ancestor là một giải pháp thỏa hiệp để đảm bảo tính đa dụng, dù làm yếu đi tính đồng gọi một chút

Lợi ích: Interface đóng vai trò là một lớp ngăn cách. Nếu có thay đổi lớp thư thì bên trong thì lớp bên ngoài ở bị ảnh hưởng $\Rightarrow$ giữ vững tính đồng gọi

Khi trả về một interface

Lí do: Khi đó nó không phải là getter thuần túy phớt lờ biến nội bộ

Cách tiếp cận: chỉ dùng nó để đọc dữ liệu tại điểm cuối cùng trên dòng xử lý

Hiện thị Thuyết tin

Lí do: dữ liệu cần đưa ra cho con người xem, ở tầng giao diện người dùng hay báo cáo, cần truy cập dữ liệu để hiện thị