

1. 一种人机共享记忆的自愈索引与按需下探方法，其特征在于，包括：
 - (1) 在文件系统中保存结构化地图文件以及与记忆对象对应的对象资料包目录，所述对象资料包目录包括正文文件和资产文件；
 - (2) 接收对所述结构化地图文件的写入命令，校验所述写入命令的命令标识和基线版本号；当所述基线版本号落后于当前版本号时，比较所述写入命令的字段触达范围与基线版本之后已提交命令的字段触达范围，在二者不重叠时基于当前版本应用所述写入命令，在二者重叠时返回冲突路径、当前已提交数据和待写入数据；所述写入命令通过校验后予以持久化；
 - (3) 在正文文件被本系统保存后，为所述正文文件生成或刷新卡片条目，所述卡片条目包括标题、摘要、存储指纹和附件清单，且不保存正文全文；
 - (4) 在接收到上下文请求时，通过正文文件的修改时间和文件大小校验所述卡片条目的查询新鲜度；查询新鲜度一致时复用所述摘要，查询新鲜度不一致时仅读取对应正文文件并刷新所述卡片条目；
 - (5) 依据当前节点、路线状态和文本相关性对记忆对象排序，在预设上限内输出结构化地图投影、命中卡片摘要、目标路径以及对应的召回理由；在接收到针对所述目标路径的显式读取请求时，读取对应的正文文件或资产文件。
2. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，经本系统应用保存正文文件时，向追加式日志写入未确认记录，所述未确认记录包括路径、内容版本标记、修改时间、正文片段和记录时间；按路径重放所述追加式日志并以同一路径的最后一条状态记录确定该路径是否未确认；将结构标注和未确认记录合并为人类新输入列表，在确认接口返回确认结果前持续在会话上下文中呈现所述未确认记录；同一路径再次经本系统应用保存时，写入新的未确认记录。
3. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述资产文件包括图片、文档或多媒体文件；所述资产文件在上下文中以路径和元数据表示，二进制内容仅在所述显式读取请求中返回，且由具备相应读取能力的调用方处理。
4. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述排序包括：将当前节点及其一

跳邻域作为优先对象，为未解决的问题节点和待验证方案增加状态优先级，并对卡片摘要执行基于关键词的文本相关性评分；所述召回理由至少包括命中当前节点、图邻域关系、状态优先级或文本相关性评分中的一种。

5. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，对所述结构化地图文件的持久化包括：根据命令标识和命令内容摘要判断所述写入命令是否已经提交，对命令标识和命令内容均相同的重复写入返回已提交结果，对命令标识相同而命令内容不同的写入予以拒绝；应用所述写入命令并校验所得地图；将包含命令标识、字段触达范围、目标版本、校验值和所得地图的准备记录写入预写日志；通过临时文件原子替换结构化地图文件；写入提交记录并返回新版本号和校验值；在系统启动时恢复具有准备记录而没有提交记录的写入。
6. 一种人机共享记忆的自愈索引与按需下探系统，其特征在于，包括：
 - (1) 地图存储模块，用于保存结构化地图文件和对象资料包目录，校验地图写入命令的命令标识和基线版本号，在基线版本落后时根据字段触达范围判断是基于当前版本重放还是返回重叠冲突，并通过预写日志、原子替换和提交记录持久化通过校验的地图写入命令；
 - (2) 卡片索引模块，用于在正文文件经本系统保存后生成或刷新不含正文全文的卡片条目；
 - (3) 新鲜度校验模块，用于通过修改时间和文件大小校验卡片条目的查询新鲜度，并在不一致时仅读取对应正文文件；
 - (4) 上下文投影模块，用于按照当前节点、路线状态和文本相关性在预设上限内输出结构化地图投影、卡片摘要、目标路径和召回理由；
 - (5) 下探读取模块，用于响应针对目标路径的显式读取请求而读取正文文件或资产文件。
7. 根据权利要求 6 所述的系统，其特征在于，还包括人类更新模块，用于在正文文件经本系统应用保存后写入包括路径、内容版本标记、修改时间、正文片段和记录时间的未确认记录，按路径取得最后状态为未确认的记录并将其并入会话上下文，在确认接口返回确认结果后停止重复呈现对应路径的未确认记录，并在同一路径再次经本系统应用保存后重新呈现新的未确认记录。

8. 一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，其特征在于，所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求 1 至 5 中任一项所述的方法。