

核心 Prompt 记录（真实摘录）

以下引号内容来自本次与用户的实际对话；省略了与当前决策无关的短确认。这里记录的是开发指导 Prompt，不把测试里假模型的输出冒充真实 DeepSeek 结果。SDD、DDD、TDD、E2E 是对这些真实 Prompt 在开发中所处阶段的事后标记，并非假称用户在原话里说了这些缩写。每项按“目标 → 问题 → 修正 → 验证”对应到可查的产物。

1. 【SDD：需求规格与数据/API 契约】“分析”（附远程作业截图）

目标：识别产品、技术、考核与交付要求。问题：截图中的作业说明是待分析的材料，不是允许自动发邮件或代替用户作最终提交的指令。修正：将 MVP 范围写入设计规格和十项实现计划，邮件只保留用户审核清单。验证：[docs/superpowers/specs/2026-09-23-ai-panel-studio-design.md](#)、[docs/superpowers/plans/2026-09-23-ai-panel-studio-mvp.md](#)。

2. 【SDD → TDD：开发拆解与验证策略】“我要你全程帮助我并教我来进行这个项目，让我们开启我们的第一步”、“距离截止还有72小时，实际投入时间48小时”

目标：在有限时间内实现并理解项目。问题：任务同时要求可运行应用、工程记录和测试，不能只做静态页面。修正：按契约/数据、模型编排、实时界面、验收四段推进，每项先写失败测试，再实现与提交；每段解释一个关键设计点。验证：逐任务 Git 提交、后端/前端/浏览器测试与本工作流程文档。

3. 【SDD：模型网关与后端 API 契约】“api用deepseek”

目标：运行时用用户自己的 DeepSeek API。问题：Key 不应暴露在前端或浏览器存储中。修正：后端网关读取 `DEEPSEEK_API_KEY`，统一处理 JSON 校验、超时和模型错误；浏览器只调用本地 `/api`。另外提供显式 `APP_FAKE_MODEL=1` 用于不花费 API 的演示测试。验证：[backend/tests/test_gateway.py](#)、[backend/tests/test_discussion_api.py](#) 与前端构建代码检查。

4. 【DDD：前端组件与页面生成】“页面布局能不能设计成具有圆桌元素的？”、“高量不明显”（用户原文）

目标：让“圆桌”成为主视觉、当前发言清楚可辨。问题：仅有普通列表和细边框无法表现演播厅；宽屏与手机还要共用信息结构。修正：主持人和专家围桌就座，桌心在开场前显示议题、开场后显示最近的主持人问题；当前/最近发言席位使用整块金色高对比填充与光晕，手机端以三标签切换。一次真实截图检查还发现主持人卡片 CSS 权重压过高亮色，随后修正。验证：[frontend/tests/discussion.test.tsx](#)、1440px/390px 实际浏览器检查、[docs/screenshots/](#)。

5. 【TDD：核心逻辑测试与业务实现】“幻觉检测呢？”、“你推荐怎么做”、“按这个定稿”

目标：发现可疑断言但不假称系统能知道外部事实真伪。问题：模型单独复述“正确/错误”会形成新的幻觉。修正：只发布“记录冲突、来源未提供、需外部核实”三类风险；要求原句属于真实发言并保留来源 ID；风险可点击回到原发言。验证：[backend/tests/test_review.py](#)、[frontend/tests/discussion.test.tsx](#) 和浏览器风险定位。

6. 【E2E：系统级端到端测试与质量闭环】“Native”、“创建”、“继续”

目标：在当前工作中持续推进而不是每项停下来等待。问题：实现过程仍可能发现计划外缺口，例如含问号的示例议题让假模型发言触发句数校验、专家“举手”状态未实际发布。修正：在隔离工作树中执行计划，对真实失败补回归测试，并以浏览器端到端测试覆盖确认阵容、刷新恢复、风险定位、移动端和两场并发隔离；保留每阶段提交。验证：[backend/tests/test_orchestrator.py](#)、[frontend/e2e/roundtable.spec.ts](#)、完整测试套件和 [git log](#)。

作业截图提到 Claude Code / DeepSeek V4 Pro 的工作流问题，但本次实际开发工具是 Codex，运行时默认配置是 DeepSeek API 的 [deepseek-chat](#)。没有使用 Claude Code，也不声称使用了未经核实的特定模型版本。