1 有两个集合 A{1,3,5}和 B{1,4,6,2} 分别用两个线性表 LA 和 LB 表示，即：线性表中的数据元素即为集合中的成员。现要求一个新的集合 A＝A∪B。

提示：单链表 LinkList


2 编制一个满足下列要求的程序：对于输入的任意一个非负十进制整数，输出与其等值的八进制数。 提示：顺序栈 sqStack

3 将串“aeiou abc”以块链结构进行存储（分 2 块），至少实现操作：串插入操作 StrInsert(&S,pos,T)，比较操作int StrCompare

4 假设稀疏矩阵 A 和 B 均以三元组顺序表作为存储结构。试写出矩阵相加的算法，另设三元组表 C 存放结果矩阵。 提示：要求 A 和 B 分别是以下矩阵，打印出 C

$$A=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&3&0\end{bmatrix},B=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&2\\0&3&0\end{bmatrix}$$

5. 将右图存入邻接表,给出普利姆算法求解的最小生成树，至少实现操作：
MiniSpanTree_P(MGraph G, VertexType u)



右图的边的权重为
<1,2>=2,<1,3>=3,<5,6>=6,<1,5>=5,
<1,6>=6,<2,3>=3,<2,4>=4,<3,4>=3
<4,5>=5,<4,6>=6

6. 构造一棵二叉平衡树，依次输入{5,3,7,6,9}至少实现基本操作：左旋LeftBalance (BSTree &T)，插入InsertAVL (BSTree &T, ElemType e, Boolean &taller)。使用此函数插入新的节点 2 和 15 并打印结果

上机说明：要求将代码运行成功、输出正确结果，报告包含：题目要求、解题思路、代码、心得体会（这四部分均计入成绩）。按百分制：1-4 题（每题 15 分），5-6 题（每题 20 分）。注意，需要将代码中的元素、结构体、函数、变量等命名与题设和提示中给出的一致，否则扣分。

内部学习资料，进制上传或共享