

# Machine Learning

## Chapter 5

---

### 오차역전파법

## 5. 오차역전파법

5.1 계산 그래프

5.2 연쇄법칙

5.3 역전파

5.4 단순한 계층 구현하기

5.5 활성화 함수 계층 구현하기


5.6 Affine/Softmax 계층 구현하기

5.7 오차역전파법 구현하기

5.8 정리


## 5.1 계산 그래프

- 노드(node), 엣지(edge) 구성
- 순전파(forward propagation)  
: 왼쪽에서 오른쪽으로 진행




## 5.1 계산 그래프

- 사과 가격이 오르면 최종 금액에 어떤 영향을 끼칠까?  
→ 사과 가격에 대한 지불 금액의 미분
- 역전파(back propagation)에 의한 미분 값의 전달



## 5.2 연쇄법칙

- 계산그래프 상 역전파의 미분전달 원리  
→ 연쇄법칙을 따름
- 연쇄법칙 : 최종 변화율은 중간 변화율들의 곱으로 나타내어짐




- 순방향과는 반대 방향으로 국소적 미분을 곱한다

## 5.2 연쇄법칙

### ■ 계산그래프의 역전파를 통한 합성함수의 미분


- 예)  $z = (x + y)^2$   $\begin{cases} t = x + y \\ z = t^2 \end{cases}$  일 때,  $\frac{\partial z}{\partial x}$  ?



## 5.2 연쇄법칙

$$\begin{cases} t = x + y \\ z = t^2 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} \frac{\partial t}{\partial x} = 1 \\ \frac{\partial z}{\partial t} = 2t \end{cases}$$


$$\therefore \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial t} \frac{\partial t}{\partial x} = 2t \cdot 1 = 2(x + y)$$




## 5.3 역전파

### ■ 덧셈노드의 역전파

- $z = x + y$



- $$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 1 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = 1 \end{cases}$$




- 덧셈노드의 역전파는 입력값을 그대로 흘려보낸다.



## 5.3 역전파

### ■ 계산그래프의 특징 - 국소적 미분

- 최종적으로  $L$ 이라는 값을 출력하는 큰 계산그래프를 가정
- $z = x + y$  은 큰 계산 그래프의 어딘가에 존재
- 상류로부터  $\frac{\partial L}{\partial z}$  값이 전달되어  $z = x + y$ 에 대한 국소적 미분을 수행




## 5.3 역전파


### ■ 곱셈노드의 역전파

- 순전파 때의 입력신호들을 서로 바꾼 값을 곱한다.

- $z = xy$




- $\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = y \\ \frac{\partial z}{\partial y} = x \end{cases}$



## 5.3 역전파


예)

- (사과 가격의 미분) = 2.2
- (사과 개수의 미분) = 110
- (소비세의 미분) = 200





## 5.4 단순한 계층 구현하기

- 계층별로 순방향 전파된 계산값과 역방향 전파된 미분값 확인
- 계산 그래프를 이용해 복잡한 미분도 계산할 수 있다.(신경망)



## 5.5 활성화 함수 계층 구현하기

### ■ Sigmoid계층, ReLU계층





## 5.5 활성화 함수 계층 구현하기

### ■ ReLU계층의 계산

$$\bullet y = \begin{cases} x & (x > 0) \\ 0 & (x \leq 0) \end{cases} \quad \bullet \frac{\partial y}{\partial x} = \begin{cases} 1 & (x > 0) \\ 0 & (x \leq 0) \end{cases}$$


### ■ ReLU계층 미분 계산그래프



## 5.5 활성화 함수 계층 구현하기

- Sigmoid 계층의 계산
- Sigmoid 계층 미분 계산 그래프

$$\bullet y = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$




- 다음과 같이 정리할 수 있다.

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial y} \frac{1}{(1 + e^{-x})^2} e^{-x} &= \frac{\partial L}{\partial y} \frac{1}{1 + e^{-x}} \frac{e^{-x}}{1 + e^{-x}} \\ &= \frac{\partial L}{\partial y} \frac{1}{1 + e^{-x}} \left( 1 - \frac{1}{1 + e^{-x}} \right) \\ &= \frac{\partial L}{\partial y} y(1 - y) \end{aligned}$$

## 5.6 Affine / Softmax 계층 구현하기


### ■ Affine 변환

- 벡터공간 상에서 병진(translation), 축척(scaling), 회전(rotation), 층 밀리기(shearing)등과 같은 변환을 수행
- 직선(선형성)이 보존된다.





- Affine계층 : 행렬의 내적을 이용해 신경망의 순전파를 수행하는 계층




- 입력( $X$ )과 가중치( $W$ )의 역전파 미분값은 다음과 같다.

- $$\frac{\partial L}{\partial X} = \frac{\partial L}{\partial Y} \cdot W^T$$

- $$\frac{\partial L}{\partial W} = X^T \cdot \frac{\partial L}{\partial Y}$$

- Affine계층의 역전파

- 행렬 내적의 역전파는 행렬의 대응하는 차원의 원소 수가 일치하도록 내적을 조립




- Softmax-with-Loss 계층

- 확률로 정규화된 출력과 그에 대한 손실 교차엔트로피를 출력하는 계층.

1. 입력  $(a_1, a_2, a_3)$ 를 정규화하여  $(y_1, y_2, y_3)$ 를 출력
  2. Cross Entropy Error 계층은 Softmax의 출력  $(y_1, y_2, y_3)$ 과 정답레이블  $(t_1, t_2, t_3)$ 을 받고, 이들 데이터로부터 손실  $L$ 을 출력
  3. Softmax 계층의 출력과 정답 레이블의 차분인  $(y_1 - t_1, y_2 - t_2, y_3 - t_3)$  값이 역전파를 통해 앞 계층으로 전달.
- 신경망의 출력이 정답 레이블과 가까워지도록 가중치 매개변수의 값을 조정하기 위함

- Softmax-with-Loss 계층

- 확률로 정규화된 출력과 그에 대한 손실 교차엔트로피를 출력하는 계층.



## 5.7 오차역전파법 구현하기

### 전제

신경망에는 적응 가능한 가중치와 편향이 있고, 이 가중치와 편향을 훈련 데이터에 적응하도록 조정하는 과정을 학습이라 한다. 신경망 학습은 다음과 같이 4단계로 수행한다.

#### 1단계 - 미니배치

훈련 데이터 중 일부를 무작위로 가져온다. 이렇게 선별한 데이터를 미니배치라 하며, 그 미니배치의 손실 함수 값을 줄이는 것이 목표이다.

#### 2단계 - 기울기 산출

미니배치의 손실 함수 값을 줄이기 위해 각 가중치 매개변수의 기울기를 구한다. 기울기는 손실 함수의 값을 가장 작게 하는 방향을 제시한다.


#### 3단계 - 매개변수 갱신

가중치 매개변수를 기울기 방향으로 아주 조금 갱신한다.


#### 4단계 - 반복

1~3단계를 반복한다.

- 오차 역전파법 적용
  - 2단계(기울기 산출)에 있어 수치 미분보다 효율적으로 기울기를 산출.
- `layer.forward()`



- 역전파(backward propagation)
  - 계층을 반대 순서로 호출한다.
- `layer.backward()`



- 기울기 확인 (gradient check)
  - 오차역전파법은 구현하기 복잡해 버그가 숨어있을 수 있다.
  - 결과의 검증을 위해 '수치 미분' 결과와 비교하여 검증 필요.
- (오차역전파법으로 구한 기울기) - (수치 미분으로 구한 기울기)  
$$= \text{avg} ( \text{abs} ( (w_{\text{역전파}}, b_{\text{역전파}}) - (w_{\text{수치}}, b_{\text{수치}}) ) )$$



## 5.8 정리

### 이번 장에서 배운 내용

- 계산 그래프를 이용하면 계산 과정을 시각적으로 파악할 수 있다.
- 계산 그래프의 노드는 국소적 계산으로 구성된다. 국소적 계산을 조합해 전체 계산을 구성한다.
- 계산 그래프의 순전파는 통상의 계산을 수행한다. 한편, 계산 그래프의 역전파로는 각 노드의 미분을 구할 수 있다.
- 신경망의 구성 요소를 계층으로 구현하여 기울기를 효율적으로 계산할 수 있다(오차역전파법).
- 수치 미분과 오차역전파법의 결과를 비교하면 오차역전파법의 구현에 잘못 없는지 확인할 수 있다(기울기 확인).