Claudian Obsidian 插件安装指南

本文档详细说明如何在 Obsidian 中安装和配置 Claudian 插件，让你能够在 Obsidian 中直接使用 Claude AI 助手。

📋 前提条件

在开始安装 Claudian 插件之前，请确保已完成以下准备工作：

1. **已安装 Claude Code 命令行工具** - 参考 claude code claudian 的第一部分
2. **已配置 DeepSeek API** - 参考 claude code claudian 的第一部分
3. **Obsidian 已安装并运行正常**

🔧 安装步骤

步骤 1：下载 Claudian 插件文件

1. 打开浏览器，访问 Claudian 插件的 GitHub 发布页面：

   ```
   https://github.com/YishenTu/claudian/releases/latest
   ```

2. 下载以下三个必需文件：
   - `main.js` - 插件主程序
   - `manifest.json` - 插件配置文件
   - `styles.css` - 插件样式文件

步骤 2：找到 Obsidian 的插件目录

1. 打开 Obsidian，进入你的任意笔记仓库
2. 点击左下角的 **设置** 图标（齿轮形状）
3. 在左侧菜单中，选择 **第三方插件**
4. 在右侧找到并点击 **"打开插件文件夹"** 图标（文件夹形状）
5. 这会自动打开 `.obsidian/plugins/` 目录

步骤 3：放置插件文件

1. 在打开的 `plugins` 文件夹内，**新建一个文件夹**，命名为 `claudian`
2. 将下载的三个文件（`main.js`、`manifest.json`、`styles.css`）**复制到 `claudian` 文件夹内**
3. 回到 Obsidian，在 **设置** → **第三方插件** 页面中：
   - 点击 **"重新加载插件"** 按钮（刷新图标）
   - 在插件列表中找到 **Claudian**

- 启用 Claudian 插件（切换开关）

步骤 4：配置 Claudian 插件连接 Claude Code

1. 在 Obsidian 中，进入 Claudian 插件的设置页面：
   - **设置** → **Claudian**（在第三方插件下方）
2. 找到 **"Client Path"** 或 **"Claude CLI Path"** 输入框
3. 获取 Claude Code 的安装路径：
   - 打开 **Git Bash**
   - 输入命令：`which claude`
   - 复制返回的路径（例如：`/c/Users/你的用户名/AppData/Roaming/npm/claude`）
4. 将复制的路径粘贴到 Obsidian 的 **Client Path** 输入框中
5. 点击 **"保存"** 按钮

步骤 5：配置 DeepSeek API 环境变量（系统级）

为了让 Obsidian 能读取 API 配置，需要在 Windows 系统中设置环境变量：

1. 按 **Win + S** 搜索 **"编辑系统环境变量"** 并打开
2. 点击 **"环境变量"** 按钮
3. 在 **"用户变量"** 区域点击 **"新建"**
4. 依次创建以下三个环境变量：

变量名	变量值
`ANTHROPIC_BASE_URL`	`https://api.deepseek.com/anthropic`
`ANTHROPIC_AUTH_TOKEN`	你的 DeepSeek API Key
`ANTHROPIC_MODEL`	`deepseek-chat`

5. 点击 **"确定"** 保存所有更改

步骤 6：重启 Obsidian

1. **完全关闭** Obsidian（不只是最小化）
2. 重新打开 Obsidian
3. 或者，更彻底的方法是：**重启电脑**

✅ 测试 Claudian 插件

1. 在 Obsidian 的界面中，找到 Claudian 插件的图标：
   - 通常在 **右侧边栏** 或 **左侧边栏**
   - 图标是一个 **机器人头像**

2. 点击机器人图标，打开 **Claudian 对话窗口**
3. 输入测试问题，例如：

   ```
   你好，请用中文介绍一下自己
   ```

4. 如果收到 Claude 的回复，说明安装成功！

🔍 常见问题排查

问题 1：Obsidian 中 Claudian 报错 "Claude CLI not found"

- **解决方法**：检查 Client Path 是否正确
  - 重新执行 `which claude` 命令确认路径
  - 确保路径中不包含多余的空格或特殊字符

问题 2：环境变量设置了但 Obsidian 读不到

- **解决方法**：
  1. 完全关闭 Obsidian 再重新打开
  2. 如果仍无效，重启电脑
  3. 在 Git Bash 中测试：`echo $ANTHROPIC_AUTH_TOKEN` 确认环境变量已生效

问题 3：插件图标不显示

- **解决方法**：
  1. 检查插件是否已启用（设置 → 第三方插件）
  2. 尝试重启 Obsidian
  3. 检查 `manifest.json` 文件是否完整

问题 4：API 返回错误

- **解决方法**：
  1. 确认 API Key 是否正确
  2. 检查网络连接
  3. 确认 DeepSeek API 服务是否正常

📁 文件结构参考

安装完成后，你的 Obsidian 插件目录结构应该是这样的：

```
.obsidian/
├── plugins/
│   ├── claudian/
```

```
│   │   ├── main.js
│   │   ├── manifest.json
│   │   └── styles.css
│   └── 其他插件...
```

🔗 相关文档

- claude code claudian - 完整的 Claude Code 安装指南
- Claudian 插件使用技巧 - Claudian 插件的高级用法
- DeepSeek API 配置指南 - API 详细配置说明

获取帮助

如果遇到问题，可以：

1. 查看 Claudian 插件的 GitHub Issues
2. 在 Obsidian 社区论坛搜索相关讨论
3. 检查本文档的更新版本