

LAMP环境搭建：

一、安装php：

1. 进入php官网,点击downloads，点击phpxxxxx.tar.gz版本，找到香港的第一个，右键hk1.php.net，复制链接地址。

2.回到终端，命令：**wget 地址** 下载。（如果没有wget命令，则使用yum install wget 命令下载wget）

3.下载得到一个mirror压缩包，使用命令：**tar -zxvf mirror** 解压压缩包

4.安装php-fpm，进入官网，点击documentation，点击进程管理器FPM，点击安装，复制 --enable-fpm，回到终端，输入命令：**yum install gcc gcc++ libxml2-devel**

安装gcc gcc++。

5.cd进入解压后的目录，输入命令：

./configure --prefix=/usr/local/php7-1.0 --enable-fpm

(其中/usr/local/php7-1.0为安装路径，php7-1.0为文件名，都可以自己指定)

6.接着敲击命令：**make** 编译源代码

7.接着敲击命令：**make install** 安装

8.测试：在自己的目录下面写一个简单的php文件，如test.php

敲击命令：`/usr/local/php7-1.0/bin/php`

test.php

(`/usr/local/php7-1.0/bin/php`是指用php命令来执行test.php文件)

如果文件执行成功，则php安装就完成了

二、mysql安装：

1.进入mysql官网，点击downloads，点击community，点击MySQL community server，下面选择source Code，下面选择Generic Linux (Architecture Independent), Compressed TAR Archive，点击下载download，右键[No thanks, just start my download.](#)，复制链接

2.进入终端