

1. 外卖系统表

数据库名：TakeAway				
表名：takeaway_chat				
字段名	数据类型	默认值	是否允许为空	字段说明
chat_id	int	NULL	否	聊天记录主键
create_time	date	NULL	是	聊天创建时间
message_content_url	varchar(255)	NULL	是	聊天信息地址
retail_id	int	NULL	是	商家 id
user_id	int	NULL	是	用户 id

数据库名：TakeAway				
表名：takeaway_content_driver				
字段名	数据类型	默认值	是否允许为空	字段说明
content_to_driver	int	NULL	否	外卖骑手评价主键
content_url	varchar(255)	NULL	是	评价文本地址
create_time	datetime	NULL	是	评价创建时间
driver_id	int	NULL	是	骑手 id
level	int	NULL	是	评价星级
user_id	int	NULL	是	用户 id

数据库名：TakeAway				
表名：takeaway_content_retail				
字段名	数据类型	默认值	是否允许为空	字段说明
content_retail_id	int	NULL	否	商家评价 id
content_url	varchar(255)	NULL	是	评价文本地址
create_time	datetime	NULL	是	创建时间
retail_id	int	NULL	是	商家 id
user_id	int	NULL	是	用户 id

数据库名：TakeAway				
表名：takeaway_driver				
字段名	数据类型	默认值	是否允许为空	字段说明
driver_credit	int	NULL	是	骑手信誉等级
driver_id	int	NULL	否	骑手 id
driver_name	varchar(255)	NULL	是	骑手姓名

数据库名：TakeAway				
表名：takeaway_goods				
字段名	数据类型	默认值	是否允许为空	字段说明
first_type_id	int	NULL	是	商品一级分类 id
goods_add_time	datetime	NULL	是	商品添加时间
goods_id	int	NULL	否	商品 id
goods_info	varchar(255)	NULL	是	商品简介
goods_key	varchar(255)	NULL	是	商品权值、用于显示排序
goods_name	varchar(255)	NULL	是	商品名称
goods_pic_url	varchar(255)	NULL	是	商品图片地址
goods_price	decimal(10,2)	NULL	是	商品价格

数据库名：TakeAway				
表名：takeaway_goods_car				
字段名	数据类型	默认值	是否允许为空	字段说明
goods_id	int	NULL	是	商品 id
goods_shop_car_id	int	NULL	否	商品对应购物车 id
shop_car_id	int	NULL	是	购物车 id
user_id	int	NULL	是	用户 id

数据库名：TakeAway				
表名：takeaway_goods_first_level				
字段名	数据类型	默认值	是否允许为空	字段说明
add_time	datetime	NULL	是	分类创建时间
first_type_id	int	NULL	否	一级分类 id
first_type_name	varchar(255)	NULL	是	一级分类名称
first_type_text	varchar(255)	NULL	是	一级分类介绍信息

数据库名：TakeAway				
表名：takeaway_goods_order				
字段名	数据类型	默认值	是否允许为空	字段说明
goods_id	int	NULL	是	商品 id
goods_order_id	int	NULL	否	商品订单 id
order_id	int	NULL	是	订单 id
user_id	int	NULL	是	用户 id

数据库名：TakeAway				
表名：takeaway_order				
字段名	数据类型	默认值	是否允许为空	字段说明
create time	datetime	NULL	是	订单创建时间
driver id	int	NULL	是	骑手 id
order id	int	NULL	否	订单 id
order price	decimal(10,2)	NULL	是	订单价格
pay id	int	NULL	是	支付方式 id
retail id	int	NULL	是	商家 id
user id	int	NULL	是	用户 id

数据库名：TakeAway				
表名：takeaway_payment				
字段名	数据类型	默认值	是否允许为空	字段说明
pay id	int	NULL	否	支付方式 id
pay link	varchar(255)	NULL	是	支付连接接口
pay_name	varchar(255)	NULL	是	支付方式名称

数据库名：TakeAway				
表名：takeaway_retail				
字段名	数据类型	默认值	是否允许为空	字段说明
first type id	int	NULL	是	商家一级分类 id
retail address	varchar(255)	NULL	是	商家地址
retail id	int	NULL	否	商家 id
retail info	varchar(255)	NULL	是	商家简介信息
retail name	varchar(255)	NULL	是	商家名称
retail tel	varchar(255)	NULL	是	商家电话

数据库名：TakeAway				
表名：takeaway_retail_first_level				
字段名	数据类型	默认值	是否允许为空	字段说明
type add time	datetime	NULL	是	分类创建时间
type id	int	NULL	是	商家一级分类 id
type name	varchar(255)	NULL	是	分类名
type name text	varchar(255)	NULL	是	分类简介

数据库名：TakeAway				
表名：takeaway_shop_car				
字段名	数据类型	默认值	是否允许为空	字段说明
shop_car_id	int	NULL	否	购物车 id
user_id	int	NULL	是	用户 id

数据库名：TakeAway				
表名：takeaway_user				
字段名	数据类型	默认值	是否允许为空	字段说明
user_account	varchar(255)	NULL	是	用户账号
user_age	int	NULL	是	用户年龄
user_create time	date	NULL	是	用户创建时间
user_email	varchar(255)	NULL	是	用户电子邮件地址
user_id	int	NULL	否	用户 id
user_is_vip	int	NULL	是	用户是否为 vip
user_joinvip time	date	NULL	是	用户加入 vip 时间
user_name	varchar(255)	NULL	是	用户名称
user_pwd	varchar(255)	NULL	是	用户密码
user_real_name	varchar(255)	NULL	是	用户真实姓名
user_sex	varchar(100)	NULL	是	用户性别
user_status	int	NULL	是	用户状态：是否已经审核通过
user_tel	int	NULL	是	用户电话
user_vip_end	date	NULL	是	用户 vip 到期时间

2.打车系统表

数据库名：taxi				
表名：taxi_car				
字段名	数据类型	默认值	是否允许为空	字段说明
car_bought_time	datetime	NULL	是	车辆购买日期
car_brand	varchar(255)	NULL	是	汽车品牌
car_id	int	NULL	否	车辆 id
car_id_number	int	NULL	是	车牌号
car_last_check_time	datetime	NULL	是	车辆上次检修日期
car_status	int	NULL	是	当前车辆是否合法

数据库名：taxi				
表名：taxi_content				
字段名	数据类型	默认值	是否允许为空	字段说明
content_id	int	NULL	否	订单评价 id
content_text_url	varchar(255)	NULL	是	订单评价文本路径
driver_id	int	NULL	是	司机 id
order_id	int	NULL	是	订单 id
star	int	NULL	是	对于本次服务的打分
user_id	int	NULL	是	用户 id

数据库名：taxi				
表名：taxi_driver				
字段名	数据类型	默认值	是否允许为空	字段说明
driver_age	varchar(255)	NULL	是	司机年龄
driver_car_id	int	NULL	是	汽车 id
driver_id	int	NULL	否	司机 id
driver_id_card_number	varchar(255)	NULL	是	身份证号
driver_level	int	NULL	是	汽车信誉的等级
driver_name	varchar(255)	NULL	是	当前司机账号名
driver_real_name	varchar(255)	NULL	是	司机的真实姓名
driver_sex	varchar(255)	NULL	是	司机性别
driver_status	varchar(255)	NULL	是	当前司机是否通过审核

数据库名：taxi				
表名：taxi_order				
字段名	数据类型	默认值	是否允许为空	字段说明
create_time	datetime	NULL	是	订单开始时间
driver_id	int	NULL	是	司机 id
end_time	datetime	NULL	是	订单结束时间
order_id	int	NULL	否	订单 id
pay_id	int	NULL	是	支付方式 id
price	decimal(10,2)	NULL	是	订单价格
total_mileage	varchar(255)	NULL	是	总里程
user_id	int	NULL	是	用户 id

数据库名：taxi				
表名：taxi_payment				
字段名	数据类型	默认值	是否允许为空	字段说明
pay_id	int	NULL	否	支付方式 id
pay_link	varchar(255)	NULL	否	接口
pay_name	varchar(255)	NULL	是	支付方式名称

数据库名：taxi				
表名：taxi_route				
字段名	数据类型	默认值	是否允许为空	字段说明
driver_id	int	NULL	是	司机 id
route_end	varchar(255)	NULL	是	路线终点 id
route_id	int	NULL	否	路线 id
route_predict_length	double	NULL	是	预计行驶里程
route_start	varchar(255)	NULL	是	路线起点名称
user_id	int	NULL	是	用户 id

数据库名：taxi				
表名：taxi_user				
字段名	数据类型	默认值	是否允许为空	字段说明
user_account	varchar(255)	NULL	是	用户账号
user_age	varchar(255)	NULL	是	用户年龄
user_create_time	datetime	NULL	是	用户创建时间
user_email	varchar(255)	NULL	是	用户电子邮件地址
user_id	int	NULL	否	用户 id
user_id_card_number	int	NULL	是	用户身份证号
user_pwd	varchar(255)	NULL	是	用户密码
user_real_name	varchar(255)	NULL	是	用户真实姓名
user_sex	varchar(255)	NULL	是	用户性别
user_status	int	NULL	是	用户状态，即是否通过审核
user_tel	varchar(255)	NULL	是	用户电话

3. 酒店系统表

数据库名：hotel				
表名：hotel_first_level				
字段名	数据类型	默认值	是否允许为空	字段说明
first_type_id	int	NULL	否	酒店一级分类 id
first_type_name	varchar(255)	NULL	是	一级分类名
first_type_text	varchar(255)	NULL	是	一级分类说明
add_time	datetime	NULL	是	分类添加时间

数据库名：hotel				
表名：hotel_hotel_list				
字段名	数据类型	默认值	是否允许为空	字段说明
hotel_id	int	NULL	是	酒店 id
hotel_name	varchar(255)	NULL	是	酒店名
last_room	int	NULL	是	剩余房间数
hotel_checked	int	NULL	是	酒店是否通过核验
hotel_info	varchar(255)	NULL	是	酒店简介
first_type_id	int	NULL	是	酒店分类 id

数据库名：hotel				
表名：hotel_order				
字段名	数据类型	默认值	是否允许为空	字段说明
order_id	int	NULL	否	订单 id
hotel_id	int	NULL	是	酒店 id
room_id	int	NULL	是	房间 id
price	decimal(10,2)	NULL	是	订单价格
create_time	datetime	NULL	是	订单创建时间
user_id	int	NULL	是	用户 id

数据库名：hotel				
表名：hotel_room				
字段名	数据类型	默认值	是否允许为空	字段说明
room_id	int	NULL	否	房间 id
hotel_id	int	NULL	是	酒店 id
room_status	int	NULL	是	当前房间是否已经有人入住
price_per_hour	decimal(50,2)	NULL	是	房间每小时价格
price_whole_night	decimal(50,2)	NULL	是	房间夜房价格
room_cleaned	int	NULL	是	当前房间是否被打扫过

数据库名：hotel				
表名：hotel_user				
字段名	数据类型	默认值	是否允许为空	字段说明
user_id	int	NULL	否	用户 id
user_account	varchar(255)	NULL	是	用户账号
user_pwd	varchar(255)	NULL	是	用户密码
user_name	varchar(255)	NULL	是	用户账号名
user_real_name	varchar(255)	NULL	是	用户真实姓名
user_tel	int	NULL	是	用户电话
user_email	varchar(255)	NULL	是	用户电子邮件地址
user_sex	varchar(100)	NULL	是	用户性别
user_age	int	NULL	是	用户年龄
user_status	int	NULL	是	用户验证状态
user_create_time	date	NULL	是	用户创建时间