

Trong file

GatewayRouteConfig.java của module Api-Gateway, bạn đang cấu hình:

```
java
.route("user-route", r -> r
    .path("/api/users/**")
    .uri("http://localhost:8083") // <-- LỖI LÀ Ở ĐÂY
)
```

Tại sao sai?

Vì đang trỏ cứng Gateway về http://localhost:8083. Tuy nhiên, User-Service của bạn đang được cấu hình port: 0 (chạy port ngẫu nhiên). Xác suất để nó chạy trùng port 8083 là rất nhỏ.

Hệ thống của bạn đã có Eureka Server (Discovery_Server) và có dependency của Load Balancer. Chức năng của Eureka là để Gateway không cần biết port thật của Service là bao nhiêu, mà chỉ cần gọi qua "Tên Service" (user-service).

Cách khắc phục:

file GatewayRouteConfig.java ở Api-Gateway và sửa đổi dòng .uri(...) dùng giao thức lb:// (Load Balancer) kết hợp với tên của service:

```
@Bean
public RouteLocator customRouteLocator(RouteLocatorBuilder builder) {
    return builder.routes()

        .route("user-route", r -> r
            .path("/api/users/**")
            .uri("lb://user-service")
        )

        .build();
}
```

instances currently registered with Eureka

Application	AMIs	Availability Zones	Status
API-GATEWAY	n/a (1)	(1)	UP (1) - vananh.lan:api-gateway:8080
USER-SERVICE	n/a (1)	(1)	UP (1) - user-service:98670062-36ef-4dfe-a180-cb293e78788b

General Info

Name	Value
total-avail-memory	82mb
num-of-cpus	12
current-memory-usage	63mb (76%)
server-uptime	00:05
registered-replicas	
unavailable-replicas	
available-replicas	

Instance Info

Name	Value
ipAddr	192.168.1.216
status	UP

GET http://localhost:8080/api/users/1 Send

Docs Params Authorization Headers 8 Body Scripts Settings

Cookies

Query Params

Key	Value	Description	Bulk Edit	...
Key	Value	Description		

Body Cookies Headers 3 Test Results

200 OK • 468 ms • 236 B • Save Response

{ } JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "id": 1,
3   "username": "huongcaoha",
4   "status": "ACTIVE",
5   "role": "USER",
6   "email": "huongcaoha1994@gmail.com",
7   "password": "12345678"
8 }
```