1.	0TC场外交易接口(vue)	4
	1.1 /otc/buy_order_save - 生成购买的订单 - 0K	4
	1.2 /otc/close_wanted - 关闭广告-OK	5
		-
)
	1.4 /otc/confirm_order - 确认打币 - OK	5
	1.5 /otc/index 场外交易首页 - 0K	5
	1.6 /otc/order_cancel - 取消订单 - 0K)
		,
	1.7 /otc/order_detail - 订单详情数据 - OK	
		11
	1.9 /otc/paid_order_cancel - 取消已支付的订单(误点了已支付) - 0K	11
		12
		24
	1.12 /otc/person_relationship - 获取黑名单或者好友-OK	25
	1.13 /otc/public_info - 公告接口 - OK	29
		30
	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
		31
	1.16 /otc/sell_order_save - 生成出售订单 - 0K	43
	1.17 /otc/upload_user_img - 上传用户头像-0K	43
		44
	1. 10 / 0 cc/ doci_context.cs context.cs context.cs_	
		45
		45
	1.21 /otc/wanted save - 发布广告-OK	51
2		52
		56
		61
	2.1.2 /common/host 交易所host	51
	—	62
		52
	2.1.5 /common/user_info - 用户登录信息	63
	2.2 footer	54
	2.2.1 /cms/footer/list footer列表	64
		65
		66
	2.3 个人中心	66
	2.3.1 安全策略相关	67
		67
		67
	7 0 = 7 = 0 = 1 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0	67
	2.3.1.4 /security/open_googleauthenticator-开启谷歌认证	68
		59
		5 <i>7</i> 59
		70
	2.3.1.8 /security/toclose_mobile_authenticator-关闭手机验证(1)	70
	2.3.2 提问支持相关	71
		71
		71
	2.3.2.3 /question/details_problem问题详情页	71
	2.3.2.4 /question/list_problem提问列表	72
		73
		74
	1777	74
	2.3.3.1 /openapi/create_open_api-添加	75
	2.3.3.2 /openapi/delete open api-删除api	75
		76
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		77
	2.3.3.5 /openapi/update_open_api-修改api	78
	2.3.4 用户信息相关	79
		79
		79
		30
	2.3.4.4 /user/email_bind_save-绑定邮箱	30
		31
		31
		32
	2.3.4.8 /user/google_verify -绑定谷歌认证	32
		32
		33
	= · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	33
	2.3.4.12 /user/open_mobile_verify 开启手机验证	33
	2.3.4.13 /user/password_update_init-修改登录密码初始化	33
		34 34
	2 3 4 15 /user/toopen google authenticator — google验证前校验	34

	2.3.4.16 /user/update_fee_coin_open - 手续费设置			. 8	37
	2. 3. 4. 17 /user/user_center_info-用户基本信息				37
	2.3.5 订单管理相关				38
	2.3.5.1 /order/entrust_current_cancel-当前委托-撤销				38
	2. 3. 5. 2 /order/entrust_current-当前委托				38
	2.3.5.3 /order/entrust_history-历史委托				90
	2.3.5.4 /order/otc/complete -场外订单-已完成			. 9	91
	2.3.5.5 /order/otc/unfinished -场外订单-未完成			. 9	92
2.4	2.4 交易中心【新】			. 9	93
	2.4.1 /account/symbol/balance 根据币对获取余额			. 9	93
	2.4.2 /order/all_order-获取全部委托				94
	2.4.3 /order/all_trade-获取全部成交记录				97
	2.4.4 /order/cance - 取消订单				, , 100
	2.4.5 /order/create-创建订单				100
	2.4.6 /order/new_order-获取当前委托				101
	2. 4. 7 / trade/export-下载成交历史				104
2. 5	2.5 交易相关				104
	2.5.1 /order/cancel 取消订单 1	104
	2.5.2 /order/create-买/卖单				104
	2.5.2.1 symbol/balance -币币交易 获取交易基数数据			. 1	105
	2.5.3 /order/list/all-获取历史委托				105
	2.5.4 /order/list/my-获取我的委托				107
					107 108
	2.5.6 /trade/list_by_order 根据订单号获取成交记录				111
_	2.5.7 /trade/list-获取委托订单成交				113
2. 6	2.6 公共接口API			. 1	114
	2.6.1 /common/emailValidCode-发送邮箱验证码				114
	2.6.2 /common/get_country_info 国家列表			. 1	115
	2. 6. 3 /common/index-首页			. 1	115
	2.6.4 /common/public_info-初始页面信息			. 1	116
	2.6.5 /common/rate 查询汇率				121
	2.6.6 /common/smsValidCode-发送短信				121
					122
	2.6.8 /common/update_optional_symbol-更新保存自选币对				123
	2.6.9 /common/user_info-获取用户信息			. 1	123
	2.6.10 /notice/notice_info_list-公告列表			. 1	
	2.6.11 /notice/notice_info-公告详情			. 1	126
2. 7		 	 	. 1 . 1	126
2. 7	2.6.11 /notice/notice_info-公告详情 2.7 消息中心 2.7.1 /message/get_no_read_message_count-获取当前用户未读信息数	 	 	 . 1 . 1 . 1	126 126 126
2. 7	2.6.11 /notice/notice_info-公告详情 2.7 消息中心 2.7 消息中心 2.7.1 /message/get_no_read_message_count-获取当前用户未读信息数 2.7.2 /message/message_del-消息删除 2.7.2 /message/message_del-消息删除	 	 	 . 1 . 1 . 1	126 126 126 127
2. 7	2. 6. 11 /notice/notice_info-公告详情 2. 7 消息中心 2. 7 消息中心 2. 7. 1 /message/get_no_read_message_count-获取当前用户未读信息数 2. 7. 2 /message/message_del-消息删除 2. 7. 3 /message/message_update_status-消息设置为已读	 	 	 . 1 . 1 . 1 . 1	126 126 126
	2. 6. 11 /notice/notice_info-公告详情 2. 7 消息中心	 	 	 . 1 . 1 . 1 . 1	126 126 126 127 127
	2. 6. 11 /notice/notice_info-公告详情 2. 7 消息中心 2. 7. 1 /message/get_no_read_message_count-获取当前用户未读信息数 2. 7. 2 /message/message_del-消息删除 2. 7. 3 /message/message_update_status-消息设置为已读 2. 7. 4 /message/user_message-消息中心 2. 8 用户账号	 	 	. 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1	126 126 126 127 127
	2. 6. 11 /notice/notice_info-公告详情 2. 7 消息中心 2. 7. 1 /message/get_no_read_message_count-获取当前用户未读信息数 2. 7. 2 /message/message_del-消息删除 2. 7. 3 /message/message_update_status-消息设置为已读 2. 7. 4 /message/user_message-消息中心 2. 8 用户账号	 	 	. 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1	126 126 126 127 127
	2.6.11 /notice/notice_info-公告详情 2.7 消息中心 2.7.1 /message/get_no_read_message_count-获取当前用户未读信息数 2.7.2 /message/message_del-消息删除 2.7.3 /message/message_update_status-消息设置为已读 2.7.4 /message/user_message-消息中心 2.8 用户账号 2.8.1 /user/close_handPwd_verify关闭手势密码		 	. 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1	126 126 127 127 127 129
	2.6.11 /notice/notice_info-公告详情 2.7 消息中心 2.7.1 /message/get_no_read_message_count-获取当前用户未读信息数 2.7.2 /message/message_del-消息删除 2.7.3 /message/message_update_status-消息设置为已读 2.7.4 /message/user_message-消息中心 2.8 用户账号 2.8.1 /user/close_handPwd_verify关闭手势密码 2.8.2 /user/confirm_login-登陆二次确认		 	. 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1	126 126 127 127 127 129 129
	2.6.11 /notice/notice_info-公告详情 2.7 消息中心 2.7.1 /message/get_no_read_message_count-获取当前用户未读信息数 2.7.2 /message/message_del-消息删除 2.7.3 /message/message_update_status-消息设置为已读 2.7.4 /message/user_message-消息中心 2.8 用户账号 2.8.1 /user/close_handPwd_verify关闭手势密码 2.8.2 /user/confirm_login-登陆二次确认 2.8.3 /user/login_handPwd手势密码登陆		 	. 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1	126 126 126 127 127 127 129 129
	2.6.11 /notice/notice_info-公告详情 2.7 消息中心 2.7.1 /message/get_no_read_message_count-获取当前用户未读信息数 2.7.2 /message/message_del-消息删除 2.7.3 /message/message_update_status-消息设置为已读 2.7.4 /message/user_message-消息中心 2.8 用户账号 2.8.1 /user/close_handPwd_verify关闭手势密码 2.8.2 /user/confirm_login-登陆二次确认 2.8.3 /user/login_handPwd手势密码登陆 2.8.4 /user/login_handPwd手势密码登陆(多余)			. 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1	126 126 127 127 127 129 129 130
	2.6.11 /notice/notice_info-公告详情 2.7 消息中心 2.7.1 /message/get_no_read_message_count-获取当前用户未读信息数 2.7.2 /message/message_del-消息删除 2.7.3 /message/message_update_status-消息设置为已读 2.7.4 /message/user_message-消息中心 2.8 用户账号 2.8.1 /user/close_handPwd_verify关闭手势密码 2.8.2 /user/confirm_login-登陆二次确认 2.8.3 /user/login_handPwd手势密码登陆 2.8.4 /user/login_handPwd手势密码登陆 2.8.5 /user/login_in-登录			. 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1	126 126 127 127 127 129 129 130 130
	2.6.11 /notice/notice_info-公告详情 2.7 消息中心 2.7.1 /message/get_no_read_message_count-获取当前用户未读信息数 2.7.2 /message/message_del-消息删除 2.7.3 /message/message_update_status-消息设置为已读 2.7.4 /message/wessage_update_status-消息设置为已读 2.7.4 /message/user_message-消息中心 2.8 用户账号 2.8.1 /user/close_handPwd_verify关闭手势密码 2.8.2 /user/confirm_login-登陆二次确认 2.8.3 /user/login_handPwd手势密码登陆 2.8.4 /user/login_handPwd手势密码登陆(多余) 2.8.5 /user/login_in-登录 2.8.6 /user/login_out-退出			. 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1	126 126 126 127 127 127 129 129 130 130
	2.6.11 /notice/notice_info-公告详情 2.7 消息中心 2.7.1 /message/get_no_read_message_count-获取当前用户未读信息数 2.7.2 /message/message_del-消息删除 2.7.3 /message/message_update_status-消息设置为已读 2.7.4 /message/user_message-消息中心 2.8 用户账号 2.8.1 /user/close_handPwd_verify关闭手势密码 2.8.2 /user/confirm_login-登陆二次确认 2.8.3 /user/login_handPwd手势密码登陆 2.8.4 /user/login_handPwd手势密码登陆(多余) 2.8.5 /user/login_in-登录 2.8.6 /user/login_out-退出 2.8.7 /user/open_handPwd_verify开启手势密码			. 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1	126 126 127 127 127 127 129 130 130 131
	2.6.11 /notice/notice_info-公告详情 2.7 消息中心 2.7.1 /message/get_no_read_message_count-获取当前用户未读信息数 2.7.2 /message/message_del-消息删除 2.7.3 /message/message_update_status-消息设置为已读 2.7.4 /message/user_message-消息中心 2.8 用户账号 2.8.1 /user/close_handPwd_verify关闭手势密码 2.8.2 /user/confirm_login-登陆二次确认 2.8.3 /user/login_handPwd手势密码登陆 2.8.4 /user/login_handPwd手势密码登陆(多余) 2.8.5 /user/login_in-登录 2.8.6 /user/login_out-退出 2.8.7 /user/open_handPwd_verify开启手势密码 2.8.8 /user/reg_email-邮箱注册			. 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1	126 126 127 127 127 129 129 130 131 132
	2.6.11 /notice/notice_info-公告详情 2.7 消息中心 2.7.1 /message/get_no_read_message_count-获取当前用户未读信息数 2.7.2 /message/message_del-消息删除 2.7.3 /message/message_update_status-消息设置为已读 2.7.4 /message/user_message-消息中心 2.8 用户账号 2.8.1 /user/close_handPwd_verify关闭手势密码 2.8.2 /user/confirm_login-登陆二次确认 2.8.3 /user/login_handPwd手势密码登陆 2.8.4 /user/login_handPwd手势密码登陆(多余) 2.8.5 /user/login_in-登录 2.8.6 /user/login_out-退出 2.8.7 /user/open_handPwd_verify开启手势密码			. 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1	126 126 127 127 127 129 129 130 130 131 132 132
	2.6.11 /notice/notice_info-公告详情 2.7 消息中心 2.7.1 /message/get_no_read_message_count-获取当前用户未读信息数 2.7.2 /message/message_del-消息删除 2.7.3 /message/message_update_status-消息设置为已读 2.7.4 /message/user_message-消息中心 2.8 用户账号 2.8.1 /user/close_handPwd_verify关闭手势密码 2.8.2 /user/confirm_login-登陆二次确认 2.8.3 /user/login_handPwd手势密码登陆 2.8.4 /user/login_handPwd手势密码登陆(多余) 2.8.5 /user/login_in-登录 2.8.6 /user/login_out-退出 2.8.7 /user/open_handPwd_verify开启手势密码 2.8.8 /user/reg_email-邮箱注册			. 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1	126 126 127 127 127 129 129 130 131 132
	2.6.11 /notice/notice_info-公告详情 2.7 消息中心 2.7.1 /message/get_no_read_message_count-获取当前用户未读信息数 2.7.2 /message/message_del-消息删除 2.7.3 /message/message_update_status-消息设置为已读 2.7.4 /message/user_message-消息中心 2.8 用户账号 2.8.1 /user/close_handPwd_verify关闭手势密码 2.8.2 /user/confirm_login-登陆二次确认 2.8.3 /user/login_handPwd			. 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1	126 126 127 127 127 127 129 130 130 131 132 132
	2.6.11 /notice/notice_info-公告详情 2.7 消息中心 2.7.1 /message/get_no_read_message_count-获取当前用户未读信息数 2.7.2 /message/message_del-消息删除 2.7.3 /message/message_update_status-消息设置为已读 2.7.4 /message/user_message-消息中心 2.8 用户账号 2.8.1 /user/close_handPwd_verify关闭手势密码 2.8.2 /user/confirm_login-登陆二次确认 2.8.3 /user/login_handPwd手势密码登陆 2.8.4 /user/login_handPwd手势密码登陆(多余) 2.8.5 /user/login_in-登录 2.8.6 /user/login_out-退出 2.8.7 /user/open_handPwd_verify开启手势密码 2.8.8 /user/reg_email-邮箱注册 2.8.9 /user/reg_mobile-手机注册 2.8.9 /user/reset_password_step_one-忘记密码(1)			. 1 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 .	126 126 127 127 127 129 130 130 131 132 132
	2.6.11 /notice/notice_info-公告详情 2.7 消息中心 2.7.1 /message/get_no_read_message_count-获取当前用户未读信息数 2.7.2 /message/message_del-消息删除 2.7.3 /message/message_update_status-消息设置为已读 2.7.4 /message/user_message-消息中心 2.8 用户账号 2.8.1 /user/close_handPwd_verify关闭手势密码 2.8.2 /user/confirm_login-登陆二次确认 2.8.3 /user/login_handPwd手势密码登陆 2.8.4 /user/login_handPwd手势密码登陆 2.8.5 /user/login_in-登录 2.8.6 /user/login_in-登录 2.8.7 /user/login_out-退出 2.8.7 /user/open_handPwd_verify开启手势密码 2.8.8 /user/reg_mail-邮箱注册 2.8.9 /user/reg_mobile-手机注册 2.8.10 /user/reset_password_step_one-忘记密码(1) 2.8.11 /user/reset_password_step_three-忘记密码(2)			. 1 1 . 1 1	126 126 127 127 127 129 129 130 131 132 132 134 134
	2.6.11 /notice/notice_info-公告详情 2.7 消息中心 2.7.1 /message/get_no_read_message_count-获取当前用户未读信息数 2.7.2 /message/message_del-消息删除 2.7.3 /message/message_update_status-消息设置为已读 2.7.4 /message/user_message-消息中心 2.8 用户账号 2.8.1 /user/close_handPwd_verify关闭手势密码 2.8.2 /user/confirm_login-登陆二次确认 2.8.3 /user/login_handPwd手势密码登陆 2.8.4 /user/login_handPwd手势密码登陆 2.8.5 /user/login_in-登录 2.8.6 /user/login_out-退出 2.8.7 /user/open_handPwd_verify开启手势密码 2.8.8 /user/reg_email-邮箱注册 2.8.9 /user/reg_email-邮箱注册 2.8.9 /user/reset_password_step_one-忘记密码(1) 2.8.11 /user/reset_password_step_three-忘记密码(2) 2.8.13 /user/reset_password-找回密码			. 1 1 . 1 1	126 126 127 127 127 127 129 129 130 131 132 133 134 134 134
2.8	2.6.11 /notice/notice_info-公告详情 2.7 消息中心 2.7.1 /message/get_no_read_message_count-获取当前用户未读信息数 2.7.2 /message/message_del-消息删除 2.7.3 /message/message_update_status-消息设置为已读 2.7.4 /message/user_message-消息中心 2.8 用户账号 2.8.1 /user/close_handPwd_verify关闭手势密码 2.8.2 /user/confirm_login-登陆二次确认 2.8.3 /user/login_handPwd手势密码登陆 2.8.4 /user/login_handPwd手势密码登陆 2.8.5 /user/login_in-登录 2.8.6 /user/login_out-退出 2.8.7 /user/open_handPwd_verify开启手势密码 2.8.8 /user/reg_email-邮箱注册 2.8.9 /user/reg_mobile-手机注册 2.8.9 /user/reset_password_step_one-忘记密码(1) 2.8.11 /user/reset_password_step_two-忘记密码(2) 2.8.13 /user/reset_password_step_two-忘记密码 2.8.14 /user/token/verify-获取登录状态			. 1 1 . 1 1	126 126 127 127 127 127 129 130 130 131 132 133 134 134 135 135
2.8	2.6.11 /notice/notice_info-公告详情 2.7 消息中心 2.7.1 /message/get_no_read_message_count-获取当前用户未读信息数 2.7.2 /message/message_del-消息删除 2.7.3 /message/message_update_status-消息设置为已读 2.7.4 /message/user_message-消息中心 2.8 用户账号 2.8.1 /user/close_handPwd_verify关闭手势密码 2.8.2 /user/confirm_login-登陆二次确认 2.8.3 /user/login_handPwd手势密码登陆 2.8.4 /user/login_handPwd手势密码登陆 2.8.5 /user/login_in-登录 2.8.6 /user/login_out-退出 2.8.7 /user/open_handPwd_verify开启手势密码 2.8.8 /user/reg_email-邮箱注册 2.8.9 /user/reg_mobile-手机注册 2.8.10 /user/reset_password_step_one-忘记密码(1) 2.8.11 /user/reset_password_step_three-忘记密码(2) 2.8.13 /user/reset_password_step_two-忘记密码(2) 2.8.14 /user/token/verify-获取登录状态 2.9 资金相关			. 1 . 1 . 1 1	126 126 127 127 127 127 129 130 131 132 133 134 134 134 134 135
2.8	2.6.11 /notice/notice_info-公告详情 2.7 消息中心 2.7.1 /message/get_no_read_message_count-获取当前用户未读信息数 2.7.2 /message/message_del-消息删除 2.7.3 /message/message_user_message_jabme 2.7.4 /message/user_message-消息中心 2.8 用户账号 2.8.1 /user/close_handPwd_verify关闭手势密码 2.8.2 /user/confirm_login-登陆二次确认 2.8.3 /user/login_handPwd手势密码登陆 2.8.4 /user/login_handPwd手势密码登陆 2.8.5 /user/login_in-登录 2.8.6 /user/login_out-退出 2.8.7 /user/open_handPwd_verify开启手势密码 2.8.8 /user/reg_email-邮箱注册 2.8.9 /user/reg_email-邮箱注册 2.8.9 /user/reg_mobile-手机注册 2.8.10 /user/reset_password_step_one-忘记密码(1) 2.8.11 /user/reset_password_step_three-忘记密码(3) 2.8.12 /user/reset_password_step_two-忘记密码(2) 2.8.13 /user/reset_password_tlenend 2.8.14 /user/token/verify-获取登录状态 2.9 资金相关 2.9.1 地址管理页面			. 1	126 126 127 127 127 129 129 130 130 131 132 133 134 134 135 137
2.8	2.6.11 /notice/notice_info-公告详情 2.7 消息中心 2.7.1 /message/get_no_read_message_count-获取当前用户未读信息数 2.7.2 /message/message_del-消息删除 2.7.3 /message/message_update_status-消息设置为已读 2.7.4 /message/message_ji息中心 2.8 用户账号 2.8.1 /user/close_handPwd_verify关闭手势密码 2.8.2 /user/confirm_login-登陆二次确认 2.8.3 /user/login_handPwd手势密码登陆 2.8.4 /user/login_handPwd手势密码登陆 2.8.5 /user/login_in-登录 2.8.5 /user/login_in-登录 2.8.6 /user/login_out-退出 2.8.7 /user/open_handPwd_verify开启手势密码 2.8.8 /user/reg_email-邮箱注册 2.8.9 /user/reg_email-邮箱注册 2.8.9 /user/reset_password_step_one-忘记密码(1) 2.8.11 /user/reset_password_step_three-忘记密码(2) 2.8.13 /user/reset_password_step_three-忘记密码(2) 2.8.14 /user/foset_password_step_two-忘记密码(2) 2.8.15 /user/reset_password_step_two-忘记密码(2) 2.8.16 /user/reset_password_step_two-忘记密码(2) 2.9.1 地址管理页面 2.9.1.1 删除钱包地址 addr/delete_withdraw_addr			. 1 . 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1	126 126 127 127 127 129 129 130 130 131 132 133 134 134 135 137 137
2.8	2.6.11 /notice/notice_info-公告详情 2.7 消息中心 2.7.1 /message/get_no_read_message_count-获取当前用户未读信息数 2.7.2 /message/message_del-消息删除 2.7.3 /message/message_update_status-消息设置为已读 2.7.4 /message/user_message-消息中心 2.8 用户账号 2.8.1 /user/close_handPwd_verify关闭手势密码 2.8.2 /user/confirm_login-登陆二次确认 2.8.3 /user/login_handPwd手势密码登陆 2.8.4 /user/login_handPwd手势密码登陆 2.8.5 /user/login_in-登录 2.8.6 /user/login_out-退出 2.8.7 /user/login_out-退出 2.8.7 /user/open_handPwd_verify开启手势密码 2.8.8 /user/reg_email-邮箱注册 2.8.9 /user/reg_email-邮箱注册 2.8.10 /user/reset_password_step_one-忘记密码(1) 2.8.11 /user/reset_password_step_three-忘记密码(2) 2.8.13 /user/reset_password_step_three-忘记密码(2) 2.8.14 /user/reset_password_tolended 2.9.1.1 删除钱包地址 addr/delete_withdraw_addr 2.9.1.2 添加地址 addr/ddd_withdraw_addr			. 1 . 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	126 126 127 127 127 127 129 130 130 131 132 133 134 134 135 137 137
2.8	2.6.11 /notice/notice_info-公告详情 2.7 消息中心 2.7.1 /message/get_no_read_message_count-获取当前用户未读信息数 2.7.2 /message/message_del-j消息删除 2.7.3 /message/message_update_status-j消息设置为已读 2.7.4 /message/user_message-ji息中心 2.8 用户账号 2.8.1 /user/close_handPwd_verify关闭手势密码 2.8.2 /user/confirm_login-登陆二次确认 2.8.3 /user/login_handPwd手势密码登陆 2.8.4 /user/login_handPwd手势密码登陆 2.8.5 /user/login_in-登录 2.8.6 /user/login_out-j退出 2.8.7 /user/open_handPwd_verify开启手势密码 2.8.8 /user/reg_mail-m4前注册 2.8.9 /user/reg_mobile-手机注册 2.8.9 /user/regemail-m4前注册 2.8.10 /user/reset_password_step_one-忘记密码(1) 2.8.11 /user/reset_password_step_three-忘记密码(2) 2.8.13 /user/reset_password_step_two-忘记密码(2) 2.8.14 /user/token/verify-获取登录状态 2.9 资金相关 2.9.1 地址管理页面 2.9.1.1 删除钱包地址 addr/delete_withdraw_addr 2.9.1.2 添加地址 addr/add_withdraw_addr 2.9.1.3 钱包地址列表 addr/address_list			. 1 . 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	126 126 127 127 127 127 129 130 130 131 133 134 134 135 137 137 137
2.8	2.6.11 /notice/notice_info-公告详情 2.7 消息中心 2.7.1 /message/get_no_read_message_count-获取当前用户未读信息数 2.7.2 /message/message_del-ji息删除 2.7.3 /message/message_update_status-ji息设置为已读 2.7.4 /message/user_message-ji息中心 2.8 用户账号 2.8.1 /user/close_handPwd_verify-—关闭手势密码 2.8.2 /user/confirm_login-登陆二次确认 2.8.3 /user/login_handPwd手势密码登陆 2.8.4 /user/login_handPwd手势密码登陆 2.8.5 /user/login_in-登录 2.8.6 /user/login_out-j退出 2.8.7 /user/open_handPwd_verify开启手势密码 2.8.8 /user/reg_email-邮箱注册 2.8.9 /user/reg_email-邮箱注册 2.8.9 /user/reg_emobile=手机注册 2.8.10 /user/reset_password_step_three-忘记密码(1) 2.8.11 /user/reset_password_step_three-忘记密码(2) 2.8.13 /user/reset_password_td回密码 2.8.14 /user/token/verify-获取登录状态 2.9 资金相关 2.9.1.1 删除钱包地址 addr/delete_withdraw_addr 2.9.1.2 添加地址 addr/add_withdraw_addr 2.9.1.3 钱包地址列表 addr/address_list 2.9.2 资金流水页面			. 1 . 1 . 1 1 1 1	126 126 127 127 127 127 129 129 130 131 132 133 134 134 135 137 137 137 137
2.8	2.6.11 /notice/notice_info-公告详情 2.7 消息中心 2.7.1 /message/get_no_read_message_count-获取当前用户未读信息数 2.7.2 /message/message_del-消息删除 2.7.3 /message/message_update_status-消息设置为已读 2.7.4 /message/user_message_ipe中心 2.8 用户账号 2.8.1 /user/close_handPwd_verify——关闭手势密码 2.8.2 /user/confirm_login—登陆二次确认 2.8.3 /user/login_handPwd —手势密码登陆 2.8.4 /user/login_handPwd —手势密码登陆 2.8.5 /user/login_in—登录 2.8.5 /user/login_out-提出 2.8.7 /user/open_handPwd_verify——开启手势密码 2.8.8 /user/reg_email-邮箱注册 2.8.9 /user/reg_mobile—手机注册 2.8.9 /user/reset_password_step_one—忘记密码(1) 2.8.11 /user/reset_password_step_three-忘记密码(3) 2.8.12 /user/reset_password_step_three-忘记密码(2) 2.8.13 /user/reset_password_step_three-忘记密码(2) 2.8.14 /user/reset_password_step_three-忘记密码(2) 2.8.15 /user/reset_password_step_three-忘记密码(2) 2.8.16 /user/reset_password_step_three-忘记密码(2) 2.8.17 /user/reset_password_step_three-忘记密码(2) 2.8.18 /user/reset_password_step_three-忘记密码(2) 2.8.19 /user/reset_password_step_three-忘记密码(2) 2.8.11 /user/reset_password_step_three-忘记密码(2) 2.8.13 /user/reset_password_step_two-忘记密码(2) 2.8.14 /user/reset_password_step_two-忘记密码(2) 2.8.13 /user/reset_password_step_two-忘记密码(2) 2.8.14 /user/reset_password_step_two-忘记密码(2) 2.8.13 /user/reset_password_step_two-忘记密码(2) 2.8.14 /user/reset_password_step_two-忘记密码(2) 2.8.13 /user/reset_password_step_two-colleand 2.9.1.1 删除钱包地址 addr/delete_withdraw_addr 2.9.1.2 添加地址 addr/add_withdraw_addr 2.9.1.3 钱包地址列表 addr/address_list 2.9.2 资金流水页面 2.9.2.1 充值记录 record/deposit_list			. 1 . 1 . 1 1 1 1	126 126 127 127 127 127 129 130 130 131 132 134 134 135 137 137 137 137
2.8	2.6.11 /notice/notice_info-公告详情 2.7 消息中心 2.7.1 /message/get_no_read_message_count-获取当前用户未读信息数 2.7.2 /message/message_del-消息删除 2.7.3 /message/message_update_status-消息设置为已读 2.7.4 /message/user_message_消息中心 2.8 用户账号 2.8.1 /user/close_handPwd_verify关闭手势密码 2.8.2 /user/confirm_login-登陆二次确认 2.8.3 /user/login_handPwd手势密码登陆 2.8.4 /user/login_handPwd手势密码登陆 2.8.5 /user/login_in-登录 2.8.6 /user/login_out-退出 2.8.7 /user/open_handPwd_verify开启手势密码 2.8.8 /user/reg_email-邮箱注册 2.8.9 /user/reg_email-邮箱注册 2.8.10 /user/reset_password_step_one-忘记密码(1) 2.8.11 /user/reset_password_step_three-忘记密码(3) 2.8.12 /user/reset_password_step_three-忘记密码(2) 2.8.13 /user/reset_password_step_two-忘记密码(2) 2.8.13 /user/reset_password_step_two-忘记密码(2) 2.8.14 /user/token/verify-获取登录状态 2.9 资金相关 2.9.1 地址管理页面 2.9.1.1 删除钱包地址 addr/delete_withdraw_addr 2.9.1.2 添加地址 addr/add_withdraw_addr 2.9.1.3 钱包地址列表 addr/address_list 2.9.2 资金流水页面 2.9.2.1 充值记录 record/deposit_list 2.9.2 为生他交易 record/other_transfer_list			. 1 . 1 . 1 1 1 1	126 126 127 127 127 127 129 130 130 131 132 133 134 134 137 137 137 137 137 137
2.8	2.6.11 /notice/notice_info-公告详情 2.7 消息中心 2.7.1 /message/get_no_read_message_count-获取当前用户未读信息数 2.7.2 /message/message_del-消息删除 2.7.3 /message/message_update_status-消息设置为已读 2.7.4 /message/user_message-消息中心 2.8 用户账号 2.8.1 /user/close_handPwd_verify关闭手势密码 2.8.2 /user/login_handPwd手势密码登陆 2.8.3 /user/login_handPwd手势密码登陆 2.8.4 /user/login_in-登录 2.8.5 /user/login_in-登录 2.8.6 /user/login_out-退出 2.8.7 /user/open_handPwd_verify开启手势密码 2.8.8 /user/reg_email-邮箱注册 2.8.9 /user/reg_email-邮箱注册 2.8.9 /user/reg_mobile-手机注册 2.8.10 /user/reset_password_step_one-忘记密码(1) 2.8.11 /user/reset_password_step_three-忘记密码(3) 2.8.12 /user/reset_password_step_three-忘记密码(2) 2.8.13 /user/reset_password-找回密码 2.8.14 /user/token/verify-获取登录状态 2.9 资金相关 2.9.1.1 删除钱包地址 addr/delete_withdraw_addr 2.9.1.2 添加地址 addr/add_withdraw_addr 2.9.1.3 钱包地址列表 addr/address_list 2.9.2 资金流水页面 2.9.2.1 推位到录 record/deposit_list 2.9.2 资金流水页面 2.9.2.1 推位交易 record/deter_transfer_list 2.9.2.3 划转记录 record/other_transfer_list			. 1 . 1 . 1 1 1 1	126 126 127 127 127 127 129 130 130 131 132 134 134 135 137 137 137 137
2.8	2.6.11 /notice/notice_info-公告详情 2.7 消息中心 2.7.1 /message/get_no_read_message_count-获取当前用户未读信息数 2.7.2 /message/message_del-消息删除 2.7.3 /message/message_update_status-消息设置为已读 2.7.4 /message/user_message_消息中心 2.8 用户账号 2.8.1 /user/close_handPwd_verify关闭手势密码 2.8.2 /user/confirm_login-登陆二次确认 2.8.3 /user/login_handPwd手势密码登陆 2.8.4 /user/login_handPwd手势密码登陆 2.8.5 /user/login_in-登录 2.8.6 /user/login_out-退出 2.8.7 /user/open_handPwd_verify开启手势密码 2.8.8 /user/reg_email-邮箱注册 2.8.9 /user/reg_email-邮箱注册 2.8.10 /user/reset_password_step_one-忘记密码(1) 2.8.11 /user/reset_password_step_three-忘记密码(3) 2.8.12 /user/reset_password_step_three-忘记密码(2) 2.8.13 /user/reset_password_step_two-忘记密码(2) 2.8.13 /user/reset_password_step_two-忘记密码(2) 2.8.14 /user/token/verify-获取登录状态 2.9 资金相关 2.9.1 地址管理页面 2.9.1.1 删除钱包地址 addr/delete_withdraw_addr 2.9.1.2 添加地址 addr/add_withdraw_addr 2.9.1.3 钱包地址列表 addr/address_list 2.9.2 资金流水页面 2.9.2.1 充值记录 record/deposit_list 2.9.2 为生他交易 record/other_transfer_list			. 1 . 1 . 1 1 1 1	126 126 127 127 127 127 129 130 130 131 132 133 134 134 137 137 137 137 137 137
2.8	2.6.11 /notice/notice_info-公告详情 2.7 消息中心 2.7.1 /message/get_no_read_message_count-获取当前用户未读信息数 2.7.2 /message/message_del-消息删除 2.7.3 /message/message_update_status-消息设置为已读 2.7.4 /message/user_message-消息中心 2.8 用户账号 2.8.1 /user/close_handPwd_verify关闭手势密码 2.8.2 /user/login_handPwd手势密码登陆 2.8.3 /user/login_handPwd手势密码登陆 2.8.4 /user/login_in-登录 2.8.5 /user/login_in-登录 2.8.6 /user/login_out-退出 2.8.7 /user/open_handPwd_verify开启手势密码 2.8.8 /user/reg_email-邮箱注册 2.8.9 /user/reg_email-邮箱注册 2.8.9 /user/reg_mobile-手机注册 2.8.10 /user/reset_password_step_one-忘记密码(1) 2.8.11 /user/reset_password_step_three-忘记密码(3) 2.8.12 /user/reset_password_step_three-忘记密码(2) 2.8.13 /user/reset_password-找回密码 2.8.14 /user/token/verify-获取登录状态 2.9 资金相关 2.9.1.1 删除钱包地址 addr/delete_withdraw_addr 2.9.1.2 添加地址 addr/add_withdraw_addr 2.9.1.3 钱包地址列表 addr/address_list 2.9.2 资金流水页面 2.9.2.1 推位到录 record/deposit_list 2.9.2 资金流水页面 2.9.2.1 推位交易 record/deter_transfer_list 2.9.2.3 划转记录 record/other_transfer_list			. 1 . 1 . 1 1 1	126 126 127 127 127 127 129 130 130 131 132 133 134 134 135 137 137 137 137 137
2.8	2.6.11 /notice/notice_info-公告详情 2.7 消息中心 2.7.1 /message/get_no_read_message_count-获取当前用户未读信息数 2.7.2 /message/message_del-消息删除 2.7.3 /message/message_update_status-消息设置为已读 2.7.4 /message/user_message-消息中心 2.8 用户账号 2.8.1 /user/close_handPwd_verify关闭手势密码 2.8.2 /user/confirm_login-登陆二次确认 2.8.3 /user/login_handPwd手势密码登陆 2.8.4 /user/login_in-登录 2.8.5 /user/login_in-登录 2.8.6 /user/login_out-ib出 2.8.7 /user/open_handPwd_verify开启手势密码 2.8.8 /user/reg_mobile-手机注册 2.8.9 /user/reg_mobile-手机注册 2.8.10 /user/reset_password_step_one-忘记密码(1) 2.8.11 /user/reset_password_step_three-忘记密码(2) 2.8.13 /user/reset_password_step_three-忘记密码(2) 2.8.14 /user/reset_password-找回密码 2.8.14 /user/reset_password-找回密码 2.9.1 /mbt\delta /user/reset_password-找回密码 2.9.1 /mbt\delta /user/reset_password-对out-delta /user/reset_password-对out-delta /user/reset_password-对out-delta /user/reset_password-对out-delta /user/reset_password-对out-delta /user/reset_password-对out-delta /user/reset_password-对out-delta /user/reset_password-delta /user/reset_password-对out-delta /user/reset_password-对out-delta /user/reset_password-delta /user/reset_password-对out-delta /user/reset_password-delta /user/reset_password-			. 1 . 1 . 1 1 1	126 126 127 127 127 127 129 130 130 131 132 133 134 135 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137
2.8	2.6 11 /notice/notice_info-公告详情 2.7 消息中心 2.7.1 /message/get_no_read_message_count-获取当前用户未读信息数 2.7.2 /message/message_uel-消息删除 2.7.3 /message/message_update_status-消息设置为已读 2.7.4 /message/user_message-消息中心 2.8 用户账号 2.8.1 /user/colose_handPwd_verify关闭手势密码 2.8.2 /user/confirm_login-登陆二次确认 2.8.3 /user/login_handPwd手势密码登陆 2.8.4 /user/login_handPwd手势密码登陆 2.8.5 /user/login_unt-设出 2.8.7 /user/open_handPwd_verify开启手势密码 2.8.6 /user/login_out-设出 2.8.7 /user/open_handPwd_verify开启手势密码 2.8.8 /user/reg_meail-mi箱注册 2.8.10 /user/reset_password_step_one-忘记密码(1) 2.8.11 /user/reset_password_step_three-忘记密码(3) 2.8.12 /user/reset_password_step_three-忘记密码(2) 2.8.13 /user/reset_password_step_three-忘记密码(2) 2.8.14 /user/token/verify-获取登录状态 2.9 资金相关 2.9.1.1 删除线包地址 addr/delete_withdraw_addr 2.9.1.2 添加地址 addr/address_list 2.9.2 资金流水页面 2.9.2.1 使变易 record/deposit_list 2.9.2 资金流水页面 2.9.2.1 使变易 record/other_transfer_list 2.9.2.3 划转记录 record/ote_transfer_list 2.9.2.4 提现记录 record/ote_transfer_list 2.9.2.3 锁转记录 record/ote_transfer_list 2.9.2.4 提现记录 record/ote_transfer_list 2.9.2.3 锁转记录 record/ote_transfer_list 2.9.2.4 提现记录 record/ote_transfer_list 2.9.2.5 **Linance/account_balance 交易账户**			. 1 . 1 . 1 1	126 126 127 127 127 127 129 130 130 131 132 133 134 134 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137
2.8	2.6.11 /notice/notice_info-公告详情 2.7 消息中心 2.7.1 /message/get_no_read_message_count-获取当前用户未读信息数 2.7.2 /message/message_update_status-消息设置为已读 2.7.4 /message/message_update_status-消息设置为已读 2.7.4 /message/message_inje.pu心 2.8 用户账号 2.8.1 /user/close_handPwd_verify——关闭手势密码 2.8.2 /user/coonfirm_login-登陆二次确认 2.8.3 /user/login_handPwd ——手势密码登陆 2.8.4 /user/login_handPwd ——手势密码登陆 2.8.5 /user/login_lont-退出 2.8.7 /user/open_handPwd verify——开启手势密码 2.8.8 /user/reg_moil-m部箱注册 2.8.9 /user/reg_moil-m部箱注册 2.8.9 /user/reg_moil-stath 2.8.10 /user/reset_password_step_one-忘记密码(1) 2.8.11 /user/reset_password_step_two-忘记密码(2) 2.8.13 /user/reset_password_step_two-忘记密码(2) 2.8.13 /user/reset_password_step_two-忘记密码(2) 2.8.13 /user/reset_password_step_two-忘记密码(2) 2.9.1.1 删除钱包地址 addr/add_withdraw_addr 2.9.1.1 测除钱包地址列表 addr/add_withdraw_addr 2.9.1.2 添加地址 addr/add_withdraw_addr 2.9.1.2 添加地址 addr/add_withdraw_addr 2.9.1.3 钱包地址列表 addr/add_withdraw_addr 2.9.2.1 先值记录 record/deposit_list 2.9.2.2 黄金流水页面 2.9.2.1 先值记录 record/deposit_list 2.9.2.3 划转记录 record/oto_transfer_list 2.9.2.4 提现记录 record/withdraw_list 2.9.3 资金管理页面 2.9.3.1 finance/account_balance 交易账户 2.9.3.2 finance/do_withdraw#提现操作			. 1 . 1 . 1 1	126 126 127 127 127 127 127 129 130 131 132 133 134 134 135 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137
2.8	2.6 11 /notice/notice_info-公告详情 2.7 消息中心 2.7.1 /message/get_no_read_message_count-获取当前用户未读信息数 2.7.2 /message/message_uel-消息删除 2.7.3 /message/message_update_status-消息设置为已读 2.7.4 /message/user_message-消息中心 2.8 用户账号 2.8.1 /user/colose_handPwd_verify关闭手势密码 2.8.2 /user/confirm_login-登陆二次确认 2.8.3 /user/login_handPwd手势密码登陆 2.8.4 /user/login_handPwd手势密码登陆 2.8.5 /user/login_unt-设出 2.8.7 /user/open_handPwd_verify开启手势密码 2.8.6 /user/login_out-设出 2.8.7 /user/open_handPwd_verify开启手势密码 2.8.8 /user/reg_meail-mi箱注册 2.8.10 /user/reset_password_step_one-忘记密码(1) 2.8.11 /user/reset_password_step_three-忘记密码(3) 2.8.12 /user/reset_password_step_three-忘记密码(2) 2.8.13 /user/reset_password_step_three-忘记密码(2) 2.8.14 /user/token/verify-获取登录状态 2.9 资金相关 2.9.1.1 删除线包地址 addr/delete_withdraw_addr 2.9.1.2 添加地址 addr/address_list 2.9.2 资金流水页面 2.9.2.1 使变易 record/deposit_list 2.9.2 资金流水页面 2.9.2.1 使变易 record/other_transfer_list 2.9.2.3 划转记录 record/ote_transfer_list 2.9.2.4 提现记录 record/ote_transfer_list 2.9.2.3 锁转记录 record/ote_transfer_list 2.9.2.4 提现记录 record/ote_transfer_list 2.9.2.3 锁转记录 record/ote_transfer_list 2.9.2.4 提现记录 record/ote_transfer_list 2.9.2.5 **Linance/account_balance 交易账户**			. 1 . 1 . 1 1	126 126 127 127 127 127 129 130 131 132 133 134 134 135 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137

2.9.3.5 finance/otc_transfer 场外资金划转		. 146
-------------------------------------	--	-------

0TC场外交易接口(vue)

app使用说明

接口为pc/h5/app通用, app使用时, 参考pc前台api中的app通用接口说明添加header和通用参数

接口名	URL	是否登录	wiki	开发人员	开发状态	联调进度
公告接口	/otc/public_info	NO	/otc/public_info - 公告接口	钟靖云	ОК	
场外交易首页	/otc/index	NO	/otc/index 场外交易首页	钟靖云	ОК	
获取费率信息	/otc/rates	NO	/otc/rates - 获取费率信息-OK	钟靖云	ОК	

接口名	URL	是否登录	wiki	开发人员	开发状态	联调进度
关闭广告	/otc/close_wanted	YES	/otc/close_wanted - 关闭广告-0K	邢明峰	ОК	
广告搜索	/otc/search	YES	/otc/search - 广告搜索-0K	邢明峰	OK	
发布广告	/otc/wanted_save	YES	/otc/wanted_save - 发布广告-0K	邢明峰	ОК	
广告详情	/otc/wanted_detail	YES	/otc/wanted_detail - 广告详情-OK	邢明峰	ОК	

接口名	URL	是否登录	wiki	开发人员	开发状态	联调进度
订单详情数据	/otc/buy_order_detail	YES	/otc/order_detail - 订单详情数据 - 0K	钟靖云	ОК	
生成购买的订单	/otc/buy_order_save	YES	/otc/buy_order_save - 生成购买的订单 - 0K	钟靖云	ОК	
确认打币	/otc/confirm_order	YES	/otc/confirm_order - 确认打币 - 0K	钟靖云	OK	
申诉修改订单状态	/otc/complain_order	YES	/otc/complain_order - 申诉修改订单状态 - OK	钟靖云	OK	
取消订单	/otc/order_cancel	YES	/otc/order_cancel - 取消订单 - 0K	钟靖云	OK	
确认支付	/otc/order_payed	YES	/otc/order_payed - 确认支付 -0K	钟靖云	OK	
取消已支付的订单(误点了已支付)	/otc/paid_order_cancel	YES	/otc/paid_order_cancel - 取消已支付的订单(误点了已支付) - OK	钟靖云	ОК	
生成出售订单	/otc/sell_order_save	YES	/otc/sell_order_save - 生成出售订单 - OK	钟靖云	ОК	

接口名	URL	是否登录	wiki	开发人员	开发状态	联调进度
个人主页用户基本信息显示	/otc/person_home_page	YES	/otc/person_home_page - 个人主页用户基本信息显示-OK	邢明峰	OK	
获取个人广告信息	/otc/person_ads	YES	/otc/person_ads - 获取个人广告信息-0K	邢明峰	ОК	
获取黑名单或者好友	/otc/person_relationship	YES	/otc/person_relationship - 获取黑名单或者好友-OK	邢明峰	OK	
上传用户头像	/otc/upload_user_img	YES	/otc/upload_user_img - 上传用户头像-0K	邢明峰	OK	
从黑白名单移除	/otc/user_contacts_remove	YES	/otc/user_contacts_remove - 从黑白名单移除-0K	邢明峰	ОК	
黑白名单修改	/otc/user_contacts	YES	/otc/user_contacts - 黑白名单修改-0K	邢明峰	OK	

/otc/buy_order_save (POST)					
参数	类型	必填项	说明	用例	
advertId	integer	必填	广告id		
volume	number	必填	数量		
totalPrice	number	必填	总价格		
description	string		订单备注		

返回						
字段	实例	说明				
code	0	请求成功				
data	sequence: 订单号	请求数据				
msg	'成功'	返回消息				

```
{
  "code": 0,
  "data": {
     "sequence": "20170215102"
},
    "msg": "string"
}
```

/otc/close_wanted - 关闭广告-0K

/otc/close_wanted (POST)					
参数	类型	必填项	说明	用例	
advertId	Integer	必填	广告id		

返回						
字段	实例	说明				
code	0	成功				
data						
msg		返回消息				

```
{
    "code": 0,
    "data": {},
    "msg": "string"
}
```

/otc/complain_order - 申诉修改订单状态 - 0K

/otc/complain_order (POST)							
参数	类型	必填项	说明	用例			
sequence	string	必填	订单号				

返回		
字段	实例	说明
code	0	成功
data		
msg		返回消息

```
{
    "code": 0,
    "data": {},
    "msg": "string"
```

/otc/confirm_order - 确认打币 - OK



返回				
字段	实例	说明		
code	0	成功		
data				
msg		返回消息		

```
{
    "code": 0,
    "data": {},
    "msg": "string"
}
```

/otc/index 场外交易首页 - 0K



返回		
字段	实例	说明
code	0	成功
data		公告
		轮播图
message		返回消息

```
"code": "0",
"msg": "suc",
"data": {
  "cmsAdvertList": [
      "httpUrl": "http://www.tokencan.com",
      "imageUrl": "http://image.365os.com/upload/2018011117391639394.jpg",
      "id": 24,
      "sort": 0,
      "lang": "zh, en, ko",
      "title": "tokencan"
   },
      "httpUrl": "test",
      "imageUrl": "http://image.365os.com/upload/2018050915111229064.jpg",
      "id": 36,
      "sort": 1,
      "lang": "zh",
      "title": "testtest"
    }
      "httpUrl": "www.tokencan.com",
      "imageUrl": "http://image.365os.com/upload/2018011117534556659.jpg",
      "id": 29,
      "sort": 7,
      "lang": "zh, en, ko",
      "title": "t5"
    },
      "httpUrl": "www.tokencan.com",
      "imageUrl": "http://image.365os.com/upload/2018011117540271281.jpg",
      "id": 30,
      "sort": 8,
      "lang": "zh, en, ko",
      "title": "t6"
   },
      "httpUrl": "www. tokencan. com",
      "imageUrl": "http://image. 365os. com/upload/2018011117542124556. jpg",
      "id": 31,
      "sort": 9,
      "lang": "zh, ko",
      "title": "t7"
   }
 ],
  "noticeInfo": {
    "id": 103,
    "title": "test222",
    "content": "test2233445566",
    "ctime": 1528973917000,
    "mtime": 1528974256000,
    "stime": 1528973917000,
    "lang": "zh",
    "httpUrl": null
  "cmsAppAdvertList": [
    {
```

```
"httpUrl": "www.tokencan.com",
    "imageUrl": "http://image.365os.com/app_advert/1517999147813.png",
    "id": 5,
    "sort": 0,
    "lang": "zh",
    "title": "test"
},
{
    "httpUrl": "dd",
    "imageUrl": "http://image.365os.com/",
    "id": 33,
    "sort": 1,
    "lang": "zh, en, ko",
    "title": "ddd"
}
```

```
]
}
}
```

/otc/order_cancel - 取消订单 - 0K

/otc/order_cancel (POST)						
参数 类型 必填项 说明 用例						
sequence string 必填 订单号						

返回				
字段	实例	说明		
code	0	成功		
data				
msg		返回消息		

```
{
    "code": 0,
    "data": {},
    "msg": "string"
}
```

/otc/order_detail - 订单详情数据 - 0K



返回		
字段	实例	说明
code	0	请求成功

data sequence : 订单号
coin : 购买币种
paycoin : 支付币种
payment : 支付方式key,多个用 '.' 隔开
price : 价格
volume : 数量
totalPrice: 总金额
limitTime: 订单剩余时间,毫秒
status: 订单状态 待支付1 已支付2 交易成功3 取消 4 申诉 5 打币中6 异常订单7 申诉处理结束8

buyer 买家信息
: {imageUrl I, isOnline, otcNickName} logo图片、是否在线、昵称

seller 奏家信息
: {imageUrl, isOnline, otcNickName} logo图片、是否在线、昵称

msg

返回消息

```
{
  "code": 0,
  "msg": "成功",
  "data": {
    "volume": 10,
    "limitTime": 30000.
    "seller": {
      "otcNickName": "185****3086",
      "imageUrl": "",
     "isOnline": 1
    "sequence": "20171130130",
    "totalPrice": 5901149,
    "price": 0,
    "payment": "otc. payment. alipay",
    "paycoin": "CNY",
    "coin": "BTC",
    "status": 3,
    "buyer": {
      "otcNickName": "185****7133",
      "imageUrl": "http://image.365os.com/otc/b7beac07-c731-4cae-a218-0eb05f275d08.jpg",
      "isOnline": 0
   }
  }
}
```

/otc/order_payed - 确认支付 -OK

/otc/order_payed (POST)				
参数	类型	必填项	说明	用例
sequence	string	必填	订单号	

返回				
字段	实例	说明		
code	0	成功		
data				
msg		返回消息		

```
{
    "code": 0,
    "data": {},
    "msg": "string"
}
```

/otc/paid_order_cancel - 取消已支付的订单(误点了已支付) - OK

/otc/paid_order_cancel (POST)

参数	类型	必填项	说明	用例
sequence	string	必填	订单号	

返回			
字段	实例	说明	
code	0	成功	
data			
msg		返回消息	

```
{
    "code": 0,
    "data": {},
    "msg": "string"
}
```

/otc/person_ads - 获取个人广告信息-0K

/otc/person_ads (GET)					
参数	类型 必填项 说明 用例				
uid	integer	必填	被查看的用户id		
pageSize	number	必填	页大小		
page	number	必填	页号		

```
返回
字段
       实例
      0
code
      count: 数据总条数
data
      creditAD:
       {
      authType:对家认证级别(多个用,隔开) phone手机认证, email 邮箱认证, c1身份认证,
      autoReply:聊天自动回复内容
      beginDate:交易开放开始日期 格式 yyyy-MM-dd
      coin:交易币种
      ctime:创建时间
      currentUserBanlance: 当前登录用户场外账户余额
      dealVolume:对方必须交易次数限制
      description:广告说明
      endDate:交易开放结束日期 格式 yyyy-MM-dd
      endTime:交易开放结束时间 HH:mm
       id: id
      limitTime:交易期限 单位分钟
      maxTrade:单笔最大交易额(金额)
      minTrade: 单笔最小交易额(金额)
```

```
openType:广告开放方式 DEFAULT:系统默认时间30天随时可见, CUSTOM:用户指定时间段内可见
paycoin:支付币种
payment:支付方式(多个用,隔开)
price:单价
priceRate:溢价比率
priceRateType:交易价格与市场价的比率类型 1: 市价 , 2: 高于 , 3: 为低于
sell:当前广告实际已交易数量
side:广告类型 SELL , BUY
status:广告状态 1发布中 2交易中 3过期 4关闭
terms:支付说明
tip:提示信息
userExt: {
commentNum: 评论个数
complainNum:总申诉量
completeOrders:订单成交笔数
creditGrade:信用度
creditScore:信用分数
id: id
imageUrl:场外用户头像
lastLoginTime:最近登录时间
lastLoginTimeStr:
lastTradeTime:最后一次交易时间
loginStatus:是否用户在线状态
negativeRate:差评率
registerTime:注册时间
responseScore: 平均放行时间
sucComplainNum:胜诉量
trustScore:交易信任值(记录差评个数)
turnover:累计交易总额
uid:
userId:广告发布者id
userName:
userView: {
authLevel:认证等级:0、未进行认证,1、实名认证,2、身份证(或护照)照片认证,3、视频认证;认证等级为通过状态,例如02则
email: 邮箱认证
hideMobileNumber: 前端显示电话号
id:
identity: 访客visitor 本人owner
mobileNumber: 手机认证
```

```
nickname:
otcNickName: 用户昵称
showNickName:
userExtView: {...}
volume: 交易总数量
priceAD:
{
authType:对家认证级别(多个用,隔开)phone手机认证,email邮箱认证,c1身份认证,
autoReply:聊天自动回复内容
beginDate:交易开放开始日期 格式 yyyy-MM-dd
coin:交易币种
ctime:创建时间
currentUserBanlance: 当前登录用户场外账户余额
dealVolume:对方必须交易次数限制
description:广告说明
endDate:交易开放结束日期 格式 yyyy-MM-dd
endTime:交易开放结束时间 HH:mm
id: id
limitTime:交易期限 单位分钟
maxTrade:单笔最大交易额(金额)
minTrade: 单笔最小交易额(金额)
openType:广告开放方式 DEFAULT:系统默认时间30天随时可见, CUSTOM:用户指定时间段内可见
paycoin:支付币种
payment:支付方式(多个用,隔开)
price:单价
priceRate:溢价比率
priceRateType:交易价格与市场价的比率类型 1: 市价 , 2: 高于 , 3: 为低于
sell:当前广告实际已交易数量
side:广告类型 SELL , BUY
status:广告状态 1发布中 2交易中 3过期 4关闭
terms:支付说明
tip:提示信息
userExt: {
commentNum: 评论个数
complainNum:总申诉量
completeOrders:订单成交笔数
creditGrade:信用度
creditScore:信用分数
```

```
id: id
imageUrl:场外用户头像
lastLoginTime:最近登录时间
lastLoginTimeStr:
lastTradeTime:最后一次交易时间
loginStatus:是否用户在线状态
negativeRate:差评率
registerTime:注册时间
responseScore: 平均放行时间
sucComplainNum:胜诉量
trustScore:交易信任值(记录差评个数)
turnover:累计交易总额
uid:
userId:广告发布者id
userName:
userView: {
authLevel:认证等级:0、未进行认证,1、实名认证,2、身份证(或护照)照片认证,3、视频认证;认证等级为通过状态,例如02则
email: 邮箱认证
hideMobileNumber: 前端显示电话号
id:
identity: 访客visitor 本人owner
mobileNumber: 手机认证
nickname:
otcNickName: 用户昵称
showNickName:
userExtView: {...}
volume: 交易总数量
rsts: [
{
authType:对家认证级别(多个用,隔开) phone手机认证, email 邮箱认证, c1身份认证,
autoReply:聊天自动回复内容
beginDate:交易开放开始日期 格式 yyyy-MM-dd
```

coin:交易币种 ctime:创建时间 currentUserBanlance: 当前登录用户场外账户余额 dealVolume:对方必须交易次数限制 description:广告说明 endDate:交易开放结束日期 格式 yyyy-MM-dd endTime:交易开放结束时间 HH:mm id: id limitTime:交易期限 单位分钟 maxTrade:单笔最大交易额(金额) minTrade: 单笔最小交易额(金额) openType:广告开放方式 DEFAULT:系统默认时间30天随时可见, CUSTOM:用户指定时间段内可见 paycoin:支付币种 payment:支付方式(多个用,隔开) price:单价 priceRate:溢价比率 priceRateType:交易价格与市场价的比率类型 1: 市价 , 2: 高于 , 3: 为低于 sell:当前广告实际已交易数量 side:广告类型 SELL , BUY

status:广告状态 1发布中 2交易中 3过期 4关闭

terms:支付说明 tip:提示信息 userExt: { commentNum:评论个数 complainNum:总申诉量 completeOrders:订单成交笔数 creditGrade:信用度 creditScore:信用分数 id: id imageUrl:场外用户头像 lastLoginTime:最近登录时间 lastLoginTimeStr: lastTradeTime:最后一次交易时间 loginStatus:是否用户在线状态 negativeRate:差评率 registerTime:注册时间 responseScore: 平均放行时间 sucComplainNum:胜诉量 trustScore:交易信任值(记录差评个数)

turnover:累计交易总额

```
uid:
       userId:广告发布者id
       userName:
       userView: {
       authLevel:认证等级:0、未进行认证,1、实名认证,2、身份证(或护照)照片认证,3、视频认证;认证等级为通过状态,例如C2则
       email: 邮箱认证
       hideMobileNumber: 前端显示电话号
       id:
       identity: 访客visitor 本人owner
       mobileNumber: 手机认证
       nickname:
       otcNickName: 用户昵称
       showNickName:
       userExtView: {...}
       volume: 交易总数量
       }
message '成功'
```

```
{
    "code": 0,
    "data": {
```

```
"count": 0,
"creditAD": {
 "authType": "phone, email",
  "autoReply": "string",
 "beginDate": "2016-10-01",
 "beginTime": "00:01",
 "coin": "BTC",
 "ctime": "2018-04-11T11:39:02.770Z",
  "currentUserBanlance": 0,
  "dealVolume": 0,
 "description": "string",
 "endDate": "2019-10-01",
 "endTime": "23:51",
 "id": 0.
 "limitTime": 60,
 "maxTrade": 0,
 "minTrade": 0,
  "openType": "CUSTOM",
 "paycoin": "USD",
 "payment": "string",
 "price": 0,
 "priceRate": 0,
  "priceRateType": 0,
 "sell": 0,
 "side": "SELL",
 "status": 0,
 "terms": "string",
  "tip": "string",
  "userExt": {
   "commentNum": 0,
   "complainNum": 0,
   "completeOrders": 0,
    "creditGrade": 0,
   "creditScore": 0,
   "id": 0,
   "imageUrl": "string",
   "lastLoginTime": "2018-04-11T11:39:02.770Z",
   "lastLoginTimeStr": "string",
   "lastTradeTime": "2018-04-11T11:39:02.770Z",
   "loginStatus": "string",
    "negativeRate": 0,
    "registerTime": "2018-04-11T11:39:02.770Z",
    "responseScore": 0,
   "sucComplainNum": 0,
   "trustScore": 0,
    "turnover": 0,
   "uid": 0
 },
 "userId": 10289,
 "userName": "string",
  "userView": {
    "authLevel": 0,
   "email": false,
   "hideMobileNumber": "string",
   "id": 0,
    "identity": "string",
    "mobileNumber": false,
   "nickname": "string",
    "otcNickName": "string",
```

```
"showNickName": "string",
    "userExtView": {
      "commentNum": 0,
      "complainNum": 0,
      "completeOrders": 0,
      "creditGrade": 0,
      "creditScore": 0,
      "id": 0,
      "imageUrl": "string",
      "lastLoginTime": "2018-04-11T11:39:02.770Z",
      "lastLoginTimeStr": "string",
      "lastTradeTime": "2018-04-11T11:39:02.770Z",
      "loginStatus": "string",
      "negativeRate": 0,
      "registerTime": "2018-04-11T11:39:02.770Z",
      "responseScore": 0,
      "sucComplainNum": 0,
      "trustScore": 0,
      "turnover": 0,
      "uid": 0
   }
 },
  "volume": 0
},
"priceAD": {
  "authType": "phone, email",
  "autoReply": "string",
  "beginDate": "2016-10-01",
  "beginTime": "00:01",
  "coin": "BTC",
  "ctime": "2018-04-11T11:39:02.770Z",
  "currentUserBanlance": 0,
  "dealVolume": 0,
  "description": "string",
  "endDate": "2019-10-01",
  "endTime": "23:51",
  "id": 0,
  "limitTime": 60,
  "maxTrade": 0,
  "minTrade": 0,
  "openType": "CUSTOM",
  "paycoin": "USD",
  "payment": "string",
  "price": 0,
  "priceRate": 0,
  "priceRateType": 0,
  "sell": 0,
  "side": "SELL",
  "status": 0,
  "terms": "string",
  "tip": "string",
  "userExt": {
    "commentNum": 0,
    "complainNum": 0,
    "completeOrders": 0,
    "creditGrade": 0,
    "creditScore": 0,
    "id": 0,
    "imageUrl": "string",
```

```
"lastLoginTime": "2018-04-11T11:39:02.770Z",
    "lastLoginTimeStr": "string",
    "lastTradeTime": "2018-04-11T11:39:02.770Z",
    "loginStatus": "string",
    "negativeRate": 0,
    "registerTime": "2018-04-11T11:39:02.770Z",
    "responseScore": 0,
    "sucComplainNum": 0,
    "trustScore": 0,
    "turnover": 0,
    "uid": 0
  },
  "userId": 10289,
  "userName": "string",
  "userView": {
    "authLevel": 0,
    "email": false,
    "hideMobileNumber": "string",
    "id": 0,
    "identity": "string",
    "mobileNumber": false.
    "nickname": "string",
    "otcNickName": "string",
    "showNickName": "string",
    "userExtView": {
      "commentNum": 0.
      "complainNum": 0,
      "completeOrders": 0,
      "creditGrade": 0,
      "creditScore": 0,
      "id": 0,
      "imageUrl": "string",
      "lastLoginTime": "2018-04-11T11:39:02.770Z",
      "lastLoginTimeStr": "string",
      "lastTradeTime": "2018-04-11T11:39:02.770Z",
      "loginStatus": "string",
      "negativeRate": 0,
      "registerTime": "2018-04-11T11:39:02.770Z",
      "responseScore": 0,
      "sucComplainNum": 0,
      "trustScore": 0,
      "turnover": 0,
      "uid": 0
   }
 },
  "volume": 0
},
"rsts": [
    "authType": "phone, email",
    "autoReply": "string",
    "beginDate": "2016-10-01",
    "beginTime": "00:01",
    "coin": "BTC",
    "ctime": "2018-04-11T11:39:02.770Z",
    "currentUserBanlance": 0,
    "dealVolume": 0,
    "description": "string",
    "endDate": "2019-10-01",
```

```
"endTime": "23:51",
"id": 0,
"limitTime": 60,
"maxTrade": 0,
"minTrade": 0,
"openType": "CUSTOM",
"paycoin": "USD",
"payment": "string",
"price": 0,
"priceRate": 0,
"priceRateType": 0,
"sell": 0,
"side": "SELL",
"status": 0.
"terms": "string",
"tip": "string",
"userExt": {
  "commentNum": 0,
  "complainNum": 0,
  "completeOrders": 0,
  "creditGrade": 0.
  "creditScore": 0,
  "id": 0,
  "imageUrl": "string",
  "lastLoginTime": "2018-04-11T11:39:02.770Z",
  "lastLoginTimeStr": "string",
  "lastTradeTime": "2018-04-11T11:39:02.770Z",
  "loginStatus": "string",
  "negativeRate": 0,
  "registerTime": "2018-04-11T11:39:02.770Z",
  "responseScore": 0,
  "sucComplainNum": 0,
  "trustScore": 0,
  "turnover": 0,
  "uid": 0
},
"userId": 10289,
"userName": "string",
"userView": {
  "authLevel": 0,
  "email": false,
  "hideMobileNumber": "string",
  "id": 0,
  "identity": "string",
  "mobileNumber": false,
  "nickname": "string",
  "otcNickName": "string",
  "showNickName": "string",
  "userExtView": {
    "commentNum": 0,
    "complainNum": 0,
    "completeOrders": 0,
    "creditGrade": 0,
    "creditScore": 0,
    "id": 0,
    "imageUrl": "string",
    "lastLoginTime": "2018-04-11T11:39:02.770Z",
    "lastLoginTimeStr": "string",
    "lastTradeTime": "2018-04-11T11:39:02.770Z",
```

```
},
"message": "string"
}
```

/otc/person_home_page - 个人主页用户基本信息显示-0K

/otc/person_home_page (POST)				
参数 类型 必填项 说明 用例				
uid	integer	必填	被查看的用户id	

返回							
字段	实例						
code	0						
data	authLevel: 认证等级: 0、未进行认证, 1、实名认证, 2、身份证(或护照)照片认证, 3、视频认证; 认证等级为通过状态, 例如C2则						
	email: 邮箱认证						
	hideMobileNumber: 前端显示电话号						
	id:						
	identity: 访客visitor 本人owner						
	mobileNumber: 手机认证						
	nickname:						
	otcNickName: 用户昵称						
	showNickName:						
	userExtView: {}						
message	'成功'						

```
"code": 0,
"data": {
  "authLevel": 0,
  "email": false,
  "hideMobileNumber": "string",
  "id": 0,
  "identity": "string",
  "mobileNumber": false,
  "nickname": "string",
  "otcNickName": "string",
  "showNickName": "string",
  "userExtView": {
    "commentNum": 0,
    "complainNum": 0,
    "completeOrders": 0,
    "creditGrade": 0,
    "creditScore": 0,
    "id": 0,
    "imageUrl": "string",
    "lastLoginTime": "2018-04-11T12:24:28. \ 631Z",
    "lastLoginTimeStr": "string",
    "lastTradeTime": "2018-04-11T12:24:28.631Z",
    "loginStatus": "string",
    "negativeRate": 0,
    "registerTime": "2018-04-11T12:24:28.631Z",
    "responseScore": 0,
    "sucComplainNum": 0,
    "trustScore": 0,
    "turnover": 0,
    "uid": 0
 }
},
"message": "string"
```

/otc/person_relationship - 获取黑名单或者好友-OK

/otc/person_relationship (POST)				
参数	类型	必填项	说明	用例
relationType	string	必填	好友关系	查看黑名单: blacklist,
				查看好友: friends
pageSize	number	必填	页大小	
page	number	必填	页号	

返回	
字段	实例

```
code
      0
data
       {
      count: 数据总条数
      rsts: 评论搜索结果
       { [
       adownerld
       adownerName
      buyerComment: 给购买者的评论
       buyerGrade: 给购买者的评论等级
      buyerld: 购买者id
      buyerName: 购买者昵称
      coin: 交易的货币
       ctime: 成交时间
       sellerComment: 给出售者的评论
       sellerGrade: 给出售者的评论等级
       sellerld: 出售者昵称
       sellerName: 出售者昵称
       side: 广告的类型
      ] }
      userList:
       [ ]
       authLevel:认证等级:0、未进行认证,1、实名认证,2、身份证(或护照)照片认证,3、视频认证;认证等级为通过状态,例如C2则
       email: 邮箱认证
      hideMobileNumber: 前端显示电话号
       id:
       identity: 访客visitor 本人owner
      mobileNumber: 手机认证
       nickname:
       otcNickName: 用户昵称
       showNickName:
```

		userExtView: {}	
		1 }	
		}	
mes	sage		

```
"code": 0,
  "data": {
    "count": 0,
    "rsts": [
      {
        "adowner Id": 0,
        "adownerName": "string",
        "buyerComment": "string",
        "buyerGrade": 0,
        "buyerId": 0,
        "buyerName": "string",
        "coin": "string",
        "ctime": "2018-04-11T12:34:36.525Z".
        "sellerComment": "string",
        "sellerGrade": 0,
        "sellerId": 0,
        "sellerName": "string",
        "side": "string"
      }
    1.
    "userList": [
        "authLevel": 0,
        "email": false,
        "hideMobileNumber": "string",
        "id": 0,
        "identity": "string",
        "mobileNumber": false,
        "nickname": "string",
        "otcNickName": "string",
        "showNickName": "string",
         "userExtView": {
          "commentNum": 0,
          "complainNum": 0,
          "completeOrders": 0,
          "creditGrade": 0,
          "creditScore": 0,
          "id": 0,
          "imageUrl": "string",
          "lastLoginTime": "2018-04-11T12:34:36.525Z",
          "lastLoginTimeStr": "string",
          "lastTradeTime": "2018-04-11T12:34:36.525Z",
          "loginStatus": "string",
          "negativeRate": 0,
          "registerTime": "2018-04-11T12:34:36.525Z",
          "responseScore": 0,
          "sucComplainNum": 0,
          "trustScore": 0,
          "turnover": 0,
          "uid": 0
        }
      }
    1
  "message": "string"
}
```

/otc/public_info - 公告接口 - OK

/otc/public_info (POST)					
参数	类型	必填项	说明	用例	
无					

返回	返回					
字段	实例	说明				
code	0	成功				
data	{ exsymbols: 场外开放的币种 paycoins: 支付币种 payments: 支付方式 { icon: 图标 key: 支付方式/币种 的key, 传给后台的值 title: 前台显示的值 used: 是否启用					
	}					
msg		返回消息				

```
{
  "code": 0,
  "msg": "成功",
  "data": {
    "payments": [
        "key": "otc.payment.alipay",
        "title": "支付宝",
        "icon": "alpay.png",
       "used": false
      },
        "key": "otc. payment. wxpay",
        "title": "微信",
        "icon": "wechartpay.png",
        "used": false
      },
        "key": "otc. payment. international. wire. transfer",
        "title": "国际电汇",
        "icon": "pafpay.png",
        "used": false
      }
    ],
    "paycoins": [
        "key": "CNY",
        "title": "人民币",
        "icon": "/upload/aa.jpg",
        "used": true
      },
        "key": "USD",
        "title": "美元",
        "icon": "/upload/aa.jpg",
        "used": true
     }
    ],
    "defaultCoin": "BTC",
    "defaultSeach": "SELL"
  }
}
```

/otc/rates - 获取费率信息-0K

/otc/rates (POST)					
参数	类型	必填项	说明	用例	
symbol	string	必填	币种		

返回		
字段	实例	说明

```
code 0 成功

data {
    coin: 交易货币(虚拟货币)
    lastUpdated: 最后更新日期
    name: 交易货币
    priceBtc: BTC价格
    priceCny: 人民币的价格
    priceUsd: 美元价格
    symbol: 币种符号
    }
```

```
"code": 0,
"data": {
    "coin": "string",
    "lastUpdated": "2018-04-11T09:14:20.161Z",
    "name": "string",
    "priceBtc": 0,
    "priceCny": 0,
    "priceUsd": 0,
    "symbol": "string"
},
"message": "string"
}
```

/otc/search - 广告搜索-0K

/otc/search (POST)				
参数	类型	必填项	说明	用例
side	String	必填	交易类型(出售 OR 求购)	"SELL", "BUY"
symbol	String	必填	交易币种	BTC
payCoin	String	必填	支付币种	CNY
payments	String		支付方式	"otc. payment. alipay","支付宝" "otc. payment. wxpay","微信支付" "otc. payment. international. wire. transfer","国际电汇"
sort	String	必填	排序方式	 "价格升序排序" "价格降序排序" "价格升序排序" "价格降序排序"
pageSize	number	必填	页大小	10
page	number	必填	页号	1

新版返回结果:

```
"code": 0,
   "msg": "成功",
    "data": {
       "count": 1, // 总记录数
       "advertList": [
           {
               "volume": 10, // 总量
               "volumeBalance": 8, // 剩余数量
               "side": "BUY", // 交易类型
               "otcNickName": "186****2230", // 用户昵称
               "price": 88646.1519437, // 单价
               "imageUrl": "", // 用户头像
               "creditGrade": 1, // 信用度
               "maxTrade": 100, // 单笔最大交易额
               "payments": [ // 支付方式
                      "key": "otc.payment.alipay",
                      "title": "支付宝",
                      "icon": "alpay.png",
                      "used": true
                  },
                      "key": "otc. payment. wxpay",
                      "title": "微信",
                      "icon": "wechartpay.png",
                      "used": true
              ],
               "minTrade": 1, // 单笔最小交易额
               "userId": 10054, // 用户Id
               "completeOrders": 8 // 成单数
      ]
   }
}
```

旧版返回结果:

```
返回字段实例code0datacount:数据总条数<br/>creditAD:<br/>{<br/>authType:对家认证级别(多个用,隔开)phone手机认证,email邮箱认证,c1身份认证,autoReply:聊天自动回复内容
```

beginDate:交易开放开始日期 格式 yyyy-MM-dd

coin:交易币种 ctime:创建时间

currentUserBanlance: 当前登录用户场外账户余额

dealVolume:对方必须交易次数限制

description:广告说明

endDate:交易开放结束日期 格式 yyyy-MM-dd

endTime:交易开放结束时间 HH:mm

id: id

limitTime:交易期限 单位分钟 maxTrade:单笔最大交易额(金额)

minTrade:单笔最小交易额(金额)

openType:广告开放方式 DEFAULT:系统默认时间30天随时可见, CUSTOM:用户指定时间段内可见

paycoin:支付币种

payment:支付方式(多个用,隔开)

price:单价

priceRate:溢价比率

priceRateType:交易价格与市场价的比率类型 1: 市价 , 2: 高于 , 3: 为低于

sell: 当前广告实际已交易数量

side:广告类型 SELL , BUY

status:广告状态 1发布中 2交易中 3过期 4关闭

terms:支付说明 tip:提示信息

userExt: {

commentNum:评论个数 complainNum:总申诉量

completeOrders:订单成交笔数

creditGrade:信用度 creditScore:信用分数

id: id

imageUrl:场外用户头像

lastLoginTime:最近登录时间

lastLoginTimeStr:

lastTradeTime:最后一次交易时间

loginStatus:是否用户在线状态

negativeRate:差评率

registerTime:注册时间

responseScore: 平均放行时间

sucComplainNum:胜诉量

trustScore:交易信任值(记录差评个数)

```
turnover:累计交易总额
uid:
}
userId:广告发布者id
userName:
userView: {
authLevel:认证等级:0、未进行认证,1、实名认证,2、身份证(或护照)照片认证,3、视频认证;认证等级为通过状态,例如02则
email: 邮箱认证
hideMobileNumber: 前端显示电话号
identity: 访客visitor 本人owner
mobileNumber: 手机认证
nickname:
otcNickName: 用户昵称
showNickName:
userExtView: {...}
volume: 交易总数量
}
priceAD:
{
authType:对家认证级别(多个用,隔开)phone手机认证,email邮箱认证,c1身份认证,
autoReply:聊天自动回复内容
beginDate:交易开放开始日期 格式 yyyy-MM-dd
coin:交易币种
ctime:创建时间
currentUserBanlance: 当前登录用户场外账户余额
dealVolume:对方必须交易次数限制
description:广告说明
endDate:交易开放结束日期 格式 yyyy-MM-dd
endTime:交易开放结束时间 HH:mm
id: id
limitTime:交易期限 单位分钟
maxTrade:单笔最大交易额(金额)
minTrade: 单笔最小交易额(金额)
openType:广告开放方式 DEFAULT:系统默认时间30天随时可见, CUSTOM:用户指定时间段内可见
paycoin:支付币种
payment:支付方式(多个用,隔开)
price:单价
priceRate:溢价比率
```

```
priceRateType:交易价格与市场价的比率类型 1: 市价 , 2: 高于 , 3: 为低于
sell:当前广告实际已交易数量
side:广告类型 SELL , BUY
status:广告状态 1发布中 2交易中 3过期 4关闭
terms:支付说明
tip:提示信息
userExt: {
commentNum: 评论个数
complainNum:总申诉量
completeOrders:订单成交笔数
creditGrade:信用度
creditScore:信用分数
id: id
imageUrl:场外用户头像
lastLoginTime:最近登录时间
lastLoginTimeStr:
lastTradeTime:最后一次交易时间
loginStatus:是否用户在线状态
negativeRate:差评率
registerTime:注册时间
responseScore: 平均放行时间
sucComplainNum: 胜诉量
trustScore:交易信任值(记录差评个数)
turnover:累计交易总额
uid:
userId:广告发布者id
userName:
userView: {
authLevel:认证等级:0、未进行认证,1、实名认证,2、身份证(或护照)照片认证,3、视频认证;认证等级为通过状态,例如C2则
email: 邮箱认证
hideMobileNumber: 前端显示电话号
identity: 访客visitor 本人owner
mobileNumber: 手机认证
nickname:
otcNickName: 用户昵称
showNickName:
userExtView: {...}
```

```
volume: 交易总数量
rsts: [
{
authType:对家认证级别(多个用,隔开)phone手机认证,email邮箱认证,c1身份认证,
autoReply:聊天自动回复内容
beginDate:交易开放开始日期 格式 yyyy-MM-dd
coin:交易币种
ctime:创建时间
currentUserBanlance: 当前登录用户场外账户余额
dealVolume:对方必须交易次数限制
description:广告说明
endDate:交易开放结束日期 格式 yyyy-MM-dd
endTime:交易开放结束时间 HH:mm
id: id
limitTime:交易期限 单位分钟
maxTrade: 单笔最大交易额(金额)
minTrade:单笔最小交易额(金额)
openType:广告开放方式 DEFAULT:系统默认时间30天随时可见, CUSTOM:用户指定时间段内可见
paycoin:支付币种
payment: 支付方式(多个用, 隔开) 【5.23增加提议:建议从返回的以括号分隔的支付方式字符串变成返回一个数组,数组中包含几个对f
中文,icon地址】
price:单价
priceRate:溢价比率
priceRateType:交易价格与市场价的比率类型 1: 市价 , 2: 高于 , 3: 为低于
sell: 当前广告实际已交易数量
side:广告类型 SELL , BUY
status:广告状态 1发布中 2交易中 3过期 4关闭
terms:支付说明
tip:提示信息
userExt: {
commentNum: 评论个数
complainNum:总申诉量
completeOrders:订单成交笔数
creditGrade:信用度
creditScore:信用分数
```

```
id: id
imageUrl:场外用户头像
lastLoginTime:最近登录时间
lastLoginTimeStr:
lastTradeTime:最后一次交易时间
loginStatus:是否用户在线状态
negativeRate:差评率
registerTime:注册时间
responseScore:平均放行时间
sucComplainNum:胜诉量
trustScore:交易信任值(记录差评个数)
turnover:累计交易总额
uid:
userld:广告发布者id
userName:
userView: {
authLevel:认证等级:0、未进行认证,1、实名认证,2、身份证(或护照)照片认证,3、视频认证;认证等级为通过状态,例如C2则
email: 邮箱认证
```

hideMobileNumber: 前端显示电话号

```
id:
identity: 访客visitor 本人owner

mobileNumber: 手机认证
nickname:
otcNickName: 用户昵称
showNickName:

userExtView: {...}

}
volume: 交易总数量
}
]
message '成功'
```

```
"code": 0,
"data": {
 "count": 0,
 "creditAD": {
    "authType": "phone, email",
    "autoReply": "string",
    "beginDate": "2016-10-01",
    "beginTime": "00:01",
    "coin": "BTC",
    "ctime": "2018-04-16T06:40:37.075Z",
    "currentUserBanlance": 0,
    "dealVolume": 0,
    "description": "string",
    "endDate": "2019-10-01",
    "endTime": "23:51",
    "id": 0,
    "limitTime": 60,
    "maxTrade": 0,
    "minTrade": 0,
    "openType": "CUSTOM",
"paycoin": "USD",
    "payment": "string",
    "price": 0,
    "priceRate": 0,
    "priceRateType": 0,
```

```
"sell": 0,
"side": "SELL",
"status": 0,
"terms": "string",
"tip": "string",
"userExt": {
  "commentNum": 0,
  "complainNum": 0,
  "completeOrders": 0,
  "creditGrade": 0,
  "creditScore": 0,
  "id": 0,
  "imageUrl": "string",
  "lastLoginTime": "2018-04-16T06:40:37.076Z",
  "lastLoginTimeStr": "string",
  "lastTradeTime": "2018-04-16T06:40:37.076Z",
  "loginStatus": "string",
  "negativeRate": 0,
  "registerTime": "2018-04-16T06:40:37.076Z",
  "responseScore": 0,
  "sucComplainNum": 0.
  "trustScore": 0.
  "turnover": 0,
  "uid": 0
},
"userId": 10289,
"userName": "string",
"userView": {
  "authLevel": 0,
  "email": false,
  "hideMobileNumber": "string",
  "id": 0,
  "identity": "string",
  "mobileNumber": false,
  "nickname": "string",
  "otcNickName": "string",
  "showNickName": "string",
  "userExtView": {
    "commentNum": 0,
    "complainNum": 0,
    "completeOrders": 0,
    "creditGrade": 0,
    "creditScore": 0,
    "id": 0,
    "imageUrl": "string",
    "lastLoginTime": "2018-04-16T06:40:37.076Z",
    "lastLoginTimeStr": "string",
    "lastTradeTime": "2018-04-16T06:40:37.076Z",
    "loginStatus": "string",
    "negativeRate": 0,
    "registerTime": "2018-04-16T06:40:37.076Z",
    "responseScore": 0,
    "sucComplainNum": 0,
    "trustScore": 0,
    "turnover": 0,
    "uid": 0
 }
},
"volume": 0
```

```
},
"priceAD": {
  "authType": "phone, email",
  "autoReply": "string",
  "beginDate": "2016-10-01",
  "beginTime": "00:01",
  "coin": "BTC",
  "ctime": "2018-04-16T06:40:37.076Z",
  "currentUserBanlance": 0,
  "dealVolume": 0,
  "description": "string",
  "endDate": "2019-10-01",
  "endTime": "23:51",
  "id": 0.
  "limitTime": 60,
  "maxTrade": 0,
  "minTrade": 0,
  "openType": "CUSTOM",
  "paycoin": "USD",
  "payment": "string",
  "price": 0,
  "priceRate": 0,
  "priceRateType": 0,
  "sell": 0,
  "side": "SELL",
  "status": 0,
  "terms": "string",
  "tip": "string",
  "userExt": {
    "commentNum": 0,
    "complainNum": 0,
    "completeOrders": 0,
    "creditGrade": 0,
    "creditScore": 0,
    "id": 0,
    "imageUrl": "string",
    "lastLoginTime": "2018-04-16T06:40:37.076Z",
    "lastLoginTimeStr": "string",
    "lastTradeTime": "2018-04-16T06:40:37.076Z",
    "loginStatus": "string",
    "negativeRate": 0,
    "registerTime": "2018-04-16T06:40:37.076Z",
    "responseScore": 0,
    "sucComplainNum": 0,
    "trustScore": 0,
    "turnover": 0,
    "uid": 0
  },
  "userId": 10289,
  "userName": "string",
  "userView": {
    "authLevel": 0,
    "email": false,
    "hideMobileNumber": "string",
    "id": 0,
    "identity": "string",
    "mobileNumber": false,
    "nickname": "string",
    "otcNickName": "string",
```

```
"showNickName": "string",
    "userExtView": {
      "commentNum": 0,
      "complainNum": 0,
      "completeOrders": 0,
      "creditGrade": 0,
      "creditScore": 0,
      "id": 0,
      "imageUrl": "string",
      "lastLoginTime": "2018-04-16T06:40:37.076Z",
      "lastLoginTimeStr": "string",
      "lastTradeTime": "2018-04-16T06:40:37.076Z",
      "loginStatus": "string",
      "negativeRate": 0,
      "registerTime": "2018-04-16T06:40:37.076Z",
      "responseScore": 0,
      "sucComplainNum": 0,
      "trustScore": 0,
      "turnover": 0,
      "uid": 0
  },
  "volume": 0
},
"rsts": [
    "authType": "phone, email",
    "autoReply": "string",
    "beginDate": "2016-10-01",
    "beginTime": "00:01",
    "coin": "BTC",
    "ctime": "2018-04-16T06:40:37.076Z",
    "currentUserBanlance": 0,
    "dealVolume": 0,
    "description": "string",
    "endDate": "2019-10-01",
    "endTime": "23:51",
    "id": 0.
    "limitTime": 60,
    "maxTrade": 0,
    "minTrade": 0,
    "openType": "CUSTOM",
    "paycoin": "USD",
    "payment": "string",
    "price": 0,
    "priceRate": 0,
    "priceRateType": 0,
    "sell": 0,
    "side": "SELL",
    "status": 0,
    "terms": "string",
    "tip": "string",
    "userExt": {
      "commentNum": 0.
      "complainNum": 0,
      "completeOrders": 0,
      "creditGrade": 0,
      "creditScore": 0,
      "id": 0,
```

```
"imageUrl": "string",
      "lastLoginTime": "2018-04-16T06:40:37.076Z",
      "lastLoginTimeStr": "string",
      "lastTradeTime": "2018-04-16T06:40:37.076Z",
      "loginStatus": "string",
      "negativeRate": 0,
      "registerTime": "2018-04-16T06:40:37.076Z",
      "responseScore": 0,
      "sucComplainNum": 0,
      "trustScore": 0,
      "turnover": 0,
      "uid": 0
    },
    "userId": 10289,
    "userName": "string",
    "userView": {
      "authLevel": 0,
      "email": false,
      "hideMobileNumber": "string",
      "id": 0,
      "identity": "string",
      "mobileNumber": false,
      "nickname": "string",
      "otcNickName": "string",
      "showNickName": "string",
      "userExtView": {
        "commentNum": 0,
        "complainNum": 0,
        "completeOrders": 0,
        "creditGrade": 0,
        "creditScore": 0.
        "id": 0,
        "imageUrl": "string",
        "lastLoginTime": "2018-04-16T06:40:37.076Z",
        "lastLoginTimeStr": "string",
        "lastTradeTime": "2018-04-16T06:40:37.076Z",
        "loginStatus": "string",
        "negativeRate": 0,
        "registerTime": "2018-04-16T06:40:37.076Z",
        "responseScore": 0,
        "sucComplainNum": 0,
        "trustScore": 0,
        "turnover": 0,
        "uid": 0
      }
    },
    "volume": 0
 }
1
```

```
},
"message": "string"
}
```

/otc/sell_order_save - 生成出售订单 - 0K

/otc/sell_order_save (POST)					
参数	类型	必填项	说明	用例	
advertId	integer	必填	广告id		
volume	number	必填	数量		
totalPrice	number	必填	总价格		
description	string		订单备注		

返回		
字段	实例	说明
code	0	请求成功
data	"sequence":	请求数据
msg	'成功'	返回消息

```
{
    "code": 0,
    "data": {
        "sequence": "20170215102"
    },
    "msg": "string"
}
```

/otc/upload_user_img - 上传用户头像-0K

/otc/u	/otc/upload_user_img (POST)				
参数	类型	必填项	说明	用例	
imgURL	String		头像照片文件路径		

返回		
字段	实例	说明
code	0	成功

```
data
       commentNum: 评论个数
       complainNum: 总申诉量
       completeOrders: 订单成交笔数
       creditGrade: 信用度
       creditScore: 信用分数
       imageUrl: 场外用户头像
       lastLoginTime: 最近登录时间
       lastTradeTime: 最后一次交易时间
       loginStatus: 是否用户在线状态
       negativeRate: 差评率
       registerTime: 注册时间
       responseScore: 平均放行时间
       sucComplainNum: 胜诉量
       trustScore: 交易信任值(记录差评个数)
       turnover: 累计交易总额
                                     返回消息
message
```

```
"code": 0,
  "data": {
    "commentNum": 0,
    "complainNum": 0,
    "completeOrders": 0,
    "creditGrade": 0,
    "creditScore": 0,
    "id": 0,
    "imageUrl": "string",
    "lastLoginTime": "2018-04-11T09:28:48.926Z",
    "lastLoginTimeStr": "string",
    "lastTradeTime": "2018-04-11T09:28:48.926Z",
    "loginStatus": "string",
    "negativeRate": 0,
    "registerTime": "2018-04-11T09:28:48.926Z",
    "responseScore": 0,
    "sucComplainNum": 0,
    "trustScore": 0,
    "turnover": 0,
    "uid": 0
  },
  "message": "string"
}
```

/otc/user_contacts_remove (POST)				
参数 类型 必填项 说明 用例				
friendld	integer	必填	好友编号	

返回			
字段	实例	说明	
code	0	成功	
data			
msg		返回消息	

```
{
   "code": 0,
   "data": {},
   "msg": "string"
}
```

/otc/user_contacts - 黑白名单修改-0K

/otc/user_contacts (POST)					
参数	类型	必填项	说明	用例	
friendId	integer	必填	好友编号		
relationType	string	必填	关系类型	'blacklist': 加入黑名单	
				'friends': 加入白名单	

返回				
字段	实例	说明		
code	0	成功		
data				
msg		返回消息		

```
{
    "code": 0,
    "data": {},
    "msg": "string"
}
```

/otc/wanted_detail - 广告详情-OK



advertId Integer 必填 广告id

新版返回结果:

返回	
字段	实例
code	0
data	{
	coin: 交易币种
	currentUserBanlance: 当前登录用户场外账户余额
	limitTime: 交易期限 单位分钟
	maxTrade: 单笔最大交易额(金额)
	minTrade: 单笔最小交易额(金额)
	payCoin: 支付币种
	payment: 支付方式(多个用, 隔开)【5. 23增加提议:建议从返回的以括号分隔的支付方式字符串变成返回一个数组,数组中包含几个对象包含:valu
	price: 单价
	side: 广告类型 SELL , BUY
	tip: 提示信息
	completeOrders: 订单成交笔数(交易次数)
	creditGrade: 信用度(好评度)
	imageUrl: 场外用户头像
	loginStatus: 是否用户在线状态
	turnover: 累计交易总额(历史成交)
	otcNickName: 用户昵称
	volumeBalance: 剩余数量
]
msg	

```
{
    "code": 0,
    "msg": "成功",
    "data": {
        "currentUserBanlance": 0,
        "side": "SELL",
        "otcNickName": "151****2663",
        "creditGrade": 1,
        "payments": [
            {
                "key": "otc.payment.alipay",
                "title": "支付宝",
                "icon": "alpay.png",
                "used": true
            }
        ],
        "minTrade": 0.1,
        "loginStatus": "OFF",
        "payCoin": "CNY",
        "volumeBalance": 1,
        "limitTime": 30,
        "price": 1000,
        "imageUrl": "http://chainup-oss.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/test",
        "maxTrade": 10000,
        "tip": "",
        "completeOrders": 5,
        "turnover": 302,
        "coin": "BTC"
   }
}
```

旧版返回结果:

```
返回字段实例code0data{authType: 对家认证级别(多个用,隔开)phone手机认证,email邮箱认证,c1身份认证,autoReply: 聊天自动回复内容beginDate: 交易开放开始日期 格式 yyyy-MM-ddcoin: 交易币种ctime: 创建时间currentUserBanlance: 当前登录用户场外账户余额
```

```
dealVolume: 对方必须交易次数限制
description: 广告说明
endDate: 交易开放结束日期 格式 yyyy-MM-dd
endTime: 交易开放结束时间 HH:mm
id: id
limitTime: 交易期限 单位分钟
maxTrade: 单笔最大交易额(金额)
minTrade: 单笔最小交易额(金额)
openType: 广告开放方式 DEFAULT:系统默认时间30天随时可见, CUSTOM:用户指定时间段内可见
payCoin: 支付币种
payment:
支付方式(多个用,隔开)【5.23增加提议:建议从返回的以括号分隔的支付方式字符串变成返回一个数组,数组中包含几个对象包含:va
price: 单价
priceRate: 溢价比率
priceRateType: 交易价格与市场价的比率类型 1: 市价 , 2: 高于 , 3: 为低于
sell: 当前广告实际已交易数量
side: 广告类型 SELL , BUY
status: 广告状态 1发布中 2交易中 3过期 4关闭
terms: 支付说明
tip: 提示信息
userExt: {
commentNum: 评论个数
complainNum: 总申诉量
completeOrders: 订单成交笔数
creditGrade: 信用度
creditScore: 信用分数
id: id
imageUrl: 场外用户头像
lastLoginTime: 最近登录时间
lastLoginTimeStr:
lastTradeTime: 最后一次交易时间
loginStatus: 是否用户在线状态
negativeRate: 差评率
praiseRate: 好评率
registerTime: 注册时间
responseScore: 平均放行时间
sucComplainNum: 胜诉量
trustScore: 交易信任值(记录差评个数)
turnover: 累计交易总额
uid:
```

```
userId:广告发布者id
userName:
userView: {
authLevel: 认证等级: 0、未进行认证, 1、实名认证, 2、身份证(或护照)照片认证, 3、视频认证; 认证等级为通过状态, 例如C2项
email: 邮箱认证
hideMobileNumber: 前端显示电话号
id:
identity: 访客visitor 本人owner
mobileNumber: 手机认证
nickname:
otcNickName: 用户昵称
showNickName:
userExtView: {...}
}
volume: 交易总数量
volumeBalance: 剩余数量
}
```

message

```
"code": 0,
"data": {
 "authType": "phone, email",
 "autoReply": "string",
 "beginDate": "2016-10-01",
 "beginTime": "00:01",
  "coin": "BTC",
 "ctime": "2018-04-11T06:17:00.189Z",
 "currentUserBanlance": 0,
 "dealVolume": 0,
  "description": "string",
 "endDate": "2019-10-01",
 "endTime": "23:51",
 "id": 0,
 "limitTime": 60,
  "maxTrade": 0,
 "minTrade": 0,
 "openType": "CUSTOM",
 "paycoin": "USD",
  "payment": "string",
  "price": 0,
 "priceRate": 0,
 "priceRateType": 0,
 "sell": 0,
  "side": "SELL",
  "status": 0,
 "terms": "string",
 "tip": "string",
```

```
"userExt": {
  "commentNum": 0,
  "complainNum": 0,
  "completeOrders": 0,
  "creditGrade": 0,
  "creditScore": 0,
  "id": 0,
  "imageUrl": "string",
  "lastLoginTime": "2018-04-11T06:17:00.189Z",
  "lastLoginTimeStr": "string",
  "lastTradeTime": "2018-04-11T06:17:00.189Z",
  "loginStatus": "string",
  "negativeRate": 0,
  "registerTime": "2018-04-11T06:17:00.189Z",
  "responseScore": 0,
  "sucComplainNum": 0,
  "trustScore": 0,
  "turnover": 0,
  "uid": 0
},
"userId": 10289.
"userName": "string",
"userView": {
  "authLevel": 0,
  "email": false,
  "hideMobileNumber": "string",
  "id": 0,
  "identity": "string",
  "mobileNumber": false,
  "nickname": "string",
  "otcNickName": "string",
  "showNickName": "string",
  "userExtView": {
    "commentNum": 0,
    "complainNum": 0,
    "completeOrders": 0,
    "creditGrade": 0,
    "creditScore": 0,
    "id": 0,
    "imageUrl": "string",
    "lastLoginTime": "2018-04-11T06:17:00.189Z",
    "lastLoginTimeStr": "string",
    "lastTradeTime": "2018-04-11T06:17:00.189Z",
    "loginStatus": "string",
    "negativeRate": 0,
    "registerTime": "2018-04-11T06:17:00.189Z",
    "responseScore": 0,
    "sucComplainNum": 0,
    "trustScore": 0,
    "turnover": 0,
    "uid": 0
  }
},
"volume": 0
```

```
},
"message": "string"
}
```

/otc/wanted_save - 发布广告-0K

参数	类型	必填项	说明	用例
side	String	必填	广告类型	'SELL', 'BUY'
coin	String	必填	交易币种	'BTC', 'ETH', 'USDT'
payCoin	String	必填	支付币种	'人民币'、'美元'
payment	String	必填	支付方式	'otc. payment. alipay',支付宝
				'otc. payment. wxpay',微信
				'otc. payment. international. wire. transfer' 银行转账
				多个用','隔开
priceRate	BigDecimal	必填	溢价比率	
priceRateType	Byte	必填	交易价格与市场价的比率类型	1: 市价,
				2: 高于,
				3: 低于.
price	BigDecimal	必填	单价	
volume	BigDecimal	必填	交易总数量	数量单位默认根据所选币种进行切换
minTrade	BigDecimal	必填	单笔最小交易额(金额)	
maxTrade	BigDecimal	必填	单笔最大交易额(金额)	
beginDate	String	openType="CUSTOM"时为必填	交易开放开始日期	格式: yyyy-mm-dd
endDate	String	openType="CUSTOM"时为必填	交易开放结束日期	格式: yyyy-mm-dd
limitTime	Integer	必填	交易期限	单位:分钟
terms	String		支付说明	
description	String		广告说明	
authType	String		对家认证级别	'phone': 手机认证,
				'email': 邮箱认证,
				'c1': 身份认证.
				多个用','隔开
dealVolume	Integer	必填	对方必须交易次数限制	
beginTime	String	openType="CUSTOM"时为必填	交易开放开始时间	格式: hh:mm
endTime	String	openType="CUSTOM"时为必填	交易开放结束时间	格式: hh:mm
autoReply	String		聊天自动回复内容	
openType	String		广告开放方式	'DEFAULT':默认时间30天随时可见,
				'CUSTOM': 用户指定时间段内可见
capitalPword	String		交易密码(已废弃)	

return			
字段	实例	解释	
code	0	成功	

```
data
       'string'
msg
```

```
"code": 0,
"data": {},
"msg": "string"
```

PC端前台API(前端基于vue框架)

新版新增的Header信息

K	V	备注
exchange-client	pc/h5/app	客户的类型
exchange-language	zh_CN	语言
exchange-token	FASDFASDFASDFASDFADSF	参考: token机制说明

token机制说明

- 1. 客户端调用登录接口
- 2. 登录成功,服务端创建token并与用户uid建立关系,同时记录token过期时间,并将用户token返回给客户端 3. 客户端将token保存到header中
- 4. 客户端在调用api时,需要在header中带上该token,用于验证用户登录状态,无需token的api需要在服务端单独声明
- 5. 如果用户退出登录时,服务端需要删除uid对应的token,客户端清除cookie中的token即可

app通用参数说明

接口文档, app和h5通用, app使用时全部接口都添加下面time和sign参数

滑动验证说明:app使用sign认证,不需要滑动验证,所有接口滑动认证参数(token、sig、scene、csessionid)可以不传

参数	必须	说明
time	153500646546	时间戳,精确到毫秒
sign	afdsfadsfdsfa	签名, (签名算法和老版本一致)

app通用Header

接口文档, app和h5通用, app使用时旧版的通用header需要保留, 详见列表:

K	V	备注
Build-CU	120	各版本对应的数字,随版本增加,例如: 120
SysVersion-CU	7. 0	手机系统,例如: 7.0
SysSDK-CU	24	操作系统对应的版本,例如24
Channe I - CU	web	下载渠道号,例如:web
Mobile-Model-CU	SM-G9550	手机型号, 例如: SM-G9550
UU I D-CU	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	APP唯一值,例如xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Platform-CU	android, ios	操作系统,例如android、ios
Network-CU	wifi	网络类型:例如wifi

接口名	URL	是否登录	wiki	开发人员	开发状态	联调进度
发送短信验证码	/commo/smsValidCode	NO/YES	/commo/smsValidCode-发送短信	钟靖云	完成	ok
发送邮件验证码	/common/emailValidCode	NO/YES	/common/emailValidCode-发送邮箱验证码	钟靖云	完成	ok
获取公共配置	/common/public_info	NO	/common/public_info- 获取公共配置 +添加头部导航	钟靖云	完成	ok
用户登录信息	/common/user_info	NO	/common/user_info - 用户登录信息	钟靖云	完成	ok
上传附件	/common/upload_img	YES	/common/upload_img 图片上传	钟靖云	完成	ok
上传图片						
上传图片(适用于app)	/common/upload_img	YES	/common/upload_img 图片上传(适用于app)	钟靖云	完成	ok
修改语言	/common/change_language	YES	/common/change_language 修改语言,保存到数据库	钟靖云	完成	ok
交易所host	/common/host	NO	/common/host 交易所host	钟靖云	完成	ok

接口名	URL	是否登录	wiki	开发人员	开发
首页信息	/common/index	NO	/common/index-首页	钟靖云	完成
更新自选	/common/update_optional_symbol	YES	/common/update_optional_symbol-更新保存自选币对	钟靖云	完成
公告列表	/notice/notice_info_list	NO	/notice/notice_info_list-公告列表	钟靖云	完成
公告详情	/notice/notice_info	NO	/notice/notice_info-公告详情	钟靖云	完成
帮助中心列表	/cms/list	NO	/cms/list 帮助中心列表	钟靖云	完成
footer列表	/cms/footer/list	NO	/cms/footer/list footer列表	钟靖云	完成
文章详情(包括帮助中心和footer)	/cms/info	NO	/cms/info -文章详情 footer和cms	钟靖云	完成
查询汇率	/common/rate	NO	/common/rate 查询汇率	钟靖云	完成
服务条款,免责声明,隐私保护	/common/terms	NO	/common/terms 服务条款,免责声明,隐私保护		
国家列表	/common/get_country_info	NO	/common/get_country_info 国家列表		

接口名	URL	是否登录	wiki	开发人员	=
消息列表	/message/list	YES	/message/list-消息中心	邢明峰	댥
消息删除	/message/delete	YES	/message/message_del-消息删除	邢明峰	F
消息标记已读	/message/message_update_status	YES	/message/message_update_status-消息设置为已读	邢明峰	F
获取当前用户未读信息数	/message/get_no_read_message_count	YES	/message/get_no_read_message_count-获取当前用户未读信息数	邢明峰	댥

接口名	URL	是否登录	wiki	开发人员	备注	联调进度
用户登录	/user/login_in	NO	/user/login_in-登录	钟靖云	完成	ok
二级登陆验证	/user/confirm_login	NO	/user/confirm_login	钟靖云	完成	ok
用户登出	/user/login_out	YES	/user/login_out-退出	钟靖云	完成	ok

用户手机注册	/user/reg_mobile	NO	/user/reg_mobile-手机注册	钟靖云	完成	ok
用户邮箱注册	/user/reg_email	NO	/user/reg_email-邮箱注册	钟靖云	完成	ok
找回密码	/user/reset_password_step_one	NO	/reset_password_step_one.do 忘记密码第一步操作	钟靖云	完成	ok
找回密码	/user/reset_password_step_two	NO	/reset_password_step_two.do 忘记密码第二步	钟靖云	完成	ok
找回密码	/user/reset_password_step_three	NO	/reset_password_step_three.do 忘记密码第三步	钟靖云	完成	ok

用户信息相关						
接口名	URL	是否登录	wiki	开发人员	开发状态	联训
用户基本信息	/user/user_center_info	YES	/user/user_center_info-用户基本信息	邢明峰	完成	ok
用户昵称修改	/user/nickname_update	YES	/user/nickname_update-用户昵称修改	邢明峰	完成	ok
用户密码修改	/user/password_update	YES	/user/password_update-修改登录密码	邢明峰	完成	ok
用户密码修改初始化	/user/password_update_init	YES	/user/password_update_init-修改登录密码初始化 (弃用)	邢明峰	接口已弃用	
用户手机绑定	/user/mobile_bind_save	YES	/user/mobile_bind_save绑定手机号	邢明峰	完成	ok
用户手机修改	/user/mobile_update	YES	/user/mobile_update-修改手机号码	邢明峰	完成	ok
用户关闭手机验证	/user/close_mobile_verify	YES	/user/close_mobile_verify关闭手机验证	邢明峰	完成	ok
用户开启手机验证	/user/open_mobile_verify	YES	/user/open_mobile_verify 开启手机验证	邢明峰	完成	ok
用户绑定邮箱	/user/email_bind_save	YES	/user/email_bind_save-绑定邮箱	邢明峰	完成	ok
用户邮箱修改	/user/email_update	YES	/user/email_update-修改绑定邮箱	邢明峰	完成	ok
设置资金密码输入频次	/user/finance_frequency	YES	/user/finance_frequency - 设置资金密码输入频次 (弃用)	邢明峰	接口已弃用	
用户资金密码修改	/user/finance_password/update	YES	/user/finance_password/update-修改资金密码 (弃用)	邢明峰	接口已弃用	
用户开启谷歌验证	/user/google_verify	YES	/user/google_verify -绑定谷歌认证	邢明峰	完成	
用户关闭谷歌验证	/usder/close_google_verify	YES	/usder/close_google_verify关闭谷歌验证	邢明峰	完成	
获取谷歌Key	/user/toopen_google_authenticator	YES	/user/toopen_google_authenticator - google验证前校验	邢明峰	完成	
实名认证提交	/user/auth_realname	YES	/user/auth_realname-实名认证	邢明峰	完成	
手续费设置	/user/update_fee_coin_open	YES	/user/update_fee_coin_open - 手续费设置	邢明峰	完成	ok
开启手势密码	/user/open_handPwd_verify	YES	/user/open_handPwd_verify开启手势密码	宋丹	完成	
关闭手势密码	/user/close_handPwd_verify	YES	/user/close_handPwd_verify关闭手势密码	宋丹	完成	
手势密码登陆	/user/login_handPwd	NO	/user/login_handPwd 一手势密码登陆	宋丹	完成	

用户API相关											
接口名	URL	是否登录	wiki	开发人员	开发状态	联调进度					
用户API列表	/openapi/my_api_list	YES	/openapi/my_api_list-我的API-列表	邢明峰	完成	ok					
用户API新增	/openapi/create_open_api	YES	/openapi/create_open_api-添加	邢明峰	完成	ok					
用户API修改	/openapi/update_open_api	YES	/openapi/update_open_api-修改api	邢明峰	完成	ok					
用户API删除	/openapi/delete_open_api	YES	/openapi/delete_open_api-删除api	邢明峰	完成	ok					
用户API 获取TOEKN和KEY	/openapi/open_api_one	YES	/openapi/open_api_one-展示单个API	邢明峰	完成	ok					

安全相关

接口名	URL	是否登录	安全校验	wiki	备注	开发人员	开发状态	联调进度
开启安全策略	/user/strategy/enable	YES	YES	/user/strategy/enable-开启安全策略	type=mobile emial google	邢明峰	接口已弃用	
关闭安全策略	/user/strategy/disable	YES	YES	/user/strategy/disable-关闭安全策略	type=mobile emial google	邢明峰	接口已弃用	
用户登录历史	/user/login_history	YES		/security/login_history-登录历史		邢明峰	完成	ok
安全设置历史	/user/setting_history	YES		/security/setting_history-安全设置历史		邢明峰	完成	ok
安全信息	/user/strategy/get	YES		/user/strategy/get-安全策略信息		邢明峰	接口已弃用	

提问支持相关										
接口名	URL	是否登录	wiki	开发人员	开发状态	联调进度				
发起提问	/question/create_problem	YES	/question/create_problem-发起提问	邢明峰	完成	ok				
删除提问	/question/delet_problem	YES	/question/delete_problem删除提问	邢明峰	完成	ok				
提问详情	/question/details_problem	YES	/question/details_problem问题详情页	邢明峰	完成	ok				
提问列表	/question/list_problem	YES	/question/list_problem提问列表	邢明峰	完成	ok				
追加提问	/question/reply_create	YES	/question/reply_create-追加提问	邢明峰	完成	ok				
获取发起提问标题列表	/question/problem_tip_list	YES	/question/problem_tip_list-获取发起提问标题列表	邢明峰	完成					

订单管理								
接口名	URL	是否登录	wiki	开发人员	开发状态	联调进度		
当前委托	/order/list/new	YES	/order/list/new-获取当前委托	钟靖云	完成	ok		
历史委托	/order/entrust_history	YES	/order/entrust_history-历史委托	钟靖云	完成	ok		
场外已完成订单	/order/otc/complete	YES	/order/otc/complete -场外订单-已完成	钟靖云	完成	ok		
场外未完成订单	/order/otc/unfinished	YES	/order/otc/unfinished -场外订单-未完成	钟靖云	完成	ok		
当前委托撤销	/order/cancel	YES	/order/cancel 取消订单	钟靖云	完成	ok		

接口名	URL	是否登录	wiki	开发人员	开发状态	联调进度
交易账户	/finance/account_balance	YES	finance/account_balance 交易账户	邢明峰	完成	ok
提现操作	/finance/doWithdraw	YES	finance/doWithdraw 提现操作	邢明峰	完成	ok
获取充值地址	/finance/get_charge_address	YES	finance/get_charge_address 获取充值地址	邢明峰	完成	ok
场外账户	/finance/otc_account_list	YES	finance/otc_account_list 场外账户	邢明峰	完成	ok
场外资金划转	/finance/otc_transfer	YES	finance/otc_transfer 场外资金划转	邢明峰	完成	ok

接口名	URL	是否登录	wiki	开发人员	开发状态	联调进度
充值记录	/record/deposit_list	YES	充值记录 record/deposit_list	邢明峰	完成	ok
提现记录	/record/withdraw_list	YES	提现记录 record/withdraw_list	邢明峰	完成	ok
划转记录	/record/otc_transfer_list	YES	划转记录 record/otc_transfer_list	邢明峰	完成	ok
其他记录	/record/other_transfer_list	YES	其他交易 record/other_transfer_list	邢明峰	完成	ok

接口名	URL	是否登录	wiki	开发人员	开发状态	联调进度
删除钱包地址	/addr/delete_withdraw_addr	YES	删除钱包地址 addr/delete_withdraw_addr	邢明峰	完成	ok
添加地址	/addr/add_withdraw_addr	YES	添加地址 addr/add_withdraw_addr	邢明峰	完成	ok
钱包地址列表	/addr/address_list	YES	钱包地址列表 addr/address_list	邢明峰	完成	ok

接口名	URL	是否登录	wiki	开发人员	开发状态	联调进度
创建委托订单	/order/create	YES	/order/create-买/卖单	钟靖云	完成	ok
取消委托订单	/order/cancel	YES	/order/cancel 取消订单	钟靖云	完成	ok
委托订单信息	/trade/list_by_o rder	YES	/trade/list_by_order 根据订单号获取成交记录	钟靖云	完成	ok
最新委托订单列表	/order/list/new	YES	/order/list/new-获取当前委托 实时刷新 接口不需要成交记录 根据idList全量查询id数据	钟靖云	完成	ok
全部委托订单列表	/order/list/all	YES	/order/list/all-获取历史委托 实时刷新 接口不需要成交记录 根据idList全量查询id数据	钟靖云	完成	ok

接口名	URL	是否登录	wiki	开发人员	开发状态	联调进度
成交记录列表	/trade/list	YES	/trade/list-获取委托订单成交	钟靖云	完成	ok
导出成交历史	/trade/export	YES	/trade/export-下载成交历史	钟靖云	完成	ok

完成

/common/public_info- 获取公共配置

提交参数

参数	填写类型	说明
time	非必填	时间戳·

返回

参数	类型	说明	备注
wsUrl	String	WS URL	
rate	0bject	货币汇率	
market	0bject	市场列表	
lan	0bject	语言	
defLan	String	默认语言	
lanList	Object	语言列表	
lanList-	String	语言名称	名称根据自己语言显示,比如中文"简体中文", 英文: "EngLIsh"
lanList > id	String	语言标识	格式: zh-CN, zh-TW, en-US
maket_index	String	默认市场	

maket>myMarket	Object	用户自选市场	
maket>BTC>ETH/BTC	0bject	货币对Key	所有货币对,统一按照对象格式,所有涉及到货不对的key的字段,统一大写
symbol	String	货币对小写名称	ethusdt
price	Number	该货币对价格精度,	8: 小数点后8位。
name	String	该货币对名称,和KEY一样	备用
depth	String	该货币对三种深度	"0.001, 0.01, 0.1": 按照字符串,中间以英文逗号隔开
volume	Number	该货币对量精度	8: 小数点后8位
rank	Number	是否进入首页排行榜 0是 / 1否	仅 h5 首页中用
nc_appkey	String	滑动验证key	
default_country_code	String	+86	默认国家编码
nc_lang	String	cn	滑动验证语言
emailOptCode	0bject	邮箱编码列表	
sms0ptCode	0bject	短信编码列表	

header里面用户语言key: exchange_language

汇率:删除null的币种,usd

```
"code": "0",
  "msg": null,
   "data": {
      "wsUrl": "ws://stagingqa.365os.com/kline-api/ws",
      "logoUrl": "http://image.365os.com/upload/20180505164331505.png", //logo路径
      "iconUrl": "http://image.365os.com/upload/20180505173143058.ico", //icon路径
      "h5LoginImg": "http://image.365os.com/upload/20180505173143058.ico", //h5登录logo
      "otc0pen": "1", //场外交易开关
"contract0pen":"0",//合约市场开个
 "otcUrl": "http://staging.365os.com/exchange-otc-web", //场外交易url
 "klineColor": {"up":"#3333","down":"#4444"}, //场外交易url
 "nc_appkey": "xxxxxxxxxx", //滑动验证key
 "nc_lang": "en", //滑动验证语言
 "default_country_code": "+86", //默认国家编码
 "mobileOpen":1 //手机网(h5)站开关
 "footer_style":0 //footer样式
 "h5 url": "http://dev3.365os.com/exchange-h5", //h5域名
 "base_url": "http://dev3.365os.com/exchange", //pc域名
"headerSymbol": ["ETH/BTC", "ETH/BTC", "ETH/BTC", "ETH/BTC", "ETH/BTC"]
 "contact_number": "http://dev3.365os.com/exchange", //联系电话
 "contact_email": "http://dev3.365os.com/exchange", //联系邮箱
 "company name": "http://dev3.365os.com/exchange", //英文公司名
      "rate": {
          "en US": {
              "BTC": 10539. 74380232,
              "ETC": null,
              "ETH": 865. 2574298,
              "USDT": 1.001
  "lang_logo":" ¥ " // 币种符号
  "coin_precision":4 //币种显示精度
         },
```

```
"zh_CN": {
            "BTC": 10539. 74380232,
            "ETC": null,
            "ETH": 865. 2574298,
            "USDT": 1.001
 "coin_precision":4 //币种显示精度
       }
     "maket_index": "BTC", #用户默认市场
     "lan": {
        "defLan": "zh_CN", #默认语言
        "lanList": [
                "name": "简体中文",
                "id": "zh CN"
            },
                "name": "English",
                "id": "en_US"
            },
                "name": "",
                "id": "ko_KR"
            }
        ]
     "maket": { #注意大小写标准
        "BTC": {
 "ETH/BTC": {
  "symbol": "ethusdt",
                "price": 2,
                "name": "ETH/BTC",
                "depth": "0.00000001, 0.000001, 0.0001",
                "volume": 8,
                "limitPriceMin": 0.001,
                "limitVolumeMin": 0.001,
                "marketBuyMin": 0.001,
                "marketSellMin": 0.001,
},
 "LTC/BTC": {
  "symbol": "Itcbtc",
                "price": 2,
                "name": "LTC/BTC",
                "depth": "0.000001, 0.0001, 0.01",
                "volume": 8
                "limitPriceMin": 0.001,
                "limitVolumeMin": 0.001,
                "marketBuyMin": 0.001,
                "marketSellMin": 0.001,
}
},
"USDT": {
"BTC/USDT": {
  "symbol": "btcusdt",
                "price": 2,
                "name": "BTC/USDT",
                "depth": "0.00000001, 0.000001, 0.0001",
                "volume": 8
```

```
"limitPriceMin": 0.001,
                "limitVolumeMin": 0.001,
                "marketBuyMin": 0.001,
                "marketSellMin": 0.001,
 },
  "ETC/USDT": {
  "symbol": "etcusdt",
                "price": 2,
                "name": "ETC/USDT",
                "depth": "0.000001, 0.0001, 0.01",
                "volume": 8
                "limitPriceMin": 0.001,
                "limitVolumeMin": 0.001,
                "marketBuvMin": 0.001.
                "marketSellMin": 0.001,
 }
},
     },
"coinList":{
"BTC": {
 "name": "BTC",
  "showPrecision":"8", //前端资产展示精度
 "icon":"http:www.xxxx.com/ssss.jpa", //icon路径
 "otcOpen":"1", //1开, 0关
},
 "ETH": {
 "name": "ETH",
 "showPrecision":"8", //前端资产展示精度
 "icon":"http:www.xxxx.com/ssss.jpa", //icon路径
  "otc0pen":"1", //1开, 0关
}
}
    "emailOptCode": {
         "1": "邮箱注册",
         "2": "绑定邮箱",
         "3": "找回密码",
         "4": "邮箱登录",
         "9": "二次登录",
         "15": "修改邮箱"
     },
      "smsOptCode": {
        "1": "手机号码注册",
         "2": "绑定手机号码",
         "3": "修改手机号码",
         "4": "绑定邮箱",
         "5": "修改登录密码",
         "6": "设置资金密码",
         "7": "修改资金密码",
         "8": "设置交易验证",
         "9": "修改密码",
         "10": "提币",
         "11": "添加数字货币地址",
         "12": "修改数字货币地址",
         "13": "数字货币提现",
         "14": "关闭手机验证",
         "15": "修改邮箱",
         "16": "操作OpenApi",
```

```
"21": "删除地址",
         "22": "场外账户划转",
         "23": "二次登录",
         "24": "找回密码",
         "25": "手机登陆",
         "26": "关闭Google认证"
     },
  },
"marketSort": [
   {
     "USDT": [
       "BTC/USDT",
       "ETH/USDT",
       "LTC/USDT",
       "BCH/USDT",
       "ETC/USDT"
     ]
    },
    {
      "BTC": [
       "NOB/BTC",
       "ETH/BTC",
       "LTC/BTC",
       "BCH/BTC",
       "SMT/BTC"
     ]
    },
     "ETH": [
      "ABC/ETH"
      ]
```

```
}
],
}
```

/common/change_language 修改语言,保存到数据库

/common/change_language (post)						
参数 填写类型 说明						
language	必填	语言,例如: "zh_CN"				
time 必填 时间戳						

返回						
字段	实例	说明				
code	0	成功				
data						
msg	"suc"	返回消息				

/common/host 交易所host

/commo	on/host	(POST)		
参数	类型	型 必填项 说明 用係		

返回		
字段	实例	说明
code	0	成功
data	{ ex_url 现货url ex_open 现货开关 ex_h5_url 现货h5urlo ex_h5_open 现货h5开关 otc_url 场外url otc_open 场外开关 otc_h5_url 场外h5url otc_h5_open 场外h5开关 }	
message		返回消息

```
{
    "code": "0",
    "msg": "成功",
    "data": {
        "otc_h5_url": "https://test.365os.com/exchange-otc-api",
        "ex_url": "http://dev3.365os.com",
        "otc_h5_open": "0",
        "ex_h5_url": "http://dev3.365os.com/exchange-h5/",
        "ex_h5_open": "1",
        "otc_open": "1",
        "otc_url": "https://staging.365os.com/exchange-otc-web",
        "ex_open": "1"
}
```

/common/upload_img 图片上传

/comme	/common/upload_img (POST)			
参数	类型	必填项	说明	用例
file	file		图片文件(限制结尾,jpg、png、等等图片格式)	

返回		
字段	实例	说明
code	0	成功
data	{	返回图片路径
	"filename":"upload/2018030512475473156.jpg", //存入数据库的路径	完整url=filename+base_image_url
	"base_image_url":"http://chaindown-oss.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/" //前端回显时两个路径拼接展示	后期图片展示时服务端直接返回完整url
msg	"suc"	返回消息

/common/upload_img 图片上传(适用于app)

/common/upload_img 图片上传(适用于app)				
参数 必填项 说明				
time	true	时间戳		
imageData true 图片的Base64				

返回		
字段	实例	说明
code	0	成功

/common/user_info - 用户登录信息

字段	实例	解释
code	0	0:发送成功
nsg	"suc"	110032:发送失败
data	["id": "12", // 用户ID	

```
"data":{
     "id": "12", // 用户ID
      "nickName":"真帅", // 用户昵称
      "countryCode": "+89" //手机号码对应的国家编号
      "mobileNumber": "13520657789", //手机号
      "email":"11@163.com", // 邮箱
     "accountStatus": "0",
                          // 账户状态 0. 正常 1. 冻结交易, 冻结提现 2冻结交易 3冻结提现
      "authLevel": "",
                          //认证状态 0、未审核, 1、通过, 2、未通过 3未认证
      "inviteCode":"XNAFF",
     "inviteUrl": "",
                          //邀请链接
      "googleStatus": "1",
                          //是否开启googe I 验证
      "isOpenCapitalPword":"1",//是否开启资金密码
      "isOpenMobileCheck":"1", //是否开启手机验证
     "exchangeVerify":"2", //资金密码规则
     "withdraw_status":"1", //提现状态
     "lastLoginIp": "0:0:0:0:0:0:0:1", //最近一次登录IP" lastLoginTime": "1526614377000", //最近一次登录时间
   "feeCoin": "NOB"
                  // 优先支付手续费的
     "feeCoinRate": "0.00" // 手续费折扣半分比
     "useFeeCoinOpen": 0 // 是否开启优先支付手续费 0: 未开启 1: 开启
 "myMarket": ["ETC/USDT", "ETC/USDT"] # 用户自选需要接口存储
     "notPassReason": "test",
```

footer

/cms/footer/list (POST) 参数 必须 说明

返回结果		
字段	实例	解释
code	0	0: 成功; 非0: 失败
msg	"suc"	code>0失败
data	{}	文章列表

```
{
    "code": "0",
    "msg": "suc",
    "data": [
    {
        "id": 1, #文章id
        "title": "文章名称",
        "fileName": "terms"

#url名称,例如url为: https://staging.365os.com/exchange-web/cms/footer/terms.html,这个name为terms
}, {
        "id": 1, #文章id
        "title": "文章名称"
        "fileName": "terms"

#url名称,例如url为: https://staging.365os.com/exchange-web/cms/footer/terms.html,这个name为terms
},

]
}
```

/cms/info -文章详情 footer和cms

/cms/info (post)			
参数	填写类型	说明	
fileName	必填	底部链接名	

返回结果		
字段	实例	解释
code	0	0: 成功; 非0: 失败
msg	"suc"	code>0失败
data	{}	公告详情

```
{
    "code": "0",
    "msg": "成功",
    "data": {
    "articleTypeId": 95,
    "content": "关于我们",
    "ctimeLong": 1514272489000,
    "fileName": "aboutus",
    "title": "关于我们"
}
```

/cms/list 帮助中心列表

```
/cms/list (POST)
参数 必须 说明
```

返回结果		
字段	实例	解释
code	0	0: 成功; 非0: 失败
msg	"suc"	code>0失败
data	{}	文章列表

```
"code": "0",
   "msg": "suc",
    "data": [
           "id": 1, #分类id
           "articleTypeName": "分类名称",
    "cmsArticleList": [
            "id": 1, #文章id
             "title": "文章名称",
             "fileName": "terms"
#url名称, 例如url为: https://staging.365os.com/exchange-web/cms/footer/terms.html,这个name为terms
         }, {
            "id": 1, #文章id
             "title": "文章名称"
            "fileName": "terms"
#url名称,例如url为: https://staging.365os.com/exchange-web/cms/footer/terms.html,这个name为terms
         },
  ]
       },
   {
           "id": 1, #分类id
           "articleTypeName": "分类名称",
    "cmsArticleList": [
            "id": 1, #文章id
             "title": "文章名称",
             "fileName": "terms"
#url名称, 例如url为: https://staging.365os.com/exchange-web/cms/footer/terms.html,这个name为terms
         }, {
            "id": 1, #文章id
             "title": "文章名称"
            "fileName": "terms"
#url名称,例如url为: https://staging.365os.com/exchange-web/cms/footer/terms.html,这个name为terms
         },
 ]
       },
   ]
}
```

个人中心

安全策略相关

/security/close_google_authenticator-关闭谷歌验证(2)

/security/close_google_authenticator (POST)				
参数	参数 是否必填 说明			
loginPwd	必填	用户登录密码		
googleKey	必填	Google认证Key		
googleCode	必填	Google验证码		

返回		
字段	实例	解释
code	0: 成功; 非0: 失败	
msg	"suc"	

/security/close_mobile_authenticator-关闭手机验证(2)

/security/close_mobile_authenticator (POST)			
参数 是否必填 说明			
mobileNumber	必填	原手机号码	
authenticationCode	必填	原手机短信验证码	
googleAuthenticatorStatus	必填	Google认证状态	

返回			
字段	实例	解释	
code	0: 成功; 非0: 失败		
msg	"suc"	1系统错误;	3 用户未登录; 100104 用户未绑定手机号

/security/login_history-登录历史

/security/login_history (POST)			
参数	必须	说明	
page	true	页码	
pageSize	false	每页数据条数	

返回		
字段	实例	解释
code	0	0: 成功; 非0: 失败
msg	"suc"	code>0失败
data	{	
	" count " : 10,	
	"historyLoginList" : {}	
	}	

data结构		
字段	示例	解释
formatLgInTime	2018-01-22 17:27:58	登录时间
lglp	124. 204. 37. 114	登录IP
lgPlatform	Web	登陆平台
IgStatus	1	状态

```
"code": "0",
    "msg": "成功",
    "data": {
        "count": 8,
        "historyLoginList": [
            {
                "lglp": "0:0:0:0:0:0:0:1",
                "IgPlatform": "Web",
                "formatLgInTime": "2017-10-16 14:16:04",
                "IgStatus": 2
            },
                "lglp": "0:0:0:0:0:0:0:1",
                "IgPlatform": "Web",
                "formatLgInTime": "2017-10-11 15:02:43",
                "IgStatus": 1
            },
                "lglp": "0:0:0:0:0:0:0:1",
                "IgPlatform": "Web",
                "formatLgInTime": "2017-10-11 15:02:40",
                "IgStatus": 2
            },
                "lglp": "0:0:0:0:0:0:0:1",
                "IgPlatform": "Web",
                "formatLgInTime": "2017-10-11 10:46:21",
                "IgStatus": 1
        ]
   }
}
```

/security/open_google__authenticator-开启谷歌认证

/security/open_googleauthenticator (POST)		
参数	填写类型	说明
loginPwd	必填	登录密码
googleCode	必填	Google验证码
googleKey	必填	密钥

time		必填	时间戳
返回			
字段	实例	解释	
code	0	0: 成功; 其他	: 失败
msg	"suc"		

/security/open_mobile_authenticator-打开手机验证

/security/open_mobile_authenticator (POST)			
参数 是否必填 说明			
mobileNumber 必填 用户手机号		用户手机号	

返回			
字段	实例	解释	
code	0: 成功; 非0: 失败		
msg	"suc"	1系统错误;	3 用户未登录; 100104 用户未绑定手机号

/security/setting_history-安全设置历史

/security/setting_history (POST)		
参数	必须	说明
page	true	页码
pageSize	false	每页数据条数

返回		
字段	实例	解释
code	0	0: 成功; 非0: 失败
msg	"suc"	code>0失败
data	{	
	" count " : 10,	
	"historySettingList" : {}	
	}	

data结构		
字段	示例	解释
formatCtime	2018-01-22 17:27:58	操作时间
optlp	124. 204. 37. 114	登录IP
optType	1	optType

```
"code": "0",
    "msg": "成功",
    "data": {
        "historySettingList": [
            {
                "optlp": "115.151.3.91",
                "optType": 6,
                "formatCtime": "2017-12-15 11:14:37"
                "optTypeName": "实名认证"
            },
                "optlp": "0:0:0:0:0:0:0:1",
                "optType": 1,
                "formatCtime": "2017-11-03 15:29:42"
                "optTypeName": "意见与建议"
            },
            {
                "optlp": "0:0:0:0:0:0:0:1",
                "optType": 6,
               "formatCtime": "2017-11-03 14:47:42"
                "optTypeName": "实名认证"
        ],
        "count": 20
   }
}
```

/security/toclose_google_authenticator-关闭谷歌验证(1)

/security/close_google_authenticator (POST)		
参数	是否必填	说明
mobileNumber	必填	用户手机号
mobileAuthenticatorStatus	必填	手机认证状态
googleAuthenticatorKey	必填	Google认证key

返回		
字段	实例	解释
code	0: 成功; 非0: 失败	
msg	"suc"	

/security/toclose_mobile_authenticator-关闭手机验证(1)

/security/toclose_mobile_authenticator (POST)		
参数	是否必填	说明
googleAuthenticatorStatus	必填	Google认证状态

返回			
字段	实例	解释	
code	0: 成功; 非0: 失败		
msg	"suc"	1系统错误;	3 用户未登录; 100104 用户未绑定手机号

提问支持相关

/question/create_problem-发起提问

/question/create_problem (POST)		
参数	必须	说明
rqDescribe	true	问题描述
rqType	true	问题类型 1. 意见与建议 2. 充值提现 3. 交易相关 4. 安全相关 5. 个人信息 6. 实名认证, 7. 场外申诉
imageDataStr	true	工单上传的图片地址

返回结果			
字段 实例 解释			
code	0	0: 成功; 非0: 失败	
msg	"suc"	code>0失败	

/question/delete_problem删除提问

/question/delete_problem (POST)		
参数	填写类型	说明
id	必填	提问id

返回		
字段	实例	解释
code	0	0: 成功; 非0: 失败
msg	"suc"	code>0失败

/question/details_problem问题详情页

/question/details_problem (POST)		
参数	填写类型	说明
id	必填	提问id

返回		
字段	实例	解释
code	0	0: 成功; 非0: 失败
msg	"suc"	code>0失败
data	{"rqInfo":{}, "rqReplyList":[{}, {}]}	rqInfo:问题详情数据,rqReplyList:追加问题列表

```
"code": "0",
    "msg": "suc",
    "data": {
       "rqInfo": {
          "id": 435, //问题id
          "rqDescribe": "wrwrwqrqrqrqrq1",//问题描述
          "rqTypeName": "意见与建议",//问题类型
          "rqStatusName": "等待客服回复",//问题状态
          "ctime": 1520238446000, //提交时间
          "imageDataStr": null//附件信息
       "rqReplyList": [
          {
              "id": 262,//追问id
              "rqld": 435, //被追问的问题id
              "replayContent": "3333333333333", //追问内容
              "ctime": 1520238852000, //提交时间
          }
       ]
   }
}
```

/question/list_problem提问列表

/question/list_problem (POST)		
参数 必须 说明		
page	true	页码
pageSize false 每页数据条数		

返回结果		
字段	实例	解释
code	0	0: 成功; 非0: 失败
msg	"suc"	code>0失败
data	[{},{}.{}]	列表

data结构		
字段	示例	解释
id		提问id
rqType		问题类型, 1. 意见与建议 2. 充值提现 3. 交易相关 4. 安全相关 5. 个人信息 6. 实名认证
rqTypeText		问题类型文案
rqDescribe		提问描述

ctime	2018-01-22 17:27:58	提交时间
rqStatus		问题状态: 1-等待客服回复 2-客服已回复 3-问题已关闭
rqStatusText		问题状态文案
count		提问总数
pageSize		每页提问数

```
"code": "0",
    "msg": "suc",
    "data": {
       "rqInfoList": [
           {
               "id": 435,
               "rqDescribe": "wrwrwqrqrqrqq1",
               "rqType": 1,
               "rqStatus": 1,
               "ctime": 1520238446000
               "rqTypeText": "意见与建议",
               "rqStatusText": "等待客服回复",
           }
       ],
       "count": 1,
       "pageSize": 10
   }
}
```

/question/problem_tip_list-获取发起提问标题列表

/question/problem_tip_list (POST)				
参数	必须	说明		

返回结果				
字段	实例	解释		
code	0	0: 成功; 非0: 失败		
msg	"suc"	code>0失败		
data	[{}, {}. {}]	列表		

```
{
   "code": "0",
   "msg": "成功",
    "data": {
       "rqTypeList": [
           {
               "code": 1,
              "tip": "意见与建议"
           },
               "code": 2,
               "tip": "充值提现"
           },
              "code": 3,
               "tip": "交易相关"
           },
               "code": 4,
               "tip": "安全相关"
               "code": 5,
              "tip": "个人信息"
               "code": 6,
               "tip": "实名认证"
           },
              "code": 7,
               "tip": "场外申诉"
       ]
   }
}
```

/question/reply_create-追加提问

/question/reply_create (POST)					
参数 填写类型 说明					
rqld	必填	问题id			
rqReplyContent 必填 追加问题					

返回				
字段	字段 实例 解释			
code	0	0: 成功; 非0: 失败		
msg	"suc"	code>0失败		

用户API相关

/openapi/create_open_api-添加

/openapi/create_open_api (POST):添加				
参数	必须	说明		
smsValidCode	true	短信验证码		
googleCode	false	谷歌验证		
label	true	api备注名		
believelps	false	ip白名单		



data结构				
字段	示例	解释		
label	XX的api	api备注名		
token	66e729676a29d80asssess6a5ce6315	API Token		
believelps	10. 64. 200. 1, 20. 12. 22. 44	ip白名单		

```
{
    "code": "0",
    "msg": "suc",
    "data": {
        "lable": "test",
        "believelps": "test",
        "token": "7844b115e92cab177e3d3500684f9b6a"
}
}
```

/openapi/delete_open_api(post): 删除api				
参数 填写类型 说明				
token	必填	需要删除的openAp i 的token		
time	必填	时间戳		

返回结果				
字段	实例 解释			
code	002_005		非法删除 api	
	0		成功	
msg	"suc"	С	ode>0失败	

```
{ "code":"0",
    "mag":"suc",
    "data":{
}
}
```

/openapi/my_api_list-我的API-列表

/openapi/my_api_list (POST): 我的API列表				
参数	填写类型 说明			
page	否			
pageSize	否	默认是10		

返回结果				
字段	实例	解释		
code	0	0: 成功; 非0: 失败		
msg	"suc"	code>0失败		
data	如下:			

data结构		
字段	实例	解释

```
"apiList": [
apiList
                                                                     api列表:
                                                                     token: OpenAPI的token值
                         "token": "03714776413c8b67f54ee8de3243d6b0",
                         "believelps": "127.0.0.1",
                                                                     believelps: IP白名单
                         "label": "test"
                     },
                                                                     label: API备注名
                     {
                         "token": "7844b115e92cab177e3d3500684f9b6a",
                         "believelps": "127.0.0.1",
                         "label": "test"
                 ]
count
                                                                     总数
pageSize
                                                                     每页个数
```

```
"code": "0",
    "msg": "suc",
    "data": {
        "apiList": [
           {
    "id": 35,
                "token": "03714776413c8b67f54ee8de3243d6b0",
                "believelps": "127.0.0.1",
                "label": "test"
           },
            {
    "id": 35,
                "token": "7844b115e92cab177e3d3500684f9b6a",
                "believelps": "127.0.0.2",
                "label": "test"
        ]
  "count":10
  "pageSize":10
   }
}
```

/openapi/open_api_one-展示单个API

/openapi/open_api_one (POST): 展示单个api的隐藏数据			
参数	是否必填	说明	
smsValidCode	非必填	短信验证码	
googleCode	非必填	Google验证码	
token	必填	token值	

time	必填	时间戳

返回结果			
字段	实例		解释
code			
	002_001	短	信验证码错误或过期
	002_002	谷	歌验证码不能为空
	002_003	谷	歌验证码错误
	002_004	非	法查看api
	0	成	功
msg	"suc"		code>0失败
data	如下:		

data结构		
字段	实例	解释
secretKey	"secretKey": "string"	密钥
qrCode	"qrCode": "string"	base64编码的二维码

}

```
{
    "code": "0",
    "msg": "suc",
    "data": {
        "secretKey": "7fce18c3a681342e6ac8e3911f1f10b9",
        "arCode":
```

"\r\nd MRLqe|5n4Gb2N|RQFFGv75FgnwZAgFLwBKwRMASsAQsEbAELAFLBCwBS8ASAUvAErBEwJKPg/UV\r\nZ0q3Tp5|6v0pcbh1DyfjCRZYY IEFF|hgzcA6KvGGYJ3c28k9F|uhALc/v2CBBRZYY|EF1uQP18Vp\r\nPX|Tf3vyLMU19e|ECyywwA|LLLA+H1ZRzG50cN3sBQsssMACC yywwJos3ovm5AsF01hggQUWWGCB\r\n9fmwNoG+8FLbraaltxvAAgsssMAC6/Nh1UW0z//v81uLDSywwPI5WGCB9f3sPwUpDqHrAvmFj $\label{localine} {\tt cJD\r\nMwgWWGCBBRZYYD3S2DzZKBT3P3UPRTNzc/zBAgsssMACC6x3i/epYryemBeK9AL65gE2WGCBBRZY\r\nYIE1D2vqgTcL/61AL} \\$ w7gpxYYWGCBBRZYYIH10cX7yWScFPsnBfXUy3e3FurdZwELLLDAAgsssKoH\r\n3pz44vB4qkDePwCenSOwwAILLLDAAutdWDWUnyIo/ nZqE1M3aZe2aGCBBRZYY1EF1sKgnHxPvVGY\r\nw1Q3M+uiHiywwAILLLDAug9rM/VLf5uA6hcV6/EBCyywwAILLLDegnUy6EWhXRS8r riHuuiuFzNYYIEFFIhggbUHa/MFtFuNzaLgvdUg/TXF01hggQUWWGD9cVhF4+7k02/d\r\nQz2RNQ6wwAILLLDAAuutQ+iiOL1VCBfF7 $COQ+wU7WGCBBRZYYIE1Cau4uanierNYrhundUN1FhxY\\r\\nYIEFFIhggVUVy1MDVzdF65f+bgHdnF0wwAILLLDAAqttkE415aaQbV4zt$ Tk4uX7qmuc672CBBRZY\r\nYIEFVIrkThXddYG8uZDqRQ4WWGCBBRZYYN2B9ULRWk9qsSnZXCTFogULLLDAAgsss0ZhndzoywfY\r\nB fRNKFO/e614BwsssMACCyyw1orBqSZnDXpzgU01mbvFAxZYYIEFFIhgVU3RzaZiOWAsivTNezvB\r\nDRZYYIEFFIhgvQvrFtapYvm1Q 9+TBVY3jcECCyywwAlLrDsN0rp4fA1QAeKFjQhYYIEFFIhggdXC\r\nym9r6MW94mXA4vvrzdPJAgALLLDAAgsss04U78WgbzZpTwr8W +NTfP5cgxQssMACCyyw/jisYIIL\r\nfJtFfV2kF8X77PyCBRZYYIEFFIgbIOqicrM4LQ6eN1MsYLDAAgsssMAC63fDmipsp373ZGKKR uv3\r\nMwELLLDAAgsssP4KrKKB+VMQU9fXmwawwAILLLDAAustWLeajbcm+OT6Amg95mCBBRZYYIEF1h6s\r\n+nBOamKKyS7Gqtgob G5cwAILLLDAAgus72f/KYj89oAIYAIYApYIWAKWgCUCIoAIYImAJWAJWCJg\r\nCVgClghY8nD+AYBZSrsYi9VwAAAAAEIFTkSuQmCC"

/openapi/update_open_api-修改api

/openapi/update_open_api (POST): 修改api			
参数	必须	说明	
smsValidCode	true	短信验证码	
googleCode	false	谷歌验证	
label	true	api备注名	
believelps	false	ip白名单	
token	true	OpenAPI的token值	

返回结果				
字段	实例		解释	
code				
	002_001	7	逗信验证码错误或过期	
	002_002	谷歌验证码不能为空 谷歌验证码有错误 非法查看api 成功		
	002_003			
	002_004			
	0			
msg	"suc"		code>0失败	

用户信息相关

/usder/close_google_verify--关闭谷歌验证

/close_google_verify(post)				
参数 填写类型 说明				
smsValidCode	必填	登录密码		
googleCode	必填	google验证码		

返回		
字段	实例	解释
code	0	0:成功
		002_021:未开启手机认证
		002_020:登录密码错误
		002_013:谷歌验证码错误
msg	"suc"	详见: 合约后台接口返回状态码
data		

{"code":"0","msg":null,"data":null}

/user/auth_realname-实名认证

/user/auth_realnam	ne (POST)	
参数	填写类型	说明

countryCode	必填	账户: 国家编号格式: 国家数字代码+电话区号, 如: 156+86
certificateType	必填	证件类型: 1,身份证,2、护照;中国只能是身份证,外国只能是护照
certificateNumber	必填	证件号码
familyName	必填	姓
name	必填	名
firstPhoto	必填	身份证正面/护照信息(地址)
secondPhoto	必填	身份证反面/护照签名(地址)
thirdPhoto	必填	手持证件(地址)

返回		
字段	实例	解释
code	0	
msg	"suc"	code>0失败

/user/close_mobile_verify --关闭手机验证

/user/close_mobile_verify(post)					
参数 填写类型 说明					
smsAuthCode	必填	手机验证码			
googleCode	必填	谷歌验证码			

返回		
字段	实例	解释
code	0	0:成功 10009:短信验证码错误 10010:谷歌验证码错误
msg	"suc"	详见: 合约后台接口返回状态码
data		

{"code":"10004","msg":"","data":null}

/user/email_bind_save-绑定邮箱

/user/email_bir	/user/email_bind_save (post)		
参数	填写类型	说明	
email	必填	新邮箱	
smsValidCode	非必填	短信验证码	
emailValidCode	必填	新邮箱验证码	
googleCode	选填(如果googleAuthenticatorStatus>0 即已开启谷歌验证则为必填)	谷歌验证码	

返回				
字段	实例	解释		

code	0	0:成功
		002_016:邮箱验证码错误
		002_017:新邮箱验证码错误
		002_011:短信验证码错误
		002_013:谷歌验证码错误
		002_024: 当前邮箱已绑定其他用户
msg	"suc"	详见: 合约后台接口返回状态码
data	66 77	

1 { "code":"0", "msg":"", "data":null}

/user/email_bind_save-绑定邮箱提交

/user/email_bind_save (POST)		
参数	填写类型	说明
ema i I	必填	邮箱
smsAuthCode	必填	短信验证码
googleCode	非必填	Google验证码
emailValidCode	必填	邮箱验证码
time	必填	时间戳

返回		
字段	实例	解释
code	0	0:成功;其他:失败
msg	"suc"	

/user/email_update-修改绑定邮箱

/user/email_update(POST)		
参数	必须	说明
ema i I	true	新邮箱地址
smsValidCode	false	手机验证码(手机验证码与谷歌验证码至少有一个)
email0ldValidCode	true	旧邮箱验证码
emailNewValidCode	true	新邮箱验证码
googleCode	false	谷歌验证码(手机验证码与谷歌验证码至少有一个)

返回结果		
字段	实例	解释
code	0	
msg	"suc"	code>0失败

/user/exchange_verify - 设置资金密码输入频次

/user/exchange_verify(POST)			
参数	填写类型	必须	说明
exchangeVerify	Number	true	频次
smsAuthCode	String	true	手机验证码
googleCode	String	true	谷歌验证码

返回结果		
字段	实例	解释
code	0	
msg	"suc"	code>0失败
data	{}	对象

/user/google_verify -绑定谷歌认证

提交参数

/user/google_verify (post)			
参数	值	说明	是否必填
googleKey	****	googleKey	必填
loginPwd	****	登录密码	必填
googleCode	****	谷歌验证码	必填

返回数据

字段	实例	解释
code	0	0:成功; 其他: 失败
msg	"suc"	

/user/mobile_bind_save--绑定手机号

/user/mobile_bind_save(post)		
参数	填写类型	说明
countryCode	必填	国家编号
mobileNumber	必填	手机号码
smsAuthCode	必填	短信验证码
googleCode	选填(如果googleAuthenticatorStatus>0 即已开启谷歌验证则为必填)	谷歌验证码

返回		
字段	实例	解释
code	0	002_013:谷歌验证码错误 002_011:短信验证码错误

msg	"suc"	详见: 合约后台接口返回状态码
data	""	

1

{"code":"0","msg":"","data":null}

/user/mobile_update-修改手机号码

/user/mobile_update (POST)		
参数	填写类型	说明
smsAuthCode	必填	新手机号的验证码
countryCode	必填	国家编号
mobileNumber	必填	新手机号码
googleCode	非必填	google验证码
authenticationCode	必填	原手机号的验证码

返回		
字段	实例	解释
code	0	0:成功;其他:失败
msg	"suc"	

/user/nickname_update-用户昵称修改

/user/nickname_update (POST)		
参数	填写类型	说明
nickname	必填	用户昵称

字段	实例	解释
code	0	0:成功;其他:失败
msg	"suc"	

/user/open_mobile_verify -- 开启手机验证

/user/open_mobile_verify(POST)		
参数	填写类型	说明
无		

返回		
字段	实例	解释
code	0	0:成功
		10014: 用户未绑定手机号
msg	"suc"	详见: 合约后台接口返回状态码
data		

/user/password_update_init-修改登录密码初始化

/user/password_update_init (POST)		
参数	类型	说明

返回		
字段	实例	解释
code	10003	
msg	"页面重定向"	
data	<pre>"data": { "sendRedirect": "modify_login_password.html" }</pre>	"sendRedirect"的value即要跳转的页面

```
{
    "code": "10003",
    "msg": "页面重定向",
    "data": {
        "sendRedirect": "modify_login_password.html"
    }
}
```

/user/password_update-修改登录密码

/user/password update (POST)		
/user/password	_update	(1051)
参数	类型	说明
loginPword	必填	旧登录密码
newLoginPword	必填	新登录密码
smsAuthCode	非必填	手机验证码,短信验证码和google验证码两者选其一
googleCode	非必填	Google验证码,短信验证码和google验证码两者选其一
time	必填	时间戳

返回		
字段	实例	解释
code	0	0:成功; 其他: 失败
msg	"suc"	

/user/toopen_google_authenticator - google验证前校验

/user/toopen_google_authenticator(POST)			
参数	填写类型	说明	
无			

|--|--|--|

code	0	0:成功	
		002_023:已开启谷歌认证	
msg	"suc"	详见: 合约后台接口返回状态码	
data		如果code为0 返回以下字段,如果已开启google 返回其他状态码	

data结构		
字段	实例	解释
googleUser	11111@qq.com-BitFans	用户名
googleKey	ZPOKZCTWZ35V3S6T	新生成的key
googleImg		二维码

```
{
  "code": "0",
  "msg": null,
  "data": {
     "googleKey": "SA6DIVGYKSFPH7AB",
     "googleImg":
```

"iVBORwOKGgoAAAANSUhEUgAAAGQAAABkCAIAAAD/gAIDAAACCOIEQVR42u3bQW7DMAxEOdz/Ouk2\r\nQNBghkPFZPy1KoLUdp9LiaTsx5MhjwcEY IEFFIhggQUBWGCBBRZYYEEAFIhg/TjWQx7v33/95L9j\r\nvn/++RqSawNrHpb7nc9YtaMpt6F2/WBdjeVetB6etaBOrg2sbVgunDKp6+cF6x5YSIj 1nhesnVgn\r\nFgGFVQntIXkWWHa5882f19eGN8XKFwQ9YLsWhzX9rFtj5UImjuKG3rjVECxpms8/UcJWTzXcM4I1\r\nA8stdNOWYK2UcRvQYE3FqjVh3ASi9rtJ0IP1vHiCP5d8uk0et1wHawNW17aou+WVN4jAmoeInLgr\r\nZVX0qCcZI1ZDsKJCWgnVEw0Zd/MCrHIYXf/2tY1+N3FpKX3AuigM3WT SLZvcRHdQ6gBWMRjPTc/6\r\nEdxUBqx5WLWyo5Y0JIIr+xYZWF8vpHu3CXQa9waMaNGA1daWSRLXJ0TdrQ2wrsaqNWS6mj+1VHNE\r\npxSsIwVQ7 cHJ/0WAcbs7YEVBI5Q1SXtaTyDAmod1rqXT2yZe/wDu7bC6XvvVH6V0S59aYxqsGVh5\r\nc0bfbsgfihu6YQGWtPAn4VCbyPNXYsDajFX7s93WTa1 sAms/Vm0ir7WbD21egDU4dVAKb7flot+G\r\nZXnWTbFq5Y7bkHNL5TzYwZr30sDPD7DAAgsssMBigAUWWGCBBRYDLLDAAmvT+A0ZfRHuf6Zm2AAA\r\nAABJRU5ErkJggg==",

```
"googleUser": "13026678082-BitFans",
"user": {
  "id": 10418,
  "countryCode": "+86",
  "mobileNumber": "13026678082",
  "email": "",
 "loginPword": "346fefa4144344f1f5703efde60ae7e7",
  "capitalPword": "",
  "authType": 3,
  "authLevel": 0,
  "nickname": "123",
 "loginStatus": 1,
  "loginexpireTime": null,
  "excStatus": 1,
  "excexpireTime": null,
  "withdrawStatus": 1,
  "withdrawexpireTime": null,
  "lockexpireTime": null,
  "ctime": 1516615017000,
  "mtime": 1520321200000,
 "realnameTime": null,
  "certificateTime": null,
  "lastLoginTime": 1520253012000,
  "googleAuthenticatorStatus": 0,
  "mobileAuthenticatorStatus": 1,
```

```
"googleAuthenticatorKey": "",
"hideMobileNumber": "130****8082",
"showNickName": "123",
"loginVerify": null,
"settingVerify": null,
"withdrawVerify": null,
"exchangeVerify": null,
"lasttimeExchangeVerify": null,
"authStatus": null,
"register": null,
"bindTel": null,
"bindEmail": null,
"capital": null,
"deposit": null,
"realName": null,
"familyName": null,
"name": null,
"authRealnamemtime": null,
"feelsSetting": null,
"unequalAccount": null
```

```
}
```

/user/update_fee_coin_open - 手续费设置

/user/update_fee_coin_open(post)			
参数	填写类型	<u>!</u> 说明	
useFeeCoinOpen	必填	0: 关闭 1: 开启	

返回		
字段	实例	解释
code	0	0:成功
msg	"suc"	详见: 合约后台接口返回状态码
data	66 77	

1 {"code":"0","msg":"","data":null}

/user/user_center_info-用户基本信息

/user/user_center_info (POST)		
参数	填写类型	说明

返回		
字段	实例	解释
code	0: 成功; 非0: 失败	
msg	"suc"	
data	{ }	

data		
字段	实例	解释
id	"id": 10049	用户id
accountStatus	"accountStatus": 0	账户状态, 0. 正常 1. 冻结交易,冻结提现 2冻结交易 3冻结提现
mobileNumber	"mobileNumber": "150****7438"	账户
nickName	"nickName": "测试测试测试"	昵称
inviteUrl	"inviteUrl": "https://localhost/exchange-web/register_phone.html?inviteCode=EAAZG"	邀请链接
inviteCode	"inviteCode": "EAAZG"	邀请码

notPassReason	"notPassReason": "test"	未通过原因
authLevel	"authLevel": 3	实名认证状态,0、未审核,1、通过,2、未通3未认证
useFeeCoinOpen	"useFeeCoinOpen": "1"	平台手续费币开关
feeCoin	"feeCoin": "NOB"	平台币
feeCoinRate	"feeCoinRate": "40.00"	折扣

```
{
    "code": "0",
    "msg": "成功",
    "data": {
        "accountStatus": 0,
        "mobileNumber": "150****7438",
        "nickName": "测试测试测试",
        "inviteUrl": "https://localhost/exchange-web/register_phone.html?inviteCode=EAAZG",
        "inviteCode": "EAAZG",
        "id": 10049,
        "notPassReason": "test",
        "authLevel": 3,
        "fee_coin_open": "1",
        "feeCoin": "NOB",
        "feeCoinRate": "40.00"
        }
}
```

订单管理相关

订单管理

/order/entrust_current_cancel-当前委托-撤销

请求URI: $POST/order/entrust_current_cancel$

请求参数

参数名	是否必须	参数说明
orderId	是	订单id
symbol	是	币对

响应参数

参数名	是否必须	说明
code	是	非0为异常情况
msg	是	code说明
data	是	json格式

data数据格式

/order/entrust_current-当前委托

请求URI: /order/entrust_current (POST)

请求参数

参数名	是否必须	参数说明
page	否	
pageSize	否	默认是10
symbol	是	交易对,例如ethbtc
side	否	订单买卖方向,0表示买,1表示卖,2表示全部;默认为2

响应参数

参数名	是否必须	说明
code	是	非0为异常情况
msg	是	code说明
data	是	json格式

data数据格式

|--|

```
orderList 是
                      "side": "BUY", //成交方向
                        "total_price": "0.05751600",//总金额=price*volume
                        "created_at": "2018-02-26 10:58:12",//创建时间
                        "avg_price": "0.00000000",//平均成交价
                        "countCoin": "btc", //计价货币
                        "source": 1, //订单来源
                        "type": 0,//订单类型
                        "side_msg": "买入",
                        "volume": "1.000",//数量
                        "price": "0.05751600",//价格
                        "source_msg": "WEB",
                        "status_msg": "未成交",
                        "deal_volume": "0.00000000",//已成交数量
                        "id": 1160327,
                        "remain_volume": "1.00000000", //未成交数量
                        "baseCoin": "eth", //基准货币
                        "tradeList": [
                          "volume": "10.770",//交易量
                          "feeCoin": "eth", //手续费所使用的货币
                          "price": "0.05751600",//成交价
                          "fee": "1.07700000",//手续费
                          "ctime": "2018-02-26 11:22:51",
                          "deal_price": "0.61944732", //成交金额
                          "id": 678258,
                          "type": "买入"
                        ],
                        "status": 0//订单状态
                       }
                      ]
count
         是
                 数据总量,用于翻页
```

/order/entrust_history-历史委托

请求URI: /order/entrust_history (POST)

请求参数

参数名	是否必须	参数说明
page	否	默认未1
pageSize	否	默认是10
symbol	是	交易对,例如ethbtc
isShowCanceled	否	是否展示已取消的订单,0表示不展示,1表示展示,默认1
side	否	订单买卖方向,BUY买入 SELL卖出

响应参数

参数名	是否必须	说明
code	是	非0为异常情况
msg	是	code说明
data	是	json格式

data数据格式

```
orderList 是
                 "side": "BUY",//成交方向
                        "total_price": "0.05751600",//总金额=price*volume
                        "created_at": "2018-02-26 10:58:12", //创建时间
                        "avg_price": "0.00000000",//平均成交价
                        "countCoin": "btc", //计价货币
                        "source": 1, //订单来源
                        "type": 0,//订单类型
                        "side_msg": "买入",
                        "volume": "1.000",//数量
                        "price": "0.05751600", //价格
                        "source_msg": "WEB",
                        "status_msg": "未成交", //订单状态
                        "deal_volume": "0.00000000",//已成交数量
                        "id": 1160327,
                        "remain_volume": "1.00000000",//未成交数量
                        "baseCoin": "eth",//基准货币
                        "status": 0//订单状态,
                    "status_text":"完全成交"
                ]
        是 数据总量,用于翻页
count
```

/order/otc/complete -场外订单-已完成

请求URI: /order/otc/complete (POST)

请求参数

参数名	是否必须	参数说明
page	否	
pageSize	否	默认是10
coinSymbol	否	币种
isShowCanceled	否	是否展示已取消的订单,0表示不展示,1表示展示,默认1

响应参数

参数名	是否必须	说明
code	是	非0为异常情况
msg	是	code说明
data	是	json格式

data数据格式

```
参数名
         是否必须
                 说明
orderList 是
                      {
                             "adsId": 12324,//广告id
                             "sequence": "11908627",
                             "coinSymbol": "btc", //
                             "type": "买入", //类型
                             "payMode": "btc",//支付方式
                             "price": 1,//价格
                             "totalPrice": 1,//交易金额
                             "volume": 0.02,//数量
                             "nickName": "1.000",//交易对方
                             "status": ,//
                             "statusStr": "待支付", //订单状态
                             "id": 12,
                     ]
        是
                 数据总量,用于翻页
count
```

关于操作方面的说明

去付款: \${baseUrlOtc}/buy_order.html?order=\${sequence}

取消订单: \${baseUrlOtc}/buy_order.html?order=\${sequence}

去放币: '\${baseUrlOtc}/sell_order.html?order=\${sequence}

/order/otc/unfinished -场外订单-未完成

请求URI: /order/otc/unfinished (POST)

请求参数

参数名	是否必须	参数说明
page	否	

pageSize	否	默认是10
coinSymbol	否	币种

响应参数

参数名	是否必须	说明
code	是	非0为异常情况
msg	是	code说明
data	是	json格式

data数据格式

```
参数名
                 说明
         是否必须
orderList
                      "adsId": 12324, //广告id
                             "sequence": "11908627",
                             "coinSymbol": "btc", //
                             "type": "买入", //类型
                             "payMode": "btc",//支付方式
                             "price": 1,//价格
                             "totalPrice": 1,//交易金额
                             "volume": 0.02,//数量
                             "nickName": "1.000",//交易对方
                             "status": ,//
                             "statusStr": "待支付",//订单状态
                             "id": 12,
                      ]
         是
                 数据总量,用于翻页
count
```

关于操作方面的说明

去付款: \${baseUrlOtc}/buy_order.html?order=\${sequence}

取消订单: \${baseUr|Otc}/buy_order.html?order=\${sequence}

去放币: '\${baseUrlOtc}/sell_order.html?order=\${sequence}

交易中心【新】

/account/symbol/balance 根据币对获取余额

/account/symbol/balance (post)		
参数	填写类型	说明
symbol	必填	市场标记, ethbtc

返回	返回			
字段	实例	解释		
code	0			
msg	"suc"	code>0失败		
data	<pre>{ "price":"0.00002535", "countCoinBalance":"0.02534787", "minVolume":"0.01", "minPrice":"0.00000001", "baseCoinBalance":"3529.28212267" }</pre>	price:最新成交价 countCoinBalance:计价货币余额 baseCoinBalance: base货币余额 minVolume:购买最小数量, minPrice:购买最小价格,		

```
{
    "price":"0.00002535",
    "countCoinBalance":"0.02534787",
    "minVolume":"0.01",
    "minPrice":"0.00000001",
    "baseCoinBalance":"3529.28212267"
}
```

虚拟币编号	xxx-cny (xxx101)	xxx-btc (xxx201)
bcc	beceny	bccbtc
btc	btccny	_
etc	etccny	etcbtc
eth	ethcny	ethbtc
Itc	Itccny	Itcbtc

/order/all_order-获取全部委托

/order/all_order (post): 已成交和已取消			
参数	填写类型 说明		
symbol	必填	市场标记,btcusdt,详情看下面	
pageSize	选填	页面大小	
page	选填	页码	

返回			
字段	实例	解释	
code	0		
msg	"suc"	code>0失败	
data	如下:		
side		下单方向(买/卖)	
total_price		成交总价	
created_at		下单时间	

avg_price		平均价格
countCoin		计价货币
baseCoin		base货币
source		订单来源(web/ios)
type		委托类型(1:限价委托,2:市价委托)
volume		下单量
price		下单价
status_msg		状态描述
deal_volume		已成交量
remain_volume		未成交量
tradeList	tradeList:	成交订单
volume		成交量
feeCoin		手续费币种
price		成交价
fee		手续费
deal_price		成交总价值
type		类型(买入/卖出)

```
"code": "0",
"msg": "suc",
"data": {
 "count": 2,
 "orderList": [{
  "side": "BUY",
  "total_price": "1.00000000",
  "created_at": "2018-03-14 15:23:54",
  "avg_price": "0.06457459",
  "countCoin": "btc",
  "source": 1,
  "type": 2,
  "side_msg": "买入",
  "volume": "15.485",
  "price": "0.0000000",
  "source_msg": "WEB",
  "status_msg": "完全成交",
  "deal_volume": "15.48596746",
  "id": 1240749,
  "remain volume": "0.0000000",
  "baseCoin": "eth",
  "tradeList": [{
  "volume": "2.390",
   "feeCoin": "eth",
   "price": "0.06457459",
   "fee": "0.47800000",
   "ctime": "2018-03-14 15:23:58",
   "deal_price": "0.15433327",
   "id": 873626,
   "type": "买入"
```

```
}, {
  "volume": "13.095",
 "feeCoin": "eth",
  "price": "0.06457459",
  "fee": "2.61919349",
  "ctime": "2018-03-14 15:23:58",
 "deal_price": "0.84566672",
 "id": 873627,
 "type": "买入"
}],
 "status": 2
}, {
 "side": "BUY",
 "total_price": "0.06357459",
 "created_at": "2018-03-14 15:23:43",
 "avg_price": "0.00000000",
 "countCoin": "btc",
 "source": 1,
 "type": 1,
 "side_msg": "买入",
 "volume": "1.000",
 "price": "0.06357459",
 "source_msg": "WEB",
 "status_msg": "未成交",
 "deal_volume": "0.00000000",
 "id": 1240748,
 "remain_volume": "1.00000000",
 "baseCoin": "eth",
 "tradeList": [],
 "status": 1
```

虚拟币编号	xxx-cny	xxx-btc	xxx-usdt
btc	btccny	_	btcusdt
eth	ethony	ethbtc	ethusdt
Itc	Itccny	Itcbtc	Itcusdt
bcc	bcccny	bccbtc	bccusdt
etc	etccny	etcbtc	etcusdt
usdt	usdtcny	_	-

/order/all_trade-获取全部成交记录

/order/all_trade (post): 有成交的订单			
参数	填写类型 说明		
symbol	必填	市场标记,btcusdt,详情看下面	
pageSize	选填	页面大小	
page	选填	页码	

返回	返回				
字段	实例	解释			
code	0				
msg	"suc"	code>0失败			
data					
volume					
side		成交量			
feeCoin		手续费币种			
price		下单价格			
fee		手续费			
ctime		下单时间			
type		下单类型			

```
},
{
    "volume": "0.850",
    "side": "BUY",
    "feeCoin": "YLB",
    "price": "0.10000000",
    "fee": "0. 13966438",
    "ctime":1510996571190,
    "deal_price": "0.08500000",
    "id":305,
    "type":"买入"
},
    "volume": "0.010".
    "side": "BUY",
    "feeCoin": "YLB",
    "price": "0.10000000",
    "fee": "0.00164311",
    "ctime": 1510995560344,
    "deal_price": "0.00100000",
    "id":291.
    "type":"买入"
},
    "volume": "0.010",
    "side": "BUY",
    "feeCoin": "YLB",
    "price": "0.10000000",
    "fee": "0.00164311",
    "ctime": 1510995560338,
    "deal_price": "0.00100000",
    "id":290,
    "type":"买入"
},
    "volume": "0.010",
    "side": "BUY",
    "feeCoin": "YLB",
    "price": "0.10000000",
    "fee": "0.00164311",
    "ctime":1510995560331,
    "deal_price": "0.00100000",
    "id":289,
    "type":"买入"
},
    "volume": "0.010",
    "side": "BUY",
    "feeCoin": "YLB",
    "price": "0.10000000",
    "fee": "0.00164311",
    "ctime": 1510995555323,
    "deal price": "0.00100000",
    "id":288,
    "type":"买入"
},
    "volume": "0.010",
    "side": "BUY",
```

```
"feeCoin":"YLB",
    "price": "0.10000000",
    "fee": "0.00164311",
    "ctime":1510995555317,
    "deal_price":"0.00100000",
    "id":287,
    "type":"买入"
},
    "volume": "0.010",
    "side":"BUY",
    "feeCoin":"YLB",
    "price": "0.10000000",
    "fee": "0.00164311",
    "ctime": 1510995550309,
    "deal price": "0.00100000",
    "id":286,
    "type":"买入"
},
{
    "volume": "0.010".
    "side": "BUY",
    "feeCoin": "YLB",
    "price": "0.10000000",
    "fee": "0.00164311",
    "ctime": 1510995550303,
    "deal_price": "0.00100000",
    "id":285,
    "type":"买入"
},
    "volume": "0.010",
    "side": "BUY",
    "feeCoin":"YLB",
    "price": "0.10000000",
    "fee": "0.00164311",
    "ctime": 1510995545295,
    "deal_price": "0.00100000",
    "id":284,
    "type":"买入"
```

```
}
]
}
```

虚拟币编号	xxx-cny	xxx-btc	xxx-usdt
btc	btccny	_	btcusdt
eth	ethony	ethbtc	ethusdt
Itc	Itccny	Itcbtc	Itcusdt
bcc	beceny	bccbtc	bccusdt
etc	etccny	etcbtc	etcusdt
usdt	usdtcny	_	-

/order/cancel-取消订单

请求URI: /order/cancel (POST)

请求参数

参数名	是否必须	参数说明
orderId	是	订单id
symbol	是	币对

响应参数

参数名	是否必须	说明
code	是	非0为异常情况
msg	是	code说明
data	是	json格式

code说明参考:接口返回错误码注解

data数据格式

```
{
    "code":9,
    "msg":""
}
```

/order/create-创建订单

/order/create (post)			
参数 填写类型 说明			
side	必填 买卖方向BUY、SELL		
type 必填 挂单类型, 1:限价委托、2:市价委托			

volume	必填	购买数量(多义,复用字段)
		type=1:表示买卖数量
		type=2:买则表示总价格,卖表示总个数
		买卖限制user/me-用户信息
price	选填	委托单价: type=2: 不需要此参数
symbol	必填	市场标记, ethbtc

返回		
字段	实例	解释
code	0	3, 未登录
msg	"suc"	code>0失败,错误提示
data	{"order_id":34343}	成功返回交易ID

虚拟币编号	xxx-cny (xxx101)	xxx-btc (xxx201)
btc	btccny	_
eth	ethcny	ethbtc
Itc	Itccny	Itcbtc
bcc	beceny	bccbtc
etc	etccny	etcbtc

/order/new_order-获取当前委托

/web/order/new (get): 包括未成交和正在成交的委托		
参数	填写类型	说明
symbol	必填	市场标记,btcusdt,详情看下面
pageSize	选填	页面大小
page	选填	页码

返回		
字段	实例	解释
code	0	
msg	"suc"	code>0失败
data	如下图	

返回		
字段	实例	解释
code	0	
msg	"suc"	code>0失败
data	如下:	
side		下单方向(买/卖)

```
成交总价
total_price
created\_at
                      下单时间
                      平均价格
avg_price
countCoin
                      计价货币
baseCoin
                      base货币
                      订单来源(web/ios..)
source
                      委托类型(1:限价委托,2:市价委托)
type
volume
                      下单量
                      下单价
price
                      状态描述
status_msg
deal_volume
                      已成交量
remain_volume
                      未成交量
tradeList
            tradeList:
                      成交订单
volume
                      成交量
feeCoin
                      手续费币种
price
                      成交价
fee
                      手续费
deal_price
                      成交总价值
                      类型(买入/卖出)
type
```

```
"count":10,
"orderList":[
    {
        "side": "BUY",
        "total_price": "0.10000000",
        "created at":1510993841000,
        "avg_price":"0.10000000",
        "countCoin": "btc",
        "source":1,
        "type":1,
        "side_msg":"买入",
        "volume": "1.000",
        "price": "0.10000000",
        "source_msg":"WEB",
        "status_msg":"完全成交",
        "deal_volume": "1.00000000",
        "id":424,
        "remain_volume": "0.00000000",
        "baseCoin":"eth",
        "tradeList":[
            {
                "volume": "1.000",
                "feeCoin": "YLB",
                "price": "0.10000000",
                "fee": "0.16431104",
                "ctime":1510996571195,
                "deal_price": "0.10000000",
                "id":306,
```

```
"type":"买入"
   }
],
"status":2
"side": "SELL",
"total_price":"0.09900000",
"created_at":1510993715000,
"avg_price":"0.10000000",
"countCoin":"btc",
"source":1,
"type":1,
"side_msg":"卖出",
"volume": "1.000",
"price": "0.09900000",
"source_msg":"WEB",
"status_msg":"完全成交",
"deal_volume": "1.00000000",
"id":423,
"remain volume": "0.0000000",
"baseCoin": "eth",
"tradeList":[
    {
        "volume": "1.000",
        "feeCoin":"YLB",
        "price": "0.10000000",
        "fee": "0.16597075",
        "ctime":1510993723973,
        "deal_price": "0.10000000",
        "id":261,
        "type":"卖出"
    }
],
"status":2
```

}, {

虚拟币编号	xxx-cny	xxx-btc	xxx-usdt
btc	btccny	_	btcusdt
eth	ethony	ethbtc	ethusdt
Itc	Itccny	Itcbtc	Itcusdt
bcc	beceny	bccbtc	bccusdt
etc	etccny	etcbtc	etcusdt
usdt	usdtcny	_	-

/trade/export-下载成交历史

/trade/export(文件下载使用GET)		
参数	填写类型 说明	
page	必填	当前页面页数
symbol	必填	币种
time	必填	时间戳

交易相关

/order/cancel 取消订单

/order/cancel (post)		
参数	填写类型	说明
orderld	必填	订单ID
symbol	必填	市场标记,ethbtc,详情看下面

返回		
字段	实例	解释
code	0	
msg	"suc"	code>0失败
data	6677	

虚拟币编号	xxx-cny (xxx101)	xxx-btc (xxx201)
btc	btccny	_
eth	ethcny	ethbtc
Itc	Itccny	Itcbtc
bcc	beceny	bccbtc
etc	etccny	etcbtc

/order/create-买/卖单

/order/create (post)		
参数	填写类型	说明
side	必填	买卖方向BUY、SELL
type	必填	挂单类型,1:限价委托、2:市价委托
volume	必填	购买数量(多义,复用字段)
		type=1:表示买卖数量
		type=2:买则表示总价格,卖表示总个数
		买卖限制
price	选填	委托单价: type=2: 不需要此参数
symbol	必填	市场标记, ethbtc

返回			
字段	实例	解释	
code	0	3, 未登录	
msg	"suc"	code>0失败,错误提示	
data	{"order_id":34343}	成功返回交易ID	

虚拟币编号	xxx-cny (xxx101)	xxx-btc (xxx201)
btc	btccny	_
eth	ethcny	ethbtc
Itc	Itccny	Itcbtc
bcc	beceny	bccbtc
etc	etccny	etcbtc

symbol/balance -币币交易 获取交易基数数据

/symbol/balance (POST)				
参数 值 填写类型 说明				
symbol	Itcbtc	必填	货币对名称(小写)	

字段	实例	解释
code	0	0:成功;其他:失败
msg	"suc"	
data	{ baseCoinBalance: "0.00000000" countCoinBalance: "0.00000000" minPrice: "0.000001" minVolume: "0.01" price: "0.05800700" }	

/order/list/all-获取历史委托

/order/list/all (post): 包括未成交和正在成交的委托			
参数	填写类型	说明	
symbol	必填	市场标记,btcusdt,详情看下面	
pageSize	选填	页面大小	
page	选填	页码	
idList	选填	自动刷新时,根据集合查询订单列表,格式: [1,2,3,4,5,6,7,8] 传id数组	
time	必填	时间戳	

返回		
字段	实例	解释
code	0	
msg	"suc"	code>0失败
data	如下图	订单状态(status)说明: INIT(0, "初始订单, 未成交未进入盘口"), NEW_(1, "新订单, 未成交进入盘口"), FILLED(2, "完全成交"), PART_FILLED(3, "部分成交"), CANCELED(4, "已撤单"), PENDING_CANCEL(5, "待撤单"), EXPIRED(6, "异常订单"); PART_FILLED_CANCELED(7, "部分成交已撤销, vue版本前端展示使用, 数据库没有此状态");

```
"count":10,
    "orderList":[
        {
             "side": "BUY",
            "total_price": "0.10000000",
             "time_long":1510993841000,
             "avg_price": "0.10000000",
             "countCoin":"btc",
             "source":"H5",
             "type":1,
             "volume": "1.000",
             "price": "0.10000000",
             "source_msg":"WEB",
             "deal_volume": "1.00000000",
             "id":424,
             "remain_volume": "0.00000000",
             "baseCoin":"eth",
             "status":2,
     "status_text":"完全成交"
        {
             "side": "SELL",
             "total_price": "0.09900000",
             "time_long":1510993715000,
             "avg_price": "0.10000000",
             "countCoin": "btc",
             "source": "H5",
             "type":1,
             "volume": "1.000",
             "price": "0.09900000",
             "source_msg":"WEB",
             "deal_volume": "1.00000000",
             "id":423,
             "remain_volume": "0.00000000",
             "baseCoin": "eth",
             "status":2
    ]
}
```

虚拟币编号	xxx-cny	xxx-btc	xxx-usdt
btc	btccny	_	btcusdt
eth	ethony	ethbtc	ethusdt
Itc	Itccny	Itcbtc	Itcusdt
bcc	bcccny	bccbtc	bccusdt
etc	etccny	etcbtc	etcusdt
usdt	usdtcny	_	-/web/new_order-获取当前委托

/order/list/my-获取我的委托

/order/li	st/my (GET)	
参数	填写类型	说明

pageSize	必填	获取条数
page	必填	获取页数
data	必填	求情的订单 ID数组(如果data数组有数据 按照data数组里的订单ID 返回数据。如果data没有数据按照分页返回数据)
symbol	必填	货币对名称 小写不带/
time	必填	时间戳

返回		
字段	实例	解释
code	0	
msg	"suc"	code>0失败
data	{"min_id":32, "max_id":32432, "count":23, "list":[]}	

```
"min_id":32, //当前返回的订单里最小的订单ID
    "max_id":322, //当前返回的订单里最大的订单ID
    "count":323,//一共有多少条
    "orderList":[
           "id":343,
           "side": "buy",
           "side_msg":"买入",
           "created_at":"09-22 12:22",
           "price": {"title": "委托价", "amount": 222. 33, "icon": "https://xxxx.jpg"},
           "volume":{"title":"委托量","amount":222.33,"icon":"https://xxxx.jpg"},
           "remain_volume": {"title":"剩余量", "amount":222.33, "icon":"https://xxxx.jpg"},
           "label":{"title":"撤销","click":1}//按钮控制, click=1可点, 字段冗余, 方便SRV控制
       },
           "id":344,
           "side": "buy",
           "side_msg":"买入",
           "created_at":"09-22 12:22",
           "price":{"title":"委托价", "amount":222.33, "icon":"https://xxxx.jpg"},
           "volume":{"title":"委托量","amount":222.33,"icon":"https://xxxx.jpg"},
           "remain_volume": {"title":"剩余量", "amount":222.33, "icon":"https://xxxx.jpg"},
           "label":{"title":"撤销","click":1}//按钮控制, click=1可点, 字段冗余, 方便SRV控制
       },
   1
}
```

虚拟币编号	xxx-cny (xxx101)	xxx-btc (xxx201)	xxx-usdt (xxx206)
btc (201)	201101	-	201206
eth (202)	202101	202201	202206
Itc (203)	203101	203201	203206
bcc (204)	204101	204201	204206
etc (205)	205101	205201	205205
usdt (206)	206101	_	_

/order/list/new-获取当前委托

/order/list/new(post):包括未成交和正在成交的委托			
参数	填写类型	说明	
symbol	必填	市场标记,btcusdt,详情看下面	
pageSize	选填	页面大小	
page	选填	页码	
idList	选填	自动刷新时,根据集合查询订单列表,格式: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] 传id数组	
time	必填	时间戳	
side	否	订单买卖方向,BUY买入 SELL卖出	

返回		
字段	实例	解释
code	0	
msg	"suc"	code>0失败
data	如下图	订单状态(status)说明: INIT(0, "初始订单, 未成交未进入盘口"), NEW_(1, "新订单, 未成交进入盘口"), FILLED(2, "完全成交"), PART_FILLED(3, "部分成交"), CANCELED(4, "已撤单"), PENDING_CANCEL(5, "待撤单"), EXPIRED(6, "异常订单"); PART_FILLED_CANCELED(7, "部分成交已撤销, vue版本前端展示使用, 数据库没有此状态");

```
{
    "count":10,
    "baseCoinBalance":10100.00000000, 基准货币账户余额
    "countCoinBalance":10100.00000000, 计价货币账户余额
    "minVolume": 20 限价最小数量
    "minPrice": 50000.00000000
                                    限量最小价
    "volumePrecision": 0.0000001
                                    数量精度
    "pricePrecision": 0.0000001
                                    价格精度
    "price": 6500.00000000 当前实时价格
    "orderList":[
        {
            "side": "BUY",
            "total price": "0.10000000",
           "time_long":1510993841000, 时间
           "avg_price":"0.10000000",平均成交价
           "countCoin":"btc",
            "source":"H5",
           "type":1,
           "volume": "1.000", 委托数量
           "price": "0.10000000", 委托价格
            "source_msg":"WEB",
           "deal_volume": "1.00000000", 成交量
           "id":424,
           "remain volume": "0.0000000",
           "baseCoin": "eth",
            "status":2,
     "status_text":"完全成交"
       },
        {
           "side": "SELL",
            "total_price": "0.09900000",
           "time_long":1510993715000,
           "avg_price": "0.10000000",
           "countCoin": "btc",
            "source":"H5",
            "type":1,
           "volume": "1.000",
           "price": "0.09900000",
           "source_msg":"WEB",
            "deal_volume": "1.00000000",
            "id":423,
           "remain_volume": "0.0000000",
           "baseCoin": "eth",
           "status":2
   ]
}
```

虚拟币编号	xxx-cny	xxx-btc	xxx-usdt
btc	btccny	_	btcusdt
eth	ethony	ethbtc	ethusdt
Itc	Itccny	Itcbtc	Itcusdt
bcc	beceny	bccbtc	bccusdt
etc	etccny	etcbtc	etcusdt

/trade/list_by_order 根据订单号获取成交记录

/trade/list_by_order (post): 有成交的订单			
参数	填写类型	说明	
order_id	必填	订单号	
symbol	必填	市场标记,btcusdt,详情看下面	
pageSize	选填	页面大小	
page	选填	页码	

返回		
字段	实例	解释
code	0	
msg	"suc"	code>0失败
data		
volume		
side		成交量
feeCoin		手续费币种
price		下单价格
fee		手续费
ctime		下单时间
type		下单类型

```
"count":22,
"trade_list":[
    "volume": "1.00000000",
   "side": "SELL",
   "feeCoin": "usdt",
   "time_long": 1525509694330,
   "price": "1.00000000",
    "fee": "0.01000000",
   "ctime": "2018-05-05 16:41:34",
   "deal_price": "1.00000000",
   "id": 216
 },
   "volume": "1.00000000",
   "side": "SELL",
   "feeCoin": "usdt",
   "time_long": 1525509694330,
   "price": "1.00000000",
   "fee": "0.01000000",
   "ctime": "2018-05-05 16:41:34",
   "deal_price": "1.00000000",
   "id": 216
 },
    {
```

```
"volume": "0.010",
           "side": "BUY",
           "feeCoin":"YLB",
           "price": "0.10000000",
           "fee": "0.00164311",
           "ctime":1510995560344,
           "deal_price": "0.00100000",
           "id":291,
       },
           "volume": "0.010",
           "side": "BUY",
           "feeCoin": "YLB",
           "price": "0.10000000",
           "fee": "0.00164311",
           "ctime": 1510995560338,
           "deal_price":"0.00100000",
           "id":290,
       }
  ],
"orderInfo": { # h5调用时才有订单详情
  "side":"BUY",
           "total_price": "0.10000000",
           "time_long":1510993841000,
           "avg_price": "0.10000000",
           "countCoin":"btc",
           "source":"H5",
           "type":1,
           "volume": "1.000",
           "price": "0.10000000",
           "source_msg":"WEB",
           "deal_volume": "1.00000000",
           "id":424,
           "remain_volume": "0.00000000",
           "baseCoin": "eth",
```

```
"status":2
}
}
```

虚拟币编号	xxx-cny	xxx-btc	xxx-usdt
btc	btccny	_	btcusdt
eth	ethony	ethbtc	ethusdt
Itc	Itccny	Itcbtc	Itcusdt
bcc	beceny	bccbtc	bccusdt
etc	etccny	etcbtc	etcusdt
usdt	usdtcny	_	-

/trade/list-获取委托订单成交

/trade/list (post):有成交的订单			
参数	填写类型	说明	
symbol	必填	市场标记,btcusdt,详情看下面	
pageSize	选填	页面大小	
page	选填	页码	

返回		
字段	实例	解释
code	0	
msg	"suc"	code>0失败
data		
volume		
side		成交量
feeCoin		手续费币种
price		下单价格
fee		手续费
ctime		下单时间
type		下单类型

```
"count":22,
    "resultList":[
             "volume": "1.000",
             "side": "BUY",
             "feeCoin": "YLB",
             "price": "0.10000000",
             "fee": "0.16431104",
             "ctime":1510996571195,
             "deal_price": "0.10000000",
             "id":306,
        },
             "volume": "0.850",
             "side": "BUY",
             "feeCoin":"YLB",
             "price": "0.10000000",
             "fee": "0.13966438",
             "ctime": 1510996571190,
             "deal_price": "0.08500000",
             "id":305
    ]
}
```

虚拟币编号	xxx-cny	xxx-btc	xxx-usdt
btc	btccny	_	btcusdt
eth	ethony	ethbtc	ethusdt
Itc	Itccny	Itcbtc	Itcusdt
bcc	bcccny	bccbtc	bccusdt
etc	etccny	etcbtc	etcusdt
usdt	usdtcny	_	-

公共接口API

/common/emailValidCode-发送邮箱验证码

/common/emailValidCode (post)			
参数	填写类型	说明	
ema i I	选填	邮箱地址	
aliyuntoken	填邮箱时必填	阿里滑动验证码相关	
sig	填邮箱时必填	阿里滑动验证码相关	
scene	填邮箱时必填	阿里滑动验证码相关	
csessionid	填邮箱时必填	阿里滑动验证码相关	

operationType	必须	模板编号
		1-邮箱注册
		2-绑定邮箱
		3-找回密码
		4-邮箱登录
time	必填	时间戳
token	选填	在登陆的二次验证
		找回密码二次验证时使用

返回			
字段	实例	解释	
code	0	0:发送成功	
msg	"suc"	110032:发送失败	
data	""		

/common/get_country_info 国家列表

/common/get_country_info(get)		
参数	填写类型	说明
time	必填	时间戳
sign	必填	

```
      返回
      字段
      实例
      解释

      code
      0
      0:请求成功

      msg
      "suc"

      data
      {"countryList":[{}, {}]}
```

/common/index-首页

/common/index (get)		
参数	填写类型 说明	
time	必填	时间戳

返回		
字段	实例	解释

data	json	首页相关数据
cmsAdvertList		轮播图
cmsAppAdvertList		h5和app轮播图
noticeInfo		公告
资讯		资讯

```
"data":{
        "cmsAdvertList":[
{"id":"11", "title":"test1", "imageUrl":"upload/2017102612323231.jpg", "httpUrl":"http://chainup.com", "sort":"0", "lan
g": "zh, en, ko"},
{"id":"12", "title":"test2", "imageUrl":"upload/2017102612323231.jpg", "httpUrl":"http://chainup.com", "sort":"1", "lan
g": "zh, en, ko"\},
{"id":"13", "title":"test3", "imageUrl":"upload/2017102612323231.jpg", "httpUrl":"http://chainup.com", "sort":"2", "lan
g": "zh, en, ko"},
         1.
        "cmsAppAdvertList":[
{"id":"11", "title":"test1", "imageUrl":"upload/2017102612323231.jpg", "httpUrl":"http://chainup.com", "sort":"0", "lan
{"id":"12", "title":"test2", "imageUrl":"upload/2017102612323231.jpg", "httpUrl":"http://chainup.com", "sort":"1", "lan
g": "zh, en, ko"},
{"id":"13", "title":"test3", "imageUrl":"upload/2017102612323231.jpg", "httpUrl":"http://chainup.com", "sort":"2", "lan
g": "zh, en, ko"},
        ],
        "noticeInfo":{
             "id":"91",
             "title":"测试",
             "content":"测试",
             "ctime": "2017-01-01",
             "mtime": "2017-01-01".
             "stime": "2017-01-01",
             "lang": "zh",
        }
 }
```

/common/public_info-初始页面信息

/common/public_info 【POST】: 打开网站获取网站相关的数据信息

返回参数	说明
country_code	国家编码

market_ws_url	k线url
symbol JsonStr	币对集合
rateJsonStr	汇率集合
ymd_date_format	年月日时间格式
footerArticle	底部footer相关信息
nc_appkey	阿里验证码key
date_format	时间格式
langList	语言列表
lang	当前语言类型(例如: zh_CN)
css_version	css版本
header_symbol_jsons	头部
countryList	国家编码列表
rqTypelist	发起提问-问题类型列表
favicon_path	http://image.365os.com/upload/20180505173143058.ico
logo_path	http://image.365os.com/upload/20180505164331505.png
defaultAreaCode	+86

返回值:

```
"data": {
    "country_code": "+86",
    "market_ws_url": "ws://stagingqa.365os.com/kline-api/ws",
    "symbolJsonStr":
     {
"btc":[{"name":"ETH/BTC", "key":"ethbtc"}, {"name":"LTC/BTC", "key":"ltcbtc"}, {"name":"BCH/BTC", "key":"bchb
tc"}, {"name":"ETC/BTC", "key":"etcbtc"}],
"usdt":[{"name":"BTC/USDT", "key":"btcusdt"}, {"name":"ETH/USDT", "key":"ethusdt"}, {"name":"LTC/USDT", "key"
:"Itcusdt"}, {"name":"BCH/USDT", "key":"bchusdt"}, {"name":"ETC/USDT", "key":"etcusdt"}]},
    "rateJsonStr": {
      "lang_logo": "Y",
"ko": {"btc":12003671.8046197000000000, "krw":"1", "etc":60909.8549195094000000, "bch":549280.80797429140354
20, "eth":1046166.6327326100000000, "usdt":1070.911881000000000, "Itc":71945.4009174012472430],
"en": {"btc":11265.4039541200000000, "etc":55.9576067244000000, "bch":504.6217804081684920, "usd":"1", "xct":
0.0016696800000000, "eth":981.4438452400000000, "usdt":1.004900000000000, "Itc":66.0959126480489180, "xas":
168674. 7840000000000000, "ylb":1317. 192000000000000),
      "lang": "zh",
"zh": {"btc":71453.8869905500000000, "etc":735.738926400000000, "bch":6634.8421365503520000, "usd":6.343700
0000000000, "xct": 0. 0110360838960000, "eth": 6227. 4838537100000000, "usdt": 6. 3747841300000000, "Itc": 869. 0388
788536080000, "xas":1114889. \ 7198048000000000, "ylb":8706. \ 2439624000000000, "cny":"1"\}\},
    "ymd_date_format": "yyyy-MM-dd",
    "footerArticle": [{
        "id": 184,
        "articleTypeId": 95,
```

```
"title": "关于我们",
             "publisherId": 1,
             "ctime": 1514272489000,
             "mtime": 1514882772000,
             "content": "关于我们",
             "articleTypeName": null,
             "publisher": null,
             "fileName": "aboutus",
             "footerFlag": 1,
             "lang": "zh",
             "sort": 1
      }, {
             "id": 186,
             "articleTypeId": 95.
             "title": "隐私策略",
             "publisherId": 1,
             "ctime": 1514272661000,
             "mtime": 1519454176000,
             "content": "隐私策略",
             "articleTypeName": null,
             "publisher": null.
             "fileName": "privacy",
             "footerFlag": 1,
             "lang": "zh",
             "sort": 3
      }, {
             "id": 188,
             "articleTypeId": 95,
             "title": "联系我们",
             "publisherId": 1,
             "ctime": 1514272757000.
             "mtime": 1519454185000,
             "content": "<span style="font-size:26px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        &n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        &n
      联系我们</span>nn<img alt=""
src="http://image.365os.com/ckupload/20171227115300488.png" style="height:554px; width:645px" />",
             "articleTypeName": null,
             "publisher": null,
             "fileName": "contactus",
             "footerFlag": 1,
             "lang": "zh",
             "sort": 5
      }, {
             "id": 190,
             "articleTypeId": 95,
             "title": "服务条款",
             "publisherId": 1,
             "ctime": 1514273070000.
             "mtime": 1519454189000,
             "content": "服务条款",
             "articleTypeName": null,
             "publisher": null,
             "fileName": "terms",
             "footerFlag": 1,
             "lang": "zh",
             "sort": 7
      }, {
             "id": 192,
```

```
"articleTypeld": 95,
                     "title": "用户注册",
                     "publisherId": 1,
                     "ctime": 1514273314000,
                     "mtime": 1519454193000,
                     "content": "用户注册",
                     "articleTypeName": null,
                     "publisher": null,
                     "fileName": "help_center",
                     "footerFlag": 1,
                     "lang": "zh",
                     "sort": 9
         }, {
                     "id": 202.
                     "articleTypeld": 95,
                    "title": "测试",
                     "publisherId": 1,
                     "ctime": 1515479655000,
                     "mtime": 1519459757000,
                     "content": "测试",
                     "articleTypeName": null,
                     "publisher": null,
                     "fileName": "trade",
                     "footerFlag": 1,
                    "lang": "zh",
                    "sort": 13
         }],
           "nc appkey": "FFFF0000000001780E11",
          "date_format": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss",
          "langList": ["Chinese", "English", "Korean"],
          "lang": "zh",
          "header_symbol_jsons":
[ \{ "name": "ETH/BTC", "key": "ethbtc" \}, \{ "name": "BCH/BTC", "key": "bchbtc" \}, \{ "name": "LTC/BTC", "key": "ltcbtc" \}, \{ "name": "ltcbtc" ], \{ "name": "ltcbtc" ]
"name": "ETC/BTC", "key": "etcbtc"}],
          "css_version": "201803091943",
          "countryList": [
                              {
                                           "enName": "AFGHANISTAN",
                                           "cnName": "阿富汗",
                                           "dialingCode": "+93",
                                           "numberCode": "4",
                                           "showName": "阿富汗(AFGHANISTAN)"
                               },
                                           "enName": "LAND ISLANDS",
                                           "cnName": "奥兰群岛(芬兰属)",
                                           "dialingCode": null,
                                           "numberCode": "248",
                                           "showName": "奥兰群岛(芬兰属)(LAND ISLANDS)"
                               },
        {
                                           "enName": "ZIMBABWE",
                                           "cnName": "津巴布韦",
                                           "dialingCode": "+263",
                                           "numberCode": "716",
                                           "showName": "津巴布韦(ZIMBABWE)"
                    ]
```

```
"rqTypelist": [
           "name": "意见与建议",
            "value": "1"
         },
            "name": "充值提现",
           "value": "2"
         },
            "name": "交易相关",
           "value": "3"
         },
            "name": "安全相关",
            "value": "4"
         },
            "name": "个人信息",
            "value": "5"
         },
            "name": "实名认证",
            "value": "6"
```

```
}
}
```

/common/rate 查询汇率

/common/rate(POST) 参数 必须 说明

返回结果		
字段	实例	解释
code	0	0: 成功; 非0: 失败
msg	"suc"	code>0失败
data	{}	列表

```
"code": "0",
   "msg": "成功",
   "BTC": 10539.74380232,
           "ETC": null,
           "ETH": 865. 2574298,
           "USDT": 1.001
           "coin_precision":4 //币种显示精度
        },
        "zh_CN": {
           "BTC": 10539. 74380232,
           "ETC": null,
           "ETH": 865. 2574298,
           "USDT": 1.001
           "coin_precision":4 //币种显示精度
        }
     }
}
```

/common/smsValidCode-发送短信

/common/smsValidCode (POST)		
参数	填写类型	说明
countryCode	选填	国家编号
mobile	选填	手机号
token	填编号和手机号时必填	阿里滑动验证码相关
sig	填编号和手机号时必填	阿里滑动验证码相关

scene	填编号和手机号时必填	阿里滑动验证码相关
csessionid	填编号和手机号时必填	阿里滑动验证码相关
operationType	必填	模板编号
		1-手机号码注册
		2-绑定手机号码
		3-修改手机号码
		4-绑定邮箱
		5-修改登录密码
		6-设置资金密码
		7-修改资金密码
		8-设置交易验证
		9-修改密码
		10-提币
		11-添加数字货币地址
		12-修改数字货币地址
		13-数字货币提现
		14-关闭手机验证
		15-修改邮箱
		16─操作0penApi
		24-找回密码
		25-手机登录
time	必填	时间戳
token	选填	在登陆的二次验证
		找回密码二次验证时使用

返回		
字段	实例	解释
code	0	0:成功;-3:验证码错误
msg	"suc"	
data		

/common/terms 服务条款,免责声明,隐私保护

/common/terms(GET)		
参数	填写类型	说明
time	必填	时间戳

返回		
字段	实例	解释
code	0	0:请求成功

/common/update_optional_symbol-更新保存自选币对

/common/update_optional_symbol (post)			
参数 填写类型 说明			
optional_symbol	json	["ETC/USDT","ETC/USDT"]#	
time	必填	时间戳	

返回			
字段	实例	说明	
code	0	成功	
data			
msg	"suc"	返回消息	

/common/user_info-获取用户信息

/common/user_info (post)		
参数	填写类型	说明

```
"data":{
     "id": "12",
     "nickName":"真帅",
     "mobileNumber": "13520657789",
   "email": "11@163. com",
     "accountStatus": "0", // 账户状态 0.正常 1.冻结交易,冻结提现 2冻结交易 3冻结提现
     "authLevel": "", //认证状态 0、未审核, 1、通过, 2、未通过 3未认证
                   //邀请链接
     "inviteUrl": "",
     "inviteCode": "",
                      //邀请码
   "googleStatus":"1", //是否开启googel验证
   "isOpenCapitalPword": "1", //是否开启资金密码
   "isOpenMobileCheck":"1", //是否开启手机验证
   "googleStatus":"1", //是否开启google验证
   "exchangeVerify":"2", //资金密码规则
   "withdraw_status":"1", //提现状态
     "userAccount": ""//账户
```

/notice/notice_info_list-公告列表

/notice/notice_info_list(POST)		
参数	必须	说明
page	true	页码
pagesize false 每页数据条数		

返回结果		
字段	实例	解释
code	0	0: 成功; 非0: 失败
msg	"suc"	code>0失败
data	[{},{}.{}]	列表

```
"id": 96,
            "title": "<script&gt;alert(1)&lt;/script&gt;",
            "lang": "zh"
"content": "ssssssssss",
"timeLong": 1500213245646
       },
            "id": 95,
           "title": "test111",
            "lang": "zh"
"content": "ssssssssss",
"timeLong": 1500213245646
       },
            "id": 94,
           "title": "test4",
            "lang": "zh"
"content":"ssssssssss",
"timeLong":1500213245646
       },
            "id": 93,
            "title": "test1111"
            "lang": "zh"
"content": "sssssssss",
"timeLong":1500213245646
       },
        {
            "id": 92,
           "title": "test",
            "lang": "zh"
"content": "ssssssssss",
"timeLong":1500213245646
       },
        {
            "id": 74,
            "title": "链上交易所第二版已完成",
            "lang": "zh"
"content": "ssssssssss",
"timeLong": 1500213245646
       },
        {
            "title": "Chain on the exchange platform will be October 10, 2017 officially launched",
            "lang": "zh, en"
"content": "ssssssssss",
"timeLong":1500213245646
   ],
   "count": 8,
```

```
"pageSize": 10
    }
}content
```

/notice/notice_info-公告详情

/notice/notice_info(POST)		
参数	必须	说明
id	true	公告id

返回结果		
字段	实例	解释
code	0	0: 成功; 非0: 失败
msg	"suc"	code>0失败
data	{}	公告详情

```
{
    "code": "0",
    "msg": "成功",
    "data": {
        "noticeInfo": {
            "id": 99,
            "title": "123",
            "content": "12345",
            "ctime": 1516008015000,
            "lang": "zh"
        }
    }
}
```

消息中心

/message/get_no_read_message_count-获取当前用户未读信息数



返回		
字段	实例	解释
code	0	
msg	"suc"	

data	{	
	"noReadMsgCount":36	
	}	

/message/message_del-消息删除

/message/message_del(GET):			
参数	填写类型	必须	说明
ids	必填	true	信息id集合

返回结果		
字段	实例	解释
code	0	
msg	"suc"	code>0失败

/message/message_update_status-消息设置为已读



返回结果		
字段	实例	解释
code	0	
msg	"suc"	code>0失败

/message/user_message-消息中心

/message/user_message(POST)			
参数	填写类型	说明	
pageSize	必填	默认10	
page	必填	默认1	
messageType	必填	0: 全部, 1-系统消息 2-充值提现 3-安全消息 4-认证消息 7-场外消息	

返回		
字段	实例	解释
code	0	
msg	"suc"	

```
data
        "type_list" :[
        {"title":"我的消息","tid":0},
        {"title":"系统消息","tid":1},
        {"title":"充值提现", "tid":2},
                 - 光温旋线 , thd .2],
{"title":"安全消息", "tid":3},
{"title":"认证消息", "tid":4},
{"title":"场外消息", "tid":7}
       ],
        "message" :{
       "list":[
       "id":122, // 消息id
        "type_id":1, // 类型id
        "type_title":"系统", // 消息类型
        "ctime": "2012年12月1日 15点4分", // 时间
        "content":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"}, //消息内容
       "status": 0-未读, 1-已读
       }
       }
```

```
"code": "0",
"msg": null,
"data":{
"type_list":[
       {"title":"我的消息","tid":0},
  {"title":"系统消息", "tid":1},
  {"title":"充值提现", "tid":2},
  {"title":"安全消息","tid":3},
  {"title":"认证消息","tid":4},
 {"title":"场外消息","tid":7},
 "message": {
 "count":12, //共多少条
 "list":[
   "id":122,
   "type_id":1,
   "type title":"系统",
   "ctime": "2018-02-28 18:30:47",
   "content": "会计法撒旦就看看会计师会计",
    "status":1,
  },
   "id":121,
   "type_id":1,
   "type_title":"系统",
   "ctime": "2018-02-28 18:30:47",
   "content": "发生科技哭了四大皆空卡拉斯科拉风",
   "status":1,
  },
    }
```

用户账号

/user/close_handPwd_verify---关闭手势密码

/user/close_handPwd_verify (POST)			
参数	填写类型	说明	
handPwd	必填	手势密码	

返回		
字段	实例	解释
code	0	0:成功;其他:失败
msg	"suc"	

/user/confirm_login-登陆二次确认

/login_in(post)		
参数	填写类型	说明
token	必填	
authCode	必填	google验证码/短信验证码/邮箱验证码

返回		
字段	实例	解释
code	0: 登录成功; 非0: 登录失败	登录返回值
msg	"suc"	
data	{	
	"code":"0",	
	<pre>"msg":"suc", "data":{</pre>	

/user/login_handPwd --手势密码登陆

/user/login_handPwd (POST)			
参数	填写类型	说明	
countryCode	选填	国家编号	
mobileNumber	必填	用户手机号/或邮箱	
loginPwd	必填	登陆密码	
handPwd	必填	手势密码	

返回		
字段	实例	解释
code	0: 登录成功; 非0: 登录失败	登录返回值
msg	"suc"	

/user/login_handPwd --手势密码登陆 (多余)

/user/login_handPwd (POST)			
参数	填写类型	说明	
username	必填	用户名(手机号或者邮箱)	
loginPwd	必填	登陆密码	
handPwd	必填	手势密码	

返回		
字段	实例	解释
code	0: 登录成功; 非0: 登录失败	登录返回值
msg	"suc"	

/user/login_in-登录

/user/login_in(post)			
参数	填写类型	说明	
countryCode	选填	国家编号	
mobileNumber	必填	用户手机号/或手机号	
loginPword	必填	密码	

```
返回
                                                               解释
字段
     实例
     0: 登录成功; 非0: 登录失败
                                                               登录返回值
code
     "suc"
msg
data
     "code": "0",
     "msg":"suc",
        "data":{
           "token":
     34sfg435smlkjkjieeddxcx,//二次登陆校验使用的token值
     "type": "1"//1. google验证, 2. 短信验证, 3. 邮箱验证
```

```
成功:
{
    "code":"0",
    "msg":"suc",
    "data":{
    }
}
```

/user/login_out-退出

/uesr/login_out(GET)		
参数	填写类型	说明
time	必填	时间戳

返回		
字段	实例	解释
code	0	0:退出成功
msg	"suc"	
data	""	

```
成功:
{
    "code":"0",
    "msg":"suc",
}
```

/user/open_handPwd_verify---开启手势密码

/user/open_handPwd_verify (POST)		
参数	填写类型	说明
handPwd	必填	手势密码

返回		
字段	实例	解释
code	0	0:成功;其他:失败
msg	"suc"	

/user/reg_email-邮箱注册

/user/reg_email (POST)			
参数	填写类型	说明	
ema i I	必填	邮箱	
loginPword	必填	密码	
invitedCode	必填	邀请码	
emailAuthCode	必填	邮件验证码	
time	必填	时间戳	

返回		
字段	实例	解释
code	0	0:注册成功;110024:账号已存在
msg	"suc"	
data		

```
成功:
{
    "code":"0",
    "msg":"suc",
        "data":{}
}
失败:
{
    "code":"110024",
    "msg":"fail",
    "data":{}
}
```

/user/reg_mobile-手机注册

/user/reg_mobile(POST)		
参数	填写类型	说明
countryCode	必填	国家编号
mobileNumber	必填	手机号
loginPword	必填	密码
smsAuthCode	必填	手机或者邮件验证码
invitedCode	选填	邀请码
time	必填	时间戳

返回		
字段	实例	解释
code	0	0:注册成功;110021:账号已存在
msg	"suc"	
data	""	

```
成功: {
    "code":"0",
    "msg":"suc",
    "data": {}
}
失败:
{
    "code":"110021",
    "msg":"fail",
    "data": {}
}
```

/user/reset_password_step_one-忘记密码(1)

/user/reset_password_step_one (post)		
参数	填写类型	说明
countryCode	选填(默认86)	国家编号
mobileNumber	选填	与邮箱二选一
ema i I	选填	与手机号二选一

/user/reset_password_step_three-忘记密码(3)

/user/reset_password_step_three (post)		
参数 填写类型 说明		
token	必填	第二步中返回的token
loginPword	必填	密码

返回	
字段	实例
code	0: 成功; 非0: 失败
msg	"suc"
data	{
	"code":"0",
	"msg":"suc", "data":{
	}

/user/reset_password_step_two-忘记密码(2)

/user/reset_password_step_two (post)

参数	填写类型	说明
smsCode	选填	短信验证码
mobileNumber	选填	用户手机号
emial	选填	邮箱
ema i l Code	选填	邮箱验证码
certifcateNumber	选填	证件号
googleCode	选填	google验证码相关

/user/reset_password-找回密码

/user/reset_password(POST)		
参数	填写类型	说明
countryCode	选填	国家编号
csessionid	必填	阿里滑动验证码相关
token	必填	阿里滑动验证码相关
sig	必填	阿里滑动验证码相关
scene	必填	阿里滑动验证码相关
smsAuthCode	必填	短信验证码
mobileNumber	选填(邮箱手机二选一)	手机号码
ema i I	选填(邮箱手机二选一)	邮箱地址
time	必填	时间戳

返回		
字段	实例	解释
code	0	0:成功;-3:验证码错误
msg	"suc"	
data		

```
成功: {
    "code":"0",
    "msg":"suc",
    "data": {}
}
失败:
{
    "code":"-3",
    "msg":"fail",
    "data": {}
}
```

/user/token/verify-获取登录状态

/user/token/verify(get)		
参数	填写类型	说明

返回		
字段	实例	解释
code	0: 已登录; 非0: 未登录	登录返回值
msg	"suc"	
data	{	
	"code":"0",	
	"msg":"suc", "data":{	
	"uid":"123"	
	}	

```
成功:
{
    "code":"0",
    "msg":"suc",
    "data":{
        "token":"abc"
    }
}
失败:
{
    "code":-1,
    "msg":"登录失败",
    "data":{
    }
}
```

资金相关

地址管理 订单管理 财务流水

地址管理页面

删除钱包地址 addr/delete_withdraw_addr

请求URI: POSTaddr/delete_withdraw_addr

请求参数

参数名	是否必须	参数说明
ids	是	钱包地址id【此处在app中ids参数为单一地址id,pc和h5该参数为数组】
smsValidCode	否	短信验证码
googleCode	否	google验证码

响应参数

参数	是否必须	说明
code	是	非0为异常情况,
msg	是	code说明
data	是	json格式

data数据格式

添加地址 addr/add_withdraw_addr

请求URI: POSTaddr/add_withdraw_addr

请求参数

参数名	是否必须	参数说明
coinSymbol	是	币种
address	是	地址
smsValidCode	否	短信验证码
label	是	钱包标签(地址名称)
googleCode	否	google验证码

响应参数

参数名	是否必须	说明
code	是	非0为异常情况,
msg	是	code说明

data	是	json格式
------	---	--------

data数据格式

钱包地址列表 addr/address_list

请求URI: POSTaddr/address_list

请求参数

参数名	是否必须	参数说明
coinSymbol(币种)	否string	为空的情况下返回所有数据

响应参数

参数名	是否必须	说明
code	是	非0为异常情况
msg	是	code说明
data	是	json格式

data数据格式

```
参数名
               是否必须
                       说明
addressList
              是
                                  "id": 123,//地址id
                                  "symbol": "BTC",//市种
                                  "address": "1Px8bibV3QtcPiYpJWUpkMb36u5xAxMpzs"//提币地址
                                  "label": "我的标签" //钱包标签
                            ]
cryptoSymbolList 是
                            "coinShow": "BTC",
                                   "coinSymbol": "btc"
                               },
                                   "coinShow": "ETH",
                                   "coinSymbol": "eth"
                            ]
```

资金流水页面

充值记录 record/deposit_list

请求URI: POST record/deposit_list

请求参数

参数名	是否必须	参数说明
coinSymbol(币种)	否string	为空的情况下返回所有数据
page	否	
pageSize	否	默认是10

响应参数

参数名	是否必须	说明
code	是	非0为异常情况
msg	是	code说明
data	是	json格式

data数据格式

```
参数名
          是否必须 说明
financeList 是
                       "createdAt": "2018-04-16 20:35:01", 创建时间
                             "amount": "100", //充值金额
                             "status_text":"已完成",
                             "status": "", //'充值状态: 0 未确认, 1 已完成, 2 异常'
                             "symbol": "BTC",//币种
                             "confirmDesc": "1/6",
                           "txid": "2345fdgdhdhdoijoewrn34cvdfg"//交易id
                           "updateAt": "2018-04-16 21:35:01"//处理时间
                          }
                       ]
                  总数
count
                  每页个数
pagesize
```

其他交易 record/other_transfer_list

请求URI: POST

请求参数

参数名	是否必须	参数说明
coinSymbol	否string	币种
transactionScene	否string	"present_coin"
page	否	
pageSize	否	默认是10

响应参数

参数名	是否必须	说明
code	是	非0为异常情况
msg	是	code说明
data	是	json格式

data数据格式

划转记录 $record/otc_transfer_list$

请求URI: POST

 ${\tt record/otc_transfer_list}$

请求参数

参数名	是否必须	参数说明
coinSymbol	否	币种
transactionType	否	1. 转入场外, 2. 转出场外
page	否	
pageSize	否	默认是10

响应参数

参数名	名 是否必须	页 说明
code	是	非0为异常情况
msg	是	code说明
data	是	json格式

data数据格式

参数名	是否必须	说明
financeList	是	<pre>[</pre>
count		总数
pagesize		每页个数

提现记录 record/withdraw_list

请求URI: POST

record/withdraw_list

请求参数

参数名	是否必须	参数说明
coinSymbol	否	为空时,返回所有
page	否	
pageSize	否	默认是10

响应参数

参数名	是否必须	说明
code	是	非0为异常情况
msg	是	code说明
data	是	json格式

data数据格式

参数名	是否必须	说明		
	走省必须	以たり		
	7-1-1-1			

```
financeList 是
                      {
                            "createdAt": "2018-04-16 20:35:01", 创建时间
                            "amount": "10",//到账数量
                            "status_text":"已完成",
                            "status": ,//提现状态: 0 未审核, 1 已审核, 2 审核拒绝, 3 支付中, 4
                      支付失败, 5 已完成, 6 已撤销
                            "symbol": "BTC",//市种
                            "txid": "3r45ygrcx6789cf",//交易id
                            "fee": 0.1//手续费用,
                            "addressTo": "1Px8bibV3QtcPiYpJWUpkMb36u5xAxMpzs" //提币地址
                            "label": "我的钱包"//钱包标签
                      ]
                  总数
count
                  每页个数
pagesize
```

资金管理页面

finance/account_balance 交易账户

finance/account_balance (POST)		
参数	填写类型 说明	

返回		
字段	实例	解释
code	0: 成功;	非0获取失败
msg	"suc"	
data	{ 'allCoinMap' : { 'BTC': {	

```
'total_balance':'8.89800000',//总额
               'normal_balance':'8.89800000', //可用
               'present_coin_balance':'0.00000000', //赠币
               'btcValuatin':'8.89800000', //资金折合
               'coinName':'BTC', //币种
               'lock balance':'0.00000000',//冻结金额
'depositOpen': 1,
   'withdrawOpen': 1,
              "withdraw_min": 1,
   "defaultFee": 0.01, //默认提现手续费
"feeMin": 0.01, //最小提现手续费
"feeMax": 0.02, //最大提现手续费
 "checked": 'true', // 隐藏零资产
      "withdrawAddressMap" : [ //地址列表
 "address": "16VEpBhredSdA64Fs1xp9RTBpdKEzL6g1q", //地址
 "label": "哈哈", //地址标签
 "id": 342 //地址id
 "uid": 10499,
                   "symbol": "BTC",
                  "status": 1.
                  "ctime": 1525691067000
}
        },
        'ETH': {
              'total_balance':'0.00000000',
              'normal balance':'0.00000000',
              'present coin balance':'0.00000000',
              'btcValuatin':'0.00000000',
              'coinName':'ETH',
              'lock_balance':'0.00000000',
'depositOpen': 1,
  'withdrawOpen': 1,
              "withdraw_min": 1,
              "defaultFee": 0.02, //默认提现手续费
"feeMin": 0.02, //最小提现手续费
"feeMax": 0.03, //最大提现手续费
"checked": 'true',// 隐藏零资产
"withdrawAddressMap" : [ //地址列表
 "address": "16VEpBhredSdA64Fs1xp9RTBpdKEzL6g1q", //地址
 "label": "哈哈", //地址标签
 "id": 342 //地址id
 "uid": 10499,
                   "symbol": "BTC",
                   "status": 1,
                  "ctime": 1525691067000
}
 ]
  },
```

```
"totalBalance": '8.9',//总资产折合
"totalBalanceSymbol": 'BTC'//总资产折合单位
}
```

finance/do_withdraw提现操作

请求URI: POST finance/do_withdraw

请求参数

参数名	是否必须	参数说明
symbol	是string	币种
addressId	是string	提现地址id
fee	是string	提现手续费
smsAuthCode	否string	短信验证码,和googlecode至少有一个
googleCode	否string	google验证码
amount	是string	提现金额(不包含手续费)

响应参数

参数名	是否必须	参数说明
code	是	非0为异常情况
msg	是	code说明
data	是	json格式

data数据格式

参数名	是否必须	说明
applyTime	是	2018-04-16 19:04:40
coinSymbol	是	BTC
amount	是	0. 99800000
address	是	1Px8bibV3QtcPiYpJWUpkMb36u5xAxMpzs
label		

finance/get_charge_address 获取充值地址

 ${\tt finance/get_charge_address~(post)}$

参数	填写类型	说明
symbol	必填string	币种

```
返回
字段 实例
code 0
msg "suc"
data {
    "addressStr":"0x643d198e579a61dc293a394bc24bd69fb144c5dc",
    "addressQRCode":"\nmrKel
}
```

finance/otc_account_list 场外账户

请求URI: POST

 ${\tt finance/otc_account_list}$

请求参数

参数名	是否必须	参数说明

响应参数

参数	是否必须	说明
code	是	非0为异常情况,
msg	是	code说明
data	是	json格式

data数据格式

```
参数
                 是否必须
                         说明
allCoinMap
                否
                                     "coinSymbol": "BTC", 币种
                                     "normal": "0.00000000",//正常余额
                                     "lock": "0.0000000",//冻结金额
                                     "total_balance": 0.00000000,//总资产
                                     "btcValuation": "0.00000000", //资产折合
                                     "exchangeNormal": 999.00000//现货余额
                                  "checked":"true"
                              ]
                否
                         场外总资产1111.00000000
totalBalance
                否
                         BTC
totalBalanceSymbol
```

finance/otc_transfer 场外资金划转

请求URI: POST

 ${\tt finance/otc_transfer}$

请求参数

参数名	是否必须	参数说明
fromAccount	是string	1. 交易账户, 2. 场外账户
toAccount	是string	1. 交易账户, 2. 场外账户
amount	是string	数量
coinSymbol	是string	币种

响应参数

参数	是否必须	说明
code	是	非0为异常情况,
msg	是	code说明
data	是	json格式

data数据格式

参数	是否必须	说明