

Memorial Técnico de Desenvolvimento

Projeto: Portal de Solicitações Internas

Contexto: 2ª etapa do processo seletivo para Desenvolvedor(a) de Sistemas Júnior, bit Soluções

Autor: Hiago Kalil

Repositório: <https://github.com/hiagoka/portal-solicitacoes-internas>

Este documento explica *como e por que* o sistema foi construído da forma que foi. A visão geral e as instruções de execução estão no [README](#); cada decisão individual, com seu contexto e alternativas, está no [registro de decisões](#) (71 entradas, citadas aqui como "decisão NNN").

Sumário

1. [Visão geral e abordagem](#)
 2. [Tecnologias utilizadas](#)
 3. [Justificativa técnica por tecnologia](#)
 4. [Justificativa conceitual](#)
 5. [Qualidade, testes e o que eles revelaram](#)
 6. [Análise crítica](#)
-

1. Visão geral e abordagem

O desafio pede um portal em que colaboradores registram demandas internas e acompanham sua evolução, com autenticação, CRUD de solicitações, listagem com filtros e um dashboard. A stack era livre; o que se avalia é a capacidade de estruturar uma aplicação completa, modelar dados, expor uma API consistente, construir uma interface utilizável, aplicar boas práticas e **justificar as escolhas**.

Abordagem em cinco pontos:

1. **Planejar antes de codar.** O trabalho foi dividido em 135 tarefas pequenas e verificáveis, agrupadas em 17 fases ([PLANEJAMENTO.md](#)). Cada tarefa vira, em geral, um commit.
2. **Camadas com uma responsabilidade cada**, no backend e no frontend, para que regras de negócio, acesso a dados e apresentação possam mudar de forma independente.
3. **Decidir com registro.** Cada escolha relevante foi anotada na hora, com alternativas e motivo ([decisoes.md](#)). Este memorial é uma síntese desse registro, não uma reconstrução de memória.
4. **Testar de verdade, em camadas.** Testes de regras puras, testes de integração contra um PostgreSQL real e testes de navegador contra o sistema empacotado. Boa parte dos defeitos reais só apareceu na camada mais externa (seção 5).
5. **Entregar executável sem adaptações.** `docker compose up --build` sobe banco, API e interface a partir de um clone limpo.

Interpretações do enunciado (o texto deixa pontos em aberto; as escolhas foram registradas nas decisões 002 e 015):

- Quem altera o status? O enunciado só diz "alterar status". Foram criados **dois perfis**: *solicitante* (gerencia só as suas solicitações) e *atendente* (vê todas e altera o status). Isso também demonstra controle de acesso.
- "Editar e excluir solicitação aberta" foi lido como: somente o **autor**, e somente enquanto o status for *Aberto*.
- O "código" da solicitação é o identificador do banco, exibido como `#0001`.
- O filtro de período considera a **data de abertura**, no dia do fuso de Brasília.

Dimensão do que foi entregue

Item	Quantidade
Código de produção (backend + frontend + SQL)	≈ 3.500 linhas
Código de teste (backend, frontend e E2E)	≈ 1.900 linhas
Testes automatizados	164 (API) + 84 (frontend) + 177 verificações em navegador real
Commits	mais de 190, em padrão <i>Conventional Commits</i>
Decisões documentadas	65

2. Tecnologias utilizadas

Categoria	Tecnologia	Versão	Papel no projeto
Linguagem	TypeScript	7.0 (backend), 6.0 (frontend)	Código do backend e do frontend
Linguagem	SQL (PostgreSQL)	—	Esquema, dados de demonstração e todas as consultas
Runtime	Node.js	22 (imagens e CI); validado também em 25	Execução da API e das ferramentas
Banco de dados	PostgreSQL	16	Persistência
Driver	<code>pg</code> (node-postgres)	8.23	Acesso ao banco, com <i>pool</i> de conexões
Framework backend	Express	5.2	API REST
Validação	Zod	4.6	Entrada da API, variáveis de ambiente
Autenticação	<code>bcryptjs</code> / <code>jsonwebtoken</code>	3.0 / 9.0	Hash de senha / token de sessão
Segurança	<code>express-rate-limit</code> , <code>cors</code> , <code>cookie-parser</code>	8.7 / 2.8 / 1.4	Limite de tentativas de login, CORS, leitura do cookie
Biblioteca de UI	React	19.3	Interface

Categoria	Tecnologia	Versão	Papel no projeto
Build/dev frontend	Vite	8.3	Servidor de desenvolvimento e empacotamento
Estilo	Tailwind CSS	4.3	Estilização por utilitários, lendo o tema único
Roteamento	React Router	8.4	Navegação, rotas protegidas
Testes (unidade e API)	Vitest, Supertest	4.1 / 7.3	164 testes de API, 84 de frontend
Testes (navegador)	puppeteer-core, axe-core	24.43 / 4.13	177 verificações, incluindo acessibilidade
Qualidade estática	tsc (modo estrito), oxlint	— / 1.81	Tipos e lint
Containerização	Docker, Docker Compose	—	Empacotamento e orquestração
Servidor web	nginx	1.27	Serve a interface e faz proxy reverso de /api
CI/CD	GitHub Actions	actions v7	Build e testes a cada push
Controle de versão	Git / GitHub	—	Histórico, <i>Conventional Commits</i>

Não há serviços em nuvem: o sistema roda inteiro em contêineres locais, e o GitHub Actions é usado apenas para o CI.

3. Justificativa técnica por tecnologia

Para cada tecnologia: **motivo** da escolha, **benefícios** para este cenário, **vantagens sobre alternativas** conhecidas e **impacto** na manutenção, escalabilidade ou produtividade.

PostgreSQL

- **Motivo:** o domínio é relacional (usuários e solicitações ligados por chave estrangeira) e precisa de integridade.
- **Benefícios:** restrições (`CHECK`, `FOREIGN KEY`, `UNIQUE`) garantem as regras mesmo que a aplicação tenha um defeito; `TIMESTAMPZ` guarda instantes sem ambiguidade de fuso; consultas agregadas (`GROUP BY`) servem o dashboard em uma passada.
- **Versus alternativas:** SQLite seria mais simples de rodar, mas é um dialeto diferente do usado em produção e não permite conexões concorrentes reais; MySQL é equivalente aqui, porém o PostgreSQL tem `ILIKE`, `TIMESTAMPZ` e conversão de fuso nativos; bancos de documentos (MongoDB) perderiam a integridade referencial sem ganho para um modelo tão estruturado.
- **Impacto:** escalável verticalmente e com réplicas de leitura; amplamente suportado em ambientes corporativos.

SQL escrito à mão (driver `pg`), sem ORM — decisão 001

- **Motivo:** o enunciado pede scripts SQL de criação e dicionário de dados; com SQL direto o `schema.sql` é o que roda, e as consultas ficam visíveis e explicáveis.
- **Benefícios:** controle total sobre filtros dinâmicos, junções, paginação e a condição atômica `UPDATE ... WHERE status = 'aberto'`; nenhuma camada escondendo o que vai ao banco.
- **Versus alternativas:** Prisma/TypeORM geram migrações e tipos automaticamente (mais produtividade em modelos grandes), mas ocultariam justamente o que se quer demonstrar e adicionariam peso e uma camada de abstração para duas tabelas.
- **Impacto:** exige disciplina: todos os valores vão em parâmetros (`$1` , `$2` ...), nunca concatenados (decisão 020). Em um sistema com dezenas de tabelas, uma ferramenta de migrações passaria a compensar (seção 6).

Node.js e TypeScript — decisão 003

- **Motivo:** uma única linguagem no backend e no frontend, tipagem estática e um ecossistema que cobre todo o projeto.
- **Benefícios:** o TypeScript em modo estrito pega erros de tipo antes de rodar e documenta o contrato entre camadas; o mesmo vocabulário de tipos (`Solicitacao` , `Status`) aparece dos dois lados.
- **Versus alternativas:** Java/Spring ou C#/.NET são opções corporativas robustas, porém exigiriam mais configuração e código de base para este escopo; Python/FastAPI é produtivo, mas separaria as linguagens de back e front.
- **Impacto:** onboarding rápido para quem já domina JavaScript; trade-off é a ausência de um padrão arquitetural imposto (que aqui foi substituído por uma estrutura de camadas explícita).

Express 5 — decisão 003

- **Motivo:** simples, maduro e muito documentado; deixa a organização em camadas explícita em vez de impô-la.
- **Benefícios:** a versão 5 encaminha erros de funções `async` ao *middleware* de erro sem `try/catch` em cada rota, o que simplifica os controladores.
- **Versus alternativas:** NestJS entrega estrutura pronta (módulos, injeção de dependências) mas traz muitos conceitos para um escopo pequeno; Fastify é mais rápido, porém com comunidade e exemplos menores.
- **Impacto:** fácil de manter por qualquer pessoa que conheça Node; para um sistema muito maior, a falta de estrutura imposta exigiria convenções rígidas de equipe.

Zod — decisão 005

- **Motivo:** validar a entrada e derivar o tipo TypeScript da mesma definição.
- **Benefícios:** uma fonte única para validação e tipo; mensagens em português (`z.locales.pt()`); usado também para validar as variáveis de ambiente na inicialização, de modo que a aplicação falha cedo e com mensagem clara.
- **Versus alternativas:** Joi e Yup não inferem tipos tão diretamente; validação manual é repetitiva e sujeita a esquecimentos.
- **Impacto:** reduz código e divergência entre o que a API aceita e o que o código assume.

`bcryptjs` — decisão 004

- **Motivo:** armazenar senhas com hash lento e *salt* (bcrypt, custo 10).
- **Benefícios:** implementação em JavaScript puro, sem compilar módulos nativos: as imagens Docker Alpine e o CI constroem sem toolchain.
- **Versus alternativas:** `bcrypt` nativo é mais rápido, mas exige compilação; `argon2` é o algoritmo mais moderno, também nativo. A diferença de desempenho é irrelevante nesta escala.
- **Impacto:** build mais simples e portátil; em produção com carga alta, avaliar `argon2`.

Sessão: JWT em cookie `HttpOnly` — decisões 009, 011, 012

- **Motivo:** o navegador envia o cookie sozinho, e o JavaScript da página **nunca** enxerga o token.
- **Benefícios:** reduz o risco de roubo do token por XSS; sem estado no servidor, o que simplifica o Docker e a implantação.
- **Versus alternativas:** token em `localStorage` é legível por qualquer script da página; sessões em servidor (com Redis) permitem revogação imediata, ao custo de mais infraestrutura.
- **Impacto:** o preço do JWT sem estado é que a revogação imediata não é possível (seção 6). Para mitigar, cada requisição reconsulta o usuário no banco, então remover um usuário encerra seu acesso na hora.

`express-rate-limit` — decisões 013 e 051

- **Motivo:** dificultar adivinhação de senha por força bruta.
- **Benefícios:** custo mínimo; conta apenas tentativas **falhas** (10 por IP a cada 15 min), para que o uso normal num escritório, onde muitos colaboradores saem do mesmo IP, nunca bloqueie ninguém.
- **Versus alternativas:** bloqueio por conta (protege melhor contra ataques distribuídos, mas permite negar acesso a um usuário alheio); limite no gateway/WAF (ideal em produção).
- **Impacto:** o contador fica em memória; com várias réplicas da API seria preciso um armazenamento compartilhado.

React 19 e TypeScript no frontend — decisão 029

- **Motivo:** componentização, ecossistema e tipagem compartilhada com o backend.
- **Benefícios:** a interface é uma composição de componentes pequenos (o maior arquivo `.tsx` tem 88 linhas) e reutilizáveis.
- **Versus alternativas:** Vue e Svelte são igualmente capazes; Next.js traria renderização no servidor, desnecessária para um portal interno autenticado.
- **Impacto:** grande base de conhecimento e bibliotecas; exige disciplina para separar apresentação, dados e regras (seção 4.2).

Vite — decisão 029

- **Motivo:** *build* e recarga a quente rápidos, configuração mínima.
- **Versus alternativas:** Create React App está descontinuado; Webpack é mais configurável porém mais lento e verboso.
- **Impacto:** feedback de desenvolvimento quase instantâneo e *bundle* de produção enxuto (≈ 92 kB comprimido).

Tailwind CSS 4 com tema centralizado — decisão 030

- **Motivo:** estilizar sem folhas de CSS paralelas e manter o visual consistente.
- **Benefícios:** todas as cores, fontes, raios e sombras vivem em **um arquivo** (`styles/theme.ts`), com duas paletas (claro e escuro) de mesmas chaves; o Tailwind as lê e gera variáveis CSS. Os componentes usam só nomes semânticos (`bg-surface` , `text-textMuted`), então o modo escuro não exige `dark:` espalhado. A paleta padrão do Tailwind foi removida e um script (`check:cores`) falha se aparecer cor solta.
- **Versus alternativas:** CSS Modules ou CSS próprio repetem valores e variações; bibliotecas como MUI entregam visual pronto, mas escondem as decisões de design e pesam no *bundle*.
- **Impacto:** trocar a identidade visual é editar um arquivo. Contrapartida: sem `tailwind-merge` , sobrescrever classes por `className` é traiçoeiro (decisão 064), então variações viraram *props* dos componentes.

React Router — decisão 038

- **Motivo:** roteamento declarativo e rotas aninhadas.
- **Benefícios:** `ProtectedRoute` e `AppLayout` aninhados deixam claro quais telas exigem login e compartilham moldura.
- **Impacto:** o destino pedido antes do login é preservado quando faz sentido (link aberto sem sessão, sessão expirada) e descartado depois de um "Sair" voluntário (decisão 050).

Vitest, Supertest, Puppeteer e axe-core — decisões 026, 034, 057, 063

- **Motivo:** cada camada de teste pega uma classe de erro diferente.
- **Benefícios:** Vitest roda TypeScript direto e é rápido; Supertest exercita a API HTTP real contra um PostgreSQL de teste (sem mocks do banco, porque as regras mais importantes vivem nas consultas); Puppeteer dirige um Chrome real; axe-core audita acessibilidade (WCAG 2.2 AA) automaticamente.
- **Versus alternativas:** mocks do banco não provam o SQL; Playwright e Cypress são mais completos, porém baixam navegadores ou são mais pesados. `puppeteer-core` usa o Chrome já instalado.
- **Impacto:** os testes de navegador são mais lentos (alguns minutos no total), compensado por rodarem só depois dos baratos no CI.

Docker, Docker Compose e nginx — decisões 052 a 055

- **Motivo:** o avaliador precisa executar o sistema "sem adaptações".
- **Benefícios:** um comando sobe banco, API e interface; o banco é inicializado pelos próprios scripts SQL do projeto; imagens *multi-stage* enxutas, com a API rodando sem privilégios de root. O nginx serve a interface e repassa `/api` ao backend: uma só origem para o navegador, sem CORS, e o cookie de sessão funciona em qualquer endereço.
- **Versus alternativas:** instalar e configurar manualmente cada peça (há instruções no README, mas é mais frágil); servir o frontend pelo próprio Node (acopla duas responsabilidades).
- **Impacto:** ambientes idênticos entre desenvolvimento, CI e entrega. Verificado a partir de um clone limpo: sistema saudável em cerca de 40 segundos.


GitHub Actions — decisões 056 a 059

- **Motivo:** garantir que o repositório sempre builda e passa nos testes.
- **Benefícios:** três jobs (backend, frontend e ponta a ponta), com os baratos primeiro; o E2E sobe a mesma stack Docker que será entregue.
- **Impacto:** o primeiro CI real encontrou um defeito que a simulação local não encontrou (decisão 059), o que justifica a prática de rodar tudo também num ambiente limpo e diferente do da máquina de desenvolvimento.

4. Justificativa conceitual

4.1 Estrutura geral

Uma aplicação de página única (SPA) em React conversa, por HTTP/JSON, com uma API REST em Node, que persiste em PostgreSQL. Em execução empacotada, o navegador fala somente com o nginx.



Três contêineres, cada um com uma responsabilidade: **frontend** (nginx), **backend** (API) e **db** (PostgreSQL). Em desenvolvimento, o Vite (porta 5173) substitui o nginx e a interface chama a API diretamente, com CORS liberado para essa origem.

4.2 Organização das camadas

Backend — o fluxo de uma requisição atravessa camadas de responsabilidade única (decisão 006):

rota → middlewares → controller → service → repository → PostgreSQL

Camada	Responsabilidade	Não faz
routes/	Mapa de URLs e a cadeia de <i>middlewares</i> de cada rota	Lógica de negócio
middlewares/	Autenticar, exigir perfil, validar entrada, limitar tentativas, tratar erros	Acessar dados
controllers/	Traduzir HTTP ↔ serviços (ler parâmetros validados, escolher o status HTTP)	Regras de negócio
services/	Regras de negócio: visibilidade por perfil, "só o autor edita", "só se aberta", transições de status	Conhecer HTTP ou SQL
repositories/	Todo o SQL; converte linhas do banco (<i>snake_case</i>) para o formato da API (<i>camelCase</i>)	Decidir regras

O benefício prático: a regra "só edita enquanto aberta" mora em um lugar (o *service*) e pode ser testada sem HTTP; o SQL mora em outro e pode ser ajustado sem tocar nas regras. `app.ts` (monta o Express) é separado de `server.ts` (abre a porta), o que permite aos testes importar o aplicativo sem ocupar uma porta (decisão 007).

Frontend — a mesma ideia de camadas (decisão 032):

Camada	Responsabilidade
<code>pages</code>	Apenas montam a tela ; sem busca de dados nem regras
<code>hooks</code>	Estado e busca de dados (<code>useConsulta</code> , <code>useSolicitacoes</code> , <code>useFiltrosSolicitacoes</code> ...)
<code>services</code>	Único lugar com <code>fetch</code> ; o <code>httpClient</code> trata cookies, erros tipados e sessão expirada
<code>components/ui</code>	14 componentes genéricos, sem regra de negócio (Button, Input, Modal, Pagination...)
<code>features/*</code>	Componentes e hooks específicos de cada área (auth, solicitações, dashboard)
<code>constants</code>	Rótulos, categorias, rotas: nenhum texto ou caminho "solto" nos componentes
<code>styles/theme.ts</code>	Única fonte de cores, fontes, raios e sombras

4.3 Modelagem de dados

USUARIOS			
serial	id	PK	
varchar	nome		
varchar	usuario	UK	
varchar	senha_hash		
varchar	perfil		solicitante atendente
timestampz	criado_em		

abre

SOLICITACOES			
serial	id	PK	é o código
varchar	titulo		
text	descricao		
varchar	categoria		TI, RH, Compras, Financeiro, Infraestrutura
varchar	status		aberto em_atendimento concluido
timestampz	criado_em		
timestampz	atualizado_em		
timestampz	excluido_em		nulo = ativa (exclusão lógica)
int	usuario_id	FK	

registra

faz

HISTORICO_STATUS			
serial	id	PK	
int	solicitacao_id	FK	
varchar	status_anterior		nulo na abertura

varchar	status_novo		
int	usuario_id	FK	quem abriu ou mudou
timestampz	criado_em		

Detalhamento completo em [database/dicionario-de-dados.md](#). Escolhas que valem registro:

- **Restrições no banco, não só na aplicação.** Categoria, status e perfil têm `CHECK`; `usuario` é `UNIQUE`; `usuario_id` é chave estrangeira. Mesmo que um defeito na API tente gravar um valor inválido, o banco recusa (verificado manualmente com uma categoria inexistente).
- **Texto com `CHECK` em vez de `ENUM` do PostgreSQL:** alterar a lista de valores é uma alteração de restrição, sem a rigidez de tipos enumerados.
- `TIMESTAMPZ` para todas as datas: o instante é absoluto, e a exibição e o filtro usam o fuso de Brasília explicitamente (decisões 022 e 042). Sem isso, uma solicitação aberta às 22h cairia "no dia seguinte" em UTC.
- **Índices** nas colunas filtradas ou agrupadas (`status`, `categoria`, `criado_em`, `usuario_id`).
- `atualizado_em` **mantido pela aplicação** a cada edição ou mudança de status, e documentado como tal no dicionário.
- **Exclusão lógica** (decisão 069): excluir preenche `excluido_em` em vez de apagar a linha. A solicitação some de todas as consultas (listagem, detalhes, busca, totais, dashboard), mas fica no banco como trilha de auditoria, e o código nunca é reaproveitado.
- **Histórico de status** (decisão 070): a tabela `historico_status` guarda um evento para a abertura e um para cada mudança, com quem fez e quando. O evento é gravado **na mesma transação** da operação: se o registro do histórico falhar, a operação inteira é desfeita. Isso foi provado em teste, quebrando de propósito a gravação do histórico e conferindo que o status não muda.
- **Três tabelas bastam.** Não foram criadas tabelas de categorias ou status: são listas fixas do enunciado, e uma tabela adicional só traria junções (ver 6.3).

4.4 Padrões de projeto utilizados

Padrão	Onde aparece	Por quê
Repository	<code>backend/src/repositories/*</code>	Isola o SQL; o resto da aplicação não sabe como os dados são armazenados
Service Layer	<code>backend/src/services/*</code>	Centraliza as regras de negócio, independentes de HTTP
Cadeia de middlewares (<i>Chain of Responsibility</i>)	<code>autenticar → exigirPerfil → validar → controller</code>	Cada etapa decide se passa a requisição adiante ou a interrompe com um erro
Fábrica de middleware	<code>exigirPerfil('atendente'), validar(schema, 'query')</code>	Gera middlewares configuráveis sem duplicar código
Erro de domínio tipado	<code>AppError</code> + tratador global	Todo erro esperado vira o mesmo formato JSON; erros inesperados viram um 500 genérico, sem vaziar detalhes

Padrão	Onde aparece	Por quê
Transação (unidade de trabalho)	<code>transacao()</code> em <code>config/database.ts</code>	Duas gravações que precisam andar juntas (mudar o status e registrar o evento) viram uma operação: ou valem as duas, ou nenhuma
Mapper (DTO)	<code>paraSolicitacao</code> no repositório	Traduz o formato do banco para o da API em um único ponto
Provider / Context	<code>AuthProvider</code> , <code>ToastProvider</code>	Estado global de sessão e notificações sem <i>prop drilling</i>
Hooks personalizados	<code>useConsulta</code> , <code>useFormularioSolicitacao</code> ...	Separam lógica de estado da apresentação e eliminam duplicação
Façade	<code>httpClient</code> e os <i>services</i> do frontend	Esconde <code>fetch</code> , cookies e tratamento de erro atrás de uma interface simples
Tabelas de consulta em vez de condicionais	<code>STATUS_CLASSES</code> , <code>TRANSICOES</code> , <code>STATUS_LABEL</code>	Regras de apresentação e de transição viram dados, fáceis de ler e testar

Não se buscou aplicar padrões por si só: foram os que surgiram para resolver duplicação ou acoplamento reais (por exemplo, o hook genérico `useConsulta` foi extraído quando o terceiro hook de busca ia repetir a mesma lógica — decisão 048).

4.5 Estratégia de autenticação e autorização

Autenticação (decisões 009 a 012, 014, 037, 050, 051):

1. `POST /auth/login` compara a senha com o hash `bcrypt`. Para **não revelar quais usuários existem**, a mensagem é a mesma para "usuário inexistente" e "senha errada", e quando o usuário não existe a senha é comparada contra um hash falso, de modo que o tempo de resposta também não denuncia.
2. Em caso de sucesso, a API emite um JWT (contendo o id e o perfil, validade de 8 horas) em um cookie `HttpOnly` com `SameSite=Lax` (e `Secure` configurável para HTTPS).
3. Cada requisição protegida passa pelo middleware `autenticar`, que valida o JWT **e reconsulta o usuário no banco**; um usuário removido perde acesso imediatamente, mesmo com token ainda válido.
4. No frontend, o token é inacessível ao JavaScript. A aplicação sabe se há sessão perguntando a `GET /auth/me` ao abrir. Qualquer `401` em rota protegida derruba o usuário ao login.
5. O limite de tentativas conta só as **falhas** (10 por IP a cada 15 minutos) e respeita o IP real atrás do `nginx` (`TRUST_PROXY`, decisão 054). Forjar o cabeçalho `X-Forwarded-For` não contorna o limite **porque o único caminho até a API é o nginx**, que registra o IP real: o `compose` não publica a porta da API e o CI falha se ela ficar exposta. Uma revisão de código final mostrou que, com a porta publicada, o limite seria burlável (decisão 067).

Autorização é em duas camadas, com responsabilidades distintas (decisão 014):

- *Quem pode usar esta rota?* → middleware `exigirPerfil` (por exemplo, só o atendente altera status).
- *Quem pode agir sobre este registro?* → regra de negócio no *service* (por exemplo, só o autor edita, e só se aberta).

- O solicitante que pede a solicitação de outra pessoa recebe **404**, e não 403, para não revelar que o código existe (decisão 015).
- A condição de estado vai **dentro do próprio** `UPDATE / DELETE ( ... AND status = 'aberto' )`, de modo que a regra seja aplicada de forma atômica pelo banco mesmo se o status mudar entre a verificação e a gravação (decisões 016 e 023).

Defesas complementares: consultas sempre parametrizadas (sem concatenar entrada do usuário); curingas do `ILIKE` escapados; campos controlados pelo servidor (status inicial, data e solicitante nunca vêm do cliente — decisão 017); validação com Zod em todas as entradas; respostas de erro sem detalhes internos; cabeçalhos de segurança no nginx; segredos fora do código (`.env` ignorado pelo Git, validação na inicialização); a API roda como usuário sem privilégios (não como root).

4.6 Comunicação entre frontend e backend

- **Estilo:** REST sobre HTTP/JSON, com recursos no plural (`/solicitacoes`), verbos HTTP com significado (`GET` , `POST` , `PUT` , `DELETE` , `PATCH` para a mudança de status) e códigos coerentes: `400` dados inválidos, `401` sem sessão, `403` sem permissão, `404` inexistente, `409` conflito de estado, `429` excesso de tentativas.
- **Formato único de erro:** `{ "erro": "...", "detalhes": [{ "campo": "...", "mensagem": "..."}] }`. O frontend mostra cada mensagem no campo correspondente.
- **Paginação** com `pagina` e `porPagina` (padrão 10, máximo 50), resposta com `{ solicitacoes, paginacao }`; o total é calculado sobre o mesmo filtro e escopo, e a ordenação é estável (decisão 060).
- **Estado da listagem na URL** (decisão 068): filtros, busca e página vivem na própria URL (`/solicitacoes?status=aberto&pagina=2`). O link pode ser compartilhado, recarregar mantém a tela e o botão "voltar" devolve a lista como estava; valores inválidos na URL são descartados em silêncio, e os cartões do dashboard são links para a lista já filtrada.
- **Cliente HTTP único** no frontend: envia o cookie (`credentials: 'include'`), converte falhas em um `ApiError` tipado (inclusive "sem conexão", status 0) e avisa a aplicação quando a sessão expira (decisão 033).
- **Empacotado**, o navegador usa sempre `/api` (mesma origem), então não há CORS nem dependência de `localhost`.

4.7 Organização do código-fonte

A estrutura completa está no [README](#). Princípios seguidos:

- **Um conceito por arquivo**, com nomes que dizem o que fazem; o maior componente de interface tem 88 linhas.
- **Dependências em uma direção:** páginas → hooks → serviços; nunca o contrário. Componentes genéricos (`ui/`) não conhecem o domínio.
- **Nada solto:** rótulos, rotas e cores centralizados em `constants/` e `styles/theme.ts`, com verificação automática de cores.
- **Imports por alias** (`@/components/ui`), com um `index.ts` em cada pasta de componentes.
- **Português no domínio** (`Solicitacao` , `diasDisponiveis` ..., `usuario` , `titulo`) e inglês em termos genéricos de infraestrutura, acompanhando o vocabulário do enunciado.
- **Histórico de commits legível:** *Conventional Commits* (`feat` , `fix` , `test` , `docs` , `ci` ...), um commit por tarefa.

4.8 Interface: tema, responsividade e acessibilidade

- **Tema claro e escuro** a partir de variáveis CSS; preferência do sistema na primeira visita, escolha salva depois; um script no `index.html` aplica o tema antes de renderizar (sem "piscar" claro).
- **Responsividade** (decisão 062): abaixo de 768 px a tabela vira cartões, os filtros ficam recolhidos e o cabeçalho passa a duas linhas; alvos de toque de pelo menos 40 px. Verificado a 360, 390 e 768 px: nenhuma tela com rolagem horizontal.
- **Acessibilidade medida** (decisão 063): axe-core em 13 telas e estados, nos dois temas (26 auditorias, todas sem violações). Além disso: link "Pular para o conteúdo", foco levado ao conteúdo a cada navegação, título da aba por página, rótulos ligados a campos, `aria-live` nas contagens, anel de foco global. Contraste WCAG AA garantido por teste unitário da paleta (36 casos).

5. Qualidade, testes e o que eles revelaram

5.1 Três camadas de teste

Camada	O que cobre	Quantidade	Onde roda
Unitária (frontend)	Regras puras: permissões, validação, formatação, cliente HTTP, contraste da paleta	67	CI
Integração (backend)	A API de ponta a ponta (HTTP → regra → SQL → PostgreSQL real): permissões por perfil, transições, concorrência, filtros, paginação, validação	134	CI, com PostgreSQL de serviço
Ponta a ponta (navegador)	Fluxos reais em um Chrome real: autenticação, listagem, CRUD, dashboard, acessibilidade (axe-core) e responsividade	160 verificações / 6 suítes	CI, contra o Docker Compose

O banco dos testes é separado do de desenvolvimento, criado automaticamente e recriado a cada teste com os **mesmos scripts SQL** do sistema, o que valida também o `schema.sql` e o `seed.sql`.

5.2 Defeitos reais que os testes acharam

Os dez primeiros vieram de testes automatizados, em geral da camada mais externa; os quatro seguintes (11 a 14), de uma **revisão de código independente** feita ao final (decisão 067), cada um reproduzido antes de ser corrigido; o último (15), de um teste de navegador durante as melhorias posteriores. A tabela mostra por que cada camada, inclusive a revisão por outro par de olhos, importa.

#	O que aconteceu	Como foi achado	Correção
1	<code>?de=01/10/2026</code> devolvia 500 em vez de 400: o <code>refine</code> do Zod roda mesmo quando o <code>regex</code> anterior falhou, e a data inválida lançava exceção	teste de integração (filtros)	<code>refine</code> tolerante a entradas que não são data

#	O que aconteceu	Como foi achado	Correção
2	Após o login, o usuário caía no dashboard e não na página que havia pedido: o <code>LoginPage</code> redirecionava antes de o formulário navegar (corrida)	E2E (deep link)	destino pós-login calculado num hook compartilhado (decisão 038)
3	Após sair , o próximo login voltava à tela do usuário anterior (podendo ser uma página de contexto alheio)	E2E	só guarda a página de origem quando a sessão expira ou há link sem login (decisão 050)
4	O limite de tentativas de login contava também os logins corretos : dez colegas entrando do mesmo IP bloqueariam todos	E2E repetido esgotando o limite	contar só as falhas (decisão 051)
5	Atrás do nginx, o limite de login tratava todos os usuários como um só IP	revisão ao empacotar	<code>TRUST_PROXY</code> ; forja de <code>X-Forwarded-For</code> testada (decisão 054)
6	O diálogo de exclusão existia no HTML até para quem não pode excluir	E2E (botão "Excluir" achado em usuário sem permissão)	só renderizar para quem pode
7	Contraste de 4,39:1 nos selos de status do tema claro (mínimo 4,5)	axe-core	tons mais escuros, calculados; teste unitário permanente (decisão 063)
8	Login sem <code><main></code> , título fora de ordem, página 404 sem <code>h1</code>	axe-core	marcação corrigida
9	Botão de tema espremido em ~8 px por conflito de classes do Tailwind (<code>px-0</code> contra <code>px-4</code>)	inspeção de uma captura de tela	modo <code>iconOnly</code> no <code>Button</code> (decisão 064)
10	Filtro de período falhou apenas no CI (campo de data depende do idioma do navegador)	primeiro CI real	datas preenchidas pelo valor interno, não digitadas (decisão 059)
11	A API inteira caía se o banco reiniciasse ou derrubasse uma conexão ociosa: o pool não tinha ouvinte do evento <code>error</code>	revisão de código; reproduzido derrubando as conexões	<code>pool.on('error')</code> e um teste que derruba as conexões e exige que a API continue (decisão 067)
12	Limite de login burlável pela porta 3000 publicada no compose combinada com <code>TRUST_PROXY</code>	revisão de código; reproduzido (12 tentativas com IP forjado, nenhum 429)	a API deixa de ser publicada; o CI verifica que a 3000 está fechada
13	Entradas hostis viravam erro 500 : código acima do INTEGER, data com ano <code>0000</code> , caractere nulo <code>\u0000</code> , corpo acima de 100 kb	revisão de código; os 4 reproduzidos	validação no Zod, 413/415 no tratador de erros e 16 testes de entradas inválidas
15	Ao levar os filtros para a URL, o campo de busca perdia o texto digitado (estava controlado só pela URL, que atualiza com atraso)	teste E2E da busca	o campo tem estado local; a URL o recebe em seguida e só repõe o campo em mudanças externas (voltar/avançar) (decisão 068)

#	O que aconteceu	Como foi achado	Correção
14	"Sair" com a API fora do ar fingia ter saído (cookie ainda válido) e <code>/solicitacoes/abc</code> consultava a API à toa	revisão de código; testes E2E vermelhos antes e verdes depois	o logout só conclui quando o servidor confirma; <code>useConsulta</code> ganhou a opção <code>habilitada</code>

Aprendizados: (a) o teste de ponta a ponta é o que encontra defeitos de integração; (d) uma revisão independente encontra o que testes escritos pelo mesmo autor não alcançam (entradas hostis, falhas de infraestrutura e configuração insegura de implantação), e o resultado da revisão deve ser reproduzido antes de ser aceito; (b) rodar em ambiente limpo e diferente do da máquina de desenvolvimento (outro Node, outro idioma) encontra o que o local esconde; (c) ferramentas automáticas não substituem olhar o resultado (item 9).

6. Análise crítica

6.1 Limitações da solução implementada

- **Revogação de sessão.** Com JWT sem estado, o logout apaga o cookie no navegador, mas um token copiado continua válido até expirar (8 h). A reconsulta do usuário a cada requisição mitiga o caso de usuário removido, não o de token vazado.
- **CSRF** é mitigado por `SameSite=Lax` e por a API só aceitar JSON, mas não há token anti-CSRF dedicado.
- **Sem HTTPS nem** `Content-Security-Policy`. O compose serve HTTP; a CSP exigiria tratar o script inline do tema (nonce ou hash). O cookie `Secure` já é configurável (`COOKIE_SECURE`).
- **Limite de login em memória:** não é compartilhado entre réplicas da API.
- **Busca textual** (`ILIKE '%texto%'`) não usa índice; é adequada ao volume esperado, mas não escalaria para milhões de linhas.
- **Paginação por** `OFFSET` : simples e permite "ir para a página N", porém degrada em tabelas enormes (decisão 060).
- **Exclusão lógica sem restauração:** uma solicitação excluída fica no banco, mas não há tela para restaurá-la nem rotina de expurgo.
- **O histórico cobre só mudanças de status:** editar título, descrição ou categoria não gera evento.
- **Gestão de usuários inexistente na interface:** usuários vêm do `seed.sql` ; não há cadastro, troca de senha nem recuperação.
- **Textos fixos em português** (sem biblioteca de internacionalização).
- **Acessibilidade verificada por ferramenta automática;** não houve teste com leitor de tela real (VoiceOver, NVDA), que encontra problemas de ordem de leitura e clareza que o axe não alcança.
- **Dados de demonstração e segredos padrão** no `docker-compose.yml` servem só para a demonstração.

6.2 Melhorias futuras

Em ordem aproximada de valor:

1. **Comentários** na solicitação (conversa entre solicitante e atendente) e **histórico também das edições** de conteúdo, completando a trilha de auditoria que hoje cobre só os status.
2. **Notificações** por e-mail ao mudar o status.
3. **Gestão de usuários** (cadastro, perfis, troca e recuperação de senha) e **integração com SSO** corporativo (OIDC/SAML).
4. Uma biblioteca de dados como TanStack Query (cache, revalidação) no frontend.
5. **Anexos** nas solicitações, **prazos/SLA** e **atribuição** a um atendente específico.
6. **Restauração** de solicitações excluídas (hoje só pelo banco) e uma rotina de expurgo por prazo de retenção.
7. **Documentação da API** em OpenAPI, e geração dos tipos do frontend a partir dela (hoje espelhados à mão).
8. **Testes visuais de regressão** e uma varredura de acessibilidade com leitor de tela.

6.3 Requisitos que poderiam ser aperfeiçoados

- O enunciado deixa em aberto **quem altera o status** e **quem pode ver o quê**; a solução adotou dois perfis, mas o ideal é validar a regra com o negócio (por exemplo, atendentes por categoria, supervisores, auditoria).
- **"Categorias sugeridas"** sugere uma lista que pode mudar: tratá-las como tabela administrável traria flexibilidade ao custo de uma junção; foi mantida a lista fixa (restrição `CHECK`) por simplicidade.
- **"Controle de sessão"** não define expiração por inatividade nem limite de sessões simultâneas.
- **"Texto livre (título)"** limita a busca ao título; buscar também na descrição seria uma extensão natural (com índice de texto completo).
- O **período** considera só a data de abertura; poderia haver filtro pela data de conclusão.

6.4 O que seria diferente em um ambiente corporativo de produção

Tema	Hoje	Em produção
Esquema do banco	Scripts que recriam as tabelas	Ferramenta de migrações versionadas (por exemplo, <code>node-pg-migrate</code> ou Flyway), nunca <code>DROP TABLE</code>
Segredos	Padrões de demonstração no compose	Gerenciador de segredos (Vault, Secrets Manager); rotação de <code>JWT_SECRET</code>
Sessão	JWT de 8 h sem revogação	Tokens curtos + <i>refresh token</i> e/ou sessões em Redis, com revogação e controle de dispositivos
Transporte	HTTP	HTTPS obrigatório (terminado no balanceador), HSTS, <code>Secure</code> nos cookies, CSP
Identidade	Usuários e senhas locais	SSO corporativo e MFA
Limite de tentativas	Em memória	No gateway/WAF ou Redis; detecção de abuso
Observabilidade	<code>console</code>	Logs estruturados com correlação, métricas (Prometheus), rastreamento, alertas
Implantação	Docker Compose local	Orquestrador (Kubernetes/ECS), CD com <i>blue-green</i> ou <i>canary</i> , <i>health checks</i> de prontidão

Tema	Hoje	Em produção
Dados	Um banco, sem backup	Backups e restauração testados, réplicas de leitura, política de retenção, LGPD
Dependências	Atualizações manuais	Dependabot/Renovate, <code>npm audit</code> , varredura de imagens
Contrato da API	Tipos espelhados à mão	OpenAPI como fonte única; versionamento da API
Autorização	Dois perfis fixos	Modelo de papéis e permissões configurável, com auditoria
Testes	CI com suítes completas	Mais: testes de carga, de segurança (SAST/DAST) e ambientes de homologação

6.5 Considerações finais

O objetivo foi entregar uma solução **funcional, organizada e bem justificada**, como o enunciado pede, priorizando a clareza das camadas e a verificação automática do que foi construído. A parte mais valiosa do processo, na prática, foi a camada de testes de navegador: ela revelou defeitos de integração e de acessibilidade que nenhuma leitura de código mostrava, e o registro das decisões permitiu, ao final, explicar cada escolha com o seu motivo, as alternativas descartadas e as limitações conhecidas.