
Aplicación para la navegación en colecciones de
contenidos multimedia
Application for Browsing Multimedia Content
Collections



Trabajo de Fin de Grado
Curso 2025–2026

Autores

Juan Andrés Hibjan Cardona
Leonardo Prado de Souza

Director

José Luis Sierra Rodríguez

Grado en Ingeniería Informática
Facultad de Informática
Universidad Complutense de Madrid

Aplicación para la navegación en
colecciones de contenidos multimedia
Application for Browsing Multimedia
Content Collections

Trabajo de Fin de Grado en Ingeniería Informática

Autor

Juan Andrés Hibjan Cardona
Leonardo Prado de Souza

Director

José Luis Sierra Rodríguez

Convocatoria: *Junio 2026*

Grado en Ingeniería Informática
Facultad de Informática
Universidad Complutense de Madrid

10 de Junio de 2026

Dedicatoria

...

Agradecimientos

...

Resumen

Aplicación para la navegación en colecciones de contenidos multimedia

El acúmulo de contenidos en las plataformas digitales contemporáneas ha sobrepasado la capacidad de los mecanismos clásicos de búsqueda y filtrado para acompañar al usuario en su exploración. La búsqueda directa exige conocer de antemano lo que se busca, el filtrado por categorías opera sobre taxonomías rígidas, y los sistemas de recomendación restan agencia al usuario al ocultar los criterios sobre los que operan. Este Trabajo de Fin de Grado propone un motor de exploración de colecciones digitales que combina tres mecanismos complementarios: filtrado facetado por metadatos, navegación transversal entre colecciones relacionadas mediante referencias semánticas y operaciones de conjuntos sobre los resultados parciales.

El sistema se articula como una arquitectura cliente-servidor. El núcleo de navegación se ha desarrollado en Java sobre una base de datos relacional, exponiendo sus capacidades a través de una *API RESTful*. La interfaz web, desarrollada en JavaScript, da al usuario acceso interactivo a los filtros, a los enlaces entre colecciones y al conjunto unión, que conserva los resultados guardados durante la sesión. La validación funcional se ha realizado sobre volcados de dos catálogos públicos de naturaleza distinta, TMDb y DBLP, y la usabilidad de la interfaz se ha evaluado mediante un protocolo formal de pruebas con usuarios.

Palabras clave

Navegación facetada, exploración de colecciones, hipermedia, filtrado relacional, operaciones de conjuntos, motor de navegación, ingeniería del software, evaluación de usabilidad, TMDb, DBLP.

Abstract

Application for Browsing Multimedia Content Collections

An abstract in English, half a page long, including the title in English. Below, a list with no more than 10 keywords.

Keywords

10 keywords max., separated by commas.

Índice

1. Introducción	1
1.1. Motivación	1
1.2. Objetivos	2
1.3. Plan de trabajo	2
1.3.1. Fase 1: Investigación y Prototipo en Java (Septiembre 2025 - Enero 2026)	2
1.3.2. Fase 2: Desarrollo Web e Integración (Enero 2026 - Marzo 2026)	3
1.3.3. Cronograma de Ejecución y Diagrama Gantt	4
2. Estado de la Cuestión	5
2.1. Marco teórico	5
2.1.1. Navegación basada en etiquetas de grandes colecciones de objetos	6
2.1.2. Modelos de hipermedia y navegación estructurada	7
2.2. Trabajos relacionados	9
2.2.1. Clavy	9
2.2.2. Knowledge Navigator y la exploración asistida por modelos del lenguaje	11
3. Arquitectura y Metodología	13
3.1. Metodología de Ingeniería del Software	13
3.2. Arquitectura del Sistema	15
3.3. Persistencia y Acceso a Datos	17
4. Desarrollo e Implementación	21
4.1. Representación del contexto de exploración	21
4.1.1. La clase <code>State</code> : filtros y contexto acumulado	21
4.1.2. <code>StateManager</code> : gestión del ciclo de vida del estado	22
4.2. Filtrado clásico y relacional	23
4.2.1. Construcción dinámica de queries SQL	23
4.2.2. Filtros de metadatos	24
4.2.3. Filtros de referencia	24

4.2.4.	Facetas: cómputo dinámico de valores disponibles	25
4.3.	Navegación transversal	26
4.3.1.	El mecanismo de <code>link</code> y <code>goback</code>	26
4.3.2.	Subconsultas anidadas: traducción del historial de <i>links</i> a SQL	27
4.4.	Operaciones de conjuntos	29
4.4.1.	Construcción del <code>unionSet</code>	29
4.4.2.	Resolución de la unión en base de datos	30
4.5.	Obstáculos encontrados y soluciones implementadas	30
5.	Pruebas y Validación	35
5.1.	Validación funcional sobre TMDb y DBLP	35
5.2.	Evaluación de usabilidad con usuarios	36
5.2.1.	Objetivos del estudio	36
5.2.2.	Metodología	36
5.2.3.	Perfil de los participantes	37
5.3.	Resultados cuantitativos	37
5.3.1.	Tasa de éxito y completitud	37
5.3.2.	Tiempo por tarea	38
5.3.3.	Facilidad percibida (SEQ)	39
5.3.4.	Satisfacción global (SUS)	40
5.4.	Hallazgos cualitativos y problemas detectados	41
5.5.	Iteraciones de la interfaz derivadas de la evaluación	42
5.6.	Casos de uso validados	43
5.7.	Limitaciones del estudio	44
6.	Conclusiones y Trabajo Futuro	45
6.1.	Conclusiones	45
6.2.	Limitaciones	46
6.3.	Trabajo futuro	46
6.3.1.	Asistencia mediante modelos del lenguaje	46
6.3.2.	Distribución del motor sobre múltiples nodos	47
6.3.3.	Capa de usuario, persistencia e historial compartido	47
6.3.4.	Extensión a nuevos dominios y datasets	47
6.3.5.	Mejoras incrementales en la experiencia de usuario	48
	Introduction	49
	Conclusions and Future Work	51
	Contribuciones Personales	53
	Bibliografía	55
A.	Guion de Evaluación de Usabilidad	57
A.1.	Información general	57

A.2. Información para el facilitador	57
A.2.1. Objetivos	57
A.2.2. Perfil del participante	57
A.2.3. Material necesario	58
A.2.4. Checklist previo a la sesión	58
A.2.5. Protocolo general	58
A.3. Introducción al participante (texto literal)	58
A.4. Consentimiento informado	59
A.5. Cuestionario previo (5 minutos)	59
A.6. Instrucciones sobre el método (2 minutos)	60
A.7. Tareas	60
A.7.1. Tarea 1 – Empezar a navegar (límite: 2 min)	60
A.7.2. Tarea 2 – Filtrar por metadatos (límite: 3 min)	60
A.7.3. Tarea 3 – Combinar varios filtros (límite: 3 min)	60
A.7.4. Tarea 4 – Filtros de exclusión (límite: 3 min)	61
A.7.5. Tarea 5 – Filtros de referencia (límite: 3 min)	61
A.7.6. Tarea 6 – Quitar filtros (límite: 2 min)	61
A.7.7. Tarea 7 – Seguir un <i>link</i> a otra colección (límite: 2 min)	61
A.7.8. Tarea 8 – Ver el historial de navegación (límite: 2 min)	62
A.7.9. Tarea 9 – Volver atrás un paso (límite: 1 min)	62
A.7.10. Tarea 10 – Ver el detalle de una entidad (límite: 2 min)	62
A.7.11. Tarea 11 – Guardar en <i>Union</i> y cambiar de colección (límite: 4 min)	62
A.7.12. Tarea 12 – Reordenar paneles (límite: 2 min)	63
A.7.13. Tarea 13 – Cambiar de colección (sin <i>Union</i>) (límite: 2 min)	63
A.7.14. Tarea 14 – Salir del modo navegación (límite: 1 min)	63
A.8. Cuestionario posterior (SUS, 5 minutos)	63
A.9. Preguntas abiertas de cierre (10 minutos)	64
A.10. Cierre y agradecimiento	64
A.11. Plantilla de observación del facilitador	65
A.11.1. Datos de la sesión	65
A.11.2. Registro por tarea	65
A.11.3. Incidencias destacables y citas literales	65
A.11.4. Conclusiones del facilitador	65
A.12. Notas metodológicas	65
A.12.1. Número de participantes	65
A.12.2. Perfil equilibrado recomendado	65
A.12.3. Análisis posterior	66
A.12.4. Criterios de éxito por tarea	66
A.12.5. Variables a controlar entre sesiones	66

Índice de figuras

1.1. Diagrama Gantt TFG	4
5.1. Distribución de la completitud por tarea. Las tareas T4 (filtros de exclusión) y T12 (reordenación de paneles) concentran la totalidad de las situaciones que no resultaron en éxito limpio.	38
5.2. Facilidad percibida (SEQ) media por tarea. Las líneas discontinuas marcan el umbral de aceptación clásico ($SEQ \geq 4$) y la referencia de Sauro para tareas «fáciles» ($SEQ \geq 5,5$). Sólo T4 cae por debajo del primer umbral.	40
5.3. Puntuación SUS por participante. La media del grupo es 85, con todos los valores por encima del umbral de aceptación (68) y cuatro de cinco por encima del umbral de excelencia (80).	40

Índice de tablas

5.1.	Perfil demográfico y de experiencia previa de los cinco participantes. La columna <i>Comodidad</i> recoge la respuesta a la pregunta sobre comodidad para aprender una herramienta nueva por cuenta propia, en escala de 1 a 5.	37
5.2.	Tiempos por tarea (segundos) y número de éxitos limpios sobre cinco intentos. Los tiempos elevados en T4 reflejan tanto la dificultad intrínseca como la asistencia ligera que requirieron varios participantes.	39
5.3.	Catálogo de incidencias detectadas, ordenadas por gravedad. La gravedad sigue la escala clásica de Nielsen (0 = sin problema, 1 = cosmético, 2 = menor, 3 = mayor, 4 = catastrófico) y la frecuencia indica sobre cuántos de los cinco participantes apareció.	41
5.4.	Resumen de casos de uso validados. La columna <i>Veredicto</i> distingue entre casos validados sin reservas (todos los participantes los completaron con SEQ medio ≥ 6) y casos validados con observaciones, donde la operativa funciona pero la evaluación detectó fricción que se aborda en la sección 5.5.	43

Introducción

“Sólo hay una victoria decisiva: la última”
— Carl Von Clausewitz

El presente Trabajo de Fin de Grado aborda el diseño y la implementación de un motor de exploración de colecciones digitales que combina filtrado facetado por metadatos, navegación transversal entre colecciones relacionadas y operaciones de conjuntos sobre los resultados. La propuesta nace en respuesta a un problema concreto del consumo de información digital contemporáneo, que motivamos a continuación, y persigue devolver al usuario una herramienta que combine la precisión de la búsqueda directa, la flexibilidad del filtrado por etiquetas y la riqueza expresiva de la navegación hipermedia.

Este capítulo introductorio se organiza en tres bloques: la motivación que originó el trabajo, los objetivos perseguidos y el plan de ejecución del proyecto.

1.1. Motivación

En los últimos tiempos hemos pasado por un gran cambio en el paradigma de consumo digital. El acúmulo cuantitativo de contenidos digitales ha sobrepasado su umbral cualitativo y hoy supone una manera distinta de relacionarse con ello. La abundancia de información genera una "sobrecarga de información" (o *information overload*), en la cual todo y cualquier usuario necesita de una cantidad cada vez mayor de tiempo para navegar. Eso se hace especialmente evidente en las plataformas digitales, en particular las de streaming multimedia (como Netflix, Disney+ y HBO Max), en las que difícilmente encontramos qué consumir sin invertir un tiempo sustancial en ello.

Ese cambio de paradigma, y el subsecuente problema, sigue siendo abordado con métodos tradicionales como: la búsqueda directa (por palabras clave), el filtrado clásico por género o medio y los sistemas de recomendación basados en algoritmos ocultos al consumidor. Estos abordajes son limitados y sirven poco al nuevo contexto de consumo digital. La búsqueda directa es determinista y no permite ninguna flexibilidad, especialmente al suponer que el usuario sabe exactamente lo que está buscando de antemano. El filtrado tradicional suele ser incompleto e inconsistente, usando taxonomías ocultas e inescrutables. Los algoritmos de recomendación suelen

servir más como un propagador de la burbuja de filtros (o *filter bubble*), al depender directamente del historial de consumo, o de lo que la plataforma desee promover, quitando la agencia del usuario en última instancia.

Este problema, entretanto, no es exclusivo de experiencia de usuario, sino también supone un problema tecnológico relacionado con la forma en la que se diseñan y utilizan las colecciones de información. Los modelos relacionales de navegación y los sistemas de navegación sobre colecciones (*collection navigation systems*), traen un enfoque distinto en el que los datos no se representan como elementos aislados, sino como entidades conectadas mediante relaciones semánticas. Ese abordaje permite recoger colecciones de manera interactiva, con mecanismos de navegación más expresivos en los que el usuario puede explorar progresivamente una colección compleja combinando filtros, relaciones y transiciones entre entidades.

Existe, por lo tanto, una necesidad declarada de que los sistemas de navegación acompañen ese cambio de paradigma. Eso solo se puede cumplir permitiendo a los usuarios herramientas de exploración interactiva más ricas y flexibles. Dichas herramientas deben combinar la precisión establecida por la búsqueda directa, pero con una mayor expresividad que el filtrado clásico sin quitar la agencia del usuario.

1.2. Objetivos

Descripción de los objetivos del trabajo.

1.3. Plan de trabajo

Hemos optado por una metodología ágil, basada en su mayor parte en el marco de trabajo **Scrum**, adaptada a un proyecto en pareja. La adopción de ese método viene dada por la naturaleza exploratoria e innovadora del proyecto, ya que los requisitos y el motor de navegación necesitaban un refinamiento y optimización iterativos.

El desarrollo fue organizado mediante *sprints* (ciclos de trabajo entre 2 y 3 semanas), definiendo un backlog inicial (*Product Backlog*) con los requisitos fundamentales del sistema. Además, se realizarían reuniones periódicas de seguimiento (*Sprint Reviews*), que permiten evaluar cada incremento del software, adaptar la planificación de acuerdo con los problemas y obstáculos encontrados, en conjunto con la tutoría del profesor.

Con respecto a la macroplanificación, el proyecto se estructuró en dos grandes fases secuenciales de desarrollo:

1.3.1. Fase 1: Investigación y Prototipo en Java (Septiembre 2025 - Enero 2026)

Con el objetivo de validar completa y rigurosamente la viabilidad del motor de navegación y los algoritmos involucrados, se optó por desarrollar un prototipo en Java. Deliberadamente abandonando la implementación inicial de una interfaz gráfica, hemos centralizado los esfuerzos en la eficacia, eficiencia y robustez técnica

de los componentes del sistema. Este enfoque permitió analizar en profundidad el comportamiento del algoritmo planteado y la correcta integración con la base de datos TMDB.

- **Estudio precedente y proceso de diseño arquitectónico:** Es ese momento hemos definido el estado de la cuestión basándonos en artículos de investigación previos, seleccionamos los datasets pertinentes y de dominio público y diseñamos el modelo básico de datos relacional.
- **Desarrollo del motor de navegación (núcleo backend):** Siguiendo con la implementación de la lógica en Java, desarrollamos una máquina de estados (`State`, `StateManager`) con capacidad para: gestionar el historial, los filtros de metadatos, los filtros relacionales y los saltos transversales `Link`.
- **Integración de TMDB:**

Para empezar la validación del motor de navegación, hemos optado por integrar la base de datos pública TMDB (*The Movie Database*), que permite obtener información sobre películas, series y personas. Además de consumir la API, se diseñó un proceso de transformación y almacenamiento de los datos en nuestro modelo relacional, permitiendo adaptar la estructura de TMDB a las necesidades de navegación del motor.

1.3.2. Fase 2: Desarrollo Web e Integración (Enero 2026 - Marzo 2026)

Con el núcleo del modelo de navegación funcional, hemos trasladado el esfuerzo en exponer sus funcionalidades a través de una arquitectura cliente-servidor, además de añadir una interfaz de usuario.

- **Exposición de API RESTful:** Hemos desarrollado una capa de controladores usando Servlets de Java (*API RESTful*) para exponer, con seguridad y de manera estructurada, las capacidades del motor (`FacetsServlet`, `NavigationServlet`, `UnionServlet`, etc.) que gestiona el contexto mediante sesiones de usuario.
- **Desarrollo del Frontend:**

Trás definir la API, se desarrolló una interfaz web para la interacción con el motor de navegación. Entre sus principales componentes están: el área de resultados, sistema de filtrado dinámico de metadatos, controles de navegación de estados, conjunto de controles de filtros y exploración de relaciones. Todo desde el paradigma de API RESTful con actualización dinámica.
- **Pruebas de Integración y Refinamiento:** Unimos todos los componentes, hemos hecho pruebas de carga con los *datasets* completos y evaluado la experiencia de usuario (*UX*).

1.3.3. Cronograma de Ejecución y Diagrama Gantt

- **Septiembre 2025:** Definición del proyecto, revisión de la literatura (estado del arte) y selección de datasets.
- **Octubre 2025:** Diseño del modelo de datos y desarrollo inicial del motor de navegación (Fase 1).
- **Noviembre 2025:** Implementación completa de la máquina de estados e historial de navegación.
- **Diciembre 2025:** Prototipado de la integración del dataset TMDb y cierre de la Fase 1.
- **Enero 2026:** Diseño e implementación de la API RESTful (controladores y enrutamiento) (Fase 2).
- **Febrero 2026:** Desarrollo del cliente web (Frontend) e integración con el backend.
- **Marzo 2026:** Pruebas de integración, resolución de bugs (obstáculos técnicos) y validación de casos de uso.
- **Abril 2026:** Redacción intensiva de la memoria del Trabajo de Fin de Grado.
- **Mayo 2026:** Revisiones finales de la memoria, preparación de la presentación, ensayo y defensa ante el tribunal universitario.




Figura 1.1: Diagrama Gantt TFG

Capítulo 2

Estado de la Cuestión

“En primer lugar, nada nace de la nada; pues, si así fuera, cualquier cosa nacería de cualquier otra, sin necesidad de semilla alguna.”
— Epicuro

El motor de exploración descrito en este trabajo se apoya en una tradición de décadas de investigación, las cuales indagan en cómo permitir que un usuario explore colecciones digitales de tamaño considerable sin conocer de antemano lo que busca, y se inscribe igualmente en la línea de los modelos de hipermedia que articularon, mucho antes de la web tal y como la conocemos, las primitivas básicas para representar información interconectada. Este capítulo recorre ese marco con dos objetivos complementarios. En primer lugar, identificar qué decisiones técnicas del proyecto son herederas directas de aportaciones previas, y cuáles otras se separan deliberadamente de ellas. En segundo lugar, delimitar el espacio dejado por los trabajos relacionados para justificar la existencia de una nueva propuesta. La sección 2.1 desarrolla el marco teórico, distinguiendo la navegación basada en etiquetas de los modelos de hipermedia más estructurados. La sección 2.2 revisa los proyectos con los que el sistema está en diálogo más estrecho, en particular la plataforma Clavy y propuestas recientes basadas en grandes modelos del lenguaje.

2.1. Marco teórico

La pregunta de fondo que recorre este capítulo es cómo organizar una colección de objetos heterogénea de manera que un usuario pueda acercarse a ella de forma exploratoria, sin formular una consulta exacta de antemano y sin depender exclusivamente de un sistema de recomendación opaco. El recorrido histórico de esa pregunta se ha articulado, a grandes rasgos, en torno a dos paradigmas. El primero, de inspiración bibliotecaria, organiza los objetos a través de descripciones controladas (etiquetas, atributos, metadatos) y permite recorrerlos refinando progresivamente esas descripciones. El segundo, nacido en el ámbito de la documentación interconectada, modela la colección como un grafo de fragmentos enlazados y cuyo mecanismo primario de exploración se centra en la transición entre nodos. Nuestro motor toma elementos de

ambos. Aplica filtrado por metadatos en el sentido del primer paradigma, y permite saltar entre colecciones siguiendo relaciones tipadas, en línea con el segundo.

2.1.1. Navegación basada en etiquetas de grandes colecciones de objetos

La navegación basada en etiquetas, o *tag-based browsing*, parte de un principio sencillo. Cada objeto de la colección se describe mediante un conjunto de pares atributo-valor, también llamados etiquetas, y la interacción del usuario consiste en seleccionar una o varias de esas etiquetas para restringir progresivamente el conjunto de objetos visibles. La selección de una etiqueta no solo filtra los resultados, sino que reduce también el espacio de etiquetas disponibles, presentando al usuario únicamente aquellas que pueden seguir refinando el conjunto activo. Este patrón tiene su origen formal en el trabajo seminal de Godin y Saunders (1986), que modela el espacio de navegación como un retículo de conceptos, donde cada estado de exploración corresponde a un par formado por un conjunto de objetos y un conjunto de etiquetas que los caracteriza, y las transiciones entre estados se obtienen añadiendo o eliminando etiquetas. Esta intuición resurge con fuerza en los *semantic file systems* descritos por Gifford et al. (1991), donde el sistema de ficheros abandona la jerarquía rígida de directorios y la sustituye por una organización plana de etiquetas que se combinan a demanda para generar vistas consultables como si fueran carpetas virtuales.

Sobre estas dos referencias se construye buena parte de la literatura posterior. La idea común es que el usuario opera sobre un *estado de navegación* caracterizado por el conjunto de etiquetas activas en ese momento, al que se asocian dos derivados: el conjunto de objetos filtrados por dichas etiquetas, y el conjunto de etiquetas seleccionables que pueden añadirse para reducir aún más esos objetos sin vaciarlos. Cada acción del usuario, ya sea añadir o eliminar una etiqueta, transforma el estado y obliga a recalcular ambos conjuntos derivados. La formalización de este modelo y su materialización algorítmica han sido el objeto de un cuerpo notable de trabajo, en el que se sitúa de forma directa la línea de investigación que dio lugar a la plataforma Clavy (Gayoso-Cabada et al., 2016a), predecesora más inmediata de nuestra propuesta. Los autores formalizan la exploración como un autómata de navegación cuyos estados son conjuntos de objetos y cuyas transiciones están etiquetadas con pares atributo-valor.

Este modelo tiene una propiedad relevante para nuestro trabajo, y que conviene subrayar antes de seguir. La caracterización del filtrado como una conjunción acumulativa de condiciones se traduce de forma natural a una consulta sobre una base de datos relacional o sobre un índice invertido, dado que cada etiqueta seleccionada corresponde a una condición **AND** adicional. Nuestra implementación hereda exactamente esa estructura. Los filtros de metadatos descritos en el capítulo de desarrollo se construyen como cláusulas **EXISTS** encadenadas, y el conjunto de etiquetas seleccionables, que en nuestro sistema denominamos *facetas*, se computa de manera dinámica agregando los valores presentes en los objetos visibles. La diferencia, sin embargo, es que la literatura clásica de navegación por etiquetas se ha centrado mayoritariamente en colecciones planas, en las que todos los objetos son del mismo

tipo y comparten un único espacio de etiquetas. En escenarios de mayor riqueza semántica, donde conviven entidades de naturaleza distinta (películas y personas, libros y autores, productos y fabricantes), el modelo plano resulta limitado. Allí donde la literatura propone una única colección descrita por etiquetas heterogéneas, nuestro motor distingue colecciones múltiples descritas cada una por sus propios atributos y conectadas entre sí por relaciones explícitas, lo que abre la puerta al segundo paradigma del que hablábamos al inicio de la sección.

2.1.2. Modelos de hipermedia y navegación estructurada

La tradición de la navegación por etiquetas describe el qué (qué condiciones se cumplen, qué objetos las satisfacen) pero deja en segundo plano el cómo (cómo el usuario llega de un objeto al siguiente, qué relaciones explícitas existen entre ellos). Este vacío lo cubre la tradición de la hipermedia, una línea de investigación que ha producido una colección de modelos de referencia cuyo objetivo común era proporcionar un vocabulario formal para describir documentos interconectados. Gruzman y Senichkin (2000) ofrecen una revisión panorámica de esta familia de modelos que conviene resumir aquí, porque varias de sus categorías son directamente trasladables a las decisiones de diseño de nuestro sistema.

El primero y más antiguo de estos modelos es el HAM (*Hypertext Abstract Machine*), concebido como una máquina servidor de propósito general para almacenar sistemas de hipertexto. Su modelo de memoria distingue cinco objetos básicos: grafos, contextos, nodos, enlaces entre nodos y atributos semánticos. La correspondencia entre estas cinco abstracciones y los componentes de nuestro sistema es notablemente directa, lo que justifica con detalle la afirmación de que el HAM puede leerse como un antepasado conceptual del diseño aquí presentado. El *grafo* del HAM, entendido como la red global de información que da soporte al hiperdocumento, encuentra su equivalente en la combinación de las tablas `collections` y `reference` de nuestra base de datos, que en conjunto definen el universo de las entidades disponibles y de los vínculos tipados que las conectan. Los *nodos*, unidades indivisibles de contenido en el HAM, se corresponden con las filas de la tabla `entities`, cada una de las cuales representa una película, una serie, una persona o cualquier otra unidad atómica del dominio. Los *enlaces* entre nodos son la traducción literal de las filas de la tabla `reference`, que registran asociaciones bidireccionales entre entidades acompañadas de una *razón* (*Director*, *Actor*, etc.) que tipifica la naturaleza del vínculo. Los *atributos semánticos* del HAM, expresados en aquel modelo como pares clave-valor adheridos a nodos y enlaces, tienen un reflejo casi idéntico en nuestra tabla `metadata`, que asocia a cada entidad un conjunto de pares atributo-valor sobre los que opera el filtrado clásico.

El paralelismo se completa, y resulta especialmente revelador, en el caso del *contexto*. El contexto del HAM se concibe como un fragmento de datos del grafo que recoge una vista parcial pertinente para una sesión de usuario, separada del grafo persistente y susceptible de modificarse sin alterar la información subyacente. Esa es exactamente la función que cumple la clase `State` de nuestro sistema. `State` encapsula los filtros activos, el historial de transiciones y la colección sobre la que se está operando en un momento dado, viviendo en memoria dentro de la sesión

HTTP y articulando una vista del grafo persistente que es específica de cada usuario. La distinción entre datos del dominio, persistentes y compartidos, y contexto de exploración, momentáneo y por sesión, una decisión que se detalla en el capítulo de arquitectura, encuentra aquí su raíz conceptual.

El segundo modelo de referencia, conceptualmente posterior y más elaborado, es el modelo Dexter (*Dexter Hypertext Reference Model*). Dexter organiza el sistema de hipermedia en tres capas con interfaces bien definidas. Una capa de almacenamiento, donde residen los componentes persistentes y sus enlaces. Una capa de ejecución, que coordina las sesiones de usuario y la instanciación de los componentes activos. Y una capa intracomponente, que describe la estructura interna de cada componente y se conecta con el resto a través de un mecanismo explícito de *anclajes* (*anchors*). Esta triple separación encuentra paralelismos en la arquitectura de nuestro sistema, donde la capa de persistencia (PostgreSQL y la capa DAO), la capa de ejecución (*StateManager* y los *servlets* que orquestan la sesión) y la capa de presentación (*frontend*) cumplen funciones análogas. Más relevante aún es la noción de *enlace* en Dexter, donde un enlace no es una propiedad implícita de un nodo sino un componente de primera clase, dotado de identidad propia, posiblemente multidireccional y susceptible de ser él mismo referenciado. Nuestro objeto *Link*, que representa una transición entre colecciones e incluye la dirección, la razón de la relación y una copia del estado en el momento de realizarla, se inscribe en esta misma tradición. La transición no es un efecto secundario opaco de hacer clic en un elemento, sino un objeto explícito y persistente, cuya cadena conforma el historial de exploración y se integra literalmente en la consulta SQL que se construye en cada petición.

Una tercera línea, mucho más reciente y específicamente vinculada al desarrollo web moderno, es la recuperación de la idea de *Hypermedia As The Engine Of Application State* (HATEOAS), formulada originalmente por Fielding como uno de los principios constitutivos del estilo arquitectónico REST. Vepsäläinen (2024) señala que HATEOAS, pese a haber sido el motor conceptual detrás de REST, es probablemente la parte menos implementada del modelo, y que los sistemas web mayoritarios (basados en arquitecturas de página única que mantienen el estado en el cliente) han desplazado el espíritu original. La idea fundamental de HATEOAS es que la representación que el servidor envía al cliente no contiene únicamente datos, sino también las acciones que el usuario puede ejecutar a continuación, codificadas como controles hipermedia. El cliente, por tanto, no necesita conocer de antemano la estructura completa de la API, sino que descubre el espacio de acciones disponibles a partir de la respuesta a su petición actual. Vepsäläinen (2024) destaca también la noción de *transclusión*, esto es, la sustitución parcial de fragmentos de una página por contenido nuevo recibido del servidor, como una de las primitivas características de los *frameworks* hipermedia recientes (htmx, Datastar, Hotwire), frente a la actualización completa o al renderizado en cliente.

Examinado bajo esta lente, nuestro sistema satisface el principio en sentido estricto. El *endpoint* `GET /api/facets` devuelve, junto a los objetos visibles, el conjunto completo de acciones legales en ese estado: valores de metadatos seleccionables, entidades disponibles como filtros de referencia y relaciones tipadas que habilitan saltos a otras colecciones. El cliente no codifica internamente el modelo de datos ni el espacio de transiciones, sino que presenta lo recibido y traduce las elecciones del

usuario en peticiones a los *endpoints* que el servidor indica, mientras el contexto de exploración acumulado, motor real del estado de la aplicación, reside íntegramente en el `StateManager`. La transclusión, por su parte, se materializa mediante actualizaciones dinámicas que reemplazan únicamente las regiones afectadas tras cada acción.

Estos dos paradigmas, el de la navegación por etiquetas y el de los modelos hipermmedia, se han mantenido tradicionalmente en compartimentos separados de la literatura. Los sistemas que filtran colecciones mediante etiquetas raramente describen sus enlaces entre objetos como elementos de primera clase, y los sistemas hipermmedia tienden a primar la navegación entre nodos sobre el filtrado dentro de un nodo. La síntesis de ambos paradigmas, que es donde se sitúa nuestra contribución, no está extensamente cubierta en la literatura. Los trabajos que sí han abordado esa intersección, y de los que nuestro proyecto es heredero, en mayor o menor medida, son los que se revisan en la siguiente sección.

2.2. Trabajos relacionados

Los modelos discutidos en la sección anterior forman el sustrato conceptual sobre el que se asienta nuestro motor, pero no son trabajos directamente comparables. En esta sección se revisan dos proyectos cuya distancia con nuestra propuesta es lo suficientemente corta como para que la comparación sea inevitable. El primero, Clavy, es la línea de investigación que más profundamente ha explorado la combinación de filtrado por etiquetas y reconfiguración dinámica de esquemas en colecciones digitales, y constituye nuestro referente inmediato. El segundo, Knowledge Navigator, representa una corriente reciente que ataca el mismo problema (la exploración de colecciones extensas) desde una perspectiva radicalmente distinta, basada en grandes modelos del lenguaje. Una revisión de estos dos polos basta para situar el espacio que nuestra propuesta pretende ocupar.

2.2.1. Clavy

Clavy es una plataforma experimental para la gestión de repositorios de objetos de aprendizaje con estructuras dinámicamente reconfigurables, desarrollada a lo largo de la última década en la Universidad Complutense de Madrid (Gayoso-Cabada et al., 2016a). Su rasgo distintivo, frente a las propuestas estándar de repositorios de objetos de aprendizaje basadas en esquemas fijos como LOM o IMS CP, es permitir que cada repositorio defina su propio esquema de metadatos, que ese esquema se construya de forma inductiva a medida que se cataloga la colección, y que sea reconfigurable en cualquier momento por los usuarios. Esta filosofía bottom-up acerca a Clavy a las folksonomías y, más en general, a los sistemas en los que la organización de la información emerge del uso colaborativo y no se impone de antemano (Gayoso-Cabada et al., 2016b).

El núcleo conceptual de Clavy, el que más interesa a nuestra discusión, es su modelo de navegación. Internamente, Clavy abstrae cada objeto del repositorio como un conjunto de pares elemento-valor que funcionan como etiquetas. Sobre esa abs-

tracción, la plataforma implementa un modelo de *tag-based browsing* en el sentido descrito en la sección 2.1.1: el usuario añade y elimina etiquetas, el sistema mantiene un estado caracterizado por las etiquetas activas, y por cada acción se actualizan tanto el conjunto de objetos filtrados como el conjunto de etiquetas que siguen siendo seleccionables. La originalidad de Clavy reside en que la jerarquía de elementos del esquema, presentada al usuario como una organización facetada del espacio de navegación, puede modificarse en cualquier momento sin necesidad de reorganizar la colección (Gayoso-Cabada et al., 2017). Para hacer compatibles ambos requisitos, los autores demostraron que el comportamiento del sistema podía caracterizarse como un autómata de navegación finito independiente de la jerarquía. Dado que ese autómata puede, en el peor caso, crecer exponencialmente con respecto al tamaño de la colección, la línea posterior de la plataforma se ha dedicado a desarrollar estrategias de indexación y de *caching* que aproximan el comportamiento deseado sin materializar el autómata por completo. Este conjunto de técnicas incluye una estrategia basada en la identificación de estados equivalentes (estados que filtran exactamente el mismo conjunto de objetos, aunque procedan de combinaciones distintas de etiquetas), que permite reducir sustancialmente el coste de las operaciones de navegación (Gayoso-Cabada et al., 2019).

En paralelo a la consolidación del modelo de navegación, Clavy ha evolucionado para acomodar necesidades expresivas más sofisticadas. La incorporación de elementos multivaluados, esto es, de elementos del esquema que pueden aparecer múltiples veces en la descripción del mismo objeto, fue un paso importante en escenarios reales como las bibliotecas digitales humanísticas, donde un objeto típicamente representa una obra con varios contribuidores, cada uno con sus propios atributos (Gayoso-Cabada et al., 2023). La caracterización de estos esquemas como un tipo restringido de gramática EBNF abre además la posibilidad de extender el modelo a estructuras alternativas y recursivas, acercándolo al espíritu de los lenguajes generalizados de marcado. La aplicabilidad práctica de la plataforma se ha demostrado en repositorios reales de humanidades, lingüística y, recientemente, medicina, donde Clavy ha servido como soporte para generar paquetes de contenido educativo estandarizado a partir de colecciones médicas existentes (Buendía et al., 2019).

La proximidad de Clavy con nuestro proyecto es evidente, y esa proximidad nos obliga a hacer explícitas las diferencias. Compartimos la idea de un modelo interno basado en pares atributo-valor con independencia del dominio, la de una navegación guiada por la selección incremental de filtros, la del cómputo dinámico de las facetas a partir del estado actual y la de un motor que opera sobre un modelo abstracto desacoplado de la fuente de datos concreta. Las diferencias, sin embargo, marcan el espacio que nuestra propuesta ocupa. Clavy se centra en colecciones homogéneas, donde todos los objetos pertenecen al mismo dominio y comparten un único esquema, con una organización plana que permite reconfigurar la jerarquía de presentación sin afectar a la estructura subyacente. Nuestro motor, en cambio, asume desde el principio una colección estratificada en varias subcolecciones de naturaleza distinta (por ejemplo, películas, series, personas, productoras, cadenas), cada una con su propio espacio de atributos, y vinculadas entre sí por relaciones explícitamente tipadas. Esa estructura introduce dos primitivas que no tienen análogo directo en Clavy. Por un lado, los filtros de referencia, que permiten restringir los

objetos visibles de una colección por su vinculación con entidades concretas de otra. Por otro lado, la navegación transversal, que permite trasladarse de una colección a otra siguiendo una relación y arrastrando el contexto de filtrado acumulado, con un historial de transiciones que se materializa en subconsultas SQL anidadas. A estas dos primitivas se añade la operación de unión, que permite al usuario construir varios contextos de exploración de manera independiente y combinarlos a posteriori para obtener el conjunto de entidades que satisfacen al menos uno de ellos. Esta operación cubre casos de uso, como la búsqueda de personas que han participado como directoras en películas de un género o como actrices en series de otro, que no pueden expresarse con la semántica puramente conjuntiva del filtrado clásico, en la que todas las condiciones acumuladas deben cumplirse simultáneamente.

Igualmente importante es la diferencia de énfasis. Clavy ha priorizado la reconfigurabilidad dinámica del esquema y la indexación eficiente, problemas cruciales cuando la colección y su organización evolucionan en paralelo, y por ello ha invertido un esfuerzo considerable en el desarrollo de estructuras de índice (autómatas de navegación, dendrogramas, cachés selectivas) que aproximen el comportamiento ideal del autómata de navegación sin pagar su coste exponencial en el peor caso. Nuestro proyecto adopta una posición opuesta. Asume un esquema relativamente estable y delega en PostgreSQL toda la responsabilidad de la indexación, evitando así reimplementar técnicas de recuperación de información que la base de datos ya resuelve de forma madura. El espacio que se libera en el lado del motor se invierte en lo que constituye el aporte diferencial de la propuesta, esto es, la construcción incremental de consultas SQL que reflejen un contexto de navegación enriquecido con filtros relacionales, transiciones tipadas entre colecciones y combinaciones de conjuntos sobre contextos independientes. Es en ese desplazamiento del foco, desde el problema de la indexación hacia el de la traducción dinámica de un estado de exploración complejo a una consulta ejecutable, donde nuestra propuesta complementa, sin solapar, la línea de trabajo de Clavy.

2.2.2. Knowledge Navigator y la exploración asistida por modelos del lenguaje

En el extremo opuesto del espectro metodológico se sitúan las propuestas recientes que abordan el mismo problema de fondo, la exploración de colecciones extensas, mediante técnicas basadas en grandes modelos del lenguaje. Knowledge Navigator, descrito por Katz et al. (2024), es representativo de esta corriente. Dada una consulta amplia sobre un dominio científico, el sistema recupera centenares de documentos relevantes, los embebe en un espacio vectorial, los agrupa mediante clustering probabilístico (modelos de mezcla gaussiana sobre embeddings reducidos con UMAP), y delega en un modelo de lenguaje las tareas de etiquetar cada *cluster* con un nombre y una descripción, filtrar aquellos que resultan poco relevantes para la consulta original y organizar los resultantes en una jerarquía temática de dos niveles que el usuario puede recorrer.

La filiación de Knowledge Navigator con la tradición clásica de *cluster-based browsing* es declarada por sus propios autores, que sitúan su propuesta como una recuperación moderna del paradigma Scatter/Gather de los años noventa. Lo que

el modelo del lenguaje aporta a esa tradición es, fundamentalmente, una mejora en la calidad de las representaciones de los *clusters*, durante mucho tiempo el principal obstáculo para la adopción práctica del paradigma. Los nombres y descripciones generados por el modelo, frente a las listas de palabras clave extraídas automáticamente que caracterizaban a los sistemas anteriores, resultan suficientemente legibles como para servir de mapa al usuario. Las evaluaciones reportadas en el artículo, tanto automáticas como con expertos humanos, sugieren que el sistema es capaz de cubrir más del setenta por ciento de los subtemas que un revisor humano habría identificado en una revisión sistemática de literatura, y de generar además subtemas adicionales no presentes en la revisión.

La distancia con nuestra propuesta es, en este caso, mucho más amplia que en el caso de Clavy, y por razones casi opuestas. Knowledge Navigator opera sobre colecciones de texto plano (artículos científicos), sin un modelo relacional explícito, y construye la organización de la colección a partir de propiedades estadísticas del lenguaje. La organización resultante es probabilística, no necesariamente reproducible entre ejecuciones, y depende del sesgo del modelo subyacente. Nuestro motor, en cambio, opera sobre una colección con un modelo de datos explícito (entidades, atributos, relaciones tipadas) y construye la organización de la exploración mediante operaciones deterministas y trazables sobre ese modelo. La elección entre ambos enfoques no es de mayor o menor sofisticación, sino de adecuación al problema: para una colección no estructurada, donde no existe un modelo relacional latente que un sistema determinista pueda explotar, la aproximación basada en modelos del lenguaje es probablemente la única viable. Para colecciones donde sí existe ese modelo, como las que motivan nuestro trabajo, prescindir de él para reducir el problema a uno de *clustering* sobre embeddings supondría desperdiciar información estructural valiosa y aceptar la opacidad del modelo del lenguaje a cambio de poco.

Esa distinción permite también identificar de manera explícita el hueco en el estado del arte que justifica la existencia de este proyecto. Por un lado, las herramientas clásicas de navegación basada en etiquetas, ejemplificadas por la línea Clavy, ofrecen un modelo determinista y trazable, pero se han mantenido predominantemente en el escenario de colecciones homogéneas, sin primitivas explícitas para la navegación transversal entre colecciones de distinta naturaleza ni para la combinación de contextos de exploración contruidos por separado. Por otro lado, las herramientas recientes basadas en modelos del lenguaje son flexibles ante colecciones no estructuradas, pero renuncian al modelo relacional explícito y, con él, a la posibilidad de operaciones deterministas sobre el espacio de navegación. Entre ambos extremos queda un espacio escasamente cubierto de forma satisfactoria, el de un motor de exploración que mantenga el rigor determinista de la primera tradición, que extienda el modelo plano de etiquetas con relaciones tipadas entre colecciones y con operaciones de conjuntos sobre contextos independientes, y que exponga estas capacidades a través de una API web de manera que sean efectivamente utilizables desde una interfaz interactiva. La propuesta cuyo desarrollo se detalla en los capítulos siguientes pretende, precisamente, ocupar ese espacio.

Arquitectura y Metodología

Este capítulo centraliza el conjunto de decisiones de diseño técnico y estructural que sirven como fundamentos del proyecto. En primer lugar, exponemos los marcos metodológicos utilizados para el manejo del propio ciclo de vida del software, definiendo las herramientas, prácticas y técnicas de ingeniería aplicadas. Luego, seguimos con el desglose de la arquitectura del sistema, delimitando expresamente la separación de responsabilidades a través de las distintas capas de la aplicación: la capa de control y exposición de la API, la capa de persistencia y acceso a datos, y finalmente, el mecanismo de integración con la interfaz de usuario. El principal objetivo de esta arquitectura fue garantizar un sistema modular, escalable, mantenible y flexible en la integración de base de datos.

3.1. Metodología de Ingeniería del Software

Este Trabajo de Fin de Grado se ha organizado por principios de Ingeniería de Software fundamentados en el paradigma ágil. Como se estableció en el plan de trabajo, hemos optado por **Scrum** como referencia, adaptando sus características a las particularidades de un equipo reducido de dos personas. La adaptación resultó esencial para mantener la disciplina y estructura ofrecida por el modelo ágil sin introducir una sobrecarga innecesaria.

Por eso la aplicación de **Scrum** se centró principalmente en ciclos de desarrollo iterativos (*sprints*) de corta duración, donde se planteaban objetivos concretos y alcanzables. En general, toda iteración coincidía con un incremento funcional del sistema, con excepción de las fases iniciales, en lo cual la mayor parte del esfuerzo se mantuvo en una especificación inicial del motor de navegación. Este abordaje permitió ejecutar una validación progresiva de los componentes críticos del proyecto. Específicamente, se ha notado un gran impacto en los *milestones*: motor de navegación en Java, la integración con la base de datos TMDB y la posterior exposición de funcionalidades mediante una API REST.

Desarrollo iterativo e incremental

A cambio de definir completa y decididamente la arquitectura desde el principio con un enfoque lineal y secuencial, como la metodología cascada, el sistema se ha desarrollado de forma incremental. En sus primeras iteraciones, hemos priorizado la validación del propio modelo de navegación y la estructura de datos adyacente, al mismo tiempo que en fases posteriores hemos incorporado progresivamente la capa de acceso a datos, la API y el *front-end web*. Dicho tratamiento resultó significativamente relevante debido a la naturaleza exploratoria del proyecto, ya que permitió adaptar el diseño del motor de navegación al mismo tiempo que se probaba con datos reales.

Gestión de requisitos y backlog

Las funcionalidades más complejas iniciales, como el sistema de filtrado relacional, la gestión de estados de navegación y la combinación de resultados, se desarrollaron mediante periodos de trabajo intensivo centrados en la implementación y validación de cada componente. En cambio, el resto de tareas de menor complejidad o con menor dependencia técnica se fueron abordando progresivamente siguiendo la prioridad establecida en el *backlog*.

Los criterios de priorización y la planificación de las tareas se realizaron en coordinación con la tutoría del proyecto, llevando a cabo revisiones periódicas y ajustes continuos. De esta forma, los objetivos de cada iteración se adaptaban en función de los resultados obtenidos y de los obstáculos técnicos que iban apareciendo durante el desarrollo.

Trabajo colaborativo en un equipo reducido

Hemos adaptado las prácticas de **Scrum** a un entorno de colaboración directa y continua, ya que el proyecto sería desarrollado por un equipo de dos personas. En lugar de llevar a cabo reuniones formales, se optó por mantener una comunicación frecuente entre los integrantes, manteniendo siempre una división clara y acordada de responsabilidades, fundamental para la paralelización del desarrollo sin perder coherencia en el diseño global. Este método de comunicación y organización facilitó una evolución más eficiente y dinámica del software, con una alta capacidad de reacción frente los problemas técnicos.

Control de versiones y gestión del código fuente

En virtud de la necesidad de mantener la integridad del código y facilitar el trabajo colaborativo, hemos utilizado Git como sistema de control de versiones distribuido. El repositorio principal se alojó en GitHub y se empleó una estrategia de ramificación sencilla : una rama principal (**main**) para el código estable y funcional, y ramas de características (*feature branches*) para el desarrollo de nuevos componentes antes de su integración final. Con esa metodología, hemos podido trabajar en paralelo sin conflictos significativos manteniendo siempre una versión funcional

del sistema.

Buenas prácticas de programación y diseño

Durante el desarrollo hemos dado especial atención a la aplicación de buenas prácticas de programación y diseño software. Se siguieron principios de separación de responsabilidades (*Separation of Concerns*) y modularidad, lo cual está reflejado en la organización del código en distintos paquetes (por ejemplo, `controller`, `model`, `dao`, `filter`, etc.). Dicha estructura tiende a facilitar la legibilidad del código, su mantenimiento y la posibilidad de ampliación futura sin necesidad de realizar modificaciones significativas o profundas en su arquitectura.

3.2. Arquitectura del Sistema

Para permitir la exposición de la lógica del motor de exploración y su respectivo consumo por parte de aplicaciones, hemos diseñado una arquitectura fundamentada en el modelo Cliente-Servidor. Desde el lado del servidor (*backend*), la aplicación favorece el desacoplamiento al basarse en capas bien definidas. Esta sección se dedica a detallar la capa de control, responsable de enrutar las distintas peticiones HTTP, y la capa de filtros, encargada de controlar las políticas de acceso y seguridad.

Diseño de la API y Controladores

Hemos optado por implementar la interfaz de comunicación entre el cliente web y el motor de navegación usando una API de estilo REST, siguiendo la especificación de *Servlets* de Java (`HttpServlet`). Esta elección viene de priorizar un control directo sobre las peticiones y respuestas HTTP frente al uso de frameworks web de más alto nivel (como Spring Boot), que aunque facilitan el desarrollo de aplicaciones web tradicionales, introducen una mayor complejidad estructural y una capa adicional de abstracción que no resulta necesaria para los objetivos de este proyecto.

El uso directo de `HttpServlet` ha sido necesaria para implementar una capa de comunicación más compacta, donde cada controlador se encarga exclusivamente de recibir los parámetros de la petición, delegar la lógica en el motor de navegación y generar la respuesta correspondiente en formato JSON. Emplear esa estrategia fue importante para mantener una separación explícita entre la lógica de navegación y la capa de acceso web. Además permitió un control más preciso de la gestión de sesiones, el formato de las respuestas y el flujo de las peticiones HTTP.

Para ejecutar la aplicación se ha utilizado Apache Tomcat como contenedor de *Servlets*. Nos hemos inclinado por Tomcat frente a otras opciones principalmente por la naturaleza del proyecto. Tomcat es un contenedor considerablemente ligero, enfocado en la ejecución de aplicaciones basadas en *Servlets* y JSP, lo que lo convierte en una solución adecuada para trabajar directamente con la API de Java sin generar dependencias adicionales.

Por motivos semejantes, hemos descartado servidores de aplicaciones completos como GlassFish, ya que requieren tecnologías adicionales como EJB y gestión

avanzada de recursos. Alternativas como Jetty también permiten ejecutar *Servlets*, pero éste está más orientado a una integración embebida dentro de otras aplicaciones/frameworks. Un contenedor independiente, sencillo de configurar y con respaldo de experiencia en entornos académicos y de desarrollo hace que Tomcat resulte la opción más estable encontrada.

Como contrapartida, esta decisión implica un mayor esfuerzo de implementación manual, especialmente en tareas como el enrutamiento de peticiones, la serialización de datos o la gestión de errores. Sin embargo, este *trade-off* se ha asumido de forma consciente, ya que el objetivo principal del proyecto no es el desarrollo de una aplicación web en sí, sino el diseño e implementación de un motor de navegación sobre colecciones de datos, siendo la API web únicamente un mecanismo para exponer dicha funcionalidad.

Gestión del Estado de Navegación (Enfoque *Stateful*)

El manejo del contexto del usuario no es trivial, ya que, a diferencia de aplicaciones web tradicionales basadas en peticiones independientes, la naturaleza de nuestro proyecto implica una navegación que consiste en una exploración progresiva, donde cada acción del usuario modifica un estado acumulativo que condiciona las operaciones posteriores.

Las arquitecturas REST normalmente trabajan con sistemas *stateless* (sin estado), donde cada petición del cliente debe contener toda la información necesaria para ser procesada. En nuestro caso, dicha naturaleza es altamente iterativa y acumulativa, de manera que hacer que cada petición esté completamente encapsulada y atomizada puede suponer un problema.

Requerir que el cliente envíe en cada petición el historial completo de navegación, las listas de filtros aplicados, las operaciones realizadas y los saltos relacionales supondría una sobrecarga de red inasumible. Este estado no puede considerarse independiente entre peticiones, sino que constituye una estructura dinámica que evoluciona a lo largo de la sesión de usuario. Además, requerir la petición completa añadiría una complejidad excesiva en el *frontend*, aumentando el tamaño de cada *request*, empeorando el rendimiento y dificultando considerablemente la escalabilidad.

Por este motivo, se ha optado por un diseño *stateful*, en el que el contexto de navegación se mantiene en el servidor. Al inicio de la interacción, se crea una sesión de usuario (**HttpSession**) en la que se almacena una instancia de **StateManager**, encargada de gestionar el estado actual y las transiciones entre estados del usuario.

De este modo, los distintos controladores pueden operar sobre un contexto compartido y persistente, aplicando las acciones del usuario (como añadir filtros, explorar relaciones o combinar resultados) de forma centralizada en el *backend*. Este enfoque permite simplificar la lógica del cliente, mejorar la eficiencia de las comunicaciones y mantener una coherencia estricta con el modelo de navegación propuesto.

Componentes transversales de la arquitectura

El sistema contiene una serie de componentes transversales, más allá de la capa de controladores, que proporcionan funcionalidades comunes que permiten separar claramente la lógica de dominio y los aspectos técnicos propios de la infraestructura web.

Como se ha mencionado en la sección anterior, la gestión de sesiones es un elemento fundamental dentro de la arquitectura, pues es el responsable por mantener el contexto de navegación del usuario entre peticiones distintas. A través del mecanismo de `HttpSession`, el sistema asocia cada usuario con una instancia de `StateManager`, lo que garantiza la persistencia del estado de navegación y posibilita un modelo de interacción basado en estados.

Por otro lado, la serialización de datos en formato JSON empleada de manera sistemática funciona como el mecanismo clave para el intercambio de información entre el *backend* y el *frontend*. Este abordaje se ha hecho necesario principalmente para desacoplar ambas capas, lo que facilita la evolución independiente de la interfaz de usuario y del motor de navegación como tal.

Adicionalmente, hemos implementado un filtro encargado de gestionar aspectos técnicos de la comunicación HTTP, como el intercambio de recursos entre distintos orígenes - política CORS (*Cross-Origin Resource Sharing*). Este componente intercepta las peticiones entrantes antes de que alcancen los controladores y añade las cabeceras necesarias para permitir la comunicación entre cliente y servidor cuando se ejecutan en dominios o puertos distintos, necesario para evitar las restricciones por defecto de seguridad del navegador. De este modo, se evita introducir lógica técnica adicional en los controladores y se mantiene su enfoque en la lógica de dominio.

3.3. Persistencia y Acceso a Datos

La capa de persistencia y su respectivo diseño constituyen la base fundamental de la arquitectura del sistema, puesto que el motor de navegación tiene una relación de dependencia directa de la estructura y disponibilidad de los datos sobre los que opera. Como el sistema no se limita a recuperación de la información, en este proyecto los datos no se consumen directamente, sino que pasan por una transformación y reorganización que permiten la exploración mediante un modelo de navegación relacional.

Para posibilitar dicha exploración y mantener un nivel razonable de independencia del dominio, hemos decidido desacoplar completamente la lógica del motor de las fuentes de datos concretas. Para ello, hemos definido un modelo interno de representación que abstrae las entidades y relaciones relevantes del dominio, permitiendo trabajar de forma uniforme independientemente del origen de los datos. Este enfoque es particularmente relevante dado que el sistema integra conjuntos de datos heterogéneos, los cuales deben ser "traducidos" bajo una misma estructura conceptual.

Por esa misma razón, hemos optado por organizar el acceso a datos a través de una capa dedicada de abstracción (*DAO*), que se encarga de aislar la lógica

de acceso, traducción y recuperación de la información. Esta separación es lo que garantiza mantener la independencia entre la lógica de navegación y los mecanismos de persistencia, permitiendo al mismo tiempo una evolución del propio sistema y posibles cambios en las fuentes de datos o incluso en su forma de almacenamiento.

Modelo de datos y representación interna

El sistema se basa en un modelo de datos interno diseñado específicamente para soportar la navegación sobre colecciones complejas, permitiendo representar relaciones cualitativamente distintas independiente del dominio asociado. Decidimos no operar directamente sobre las estructuras proporcionadas por las fuentes de datos externas, y sí definir una representación propia basada en entidades y relaciones, adaptada a las necesidades del motor de navegación.

En dicho modelo, los elementos del dominio se representan como entidades independientes, caracterizadas por un conjunto de atributos (**metadatos**), mientras que las interacciones entre dichas entidades se expresan mediante relaciones explícitamente manifiestas. Esta separación permite tratar de forma homogénea tanto el filtrado por atributos (por ejemplo, características propias de una entidad) como la exploración relacional (navegación entre entidades conectadas).

Al mismo tiempo, esta representación actúa como una capa de abstracción sobre las fuentes de datos, unificando conjuntos heterogéneos bajo una estructura común e independiente de su formato u origen. De este modo, el motor de navegación puede operar de forma desacoplada, garantizando tanto la extensibilidad del sistema como la coherencia en las operaciones realizadas sobre los datos.

Integración y adquisición de datos

Dado que el sistema utiliza y transforma fuentes de datos heterogéneas, una de las decisiones arquitectónicas principales ha sido definir un proceso de integración que permita desacoplar la adquisición de datos de su representación interna. En lugar de depender directamente de la estructura y organización de cada fuente, se ha establecido un mecanismo de transformación que adapta los datos externos al modelo común basado en entidades y relaciones descrito anteriormente.

Este proceso de integración implica la extracción de la información relevante de cada fuente de datos, su normalización y su posterior adaptación a las estructuras internas del sistema. De este modo, se garantiza que, independientemente del formato, granularidad o semántica original de los datos, todos ellos puedan ser tratados de forma uniforme por el motor de navegación.

Una de las consideraciones más importantes en este diseño ha sido la coexistencia de distintos conjuntos de datos con características complementarias. Antes de privilegiar una única fuente como referencia principal, hemos diseñado el sistema para permitir la incorporación de nuevas fuentes, siempre que estas puedan ser mapeadas al modelo interno. Este enfoque posibilita la extensibilidad del sistema y evita dependencias estrictas con tecnologías o fuentes concretas.

Asimismo, se ha optado por un modelo de integración en el que la responsabilidad de adaptación recae en la capa de acceso a datos, evitando trasladar esta complejidad

al motor de navegación. De este modo, el núcleo del sistema opera exclusivamente sobre estructuras homogéneas, manteniendo una separación clara entre la lógica de dominio y los detalles específicos de cada fuente de datos.

Capa de acceso a datos (DAO)

Para mantener una separación eficiente entre la lógica de navegación y los mecanismos de acceso a datos, hemos definido una capa específica de abstracción basada en el patrón *Data Access Object* (DAO). La capa actúa como intermediaria entre el modelo interno del sistema y las distintas fuentes de datos, encapsulando toda la lógica necesaria para la recuperación y adaptación de la información.

La principal responsabilidad de los componentes DAO es proporcionar una interfaz uniforme de acceso a los datos, independiente de su origen. De este modo, el motor de navegación no interactúa de manera directa con las fuentes externas, sino que opera sobre estructuras ya adaptadas al modelo interno. Hemos tomado esta decisión para aislar completamente el núcleo del sistema de detalles específicos (como el formato de los datos, los mecanismos de acceso o, mismamente, las particularidades de cada fuente).

Además, esta capa facilita la integración de múltiples conjuntos de datos, ya que cada fuente puede ser gestionada mediante su propia implementación de acceso, de manera completamente independiente, sin afectar al resto del sistema. Esto resulta especialmente relevante en un contexto donde hay una coexistencia de datos heterogéneos, permitiendo su incorporación de manera progresiva, controlada y sin grandes dependencias.

Esta decisión también es relevante para hacer la mantenibilidad y evolución del sistema de manera flexible. Al centralizar la lógica de acceso a datos en una capa específica, es posible realizar cambios en las fuentes de información, en sus formatos o en las estrategias de recuperación sin necesidad de modificar el motor de navegación o la capa de control. Por lo tanto, se garantiza una arquitectura modular, robusta, preparada para futuras extensiones y la incorporación de otras colecciones de datos.

Estrategias de gestión de datos

Como mencionado anteriormente, hemos priorizado el diseño del sistema a partir de una separación clara entre dos niveles de gestión de datos: el estado de navegación del usuario y los datos del dominio. Esta distinción responde a criterios distintos de persistencia, mutabilidad y coste de acceso, y determina la arquitectura general del sistema.

Los datos del dominio — entidades, metadatos y relaciones — se almacenan de forma persistente en una base de datos relacional. Esta decisión facilita que el sistema soporte datasets de tamaño potencialmente grandes sin imponer restricciones sobre la memoria disponible, y delega en el motor de base de datos la responsabilidad de ejecutar las operaciones de filtrado y recuperación de forma razonable.

El estado de navegación, en cambio, es ligero, momentáneo y específico de cada usuario: recoge los filtros acumulados, el historial de transiciones entre colecciones y los conjuntos de resultados en construcción. Hemos decidido mantenerlo en memoria

dentro de la sesión HTTP por su naturalidad, dado su ciclo de vida acotado y su reducido tamaño, además de evitar serializar y deserializar el contexto de navegación en cada petición.

La consecuencia más relevante de esta separación es que el sistema no materializa subconjuntos intermedios de resultados: en cada petición, el estado en memoria se traduce directamente a una consulta sobre la base de datos. Esto simplifica el modelo de datos a costa de trasladar la complejidad al proceso de construcción dinámica de queries, que debe reflejar fielmente el contexto de navegación acumulado. Esta tensión — entre simplicidad del modelo y complejidad de las consultas — es una de las decisiones de diseño que hemos estimado que tendría un gran impacto en la implementación, y se aborda en detalle en el capítulo siguiente.

Desarrollo e Implementación

4.1. Representación del contexto de exploración

Para comprender las decisiones de diseño del modelo de representación interno, es útil partir de un ejemplo concreto: la estructura del dataset de The Movie Database (TMDB), que fue la primera y principal fuente de datos utilizada durante el desarrollo. TMDB organiza su información en torno a cinco tipos de entidades: películas, series de televisión, personas, productoras y cadenas de televisión. Cada tipo de entidad posee atributos propios — como el género o la fecha de estreno en el caso de las películas, o el género y la fecha de nacimiento — y mantiene relaciones directas con entidades de otros tipos. Así, una película puede estar producida por una o varias productoras, contar con actores y miembros de equipo técnico de la colección de personas, una serie puede estar asociada a una cadena de televisión concreta, etc. O sea, al final tenemos una base de datos suficientemente compleja, con atributos específicos al dominio de cada entidad, y posibles relaciones de navegación, con aristas que conectan entidades de igual o distinta naturaleza.

Estas relaciones son bidireccionales en el dataset procesado: si una película referencia a una persona como *Director*, esa persona referencia a su vez a la película bajo la razón *Director*. Esto permite recorrer el grafo de relaciones en ambas direcciones desde cualquier punto de partida.

Al analizar esta estructura se infirieron las dos abstracciones fundamentales del modelo interno. Por un lado, los **metadatos**: atributos propios de cada entidad, representados como pares clave-valor, sobre los que el usuario puede establecer condiciones de inclusión o exclusión. Por otro lado, las **referencias**: vínculos entre entidades de distintas colecciones, etiquetados con un tipo de relación (*reason*), que permiten tanto filtrar por asociación como navegar de una colección a otra siguiendo esos vínculos. Esta distinción — metadatos para describir, referencias para relacionar — es la que articula toda la representación del contexto de exploración.

4.1.1. La clase State: filtros y contexto acumulado

La clase `State` representa el contexto de exploración de un usuario en un momento dado. Encapsula, por un lado, los filtros activos sobre la colección actual y,

por otro, el historial de transiciones realizadas entre colecciones durante la sesión actual.

Los filtros se organizan en cuatro estructuras `HashMap` anidadas. Los filtros de metadatos (`mfilters`) mapean cada atributo a un conjunto de valores seleccionados, expresando que las entidades resultantes deben satisfacer al menos uno de dichos valores por atributo. Su contraparte negativa (`notMfilters`) excluye las entidades que coincidan con los valores indicados. Los filtros de referencia (`rfilters`) operan sobre relaciones entre colecciones: para cada colección referenciada y tipo de relación, almacenan el conjunto de identificadores de entidades con los que debe existir vínculo. De igual modo, `notRfilters` excluye las entidades que presenten dichos vínculos. Todos estos mapas están indexados por el identificador de la colección activa, de forma que el mismo objeto `State` puede acumular filtros correspondientes a distintas colecciones visitadas a lo largo de la navegación.

Junto a los filtros, `State` mantiene una lista de objetos `Link`. Cada `Link` registra una transición entre colecciones: almacena la dirección de la transición (bidireccional), la colección de origen, el tipo de relación seguida y una copia del estado en el momento de realizar la transición. Esta lista constituye el historial de navegación y es lo que permite reconstruir, a la hora de ejecutar una consulta, el camino completo que el usuario ha recorrido entre colecciones.

`State` implementa `Serializable` y facilita un constructor de copia que realiza una copia profunda de todas sus estructuras internas, necesaria para preservar instantáneas del estado en distintos puntos de la sesión.

4.1.2. StateManager: gestión del ciclo de vida del estado

`StateManager` es el punto de entrada a través del cual los controladores interactúan con el estado de navegación. Se instancia al inicio de la sesión, cuando el usuario selecciona un dataset y una colección de partida, y se almacena como atributo de la sesión HTTP bajo la clave `navState`.

Internamente, `StateManager` coordina tres estructuras con ciclos de vida distintos. La primera es el estado activo (`cur`), que representa el contexto de exploración en curso y sobre el que se aplican todas las operaciones de filtrado y navegación. La segunda es una pila de historial (`historyStack`), una `Deque` que el `NavigationServlet` alimenta invocando `save()` antes de cada acción, lo que permite revertir el estado mediante `restore()`. La tercera es el `unionSet`, una lista de estados congelados que acumula los contextos que el usuario ha marcado para combinar mediante unión; al invocar `union()`, el estado activo se añade al `unionSet` y `cur` se reinicializa con un estado limpio para continuar la exploración de manera independiente.

Es responsabilidad íntegra de `StateManager` la gestión de coherencia entre estas tres estructuras. Por ejemplo, al ejecutar `link()` o `union()`, es `StateManager` quien decide cuándo realizar una copia profunda del estado activo antes de cambiarlo, garantizando que los estados almacenados en el historial y en el `unionSet` no se vean afectados por operaciones posteriores. La API pública de `StateManager` refleja el vocabulario de acciones disponibles desde el frontend — `addMetadataFilter`, `removeReferenceFilter`, `link`, `goback`, `save`, `restore` y `union` — delegando en

State las operaciones sobre filtros, y aplicando directamente la lógica de coordinación cuando la operación afecta a más de una de sus estructuras internas.

4.2. Filtrado clásico y relacional

En TMDb, la exploración de un dataset raramente se agota filtrando por atributos propios de una colección, por cuenta del tamaño y complejidad de la colección. Un caso de uso habitual es, por ejemplo, encontrar películas de un género concreto dirigidas por una persona específica, o excluir series producidas por una determinada compañía. El primer tipo de condición opera sobre los metadatos de la entidad; el segundo, sobre sus relaciones con entidades de otra colección. Esta distinción entre *filtrado clásico* — sobre atributos — y *filtrado relacional* — sobre vínculos — motivó el diseño de dos mecanismos de filtrado independientes y de naturaleza distinta pero que se aplican de forma conjunta en cada consulta.

Ambos mecanismos admiten además una variante por la negativa: es posible no solo incluir entidades que cumplan alguna condición, sino también excluir explícitamente las que la cumplan. La combinación de inclusiones y exclusiones, tanto sobre metadatos como sobre referencias, define el espacio de resultados que el usuario está explorando en cada momento.

4.2.1. Construcción dinámica de queries SQL

El núcleo de la capa de acceso a datos es la traducción del estado de navegación a una query SQL ejecutable. Esta traducción se ensambla de manera incremental: en cada petición, el `NavigationDAO` construye la query de forma incremental añadiendo cláusulas `AND` sobre una consulta base que selecciona entidades de la colección activa.

El `appendFilterClauses` es el método central de este proceso, que recibe el `StringBuilder` de la query en construcción, la lista de parámetros y el estado actual, y le añade todas las condiciones derivadas de los filtros acumulados. Para el caso más simple — sin historial de navegación entre colecciones — delega directamente en `appendStateFilters`, que itera sobre los cuatro mapas de filtros del estado (`mfilters`, `notMfilters`, `rfilters`, `notRfilters`) y genera una subconsulta `EXISTS` o `NOT EXISTS` por cada condición activa. Cuando el estado contiene además un historial de *links*, `appendFilterClauses` actúa de forma recursiva, generando subconsultas anidadas que incorporan el contexto de cada transición previa; este mecanismo se describe en detalle en la sección 4.3.

Todas las queries se construyen con parámetros posicionales (`?`), nunca interpolando valores directamente en el SQL. Los valores se acumulan en una lista `params` y se asignan posteriormente mediante `stmt.setObject()`, lo que delega en el `PreparedStatement` de JDBC la responsabilidad de escapar los valores antes de enviarlos al motor, para prevenir inyecciones SQL. El coste de filtrado se traslada íntegramente a PostgreSQL, sin materializar subconjuntos intermedios de resultados en memoria.

4.2.2. Filtros de metadatos

Los filtros de metadatos permiten restringir los resultados de una colección en función de los atributos clave-valor asociados a sus entidades. En el contexto de TMDb, por ejemplo, esto equivale a operaciones como seleccionar únicamente películas del género *Action*, o excluir aquellas con idioma original distinto del inglés.

Cada filtro de inclusión se traduce en una subconsulta **EXISTS** sobre la tabla **metadata**. Si el usuario ha seleccionado múltiples valores para el mismo atributo, se genera una cláusula **EXISTS** independiente por cada valor, lo que impone que la entidad deba satisfacer *todos* ellos simultáneamente. Los filtros de exclusión (**notMfilters**) siguen la misma estructura pero con **NOT EXISTS**:

Listing 4.1: Filtros de metadatos

```

1  for (var entry : state.getMfilters().entrySet()) {
2      String attr = entry.getKey();
3      for (String val : entry.getValue()) {
4          sql.append(" AND EXISTS (SELECT 1 FROM metadata " + m
5              + " WHERE " + m + ".entity_id = " + e + ".
6                  global_id"
7              + " AND " + m + ".key = ? AND " + m + ".value = ?)
8              ");
9          params.add(attr);
10         params.add(val);
11     }
12 }

```

Esta elección implica una semántica de conjunción estricta entre valores del mismo atributo, lo cual puede parecer contraintuitivo cuando los valores son mutuamente excluyentes — como ocurre con **Genres** en TMDb, donde una película puede pertenecer a varios géneros a la vez. En ese caso, seleccionar *Action* y *Drama* devuelve las películas que tienen *ambos* géneros, no las que tienen alguno de los dos. Esta semántica se mantuvo de forma deliberada para garantizar consistencia con el comportamiento del resto de filtros del sistema, y la describiremos como parte de los obstáculos encontrados en la sección 4.5.

4.2.3. Filtros de referencia

Los filtros de referencia permiten restringir los resultados de una colección en función de sus vínculos con entidades concretas de otra colección. En TMDb, esto cubre casos como mostrar únicamente las películas en las que una persona determinada participó como *Director*, o excluir películas con un *Actor* específico.

Cada filtro de referencia está identificado por tres elementos: la colección referenciada, el tipo de relación (*reason*) y el identificador de la entidad concreta. Al igual que con los metadatos, se genera una subconsulta **EXISTS** por cada combinación activa, realizando un **JOIN** entre la tabla **reference**, la tabla **entities** y la tabla **collections** para verificar la existencia de dicho vínculo:

Listing 4.2: Filtros de referencia

```

1  sql.append(" AND EXISTS ("
2      + "SELECT 1 FROM reference " + r
3      + " JOIN entities " + re + " ON " + r + ".target_id = " +
4      + re + ".global_id"
5      + " JOIN collections " + rc + " ON " + re + ".
6      + collection_global_id = "
7      + rc + ".global_id"
8      + " WHERE " + r + ".source_id = " + e + ".global_id"
9      + " AND " + rc + ".original_id = ?"
10     + " AND " + rc + ".dataset_id = ?"
11     + " AND " + r + ".reason = ?"
12     + " AND " + re + ".original_id = ?) ");

```

Los filtros de exclusión (`notRfilters`) utilizan `NOT EXISTS` con la misma estructura. Todos los filtros activos — de metadatos y de referencia, en sus variantes positiva o negativa — se aplican conjuntamente sobre la misma consulta base, de forma que el resultado final es la intersección de todas las condiciones establecidas por el usuario en ese momento.

4.2.4. Facetas: cómputo dinámico de valores disponibles

Las facetas son el mecanismo por el que el sistema informa al usuario de qué valores siguen siendo relevantes dado el contexto de filtrado actual: qué géneros tienen al menos una película entre los resultados visibles, qué directores aparecen en esas películas, o a qué cadenas están asociadas las series que quedan tras aplicar los filtros. Este cómputo es siempre dinámico: se recalcula en cada petición a partir del conjunto de entidades que satisfacen el estado actual.

El sistema distingue dos tipos de facetas, ambas servidas por `FacetsServlet` a través del endpoint `GET /api/facets`:

Las **facetas de metadatos** se obtienen mediante `getFacets()`, que construye una subconsulta con los identificadores de las entidades actualmente visibles — aplicando todos los filtros del estado — y sobre ella ejecuta un `GROUP BY` sobre la tabla `metadata`:

Listing 4.3: Cómputo dinámico

```

1  String sql =
2      "SELECT m.key, m.value, COUNT(*) as cnt "
3      + "FROM metadata m "
4      + "WHERE m.entity_id IN (" + subquery + ") "
5      + "GROUP BY m.key, m.value "
6      + "ORDER BY m.key, cnt DESC";

```

El resultado de la query se recorre fila a fila y se agrupa en un `LinkedHashMap` indexado por atributo (`key`). Por cada fila, se construye un mapa con tres campos: el valor del atributo (`value`), su frecuencia entre las entidades visibles (`count`), y un booleano `active` que indica si ese valor ya está seleccionado como filtro en el estado actual, que lo consulta mediante `isFilterActive()`. El uso de `LinkedHashMap` preserva el orden de inserción, que viene determinado por el `ORDER BY m.key, cnt`

DESC de la query: los atributos aparecen en orden alfabético y, dentro de cada atributo, los valores se listan de mayor a menor frecuencia. Este orden es el que el frontend recibe y renderiza directamente, sin necesidad de reordenar en el cliente.

Las **facetas de referencia** se obtienen mediante `getReferenceFacets()`, que sobre la misma subconsulta de entidades visibles realiza un `JOIN` con la tabla `reference` para descubrir qué entidades de otras colecciones están vinculadas a los resultados actuales, agrupadas por colección y tipo de relación. El resultado expone, por ejemplo, qué personas concretas aparecen como *Director* entre las películas visibles, junto con el número de películas en las que aparecen.

Junto a las facetas, el mismo endpoint devuelve los *links* disponibles — obtenidos mediante `getAvailableLinks()` — que indican a qué otras colecciones es posible navegar desde el conjunto actual, y los filtros activos en ese momento (`activeFilters`), permitiendo al frontend reflejar el estado de selección sin necesidad de mantener dicha información en el cliente.

4.3. Navegación transversal

Hasta ahora, hemos descrito los mecanismos de filtrado que operan dentro de una única colección: dadas las entidades de *Movies*, se restringe el conjunto según atributos propios o según vínculos con entidades concretas de otras colecciones. Entretanto, el sistema permite también *trasladarse* de una colección a otra siguiendo una relación, manteniendo y llevando el contexto de filtrado acumulado. Este mecanismo es lo que se denomina *navegación transversal*.

Damos un ejemplo concreto en TMDb: el usuario está explorando películas con el filtro de género *Action* activo. Desde ese contexto, decide navegar hacia la colección *People* siguiendo la relación *Actor*, para ver qué actores aparecen en esas películas de acción. Tras el salto, la colección activa pasa a ser *People*, pero el sistema recuerda que solo interesan las personas vinculadas al subconjunto de películas que cumplían el filtro establecido anteriormente. El historial de transiciones compone, por tanto, parte del contexto de exploración con responsabilidad expresa, no un simple registro de navegación.

4.3.1. El mecanismo de link y goback

La transición entre colecciones se realiza mediante la operación `link`, que recibe el identificador de la colección destino y el tipo de relación a seguir. Su implementación en `StateManager` tiene tres efectos:

Listing 4.4: Link

```
1 public void link(int env, String reason) {  
2     this.linkList.add(new Link(true, this.cur.  
3         getCurrentCollectionId(),  
4         reason, new State(this.cur)));  
5     this.cur.link(env, reason);  
6     this.cur.setLinks(new ArrayList<>(this.linkList));  
7 }
```

Primero, se añade un nuevo objeto `Link` al `linkList`, marcado como transición hacia delante (`forward = true`). Este objeto almacena la colección de origen, el tipo de relación seguida y una copia profunda del estado activo en el momento de la transición, preservando así los filtros que estaban activos antes del salto. Segundo, se actualiza la colección activa en `cur` a la colección destino. Tercero, se sincroniza la lista de links dentro del propio `State`, de forma que el `NavigationDAO` pueda accederla directamente al construir las queries.

La operación `goback` invierte la última transición registrada en el `linkList`. En lugar de eliminar el último `Link`, añade uno nuevo con la dirección invertida respecto al anterior —si el último era hacia delante, el nuevo es hacia atrás, y viceversa— y restaura como colección activa la colección de origen almacenada en ese `Link`:

Listing 4.5: Goback

```
1 public void goback() {
2     Link last = this.linkList.get(this.linkList.size() - 1);
3     if (last.isForward()) {
4         this.linkList.add(new Link(false, this.cur.
5                                 getCurrentCollectionId(),
6                                 last.getReason(), new State
7                                     (this.cur)));
8     } else {
9         this.linkList.add(new Link(true, this.cur.
10                                getCurrentCollectionId(),
11                                last.getReason(), new State
12                                    (this.cur)));
13     }
14     this.cur.goback(last.getEnv());
15     this.cur.setLinks(new ArrayList<>(this.linkList));
16 }
```

El hecho de que `goback` añada un nuevo `Link` en lugar de eliminar el último tiene una consecuencia relevante: el historial es siempre creciente y nunca se borra. Esto significa que la query SQL resultante debe recorrer toda la cadena de transiciones acumuladas, incluyendo los retrocesos, para reconstruir fielmente el contexto de exploración.

4.3.2. Subconsultas anidadas: traducción del historial de *links* a SQL

Cuando el estado contiene un historial de transiciones, `appendFilterClauses` no puede limitarse a aplicar los filtros del estado activo: debe también expresar en SQL la restricción que impone cada transición puesta anteriormente. Para ello utiliza una sobrecarga recursiva que recorre el `linkList` desde el último `Link` hacia el primero, generando en cada nivel una subconsulta anidada.

La estructura de la recursión tiene la siguiente definición: para cada nivel de profundidad, se aplican primero los filtros del estado en ese nivel mediante `appendStateFilters`, y a continuación se genera una cláusula `AND ... IN (SELECT ...)` que restringe las

entidades del nivel actual a aquellas que, a través de la relación registrada en el `Link`, están vinculadas a entidades del nivel siguiente. La dirección del `Link` determina qué columna de la tabla `reference` actúa como origen y cuál como destino:

Listing 4.6: Subconsultas anidadas

```

1  if (link.isForward()) {
2      sql.append(" AND " + e + ".global_id IN ("
3          + "SELECT " + r_link + ".target_id FROM reference " +
4              r_link
5          + " JOIN entities " + next_e + " ON " + r_link + ".
6              source_id = "
7          + next_e + ".global_id"
8          + " JOIN collections " + next_c + " ON " + next_e
9          + ".collection_global_id = " + next_c + ".global_id"
10         + " WHERE " + next_c + ".dataset_id = ? AND " + next_c
11         + ".original_id = ? AND " + r_link + ".reason = ? ");
12 } else {
13     sql.append(" AND " + e + ".global_id IN ("
14         + "SELECT " + r_link + ".source_id FROM reference " +
15             r_link
16         + " JOIN entities " + next_e + " ON " + r_link + ".
17             target_id = "
18         + next_e + ".global_id"
19         + " JOIN collections " + next_c + " ON " + next_e
20         + ".collection_global_id = " + next_c + ".global_id"
21         + " WHERE " + next_c + ".dataset_id = ? AND " + next_c
22         + ".original_id = ? AND " + r_link + ".reason = ? ");
23 }
24 appendFilterClauses(sql, params, link.getState(), linkList,
25     index - 1, depth + 1);
26 sql.append(") ");

```

Cada llamada recursiva abre una subconsulta que se cierra después de que la llamada interna haya completado su propio nivel, resultando en una estructura de paréntesis anidados que refleja correctamente la cadena de transiciones del usuario. Los identificadores de tabla (`e`, `e1`, `e2`, `r10`, `r11`...) se generan dinámicamente a partir del parámetro `depth` para evitar colisiones entre niveles.

Retomando el ejemplo anterior — películas de acción, navegación hacia *People* por la relación *Actor* — la query resultante para obtener los actores visibles tendría la siguiente forma:

Listing 4.7: Query resultante

```

1  SELECT DISTINCT e.original_id, e.name
2  FROM entities e
3  JOIN collections c ON e.collection_global_id = c.global_id
4  WHERE c.dataset_id = ? AND c.original_id = ?    -- People
5  AND e.global_id IN (
6      SELECT r10.source_id FROM reference r10
7      JOIN entities e1 ON r10.target_id = e1.global_id

```



```

8      JOIN collections c1 ON e1.collection_global_id = c1.
      global_id
9      WHERE c1.dataset_id = ? AND c1.original_id = ? -- Movies
10     AND r10.reason = 'Actor'
11     AND EXISTS (SELECT 1 FROM metadata m0 -- Genres = Action
12                  WHERE m0.entity_id = e1.global_id
13                  AND m0.key = ? AND m0.value = ?)
14 )

```

La subconsulta interior opera sobre la colección *Movies* con sus filtros activos, y la consulta exterior recupera únicamente las personas de *People* que aparecen como origen de una relación *Actor* hacia alguna de esas películas.

4.4. Operaciones de conjuntos

Los mecanismos de filtrado y navegación transversal descritos hasta ahora operan siempre sobre un único contexto de exploración activo. Sin embargo, hay casos de uso que requieren combinar los resultados de dos o más contextos contruidos de manera independiente. Un posible ejemplo concreto en TMDB: el usuario quiere obtener todas las personas que han trabajado como *Director* en películas de acción o como *Actor* en series de ciencia ficción. No sabemos si hay intersección entre ambos conjuntos, y construir ambas condiciones simultáneamente dentro de un único estado sería impracticable, y posiblemente imposible con la semántica del filtrado descrito en la sección 4.2.

Para cubrir este caso, el sistema incorpora una operación de unión, donde el usuario puede guardar el contexto actual, iniciar una nueva exploración desde cero y, al consultar los resultados, obtener las entidades que satisfacen cualquiera de los contextos acumulados hasta entonces.

4.4.1. Construcción del unionSet

La operación `union` en `StateManager` tiene cuatro efectos sobre el estado interno:

Listing 4.8: Union

```

1 public void union(int collectionId) {
2     this.cur.setLinks(new ArrayList<>(this.linkList));
3     this.unionSet.add(this.cur);
4     this.historyStack.clear();
5     this.linkList.clear();
6     this.cur = new State(this.datasetId, collectionId);
7 }

```

Primero, sincroniza el historial de *links* dentro del estado activo, de forma que el estado guardado que se va a preservar tenga acceso a la cadena de transiciones completa. Segundo, añade el estado activo actual al `unionSet` sin realizar ninguna copia, dado que `cur` va a ser reemplazado inmediatamente, no hay riesgo de que futuras modificaciones lo alteren. Tercero, vacía tanto la `historyStack` como el `linkList`,

lo que disvincula completamente el nuevo contexto del anterior. Finalmente, inicializa `cur` con un estado limpio sobre la colección indicada, desde el que el usuario puede comenzar una exploración independiente.

El `unionSet` puede acumular un número arbitrario de entradas repitiendo esta operación. Cada entrada es un estado completo e independiente, con su propia colección activa, sus propios filtros y su propio historial de transiciones.

4.4.2. Resolución de la unión en base de datos

La consulta del `unionSet` se realiza a través del endpoint `GET /api/union`, servido por `UnionServlet`, que delega en los métodos `getUnionEntities()` y `countUnionEntities()` del `NavigationDAO`.

Ambos métodos construyen una única query que itera sobre todas las entradas del `unionSet` y concatena un bloque de condiciones por entrada, separados por `OR`:

Listing 4.9: Query de unión

```
1 for (int i = 0; i < unionSet.size(); i++) {
2     State state = unionSet.get(i);
3     if (i > 0) sql.append(" OR ");
4     sql.append(" (c.dataset_id = ? AND c.original_id = ? ");
5     params.add(state.getDatasetId());
6     params.add(state.getCurrentCollectionId());
7     appendFilterClauses(sql, params, state);
8     sql.append(" ) ");
9 }
```

Cada bloque es estructuralmente idéntico a la query que se generaría para ese estado en una consulta normal, aplicando `appendFilterClauses` sobre el estado correspondiente, lo que incluye sus filtros de metadatos, sus filtros de referencia y, si procede, las subconsultas anidadas derivadas de su historial de transiciones. La unión entre bloques se expresa con `OR` a nivel de la cláusula `WHERE`, y el `DISTINCT` en el `SELECT` garantiza que las entidades presentes en más de un bloque no aparezcan duplicadas en los resultados.

Una consecuencia de este diseño es que la unión puede combinar entradas sobre colecciones distintas. En el ejemplo anterior, el primer bloque opera sobre *People* filtrado por películas de acción con relación *Director*, y el segundo también sobre *People* pero filtrado por series de ciencia ficción con relación *Actor*. Que ambas entradas compartan colección activa no es un requisito del sistema: el campo `collection_id` devuelto por `getUnionEntities()` indica a qué colección pertenece cada entidad del resultado, permitiendo al frontend distinguirlas cuando fuera necesario.

4.5. Obstáculos encontrados y soluciones implementadas

A lo largo del desarrollo surgieron obstáculos de naturaleza diversa: algunos conceptuales, relacionados con la definición del modelo de datos y la lógica de na-

vegación; otros técnicos, derivados de las particularidades del entorno de ejecución. Esta sección recoge los más relevantes, describiendo el problema encontrado y la solución adoptada en cada caso.

Confusión conceptual en el prototipo inicial

El primer obstáculo fue de carácter conceptual y afectó al punto de partida del desarrollo. El modelo navegacional que articula el sistema — colecciones, referencias, filtros acumulados, transiciones — no tiene un equivalente directo en los sistemas de exploración de datos más habituales, lo que dificultó establecer desde el principio una representación interna clara.

El prototipo inicial no distinguía con precisión entre el estado de navegación del usuario y los datos del dominio, mezclando responsabilidades que en el diseño final quedaron separadas en capas distintas: el modelo (**State**, **StateManager**), la capa de acceso a datos (**NavigationDAO**) y los controladores. Esta confusión generó deuda técnica temprana que fue necesario resolver antes de poder implementar mecanismos más complejos como la navegación transversal o las operaciones de unión. La separación de responsabilidades que se describe a lo largo de este capítulo es, en parte, el resultado directo de haber identificado y corregido esas imprecisiones del prototipo.

Tamaño de las colecciones y trabajo con subconjuntos

TMDB expone colecciones de tamaño considerable: solo en películas y series, el catálogo completo supera con holgura las decenas de miles de entidades. Trabajar con el dataset completo durante el desarrollo habría introducido tiempos de carga, poblado de base de datos y ejecución de queries que habrían dificultado la iteración rápida.

La solución adoptada fue incorporar un mecanismo de filtrado por popularidad directamente en el script de procesamiento, controlado por las variables `FILTER_TOP_K_POPULAR` y `TOP_K_COUNT`:

```
1 FILTER_TOP_K_POPULAR = True
2 TOP_K_COUNT = 5000
```

Con este mecanismo activo, el script ordena las películas y series por su campo `popularity` de la API de TMDB y retiene únicamente las `TOP_K_COUNT` más populares antes de generar el dataset de salida. Esto permitió trabajar durante el desarrollo con un subconjunto representativo y manejable, manteniendo la opción de escalar al dataset completo simplemente desactivando el filtro o aumentando el límite.

Valores numéricos y de fecha en los metadatos: la decisión de usar rangos

Un obstáculo temprano en el diseño del filtrado fue la naturaleza de ciertos campos de metadatos en TMDB: presupuesto, recaudación, duración, fecha de estreno.

Almacenarlos como valores exactos en la tabla `metadata` y filtrar por igualdad exacta habría resultado inútil desde el punto de vista exploratorio: es improbable que un usuario quiera películas con exactamente 157 minutos de duración o con un presupuesto de exactamente 80.000.000 de dólares.

La solución fue discretizar estos valores en rangos durante el procesamiento, antes de insertarlos en la base de datos. Para valores numéricos, la función `bucket_range` agrupa cada valor en un intervalo de tamaño configurable:

```
1 def bucket_range(value, bucket_size):  
2     bucket_start = int(num // bucket_size) * bucket_size  
3     return f"{format_number(bucket_start)}-{format_number(  
        bucket_start + bucket_size - 1)}"
```

Para fechas, se aplica una lógica análoga con granularidad configurable por año, mes y día, definida en `format.json` por colección. De este modo, el valor almacenado en `metadata` no es 157 sino 150-179, lo que permite al sistema de filtrado operar con igualdad de cadenas sobre rangos semánticamente útiles, sin necesidad de soportar operadores de comparación numérica en las queries. La alternativa de soportar expresiones regulares en los filtros de metadatos fue considerada y descartada: la complejidad añadida en la construcción de queries y la dificultad de exponerlo de forma intuitiva al usuario no compensaban el beneficio, siendo los rangos una solución más simple y suficientemente expresiva para los casos de uso identificados. Para los casos en que un usuario necesita combinar varios rangos, la operación de unión cubre esa necesidad de forma más predecible.

CORS y la comunicación entre frontend y backend

El sistema está organizado como dos procesos independientes: el frontend se sirve estáticamente y realiza peticiones al backend desplegado en Tomcat. Esta separación implica que las peticiones HTTP se originan desde un origen distinto al del servidor de la API, lo que activa la política de mismo origen (*same-origin policy*) del navegador y bloquea las respuestas por defecto.

El obstáculo no fue solo técnico sino también de comprensión: el mecanismo CORS (*Cross-Origin Resource Sharing*) no es transparente, y sus manifestaciones —peticiones bloqueadas sin mensaje de error claro, o peticiones `OPTIONS` inesperadas— no resultan inmediatamente evidentes si no se ha trabajado previamente con arquitecturas de frontend y backend separados. Fue necesario investigar el protocolo para entender que el navegador envía primero una petición de preflight con método `OPTIONS` antes de la petición real, y que el servidor debe responder con las cabeceras adecuadas para que el navegador autorice la comunicación.

La solución fue implementar un filtro de servlet, `CORSFilter`, que intercepta todas las peticiones mediante la anotación `@WebFilter(/**)` y añade las cabeceras necesarias en cada respuesta:

```
1 response.setHeader("Access-Control-Allow-Origin", origin);  
2 response.setHeader("Access-Control-Allow-Credentials", "true")  
3 ;  
4 response.setHeader("Access-Control-Allow-Methods",
```

```
4      "GET, POST, PUT, DELETE, OPTIONS");
5
6      if ("OPTIONS".equalsIgnoreCase(request.getMethod())) {
7          response.setStatus(HttpServletResponse.SC_OK);
8          return;
9      }
10     chain.doFilter(req, res);
```

Un detalle relevante fue la combinación de `Access-Control-Allow-Credentials: true` con el reflejo dinámico del origen en lugar de un comodín *: los navegadores rechazan el uso de * cuando la petición incluye credenciales (en este caso, la cookie de sesión), por lo que el filtro lee el encabezado `Origin` de la petición y lo devuelve como valor explícito. Complementariamente, fue necesario configurar el `CookieProcessor` en `context.xml` con `sameSiteCookies="None"` para que la cookie de sesión se enviara correctamente en peticiones cross-origin.

El diseño de goback y sus implicaciones

La operación `goback` fue uno de los puntos del diseño que requirió más iteraciones. La dificultad radicó en que revertir una transición entre colecciones no es simplemente volver a la colección anterior: es volver al estado exacto que existía antes de la transición, incluyendo todos los filtros que estaban activos en ese momento.

Un primer enfoque consistió en eliminar el último `Link` del `linkList` al ejecutar `goback`, restaurando la colección activa a la del enlace eliminado. Este enfoque resultó problemático porque el historial perdía información: si el usuario navegaba hacia adelante, retrocedía y volvía a navegar, la cadena de transiciones no reflejaba fielmente el recorrido real, y las subconsultas generadas por `appendFilterClauses` producían resultados incorrectos.

La solución adoptada fue tratar `goback` de forma simétrica a `link`: en lugar de eliminar el último `Link`, se añade uno nuevo con la dirección invertida, preservando el historial completo de forma creciente:

```
1 public void goback() {
2     Link last = this.linkList.get(this.linkList.size() - 1);
3     if (last.isForward()) {
4         this.linkList.add(new Link(false,
5             this.cur.getCurrentCollectionId(),
6             last.getReason(), new State(this.cur)));
7     } else {
8         this.linkList.add(new Link(true,
9             this.cur.getCurrentCollectionId(),
10            last.getReason(), new State(this.cur)));
11    }
12    this.cur.goback(last.getEnv());
13    this.cur.setLinks(new ArrayList<>(this.linkList));
14 }
```

La consecuencia de este diseño, descrita en la sección 4.3, es que `appendFilterClauses` debe recorrer toda la cadena acumulada, incluidos los retrocesos, para construir co-

rectamente las subconsultas anidadas. El coste es una query potencialmente más larga conforme el usuario navega y retrocede, pero garantiza que el contexto de exploración se reconstruye de forma exacta en cada petición.

Capítulo 5

Pruebas y Validación

*“El primer principio es que no debes engañarte a ti mismo, y
tú eres la persona más fácil de engañar.”*

— Richard Feynman

Este capítulo recoge la validación del sistema desde dos perspectivas complementarias. La primera, de carácter funcional, comprueba que el motor de exploración se comporta correctamente sobre los dos dominios de prueba seleccionados (TMDB y DBLP) y se aborda brevemente en la sección 5.1, ya que las decisiones técnicas correspondientes se han descrito en el capítulo 4. La segunda, que ocupa el grueso del capítulo, es una evaluación formal de usabilidad con participantes externos, presentada en la sección 5.2 y desarrollada en las secciones 5.3 (resultados cuantitativos), 5.4 (hallazgos cualitativos), 5.5 (iteraciones de interfaz derivadas) y 5.6 (casos de uso validados). La sección 5.7 cierra el capítulo reconociendo de manera explícita los límites del estudio.

5.1. Validación funcional sobre TMDB y DBLP

La validación funcional del motor se ha realizado de manera incremental durante el desarrollo, sobre dos volcados de catálogos públicos de naturaleza estructural muy distinta: TMDB (*The Movie Database*), que reúne películas, series y personas con metadatos descriptivos y relaciones de participación, y DBLP, una base bibliográfica que reúne publicaciones científicas, autores e instituciones. La elección deliberada de dos dominios separados ha permitido comprobar empíricamente que las primitivas del motor (filtrado facetado, navegación transversal mediante *links* y operaciones de conjunto) generalizan sin necesidad de modificaciones sustanciales del modelo relacional, y constituye uno de los argumentos centrales del trabajo. Las decisiones de diseño y los obstáculos encontrados durante esta integración se detallan en el capítulo 4 y no se reproducen aquí. El resto del presente capítulo se concentra en la evaluación con usuarios, donde reside el grueso de la evidencia empírica recogida.

5.2. Evaluación de usabilidad con usuarios

5.2.1. Objetivos del estudio

La evaluación se diseñó con cinco objetivos explícitos que guían tanto el diseño del estudio como la lectura posterior de los resultados:

- **Facilidad de aprendizaje** en la primera toma de contacto con el sistema, sin formación ni documentación previa.
- **Eficiencia** al realizar tareas comunes de búsqueda y navegación, medida en tiempo y en cantidad de asistencia requerida.
- **Comprensión de los conceptos clave** sobre los que se asienta el modelo de navegación: filtros de inclusión y exclusión, *links* entre colecciones, conjunto unión, historial visual y la distinción entre *Restore* y *Go Back*.
- **Recuperación ante errores** y manejo correcto de las acciones destructivas (*Exit* y *Change collection*), que reinician parte del estado de la sesión.
- **Satisfacción subjetiva**, recogida mediante el cuestionario estandarizado SUS (*System Usability Scale*) y un bloque de preguntas abiertas de cierre.

5.2.2. Metodología

El estudio sigue un protocolo formal de *think-aloud* acompañado de observación directa y de cuestionarios pre y post sesión. Cada participante realiza, en orden fijo, catorce tareas planteadas como escenarios realistas, sin instrucciones procedimentales: se enuncia el objetivo y el participante decide cómo resolverlo. Durante cada tarea, el facilitador anota tiempo, completitud (*Éxito / Parcial / Fallo*), fluidez de navegación, estrategia seguida, nivel de asistencia requerido y satisfacción aparente. Tras cada tarea se recoge la métrica **SEQ** (*Single Ease Question*, escala de 1 a 7) y un comentario abierto. Al final de la sesión se administra el cuestionario **SUS** (diez ítems en escala Likert de 1 a 5, con la fórmula clásica de cálculo que produce una puntuación entre 0 y 100) y un bloque de ocho preguntas abiertas que recogen percepciones globales y propuestas de mejora. El guion completo del estudio, incluyendo texto literal a leer, hojas de consentimiento, plantillas de observación y notas metodológicas, se reproduce íntegro en el Apéndice A.

Cada sesión tuvo una duración aproximada de entre 32 y 37 minutos, con media en torno a 34 minutos, en línea con la estimación previa de 35-45 minutos. Las sesiones se realizaron de manera presencial entre el 7 y el 14 de mayo de 2026, sobre la misma versión del sistema y la misma colección inicial para asegurar comparabilidad. Cuatro de las cinco sesiones fueron grabadas con permiso explícito del participante, y las grabaciones se eliminaron una vez codificadas las observaciones.

5.2.3. Perfil de los participantes

Se reclutaron cinco participantes con perfiles diversificados, siguiendo la recomendación de Nielsen según la cual cinco evaluadores descubren aproximadamente el 85 % de los problemas de usabilidad observables en un sistema. La diversidad demográfica y disciplinar buscada quedó representada como muestra el cuadro 5.1: tres rangos de edad distintos, cinco ocupaciones diferentes, dos personas con experiencia en catalogación o bases de datos y tres sin ella, y una distribución equilibrada de la comodidad auto-percibida con herramientas digitales nuevas (rango de 2 a 5 sobre 5).

ID	Edad	Ocupación	Catalogación	Comodidad
P01	18–24	Estudiante de Derecho y Filosofía	No	3
P02	18–24	Estudiante de Ingeniería Informática	Sí (en estudios)	5
P03	25–34	Médico	No	2
P04	18–24	Programador	Sí (profesional)	4
P05	55+	Profesional administrativo	No	3

Tabla 5.1: Perfil demográfico y de experiencia previa de los cinco participantes. La columna *Comodidad* recoge la respuesta a la pregunta sobre comodidad para aprender una herramienta nueva por cuenta propia, en escala de 1 a 5.

5.3. Resultados cuantitativos

5.3.1. Tasa de éxito y completitud

De las setenta tareas realizadas en total (catorce tareas $\times$ cinco participantes), sesenta y cinco se completaron con éxito sin asistencia y dentro del tiempo límite, lo que arroja una tasa global de éxito del **93 %**. Las cinco situaciones restantes se reparten entre dos parciales (T4 y T12 en P01, ambas resueltas con asistencia ligera) y dos fallos (T2 en P03, derivado de una mala interpretación inicial de la tarea y no de la interfaz; y T4 en P05, donde el participante no consiguió cambiar al modo de exclusión). El gráfico 5.1 desglosa estas categorías por tarea.




Figura 5.1: Distribución de la completitud por tarea. Las tareas T4 (filtros de exclusión) y T12 (reordenación de paneles) concentran la totalidad de las situaciones que no resultaron en éxito limpio.

La concentración de incidencias en T4 y T12 anticipa los hallazgos cualitativos discutidos más adelante: el paso del modo *Include* a *Exclude* es el punto donde más participantes tropiezan, y el comportamiento del arrastre de paneles cuando hay *scroll* vertical es el segundo foco de fricción.

5.3.2. Tiempo por tarea

El cuadro 5.2 resume los tiempos por tarea en segundos. Empleamos la mediana como medida central (más robusta que la media para muestras pequeñas) y reportamos el mínimo y el máximo para revelar la dispersión.

T	Tarea	Mediana	Mín.	Máx.	N éxito
1	Empezar a navegar	15	5	21	5/5
2	Filtrar por metadatos	16	7	45	4/5
3	Combinar varios filtros	30	11	77	5/5
4	Filtros de exclusión	73	49	148	3/5
5	Filtros de referencia	5	2	55	5/5
6	Quitar filtros	27	11	35	5/5
7	Seguir un <i>link</i>	7	2	110	5/5
8	Ver el historial de navegación	19	5	30	5/5
9	Volver atrás un paso	6	2	25	5/5
10	Ver el detalle de una entidad	20	7	65	5/5
11	Guardar en <i>Union</i> y cambiar	44	30	75	5/5
12	Reordenar paneles	33	6	45	4/5
13	Cambiar de colección (sin <i>Union</i>)	13	5	45	5/5
14	Salir del modo navegación	10	3	10	5/5

Tabla 5.2: Tiempos por tarea (segundos) y número de éxitos limpios sobre cinco intentos. Los tiempos elevados en T4 reflejan tanto la dificultad intrínseca como la asistencia ligera que requirieron varios participantes.

Tres patrones merecen comentario explícito. Primero, T4 (filtros de exclusión) destaca con una mediana de 73 segundos, casi triple que la siguiente tarea más costosa, y un máximo de 148 segundos cercano al límite de tiempo. Segundo, T7 (seguir un *link*) presenta una varianza atípica (mediana de 7 segundos pero máximo de 110): los dos participantes que tardaron más no encontraron el panel de *links* de inmediato porque éste quedaba por debajo del primer pliegue de la pantalla, lo cual conecta con un hallazgo cualitativo recurrente sobre el tamaño de la interfaz. Tercero, las tareas que ejercen el modelo de navegación recuperable (T9 *Go Back*, T13 *Change* y T14 *Exit*) resultan rápidas y consistentes, lo que sugiere que la diferenciación visual ámbar/azul/gris de la barra superior funciona en términos de eficiencia, aunque más adelante veremos que la diferenciación conceptual entre *Go Back* y *Restore* sigue siendo borrosa para algunos participantes.

5.3.3. Facilidad percibida (SEQ)

Para cada tarea, los participantes respondieron a la pregunta *Single Ease Question* en escala de 1 (muy difícil) a 7 (muy fácil). El gráfico 5.2 muestra la media por tarea. Los valores quedan, en general, por encima de 6 (es decir, en el rango positivo), con la única excepción notable de T4, que cae a 3,4 y se sitúa por debajo del umbral de 4 que suele considerarse como frontera entre tareas percibidas como aceptables y problemáticas. T11 (*Union*) y T12 (reordenar paneles) ocupan una zona intermedia en torno a 5, coherente con la fricción detectada en sus tiempos.




Figura 5.2: Facilidad percibida (SEQ) media por tarea. Las líneas discontinuas marcan el umbral de aceptación clásico ($SEQ \geq 4$) y la referencia de Sauro para tareas «fáciles» ($SEQ \geq 5,5$). Sólo T4 cae por debajo del primer umbral.

5.3.4. Satisfacción global (SUS)

Las puntuaciones SUS individuales y la media del grupo aparecen en el gráfico 5.3. Las cinco puntuaciones quedan por encima del umbral clásico de 68 que separa los sistemas «aceptables» de los que no lo son, y cuatro de las cinco superan el umbral de 80 que se asocia con sistemas «excelentes». La media del grupo, **85**, se sitúa en el primer cuartil de la distribución de referencia de Sauro y Lewis, lo que constituye uno de los resultados más sólidos del estudio.




Figura 5.3: Puntuación SUS por participante. La media del grupo es 85, con todos los valores por encima del umbral de aceptación (68) y cuatro de cinco por encima del umbral de excelencia (80).

5.4. Hallazgos cualitativos y problemas detectados

El cruce de las observaciones del facilitador, los comentarios espontáneos en *think-aloud* y las respuestas a las preguntas abiertas de cierre permite agrupar los problemas detectados en cinco familias, ordenadas en el cuadro 5.3 por gravedad estimada según la escala de Nielsen y por frecuencia de aparición.

Problema	Gravedad	Frecuencia	Tareas
Toggle <i>Include/Exclude</i> poco descubrible	3 (mayor)	5/5	T4
Arrastre de paneles sin <i>auto-scroll</i> cuando hay desbordamiento	2 (menor)	3/5	T12
Distinción <i>Restore</i> vs <i>Go Back</i>	2 (menor)	2/5	T9, T13
Visibilidad de los paneles inferiores (<i>links</i> , entidades)	2 (menor)	2/5	T7, T10
Concepto de <i>Union Set</i> sin pistas	1 (cosmético)	2/5	T11

Tabla 5.3: Catálogo de incidencias detectadas, ordenadas por gravedad. La gravedad sigue la escala clásica de Nielsen (0 = sin problema, 1 = cosmético, 2 = menor, 3 = mayor, 4 = catastrófico) y la frecuencia indica sobre cuántos de los cinco participantes apareció.

El **toggle de inclusión y exclusión** es el problema más nítido del estudio. Los cinco participantes intentaron, en algún momento de T4, cambiar el sentido del filtro pulsando directamente sobre la etiqueta verde con «+», esperando que mutase a la versión roja con «-». El control real (un botón segmentado en la cabecera del panel de Filtros) sólo se descubría tras varios segundos de exploración o, en el caso de P05, no se descubría en absoluto. Las tres respuestas a la pregunta de cierre sobre lo más confuso del sistema mencionan literalmente este punto, y P01 lo expresa con claridad: «piensa que sería más intuitivo poder dar click al -"de tal manera que se convierta en un "+"». Adicionalmente, la previsualización por *hover* introducida para anticipar la acción del clic generó confusión: al pasar el ratón el texto cambiaba pero, al hacer clic, el ratón seguía sobre el botón y el cambio aparente de estado se confundía con la previsualización en curso. La combinación de un toggle separado del filtro y una previsualización ambigua acumula dos fuentes de fricción sobre la misma acción.

El **arrastre de paneles** (T12) funcionó correctamente cuando el panel de origen y el de destino cabían en la pantalla, pero falló sistemáticamente cuando el destino estaba fuera del *viewport*: tres participantes intentaron arrastrar un panel hacia arriba sin que la página realizase *auto-scroll*, lo que rompió la metáfora de manipulación directa. Dos de ellos consiguieron completar la tarea por una vía alternativa, pero P01 quedó en parcial. Es un fallo de implementación del *drag-and-drop* más que un fallo de diseño, pero el efecto sobre la percepción es desproporcionado.

La **distinción entre *Restore* y *Go Back*** sigue siendo problemática para una minoría significativa. Aunque la diferenciación visual de la barra superior (ámbar / azul / gris) sí se percibe como una pista de uso, el modelo conceptual no se deriva sin pistas: P01 y P05 invierten el papel de los dos botones cuando se les pide explicarlos al final de la sesión. P02 y P03 los explican correctamente, lo que sugiere que el

problema afecta sobre todo a participantes con menor familiaridad con interfaces de exploración.

La **visibilidad de los paneles inferiores** se manifestó como una serie de pequeñas fricciones en T7 y T10. Dos participantes (P01, P02) no descubrieron de inmediato la existencia del panel de *links* ni del de entidades porque ambos quedaban por debajo del primer pliegue de la pantalla en su configuración inicial, e intentaron resolver la tarea con los controles visibles. P02 sintetizó el problema durante la sesión: «siente que la interfaz es un poco grande y hay que ir moviéndose por ella».

El **concepto de *Union Set*** es el caso más matizado. Cuatro de cinco participantes lo entendieron en el momento del uso (T11 se completa con éxito en los cinco casos), pero al pedirles que lo explicasen con sus propias palabras al final de la sesión, dos no consiguieron articular su semántica más allá de «se han guardado cosas». Esto sugiere que la interfaz comunica bien la operación inmediata pero no necesariamente el modelo subyacente. P02, con formación en bases de datos, lo asoció directamente con la unión matemática.

Las preguntas abiertas dejaron también un conjunto de **solicitudes de funcionalidad** recurrentes que conviene registrar aunque excedan el alcance del trabajo: búsqueda por texto sobre los nombres de los metadatos y sobre las entidades (P01), previsualizaciones ricas con miniaturas en el panel de entidades (P01, P04), navegación anidada de entidades dentro de entidades (P04) y una sección de ayuda contextual (P03). Algunas de estas se recogen como líneas de trabajo futuro en el capítulo 6.

5.5. Iteraciones de la interfaz derivadas de la evaluación

Cinco direcciones concretas de modificación se desprenden del catálogo anterior. La primera, de mayor prioridad, consiste en **rediseñar la interacción de inclusión y exclusión**. La hipótesis a explorar, sugerida por varios participantes, es que la propia etiqueta del filtro activo se comporte como un toggle: pulsar sobre el «+» verde lo convertiría en «-» rojo y viceversa, de manera que el control segmentado actual quede como un valor por defecto al añadir filtros nuevos pero no como el único punto de cambio. La previsualización por *hover* debería desactivarse o convertirse en un *tooltip* explícito para evitar la confusión observada.

La segunda dirección es **implementar *auto-scroll* durante el arrastre de paneles**: cuando el cursor se acerca al borde superior o inferior del *viewport* mientras se arrastra un panel, la página debe desplazarse en esa dirección. Es un cambio puramente técnico en la lógica de *drag-and-drop* pero recupera la metáfora de manipulación directa que los participantes esperan.

La tercera consiste en **reforzar la diferenciación entre *Restore* y *Go Back***, ya sea mediante etiquetas más explícitas (por ejemplo, «Deshacer último link» y «Restaurar estado guardado»), un *tooltip* la primera vez que el usuario pasa sobre cada botón, o ambos. La diferenciación visual actual ayuda en eficiencia pero no construye el modelo conceptual.

La cuarta es **mejorar la visibilidad de los paneles inferiores**. Caben varias estrategias: compactar la altura inicial del panel de Filtros para que el panel de entidades quede dentro del primer pliegue; introducir un indicador visual de «hay más contenido más abajo»; o reorganizar el orden por defecto de manera que las áreas de acción más frecuente queden primero. La elección entre estas opciones es a su vez candidata a una nueva ronda de evaluación.

La quinta y última es **aclarar el concepto de *Union Set*** mediante una introducción contextual la primera vez que el usuario pulsa «+ Add current» (un *tooltip* explicativo, una pequeña anotación en el panel cuando está vacío, o un recorrido guiado opcional al inicio de la primera sesión). El comportamiento del sistema es correcto; lo que falta es comunicación.

5.6. Casos de uso validados

El cuadro 5.4 resume el estado de validación de cada caso de uso del sistema cruzando las tareas de la evaluación con su tasa de éxito y SEQ medio. Sirve como vista compacta del veredicto del estudio: la mayoría de los casos de uso quedan validados sin reservas; los dos casos asociados a la fricción detectada (filtros de exclusión y operaciones de conjunto / personalización del espacio) se consideran validados con observaciones que deberán abordarse en la siguiente iteración.

Caso de uso	Tareas	Éxito	SEQ	Veredicto
Selección de dataset y colección	T1	5/5	7,0	Validado
Filtrado por metadatos	T2, T3	9/10	6,7	Validado
Filtrado por exclusión	T4	3/5	3,4	Validado con observaciones
Filtros de referencia	T5	5/5	6,6	Validado
Gestión de filtros activos	T6	5/5	6,8	Validado
Navegación transversal por <i>links</i>	T7, T9	10/10	6,3	Validado
Historial visual de la navegación	T8	5/5	6,4	Validado
Inspección de entidad (modal de detalle)	T10	5/5	6,4	Validado
Operaciones de conjunto (<i>Union</i>)	T11	5/5	5,0	Validado con observaciones
Personalización del espacio (reordenar paneles)	T12	4/5	5,2	Validado con observaciones
Cambios destructivos con confirmación	T13, T14	10/10	6,8	Validado

Tabla 5.4: Resumen de casos de uso validados. La columna *Veredicto* distingue entre casos validados sin reservas (todos los participantes los completaron con SEQ medio ≥ 6) y casos validados con observaciones, donde la operativa funciona pero la evaluación detectó fricción que se aborda en la sección 5.5.

5.7. Limitaciones del estudio

El estudio presentado debe interpretarse dentro de varios límites bien delimitados. El más evidente es el **tamaño muestral**: cinco participantes son suficientes para detectar la mayoría de los problemas observables siguiendo la heurística clásica de Nielsen, pero no permiten sostener afirmaciones cuantitativas con valor estadístico inferencial. Las medias de SUS y SEQ que se reportan describen el grupo concreto evaluado y deben leerse como indicadores cualitativos antes que como estimaciones de una población.

El **perfil de los participantes**, aunque diversificado en edad, ocupación y experiencia previa, no es representativo de los usuarios reales del sistema en producción, fundamentalmente porque tales usuarios no existen aún: el sistema se ha evaluado sobre catálogos de prueba y no sobre un despliegue real con población definida. Esto introduce un sesgo inevitable, ya que los participantes interpretan las tareas en abstracto en lugar de hacerlo movidos por una necesidad propia de exploración.

El **dominio de la evaluación** fue el catálogo TMDb, escogido por su familiaridad universal y por reducir el coste cognitivo de comprender los datos. La validación con DBLP, de naturaleza estructural distinta, se quedó en el plano funcional descrito en la sección 5.1 y no se trasladó a la evaluación con usuarios. Es razonable suponer que parte de los hallazgos de usabilidad serían comunes a ambos dominios, pero también que la familiaridad del usuario con películas frente a publicaciones científicas modula las observaciones.

Por último, se trata de un estudio **sin grupo de control**: no se ha comparado el rendimiento de los participantes con el que tendrían sobre una herramienta alternativa (búsqueda directa, filtrado clásico, etcétera), de manera que las afirmaciones sobre la adecuación del sistema deben entenderse en términos absolutos y no comparativos. Una evaluación comparada con una segunda interfaz constituye, junto al despliegue real con usuarios identificados, una de las extensiones naturales del trabajo, recogida también entre las líneas futuras del capítulo 6.

Capítulo 6

Conclusiones y Trabajo Futuro

“Lo que llamamos comienzo es a menudo el final, y llegar al final es comenzar.”
— T. S. Eliot

Este capítulo cierra la memoria recogiendo lo aportado por el trabajo, reconociendo de manera explícita sus límites y enunciando las líneas de continuación orgánica que se abren a partir de él. La sección 6.1 sintetiza los resultados alcanzados respecto a los objetivos planteados en el capítulo 1. La sección 6.2 delimita el alcance del sistema entregado. La sección 6.3 agrupa, en cinco direcciones complementarias, las extensiones que dejamos abiertas como continuación del proyecto.

6.1. Conclusiones

El trabajo ha permitido construir un motor de exploración de colecciones digitales que integra los tres mecanismos planteados desde el inicio: filtrado facetado sobre metadatos, navegación transversal entre colecciones a través de referencias semánticas, y operaciones de conjuntos sobre los resultados parciales. Cada uno de ellos se ha materializado en un componente identificable del sistema (filtros, *links* y conjunto unión) y se ha verificado su comportamiento sobre volcados reales de dos catálogos públicos de naturaleza muy distinta, TMDb (audiovisual) y DBLP (publicaciones científicas), escogidos precisamente por sus diferencias estructurales.

La estrategia metodológica de doble fase ha resultado especialmente acertada. La primera fase, centrada en el prototipo en Java sin interfaz gráfica, permitió validar la viabilidad técnica del modelo de navegación de manera rigurosa, sin contaminar las decisiones de diseño con restricciones derivadas de la presentación. La segunda fase, dedicada a la exposición del motor mediante una *API RESTful* y al desarrollo de la interfaz web, pudo entonces concentrarse en cuestiones de experiencia de usuario sobre una base ya estable. Esta separación clara entre *back-end* y *front-end* también ha facilitado el trabajo en pareja, al definir contratos explícitos entre las dos capas.

La adopción del marco de trabajo **Scrum** adaptado a un equipo reducido ha demostrado su valor al permitir reorientar el proyecto cuando los hallazgos de cada *sprint* obligaban a reconsiderar decisiones previas. En paralelo, la evaluación de

usabilidad realizada con participantes externos siguiendo un protocolo formal ha producido evidencia cualitativa que ha guiado la última iteración de la interfaz, y constituye en sí misma una contribución reusable para futuros desarrollos sobre el mismo motor.

6.2. Limitaciones

El alcance del sistema entregado debe entenderse dentro de varios límites bien delimitados. La validación funcional del motor se ha realizado sobre dos dominios diferenciados (el catálogo audiovisual TMDb y la base bibliográfica DBLP), lo que aporta evidencia razonable de que el modelo no depende de las particularidades de un único corpus, pero no agota el espectro de colecciones a las que el sistema aspira a aplicarse. Su extensión a otros tipos de fondos (repositorios documentales institucionales, catálogos bibliotecarios completos o conjuntos de software libre) sigue siendo, por tanto, una hipótesis razonable que no se ha demostrado empíricamente en este trabajo. Del mismo modo, las pruebas de carga se han limitado a colecciones de unas decenas de miles de entidades, sin abordar escenarios de gran escala que requerirían un trabajo de optimización específico.

El sistema carece, por decisión de diseño y no por descuido, de una capa de usuario persistente: las sesiones son efímeras y no se contempla la identificación, la autenticación ni la sincronización de estado entre dispositivos. La interfaz web, por su parte, se ha optimizado para uso en pantallas de escritorio y, aunque colapsa razonablemente en pantallas estrechas, no se ha trabajado de forma específica el caso móvil. Por último, la evaluación de usabilidad sigue una aproximación cualitativa de muestra reducida (entre cinco y siete participantes), adecuada para detectar la mayoría de los problemas observables pero insuficiente para sostener afirmaciones cuantitativas de carácter estadístico.

6.3. Trabajo futuro

A partir del estado en el que se entrega el sistema, identificamos cinco líneas naturales de continuación. Las dos primeras (asistencia mediante modelos del lenguaje y distribución del motor) tienen un componente de investigación aplicada y abrirían la puerta a un proyecto de mayor envergadura. Las tres restantes (capa de usuario, extensión a nuevos dominios y mejoras de la experiencia de usuario) son de carácter más incremental y podrían abordarse de forma independiente, sin alterar el núcleo del modelo de navegación.

6.3.1. Asistencia mediante modelos del lenguaje

La irrupción de los modelos del lenguaje de gran tamaño (*Large Language Models*) abre una vía interesante para enriquecer el motor sin sustituirlo. En lugar de delegar la navegación en un modelo opaco, se puede emplear el modelo como capa de asistencia: traducción de consultas en lenguaje natural a combinaciones concretas de filtros, sugerencia de filtros pertinentes en función del estado de la exploración,

generación de descripciones sintéticas del conjunto filtrado y explicación de por qué dos entidades aparecen relacionadas a través de un *link* determinado. Este enfoque preserva la agencia del usuario, al mantener visibles las operaciones del motor, y delega únicamente las tareas en las que un modelo del lenguaje aporta valor real.

6.3.2. Distribución del motor sobre múltiples nodos

El motor se ejecuta actualmente como un proceso único frente a una base de datos también única. Para colecciones de mayor escala convendría descomponer el sistema en nodos independientes: particionar el almacenamiento por dominio o por dataset, replicar el cálculo de facetas para balancear carga, e introducir una capa de caché para resultados intermedios frecuentes. Esta línea exigiría revisar la noción de sesión, hoy asociada a un único proceso, y diseñar un protocolo coherente de invalidación que mantenga la sensación de inmediatez sobre la que descansa la experiencia de exploración.

6.3.3. Capa de usuario, persistencia e historial compartido

La introducción de una capa de identidad permitiría conservar el estado entre sesiones, recuperar exploraciones anteriores, marcar conjuntos unión como favoritos y compartir exploraciones mediante *URLs* reproducibles. Esta línea es relativamente independiente del motor y podría desarrollarse en paralelo, aprovechando la separación ya existente entre *back-end* y *front-end*. Su mayor reto no es técnico, sino de diseño de interacción: integrar las nuevas funcionalidades sin sobrecargar la interfaz actual, que ha sido afinada precisamente para ofrecer una primera experiencia ligera y enfocada en la exploración.

6.3.4. Extensión a nuevos dominios y datasets

El sistema se ha pensado desde el principio como agnóstico al dominio. La integración con TMDb y DBLP ha servido para demostrar que el modelo relacional generaliza sin modificaciones sustanciales entre un catálogo audiovisual y una base de publicaciones científicas, pero la elección de futuros dominios sigue siendo el camino más directo para reforzar esa evidencia. Resultarían especialmente interesantes los fondos bibliotecarios completos (con varias clases de objetos coexistiendo bajo un mismo esquema descriptivo), los repositorios documentales institucionales (donde la riqueza de relaciones entre versiones, autores e instituciones pondría a prueba la capa de *links*) y los catálogos de software libre (en los que las relaciones de dependencia y autoría dibujan grafos densos). En cada caso, la incorporación efectiva exige ajustar las heurísticas de identificación de facetas a las particularidades del dominio y, en algunos, ampliar el proceso de carga para acomodar formatos de origen heterogéneos.

6.3.5. Mejoras incrementales en la experiencia de usuario

Sobre la interfaz desarrollada quedan abiertas varias mejoras de carácter incremental que la evaluación de usabilidad ha permitido priorizar: una versión adaptada a dispositivos móviles, internacionalización completa más allá del par castellano-inglés actual, refuerzo de la accesibilidad mediante navegación por teclado y atributos *ARIA*, exportación del historial de navegación y del conjunto unión a formatos reutilizables (*CSV*, *JSON* o referencias bibliográficas), y un trabajo más fino sobre la representación visual del grafo de *links* para hacerla útil con caminos largos.

Introduction

Introduction to the subject area. This chapter contains the translation of Chapter 1.

Conclusions and Future Work

Conclusions and future lines of work. This chapter contains the translation of Chapter 6.

Contribuciones Personales

En caso de trabajos no unipersonales, cada participante indicará en la memoria su contribución al proyecto con una extensión de al menos dos páginas por cada uno de los participantes.

En caso de trabajo unipersonal, elimina esta página en el fichero `TFGTeXiS.tex` (comenta o borra la línea `\include{Capitulos/ContribucionesPersonales}`).

Estudiante 1

Al menos dos páginas con las contribuciones del estudiante 1.

Estudiante 2

Al menos dos páginas con las contribuciones del estudiante 2. En caso de que haya más estudiantes, copia y pega una de estas secciones.

Bibliografía

*Y así, del mucho leer y del poco dormir, se
le secó el cerebro de manera que vino a
perder el juicio.*

(modificar en Cascaras\bibliografia.tex)

Miguel de Cervantes Saavedra

BUENDÍA, F., GAYOSO-CABADA, J. y SIERRA, J.-L. Generation of standardized e-learning content from digital medical collections. *Journal of Medical Systems*, vol. 43(7), páginas 188:1–188:8, 2019.

GAYOSO-CABADA, J., GÓMEZ-ALBARRÁN, M. y SIERRA, J.-L. A smart cache strategy for tag-based browsing of digital collections. En *New Knowledge in Information Systems and Technologies (WorldCIST'19)*, vol. 930 de *Advances in Intelligent Systems and Computing*, páginas 546–555. Springer, 2019.

GAYOSO-CABADA, J., GÓMEZ-ALBARRÁN, M. y SIERRA, J.-L. Reconfigurable metadata schemas with multivalued elements: Towards educational repository management through formal grammars on the Clavy platform. En *Proceedings of the International Symposium on Computers in Education (SIIE 2023)*. IEEE, 2023.

GAYOSO-CABADA, J., RODRÍGUEZ-CEREZO, D. y SIERRA, J.-L. Learning object repositories with dynamically reconfigurable metadata schemata. En *Proceedings of the XVIII International Symposium on Computers in Education (SIIE'16)*. 2016a.

GAYOSO-CABADA, J., RODRÍGUEZ-CEREZO, D. y SIERRA, J.-L. Multilevel browsing of folksonomy-based digital collections. En *Proceedings of the 17th International Conference on Web Information Systems Engineering (WISE'16)*, vol. 10042 de *LNCS*, páginas 43–51. Springer, 2016b.

GAYOSO-CABADA, J., RODRÍGUEZ-CEREZO, D. y SIERRA, J.-L. Browsing digital collections with reconfigurable faceted thesauri. En *Complexity in Information Systems Development. Proceedings of the 25th International Conference on Information Systems Development (ISD'16)*, vol. 22 de *LNISO*, páginas 69–86. Springer, 2017.

- GIFFORD, D. K., JOUVELOT, P., SHELDON, M. A. y O'TOOLE, J. W. Semantic file systems. *SIGOPS Operating Systems Review*, vol. 25(5), páginas 16–25, 1991.
- GODIN, R. y SAUNDERS, G. Lattice model of browsable data space. *Information Sciences*, vol. 40(2), páginas 89–116, 1986.
- GRUZMAN, V. A. y SENICHKIN, V. I. Hypermedia models. *Automation and Remote Control*, 2000. Survey of hypertext and hypermedia reference models, including HAM, Trellis, Dexter and Amsterdam.
- KATZ, U., LEVY, M. y GOLDBERG, Y. Knowledge navigator: LLM-guided browsing framework for exploratory search in scientific literature. En *Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2024*. 2024.
- VEPSÄLÄINEN, J. Revisiting hypermedia, the forgotten web application development paradigm. *IEEE Access*, 2024.

Guion de Evaluación de Usabilidad

Este apéndice reproduce, en su forma definitiva, el guion utilizado en la evaluación de usabilidad del sistema descrita en el capítulo 5. Se conserva la estructura original con la que se llevaron a cabo las cinco sesiones, de manera que pueda reutilizarse o replicarse sin modificaciones por terceros que deseen comparar los resultados.

A.1. Información general

Versión	1.0
Duración por sesión	35–45 minutos
Participantes objetivo	5–7
Método	<i>Think-aloud</i> + observación directa + cuestionarios pre/post

A.2. Información para el facilitador

A.2.1. Objetivos

- Facilidad de aprendizaje en la primera toma de contacto.
- Eficiencia al realizar tareas comunes de búsqueda y navegación.
- Comprensión de los conceptos clave (filtros *include/exclude*, *links*, *Union Set*, historial, *restore* vs *goback*).
- Recuperación ante errores y manejo de acciones destructivas (*Exit*, *Change collection*).
- Satisfacción subjetiva (SUS).

A.2.2. Perfil del participante

Cualquier persona con experiencia básica en navegadores web. No es necesario conocimiento previo del dominio del *dataset* cargado.

A.2.3. Material necesario

- Ordenador con la aplicación arrancada en una pestaña.
- *Dataset* cargado con varias colecciones, metadatos, referencias y al menos un *link* entre colecciones.
- Cronómetro.
- Cuestionario SUS impreso o en formato digital.
- Hoja de consentimiento informado.

A.2.4. Checklist previo a la sesión

- Verificar que la aplicación arranca sin errores en consola.
- Asegurar que existen al menos dos *datasets* distintos.
- Asegurar que el *backend* responde (probar `/datasets` desde la URL).
- Tener a mano la URL exacta de la aplicación.

A.2.5. Protocolo general

- No interrumpir al participante salvo bloqueo total superior a 90 segundos.
- No dar pistas. Si pregunta cómo hacer algo, devolver con «¿Qué harías tú?» o «¿Por dónde empezarías?»
- Tomar notas en silencio. Marcar tiempo de inicio y fin de cada tarea.
- Mantener un tono neutro: ni felicitar éxitos ni lamentar fracasos.
- Si el participante quiere abandonar, agradecer y cerrar sin presionar.
- Recordarle (una o dos veces si hace falta) que piense en voz alta.

A.3. Introducción al participante (texto literal)

«Hola, muchas gracias por participar. Vamos a estar aquí unos 40 minutos.

El objetivo de esta sesión es evaluar la aplicación, NO evaluarte a ti. No hay respuestas correctas o incorrectas. Si algo no funciona o te resulta confuso, es información muy valiosa para nosotros: significa que tenemos algo que mejorar.

Te voy a pedir que realices una serie de tareas usando la aplicación. Mientras las haces, me gustaría que pensaras en voz alta: di lo que estás mirando, lo que esperas que pase, lo que te confunde, lo que te gusta o no

te gusta. No tengas miedo de criticar; al contrario, cuanto más honesto seas, más útil será tu *feedback*.

Yo voy a estar tomando notas y manteniéndome en silencio la mayor parte del tiempo. Si te bloqueas, intenta resolverlo a tu manera. Solo intervendré si llevas mucho rato sin saber por dónde seguir. Puedes parar la sesión en cualquier momento sin necesidad de explicar nada.

¿Tienes alguna duda antes de empezar?»

A.4. Consentimiento informado

«Antes de empezar te pido que leas y firmes este consentimiento. Resumido:

- Los datos recogidos en esta sesión serán usados únicamente para mejorar la aplicación.
- Tu identidad no aparecerá en ningún informe.
- Podemos grabar audio y vídeo si das tu permiso explícito; la grabación se borrará una vez analizada.
- Puedes retirarte en cualquier momento sin consecuencias.

¿Estás de acuerdo?»

Casillas a marcar: consentimiento verbal, consentimiento por escrito, permiso de grabación (S / N).

A.5. Cuestionario previo (5 minutos)

1. ¿Cuál es tu rango de edad? 18–24 / 25–34 / 35–44 / 45–54 / 55+
2. ¿Cuál es tu ocupación o área de estudios?
3. ¿Con qué frecuencia usas aplicaciones web? Varias horas al día / A diario, ocasionalmente / Varias veces por semana / Esporádicamente.
4. ¿Has usado antes herramientas de búsqueda con filtros (Amazon, Idealista, bibliotecas digitales, archivos online)? Sí, con frecuencia / Sí, alguna vez / No.
5. ¿Te dedicas o has estudiado algo relacionado con catalogación, bibliotecas, archivos, museos, bases de datos o similares? Sí, profesionalmente / Sí, en estudios / No.
6. En una escala del 1 al 5, ¿cómo de cómodo te sientes aprendiendo una herramienta nueva por tu cuenta? 1 (muy incómodo) – 5 (muy cómodo).

A.6. Instrucciones sobre el método (2 minutos)

«Antes de empezar las tareas:

- La aplicación ya está abierta en una pestaña del navegador. Empezar siempre desde la pantalla de selección de *dataset*.
- Te leeré cada tarea en voz alta y te daré un escenario realista. No te diré los pasos exactos: tú decides cómo resolverla.
- Recuerda: piensa en voz alta. Cuanto más digas, mejor.
- Cada tarea tiene un tiempo límite aproximado. Si te bloqueas no pasa nada: pasamos a la siguiente.

¿Listo para empezar?»

A.7. Tareas

Para cada tarea el facilitador anota tiempo de inicio y fin, completitud (*Éxito / Parcial / Fallo*), errores observados, caminos tomados y comentarios espontáneos. Tras cada tarea se pregunta: «En una escala del 1 (muy difícil) al 7 (muy fácil), ¿cómo de fácil te ha resultado?» (SEQ) y se invita a comentar.

A.7.1. Tarea 1 – Empezar a navegar (límite: 2 min)

Escenario: «Acabas de abrir la aplicación. Quieres empezar a explorar uno de los *datasets* disponibles. Elige el *dataset* que prefieras y, dentro de él, una colección para empezar.»

Criterio de éxito: llega a la vista de navegación con los paneles Filtros, *Links*, *Filtered Collection* y *Union Set* visibles.

Observar: ¿Entiende el flujo *Dataset* → Colección? ¿Lee los nombres antes de elegir o pulsa al azar? ¿Reconoce el *breadcrumb* superior tras entrar?

A.7.2. Tarea 2 – Filtrar por metadatos (límite: 3 min)

Escenario: «Imagina que sólo te interesan las entidades que cumplan un criterio concreto. Aplica un filtro de metadatos para reducir el conjunto de resultados.»

Criterio de éxito: se aplica al menos un filtro; el conteo de *Filtered Collection* se reduce; aparece la etiqueta verde con «+» en la sección de Metadata.

Observar: ¿Encuentra los desplegables sin ayuda? ¿Usa la búsqueda dentro del *combobox* o se desplaza? ¿Comprende que la etiqueta verde con «+» representa un filtro activo?

A.7.3. Tarea 3 – Combinar varios filtros (límite: 3 min)

Escenario: «Añade dos filtros más, combinando atributos diferentes. Comprueba cómo el conteo se va reduciendo.»

Criterio de éxito: se aplican al menos tres filtros activos en total.

Observar: ¿Nota que los valores ya elegidos desaparecen del desplegable? ¿Le sorprende algún comportamiento?

A.7.4. Tarea 4 – Filtros de exclusión (límite: 3 min)

Escenario: «Ahora quieres lo contrario: hay un valor concreto que NO quieres ver en los resultados. Excluye una opción del conjunto.»

Criterio de éxito: cambia el modo a *Exclude* y aplica al menos un filtro de exclusión (etiqueta roja con símbolo menos).

Observar: ¿Encuentra el toggle *Include/Exclude*? ¿Entiende la previsualización al pasar el ratón? ¿Sabe diferenciar visualmente entre filtro de inclusión y exclusión?

A.7.5. Tarea 5 – Filtros de referencia (límite: 3 min)

Escenario: «Además de los metadatos, hay filtros basados en referencias entre entidades de otras colecciones. Aplica un filtro de referencia para reducir el conjunto.» (Si no hay referencias en la colección actual, el facilitador omite la tarea y lo anota.)

Criterio de éxito: se aplica al menos un filtro de referencia.

Observar: ¿Distingue entre la sección *Metadata* y *References*? ¿Le resulta clara la sintaxis «Colección → motivo»?

A.7.6. Tarea 6 – Quitar filtros (límite: 2 min)

Escenario: «Quita primero solo uno (el que prefieras) y comprueba que el conjunto se actualiza. Después quita todos los filtros activos a la vez.»

Criterio de éxito: elimina un filtro individual con la «x» de la etiqueta y después usa *Clear all* para vaciar el resto.

Observar: ¿Ve la «x» de cada etiqueta sin ayuda? ¿Encuentra el botón *Clear all* sin pista? ¿Le resulta claro que el botón se desactiva cuando no hay filtros?

A.7.7. Tarea 7 – Seguir un *link* a otra colección (límite: 2 min)

Escenario: «En el panel de *Links* hay accesos directos a otras colecciones relacionadas. Sigue uno de los *links* para navegar a otra colección.»

Criterio de éxito: pulsa un *link*, ve que el *breadcrumb* cambia y aparece el contenido de la nueva colección.

Observar: ¿Le queda claro que ha cambiado de colección? ¿Comprende el papel del *breadcrumb* superior?

A.7.8. Tarea 8 – Ver el historial de navegación (límite: 2 min)

Escenario: «Has saltado entre colecciones. Te gustaría ver visualmente el camino que has seguido. Encuentra la forma de mostrarlo.»

Criterio de éxito: pulsa «History » en el panel de *Links* y ve el grafo horizontal de cajas conectadas por flechas. Reconoce el nodo actual.

Observar: ¿Encuentra el botón *History* o lo busca por otros sitios? ¿Reconoce que los nodos representan colecciones y las flechas *links*? ¿Vuelve a cerrar el historial?

A.7.9. Tarea 9 – Volver atrás un paso (límite: 1 min)

Escenario: «Quieres deshacer el último salto y volver a la colección donde estabas antes.»

Criterio de éxito: pulsa *Go Back* en la barra superior y vuelve a la colección previa.

Observar: ¿Distingue *Go Back* del botón «atrás» del propio navegador? ¿Diferencia *Go Back* de *Restore*?

A.7.10. Tarea 10 – Ver el detalle de una entidad (límite: 2 min)

Escenario: «Elige cualquier entidad de la colección y abre su ficha completa. Echa un vistazo a la información que contiene.»

Criterio de éxito: abre el *modal* de detalle y ve metadatos, referencias y recursos si los hay.

Observar: ¿Le sorprende el *modal* o es lo que esperaba? ¿Encuentra cómo cerrarlo («x», *click* fuera, ESC)? ¿Le resulta clara la información mostrada?

A.7.11. Tarea 11 – Guardar en *Union* y cambiar de colección (límite: 4 min)

Escenario: «Tienes ahora un conjunto filtrado interesante que querrías conservar mientras exploras OTRA colección en paralelo. Guarda los resultados actuales en el conjunto *Union* y elige otra colección para seguir explorando.»

Criterio de éxito: pulsa «+ Add current» en el panel *Union Set*, elige otra colección en el selector que aparece y vuelve a la vista de navegación. Comprueba que el contador de *Union* es mayor que cero y que las entidades anteriores aparecen ahí.

Observar: ¿Entiende el concepto de *Union* sin pistas? ¿Ve el *toast* verde de confirmación? ¿Reconoce que la colección principal ha cambiado pero *Union* conserva lo anterior? ¿Localiza fácilmente el botón «+ Add current»?

A.7.12. Tarea 12 – Reordenar paneles (límite: 2 min)

Escenario: «Te gustaría tener la lista de *Links* arriba del todo, o reordenar cualquier panel a tu gusto. Intenta mover los paneles.»

Criterio de éxito: arrastra al menos un panel a una nueva posición y comprueba que el cambio se mantiene tras refrescar la página (F5).

Observar: ¿Descubre que las cabeceras son arrastrables? ¿Cuánto tarda en darse cuenta? ¿Hay gestos fallidos (*click* vs *drag*)? ¿Le sorprende que se mantenga al refrescar?

A.7.13. Tarea 13 – Cambiar de colección (sin *Union*) (límite: 2 min)

Escenario: «Quieres empezar de cero en una colección distinta, sin guardar nada ni mantener los filtros actuales. Cambia de colección.»

Criterio de éxito: pulsa *Change collection*, lee el diálogo de confirmación y acepta. Selecciona una nueva colección. Filtros e historial quedan vacíos.

Observar: ¿Lee el mensaje de confirmación antes de aceptar? ¿Diferencia *Change collection* del flujo de *Add to Union* del paso anterior? ¿Le parece adecuada la diferenciación visual (color ámbar) frente a *Goback* y *Restore* (azul y gris)?

A.7.14. Tarea 14 – Salir del modo navegación (límite: 1 min)

Escenario: «Has terminado. Sal del modo navegación y vuelve a la pantalla inicial de selección de *datasets*.»

Criterio de éxito: pulsa el botón «x» de la barra superior, confirma el diálogo, vuelve a la pantalla de selección de *datasets*.

Observar: ¿Encuentra el botón «x» fácilmente? ¿Le sorprende el diálogo de confirmación? ¿Diferencia «salir» de «cambiar de colección»?

A.8. Cuestionario posterior (SUS, 5 minutos)

Indica tu grado de acuerdo con cada afirmación en una escala de 1 a 5, donde 1 = totalmente en desacuerdo y 5 = totalmente de acuerdo.

1. Creo que me gustaría usar este sistema con frecuencia.
2. He encontrado el sistema innecesariamente complejo.
3. He pensado que el sistema era fácil de usar.
4. Creo que necesitaría ayuda de un técnico para poder usar este sistema.
5. He encontrado que las distintas funciones del sistema estaban bien integradas.
6. He pensado que había demasiada inconsistencia en el sistema.

7. Imagino que la mayoría de la gente aprendería a usar este sistema muy rápidamente.
8. He encontrado el sistema muy complicado de usar.
9. Me he sentido muy seguro/a usando el sistema.
10. He necesitado aprender muchas cosas antes de poder empezar a usar este sistema.

Cálculo de la puntuación SUS (uso interno):

- Ítems impares (1, 3, 5, 7, 9): restar 1 al valor.
- Ítems pares (2, 4, 6, 8, 10): restar el valor a 5.
- Sumar los diez resultados y multiplicar por 2,5; el resultado queda en el rango 0–100. Umbral aceptable: ≥ 68 . Excelente: ≥ 80 .

A.9. Preguntas abiertas de cierre (10 minutos)

1. ¿Qué es lo que más te ha gustado del sistema?
2. ¿Qué es lo que más te ha confundido o frustrado?
3. Si pudieras cambiar UNA cosa, ¿cuál sería?
4. ¿Hubo algún momento en el que no sabías qué hacer?
5. ¿Cómo describirías el sistema a un compañero/a?
6. ¿Hay alguna funcionalidad que esperabas encontrar y no está?
7. ¿Te ha resultado claro el papel del *Union Set*? Explica con tus palabras para qué sirve.
8. ¿Te resultó claro lo que hacía cada uno de los botones de la barra superior (*X*, *Change collection*, *Go Back*, *Restore*)?

A.10. Cierre y agradecimiento

«Hemos terminado. Muchas gracias por dedicar este tiempo. Tus comentarios son muy útiles para mejorar la aplicación. ¿Tienes alguna pregunta para mí antes de irnos?»

A.11. Plantilla de observación del facilitador

A.11.1. Datos de la sesión

- ID participante.
- Fecha y hora de inicio y fin.
- Facilitador y, en su caso, observador.
- Indicador de grabación (S/N).

A.11.2. Registro por tarea

Para cada una de las catorce tareas se cumplimenta una fila con: tiempo de inicio, tiempo de fin, completitud (*Éxito* / *Parcial* / *Fallo*), valor SEQ y notas sobre errores observados o caminos alternativos.

A.11.3. Incidencias destacables y citas literales

Dos tablas adicionales recogen, respectivamente, las incidencias críticas o momentos de bloqueo (con marca temporal, tarea afectada y descripción) y las citas literales del participante con marca temporal. Esta última información alimenta el análisis cualitativo posterior.

A.11.4. Conclusiones del facilitador

Tras la sesión, el facilitador rellena un breve bloque libre con los patrones observados, las hipótesis surgidas y los cambios sugeridos sobre la aplicación.

A.12. Notas metodológicas

A.12.1. Número de participantes

Nielsen (2000) sostiene que con cinco participantes se descubre aproximadamente el 85 % de los problemas de usabilidad. Para esta evaluación se proponen entre cinco y siete para absorber la variabilidad entre perfiles.

A.12.2. Perfil equilibrado recomendado

- Una persona con experiencia en catalogación, archivos o bibliotecas.
- Una persona sin experiencia previa en búsqueda facetada.
- Una persona del entorno académico (potencial usuario real).
- Dos o tres perfiles generalistas (usuarios web habituales).

A.12.3. Análisis posterior

1. Calcular SUS por participante y media (umbral aceptable: ≥ 68).
2. Para cada tarea, calcular tasa de éxito, tiempo medio (mediana más robusta para muestras pequeñas) y SEQ medio.
3. Catalogar incidencias por gravedad según la escala de Nielsen: 0 = no es problema, 1 = cosmético, 2 = menor, 3 = mayor, 4 = catastrófico.
4. Priorizar correcciones por gravedad $\times$ frecuencia $\times$ impacto en tareas críticas.

A.12.4. Criterios de éxito por tarea

- **Éxito:** el participante completa el criterio de éxito sin ayuda y dentro del límite de tiempo.
- **Parcial:** completa la tarea con ayuda o supera el tiempo límite.
- **Fallo:** abandona o no consigue completarla.

A.12.5. Variables a controlar entre sesiones

- Mismo *dataset* y misma colección inicial.
- Misma opciones de filtro disponibles.
- Mismo orden de paneles al arrancar (preferencia local limpia).
- Misma versión del software (*tag* o *commit* fijo).
- Mismo dispositivo si es posible (la resolución afecta al *layout*).

Apéndice	B
----------	----------

Título del Apéndice B

Se pueden añadir los apéndices que se consideren oportunos.

Este texto se puede encontrar en el fichero Cascaras/fin.tex. Si deseas eliminarlo, basta con comentar la línea correspondiente al final del fichero TFGTeXiS.tex.

*–¿Qué te parece desto, Sancho? – Dijo Don Quijote –
Bien podrán los encantadores quitarme la ventura,
pero el esfuerzo y el ánimo, será imposible.*

*Segunda parte del Ingenioso Caballero
Don Quijote de la Mancha
Miguel de Cervantes*

*–Buena está – dijo Sancho –; fírmela vuestra merced.
–No es menester firmarla – dijo Don Quijote–,
sino solamente poner mi rúbrica.*

*Primera parte del Ingenioso Caballero
Don Quijote de la Mancha
Miguel de Cervantes*

