ARCHITECTURE ET PROGRAMMATION
D’ACCÉLÉRATEURS MATÉRIELS

APM 期中笔试复习讲义

课程整理、习题解答与考前自测 · 2026 年 10 月 22 日

CM1 · CM2 · CM3

TD1 · TD2 · TP1

DST · 22/10/2026

整理日期：2026 年 10 月 15 日

M2 CHPS · 2026-2027

目录

0 复习范围与材料导航 **3**
0.1 先明确考试前已经安排了什么 . . . 3
0.2 有用资料与本书对应位置 . . . 3
0.3 怎样使用两种语言的版本 . . . 4

1. 体系结构与第一个 CUDA 程序 **5**
1.1. 为什么使用加速器? . . . 5
1.2. 加速器类别与互连 . . . 5
1.3. 从 GPU 到线程：区分不同层次 . . . 5
1.4. Kepler：怎样阅读课件实例 . . . 6
1.5. Volta、Ampere、Hopper 与 CPU-GPU 集成 . . . 6
1.6. 怎样理解不同编程模型 . . . 7
1.7. host 与 device 分别做什么 . . . 7
1.8. 网格、线程块与坐标 . . . 7
1.9. 一维索引：覆盖所有有效元素 . . . 8
1.10. 二维索引：区分两种编号 . . . 8
1.11. 推广到三维 . . . 9
1.12. 向量相加：追踪完整数据流 . . . 9
1.13. 自测问题与常见错误 . . . 10
1.14. 对应原始资料的位置 . . . 10

2. CUDA 进阶：内存、执行与同步 **11**
2.1 函数属性与内核结构 . . . 11
2.2 索引、向量类型与 warp 编号 . . . 11
2.3 内存层次：可见范围与生命周期 . . . 12
2.4 分配与复制：字节数和指针归属 . . . 12
2.5 二维、三维分配与 pitch . . . 12
2.6 统一内存与迁移开销 . . . 13
2.7 全局内存的合并访存 . . . 13
2.8 共享内存与存储体冲突 . . . 13
2.9 寄存器、驻留率与分支分歧 . . . 13
2.10 屏障、可见性、volatile 与原子操作 . . . 14
2.11 异步执行、stream 与页锁定主机内存 . . . 14
2.12 事件与计时 . . . 15
2.13 错误检查、数学函数与调试 . . . 15
2.14 答题方法与优化顺序 . . . 15

3. CUDA API、上下文与多 GPU 编程 **16**
3.1 Runtime API 与 Driver API . . . 16
3.2 上下文代表什么 . . . 16
3.3 选择 GPU 并检查错误 . . . 16
3.4 使用 Driver API 操作上下文 . . . 17
3.5 UVA 与统一内存是两个概念 . . . 17
3.6 P2P 访问与 GPU 间传输 . . . 17
3.7 MPI 与 GPU 分配 . . . 18
3.8 主机端 OpenMP 与主上下文共享 . . . 18
3.9 MPI + OpenMP + CUDA：组织方式与拓扑 . . . 18
3.10 NCCL：通信域、rank 与初始化 . . . 18
3.11 集体通信、AllReduce 与异步执行 . . . 19
3.12 期中复习易错点 . . . 19
3.13 OpenMP Target 与向量加法 . . . 20
3.14 编译、CPU 回退与代码阅读陷阱 . . . 20

4. 习题解答与代码阅读 **21**
4.1. 复习顺序与原文对应 . . . 21
4.2. TD1 Q.1-Q.5：展平多维索引 . . . 21
4.3. TD1 Q.6-Q.9：阅读 AXPY 程序 . . . 21
4.4. TD2 Q.1-Q.2：CPU 上的 Monte Carlo . . . 22

4.5. TD2 Q.3-Q.6：GPU 上的 Monte Carlo . . . 23
4.6. TP1 Q.1-Q.3：编译链 . . . 23
4.7. TP1 Q.4-Q.10：建立正确的 GEMM . . . 23
4.8. TP1 Q.11-Q.12：正确性与性能 . . . 24
4.9. 拓展–往年 TP1 Q.13-Q.16：流量与合并访问 . . . 25
4.10. 拓展–往年 TP1 Q.17-Q.21：共享内存分块 . . . 25
4.11. 拓展–SDF Q.1-Q.5：采样三维体积 . . . 26
4.12. 拓展–SDF Q.6-Q.7：无竞争的投影 . . . 27
4.13. 拓展–streams Q.1-Q.9：切分数据并安排顺序 . . . 27
4.14. 拓展–streams Q.10-Q.15：测量并发 . . . 28

5 考前自测与法语作答 **29**
5.1 不看答案先做这十题 . . . 29
5.2 答案与检查步骤 . . . 29
5.3 公式速查与单位 . . . 29
5.4 法语书面答案常用表达 . . . 30

0 复习范围与材料导航

0.1 先明确考试前已经安排了什么

用户提供的课堂课表写明：**2026 年 10 月 22 日上午为 DST 笔试**。课表中的考试前课程与练习如下。该安排用于确定复习优先级；它没有逐项宣布考试范围，也没有说明考试时长、题型或是否允许携带资料。

日期	上午	下午
2026-09-25	CM1：GPU 架构与第一个 CUDA 程序	TD1：网格与 CUDA 代码理解
2026-09-29	CM2：内存层次与 CUDA API	TD2：多线程 Monte Carlo 求 π
2026-10-09	CM3：Driver API、多 GPU、OpenMP Target	TP1：DGEMM
2026-10-22	DST 笔试	TP2：优化 DGEMM，合并访存与共享内存
2026-11-05	TP3：GPU 占用率计算与 1D Tiling；计分 TP	课表未进一步细分

复习主线：先掌握 CM1-CM3 的概念和程序执行过程，再独立完成本年 TD1 Q1-Q9、TD2 Q1-Q6、TP1 Q1-Q12。CM3 的 OpenMP Target 以课表示意和现有课堂示例补充。

拓展练习：往年共享内存 DGEMM、Streams 和 3D 距离函数题，适合训练相同的 CUDA 方法。优化 DGEMM 与占用率专项 TP 排在笔试之后，因此不应优先背诵旧题中的完整优化实现。但 CM2 已涉及的共享内存、合并访存、warp 和占用率概念仍属于已安排的课程内容。

课表照片见课堂安排原图。第 1-3 章整理课程，第 4 章按原题号整理练习，第 5 章用于闭卷自测。法语与中文版本使用相同编号；代码、变量名、公式和数值保持对应。

0.2 有用资料与本书对应位置

材料	版本与用途	对应位置
CM1 原课件	96 页新版，含 Kepler 调度器补充	第 1 章
CM1 中文讲义	含整理后的课堂解释；旧法英提取稿基于 93 页版本	第 1 章的解释与来源核对
CM2 原课件及中文讲义	当前 PDF 为 98 页，含 warp 编号与事件计时内容	第 2 章
CM3 原课件及中文讲义	101 页；部分 API 叙述有历史限定	第 3 章
TD1 原题及现有解答	2026-2027，Q1-Q9	第 4 章现年练习
TD2 原题及CPU 代码	2026-2027，Monte Carlo，Q1-Q6	第 4 章现年练习
TP1 原题、法语解答、中文解答	2026-2027，编译与全局内存 DGEMM，Q1-Q12	第 4 章现年练习
OpenMP Target 示例	向量加法、map、设备执行位置检查	第 3 章 OpenMP Target
旧 TP1 解答	页眉为 2024-2025，含共享内存优化	第 4 章拓展练习
旧 TP2 题目及旧解答	题目为 2025-2026，解答为 2024-2025，不是同学年配套文件	第 4 章 Streams 拓展
旧 TD 题目	2025-2026，3D 距离函数，区别于本年的 Monte Carlo TD2	第 4 章 SDF 拓展

原始课件、现有译稿、程序与历史实验记录保留原位。本书合并重复幻灯片、围绕复习重组主题，并把题意与解法放在一起；查看原题措辞、完整图表或历史测量日志时使用表中的入口。课堂转录仅用于解释背景，不把自动转录中的口头数字当成精确参数。

0.3 怎样使用两种语言的版本

第一遍用中文理解执行过程，遇到术语再对照法语。第二遍直接读法语题意，在纸上写出公式、索引与数据流，然后检查题后答案。最后用第 5 章的自测检查能否说明“为什么”，而不只是记住函数名。

写 CUDA 答案时，依次回答五件事：每个线程负责什么；如何由块和线程坐标得到数据索引；哪些数据放在 CPU/GPU；哪些操作之间必须先后完成；怎样判断结果正确与时间测量范围。题目给出矩阵存储方式、线程数或硬件参数时，先采用题目条件，不能把某代 GPU 的示例数值当成通用常数。

本书中标为“整理说明”或“纠正”的内容用于解决原课件的省略、版本差异或明显错误；新补的代码示例不附带本次 GPU 实测声明。

1. 体系结构与第一个 CUDA 程序

本章整理 CM1 中用于理解加速器、阅读 NVIDIA 架构图和编写第一个 kernel 的知识。主要依据是 96 页新版 CM1。下文架构数字均属于课件示例，不是当前在售 GPU 的参数表。

1.1. 为什么使用加速器?

加速器是面向某类工作设计的计算资源，可以独立于主处理器，也可以与它集成。它的价值来自硬件取舍：把更多资源用于擅长的计算，同时牺牲一部分通用性。

CPU 适合组织程序整体流程、处理复杂控制和并行度不高的任务；GPU 主要通过推进大量线程获得较高吞吐量。因此，含有大量独立数组运算的循环，是理解 GPU 计算的合适起点。

可并行并不保证加速。对于使用显式数据传输的一次独立调用，可以把时间分解为：

$$T_{GPU} = T_{init} + T_{H\to D} + T_{kernel} + T_{D\to H}.$$

其中，初始化时间包括测量范围内的准备工作，例如内存分配。这个教学模型假设各阶段没有重叠。它说明：即使 kernel 很快，完整程序也可能较慢。重复使用已在 GPU 上的数据，可以减少反复传输。

典型问题。一段循环能够并行，是否就应该放到 GPU 上？**回答。**还要考虑工作规模、传输开销、数据依赖、访存规律，以及应用的总耗时。

1.2. 加速器类别与互连

计算资源	核心思路	应记住的内容
CPU	通用计算和程序控制	主机程序负责组织工作
GPU	大量线程处理规律数据	需要提供足够并行度并组织好访存
MIC / Xeon Phi	大量 x86 核心，结合多线程与缓存一致性	体现另一种高度并行计算思路的历史实例
Cell	一个主处理器与多个专门的 SPE 单元	显式分配工作的历史实例
FPGA	可重构逻辑	可以按任务调整硬件结构；CM1 只列举类别，没有展开其编程

课件对比了两种连接趋势。通过 PCIe 等系统总线接入的加速卡较容易集成，但通信存在开销。与处理器更紧密地集成，可以提供针对性的互连和资源共享，同时也增加集成复杂度。

距离近不等于成本为零。即使 CPU 和 GPU 在物理上靠得很近，也可能访问不同的内存区域。一致性接口不会消除数据位置带来的成本，也不会免除“先等计算完成，再使用结果”的要求。

1.3. 从 GPU 到线程：区分不同层次

NVIDIA GPU 包含多个 **SM**，即流式多处理器。SM 内有计算单元、调度器和存储资源。在本章讨论的基本模型中，一个线程块中的线程在同一 SM 上执行；资源允许时，一个 SM 可以容纳多个线程块。

线程是 kernel 的一个逻辑执行实例，**CUDA core** 是硬件计算单元，因此两者不存在固定的“一线程对应一个核心”关系。启动的线程数可以远大于计算单元数，线程块也可以分多批执行。

一个 **warp** 由同一线程块内的 32 个线程组成。对于多维线程块，按块内线性编号组织线程，其中 `x` 变化最快。**SIMT** 向程序员提供独立线程的视角，硬件则成组推进它们的指令。

若同一 warp 内的线程选择不同分支，相关路径可能需要分别推进，并使用不同的活动线程集合。因此要区分 `if` 是否正确与它的执行成本：边界处的 `if (i < N)` 仍然是保护访存所必需的。

避免误解：不要认为 GPU 不能分支、整个网格的线程同时运行，或者同一 warp 的线程可以不遵守同步规则就任意交换数据。

1.4. Kepler：怎样阅读课件实例

第 35-39 页展示的 Kepler 实例包含 15 个 SMX，每个 SMX 有 192 个 FP32 单元、64 个 FP64 单元、32 个 SFU 和 32 个 load/store 单元。这些数字描述课件中的架构图，不是 CUDA 编程模型的固定常数。

96 页版本新增的重点是 warp 调度：

- 每个 SMX 有 4 个 warp 调度器；
- 有 8 个指令分派单元，即每个调度器对应 2 个；
- 每个调度器选择一个 warp；
- 当条件满足时，该 warp 的两条独立指令**可以**在一个周期内被分派。




图 *1*：第 *38* 页局部图，展示一个调度器及其两个分派单元。一对指令可以来自同一个 *warp*；不同颜色表示随时间被选择的不同 *warp*。

“可能分派两条”不等于“始终执行两条”。指令之间存在依赖，或相关资源不可用，都可能使这个吞吐量无法实现。调度器数量也不能直接推出最大驻留 warp 数。

存储层次中需要区分硬件管理的缓存与程序显式使用的共享内存。即使 L1 和共享内存使用部分相同的物理资源，二者的软件语义也不同。读取全局内存时，不会自动到 `__shared__` 变量中寻找数据。

1.5. Volta、Ampere、Hopper 与 CPU-GPU 集成

CM1 后续图示采用 **GPC → TPC → SM** 的层次组织。可以根据结构图计算 SM 数量，但必须说明这个计算针对的是图示结构。

课件结构图	图中 SM 数量的计算	应掌握的概念
Volta，第 40 页	`6 × 7 × 2 = 84`	多级组织方式，介绍中出现 Tensor Core
Ampere，第 42-43 页	`8 × 8 × 2 = 128`	一个 SM 内包含多个处理分区
Hopper，第 44-45 页	`8 × 9 × 2 = 144`	不同类型的运算由不同单元执行

这些数值不自动等于某张实际销售显卡启用的 SM 数。同样，第 46 页的峰值性能取决于运算类型与精度，不能把 FP32、FP64 和 Tensor Core 的峰值相加，作为某个程序的性能。

第 46 页还比较了数值格式：FP32 有 8 位指数和 23 位小数部分；TF32 保留 8 位指数，使用 10 位小数部分；FP16 使用 5 位指数和 10 位小数部分。要区分可表示数值的范围与精度。这里列出的位数不包含符号位。

对于 Grace-Hopper，重点是 CPU 与 GPU 通过一致性互连组合。中文讲义已作技术澄清：集成在同一组件中、属于同一块硅裸片，以及共享同一片内存，是不同概念。数据位置与 NUMA 效应仍然重要；不应照字面背诵第 47 页“同一 die”的说法。

1.6. 怎样理解不同编程模型

方式	CM1 中的例子	程序员主要表达什么
显式 GPU 编程	CUDA、HIP	kernel、线程组织和数据管理
可移植的底层接口	OpenCL	通过共同接口表达计算与资源
编译指令	OpenMP Target、OpenACC	卸载区域、并行循环和数据传输
更高层抽象	Kokkos、RAJA、SYCL	用库或抽象接口表达计算，再映射到目标设备

使用 CUDA 时，程序员描述一个线程的工作，并选择网格和线程块。使用编译指令时，程序员标注代码区域或循环，由编译器承担一部分目标设备实现工作。OpenMP Target 的具体用法在 CM3 部分另行整理。

三个不同目标：在新机器上编译、得到正确结果、获得良好性能。可移植接口有助于第一个目标，但不会自动保证后两个目标。程序员仍然需要理解循环迭代之间的依赖与数据传输。

1.7. host 与 device 分别做什么

host 是 CPU 上执行的部分，**device** 是加速器。在课程最初的例子中，host 准备输入、分配 device 内存、传输数据、启动 kernel，最后取回结果。

步骤	资源或操作	为什么需要?
1	已初始化的主机数组	提供输入并接收输出
2	`cudaMalloc`	在 device 内存中创建数组
3	`cudaMemcpyHostToDevice`	传输计算所需的输入
4	`kernel<<<grid, block>>>(...)`	请求执行 kernel
5	适当等待后复制回 host	确保读取的是已经完成的结果
6	`cudaFree`，再释放主机资源	完成资源的整个生命周期

本例中的 `d_a` 是主机程序里的指针变量，其中存放 device 分配的地址。复制指针值不等于复制数组元素。`N` 这样的标量通过 kernel 参数传入；数组则必须使其中元素能被 device 访问。

在 `c[i] = a[i] + b[i]` 中，旧的 `c[i]` 没有被读取，所以必须分配 `d_c`，但无需在计算前把主机数组 `c` 复制过去。如果计算改成 `c[i] += a[i]`，这个结论就会改变。

1.8. 网格、线程块与坐标

网格中包含线程块，线程块中包含线程。`x`、`y`、`z` 是启动时选择的逻辑组织维度，不是 GPU 硬件规定的物理方向。

名称	含义	示例
`gridDim`	每个维度上的线程块数量	`(3, 2, 1)`
`blockIdx`	当前线程块的坐标	`(1, 0, 0)`
`blockDim`	每个维度上的块内线程数量	`(4, 3, 1)`
`threadIdx`	当前线程在块内的坐标	`(1, 2, 0)`

坐标从零开始，例如 `0 <= threadIdx.x < blockDim.x`。主机代码通常用 `dim3` 构造启动维度，构造时省略的维度取值为 1。

```
dim3 grid(3, 2);
dim3 block(4, 3);
my_kernel<<<grid, block>>>(/* arguments */);
```

这个启动配置产生 `3 × 2 = 6` 个线程块，每块 `4 × 3 = 12` 个线程，总共 `6 × 12 = 72` 个线程。它不保证 72 个线程在同一时刻执行同一条指令。

1.9. 一维索引：覆盖所有有效元素

网格和线程块均为一维时，常用的全局编号为：

$$i = \texttt{blockIdx.x} \times \texttt{blockDim.x} + \texttt{threadIdx.x}.$$

对于含 `N` 个元素的数组，若每块有 `B` 个线程，需要启动足以覆盖数组的线程块数：

$$G = \left\lceil \frac{N}{B} \right\rceil, \qquad G = (N + B - 1)/B \quad (N > 0,\ B > 0).$$

第二个表达式采用整数除法。例如 `N = 1000`、`B = 256`，则 `G = 4`。总共启动 1024 个线程，其中 1000 个处理元素，最后 24 个不能访问数组。判断条件是 **`i < N`**，不是 `i <= N`。后面的代码示例对 `N = 0` 直接跳过启动。

边界判断可以防止多访问元素，但不能补足没有启动的线程。如果只启动 3 个含 256 线程的块，元素 768 到 999 就不会被计算。

1.10. 二维索引：区分两种编号

CM1 逐步计算的例子为 `grid = (3, 2)`、`block = (4, 3)`、`blockIdx = (1, 0)`、`threadIdx = (1, 2)`。如果**逐块排列线程**，且 `x` 变化最快，则：

$$b = \texttt{blockIdx.y} \times \texttt{gridDim.x} + \texttt{blockIdx.x} = 1,$$
$$t = \texttt{threadIdx.y} \times \texttt{blockDim.x} + \texttt{threadIdx.x} = 9,$$
$$T = \texttt{blockDim.x} \times \texttt{blockDim.y} = 12, \qquad g = bT + t = 21.$$




图 2：*CM1* 第 *77-84* 页的例子。原图放大框标题写着 *Block (1,1)*，但上方网格选中的是 *(1,0)*；本例按选中的块 *(1,0)* 计算，再组合块编号与块内线程编号。

如果要处理矩阵，并约定 `x` 对应列、`y` 对应行，则应先计算数据坐标：

$$x = \texttt{blockIdx.x} \times \texttt{blockDim.x} + \texttt{threadIdx.x} = 5,$$
$$y = \texttt{blockIdx.y} \times \texttt{blockDim.y} + \texttt{threadIdx.y} = 2.$$

对于按行存储、宽度为 `W = 12` 的矩阵，对应元素的线性下标为 `p = y × W + x = 29`。**21 与 29 回答的是不同问题**：前者是逐块排列的线程编号，后者是由矩阵布局确定的线性地址。计算之前必须先说明采用哪种约定。

1.11. 推广到三维

如果仍按线程块排列，并规定 `x` 最快、`y` 次之、`z` 最慢：

```
int block_id = (blockIdx.z * gridDim.y + blockIdx.y)
               * gridDim.x + blockIdx.x;
int thread_id = (threadIdx.z * blockDim.y + threadIdx.y)
                * blockDim.x + threadIdx.x;
int threads_per_block = blockDim.x * blockDim.y * blockDim.z;
int global_id = block_id * threads_per_block + thread_id;
```

乘以一个维度的长度，表示跳过更快维度上已经遍历的全部元素。这些表达式假设问题规模较小，结果能用 `int` 表示；对于大规模问题，还需要选择足够宽的整数类型。

快速检查：`grid = (2, 3, 2)`、`block = (4, 2, 2)`、`blockIdx = (1, 2, 1)`、`threadIdx = (3, 1, 1)`。可得 `block_id = 11`、`thread_id = 15`、`threads_per_block = 16`、`global_id = 191`。总共 192 个线程，最后一个编号确实是 191。

1.12. 向量相加：追踪完整数据流

下面的代码片段给出一次运算的完整生命周期，假设 host 已分配 `a`、`b`、`c`。它在 CM1 示例的基础上计算网格大小，并统一 kernel 名称。为了突出数据流，省略了详细的 CUDA 错误处理；这段代码不代表已经执行过 GPU 验证。

```
#include <cuda_runtime.h>
#include <cstddef>

__global__ void vecAddKernel(const double *a, const double *b,
                             double *c, int N)
{
    std::size_t i = std::size_t(blockIdx.x) * blockDim.x + threadIdx.x;
    if (i < std::size_t(N)) {
        c[i] = a[i] + b[i];
    }
}

void vector_add(const double *a, const double *b, double *c, int N)
{
    if (N <= 0) {
        return;
    }
    std::size_t bytes = std::size_t(N) * sizeof(double);
    double *d_a = nullptr;
    double *d_b = nullptr;
    double *d_c = nullptr;

    cudaMalloc((void **)&d_a, bytes);
    cudaMalloc((void **)&d_b, bytes);
    cudaMalloc((void **)&d_c, bytes);
    cudaMemcpy(d_a, a, bytes, cudaMemcpyHostToDevice);
    cudaMemcpy(d_b, b, bytes, cudaMemcpyHostToDevice);

    int B = 256;
    int G = N / B + (N % B != 0);
    vecAddKernel<<<G, B>>>(d_a, d_b, d_c, N);
    cudaMemcpy(c, d_c, bytes, cudaMemcpyDeviceToHost);

    cudaFree(d_a);
    cudaFree(d_b);
    cudaFree(d_c);
}
```

这里 `G` 的计算避免了 `N + B - 1` 的加法及其潜在溢出。复制回主机的阻塞操作位于同一默认流中的 kernel 之后，成功返回后即可使用结果。实际程序应检查每次 CUDA 调用，以及启动和执行阶段的错误，再判断结果有效。

`__global__` 声明在 device 上执行的 kernel。`<<<G, B>>>` 给出启动配置，不能用普通的 `vecAddKernel(...)` 调用替代。CUDA 文件通常交给 `nvcc`，由它组织 host 与 device 两部分的编译。

1.13. 自测问题与常见错误

1. **为什么不让每个线程都保留完整的 `N` 次循环？**在当前分工中，每个线程负责自己的下标；如果每个线程都执行整个循环，就会重复计算并产生并发写入。
2. **一个线程能处理多个元素吗？**可以。“一个线程处理一个元素”只是这个例子的分工方式，不是语言限制；kernel 中可以有循环。
3. **`<<<32, 64>>>` 能处理任意 `N` 吗？**不能。在每个线程处理一个元素的公式下，它覆盖 2048 个下标，需要检查覆盖范围与边界。
4. **一个含 48 个线程的块有几个 warp？**两个：第一个包含 32 个线程，第二个只有 16 个位置对应块内线程。不同线程块的线程不会拼在一起补满这个 warp。
5. **为什么不用把数组 `c` 复制到 GPU？** kernel 会写入全部有效输出，而且不读取旧值。分配存储空间仍然必要。
6. **二维启动是否必须配合二维数组？**不必。程序员定义 CUDA 坐标与数据的对应关系，再验证每个有效数据都被正确处理。
7. **网格是否规定线程块的执行顺序？**不规定。在基本模型中，程序正确性不能依赖线程块之间隐含的执行次序。

1.14. 对应原始资料的位置

内容	新版 CM1 页码
加速器、互连、host/device	8-19；集成实例见 24-30
NVIDIA 架构与 Kepler	34-39，包含新增第 38 页
Volta、Ampere、Hopper、Grace-Hopper	40-47
编程模型	49-52
数据生命周期与编译	55-70
线程、索引、启动与完整程序	71-96

第 87 页还提到了 **thread block cluster**，即网格和线程块之间的组织层级，以及对应的额外启动机制。本章保留这个知识入口，但不把课件将其历史归属写为 Blackwell 的说法当作已核验事实。Top500 图和峰值性能表作为历史背景保留在原课件中，不扩写成当前统计。

需要展开阅读时，可查看 新版 CM1、补充课堂解释的中文讲义与旧版原文提取稿。旧版提取稿基于 93 页课件，不能替代当前 PDF。本章中的算例与易错点是教学整理，不代表教师公布的考试题目清单。

2. CUDA 进阶：内存、执行与同步

主要来源：CM2，98 页 PDF，2026 年 9 月 29 日版本。已纳入第 8、53 页新增内容及第 95 页完整签名。本章合并逐步展示的重复幻灯；重新整理的代码用于理解，没有在本次整理中执行。

2.1 函数属性与内核结构

来源：CM2，第 3-7 页。

声明	执行位置	本课中的用法
`__host__` 或无属性	CPU	由主机程序调用的函数
`__device__`	GPU	由 GPU 代码调用的辅助函数
`__global__`	GPU	从主机通过 `<<<...>>>` 启动的内核
`__host__ __device__`	CPU 或 GPU	根据调用位置编译出两个版本

普通调用 `__device__` 函数不会启动新网格。`__global__` 内核返回 `void`，通常通过写入传入的缓冲区产生结果。内核启动相对于 CPU 是异步的。第 7 页的历史限制应放在课程使用的编程模型中理解，不应当成适用于所有 CUDA 版本的绝对清单。

```
__global__ void vecAdd(const double *a, const double *b,
                       double *c, int n) {
    int i = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;
    if (i < n) {
        c[i] = a[i] + b[i];
    }
}
```

当问题规模不是线程块大小的整数倍时，`i < n` 保护最后一个块的边界。不能仅仅为了消除分支就删掉它。

2.2 索引、向量类型与 warp 编号

来源：CM2，第 8-9 页，以及 2026 年新增的第 53 页。

对象	含义
`threadIdx.x/y/z`	线程在线程块内的坐标
`blockIdx.x/y/z`	线程块在网格中的坐标
`blockDim.x/y/z`	一个线程块的尺寸
`gridDim.x/y/z`	网格的尺寸
`dim3`	维度类型，省略的分量默认为 1
`int2`、`float4`、`make_int2(x, y)`	向量类型及构造函数

块内线程的线性编号先改变 `x`，再改变 `y`，最后改变 `z`。一个 warp 包含 32 个连续的块内线性编号。

$$t = x + D_x(y + D_y z), \qquad w = \lfloor t/32 \rfloor, \qquad \ell = t \bmod 32.$$

当 `blockDim = (4, 4, 2)` 时，`t = x + 4y + 16z`：`(3,1,0)` 对应 7，`(0,0,1)` 对应 16。整个块有 32 个线程，即一个 warp。第 53 页图中标作“tid (global)”的实际上是块内编号，不包含 `blockIdx`；应以公式消除图上部分坐标绘制的歧义。

向量类型有对齐要求。写成 `float4` 不保证生成一条向量算术指令，也不保证更快；还要看访问方式、地址对齐和最终生成代码。第 8 页新增的是向量化访存示例。

2.3 内存层次：可见范围与生命周期

来源：CM2，第 11-19、55-58 页。

空间	谁能访问	需要掌握的生命周期或用途
寄存器	一个线程	线程私有变量；SM 上的有限资源
局部内存	一个线程	私有数组或寄存器溢出；“局部”不等于快速的片上内存
共享内存 `__shared__`	同一线程块中的线程	每块一份，在线程块结束时失效
全局内存	能访问该分配的线程	存放较大数组；通常显式分配和释放
常量内存 `__constant__`	GPU 读取	由主机更新；线程读取共同地址时有利
纹理／只读缓存	依所用机制执行读取	特定读取路径及规则；不能代替同步

两个线程块即使驻留在同一 SM，也不会自动共享各自的 `__shared__` 数组。网格和线程块是软件组织，SM 是硬件执行资源。简单的局部变量可能放入寄存器，但不能保证所有局部变量都在寄存器中。

同一 warp 读取同一个常量地址时，常量内存比较有利；读取不同地址可能削弱这种优势。缓存容量及缓存与共享内存的物理关系依赖具体架构。

2.4 分配与复制：字节数和指针归属

来源：CM2，第 20-24、30-33 页。

```
double *d_a = nullptr;
size_t bytes = n * sizeof(double);
cudaMalloc((void **)&d_a, bytes);
cudaMemcpy(d_a, h_a, bytes, cudaMemcpyHostToDevice);
cudaMemcpy(h_a, d_a, bytes, cudaMemcpyDeviceToHost);
cudaFree(d_a);
```

`cudaMalloc` 接收指针变量的地址，用来写回分配结果。`cudaMemcpy` 接收数据地址，应传 `d_a`，而不是 `&d_a`。`count` 表示字节数。课件列出的四个方向为 `cudaMemcpyHostToDevice`、`cudaMemcpyDeviceToHost`、`cudaMemcpyHostToHost` 和 `cudaMemcpyDeviceToDevice`。

在课程的独立显存模型中，普通 CPU 循环不能直接解引用 `cudaMalloc` 得到的设备指针。多个计算之间保留 GPU 上的数据，可以减少不必要的传输。

2.5 二维、三维分配与 pitch

来源：CM2，第 25-40 页。

`cudaMallocPitch(&ptr, &pitch, width, height)` 分配按要求对齐的各行。`width` 是有效行宽，单位为字节；`pitch` 是相邻两行起点的实际字节距离，包括行末填充；`height` 是行数。pitch 既不是元素个数，也不是单独的填充量。

```
float *d_a = nullptr;
size_t pitch = 0;
size_t widthBytes = width * sizeof(float);
cudaMallocPitch((void **)&d_a, &pitch, widthBytes, height);
cudaMemcpy2D(d_a, pitch, h_a, widthBytes,
             widthBytes, height, cudaMemcpyHostToDevice);
```

在内核中，第 `row` 行的地址应先按字节偏移计算：

```
float *line = (float *)((char *)d_a + row * pitch);
float value = line[col];
```

例如，每行 100 个 `float` 的有效宽度为 400 字节。假设返回的 pitch 为 512 字节，下一行起点就是 `base + 512`，不能写成 `base + 400`。512 只是算例，不是硬件固定规则。

`cudaMemcpy2D` 的源和目标可以有不同 pitch，它只复制每行的有效宽度和指定行数。复制回紧凑主机数组时，本例主机端自己的 pitch 仍然是 400 字节。

三维分配 `cudaMalloc3D` 使用 `cudaExtent`，返回 `cudaPitchedPtr`；在线性分配情形中，宽度以字节为单位。层间距离由行 pitch 和保存的高度推得。`cudaMemcpy3D` 把位置、指针或 CUDA 数组、范围及复制方向封装进 `cudaMemcpy3DParms`。`cudaArray` 是专门的对象，不能当作普通 C 数组指针使用。

2.6 统一内存与迁移开销

来源：CM2，第 41-50 页。

课件介绍的统一内存从 CUDA 6.0 引入，可通过 `cudaMallocManaged` 或 `__managed__` 变量让主机与 GPU 使用同一个指针。系统负责管理访问，并根据平台决定如何移动数据。这减少了手动管理，但不保证消除传输开销。

```
int *a = nullptr;
cudaMallocManaged((void **)&a, n * sizeof(int));
kernel<<<grid, block>>>(a);
cudaDeviceSynchronize();
consume_on_cpu(a);
cudaFree(a);
```

`cudaMemAttachGlobal` 与 `cudaMemAttachHost` 表示关联和访问规则，不应简单理解为“物理分配在 GPU”或“物理分配在 CPU”。CPU 读取计算结果前仍要等待 GPU 完成。

第 46-50 页比较了在同一数组上反复交替 GPU → CPU，与把访问分成较大阶段的方式。来回访问可能产生反复迁移。只有程序依赖允许改变顺序时，才可以集中执行：如果每一轮 CPU 都为下一轮 GPU 产生输入，就不能把所有 CPU 操作挪到最后。

2.7 全局内存的合并访存

来源：CM2，第 51-54 页；第 53 页新增线程编号说明。

分析一次加载时，应写出同一 warp 各线程执行同一条访存指令时访问的地址。地址紧凑且对齐合适，通常比地址分散需要更少事务。只有单个线程前后两次访问连续，还不足以判断合并访存。

对于按行存储的矩阵：

$$\mathrm{addr}(r,c) = \mathrm{base} + (rN + c)\,s.$$

`N` 是列数，`s` 是元素字节数。相邻线程改变 `c`，地址相差 `s`；相邻线程改变 `r`，地址相差 `Ns`。前者通常利于合并，后者可能让事务分散。

第 52-53 页提到 128 字节、32 字节分组，以及每个调度器最多同时执行两条指令。这些是该幻灯的表述，不能当成所有 GPU 的通用常数。精确事务数还依赖架构、访问宽度及地址对齐。

可以先通过合并的全局访存把数据块加载到共享内存，再在线程块中复用或重新排列。适当多加载一些元素有时有利，但要由总成本的降低来证明其合理性。

2.8 共享内存与存储体冲突

来源：CM2，第 54-58、98 页。下面的 bank 模型是复习解释，不是课程中的新增测量结果。

当同一次操作中多个不同地址落在同一个 bank，服务可能被串行化，形成存储体冲突。它与全局内存的合并访存是两个不同问题。

在“32 个 bank、每个字为 4 字节”的简化假设下：

$$\mathrm{bank}(a) = \lfloor a/4 \rfloor \bmod 32.$$

对于 `float tile[32][32]`，用 `tile[threadIdx.x][col]` 读一列，地址间隔为 32 个字，在这个模型中全部映射到同一个 bank。改成带填充的 `float tile[32][33]` 会改变步长并分散这些访问。多个线程读同一个字可能使用广播，不能与“同一 bank 中不同字”的冲突混为一谈。

动态共享内存通过 `extern __shared__` 声明，大小在启动参数的第三项指定。如果多个数组共用一块区域，必须手动保证偏移不重叠，并满足各类型的对齐要求。

2.9 寄存器、驻留率与分支分歧

来源：CM2，第 59-60、98 页。下列公式用于解释课件中的资源限制。

SM 的寄存器由其驻留线程使用。每线程寄存器越多，能够同时驻留的块可能越少。每块共享内存、线程数，以及硬件允许的块数和 warp 数也都可能成为限制。

$$\mathrm{occupancy} = W_{\mathrm{resident}} / W_{\max}.$$

W_resident 表示驻留 warp 数，W_max 表示该 SM 允许的最大驻留 warp 数。忽略分配粒度时，可以用以下简化模型给出上界：

$$B_{\text{resident}} \leq \min\left(B_{\max}, \lfloor T_{\max}/T_b \rfloor, \lfloor R_{\text{SM}}/(rT_b) \rfloor, \lfloor S_{\text{SM}}/S_b \rfloor\right).$$

T_b 是每块线程数，r 是每线程寄存器数，S_b 是每块共享内存；当 S_b = 0 时省略共享内存这一项。这个上界并不是完整的运行时间预测器。

--maxrregcount=N 限制寄存器数量；__launch_bounds__(maxThreadsPerBlock, minBlocksPerMultiprocessor) 告知编译器目标启动配置。把寄存器压得太低，可能溢出到局部内存。更高驻留率不保证内核更快。

分支分歧关注同一 warp 内线程的执行路径。线程走不同路径时，可能降低计算单元利用率。不同 warp 分别走不同分支，并不是同一种分歧。目标是减少代价较高的分歧，而非禁止所有 if。

2.10 屏障、可见性、volatile 与原子操作

来源：CM2，第 57、90、93 页。

工具	保证或用途	不能替代什么
__syncthreads()	块内线程会合，并保证相关先前全局／共享内存写入的可见性	全网格屏障
__syncthreads_count/and/or	屏障加上对谓词的集体结果	块间同步
atomicAdd、atomicExch、atomicCAS 等	在支持的类型和作用域内，原子更新目标	所有内存操作的一般顺序保证
volatile	对编译器访存处理的约束	原子性、线程会合或同步协议

同一块的线程需要按一致的控制流程到达屏障。处理数据块时，越界线程可以加载零，再与其他线程一起参与屏障。若块内各线程对边界判断的结果不同，把屏障只放进 if (i < n) 就会出问题。

第 57 页的澄清：给数组加 volatile 不能修复没有同步的并发读写。fence 可以约束一定范围内的访存顺序，但本身不等待所有线程到齐。这一区别也见 NVIDIA 的 volatile 文档。

a[i]++ 包含读、加、写三步，多线程并发时可能丢失更新。atomicAdd(&a[i], 1) 保护这次更新，但大量线程争用同一地址可能代价较高。先局部归约再减少原子操作次数是一个方向，浮点计算还要考虑改变加法次序后的舍入差异。支持的类型和位宽依赖 compute capability。

2.11 异步执行、stream 与页锁定主机内存

来源：CM2，第 62-89 页。第 68-83 页是在逐步展示同一条时间线。

异步启动意味着 GPU 尚未完成工作时，CPU 已经可以继续。相同 stream 内仍保持操作顺序：输入复制 → 内核 A → 内核 B → 输出复制。顺序来自 stream 语义，CUDA 不会分析指针并自动发现任意跨流数据依赖。

API	用途
cudaStreamCreate/Destroy	创建和释放 stream
cudaMemcpyAsync(..., stream)	向指定 stream 提交复制
kernel<<<grid, block, sharedBytes, stream>>>(...)	向指定 stream 提交内核
cudaStreamSynchronize(stream)	CPU 等待该 stream
cudaDeviceSynchronize()	等待当前 GPU 上当前上下文中此前提交的工作
cudaStreamWaitEvent(stream, event, 0)	在 stream 中建立依赖，不要求 CPU 主动等待

不同 stream 允许在硬件和资源支持时重叠独立工作。两个 stream 不保证两个内核一定同时运行。默认 stream 可能因具体模式引入额外依赖；清楚推理时应使用显式 stream，并写明依赖关系。

```
cudaMemcpyAsync(d_a, h_a, bytes, cudaMemcpyHostToDevice, copyStream);
cudaEventRecord(ready, copyStream);
cudaStreamWaitEvent(computeStream, ready, 0);
kernel<<<grid, block, 0, computeStream>>>(d_a);
```

这段代码假设 stream、事件与缓冲区已经创建。如果内核使用刚复制的数据，它补足了第 87-88 页跨流示意缺少的依赖。正确 API 名为 `cudaMemcpyAsync`，对应的二维形式是 `cudaMemcpy2DAsync`；不能照抄 `cudaMemCpy` 或 `cudaMemcpyPitchAsync`。

要实现真正的主机-GPU 异步传输及重叠，应使用页锁定主机内存，例如通过 `cudaMallocHost` 分配、`cudaFreeHost` 释放。普通可分页内存可能引入中间拷贝或阻塞。H→D 完成前不能修改或释放源缓冲区；D→H 完成前不能读取或复用目标缓冲区。锁定内存页和等待操作完成，解决的是不同问题。

2.12 事件与计时

来源：CM2，第 95 页；2026 年 PDF 中可看到完整函数签名。

```
cudaEvent_t start, stop;
cudaEventCreate(&start);
cudaEventCreate(&stop);
cudaEventRecord(start, stream);
kernel<<<grid, block, 0, stream>>>(d_a);
cudaEventRecord(stop, stream);
cudaEventSynchronize(stop);
float milliseconds = 0.0f;
cudaEventElapsedTime(&milliseconds, start, stop);
cudaEventDestroy(start);
cudaEventDestroy(stop);
```

两个事件圈定 stream 上的一段时间，`cudaEventElapsedTime` 写回毫秒数。等待 `stop` 保证读取时间前这段工作已经完成。以上只是教学示意，为便于阅读省略了错误检查。

CPU 计时器如果只包围 `<<<...>>>`，主要测到的是提交时间。若要从 CPU 测量完整计算，结束读数前必须等待计算完成。始终写清测量范围：内核还是整个程序、是否包含传输、是否包含首次初始化和预热。本资料没有生成任何性能测量结果。

2.13 错误检查、数学函数与调试

来源：CM2，第 92-97 页。

检查 CUDA 函数返回的 `cudaError_t`，通过 `cudaGetErrorString` 获取错误描述。内核启动后用 `cudaGetLastError()` 检查启动错误，还要检查后续同步调用，以发现异步执行错误。成功提交不代表没有越界，也不代表数值结果正确。

GPU 上的 `printf` 由到达该语句的各线程执行，可能产生大量输出并扰动计时。为了定位错误加入的同步，需要在最终测量前重新判断是否属于实际流程。

优化数学函数及 `--use_fast_math` 可以加速部分单精度运算，但会改变数值行为。它并不表示“所有双精度操作都能在结果不变的情况下变快”。

2.14 答题方法与优化顺序

来源：CM2，第 98 页；练习应用见第 4 节。

1. 明确一个线程负责什么，检查索引边界。
2. 减少 CPU-GPU 传输，把后续仍需使用的数据保留在 GPU。
3. 提供足够线程块来使用各个 SM，但不要把“每个 SM 至少一个块”当成最优配置公式。
4. 写出一个 warp 的访问地址，先看全局合并访存，再看共享内存的 bank conflict。
5. 在能减少总成本的情况下通过共享内存复用数据，并放置必要屏障。
6. 检查寄存器、共享内存、驻留率和分支，然后比较相同范围的执行时间。

每块线程数取 32 的倍数通常是合理起点，但不能只根据核心数决定块大小。DGEMM 的详细优化、循环展开和 tiling 留在对应练习部分；它们在课程日历中的位置见第 4 节。

解释加速时，要把具体修改连到原因：传输字节更少、内存事务更少、复用更多，或重叠更充分。不能仅凭使用了 `__shared__`、增加了 stream，或提高了驻留率，就宣称获得了实测加速。

3. CUDA API、上下文与多 GPU 编程

主要来源：CM3，101 页 PDF。幻灯中混合了历史说明和示意代码；下文明确标出的澄清用于避免记住错误行为。最后一页讲的是 NCCL 2.19.3，不能当成所有后续版本的完整功能表。

3.1 Runtime API 与 Driver API

来源：CM3，第 4-10 页。

比较项	Runtime API	Driver API
抽象层次	较高层，前面的课程示例主要使用它	控制更显式，可用于某些库开发
前缀	`cuda`	`cu`
分配	`cudaMalloc`	`cuMemAlloc`
复制	`cudaMemcpy` 加复制方向	如 `cuMemcpyHtoD`、`cuMemcpyDtoH`
上下文	通常由 runtime 管理	可以显式管理
返回类型	`cudaError_t`	`CUresult`

两套 API 都访问同一个 GPU。Driver API 不保证更快，它的价值是更明确地控制资源和上下文。混合使用时，需要检查当前上下文，以及所用对象属于哪个上下文。

3.2 上下文代表什么

来源：CM3，第 13-25 页。

上下文组织某个 GPU 的 CUDA 状态，包括常见的内存分配、地址空间、stream、事件等资源。分析一个指针时，要知道其分配归属和访问权限，不能只看 GPU 编号。

情形	在课程模型中应掌握的共享关系
同一进程的多个 CPU 线程使用同一主上下文	这些线程可以共享该上下文中的分配
一个进程使用多个 GPU	每个使用的 GPU 有对应主上下文
多个 MPI 进程使用同一 GPU	不会自动获得同一个地址空间
同一 GPU 上有两个显式上下文	GPU 物理上相同，不代表其中分配可以自动互换使用

课程把主上下文介绍为 CUDA 4.0 开始提供：同一进程中面向同一个 GPU 的线程共享它。当前上下文则与主机线程有关，两个线程可以各自使用不同的当前 GPU。

第 22 页的澄清：不应把“较新版本只剩主上下文”记成现行规则。Driver API 仍然提供 `cuCtxCreate`。显式上下文也并非天然“永远只属于一个线程”，其线程关联可以操作。参见 NVIDIA 上下文管理文档。

3.3 选择 GPU 并检查错误

来源：CM3，第 28-38 页。

`cudaGetDeviceCount(&count)` 返回当前进程可见的 GPU 数量。`cudaSetDevice(device)` 为调用它的主机线程选择 GPU，后续分配、stream、事件和内核启动都应关联到预期 GPU。

```
int count = 0;
cudaError_t status = cudaGetDeviceCount(&count);
if (status != cudaSuccess || count == 0) {
    return 1;
}
int device = local_rank % count;
status = cudaSetDevice(device);
if (status != cudaSuccess) {
    return 1;
}
```

该片段假设已经定义 `local_rank`。只有 `count > 0` 时取模才有效。映射必须依据实际分配且对进程可见的 GPU，不能假定看得到所有物理设备编号。

第 36 页的纠正：非法编号可能返回 `cudaErrorInvalidDevice`，不能期待系统默默改用 GPU 0。第 31-35 页还描述了历史上下文栈搜索，这不能作为通用契约：官方文档把 `cudaSetDevice` 描述为给当前调用线程绑定选定 GPU 的主上下文。参见 NVIDIA 设备管理文档。

切换当前 GPU 不会迁移已经分配的数据，也不会自动等待另一个 GPU 上先前提交的工作完成。

3.4 使用 Driver API 操作上下文

来源：CM3，第 39-49 页。

函数	需要理解的效果
`cuCtxCreate`	创建新上下文并使其成为当前上下文；不会查找并复用已有分配
`cuCtxGetCurrent`	查询当前上下文，不将其移除
`cuCtxGetDevice`	查询当前上下文对应的 GPU
`cuCtxPushCurrent`	将上下文压入调用线程的栈，使其成为当前上下文
`cuCtxPopCurrent`	移除当前上下文，并返回被移除的上下文
`cuCtxSetCurrent`	为调用线程显式关联上下文
`cuCtxDestroy`	不再使用相关资源后，销毁显式创建的上下文

推理示例：线程起初使用 A，压入 B 后，依赖当前上下文的操作就使用 B；弹出 B 后恢复 A。`cuCtxPopCurrent` 写回的是 B 的句柄，不是 A。即使指定相同 GPU，两次创建也可能得到两个不同上下文。

幻灯中三个参数的创建函数签名有版本适用范围，编译时应以所用 toolkit 的签名为准。考试更应掌握操作效果和资源归属，而非复制不完整片段。本段和表格的澄清与 Driver API 官方文档一致。

3.5 UVA 与统一内存是两个概念

来源：CM3，第 51-62 页；统一内存见 CM2，第 41-50 页。

课程把 UVA 的引入时间列为 CUDA 4.0。在支持的平台上，它把主机和各 GPU 的地址放入统一虚拟地址布局。因此，即使当前 GPU 改变，也可以根据地址识别其对应分配和位置。

概念	提供什么	不意味着什么
UVA	统一识别地址	所有物理内存合并为一块
`cudaMemcpyDefault`	在 UVA 环境中根据指针推断复制方向	复制本身被消除
统一内存 `cudaMallocManaged`	管理 CPU/GPU 共享分配的访问和数据移动	没有迁移、没有竞争或无需同步
点对点访问	支持且已授权时访问另一个 GPU 的内存	只要有 UVA 就一定能访问

地址能被识别，不代表任意处理器都能直接解引用。应分别回答：“分配在哪里?”“谁能访问?”“数据何时准备好?”

第 51-59 页的 `cudaMemcpy` 采用简写。真实调用应传数据指针 `d_a`，而不是指针变量本身的地址 `&d_a`。

3.6 P2P 访问与 GPU 间传输

这是与 UVA 相关的补充澄清，CM3 没有按以下流程详细展开。它用于区分地址识别与访问授权。

```
int canAccess = 0;
cudaDeviceCanAccessPeer(&canAccess, 0, 1);
if (canAccess) {
    cudaSetDevice(0);
    cudaDeviceEnablePeerAccess(1, 0);
}
```

此片段先查询 GPU 0 是否能访问 GPU 1，然后从 GPU 0 激活这个方向；它不会自动激活反方向。片段假设设备编号有效，并为展示机制省略错误检查。

`cudaMemcpyPeer` 或 `cudaMemcpyPeerAsync` 表达两个 GPU 分配之间的数据复制，有效路径取决于拓扑和可用能力。P2P 不表示“数据已经到达”，也不保证远端访问与本地访问同样便宜。生产数据、复制数据和消费数据之间仍需建立顺序。参见 NVIDIA 对等设备内存访问文档。

3.7 MPI 与 GPU 分配

来源：CM3，第 64-69 页。

如果所有进程都使用默认 GPU，它们可能全部挤到 GPU 0。让所有进程执行同一个 `cudaSetDevice(1)`，也不会分散工作。课程提出轮转分配：

$$\text{device}(r) = r \bmod N_{\text{GPU}}.$$

在单节点上，它把各 rank 分配到可见 GPU。在多节点上，应结合节点内 local rank 和实际分配 GPU 的可见性推理；全局 MPI rank 本身不能完整说明节点内映射。如果每个进程只看得到分配给自己的一个 GPU，那么各进程中的设备本地编号都可能是 0。

轮转不保证负载均衡，因为不同 rank 的计算量可能不同。它也不保证 CPU、主机内存、GPU 和网络接口之间具有最佳 NUMA 位置关系。

MPI 进程具有独立地址空间。只发送一个指针数值或上下文句柄，不能共享实际分配。交换数据需要专门机制，例如通信、适配实现对 GPU buffer 的支持，或显式进程间共享机制。这不意味着任意 MPI 都能直接接收 GPU 指针。

3.8 主机端 OpenMP 与主上下文共享

来源：CM3，第 71-75 页。这里是 OpenMP 创建 CPU 线程，再调用 CUDA；OpenMP `target` 卸载是另一种机制。

```
#pragma omp parallel
{
    int tid = omp_get_thread_num();
    int device = tid % gpuCount;
    cudaSetDevice(device);
    cudaStream_t stream;
    cudaStreamCreate(&stream);
    kernel<<<grid, block, 0, stream>>>(buffers[device]);
    cudaStreamSynchronize(stream);
    cudaStreamDestroy(stream);
}
```

这一示意假设 `gpuCount > 0`、每个 GPU 都有正确的 buffer，且各线程工作相互兼容。如果多个线程写同一个 buffer，需要划分区域或增加同步；共享上下文本身不能使并发写入正确。

每个主机线程应在发起 CUDA 操作前选择自己的 GPU。同一进程中使用同一个主上下文的线程，可以操作同一组分配。反之，如果每次都重新创建独立显式上下文，之前的指针可能无法在新的当前上下文中使用。

stream 组织 GPU 上的工作顺序，OpenMP 同步还负责 CPU 侧的交换和访问顺序。两个层次的同步不能互相替代。

3.9 MPI + OpenMP + CUDA：组织方式与拓扑

来源：CM3，第 76-82 页。

课程给出“每个 GPU 一个 MPI 进程，进程中多个主机线程配合 stream”的组织方式，便于共享分配和重叠工作。它是一个起点，不是所有程序达到最高性能的证明。

第 78-80 页需要谨慎理解：16 或 128 不是所有 GPU 可创建 stream 数量的通用上限，`cudaMalloc(..., stream)` 也不是 `cudaMalloc` 的函数签名。在已讨论的示例中，stream 传给内核启动或 `cudaMemcpyAsync`。

分析映射时应沿着数据路径看：CPU 核 → NUMA 内存 → GPU → 其他 GPU 或网络。一个 GPU 对某些核心近，对另一些核心远；最适合 GPU 的位置可能与 CPU 的最佳位置冲突。外部库也可能修改当前 device 或上下文，不能假定调用任何库以后这些状态都保持不变。

3.10 NCCL：通信域、rank 与初始化

来源：CM3，第 84-92 页。

NCCL 提供 GPU 间通信。这里的“clique”指参与一个通信域的 GPU 集合，可以只包含部分 GPU。必须区分三个编号：MPI rank、CUDA 设备本地编号，以及 NCCL 通信域内 rank。

函数	组织方式
`ncclGetUniqueId`	生成并分发给参与者的共同标识
`ncclCommInitRank`	每个参与者先选 GPU，再初始化自己的 rank
`ncclCommInitAll`	单个进程按 `devList` 初始化一组本地 GPU

若 `devList = {0, 3, 1, 5}`，NCCL rank 0、1、2、3 分别对应本地 GPU 0、3、1、5。`ncclCommInitRank` 的最后一个参数是在 `0..nranks-1` 内唯一的 NCCL rank，不一定是 GPU 编号；这澄清了第 90 页的歧义。

参与者使用相同标识。在 MPI 中，可以由一个进程创建，再通过 `MPI_Bcast` 等方式广播。初始化可能等待其他参与者，因此调用需要协调：由多个线程或进程参与；如果一个线程管理多个 GPU，则使用成组调用。

在本课使用的模型中，同一个 GPU 不应对应同一通信域中的多个 rank。因此，多个线程使用同一 GPU 时，应指定实际进行初始化的参与者，这也对应第 90 页的提醒。参见 NCCL 通信域创建文档。

这些区别，特别是 `ncclCommInitAll` 的单进程适用范围，已与 NCCL 通信域官方文档核对。在一个进程中创建的句柄，不会因为广播了它的数值就能在其他进程中使用。

3.11 集体通信、AllReduce 与异步执行

来源：CM3，第 93-100 页。

操作	结果
Broadcast	根 rank 的数据发送给所有参与者
Reduce	合并各参与者的贡献，结果保存在根 rank
AllReduce	合并各参与者的贡献，每个参与者都得到结果
AllGather	每个参与者都收集所有参与者的贡献
ReduceScatter	先合并，再把结果按块分配给参与者

对 `P` 个参与者做求和，每个参与者得到：

$$y_j = \sum_{r=0}^{P-1} x_{r,j}.$$

`ncclAllReduce(sendbuff, recvbuff, count, datatype, op, comm, stream)` 使用 GPU buffer，`count` 是元素数，不是字节数。参与者必须以一致的集体调用顺序，执行参数相容的操作。各自本地指针可以不同；“相同参数”不表示所有进程中的指针数值必须相同。

操作被提交到 stream。主机函数返回，并不代表 CPU 已经能立刻读取结果。应通过 stream 依赖或适当等待，保护后续消费者。

当单线程管理多个 GPU 时，幻灯中的普通 `for` 循环需要补上成组调用语义：

```
ncclGroupStart();
for (int i = 0; i < nLocalGPUs; ++i) {
    ncclAllReduce(send[i], recv[i], count, ncclFloat,
                  ncclSum, comms[i], streams[i]);
}
ncclGroupEnd();
```

这里假设通信域、buffer 和 stream 都已初始化。应在 `ncclGroupEnd` 之后等待各 stream，不能在组中途等待。这样可避免第一项调用等待尚未提交的其他参与者。参见 NCCL 成组调用文档。

3.12 期中复习易错点

来源：CM3，重点为第 22、36、78-80、84、90、101 页。

1. **同一 GPU 不代表同一上下文。**要检查进程、当前上下文和分配归属。
2. **UVA 不等于统一内存。**地址识别、访问授权和数据移动要分别分析。
3. **同一上下文不代表没有竞争。**读写仍需要正确顺序。
4. **切换 device 不会移动数据。**必须保留 buffer、stream 和事件的归属信息。

5. **NCCL rank、MPI rank 和 CUDA device 可以不同。**改错前先画出明确映射表。
6. **异步不代表完成。**用 stream、事件和等待连接生产、通信与消费。

第 84 页用 InfiniBand 介绍多节点，而第 101 页明确列的是 NCCL 2.19.3，还提到了 RoCE 和 IP sockets。因此不能记成“NCCL 多节点必须使用 InfiniBand”。末页把集体通信、点对点交换及可由点对点构造的通信模式一起列出，不意味着每种模式都有一个独立的集体通信 API。

本章代码是推理材料，不是已执行程序，也不是扩展性测量结果。回答性能问题时，还要检查数据量、通信频率、计算不均衡及机器拓扑。

3.13 OpenMP Target 与向量加法

10 月 9 日的课表把 OpenMP Target 列入 CM3。现有课堂示例计算 `c[i] = a[i] + b[i]`。程序员描述循环和数据，由编译器实现目标设备上的执行与工作分配。

```
#pragma omp target teams distribute parallel for \
    map(to: a[0:N], b[0:N]) map(from: c[0:N])
for (int i = 0; i < N; ++i) {
    c[i] = a[i] + b[i];
}
```

`target` 定义交给目标设备执行的区域，`teams` 建立线程团队，`distribute` 在团队之间分配循环迭代，`parallel for` 再把迭代分配给团队内的线程。不能把一个 OpenMP 团队与一个 CUDA block 的对应关系当成可移植保证。

在这个没有既有映射的例子中，`map(to: ...)` 让输入数据在设备上可用，`map(from: ...)` 在区域结束时取回输出。`a[0:N]` 表示**从下标 0 开始的 N 个元素**，不是字节数。如果计算 `y[i] = alpha*x[i] + y[i]`，`y` 同时是输入和输出，应使用 `map(tofrom: y[0:N])`。

未使用 `nowait` 时，程序在该 target 区域完成后继续执行。映射子句描述数据可用性；更一般的程序可能已有映射，或设备之间共享存储，因此不应把每个 map 都理解成必定新增一次物理复制。

参考：OpenMP 5.2 执行模型、distribute 构造、官方速查卡。

3.14 编译、CPU 回退与代码阅读陷阱

编译通过且结果正确，不能单独证明 GPU 执行成功。目标设备不可用时，OpenMP 实现可能在主机上执行 target 区域。现有示例在区域内检查执行位置：

```
int on_host = 1;
#pragma omp target map(from: on_host)
{
    on_host = omp_is_initial_device();
}
```

`on_host != 0` 表示初始设备，即本程序中的主机。零值表示目标设备，其具体类型由环境决定。编译选项必须配置可用的 offload 目标；只加 `-fopenmp` 不能保证生成并使用 GPU 代码。

如果连续几个循环使用同一批数组，可以用 `target data` 让映射跨区域保留，减少重复传输。无论怎样安排，仍需明确每个数据由哪个区域产生、何时才能使用。

典型题。 AXPY 更新为何不能只写 `map(from: y[0:N])`？因为计算需要 `y` 的初值；在没有既有映射时，还必须把初值放到设备可用的位置。为何 `#pragma omp parallel for` 不足以表达 GPU offload？因为它在当前执行环境中分配线程工作，本身没有建立 target 区域。

参考：omp_is_initial_device。代码片段用于说明语义，本次没有重新执行 GPU 验证。

4. 习题解答与代码阅读

4.1. 复习顺序与原文对应

提供的课表把 DST 安排在 **10 月 22 日上午**，此前已安排 CM1-CM3、TD1、TD2 和 TP1。因此，4.2-4.8 是本章的主要复习内容。4.9-4.14 收录有参考价值的往年题，作为拓展练习，不把它们列为本次 DST 必做题。GEMM 优化的 TP2 安排在考试后的 10 月 22 日下午。

文档	原文件标注的学年	本章覆盖内容
TD1 及已有解答	2026-2027	Q.1-Q.9：索引、AXPY、CPU 模拟
TD2 Monte Carlo	2026-2027	Q.1-Q.6：C、OpenMP、CUDA、cuRAND
TP1 中文版	2026-2027	Q.1-Q.12：编译、GEMM、校验、计时
往年 TP1 解答	**2024-2025**	补充 Q.13-Q.21：访存模型、合并访问、分块
往年 SDF 计分 TD	2025-2026	Q.1-Q.7：三维数组、采样、投影
TP2 streams 题目 / 解答	题目 2025-2026，解答 **2024-2025**	Q.1-Q.15：传输、依赖、计时

下面根据现有文件重新整理理论解答。TD2、SDF、分块和 streams 的代码是教学解法，**本次没有重新运行 GPU**。只在 4.8 引用已执行的 TP1 历史测量，并标明来源。CUDA 片段默认具备相应头文件及错误检查；`CUDA_CHECK` 可采用 TP1 代码中的定义。

4.2. TD1 Q.1-Q.5：展平多维索引

题意：为二维、三维网格中的块编号，计算三维块的线程数，再得到线程的唯一编号。

解答：明确采用 **x 维最快、y 次之、z 最慢** 的顺序。每增加一个维度，就计入此前完整行或完整平面中的元素数。

```
// Q.1: block in a 2D grid
unsigned int block2 = blockIdx.y * gridDim.x + blockIdx.x;
// Q.2: block in a 3D grid
unsigned int block3 = (blockIdx.z * gridDim.y + blockIdx.y)
                    * gridDim.x + blockIdx.x;
// Q.3: number of threads in a 3D block
unsigned int block_size = blockDim.x * blockDim.y * blockDim.z;
// Q.4: thread index within one block
unsigned int local = (threadIdx.z * blockDim.y + threadIdx.y)
                   * blockDim.x + threadIdx.x;
// Q.5: unique thread index, blocks stored consecutively
unsigned int global = block3 * block_size + local;
```

取 `gridDim=(2,2,2)`、`blockDim=(4,2,2)`、`blockIdx=(1,0,1)`、`threadIdx=(2,1,0)`，得到 `block3=5`、`block_size=16`、`local=6`，因此 **`global=86`**。

虽然 Q.4 原文使用了“全局索引”，这里实际求的是**块内**线程编号。Q.5 的编号也不一定等于三维空间数组的地址。访问空间数组时，应先求 `gx=blockIdx.x*blockDim.x+threadIdx.x`，同理求 `gy,gz`，再使用 `gx + Nx*(gy + Ny*gz)`。两种排列方式不能混用。

纸上检查方法：第一个编号应为 0，最后一个应为“总数 − 1”；不同坐标不能映射到同一编号。处理特别大的数组时，乘法之前应先转换为 `size_t`。

4.3. TD1 Q.6-Q.9：阅读 AXPY 程序

实际源码为 tp1.cu。题目提到的 `td2.cu` 不在目录中，以下按实际提供的代码作答。

Q.6–各部分在哪里执行？ `main`、分配、初始化、复制和 kernel 启动语句由 CPU 执行。声明为 `__global__ kernel` 的函数体在 GPU 上执行。`cudaMalloc` 是主机侧调用，分配的是设备内存。

Q.7–程序计算什么？程序执行 AXPY：

$$y_i \leftarrow 3.14x_i + y_i, \qquad x_i = \frac{1}{i+1}, \quad y_i^{(0)} = \frac{i-1}{i+1}, \qquad y_i = \frac{i+2.14}{i+1}.$$

因此 `y[0]=2.14`。程序把结果复制回来后释放数组，并没有打印结果。

Q.8–块数和线程数是多少？ `N=1000`，每块 64 个线程，需要 `ceil(1000/64)=16` 个块。**启动 1024 个线程**，其中 **1000 个线程有效**，另外 **24 个线程越界**，由 `if (i < N)` 排除。

Q.9–不用 CUDA 进行模拟。保留两组数组、数据复制、kernel 函数，以及块和线程的两层循环。下面是核心实现；目录中已有完整 CPU 程序。

```
void kernel_cpu(const double *x, double *y, double alpha,
                int N, int block, int thread, int block_size) {
    int i = block * block_size + thread;
    if (i < N) y[i] = alpha * x[i] + y[i];
}
// d_x and d_y are separate CPU arrays; copy inputs into them first.
for (int block = 0; block < 16; ++block)
    for (int thread = 0; thread < 64; ++thread)
        kernel_cpu(d_x, d_y, 3.14, 1000, block, thread, 64);
// Copy d_y back into h_y, then release all four arrays.
```

这是对索引和数据流的**串行语义模拟**，不模拟 warp 或 GPU 的实际调度行为。

4.4. TD2 Q.1-Q.2：CPU 上的 Monte Carlo

修正后的原理：在 `[0,1] × [0,1]` 中均匀取点，统计满足 `x*x+y*y<=1` 的点。四分之一圆面积为 π/4，正方形面积为 1。题目开头“边长为 1 的正方形与同心、半径为 1 的圆”的表述存在几何歧义；算法实际使用这里的单位正方形和四分之一单位圆。

$$\hat{\pi} = 4\frac{H}{T}, \qquad \mathrm{SE}(\hat{\pi}) = 4\sqrt{\frac{p(1-p)}{T}}, \quad p = \frac{\pi}{4}.$$

在独立采样假设下，典型统计误差按 `1/sqrt(T)` 缩小。采样数增加 100 倍，误差尺度约缩小 10 倍，而不是 100 倍。

Q.1–串行 C 版本。 pi.c 已有这一循环。注意 `10E7` 表示 **100 000 000** 次采样，不是一千万次。

```
uint64_t hits = 0;
srand(2026);
for (uint64_t trial = 0; trial < trials; ++trial) {
    double x = rand() / (double)RAND_MAX;
    double y = rand() / (double)RAND_MAX;
    if (x * x + y * y <= 1.0) ++hits;
}
double pi = 4.0 * (double)hits / (double)trials;
```

Q.2–题目要求的 OpenMP 版本。每个线程进行 `trials_per_thread` 次采样，把估计值写入自己的数组元素，再由主线程求平均。随机数生成器的状态必须是**线程私有**的，不能让线程竞争同一个全局状态。下面给出适用于 Linux 的 C/POSIX 教学片段，需要 `stdlib.h`、`stdint.h`、`omp.h`：

```
int capacity = omp_get_max_threads(), used = 0;
double *partial = malloc((size_t)capacity * sizeof(*partial));
#pragma omp parallel shared(partial, used)
{
    int tid = omp_get_thread_num();
    unsigned int state = 2026u + 104729u * (unsigned int)tid;
    uint64_t hits = 0;
    #pragma omp single
    used = omp_get_num_threads();
    for (uint64_t trial = 0; trial < trials_per_thread; ++trial) {
        double x = rand_r(&state) / (double)RAND_MAX;
        double y = rand_r(&state) / (double)RAND_MAX;
        if (x*x + y*y <= 1.0) ++hits;
    }
    partial[tid] = 4.0 * hits / trials_per_thread;
}
double pi = 0.0;
for (int tid = 0; tid < used; ++tid) pi += partial[tid];
pi /= used;
free(partial);
```

`rand_r` 是 POSIX 教学用法，不能据此证明随机序列的质量或统计独立性。并行区域结束时，所有线程已经完成写入。各线程采样数相同，所以可以直接平均；若采样数不同，应汇总命中数和总采样数，再计算 `4*sum(hits)/sum(trials)`。

4.5. TD2 Q.3-Q.6：GPU 上的 Monte Carlo

Q.3–执行配置。512 个块，每块 256 个线程，共 **131 072 个线程**。若 R=TRIALS_PER_THREAD，总采样数为 131072*R。

Q.4–分配。每线程存一个 double，共 131072*8=1048576 字节，即 **1 MiB**。**Q.5–取回结果。**在 kernel 启动后安排 D2H 复制；同一 stream 中的先后顺序保证随后可以在 CPU 求平均。

```
const int blocks = 512, threads = 256;
const int count = blocks * threads;
size_t bytes = (size_t)count * sizeof(double);
double *d_partial;
double *h_partial = (double *)malloc(bytes);
CUDA_CHECK(cudaMalloc((void **)&d_partial, bytes));
monte_carlo<<<blocks, threads>>>(d_partial, trials_per_thread, 2026ULL);
CUDA_CHECK(cudaGetLastError());
CUDA_CHECK(cudaMemcpy(h_partial, d_partial, bytes, cudaMemcpyDeviceToHost));
double pi = 0.0;
for (int i = 0; i < count; ++i) pi += h_partial[i];
pi /= count;
CUDA_CHECK(cudaFree(d_partial));
free(h_partial);
```

Q.6–kernel。每个线程使用局部 cuRAND 状态，以 tid 区分序列，避免所有线程生成完全相同的采样。下面的 kernel 应定义在启动代码之前：

```
#include <curand_kernel.h>
__global__ void monte_carlo(double *partial, unsigned long long trials,
                            unsigned long long seed) {
    unsigned int tid = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;
    curandStatePhilox4_32_10_t state;
    curand_init(seed, (unsigned long long)tid, 0ULL, &state);
    unsigned long long hits = 0;
    for (unsigned long long trial = 0; trial < trials; ++trial) {
        double x = curand_uniform_double(&state);
        double y = curand_uniform_double(&state);
        if (x*x + y*y <= 1.0) ++hits;
    }
    partial[tid] = 4.0 * (double)hits / (double)trials;
}
```

要求 trials>0。API 接收的是**状态指针**；原题给出的函数原型不完整。curand_init 的返回类型是 void，cuRAND 的均匀随机函数取值范围是 (0,1]。这种离散端点约定不改变四分之一圆的建模方法。CPU 和 GPU 若使用不同随机数生成器，不要求 π 估计值逐位相等；应检查采样总数、结果是否位于 [0,4]、固定配置下能否复现，以及统计误差的变化。

4.6. TP1 Q.1-Q.3：编译链

Q.1–分别是什么文件？ .ptx 是 GPU 代码的文本中间表示；.cubin 是特定 GPU 目标的机器码；.fatbin 可以包含 PTX 和／或 cubin；.o 是主机侧目标文件，其中可嵌入 GPU 代码。-c 表示编译到目标文件，不完成可执行文件的链接。

```
mkdir -p CUDAIMG
nvcc --keep --keep-dir CUDAIMG -c tp1_check.cu
```

Q.2–哪部分生成 PTX？ 在 tp1_check.cu 中，__global__ void kernel(int *v) { *v=1; } 成为 GPU 入口。main、printf、分配、复制和校验留在主机端。启动语句被转换为请求执行 kernel 的主机代码。

Q.3–_30 表示什么？ sm_30 或 compute_30 表示计算能力 **3.0**，不是 CUDA 3.0，也不是 30 个线程。compute_* 是虚拟目标，sm_* 是机器目标。实际文件名取决于编译器和选项。已有 GH200 实验生成的是 sm_90，即计算能力 9.0，不能把历史题目中的 _30 套在该实验上。

4.7. TP1 Q.4-Q.10：建立正确的 GEMM

串行源码 计算 C ← αAB + βC，矩阵元素为 double，按行连续存储：(row,col) 对应 row*N+col。

Q.4-Q.5–分配和复制。分配三个包含 N*N 个元素的连续数组。还要复制 **C 的初值**，因为公式会读取 βC；cudaMalloc 不负责初始化内容。

```
size_t bytes = (size_t)N * N * sizeof(double);
double *d_A, *d_B, *d_C;
CUDA_CHECK(cudaMalloc((void **)&d_A, bytes));
CUDA_CHECK(cudaMalloc((void **)&d_B, bytes));
CUDA_CHECK(cudaMalloc((void **)&d_C, bytes));
CUDA_CHECK(cudaMemcpy(d_A, A, bytes, cudaMemcpyHostToDevice));
CUDA_CHECK(cudaMemcpy(d_B, B, bytes, cudaMemcpyHostToDevice));
```

```
CUDA_CHECK(cudaMemcpy(d_C, C, bytes, cudaMemcpyHostToDevice));
```

Q.6–执行配置。题目指定 `block(32,32)`，每块 1024 个线程，即 32 个 warp。网格向上取整也能覆盖不是 32 倍数的尺寸；应检查设备限制并保留越界判断。

```
dim3 block(32, 32);
dim3 grid((N + 31) / 32, (N + 31) / 32);
```

Q.7：空 kernel。定义一个不修改矩阵的函数，再从 `main` 发起调用：

```
__global__ void empty_kernel() {}
// In main(), after grid and block have been defined:
empty_kernel<<<grid, block>>>();
```

Q.8：取回结果。在 kernel 后执行下面的复制。该 stream 内的复制会等待前面的计算。

```
CUDA_CHECK(cudaMemcpy(C, d_C, bytes, cudaMemcpyDeviceToHost));
```

Q.9-Q.10–索引与计算。 `x` 遍历列，`y` 遍历行。每个线程只计算一个输出元素；累加器是线程局部变量，类型采用 `double`。

```
__global__ void dgemm_kernel(int N, double alpha, const double *A,
                             const double *B, double beta, double *C) {
    int row = blockIdx.y * blockDim.y + threadIdx.y;
    int col = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;
    if (row >= N || col >= N) return;
    double sum = 0.0;
    for (int k = 0; k < N; ++k)
        sum += A[row*N+k] * B[k*N+col];
    C[row*N+col] = alpha * sum + beta * C[row*N+col];
}
// In main(), after allocations and copies:
dgemm_kernel<<<grid, block>>>(N, alpha, d_A, d_B, beta, d_C);
CUDA_CHECK(cudaGetLastError());
CUDA_CHECK(cudaMemcpy(C, d_C, bytes, cudaMemcpyDeviceToHost));
CUDA_CHECK(cudaFree(d_A));
CUDA_CHECK(cudaFree(d_B));
CUDA_CHECK(cudaFree(d_C));
```

这里不需要 `__syncthreads()`，因为线程间不共享中间计算结果。原程序初始化为 `A[i,k]=i`、`B[k,j]=k`、`C=0`、$\alpha=\beta=1$，因此预期结果为 `C[i,j]=i*N*(N-1)/2`。这条解析式可用于独立于 CPU 循环的校验。

4.8. TP1 Q.11-Q.12：正确性与性能

Q.11–测量什么? 区分 kernel 时间、kernel 加 D2H 回传时间，以及包含分配和 H2D 的完整时间。只测量 kernel 启动调用，不能得到异步计算的执行时间。测量 kernel 时，在它所在的 stream 中插入两个事件：

```
cudaEvent_t start, stop;
CUDA_CHECK(cudaEventCreate(&start));
CUDA_CHECK(cudaEventCreate(&stop));
CUDA_CHECK(cudaEventRecord(start));
dgemm_kernel<<<grid, block>>>(N, alpha, d_A, d_B, beta, d_C);
CUDA_CHECK(cudaGetLastError());
CUDA_CHECK(cudaEventRecord(stop));
CUDA_CHECK(cudaEventSynchronize(stop));
float kernel_ms;
CUDA_CHECK(cudaEventElapsedTime(&kernel_ms, start, stop));
CUDA_CHECK(cudaEventDestroy(start));
CUDA_CHECK(cudaEventDestroy(stop));
```

测量 kernel 加 D2H 时，用主机时钟从启动前测到阻塞复制完成后。应预热、重复测量、说明采用的统计量，并在每轮前恢复 C：$\beta=1$ 时直接重复启动会不断累加结果。先检查正确性，再解释时间。

Q.12–复杂度和吞吐率。 N^2 个输出，每个输出执行 N 轮，所以总工作量为 $\Theta(N^3)$，每线程工作量为 $\Theta(N)$。一条 FMA 按两个 FLOP 计数。常用主项计数为：

$$F \simeq 2N^3, \qquad P_{\text{GFLOP/s}} = \frac{2N^3}{t_{\text{ms}} 10^6}, \qquad S = \frac{t_{\text{CPU}}}{t_{\text{GPU}}}.$$

如果逐项计算源码中的 $\alpha\text{sum}+\beta C$，编译器化简之前还应增加 $3N^2$ 次运算。内存复制不计为 FLOP。

可复核的历史例子，不是本次新测量。 2026 年 10 月 9 日 ROMEO 作业 `738578` 的日志与测量 JSON记录：GH200、CUDA 12.9、FP64、32×32 线程块，预热一次后测量五次。CPU 基线是 Grace 单核上的朴素循环。表中为五次测量的中位数；kernel + D2H 列不含分配、初始化和最初的 H2D。恢复 C 初值、预热与校验均在计时区间之外。

N	CPU / ms	Kernel / ms	Kernel + D2H / ms	Kernel / GFLOP/s
256	11.966112	0.036736	0.055616	913.394
512	205.259776	0.093152	0.121568	2881.693
1024	1846.268896	0.577568	0.644448	3718.149

这些数字没有测量优化 BLAS 的 CPU 性能，也没有测量共享内存优化收益。`N=1024` 时，相对该 CPU 循环的 kernel 加速比约为 `3196.63`，含 D2H 的加速比约为 `2864.89`。数据中另有 `N=1,31,32,33,65`、非零初始 C 的一般输入校验，可补充原题高度规则的初始化。实现见完整程序。

4.9. 拓展–往年 TP1 Q.13-Q.16：流量与合并访问

这些题来自 **2024-2025** 解答。题号不同于本年 TP1：往年 Q.12 是计时，Q.13 开始分析性能模型。往年 Q.1-Q.12 的基本步骤已经在 4.6-4.8 讲解，题号相同不代表问题相同。

Q.13–`C=AB`、FP32、N=4096 的理想下界。假设 A、B 每个元素只读一次，C 每个元素只写一次。这个问题版本不读取 C 初值。

$$F = 2N^3 = 137.438953472 \times 10^9 \text{ FLOP}, \qquad V_r = 8N^2 = 128 \text{ MiB}, \quad V_w = 4N^2 = 64 \text{ MiB}.$$

$$\begin{aligned} V &= 12N^2 = 192 \text{ MiB} = 201.326592 \text{ MB}, \\ t_{\text{data}} &= V/BW, \qquad t_{\text{compute}} = F/P_{\text{peak}}, \\ t &\geq \max(t_{\text{data}}, t_{\text{compute}}). \end{aligned}$$

工作量单位是 FLOP，不是 FLOP/s。$1\,\text{MiB} = 2^{20}$ 字节，$1\,\text{MB} = 10^6$ 字节。`ρ=t_compute/t_data` 比较两个下界：`ρ>1` 表示**在这个理想模型中**计算下界更大，不证明实际的朴素 kernel 一定受计算限制。若 `β≠0`，最小流量还要加入 C 初值的读取。

Q.14–与峰值比较。先算 `P_` 实测 `=F/t`，再算 `P_` 实测`/P_` 峰值。精度和指令必须匹配：FP64 标量 kernel 不能直接与 FP32 或 Tensor Core 峰值比较。FP64/FP32 的比例依赖 GPU，不固定为 1/2。本章没有新增吞吐率测量。

Q.15–128 B 缓存行模型。这里假设 `C=AB`，不读取 C 初值：一个线程读 A 的 N 个元素、B 的 N 个元素，再写一个 C。FP64 每线程逻辑数据量为 `8(2N+1)` 字节，N=4096 时是 **65544 字节**。为明确假设，忽略线程间缓存行共享，把一次写入算作一次缓存行传输，不额外计算写分配流量。

$$V_{\text{tout manque}} = N^2(2N+1)128 \text{ B}, \qquad V_{\text{localite ligne}} = N^2\left(\left\lceil \frac{N}{16} \right\rceil + N + 1\right) 128 \text{ B}.$$

第二个模型利用 A 的一条缓存行容纳 16 个 `double`，但假设 B 的一列每读取一个元素就缺失一次。N=4096 时，两种模型分别约为 **16.002 TiB**、**8.502 TiB**；单个矩阵只有 **128 MiB**。这些是教学模型下的计数，**不是观测到的 DRAM 流量**；合并访问、缓存和线程间复用会改变真实流量。旧解答的流量数字与其计数过程不一致，因此这里重新推算。

Q.16–合并访问的映射。若 warp 内 `row` 相同、`col` 连续，固定 k 时线程读取同一个 A、连续的 B，再写连续的 C。采用 `col=blockIdx.x*T+threadIdx.x`、`row=blockIdx.y*T+threadIdx.y`。本年 TP1 已采用这个选择。若用含 `T*T` 个线程的一维块：

```
int row = blockIdx.y * T + threadIdx.x / T;
int col = blockIdx.x * T + threadIdx.x % T;
```

`% T` 必须作用于 `threadIdx.x`。旧解答的 `threadIdx.y % T` 不适用于一维块，因为其中 `threadIdx.y` 恒为 0。

4.10. 拓展–往年 TP1 Q.17-Q.21：共享内存分块

Q.17-Q.19–声明、加载、计算。两块 `T×T` 的 `double` tile 占用 `2*T*T*8` 字节共享内存，**T=32 时为 16 KiB**。一个块计算 C 的一个 tile。沿 K 维推进时，每个线程各加载一个 A、B 元素，再复用其他线程加载的数据。

为正确完成 Q.17-Q.19 的实现，需要两次屏障：第一次保证全部加载完成后再读取共享数据；第二次保证所有线程读完后，下一块数据才覆盖当前 tile。下面还处理 N 不是 T 倍数的情况：

```cpp
template<int T>
__global__ void tiled_gemm(int N, const double *A, const double *B,
                           double *C, double alpha, double beta) {
    __shared__ double tile_A[T][T], tile_B[T][T];
    int tx = threadIdx.x, ty = threadIdx.y;
    int row = blockIdx.y * T + ty, col = blockIdx.x * T + tx;
    double sum = 0.0;
    for (int base = 0; base < N; base += T) {
        tile_A[ty][tx] = (row < N && base+tx < N)
                       ? A[row*N+base+tx] : 0.0;
        tile_B[ty][tx] = (base+ty < N && col < N)
                       ? B[(base+ty)*N+col] : 0.0;
        __syncthreads();
        for (int k = 0; k < T; ++k)
            sum += tile_A[ty][k] * tile_B[k][tx];
        __syncthreads();
    }
    if (row < N && col < N)
        C[row*N+col] = alpha * sum + beta * C[row*N+col];
}
```

以 `block(T,T)` 启动。所有线程都参与两次屏障，输出越界的线程加载零，最后不写 C。不要把屏障放进按线程分歧的 `if (row<N && col<N)`。对 `C=AB` 可取 `alpha=1,beta=0`，但这段代码仍显式读取 `beta*C`，所以也应提供初始化后的 C。

Q.20–运行并核对结果。使用相同输入及相同 C 初值，将分块版本与前一版本和 CPU 参考结果比较。既测 T 的倍数，也测边界尺寸，例如 `N=1,T-1,T,T+1,2*T+1`，并使用正负数和非零 C。检查结果是否有限，再验证 `abs(gpu-ref) <= atol + rtol*abs(ref)`；容限应根据精度、N 和数据尺度选择。如果不同运行的错误不稳定，可能是缺少屏障；同时排查索引、边界补零和 C 初值恢复。**这里只给出验证流程，本次没有执行分块 kernel。**

Q.21–FP32/FP64 的收益。在相同大小、类型、系数和计时范围下测量各版本，再计算 `t_` 朴素/`t_` 分块。收益取决于缓存、算术吞吐率、屏障和每块资源占用。旧解答的数字来自其他 GPU；**本次没有测量上述 kernel 的加速比。**

4.11. 拓展–SDF Q.1-Q.5：采样三维体积

2025-2026 计分 TD 使用符号距离：物体内部为负，外部为正。先为每个三维点生成颜色，再投影为二维图像。PDF 引用的 `Color`、`GetColor`、`PPMSave` 模板不在目录中，因此以下接口需按实际模板适配，不是直接可编译的完整程序。

Q.1–连续数组。题图为 x 最快、y 次之、z 最慢。边长 N 的立方数组索引为：

```cpp
__host__ __device__ size_t index3(int x, int y, int z, int N) {
    return (size_t)x + (size_t)N * ((size_t)y + (size_t)N * z);
}
// PPMSave: color[index3(x, slice, z, N)]
```

Q.2–分配。 `count=(size_t)N*N*N`，`bytes=count*sizeof(Color)`；主机用 `malloc(bytes)`，设备用 `cudaMalloc(...,bytes)`。N=1000 时有**十亿个颜色元素**：若 `sizeof(Color)==3`，占 3 GB；若为 4，占 4 GB。核实结构体大小、分配结果和可用内存。

Q.3–网格。可以用 `block(8,8,8)`，每块 512 个线程，N=1000 时配 `grid(125,125,125)`。每线程负责一个体素；保留 `x<N && y<N && z<N` 以适应其他大小。这个配置便于坐标映射，不意味着性能最优。

Q.4–Y=0 切片。明确采用 `position(i)=-1+2*i/N`，区间为 `[-1,1[`，则 **slice=N/2=500**。如果用 `-1+2*i/(N-1)` 包含两端点，1000 个点中没有精确的零，499、500 位于 Y=0 两侧。先说明采样约定，再选择切片。

采样后把设备体积复制回主机，让 `PPMSave` 读取 `(x,500,z)`。设备数据保留用于投影。只复制切片能减少传输量，但不是完成本题的必要条件。

Q.5–颜色。按 Q.4 的约定实现如下逻辑：

```
x = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x
y = blockIdx.y * blockDim.y + threadIdx.y
z = blockIdx.z * blockDim.z + threadIdx.z
if x < N and y < N and z < N:
    px = -1.0 + 2.0*x/N
    py = -1.0 + 2.0*y/N
    pz = -1.0 + 2.0*z/N
    color[index3(x,y,z,N)] = GetColor(px,py,pz)
```

4.12. 拓展–SDF Q.6-Q.7：无竞争的投影

Q.6–网格。一个线程负责完整的一列 `(x,z)`。例如二维块 `block(32,8)`，网格 `((N+31)/32,(N+7)/8)`。CUDA x 轴映射空间 x，CUDA y 轴映射空间 **z**。线程数约为 N^2，不是 N^3。

Q.7–投影。观察者在 `(0,+∞,0)`。按 y 递增遍历，每遇到非黑色就更新当前颜色，最终保留最大 y 处的可见颜色。循环边界为 **y<N**，不能写 `y<=1000`。

```
x = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x
z = blockIdx.y * blockDim.y + threadIdx.y
if x < N and z < N:
    last = Color(0,0,0)
    for y = 0, ..., N-1:
        current = color[index3(x,y,z,N)]
        if current.r != 0 or current.g != 0 or current.b != 0:
            last = current
    color[index3(x,0,z,N)] = last
```

每线程读完后只写**自己那列**的底部，无需原子操作或线程间屏障。采样和投影应在同一 stream 依次执行，或用事件建立依赖。随后复制结果，以 `slice=0` 保存。让每体素一个线程并同时写 `(x,0,z)` 会造成竞争。

4.13. 拓展–streams Q.1-Q.9：切分数据并安排顺序

题目为 **2025-2026**，解答为 **2024-2025**。引用的程序及 `graph.pdf` 不在目录中。可以重建原理，但缺少 `func` 源码，不能假造其中指数函数的具体表达式。

Q.1–移植。计算 `i=blockIdx.x*blockDim.x+threadIdx.x`，判断 `i<N`，然后对第 i 个元素执行 `func`。kernel 为 `__global__`，网格块数为 `(N+threads-1)/threads`。

Q.2-Q.4–stream。创建 NSTREAMS 个 stream，各处理互不相交的一段数据。省略启动语句第四个参数时使用默认 stream。legacy 模式与阻塞 stream 建立隐式依赖，per-thread 模式规则不同。kernel 启动不会因此变成对 CPU 的阻塞调用：GPU 操作顺序和主机调用返回是两个不同问题。

```
cudaStream_t streams[NSTREAMS];
for (int s = 0; s < NSTREAMS; ++s)
    CUDA_CHECK(cudaStreamCreate(&streams[s]));
for (int s = 0; s < NSTREAMS; ++s) {
    size_t begin = (size_t)s * total / NSTREAMS;
    size_t end = (size_t)(s+1) * total / NSTREAMS;
    size_t count = end - begin;
    if (count == 0) continue;
    size_t bytes = count * sizeof(double);
    CUDA_CHECK(cudaMemcpyAsync(d_in+begin, h_in+begin, bytes,
                               cudaMemcpyHostToDevice, streams[s]));
    func_kernel<<<(count+255)/256, 256, 0, streams[s]>>>(
        d_in+begin, d_out+begin, count);
    CUDA_CHECK(cudaGetLastError());
    CUDA_CHECK(cudaMemcpyAsync(h_out+begin, d_out+begin, bytes,
                               cudaMemcpyDeviceToHost, streams[s]));
}
for (int s = 0; s < NSTREAMS; ++s)
    CUDA_CHECK(cudaStreamSynchronize(streams[s]));
// Check results, then release buffers after all their users have finished.
for (int s = 0; s < NSTREAMS; ++s)
    CUDA_CHECK(cudaStreamDestroy(streams[s]));
```

片段之前应完成缓冲区分配；`func_kernel` 按缺失的原程序定义。用商计算分段起止位置，也能处理 `total` 不能被 NSTREAMS 整除的余数。

Q.5–为什么收益可能很小? 多个 kernel 不保证重叠：阻塞复制、可分页内存、GPU 饱和、分段过小或启动开销，都可能限制收益。不能让 NSTREAMS 个 kernel 各处理整个向量，否则会增加工作量，还可能造成竞争。

Q.6-Q.7–异步复制与 pinned。 `cudaMemcpyAsync` 将复制排入 stream。为支持通常的 H2D/D2H 重叠，主机缓冲区用 `cudaMallocHost` 分配，以 `cudaFreeHost` 释放。传输结束前不能读取结果或改动源数据。实际重叠还受硬件和可用资源约束。

Q.8–同步与异步。kernel、`cudaMemcpyAsync`、`cudaEventRecord` 通常是相对 CPU 的异步提交。`cudaDeviceSynchronize`、`cudaStreamSynchronize`、`cudaEventSynchronize` 分别等待对应范围。D2H 的 `cudaMemcpy` 返回前会使主机数据可用。传统分配／释放可能引入同步，应放到流水循环之外。`cudaStreamDestroy` 可以在任务未完成时返回，不能当作等待结束。旧解答的二分类表并非完整 API 保证。

Q.9–两个 stream 的依赖图。箭头是执行约束，不是测量时间：

```
S0 : H2D [0,N[  --> K0 [0,N[  --> D2H [0,N[  ----+
                                                  +--> wait --> CPU check
```

```
S1 : H2D [N,2N[ --> K1 [N,2N[ --> D2H [N,2N[ ----+
```

创建和分配先于提交，CPU 请求先于对应 GPU 操作。按题目记号，D2H ⇒ 同步结束。互不相交的分段没有跨行数据依赖，但硬件仍可能将操作串行执行。

4.14. 拓展–streams Q.10-Q.15：测量并发

Q.10–程序时间。被测操作前调用 gettimeofday，提交后等待所有任务，再取结束时间。不等待只能测到提交。换算 Δt=(sec_fin-sec_debut)+1e-6*(usec_fin-usec_debut)，并说明是否含分配和传输。不受题目限定时，单调时钟可避免系统时间调整的影响。

Q.11–所有 kernel 的总时间。先 H2D，调用 cudaDeviceSynchronize，记 t0，提交所有 kernel，调用 cudaDeviceSynchronize，记 t1，最后 D2H。t1-t0 是计算阶段的整体时长，不是各 kernel 时间之和。

Q.12–代价。这种计时把传输和计算分为独立阶段，破坏两者的重叠。如果在第二次屏障前提交全部 kernel，它们仍可能相互重叠，因此不能说所有并发都必然消失。

Q.13–主机时钟测单个 kernel。如果只有 gettimeofday 和 cudaDeviceSynchronize，需要用同步把每个 kernel 单独隔开。kernel 被依次执行，计时因此改变了程序的并发行为。

Q.14–事件。每个 stream s 内用 start[s]、stop[s] 包围 kernel，等待结束事件后算各自时间。存在重叠时，不能把这些时间相加作为总时间。可用协调 stream，从共同起点测量所有 kernel 的整体范围：

```
Complete H2D before this kernel-only experiment.
Record global_start in coordination stream.
For every stream s:
    wait(global_start) in s
    record start[s] in s
    launch kernel[s] in s
    record stop[s] in s
For every stream s:
    wait(stop[s]) in coordination stream
Record global_stop in coordination stream.
Wait on global_stop at the host.
Elapsed(global_start,global_stop) = total kernel-phase duration.
Elapsed(start[s],stop[s]) = duration observed for kernel s.
```

stream 间等待使用 cudaStreamWaitEvent，时长计算使用 cudaEventElapsedTime。共同起点增加了依赖约束，应明确这是“只测 kernel”的阶段。测真实流水线时保留原顺序，另测完整时间。并发时一个 kernel 也可能比单独运行时更慢。

Q.15–多 stream GEMM。把 A、C 按行分包。每个 stream 传输自己的 A；β≠0 时也传输 C 初值；计算这些行，再回传 C。所有分包都需要**完整的 B**，因此在流水线前传一次 B，并保证所有 stream 等到它就绪。可使用全局行偏移，或传入偏移指针和局部行数；分块 kernel 仍要处理边界。若直接使用 4.10 的 kernel，beta=0 时也须初始化 C，或者把最终写入改成 beta==0 分支直接写 alpha*sum、不读取 C；没有这一修改就省略 C 的复制，会读取未初始化数据。

用相同输入和计时范围比较合并访问与分块版本。GPU 已饱和时，改善传输不保证加速。旧解答的 P5000 数字不能预测 GH200 的结果。本次未执行或确认 multistream 加速比。

应能纸上独立完成：主线包括索引、线程数、主机／设备代码分工、带边界判断的 kernel、C 初值、π 的面积比例、真正等待计算完成的计时，以及 ms/GFLOP/s 换算。拓展包括两次屏障、stream 依赖和 SDF 投影方向。来源中没有的性能与渲染结果，仍需测量，不能编造。

5 考前自测与法语作答

5.1 不看答案先做这十题

以下题目是基于本地课程内容编写的自测题，不是往年试卷，也不是对本次命题的预测。先写答案，再看下一节。

1. 用自己的话解释 grid、block、warp、SM 的关系。一个 warp 能否跨两个 block?
2. `N=1000`、每块 64 个线程，应启动几个块？实际启动多少线程，有多少线程不更新数据?
3. `gridDim=(2,2,2)`、`blockDim=(4,2,2)`、`blockIdx=(1,0,1)`、`threadIdx=(2,1,0)`。按块优先、块内 x 最快的规则，求唯一线程编号。
4. 行主序矩阵乘法 `A[M,K] * B[K,N] = C[M,N]` 中，线程负责 `(row,col)`，应访问哪些数组元素?
5. 为什么共享内存 tile 的装载后需要同步？下一轮覆盖 tile 前为什么通常也需要同步?
6. `if (i < N) { __syncthreads(); }` 为什么可能错误?
7. 哪种相邻线程访问通常更利于合并：`a[base + tid]` 还是 `a[base + tid * stride]`，其中 `stride` 很大？回答时说明限制条件。
8. 解释 CPU 提交异步 kernel、GPU 完成 kernel、CPU 可以使用输出这三个时刻的区别。一个 `cudaStreamDestroy` 能否代替显式等待?
9. Monte Carlo 的 `512` 个块、每块 `256` 个线程，共需多少个线程结果？每个线程都用完全相同的随机序列会有什么问题?
10. 对 `y[i] += alpha*x[i]` 写出 OpenMP Target 的输入输出映射，说明怎样确认是否在目标设备执行。

5.2 答案与检查步骤

1. grid 包含 blocks，block 包含 threads，block 内线程按线性编号组成 warps，SM 是执行线程块的硬件单元。同一 warp 不跨 block；线程块运行先后顺序不能由其编号推定。
2. `ceil(1000/64)=16` 个块，启动 `16*64=1024` 个线程，`24` 个线程被边界判断挡住。
3. 块编号 `5`，每块 `16` 个线程，块内编号 `6`，因此 `5*16+6=86`。这不是按整个空间坐标展平数组后得到的地址。
4. 使用下面的下标。`k` 是内积的循环变量，线程输出边界为 `row<M && col<N`。

```
sum += A[row * K + k] * B[k * N + col];
C[row * N + col] = sum;
```

5. 第一次同步保证其他线程装载的 tile 已经可读；第二次同步防止较快线程用新 tile 覆盖较慢线程仍在使用的数据。只有证明不存在对应依赖时才能去掉某次同步。
6. 边缘块中部分线程可能进入条件、部分不进入。block 级屏障需要参与线程遵守统一到达条件；把越界线程处理成装入零值并让它们同样经过屏障，是共享内存 kernel 的常见写法。
7. 第一个模式通常使相邻 lanes 访问邻近地址，从而减少所需内存事务。具体事务数还取决于元素大小、对齐、活跃 lanes 和硬件，不能只凭源码写死字节数。
8. launch 返回仅说明主机可以继续提交；输出必须等依赖的计算与传输完成才可用。使用正确的 stream/event 等待或相应同步复制建立顺序。销毁 stream 不能代替主机等待其结果。
9. `512*256=131072` 个结果。使用 `double` 时需要 `131072*8=1048576` 字节，即 `1 MiB`。完全相同的随机序列使线程重复采样，不能获得预期的独立样本增益；不同 sequence 是课程代码中的基本处理。
10. 使用 `map(to: x[0:N]) map(tofrom: y[0:N])`。在 target 区域内调用 `omp_is_initial_device()` 检查执行位置；正确结果本身不足以证明 GPU offload 成功。

5.3 公式速查与单位

要计算的量	公式与条件
一维块数，`N>0`	$G = \lceil N/B \rceil$；正整数代码 `(N+B-1)/B`，注意极大整数溢出
块内线程数	$B_x B_y B_z$
块内线性编号	$t = t_x + B_x(t_y + B_y t_z)$
块的线性编号	$b = b_x + G_x(b_y + G_y b_z)$
按块展开的全局编号	$g = b(B_x B_y B_z) + t$
行主序二维数组	index $= row \cdot N + col$，N 为列数
方阵 GEMM 主项	$F \simeq 2N^3$ FLOP；完整 $\alpha AB + \beta C$ 的低阶项另计
kernel GFLOP/s	$F/(t_{ms} \cdot 10^6)$
加速比	$S = T_{CPU}/T_{GPU}$，两者工作量与计时范围应可比较

要计算的量	公式与条件
Monte Carlo	$\hat{\pi} = 4H/T$，H 为命中数，T 为总样本数

字节数先由元素个数乘 `sizeof(type)` 得到。`cudaEventElapsedTime` 的单位是毫秒。GB 和 GiB、GFLOP/s 和 TFLOP/s 不混用。对于独立均匀样本，Monte Carlo 的典型统计误差随总样本数的平方根反比缩小；这不保证每次加样本都更接近真实值。

5.4 法语书面答案常用表达

想表达的意思	可直接使用的法语句子
先说明存储约定	On suppose que les matrices sont stockées par lignes.
解释线程职责	Chaque thread calcule un élément de la matrice résultat.
解释边界判断	Le test de bornes empêche les threads excédentaires d’accéder hors du tableau.
解释块内屏障	La barrière garantit que les données chargées par le bloc sont disponibles avant leur utilisation.
区分计时范围	Le temps mesuré couvre uniquement le kernel ; il exclut les transferts et les allocations.
限定性能结论	Ce gain dépend de la taille du problème et de la configuration mesurée.
解释合并访存	Des threads voisins accèdent à des adresses voisines, ce qui favorise la coalescence.
说明结果可用时机	L’hôte attend la fin du transfert avant de lire le résultat.

交卷前检查：索引是否越界；整数除法是否意外截断；矩阵行列和 leading dimension 是否一致；屏障是否被所有应参与的线程到达；计时是否真的等到了完成；读改写输出是否保留了初值。