Cuivre
Tresor
-int valeur
Argent
Or
Reserve
-map<string,Pile> piles
+acheter(string) : Carte
+nbPilesVides() : int
+provinceVide() : bool
Pile
-int quantite
+retirer() : Carte
+estVide() : bool
Domaine
Duche
Partie
-vector<Joueur> joueurs
-Reserve reserve
-Rebut rebut
-Tour tour
-bool modeRapide
+lancer()
+finDePartie() : bool
+annoncerVainqueur()
2 joueurs
Joueur
-string nom
-vector<Carte> deck
-vector<Carte> main
-vector<Carte> defausse
-vector<Carte> zoneJeu
+piocher(int)
+defausser(Carte)
+recevoir(Carte)
+ecarter(Carte)
+compterPoints() : int
«abstract»
Carte
#string nom
#int cout
+getNom() : string
+getCout() : int
+afficher()
+~Carte()
Victoire
#int points
+getPoints(Joueur) : int
Province
Tour
-int actions
-int achats
-int pieces
+phaseAction(Joueur)
+phaseAchat(Joueur)
+phaseAjustement(Joueur)
Jardins
+getPoints(Joueur) : int
Rebut
-vector<Carte> cartes
+ajouter(Carte)
Malediction
Sorciere
«abstract»
ActionAttaque
+attaquer(Partie, Joueur)
Voleur
«abstract»
ActionReaction
+reagir(Joueur) : bool
Douves
Atelier
Bucheron
«abstract»
Action
+jouer(Partie, Joueur)
Chapelle
Festin
Laboratoire
Village