



<sup>®</sup>  
**vistosi**

Vetreria Vistosi Srl · Via G. Galilei, 9-9/A-11 · 31021 Mogliano V.to · Treviso · Italy  
P. Iva IT02497840278 · Cap. Soc. € 100.000,00 I.V. · N° R.E.A. TV - 170728  
Cod. Fisc. - R.I. N° 01808840266 · Iscr. Reg. AEE N° IT08010000000170  
Tel. +39 041 5900170 - 041 5903480 · Fax +39 041 5900992 - 041 5904540  
vetreriavistosi@legalmail.it · www.vistosi.it · vistosi@vistosi.it



## English

### ASSEMBLY INSTRUCTION

Check there is no network voltage before installing the equipment.

- Attach plate (1) to the ceiling;
- Insert steel ropes (4) from glass (3) through 4 holes on the canopy (5);
- Lock steel ropes (4) on components (6) in the plate (1);
- Insert component (2) in glass (3), insert electric cable (7) through central hole (8) in the canopy (5);
- Lock electric cable (7) at the clamp (9);
- Set distance from floor / ceiling using components (6) and clamp (9).
- Cut steel rope and electric cable in excess;
- Connect power supply and led cable to driver as shown on img. "A";
- Close canopy (5) with screws (6).

## Italiano

### ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Assicurarsi che non sia presente tensione di rete prima di procedere all'installazione dell'apparecchio.

- Fissare a soffitto la placca (1);
- Infilare i cavi acciaio (4) del vetro (3) attraverso i 4 fori preposti nel rosone (5);
- Fissare i cavi acciaio (4) nei regolatori (6) nella staffa (1);
- Infilare il corpo lampada (2) nel vetro (3), e far passare il cavo elettrico (7) attraverso il foro centrale (8) del rosone (5);
- Fissare il cavo elettrico (7) al bloccacavo (9);
- Regolare l'altezza desiderata della lampada usando i regolatori (6) e il bloccacavo (9). Tagliare le eccedenze dei cavi in acciaio e dei cavi elettrici;
- Connettere i cavi di alimentazione e i cavi dei led al driver come illustrato in immagine "A";
- Chiudere il rosone (5) con le viti (10).

