



[®]
vistosi

Vetreria Vistosi Srl · Via G. Galilei, 9-9/A-11 · 31021 Mogliano V.to · Treviso · Italy
P. Iva IT02497840278 · Cap. Soc. € 100.000,00 I.V. · N° R.E.A. TV - 170728
Cod. Fisc. - R.I. N° 01808840266 · Iscr. Reg. AEE N° IT08010000000170
Tel. +39 041 5900170 - 041 5903480 · Fax +39 041 5900992 - 041 5904540
vetreriavistosi@legalmail.it · www.vistosi.it · vistosi@vistosi.it



English

ASSEMBLY INSTRUCTION

Check there is no network voltage before installing the equipment.

- Unscrew the screw (1) to let down the canopy (2)
- Pass the network cables through the hole of the plate (3), then secure it to the ceiling using screws and dowels (4) and connect the lamp cables to the network cable through the terminal block (5) taking care to distinguish the yellow/green cable marked with earth symbol.
- Verify that the ground cables of the canopy are connected to the clamp (6) then close the canopy (2) using the component (1).
- Insert the glass (7) between the rings (8) and fix the components using the glass terminal (9).
- Insert 11 light bulbs into the lamp holders (10).
- Proceed by screwing alternately to the frame, both at the upper and at the lower level, the large leaves (B) in the inner holes and the small ones (A) in the outer holes until obtain the result indicated in point (12).

Italiano

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Assicurarsi che non sia presente tensione di rete prima di procedere all'installazione dell'apparecchio.

- Svitare la vite (1) per abbassare il rosone (2)
- Far passare i cavi di rete attraverso il foro della placca (3), poi fissarla al soffitto mediante viti e tasselli (4) e collegare i cavi della lampada a quelli di rete mediante la morsettiera (5) facendo attenzione a distinguere i cavi giallo/verdi contrassegnati dal simbolo di terra.
- Verificare che i cavi di terra del rosone siano collegati al morsetto (6) e richiudere il rosone (2) con il componente (1).
- Inserire il vetro (7) tra gli anelli (8) e avvitare il tutto con il finalino in vetro (9).
- Inserire le 11 lampadine nei portalampe (10).
- Procedere avvitando alternativamente alla montatura, sia al livello superiore che al livello inferiore, le foglie grandi (B) nei fori interni e le piccole (A) nei fori esterni fino ad ottenere il risultato indicato al punto (12).



