



Vetzeria Vistosi Srl · Via G. Galilei, 9-9/A-11 · 31021 Mogliano V.to · Treviso · Italy
 P. Iva IT02497840278 · Cap. Soc. € 100.000,00 I.V. · N° R.E.A. TV - 170728
 Cod. Fisc. - R.I. N° 01808840266 · Iscr. Reg. AEE N° IT08010000000170
 Tel. +39 041 5900170 - 041 5903480 · Fax +39 041 5900992 - 041 5904540
 vetreriavistosi@legalmail.it · www.vistosi.it · vistosi@vistosi.it



AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001:2000

English

ASSEMBLY INSTRUCTION

Check there is no network voltage before installing the appliance.

- Unscrew the particulars (1) to separate the canopy (2) from the cover (3).
- Fix the canopy (2) to the wall using the screws (4) and dowels (5).
- Connect the network cables, passing them through the central hole of the canopy (2), to the lamp cables through the appropriate clamps (6), paying attention to insert the yellow/green wire in the terminal marked with the ground symbol (A).
- Close the canopy (2) by screwing the components (1).
- Screw a light bulb (7) in the lamp holder (8): in BACO version use a E27 tubular halogen version.
- Loosen the two screws (11) in order to space the inner ring as much as possible.
- Insert the frame (10) in the glass (9) tilting it. Tighten the two screws (11) in order to lock the glass.

Italiano

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Assicurarsi che non sia presente tensione di rete prima di procedere all'installazione dell'apparecchio.

- Svitare i particolari (1) per separare il rosone (2) dal coperchio (3).
- Fissare il rosone (2) a parete tramite le apposite viti (4) e tasselli (5).
- Collegare i cavi di rete, passanti attraverso il foro centrale del rosone (2), ai cavi della lampada mediante gli appositi morsetti (6) facendo attenzione a inserire il cavo giallo/verde nel morsetto contrassegnato dal simbolo di terra (A).
- Chiudere il rosone (2) avvitando i componenti (1).
- Avvitare una lampadina (7) nel portalampade (8): nella versione BACO usare una E27 tubolare alogena.
- Allentare le due viti (11) in modo da allontanare il più possibile la ghiera interna.
- Inserire la montatura (10) nel vetro (9) inclinandola. Avvitare le due viti (11) per bloccare il vetro.

