



Vistosi

Vetzeria Vistosi Srl · Via G. Galilei, 9-9/A-11 · 31021 Mogliano V.to · Treviso · Italy
 P. Iva IT02497840278 · Cap. Soc. € 100.000,00 I.V. · N° R.E.A. TV - 170728
 Cod. Fisc. - R.I. N° 01808840266 · Iscr. Reg. AEE N° IT08010000000170
 Tel. +39 041 5900170 - 041 5903480 · Fax +39 041 5900992 - 041 5904540
 vetreriavistosi@legalmail.it · www.vistosi.it · vistosi@vistosi.it



AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001:2000

English

ASSEMBLY INSTRUCTION

Check there is no network voltage before installing the equipment.


- Unscrew the part (1) to separate the bracket (3) from the canopy (2).
- Fix the plate to the wall (3) through the screws (4) and dowels (5).
- Pass the electrical cable through the canopy hole (6) and fix it with the cable clamp inside of the canopy.
- Carry out the electrical connection to the terminal box (7), making sure to insert the yellow/green cable to the clamp marked with the earth symbol.
- Screw the part (1) to fix it.
- Fix to the ceiling the particular (8) with the screw (9) and the dowel (10). Insert the stainless steel cable (11) into the component (12). Screw the particular (13) to the part (8).
- Screw the light bulb (14) into the lamp holder (15).
- Bring the glass (16) to the frame (17), taking care on passing the light bulb through the glass hole then, holding it up, turn the lever (18) in the position shown in picture and tighten it. In this way the glass lampshade will be hold by the internal expandable levers. If necessary, balance the lamp using the component (19).

Italiano


ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Assicurarsi che non sia presente tensione di rete prima di procedere all'installazione dell'apparecchio.


- Svitare il particolare (1) per separare la staffa (3) dal rosone (2).
 - Fissare a parete la staffa (3) tramite le apposite viti (4) e tasselli (5).
 - Infilare il cavo elettrico attraverso il foro del coperchio del rosone (6) e fissarlo con il bloccacavo all'interno del rosone.
 - Collegare i cavi di rete ai morsetti (7) facendo attenzione di inserire il cavo giallo/verde nel morsetto contrassegnato dal simbolo di terra.
 - Avvitare il componente (1) per bloccarlo.
 - Fissare a soffitto il particolare (8) con la vite (9) e il tassello (10). Inserire il cavo d'acciaio (11) nel particolare (12) di autobloccaggio. Avvitare il componente (13) al particolare (8).
 - Avvitare una lampadina (14) nel portalampada (15).
 - Avvicinare il vetro (16) alla montatura (17) facendo attenzione nel far passare la lampadina attraverso il foro del vetro, quindi tenendolo in appoggio, ruotare la leva (18) nella posizione indicata e infine stringerla; in questo modo il vetro verrà sostenuto da tre lamelle interne espandenti.
- Se necessario, regolare il bilanciamento della lampada agendo sul componente (19).




LED - KIT F



LED - KIT I





Attenzione: le seguenti istruzioni si riferiscono a più articoli. Se il rosone presente nell'imballo non corrisponde a quello indicato nell'istruzione, fare riferimento a questa pagina del manuale.

Warning: The following instructions refer to several articles. If the canopy included in the packaging does not match indicated in instruction, refer to this manual page.



Advertencia: Las siguientes instrucciones se refieren a varios artículos. Si el dosel incluido en el envase no está de acuerdo se indica en la instrucción, se refieren a esta página de manual.

Avertissement: Les instructions suivantes font référence à plusieurs articles. Si le verrière inclus dans l'emballage ne correspond pas indiqué dans l'instruction, reportez-vous à cette page de manuel.

Achtung: Die folgenden Anweisungen beziehen sich auf mehrere Artikel. Wenn die Überdachung in der Verpackung enthalten stimmt nicht mit angegeben in der Bildung, an diesem Handbuch Seite zu verweisen.

Προειδοποίηση: Οι ακόλουθες οδηγίες αναφέρονται σε διάφορα άρθρα. Του θόλου που περιλαμβάνεται στη συσκευασία δεν ταιριάζει αναφέρεται στην εντολή, ανατρέξτε στην σελίδα βοήθειας.

Внимание: Следующие инструкции относятся к нескольким статьям. Навеса, включенного в упаковке не соответствует указано в инструкции, обратитесь к данной странице руководства.



DC MAXI JOLLY HC BI - 122415

Wiring diagram - Schema di collegamento



PUSH diagram - Collegamento PUSH

1...10 V diagram - Collegamento 1...10 V

Attenzione: le seguenti istruzioni si riferiscono a più articoli. Se il driver presente nell'imballo non corrisponde a quello indicato nell'istruzione, fare riferimento a questa pagina del manuale.

Warning: The following instructions refer to several articles. If the driver included in the packaging does not match indicated in instruction, refer to this manual page.

DC MICRO JOLLY 6W 500mA - 122428

Wiring diagram - Schema di collegamento



PUSH diagram - Collegamento PUSH

1...10 V diagram - Collegamento 1...10 V

DC MINI JOLLY BI - 122404

Wiring diagram - Schema di collegamento



PUSH diagram - Collegamento PUSH

1...10 V diagram - Collegamento 1...10 V