



[®]
vistosi

Vetreria Vistosi Srl · Via G. Galilei, 9-11 · 31021 Mogliano Veneto · Treviso · Italy
Sede Legale: Fondamenta Radl, 25/b · 30121 Murano · Venezia · Italy
Cap. Soc. 100.000,00 I.V. · P.Iva IT02497840278 · Cod. Fisc. 01808840266
R.I. N° 01808840266 · N° R.E.A. 0224039 · Mecc. Venezia 024645
Tel. +39 041 5900170 - 041 5903480 · Fax +39 041 5900992 - 041 5904540
www.vistosi.it · vistosi@vistosi.it



AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001:2000

Italiano

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Assicurarsi che l'apparecchio non sia collegato alla rete elettrica prima di procedere all'installazione.

- 1 Svitare il bullone (1) alla base dell'asta (2), posizionare il copribase (3) quindi la base (4) riavvitando con decisione il bullone (1) per fissare il tutto all'asta.
- 2 Svitare i particolari (5) dai 3 braccetti (6) e sfilare anche le boccoline in plastica (7).
- 3 Avvitare a fondo i braccetti (6) nei rispettivi fori filettati presenti nella scatola portalampade (8).
- 4 Infilare con attenzione il vetro (9) sulla montatura quindi, inserire le boccoline in plastica (7) nei rispettivi fori (10) del vetro e fissarlo ai braccetti (6) riavvitando i particolari (5).
ATTENZIONE: NON ECCEDERE NELL'AVVITAMENTO DEI PARTICOLARI (5) E NON UTILIZZARE UTENSILI, ONDE EVITARE ROTTURE O CRICCATURE DEL VETRO.
- 5 Con la chiavetta in dotazione allentare le vitine presenti sull'anello inferiore del gruppo anelli (11) facendoli scendere fino alla base; svitare l'anello superiore zigrinato (12), agganciare i due vetri (13) ai perni dell'anello inferiore del gruppo (11) quindi riavvitare l'anello (12) fino al fissaggio completo dei vetri.
- 6 Avvitare le lampadine (14) con attacco e potenza come indicati ai portalampade (8).
- 7 Svitare il disco superiore (15) dalla scatola portalampade (8), infilare il vetro superiore (16) e bloccarlo riavvitando il disco (15).
- 8 Fare salire il gruppo anelli (11) con i vetri (13) fino a circa un centimetro all'interno del vetro cilindrico (9), riavvitando le vitine per bloccare il tutto in posizione.
- 9 Infilare la spina (17) nella presa di rete, quindi attivare l'interruttore (18).
- 10 Per variare l'altezza della piantana, allentare la ghiera metallica (19), alzare o abbassare il palo superiore e fissarlo in posizione riavvitando la ghiera (19).

